

5 De beleidsregels

5.1 Werkzaamheden in watergangen

Kader
<p><i>Keur</i></p> <p>Deze beleidsregel gaat over keurartikel 3.1 eerste lid onder a: Zonder vergunning van het bestuur is het verboden gebruik te maken van de kern- en beschermingszones van een waterstaatswerk door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten.</p> <p><i>Verklaring van een aantal begrippen</i></p> <p>Onder werkzaamheden worden in dit geval activiteiten verstaan waardoor waterstaatswerken en hun beschermingszones veranderd worden. Ook activiteiten die geen verandering beogen, maar waardoor er toch veranderingen in de waterstaatswerken of hun beschermingszones optreedt, vallen onder dit begrip.</p> <p><i>Voor welke watergangen geldt deze beleidsregel?</i></p> <p>Deze beleidsregel geldt voor alle watergangen binnen het beheersgebied van Waterschap Rivierenland die in de legger zijn vastgelegd.</p> <p><i>Raakvlakken met ander beleid</i></p> <p>Deze beleidsregel heeft raakvlakken met alle overige beleidsregels met betrekking tot werkzaamheden die op de één of andere manier van invloed (kunnen) zijn op de staat van de waterstaatswerken. Daarnaast gelden er algemene regels voor werkzaamheden die regelmatig worden uitgevoerd en die weinig invloed hebben op de waterhuishouding. Voor het dempen van en compenseren in C-watergangen is er een Algemene Regel (zie bijlage 1 nr. 3).</p>

Doel van het beleid
<p><i>Beschermen van de functie van watergangen</i></p> <p>Deze beleidsregel wil de functie van watergangen beschermen. Het gaat er daarbij om dat de water aan- en afvoer, de waterberging en het profiel van de watergangen minstens hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmeringen doelmatig onderhoud en inspecties van watergangen uit te kunnen voeren.</p> <p><i>Beschermen van het watersysteem</i></p> <p>Grond is kostbaar. Daarom is er een neiging deze maximaal te benutten. Dat gaat vaak ten koste van de ruimte die beschikbaar moet zijn voor watergangen. Door demping of versmalling van watergangen neemt deze ruimte af. In principe hebben alle wijzigingen van het profiel van een watergang invloed op de berging en op de aan- en afvoer van water in een gebied. Dit geldt ook voor watergangen die onder normale omstandigheden droogvallen.</p> <p>Ook werkzaamheden die niet direct het profiel van de watergang veranderen, kunnen toch van invloed zijn op het profiel. Bijvoorbeeld omdat taluds onstabiel worden en inzakken.</p> <p>Aan dergelijke werkzaamheden kan worden meegewerkt als het watersysteem als geheel niet verandert. Dit betekent dus dat in principe aan- en afvoer- en bergingscapaciteit minstens gelijk moet blijven.</p> <p>Als de berging als gevolg van de werkzaamheden minder wordt, moet hiervoor worden gecompenseerd. Dat betekent dat binnen hetzelfde peilvak, zo dicht mogelijk bij de ingreep, eenzelfde hoeveelheid waterberging gegraven moet worden.</p> <p>Onder waterberging wordt verstaan de hoeveelheid water (in m³) die in de watergang verzameld kan worden boven het zomer(boezem) peil.</p>

Het waterschap wil zoveel mogelijk A-watgangen in eigendom hebben. Dit om zeker te weten dat het onderhoud van deze belangrijke watgangen goed uitgevoerd wordt. In slecht onderhouden watgangen is een goede aan- en afvoer van water niet gegarandeerd.

Het waterschap moedigt het graven van waterbergende oevers aan. Waterbergende oevers hebben namelijk twee voordelen:

- voor verbreding van de watgang hoeft niet zo diep ontgraven te worden. Er hoeft dan dus minder grond afgevoerd te worden;
- bij dempen van watgangen gaat natuur verloren. De aanleg van natuurvriendelijke oevers compenseert dit verlies.

Toetsingscriteria

Aanvragen worden aan de algemene toetsingscriteria getoetst.

Daarnaast gelden de volgende bijzondere toetsingscriteria.

1. De aanvrager moet bij de aanvraag om watvergunning aangeven op welke manier en op welke plek de vermindering van het bergend vermogen van de watgang zal worden gecompenseerd.
2. Compensatie kan gemaakt worden door:
 - het graven van een nieuwe watgang;
 - het verbreden van een bestaande watgang.
3. De compensatie moet bij voorkeur gebeuren in een B-watgang.
4. Alleen als er een C-watgang wordt gedempt, mag er worden gecompenseerd door het verbreden van een C-watgang. Hiervoor geldt een algemene regel (zie bijlage 1, nummer 3).
5. Als de te verbreden watgang machinaal vanaf één kant moet worden onderhouden, mag de bovenbreedte van de watgang na de verbreding niet breder worden dan 8 meter.
6. De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor de compensatie. De compensatie moet in eerste instantie gebeuren op het eigendom van de aanvrager.
7. Het is niet toegestaan vernauwingen in het profiel van de watgang te maken. Dit geldt tijdens de werkzaamheden en ook daarna.