

Bijlage 4: Zonering en afmeting waterkeringen voor zover er geen vastgestelde legger is.

Lingedijken noordzijde en zuidzijde (indien geen primaire waterkering), benedenstrooms van de sluis Asperen

- kernzone: van binnenteen van de waterkering +2 meter tot buitenteen waterkering +2 meter;
- beschermingszone: tot 25 meter uit de referentielijn;
- hoogte: conform bestaande hoogte;
- kruinbreedte: conform bestaande breedte;
- taluds: conform bestaand profiel.

Voorlandkering Nedstaal te Alblasterdam, Voorlandkering Buitenstad Vianen, Polder Nieuwland

- kernzone: van binnenteen van de waterkering +2 meter tot buitenteen waterkering +2 meter;
- beschermingszone: tot 25 meter uit de as van de waterkering;
- hoogte: conform bestaande hoogte;
- kruinbreedte: conform bestaande breedte;
- taluds: conform bestaande taluds.

Diefdijklinie (Diefdijk, Zuiderlingedijk/Nieuwe Zuiderlingedijk, Meerdijk en Spijksedijk)

- dijktafelhoogte: NAP + 6,40 meter;
- kruinbreedte: 6,00 meter (zoals aanwezig in de praktijk);
- taluds: 1:2,5 tot NAP + 2,40 meter;
- binnenberm (z-h): 10,0 meter breed eindigend in een talud van 1:3 tot NAP + 0,40 meter en vervolgens weer een berm van 10,0 meter, eindigend in een talud van 1:3 tot maaiveld;
- buitenberm (geld.): 7,0 meter breed eindigend in een talud van 1:3 tot NAP + 0,40 meter en vervolgens weer een berm van 10,00 meter, eindigend in een talud van 1:3 tot maaiveld;
- kernzone: binnenteen van de waterkering +4 meter tot buitenteen waterkering +4 meter;
- beschermingszone: tot 20,0 meter uit de kernzone;
- buitenbeschermingszone: binnen- en buitendijks tot 100 meter uit de beschermingszone.

Afgedamde Maasdijk oostzijde

- dijktafelhoogte: NAP + 4,30 meter;
- kruinbreedte: conform bestaande kruinbreedte;
- taluds: binnen- en buitentalud: 1:3;
- kernzone: binnenteen van de waterkering +4 meter tot buitenteen waterkering +4 meter.

Compartimenteringsdijken (Regionale waterkeringen)

• Rijnbanddijk (bij Kesteren voor zover niet primair)

• Duffelddijk

- kernzone: van binnenteen van de waterkering +2 meter tot buitenteen waterkering +2 meter;
- beschermingszone: tot 25 meter uit de as van de waterkering;
- hoogte: conform bestaande hoogte;
- kruinbreedte: conform bestaande breedte;
- taluds: conform bestaande taluds.

Zomerkaden

- kernzone: van binnenteen van de waterkering +2 meter tot buitenteen waterkering +2 meter;
- beschermingszone: tot 25 meter uit de as van de waterkering;
- hoogte: conform bestaande hoogte;
- kruinbreedte: minimaal 2,50 meter;
- taluds: binnen- en buitentalud 1:3.