



Woensdag 5 september 2012, aflevering 36 – Uitgave van het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland – Pagina 1 van 12

## Officiële bekendmakingen Waterschap Rivierenland

Waterschap Rivierenland publiceert vanaf 15 november 2010 de officiële bekendmakingen alleen nog maar digitaal via een waterschapsblad. In het Waterschapsblad vindt u onder meer nieuwe verordeningen, beleidsregels, (voorgenomen) besluiten van vergunningen en aankondigingen van openbare vergaderingen van het algemeen bestuur.

### Inhoud:

- Verleende watervergunningen op basis van de Keur Waterschap Rivierenland 2009 en/of ontheffingen op basis van de Wegenverordening voor Waterschap Rivierenland.
- Tweede maaibeurt dijken
- Wijziging beleidsregel Keur Waterschap Rivierenland 2009
- Wijziging algemene regels op grond van de Keur Waterschap Rivierenland 2009

## ***Verleende watervergunningen op basis van de Keur Waterschap Rivierenland 2009 en/of ontheffingen op basis van de Wegenverordening voor Waterschap Rivierenland***

Het college van dijkgraaf en heemraden heeft besloten een watervergunning te verlenen voor:

het dempen en graven van watergangen ter plaatse van de Dorpsstraat te Wijngaarden (toekomstige ijsbaan), zaaknummer 201220244  
Datum begin bezwaartermijn: 25 augustus 2012.

het plaatsen van reflectorpalen tussen de Neerpolderseweg en de tuin in de kernzone van een boezemkade ter plaatse van de Neerpolderseweg 25 te Giessenburg, zaaknummer 201222703  
Datum begin bezwaartermijn: 25 augustus 2012.

voor het ingraven van een trampoline in de beschermingszone van een primaire waterkering ter plaatse van Waalbandijk 64 te Haaften, zaaknummer 201223100  
Datum begin bezwaartermijn: 25 augustus 2012.

Het dempen van C-water, het vergraven van B-water en het graven van nieuw water ter plaatse van de Broekgraaf 4 te Almkerk, zaaknummer 201223320  
Datum begin bezwaartermijn: 25 augustus 2012.

Het uitvoeren van diverse werkzaamheden in het natuurgebied De Meren te Dreumel, zaaknummer 201214113  
Datum begin bezwaartermijn: 30 augustus 2012.

het slopen van twee schuurtjes en het bouwen van een nieuwe schuur ter plaatse van de Rivierdijk 494 te Hardinxveld Giessendam, zaaknummer 201224865  
Datum begin bezwaartermijn: 30 augustus 2012.

Het vervangen van een brug, het plaatsen van vijf stuwen en het (tijdelijk) lozen van oppervlaktewater ter plaatse van het landgoed 'Waardenburg' te Waardenburg  
zaaknummer 201222291  
Datum begin bezwaartermijn: 30 augustus 2012.

het uitbreiden van een woning in de beschermingszone van een primaire waterkering ter plaatse van Waaldijk 156 te Herwijnen, zaaknummer 201222832  
Datum begin bezwaartermijn: 31 augustus 2012.

het maken van een uitrit in de binnendijkse kern- en beschermingszone van de primaire waterkering ter plaatse van Lekdijk West tussen de huisnummers 7 en 9 te Beusichem, zaaknummer 201213592  
Datum begin bezwaartermijn: 31 augustus 2012.

**Hoe kunt u bezwaar maken?**

Binnen zes weken vanaf datum begin bezwaartermijn kunnen belanghebbenden een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland. Voor meer informatie, zie onze website: digitaal loket, productencatalogus, product Bezwaar tegen beslissing bestuursorgaan

([http://www.waterschaprivierenland.nl/digitaal\\_loket/productencatalogus/@166551/pagina/](http://www.waterschaprivierenland.nl/digitaal_loket/productencatalogus/@166551/pagina/)).

## ***Tweede maaibeurt dijken***

Waterschap Rivierenland maait in het voor- en het najaar de dijken langs de grote rivieren. Binnenkort starten de aannemers die door het waterschap zijn ingeschakeld met de najaarsmaaibeurt. Afhankelijk van de weersomstandigheden kunnen de maaierwerkzaamheden tot eind september duren.

Het belangrijkste doel van het maaien is een sterke grasmat op de dijken. Die stevige grasmat draagt eraan bij dat de dijken goed bestand zijn tegen het rivierwater bij hogere waterstanden.

### **Maaien, even laten liggen en dan afvoeren**

Het maaisel wordt niet direct afgevoerd, maar blijft een aantal dagen liggen. Dit zorgt ervoor dat zaden van grassen en kruiden achterblijven op de dijkelling. De grasmat kan zich zo ontwikkelen tot een grasmat met vele planten- en kruidensoorten, die zich diep in de ondergrond wortelen. Een goede mix van gras en waardevolle kruiden geeft extra stevigheid aan de grasmat. Bovendien draagt een grote soortenrijkdom bij aan een fraai gezicht op en langs de dijken.

Het waterschap realiseert zich dat deze vorm van beheer voor anderen enige overlast kan geven.

## ***Wijziging beleidsregel Keur Waterschap Rivierenland 2009***

Het college van dijkgraaf en heemraden maakt bekend dat het op 14 augustus 2012 de wijziging van beleidsregel 5.6 (Het plaatsen van dammen met duikers) heeft vastgesteld.

### **Inhoud wijziging**

Het beleid ten aanzien van fietsseizoenen is in de beleidsregel opgenomen. Daarnaast zijn de termen stedelijk en landelijk gebied gespecificeerd en zijn enkele vereenvoudigingen en verbeteringen aangebracht.

### **Inwerkingtreding**

De beleidsregel treedt de eerste dag na deze bekendmaking (6 september 2012) in werking. Tegen vaststelling van de wijziging van de beleidsregel is geen bezwaar en beroep mogelijk. De beleidsregel vindt u ook op [www.waterschaprivierenland.nl](http://www.waterschaprivierenland.nl) (zie digitaal loket, regelgeving). Tegen betaling van de kosten kunnen de beleidsregels ook aan u worden toegezonden.

### **Inzage gewijzigde beleidsregel**

De gewijzigde beleidsregel is in te zien en ligt vanaf 6 september 2012 gedurende 12 weken ter inzage op het kantoor van Waterschap Rivierenland, Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel.

Voor inlichtingen over de gewijzigde beleidsregel kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, telefoonnummer 0344-649277

## ***Wijziging algemene regels op grond van de Keur Waterschap Rivierenland 2009***

<b>Naam regeling:</b>	Algemene regels 5, 6, 7 en 20
<b>Bijlagen:</b>	n.v.t.
<b>Vaststelling door:</b>	het college van dijkgraaf en heemraden
<b>Kenmerk voorstel:</b>	201222488
<b>Datum vaststelling:</b>	14 augustus 2012
<b>Datum inwerkingtreding:</b>	De eerste dag na bekendmaking
<b>Terugwerkende kracht:</b>	n.v.t.
<b>Intrekking andere regeling:</b>	Per datum van inwerkingtreding wordt ingetrokken de huidige algemene regels 5, 6, 7 en 20
<b>Bezwaar en beroep:</b>	Tegen vaststelling van de algemene regels is geen bezwaar en beroep mogelijk.
<b>Digitaal loket:</b>	De algemene regels vindt u ook op <a href="http://www.waterschaprivierenland.nl">www.waterschaprivierenland.nl</a> (zie digitaal loket, regelgeving)
<b>Informatie:</b>	Voor meer informatie kunt u bellen met de afdeling Vergunningen, (0344) 649277

### **5. Het plaatsen, verlengen of vervangen van een dam met duiker in een B-water**

#### **Kader**

Op grond van artikel 3.1 eerste lid onder b van de Keur Waterschap Rivierenland 2009 is het verboden om *zonder vergunning van het bestuur gebruik te maken van de kern- en beschermingszones van een waterstaatswerk door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werken of (opgaande hout-)beplantingen aan te brengen, of te hebben, dan wel aanwezige werken te slopen of te verwijderen en (hout)beplantingen te verwijderen*. Hieronder is ook begrepen het plaatsen en/of verlengen van een dam met duiker in een B-water.

#### **Toelichting op de algemene regel**

Het belang van het waterschap bij het plaatsen, verlengen of vervangen van een dam met duiker in een B-water betreft voornamelijk de doorstroming van het betreffende water. Door de plaatsing of verlenging van een dam met duiker treedt er een plaatselijke versmalling van het water op, waardoor de doorstroming van het water wordt verminderd en opstuwung kan ontstaan. Het plaatsen, verlengen of vervangen van een dam met duiker in een B-water betreft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt echter een relatief eenvoudig en veel voorkomend werk. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van een algemene regel.

Het plaatsen, verlengen of vervangen van een dam met duiker in een A-water is vergunningplichtig. Voor het plaatsen, verlengen of vervangen van dammen met duikers in C-wateren geldt een aparte algemene regel.

Bij het plaatsen, verlengen of vervangen van een dam met duiker moet worden voldaan aan het Besluit Bodemkwaliteit. Het waterschap kan hierover, indien nodig, informatie verstrekken.

Wanneer een dam met duiker wordt geplaatst of verlengd ten behoeve van een ontsluiting naar de openbare weg moet ook toestemming worden gevraagd aan de wegbeheerder.

#### Toetsingscriteria en voorwaarden

Voor het aanbrengen, verlengen of vervangen van een dam met duiker in een B-water is geen vergunning van het verbod van artikel 3.1 eerste lid onder b vereist indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

1. de te plaatsen of te verlengen dam met duiker dient ter ontsluiting van een perceel;
2. de plaatsing wordt overeenkomstig principetekening 6a uitgevoerd;
3. indien de watergang watervoerend is, wordt het water, voor het starten van de werkzaamheden, afgedamd met damwanden of schotten. Eventueel aanwezige kabels en leidingen mogen daarbij niet worden beschadigd;
4. de minimale binnendiameter van een duiker in een B-water in landelijk gebied (het gebied buiten de bebouwde kom) bedraagt 500 millimeter;
5. de minimale binnendiameter van een duiker in een B-water in stedelijk gebied (het gebied binnen de bebouwde kom) bedraagt 800 millimeter;
6. de totale duikerlengte na aanleg of verlenging bedraagt maximaal 10 meter wanneer het een ontsluiting van een woonperceel betreft;
7. de totale duikerlengte na aanleg of verlenging bedraagt maximaal 12 meter wanneer het een ontsluiting van een bedrijfsperceel betreft;
8. bij een binnendiameter tot 800 millimeter wordt de duiker gelegd op een verdicht zandbed van 300 millimeter;
9. bij een binnendiameter groter dan 800 millimeter wordt de duiker gelegd op een verdicht zandbed van 600 millimeter;
10. de vrije ruimte in de duiker en boven het winter- of boezempeil bedraagt minimaal 200 mm.;
11. indien het winterpeil (of het zomerpeil wanneer er geen sprake is van een vastgesteld winterpeil) zich onder de vaste bodem van het water bevindt, wordt de binnen onderkant van de duiker op gelijke hoogte met de vaste bodem van het water gelegd;
12. bij verlengingen kan de reeds aanwezige duiker alleen blijven liggen indien deze op de in de vergunning of algemene regel voorgeschreven hoogte ligt en wanneer de binnendiameter van de bestaande duiker overeenstemt met die van de nieuw te leggen duiker (minimaal 500 mm);
13. het toe te passen materiaal is beton, of een gelijkwaardig materiaal (ter beoordeling van het waterschap). In veengebieden kan worden volstaan met rotvrij, niet uitlogend materiaal;
14. de aanvulling van de dam wordt vanaf het zandbed tot halverwege de buishoogte gemaakt van zand, daarna van gebiedseigen grond tot 0,20 meter boven de bovenkant van de duiker en vervolgens grond, zand of verharding;
15. de taluds aan de uiteinden van de duiker worden opgezet onder een helling van ten minste 1:1 en als volgt afgewerkt:
  - bekleding met klei, welke wordt ingezaaid met bermgras óf
  - taludbescherming tot op de bodem van het water, zoals grasbetonstenen, welke wordt opgevangen door een betuining;
16. de duikerbuizen worden in een rechte lijn en in het hart van het water gelegd en waterdicht op elkaar aangesloten;
17. de dam met duiker wordt niet binnen een afstand van 8 meter van een ander kunstwerk (dam met duiker, brug) geplaatst, gemeten in zowel boven- als benedenstroomse richting;
18. de dam met duiker wordt op een afstand van ten minste 20 meter van een eventuele stuw geplaatst, gemeten in zowel boven- als benedenstroomse

richting;

19. indien het water door Waterschap Rivierenland wordt onderhouden, wordt de dam met duiker geplaatst op een afstand van tenminste 8 meter van aanwezige bermobjecten als bomen, lantaarnpalen en verkeersborden e.d., gemeten in zowel boven- als benedenstroomse richting;
20. de werken worden in goede staat onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat beschadigingen en/of verzakkingen direct worden hersteld, al dan niet op aanzeggen van het college van dijkgraaf en heemraden. Hierbij wordt vooraf contact opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen worden direct opgevolgd;
21. het plaatsen, verlengen of vervangen van een dam met duiker in een B-water wordt twee weken voorafgaand aan de uitvoering gemeld door middel van het meldingsformulier van het waterschap. Het waterschap toetst de melding aan de algemene regel en reageert binnen twee weken met een bevestigingsbrief wanneer de melding akkoord is bevonden. Met de werkzaamheden mag pas worden gestart als deze bevestigingsbrief is ontvangen;
22. bij de melding als bedoeld onder 21 is een situatietekening gevoegd waarop de locatie van het uit te voeren werk duidelijk staat aangegeven, inclusief de afmetingen van de dam met duiker (lengte, binnendiameter en hoogte);
23. wanneer het water waarin een dam met duiker wordt geplaatst, verlengd (gedeeltelijk) of vervangen in eigendom is van (een) belanghebbende(n) anders dan de aanvrager, is bij de melding als bedoeld onder 21 een schriftelijke toestemming van de betreffende eigena(a)r(en)/ belanghebbende(n) gevoegd;
- 24.** met de uitvoering van de toegestane werken wordt binnen één jaar na dagtekening van deze melding gestart. Hierna vervalt het recht om van de melding gebruik te maken.



## 6. Het plaatsen, verlengen of vervangen van een dam met duiker in een C-water

### Kader

Op grond van artikel 3.1 eerste lid onder b van de Keur Waterschap Rivierenland 2009 is het verboden om *zonder vergunning van het bestuur gebruik te maken van de kern- en beschermingszones van een waterstaatswerk door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werken of (opgaande hout-)beplantingen aan te brengen, of te hebben, dan wel aanwezige werken te slopen of te verwijderen en (hout)beplantingen te verwijderen*. Hieronder is ook begrepen het plaatsen, verlengen of vervangen van een dam met duiker in een C-water.

### Toelichting op de algemene regel

Wateren die in de legger zijn aangemerkt als C-wateren hebben in principe slechts een waterbergende functie. Het belang van het waterschap bij het plaatsen, verlengen of vervangen van een dam met duiker in een C-water betreft dan ook de waterberging van het betreffende water. Door de plaatsing of verlenging van een dam met duiker wordt er waterberging weggenomen. Het plaatsen, verlengen of vervangen van een dam met duiker in een C-water betreft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt echter een relatief eenvoudig en veel voorkomend werk. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van een algemene regel.

Het plaatsen, verlengen of vervangen van een dam met duiker in een A-water is vergunningplichtig. Voor het plaatsen, verlengen of vervangen van dammen met duikers in B-wateren geldt een aparte algemene regel.

Bij het plaatsen, verlengen of vervangen van een dam met duiker dient te worden voldaan aan het Besluit Bodemkwaliteit. Het waterschap kan hierover, indien nodig, informatie verstrekken.

Wanneer een dam met duiker wordt geplaatst of verlengd ten behoeve van een ontsluiting naar de openbare weg, moet toestemming worden gevraagd aan de wegbeheerder.

### Toetsingscriteria en voorwaarden

Voor het aanbrengen, verlengen of vervangen van een dam met duiker in een C-water is geen vergunning van het verbod van artikel 3.1 eerste lid onder b vereist indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

1. de te plaatsen, of te verlengen dam met duiker dient ter ontsluiting van een perceel;
2. de plaatsing wordt overeenkomstig principetekening 6a uitgevoerd;
3. de minimale binnendiameter van een duiker bedraagt 500 millimeter;
4. de totale duikerlengte na aanleg of verlenging bedraagt maximaal 10 meter wanneer het een ontsluiting van een woonperceel betreft;
5. de totale duikerlengte na aanleg of verlenging bedraagt maximaal 12 meter wanneer het een ontsluiting van een bedrijfsperceel betreft;
6. indien het winterpeil (of het zomerpeil indien er geen sprake is van een vastgesteld winterpeil) zich onder de vaste bodem van het water bevindt, wordt de binnen onderkant van de duiker op gelijke hoogte met de vaste bodem van het water gelegd;
7. het toe te passen materiaal is beton, of een gelijkwaardig materiaal (ter

- beoordeling van het waterschap). In veengebieden kan worden volstaan met rotvrij, niet uitlogend materiaal;
8. de werken worden in goede staat onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat beschadigingen en/of verzakkingen direct worden hersteld, al dan niet op aanzeggen van het college van dijkgraaf en heemraden. Hierbij wordt vooraf contact opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen worden direct opgevolgd;
  9. het plaatsen, verlengen of vervangen van een dam met duiker in een C-water wordt twee weken voorafgaand aan de uitvoering gemeld door middel van het meldingsformulier van het waterschap. Het waterschap toetst de melding aan de algemene regel en reageert binnen twee weken met een bevestigingsbrief wanneer de melding akkoord is bevonden. Met het werk mag pas worden gestart als deze bevestigingsbrief is ontvangen;
  10. bij de melding als bedoeld onder 9 is een situatietekening gevoegd waarop de locatie van het uit te voeren werk duidelijk staat aangegeven, inclusief de afmetingen van de dam met duiker (lengte, binnendiameter en hoogte);
  11. wanneer het water waarin een dam met duiker wordt geplaatst of verlengd (gedeeltelijk) eigendom is van (een) belanghebbende(n) anders dan de aanvrager, is bij de melding als bedoeld onder 9 een schriftelijke toestemming van de betreffende eigena(a)r(en)/belanghebbende(n) gevoegd;
  12. de uitvoering van de toegestane werken wordt binnen één jaar na dagtekening van deze melding gestart. Hierna vervalt het recht om van de melding gebruik te maken.

## 7. Het plaatsen van frontmuren bij dammen met duikers

### Kader

Op grond van artikel 3.1 eerste lid 1 onder b van de Keur Waterschap Rivierenland 2009 is het verboden om *zonder vergunning van het bestuur gebruik te maken van de kern- en beschermingszones van een waterstaatswerk door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werken of (opgaande hout-)beplantingen aan te brengen, of te hebben, dan wel aanwezige werken te slopen of te verwijderen en (hout)beplantingen te verwijderen*. Hieronder is ook begrepen het plaatsen van frontmuren bij dammen met duikers.

### Toelichting op de algemene regel

Frontmuren worden aan de uiteinden van dammen met duikers geplaatst, waarna de ruimte tussen de frontmuren wordt opgevuld met grond, zodat de breedte van de dam met duiker optimaal kan worden benut bij de ontsluiting van een perceel. Het belang van het waterschap bestaat er voornamelijk uit dat er bij het aanbrengen van de frontmuren geen materialen in het water terecht (kunnen) komen en dat het gebruikte materiaal geen negatief effect heeft op de waterkwaliteit. Frontmuren zijn eenvoudige constructies die de waterhuishouding niet méér negatief beïnvloeden dan de dammen met duikers waar ze worden geplaatst. De waterhuishoudkundige belangen kunnen daarom voldoende worden gewaarborgd door het stellen van een algemene regel.

### Toetsingscriteria en voorwaarden

Voor het plaatsen van frontmuren bij dammen met duikers is geen vergunning van het verbod van artikel 3.1 eerste lid onder b vereist indien wordt voldaan aan de

volgende voorwaarden:

1. de uiteinden van de duiker worden voorzien van frontmuren van rotvrij, niet-uitlogend materiaal, geplaatst op een deugdelijke fundatie;
2. de frontmuren van de duiker worden onderling verankerd ;
3. de aanvulling van de dam, tussen de frontmuren, wordt gemaakt van schone grond of zand;
4. het plaatsen van de frontmuren wordt twee weken voorafgaand aan de uitvoering gemeld door middel van het meldingsformulier van Waterschap Rivierenland. Het waterschap toetst de melding aan de algemene regel en reageert binnen twee weken met een bevestigingsbrief wanneer de melding akkoord is bevonden. Met het werk mag pas worden gestart als deze bevestigingsbrief is ontvangen;
5. bij de melding als bedoeld onder 4 is een situatietekening gevoegd waarop duidelijk de locatie van de betreffende dam met duiker staat afgebeeld;
6. de uitvoering van de toegestane werken wordt binnen één jaar na dagtekening van deze melding gestart. Hierna vervalt het recht om van de melding gebruik te maken.

## 20. Het verwijderen van objecten en kunstwerken uit de kern- en beschermingszone van wateren

### Kader

Op grond van artikel 3.1 eerste lid onder b van de Keur Waterschap Rivierenland 2009 is het verboden om *zonder vergunning van het bestuur gebruik te maken van de kern- en beschermingszones van een waterstaatswerk door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werken of (opgaande hout-)beplantingen aan te brengen, of te hebben, dan wel aanwezige werken te slopen of te verwijderen en (hout)beplantingen te verwijderen*. Hieronder is ook begrepen het verwijderen van objecten/kunstwerken uit de keurzone van wateren.

### Toelichting op de algemene regel

Het verwijderen van een object/kunstwerk uit een water heeft een positief effect op de waterhuishouding, met name omdat daardoor de doorstroming van het water verbetert. Het belang van het waterschap bij het verwijderen van een object/kunstwerk is er in gelegen dat het water in goede staat wordt hersteld. De risico's bij het verwijderen van een object/kunstwerk zijn zo gering dat kan worden volstaan met een algemene regel.

Peilscheidende en -regulerende kunstwerken of kunstwerken die onderdeel uitmaken van een onderhoudsroute (veelal dammen met duikers) mogen onder geen enkele voorwaarde worden verwijderd. Dit om mogelijke negatieve invloeden op de waterhuishouding te voorkomen.

### Toetsingscriteria en voorwaarden

Voor het verwijderen van objecten/kunstwerken uit wateren is geen vergunning van het verbod van artikel 3.1 eerste lid onder b vereist indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

het object/kunstwerk wordt volledig verwijderd uit de kern- en/of beschermingszone van het water, inclusief bijbehorende werken en eventuele

landhoofden;  
nadat het object/kunstwerk is verwijderd, wordt het ter plaatse aanwezige profiel van het water hersteld;  
eventueel aanwezige kabels en leidingen worden, in overleg met de kabel-/leidingeigenaar, minimaal 1 meter onder het leggerprofiel van het water gebracht (bij het ontbreken van een leggerprofiel worden de vaste bodem en taluds van het water als uitgangspunt gehanteerd);  
het talud ter plaatse van het verwijderde object/kunstwerk wordt ingezaaid met bermgras;  
bij eventuele verzakkingen van het talud tijdens of na de werkzaamheden wordt, op aanwijzing van de toezichthouder, een beschoeiing geplaatst;  
het verwijderen van een object/ kunstwerk wordt twee weken voorafgaand aan de uitvoering gemeld door middel van het meldingsformulier van Waterschap Rivierenland. Het waterschap toetst de melding aan de algemene regel en reageert binnen twee weken met een bevestigingsbrief wanneer de melding akkoord is bevonden. Met het werk mag niet worden gestart voordat deze bevestigingsbrief is ontvangen;  
bij de melding als bedoeld onder 6 wordt een situatietekening gevoegd waarop duidelijk de locatie van het te verwijderen object/kunstwerk staat afgebeeld;  
de uitvoering van de toegestane werken wordt binnen één jaar na dagtekening van deze melding gestart. Hierna vervalt het recht om van de melding gebruik te maken.