

5.24 Afgravingen in buitenbeschermingszones van waterkeringen

Kader
<p><i>Keur</i></p> <p>Deze beleidsregel betreft keurartikel 3.1 vierde lid: Zonder vergunning van het bestuur is het verboden in de beschermingszones van een waterkering; afgravingen en seismische onderzoeken te verrichten; werken met een overdruk van 10 bar of meer te brengen en te hebben; explosiegevaarlijk materiaal of explosiegevaarlijke inrichtingen te hebben.</p> <p><i>Verklaring van een aantal begrippen</i></p> <p>Onder afgravingen worden ook ontgrondingen verstaan. Ontgrondingen in buitenbeschermingszones van waterkeringen worden veelal uitgevoerd ten behoeve van zandwinning. Maar ook het maken van een (diepe) parkeerkelder in de beschermingszone valt onder deze beleidsregel.</p> <p><i>Voor welke waterkeringen geldt deze beleidsregel?</i></p> <p>Deze beleidsregel is van toepassing op alle waterkeringen binnen het beheersgebied van Waterschap Rivierenland, waarlangs zich buitenbeschermingszones bevinden, zoals in de legger van Waterschap Rivierenland is opgenomen.</p> <p><i>Raakvlakken met ander beleid</i></p> <p>Om voor de ontgrondingsbedrijven uniformiteit in het toetsingskader aan te brengen, sluit Waterschap Rivierenland aan bij de CUR-aanbeveling 'Oeverstabiliteit bij zandwinputten', welke is opgesteld voor ontgrondingen.</p>

Doel van de beleidsregel
<p>Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van waterkeringen als onderdeel van het totale waterstaatkundige systeem. Bij ontgroning is het van belang dat er geen verschuivingen van de oever en/of het dijklichaam optreden, waardoor de stabiliteit en daarmee de waterkerende functie van de waterkering negatief zou kunnen worden beïnvloed.</p>

Toelichting op de beleidsregel
<p><i>Waterkerende functie</i></p> <p>Ontgrondingen kunnen op een aantal manieren gevaar opleveren voor de waterkering. Het heeft vooral invloed op de stabiliteit van de waterkering. Bij een ontgroning is het mogelijk dat een groot deel van de oever of de wand van een bouwput instort. Als deze instortingen in de buurt van waterkeringen zijn, kunnen ze een negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering.</p>

Toetsingscriteria
<p>Aanvragen worden aan de algemene toetsingscriteria getoetst.</p> <p>Daarnaast gelden de volgende bijzondere toetsingscriteria.</p> <ol style="list-style-type: none">1. bij ontgrondingen buitendijks moet de volgende afstand tot de waterkering aangehouden worden:<ul style="list-style-type: none">- binnen 50 meter van de buitenteen van de waterkering is geen ontgroning toegestaan;- tussen 50 en 100 meter van de buitenteen van de waterkering is ondiepe ontgron-

ding alleen toegestaan als de ontgroning boven de gemiddelde zomerwaterstand plaatsvindt en een minimaal kleidek van 1,50 meter aanwezig blijft, of verdicht wordt aangebracht.

- Binnen 100 meter van de buitenteen van de waterkering zijn diepe ontgroningen niet toegestaan;
2. in de buitenbeschermingszone zijn (diepe) ontgroningen alleen toegestaan, als door het hydrologisch en geotechnisch onderzoek is aangetoond dat er geen negatief effect is op de algehele standzekerheid van de waterkering
 3. Voor alle (diepe) ontgroningen geldt dat de CUR-aanbeveling 130 gehanteerd wordt bij het ontwerpen en toetsen van de uit te voeren ontgroning.