



hoogheemraadschap
Hollands
Noorderkwartier

Algemene regels bij de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2010

Algemene bepalingen en
voorschriften voor werken in
waterstaatswerken en
vrijstellingen voor onttrekkingen
van grondwater en infiltraties in
de bodem

Registratienummer
10.25395

Datum
24 augustus 2010



Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1	Algemene bepalingen	3
	Artikel 1 - Begripsomschrijvingen	3
	Artikel 2 - Algemene uitgangspunten	4
	Artikel 3 - Procedure voor meldingen	4
Hoofdstuk 2	Algemene regels voor werken in waterstaatswerken	5
	Artikel 4 - Voorschriften beschoeiing	5
	Artikel 5 - Voorschriften steiger en vlonder	7
	Artikel 6 - Voorschriften natuurvriendelijke oever	9
	Artikel 7 - Voorschriften lozingswerk	10
	Artikel 8 - Voorschriften kabels en leidingen	11
	Artikel 9 - Voorschriften werken en beplanting langs oppervlaktewaterlichamen	13
Hoofdstuk 3	Wateronttrekking voor beregenen en bevoeien	15
	Artikel 10 - Vrijstelling voor wateronttrekking voor beregenen en bevoeien.	15
Hoofdstuk 4	Onttrekken van grondwater en infiltreren in de bodem	16
	Artikel 11 - Vrijstelling proefonttrekkingen en noodvoorzieningen	17
	Artikel 12 - Vrijstelling bronbemalingen	17
	Artikel 13 - Vrijstelling grondwater- en bodemsaneringen	17
	Artikel 14 - Vrijstelling grondwateronttrekking voor beregenen, bevoeien en veedrenking	17
	Artikel 15 - Vrijstelling grondwateronttrekkingen voor overige doeleinden	18
	Artikel 16 - Algemene voorschriften onttrekken en terugvoeren van grondwater	18
	Artikel 17 - Meet- en registratieplicht onttrekken en infiltreren van grondwater	18
Artikelsgewijze toelichting		19
	Artikel 1 - Begripsomschrijvingen	19
	Artikel 2 - Algemene uitgangspunten	19
	Artikel 3 - Procedure voor melding	19
	Artikel 4 - Beschoeiing	20
	Artikel 5 - Steiger en vlonder	20
	Artikel 6 - Natuurvriendelijke oever	21
	Artikel 7 - Lozingswerk	21
	Artikel 8 - Kabels en leidingen	21
	Artikel 9 - Werken en beplanting langs oppervlaktewaterlichamen	22
	Artikel 10 - Voorschriften voor wateronttrekking voor beregenen en bevoeien	22
	Artikel 11 - Proefonttrekkingen en noodvoorzieningen	22
	Artikel 12 - Bronbemalingen	23
	Artikel 13 - Grondwater- en bodemsaneringen	23
	Artikel 14 - Grondwateronttrekking voor beregenen, bevoeien en veedrenking	23



Artikel 15 - Grondwateronttrekkingen voor overige doelen	24
Artikel 16 - Algemene voorschriften onttrekken en terugvoeren van grondwater	24
Artikel 17 - Meet- en registratieplicht onttrekken en infiltreren van grondwater	24
Bijlage 1: Kwetsbare gebieden HHNK	25



Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

In de algemene regels wordt verstaan onder:

- a. boezemwater: een oppervlaktewaterlichaam behorend tot een regionaal stelsel van met elkaar in open verbinding staande waterlopen waarop het water van lager gelegen polders wordt uitgeslagen en dienend voor eventueel tijdelijke berging en lozing op het buitenwater;
- b. beschoeiing: materiaal dat is aangebracht langs de oeverlijn om de oever tegen afkalving te beschermen;
- c. dagelijks bestuur: het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap;
- d. dijksloot: waterloop die een belangrijke functie heeft in het afvoeren van kwelwater dat via dijken tot afstroming komt;
- e. grondwater: water dat vrij onder het aardoppervlak voorkomt met de daarin aanwezige stoffen;
- f. hoofdwaterloop: waterloop met een belangrijke aan- en afvoerfunctie van water;
- g. infiltreren van water: water in de bodem brengen ter aanvulling van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater;
- h. insteek: snijpunt van de raaklijnen van het talud en het horizontale maaiveld;
- i. kabel: een transportmedium, veelal voor elektriciteit of communicatie, zonder holle ruimte;
- j. keur: de Keur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 2009;
- k. leiding: een hol transportmedium voor vloeistof en/of gas;
- l. lozingswerk: een werk waarmee drainagewater, grondwater, regenwater en dergelijke geloosd kan worden op het oppervlaktewaterlichaam;
- m. natuurvriendelijke oever: een oever die zo is aangelegd dat er naast de waterkerende en waterbergende functie ook rekening is gehouden met de ecologische en landschappelijke functie;
- n. oeverlijn: de overgang van het natte naar het droge talud bij het streefpeil of winterpeil dat in het peilbesluit is opgenomen of praktisch wordt toegepast;
- o. oever: kant van het land grenzend aan de oeverlijn;
- p. onderhoudszone: zone van het waterstaatswerk die is bedoeld om onderhoudswerk mogelijk te maken en die als zodanig in de legger is aangegeven, of zoals is bepaald in bijlage 1 bij artikel 6.2 van de Keur;
- q. onttrekken: onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam of van grondwater door middel van een onttrekkingsinrichting;
- r. oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende waterbodem, oevers en voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna;
- s. perceel: een of meer aaneengesloten kadastrale percelen in gebruik bij een eigenaar;
- t. steiger: een watergerelateerde constructie aan of op het water die bedoeld is om mensen en gebruiksvoorwerpen te dragen en om aan te leggen;
- u. streefpeil: waterniveau waar conform het peilbesluit naar wordt gestreefd;
- v. talud: helling, glooiing van de oever;
- w. waterkering: kunstmatige hoogte, (gedeelten van) natuurlijke hoogten of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben;
- x. waterstaatswerk: oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering, ondersteunend kunstwerk en bijbehorende onderhoudsstroken, dat als zodanig in de legger is aangegeven, tenzij dat werk is vrijgesteld van de opneming in de legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet, dan wel dat, als de vaststelling van de legger nog niet heeft plaatsgevonden, op de in artikel 6.2 bedoelde kaart is aangegeven;
- y. wegsloot: waterlopen die een belangrijke functie hebben in het afvoeren van water dat via wegen tot afstroming komt;
- z. werk: door menselijk toedoen ontstane of te maken constructie of inrichting met toebehoren.



Artikel 2 - Algemene uitgangspunten

Voor een aantal handelingen of werken waarvoor een algemene regel is ontwikkeld geldt een specifiek toepassingsgebied. Als de voorgenomen handeling of het voorgenomen werk valt binnen dit toepassingsgebied dan wordt de aanvraag gezien als een melding en wordt de procedure van artikel 3, lid 3 en verder gevolgd. Hij die de handeling of het werk uitvoert moet zich houden aan de daaraan verbonden voorschriften. Aan het toepassingsgebied en voorschriften kunnen geen afzonderlijke voorwaarden en bijzondere voorschriften worden toegevoegd. Als aanvullingen op deze algemene voorschriften nodig zijn, of als het gewenste werk niet past binnen het toepassingsgebied van de algemene regels is het volgen van de vergunningprocedure nodig.

Voor een handeling of voor een werk waarvoor een algemene regel geldt kan toestemming nodig zijn van de grondeigenaar, kunnen bepalingen gelden van andere instanties, zoals de gemeente en kunnen privaatrechtelijke beperkingen van toepassing zijn. Deze blijven onverminderd van kracht.

Artikel 3 - Procedure voor meldingen

1. Degene die voornemens is een handeling of een werk in een waterstaatswerk te verrichten of een onttrekking van grond- en/of oppervlaktewater en/of infiltratie in de bodem wil uitvoeren waarvoor op grond van de keur het verbod geldt om dit zonder vergunning van het dagelijks bestuur te realiseren neemt hiertoe door middel van het landelijke, door de staatsecretaris van Verkeer en Waterstaat vastgestelde formulier contact op met het hoogheemraadschap.
2. Het volledig ingevulde formulier dient elektronisch dan wel schriftelijk ingediend te worden bij het landelijke digitale loket, het loket van het hoogheemraadschap, dan wel elk ander hiervoor beschikbaar overheidsloket.
3. Indien uit de verstrekte gegevens blijkt dat de voorgenomen handeling of het voorgenomen werk valt binnen het toepassingsgebied en de criteria van de algemene regels krijgt de indiener bericht dat het hoogheemraadschap de gegevens als een melding beschouwt.
4. Met dit bericht worden de naam en contactgegevens van een toezichthouder van het hoogheemraadschap verstrekt, waarmee de aanvrager contact kan opnemen om de plaats van het werk vast te leggen.
5. De termijn van afhandeling duurt maximaal zes weken, gerekend vanaf de datum van de ontvangstbevestiging bij een digitale melding, dan wel de postregistratie bij een schriftelijke melding van het formulier, mits de aanvraag voorzien is van voldoende informatie waarop de beoordeling kan plaatsvinden.
6. Indien wijziging optreedt in de krachtens het eerste en tweede lid verstrekte gegevens, doet de meldingsplichtige daarvan onverwijld melding aan het dagelijks bestuur.



Hoofdstuk 2 Algemene regels voor werken in waterstaatswerken

§2.1 Beschoeiing

Kader

Op grond van artikel 4.1, eerste lid, onderdelen a en b, van de keur is het verboden zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten en werken te plaatsen of te (be)houden. Hieronder is ook begrepen het verwijderen, aanbrengen en (be)houden van een beschoeiing.

Begripsbepaling

In deze algemene regel wordt onder beschoeiing verstaan materiaal dat is aangebracht langs de oeverlijn om de oever tegen afkalving te beschermen. Door afkalving kan de doorstroming, de waterbeheersing of het vaarwegverkeer worden belemmerd. Onder beschoeiing wordt ook verstaan een damwand en een meer natuurlijke oeververdediging zoals wiepen.

Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied betreft alle oppervlaktewaterlichamen, voor zover niet gelegen binnen de waterkering.

Raakvlakken met ander beleid van het hoogheemraadschap
Beleid voor uitlogende materialen.

Motivering van de algemene regel

Het aanbrengen van beschoeiing betreft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een relatief eenvoudig en veel voorkomend werk in en langs het oppervlaktewaterlichaam. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels.

Artikel 4 - Voorschriften beschoeiing

Geen vergunning krachtens artikel 4.1, eerste lid, onderdelen a en b van de keur is vereist voor het aanbrengen en/of vervangen van beschoeiingen indien wordt voldaan aan de volgende voorschriften.

1. De hoogte van de beschoeiing langs een oppervlaktewaterlichaam in eigendom van het hoogheemraadschap is maximaal 0,30 meter ten opzichte van het hoogst gehanteerde streefpeil.
2. De beschoeiing wordt strak langs de oeverlijn geplaatst, zodanig dat het water niet wordt versmald.
3. Bij het (deels) vervangen van een bestaande beschoeiing wordt de nieuwe beschoeiing op dezelfde plaats aangebracht en worden de te vervangen onderdelen volledig verwijderd.
4. De beschoeiing is stevig verankerd om vervorming en/of wijken van de constructie te voorkomen.
5. De beschoeiing wordt grond dicht afgewerkt, zodanig dat geen grond en/of ander materiaal vanachter de beschoeiing in het natte deel van het oppervlaktewaterlichaam kunnen geraken.
6. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt de wateraanvoer of -afvoer en de doorvaart niet belemmerd.
7. De beschoeiing wordt in goede staat onderhouden.
8. Direct na voltooiing van de werkzaamheden krijgt het natte deel van het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van de werken dezelfde afmetingen als het overige aansluitende deel en zonder achterlating van vaste stoffen.



9. Ten minste 10 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt aangevangen, neemt de aanvrager contact op met de toezichthouder om de exacte plaats van de beschoeiing te bepalen.



§2.2 Steiger en vlonder

Kader

Op grond van artikel 4.1, eerste lid, onderdelen a en b, van de keur is het verboden zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten en werken te plaatsen of te (be)houden. Hieronder is ook begrepen het verwijderen, aanleggen en (be)houden van een steiger of een vlonder.

Begripsbepaling

Onder een steiger en vlonder wordt verstaan een watergerelateerde constructie aan of op het water die bedoeld is om mensen en gebruiksvoorwerpen te dragen en/of om aan te leggen. Waar in het volgende wordt gesproken over steiger wordt daaronder ook een vlonder begrepen.

Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied is alle oppervlaktewaterlichamen voor zover niet gelegen binnen de waterkering of bij een oppervlaktewaterlichaam met een beschermende rietkraag. De aanwezige breedte van de waterlijn van het oppervlaktewaterlichaam waarin een steiger wordt aangelegd, is minimaal 8,00 meter op het laagst gehanteerde streefpeil. Het oppervlaktewaterlichaam grenst aan een perceel in eigendom bij de melder.

Raakvlakken met ander beleid HHNK

Beleid voor uitlogende materialen. Om het negatieve ecologisch effect als gevolg van de bedekking van het oppervlaktewaterlichaam beperkt te houden heeft HHNK een limiet gesteld aan het aantal werken per oppervlaktewaterlichaam, zoals een steiger, een vlonder en een boothuis.

Motivering van de algemene regel

Het aanbrengen van een steiger betreft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een relatief eenvoudig en veel voorkomend werk in het oppervlaktewaterlichaam. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels.

Artikel 5 - Voorschriften steiger en vlonder

1. Geen vergunning krachtens artikel 4.1, eerste lid, onderdelen a en b, van de keur is vereist voor het aanbrengen en/of vervangen van steiger indien wordt voldaan aan de volgende voorschriften.
2. Per perceel wordt maximaal 1 werk in het oppervlaktewaterlichaam aangebracht.
3. De steiger wordt niet verder dan tot 1,00 meter uit de oeverlijn aangebracht. De maximale lengte van de steiger langs de oeverlijn is 6,00 meter.
4. Steigers worden niet aangelegd binnen een afstand van 6,00 meter uit ondersteunende kunstwerken (duikers, stuwen, gemalen, etcetera) en op locaties voor het keren en te water laten van de maaiboot.
5. De steiger rust op een open constructie die geen deel uitmaakt van de beschoeiingen, schanskorven en andere oeververdedigingswerken van derden.
6. De hoogte van de onderzijde van de steiger ligt minimaal 0,20 meter boven het hoogst gehanteerde streefpeil van het oppervlaktewaterlichaam.
7. Direct na voltooiing van de werkzaamheden krijgt het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van het werk dezelfde afmetingen als het overige aansluitende deel en zonder achterlating van vaste stoffen.
8. De steiger wordt in goede staat onderhouden



9. Het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam onder en 1,00 meter rondom de steiger wordt verzorgd door de houder, belanghebbende of rechtsopvolger.
10. Ten minste 10 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt aangevangen, neemt de aanvrager contact op met de toezichthouder om de exacte plaats van de steiger te bepalen.



§2.3 Natuurvriendelijke oever

Kader

Op grond van artikel 4.1, eerste lid, onderdelen a en b, van de keur is het verboden zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten en werken te plaatsen of te (be)houden. Hieronder ook begrepen het verwijderen, aanbrengen en (be)houden van een natuurvriendelijke oever.

Begripsbepaling

In deze algemene regel wordt onder het werk een natuurvriendelijke oever verstaan. Een natuurvriendelijke oever is een oever die zo is aangelegd dat er naast de waterkerende en waterbergende functie ook zodanig rekening is gehouden met de ecologische en landschappelijke functie dat de oever een natuurlijke overgang vormt tussen water en land.

Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied is alle oppervlaktewaterlichamen voor zover niet gelegen binnen de waterkering. Tevens zijn boezemwateren en oppervlaktewaterlichamen uitgesloten als deze vanaf de betreffende oever door het hoogheemraadschap worden onderhouden. De natuurvriendelijke oever wordt niet gegraven als compenserende waterberging.

Raakvlakken met ander beleid van het hoogheemraadschap Beleid voor uitlogende materialen

Motivering van de algemene regel

Natuurvriendelijke oevers zijn oevers waarbij naast de waterkerende functie nadrukkelijk rekening gehouden wordt met natuur en landschap. Het aanbrengen van een natuurvriendelijke oever betreft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een relatief eenvoudig werk. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels.

Artikel 6 - Voorschriften natuurvriendelijke oever

Geen vergunning krachtens artikel 4.1 eerste lid, onderdelen a en b, van de keur is vereist voor het aanbrengen van een natuurvriendelijke oever indien wordt voldaan aan de volgende voorschriften.

1. De natuurvriendelijke oever wordt buiten de huidige oeverlijn aan de landzijde aangelegd.
2. De taluds worden aangelegd met een helling van 1 : 2 of flauwer.
3. De natuurvriendelijke oever is voldoende stevig zodat verzakking geheel is uitgesloten; eventueel wordt het talud met natuurlijke materialen (beplantingen, natuursteen en dergelijke) verankerd.
4. Aanwezige oude beschoeiingresten of andere oeververdedigingen worden volledig verwijderd.
5. De houder, belanghebbende of rechtsopvolger onderhoudt het huidige profiel van het oppervlaktewaterlichaam overeenkomstig de geldende keurbepalingen.
6. Het onderhoud van de natuurvriendelijke oever wordt verzorgd door de houder, belanghebbende of rechtsopvolger.
7. Ten minste 10 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt aangevangen, neemt de aanvrager contact op met de toezichthouder om de exacte plaats van de natuurvriendelijke oever te bepalen.



§2.4 Lozingswerk

Kader

Op grond van artikel 4.1, eerste lid, onderdelen a en b, van de keur is het verboden zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten en werken te plaatsen of te (be)houden. Hieronder is ook begrepen een lozingswerk.

Begripsbepaling

In deze algemene regel wordt onder lozingswerk verstaan een werk waarmee drainagewater, grondwater, regenwater en dergelijke geloosd kan worden op het oppervlaktewaterlichaam. Tevens wordt hieronder de constructie van de open verbinding verstaan tussen een vijver en een oppervlaktewaterlichaam.

Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied betreft alle oppervlaktewaterlichamen, voor zover niet gelegen binnen de waterkering.

Raakvlakken met ander beleid van het hoogheemraadschap Beleid voor uitlopende materialen

Motivering van de algemene regel

Het verwijderen, aanbrengen, (be)houden van een lozingswerk betreft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een relatief eenvoudig en veel voorkomend werk in en langs een oppervlaktewaterlichaam. De relevante waterhuishoudkundige belangen ten aanzien van het lozingswerk kunnen voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels. De kwaliteit en kwantiteit van de lozing worden elders geregeld.

Artikel 7 - Voorschriften lozingswerk

Geen vergunning krachtens artikel 4.1, eerste lid, onderdelen a en b, van de keur is vereist voor het verwijderen, aanbrengen en (be)houden van een lozingswerk in de invloedzone van een oppervlaktewaterlichaam indien wordt voldaan aan de volgende voorschriften.

1. Indien het lozingswerk bestaat uit een uitstroombak wordt deze buiten de oeverlijn van het oppervlaktewaterlichaam aangebracht.
2. De oevers en de bodem van het oppervlaktewaterlichaam worden ter plaatse van het lozingspunt tegen uitspoeling en afkalving beschermd.
3. Door de afvoerleiding worden geen vaste stoffen geloosd.
4. Door de houder wordt het oppervlaktewaterlichaam ter weerszijden van het lozingswerk over een afstand van minimaal 5,00 meter, direct na voltooiing van het lozingswerk en vervolgens ieder jaar vóór de schouw, over de gehele breedte gezuiverd van daarin aanwezige of geraakte vaste stoffen.
5. Direct na voltooiing van de werkzaamheden krijgt het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van de werken dezelfde afmetingen als het overige aansluitende deel en zonder achterlating van vaste stoffen.
6. Het lozingswerk wordt zodra het niet meer als zodanig in gebruik is verwijderd zodat het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse dezelfde afmetingen verkrijgt als het overige aansluitende deel en zonder achterlating van ondieptes in het water.



§2.5 Kabels en leidingen

Kader

Op grond van artikel 4.1, eerste lid, onderdelen a en b, van de keur is het verboden zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten en werken te plaatsen of te (be)houden. Hieronder is ook begrepen het verwijderen, aanbrengen en (be)houden van een kabel of een leiding.

Begripsbepaling

Een kabel en of leiding wordt in de zin van de keur beschouwd als een werk. Het leggen en (be)houden van kabels en leidingen zonder vergunning is daarom als gevolg van de keur verboden. Onder een kabel wordt verstaan een transportmedium, veelal voor elektriciteit of communicatie, zonder holle ruimte. Onder een leiding wordt verstaan een hol transportmedium voor vloeistof en/of gas. Waar in het volgende de term leiding wordt gebruikt, wordt daaronder ook een kabel begrepen.

Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied betreft oppervlaktewaterlichamen voor zover niet gelegen binnen de waterkering en de bijbehorende beschermingszones. Tevens zijn boezemwateren en oppervlaktewaterlichamen langs wegen in beheer van of in onderhoud bij het hoogheemraadschap uitgesloten.

Raakvlakken met ander beleid van het hoogheemraadschap

Geen

Motivering van de algemene regel

Het verwijderen, aanbrengen en (be)houden van leidingen betreft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een relatief eenvoudig en veel voorkomend werk in, onder en langs het oppervlaktewaterlichaam. Een leiding die niet juist of niet op de juiste diepte wordt aangebracht kan voor de stroming, doorvaart en onderhoudswerkzaamheden (maaien en baggeren) gevaar, schade en/of hinder opleveren. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels.

Artikel 8 - Voorschriften kabels en leidingen

Geen vergunning krachtens artikel 4.1, eerste lid, onderdelen a en b, van de keur is vereist voor het aanbrengen, vervangen en/of verwijderen van een leiding indien wordt voldaan aan de volgende voorschriften.

- 1 Bij het kruisen van een oppervlaktewaterlichaam wordt de leiding minimaal 1,00 meter onder de vaste bodem en minimaal 1,00 meter onder de taluds van het oppervlaktewaterlichaam gelegd en onderhouden.
- 2 Het aanbrengen van een leiding in de langsrichting van een oppervlaktewaterlichaam vindt niet plaats in het water van dit oppervlaktewaterlichaam maar er langs en wel minimaal 1,00 meter uit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam.
- 3 De verrichte ontgravingen in het oppervlaktewaterlichaam worden direct na voltooiing van de werkzaamheden aangevuld met het oorspronkelijk ontgraven bodemmateriaal. Deze aanvulling wordt afgewerkt met dezelfde taludhelling als de aangrenzende taludvlakken. Als er geen stabiel talud is terug te brengen met de ontgraven grond, wordt langs het geroerde talud een beschoeiing aangebracht met de bovenkant maximaal 0,15 meter boven het hoogst gehanteerde streefpeil.



- 4 Direct na voltooiing van de werkzaamheden krijgt het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van de werken dezelfde afmetingen als het overige aansluitende deel en zonder achterlating van ondieptes in het oppervlaktewaterlichaam.
- 5 De doorstroming (en eventuele doorvaart) in het oppervlaktewaterlichaam, respectievelijk ter plaatse van de werken, wordt niet gestremd of belemmerd.
- 6 Bij het leggen van een leiding onder, over, in of langs een ondersteunend kunstwerk (brug of duiker) wordt het doorstromings- of doorvaartprofiel van het kunstwerk niet verkleind en wordt de leiding zodanig gelegd dat het kunstwerk te allen tijde kan worden vervangen of vernieuwd.
- 7 Buiten bedrijf gestelde leidingen onder, over of langs het oppervlaktewaterlichaam worden door of in opdracht van de houder, belanghebbende, of rechtsopvolger verwijderd.
- 8 Ten minste 10 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt aangevangen, neemt de aanvrager contact op met de toezichthouder om de exacte plaats van de leiding te bepalen.



§2.6 Werken en beplanting langs oppervlaktewaterlichamen

Kader

Op grond van artikel 4.1, eerste lid, onderdelen a en b, van de keur is het verboden zonder vergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten en gebouwen en bouwwerken te verwijderen, plaatsen of te (be)houden, opgaande (hout)beplantingen te plaatsen en te (be)houden, dan wel aanwezige (hout)beplantingen te verwijderen.

Begripsbepaling

In deze algemene regel wordt onder werken verstaan alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren in de onderhoudszone van het oppervlaktewaterlichaam. Met beplantingen wordt bedoeld bomen, struiken en andere opgaande houtige beplantingen in de onderhoudszone van het oppervlaktewaterlichaam.

Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied is de onderhoudszone van alle oppervlaktewaterlichamen voor zover deze geen onderdeel uitmaakt van een waterkering en de bijbehorende beschermingszones. Tevens zijn onderhoudszones van oppervlaktewaterlichamen uitgesloten als deze onderhoudszone door het hoogheemraadschap of door een ander dan de melder wordt gebruikt voor het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam.

Raakvlakken met ander beleid hoogheemraadschap
Beleid voor uitlogende materialen.

Motivering van de algemene regel

Het aanbrengen van werken en beplantingen langs oppervlaktewaterlichamen is vanuit waterhuishoudkundig oogpunt relatief eenvoudig en komt veel voor. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels.

Artikel 9 - Voorschriften werken en beplanting langs oppervlaktewaterlichamen

Geen vergunning krachtens artikel 4.1, eerste lid, onderdelen a en b, van de keur is vereist voor het aanbrengen van werken en beplantingen indien wordt voldaan aan de volgende voorschriften.

1. Het werk en/of de beplanting wordt minimaal 1,50 meter uit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam aangebracht.
2. Direct na voltooiing van de werkzaamheden krijgt het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van de werken dezelfde afmetingen als het overige aansluitende deel en zonder achterlating van vaste stoffen.
3. De houder, belanghebbende of rechtsopvolger onderhoudt het huidige profiel van het oppervlaktewater overeenkomstig de geldende keurbepalingen.
4. Voor zover van toepassing blijft de melder, belanghebbende of rechtsopvolger op grond van artikel 5.23, tweede lid, van de Wet gehouden op die gronden specie en maaisel te ontvangen, die tot regulier onderhoud van dat oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd.
5. Ten minste 10 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt aangevangen neemt de aanvrager contact op met de toezichthouder om de exacte plaats van de werken en beplanting te bepalen.



6. Indien het werk of de beplanting wordt verwijderd, vindt dit zodanig plaats dat het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse dezelfde afmetingen verkrijgt als het overige aansluitende deel en zonder achterlating van ondieptes in het oppervlaktewaterlichaam.



Hoofdstuk 3 Wateronttrekking voor beregenen en bevoeien

Kader

Op grond van artikel 4.6 van de keur is het verboden zonder vergunning van het dagelijks water af te voeren naar, aan te voeren uit, te lozen op of te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen, indien de te verplaatsen hoeveelheid meer kan bedragen dan de in dit artikel weergegeven hoeveelheden. Op grond van artikel 4.7 van de keur geldt voor specifiek voorgeschreven hoeveelheden een meld- en registratie verplichting.

Begripsbepaling

In dit hoofdstuk wordt onder wateronttrekking voor beregenen en bevoeien verstaan alle wateronttrekkingen uit oppervlaktewaterlichamen bedoeld voor het beregenen van land- en tuinbouwgewassen of het bevoeien van landbouwpercelen.

Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied betreft het gehele taakgebied van het hoogheemraadschap met uitzondering van de oppervlaktewaterlichamen in gebieden waarvoor op grond van artikel 4.5 van de keur een onttrekkingsverbod geldt. Deze gebieden zijn weergegeven op blad 1 en blad 2 van Kaart A van de keur. Dit betreft de duin- en kuststreek, respectievelijk Texel.

Raakvlakken met ander beleid hoogheemraadschap Vigerend peilbesluit.

Motivering van de algemene regel

Het ten behoeve van beregening en bevoeiing onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam betreft een veel voorkomende agrarische activiteit. Omdat het hierbij gaat om tijdelijke, niet structurele onttrekkingen kunnen deze worden vrijgesteld van de vergunning- en de meldplicht. De watersysteembelangen worden voldoende beschermd als een peilverlaging tot onder het laagst toegestane peil wordt voorkomen. Als een onaanvaardbare peilverlaging ontstaat door meerdere gelijktijdige onttrekkingen zullen de verantwoordelijke agrariërs de momenten, de duur en de omvang van de onttrekking met elkaar moeten afstemmen. Ontstaat er desondanks toch een overschrijding van het laagst toegestane peil of zijn er andere watersysteembelangen die door de onttrekking in het geding komen dan kan het hoogheemraadschap degene die water onttrekt instructies geven ten aanzien van de onttrekking.

Artikel 10 - Vrijstelling voor wateronttrekking voor beregenen en bevoeien.

Geen vergunning- en meldplicht krachtens de artikelen 4.6 respectievelijk 4.7 van de keur is vereist voor het onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam voor beregenen of bevoeien indien wordt voldaan aan de volgende voorschriften:

- 1 De onttrekking mag niet leiden tot een overschrijding van het laagst toegestane peil in het oppervlaktewaterlichaam.
- 2 Als meerdere onttrekkingen gezamenlijk leiden tot de in het eerste lid bedoelde overschrijding stemmen degenen die verantwoordelijk zijn voor deze onttrekkingen het moment en de duur van de onttrekkingen in onderling overleg af.
- 3 Het dagelijks bestuur kan degene die water onttrekt instructies geven omtrent de hoeveelheid, de wijze, de duur en de momenten van de onttrekking.



Hoofdstuk 4 Onttrekken van grondwater en infiltreren in de bodem

Kader

Op grond van artikel 4.9, eerste lid, van de keur is het verboden zonder vergunning van het dagelijks bestuur grondwater te onttrekken en water in de bodem te infiltreren. Het verbod geldt niet voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het drooghouden van kelders en kruipruimten van woningen en gebouwen, anders dan door middel van constructies volgens polderprincipe (artikel 4.9, tweede lid).

Op grond van artikel 6.4 van de Waterwet geldt het verbod ook niet voor onttrekkingen van grondwater of infiltratie van water:

- a. ten behoeve van industriële toepassingen, indien de onttrokken hoeveelheid water meer dan 150.000 m³ per jaar bedraagt;
 - b. ten behoeve van de openbare drinkwatervoorziening of een bodemenergiesysteem.
- Voor deze categorieën onttrekkingen en infiltraties is een vergunning van gedeputeerde staten vereist en is het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap niet het bevoegde gezag.

Op grond van artikel 5.2 van de Waterverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier geldt voor onttrekkingen van 12.000 m³ per jaar of meer en voor infiltraties een meet- en registratieplicht. De meet- en registratiegegevens worden opgegeven aan het dagelijks bestuur en door het dagelijks bestuur aan gedeputeerde staten, dit ten behoeve van het bijhouden van het grondwaterregister en het opleggen van de grondwaterheffing.

Begripsbepaling

In dit hoofdstuk wordt onder onttrekken en infiltreren verstaan het door middel van een daartoe bestemde inrichting grondwater aan de bodem te onttrekken of water in de bodem te brengen.

Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied betreft het gehele taakgebied van het hoogheemraadschap, voor zover niet gelegen binnen de waterkering en de bijbehorende beschermingszones.

Raakvlakken met ander beleid van het hoogheemraadschap
Peilbesluit, GGOR, waternoodsystematiek.

Motivering van de algemene regel

Het onttrekken van grondwater betreft in veel gevallen relatief eenvoudige en veel voorkomende werkzaamheden. Voor zover het gaat om kleine of kortdurende onttrekkingen kunnen deze in veel gevallen worden vrijgesteld van de vergunningplicht. De vrijstellingen gelden niet voor het onttrekken van grondwater in de keurzones van waterkeringen. Voor een aantal categorieën onttrekkingen kunnen de relevante watersysteembelangen voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels. Met het oog op een adequate taakuitoefening door het hoogheemraadschap geldt voor alle grondwateronttrekkingen en infiltraties een meldplicht. Daarbij kan tevens een meet- en registratieplicht worden opgelegd.



Artikel 11 - Vrijstelling proefonttrekkingen en noodvoorzieningen

Geen vergunning krachtens artikel 4.9 van de keur is vereist voor het onttrekken van grondwater uitsluitend voor:

1. een proef, indien de hoeveelheid te onttrekken grondwater minder bedraagt dan 15.000 m³ per maand, de onttrekking niet langer duurt dan 6 maanden en de freatische grondwaterstand en de stijghoogte in het eerste watervoerende pakket niet verder wordt verlaagd dan maximaal 0.5 meter beneden het ontgravingsniveau;
2. een noodvoorziening.

Artikel 12 - Vrijstelling bronbemalingen

1. Geen vergunning krachtens artikel 4.9 van de keur is vereist voor het onttrekken van grondwater uitsluitend voor bronbemaling:
 - a. in kwetsbaar gebied, indien de hoeveelheid te onttrekken grondwater minder bedraagt dan 8.000 m³ per maand en de onttrekking niet langer duurt dan 6 maanden;
 - b. buiten kwetsbaar gebied, indien de hoeveelheid te onttrekken grondwater minder bedraagt dan 15.000 m³ per maand en de onttrekking niet langer duurt dan 6 maanden, en de onttrekking geschiedt met inachtneming van de voorschriften in dit artikel en in artikel 15.
2. Als kwetsbaar gebied, bedoeld in het vorige lid, wordt aangemerkt het gebied of de gebieden die zijn aangegeven op de kaart *Kwetsbare gebieden HHNK* (bijlage 1).
3. Het grondwater wordt uitsluitend onttrokken uit het eerste watervoerend pakket.
4. De freatische grondwaterstand en de stijghoogte in het eerste watervoerende pakket wordt niet verder verlaagd dan ten hoogste 0.5 meter beneden het ontgravingsniveau.
5. Indien de onttrokken hoeveelheid grondwater meer dan 10.000 m³ per maand bedraagt en het onttrekkingspunt is gelegen in een in het tweede lid aangemerkt kwetsbaar gebied, wordt het onttrokken grondwater binnen een straal van 500 meter van het onttrekkingspunt terug in de bodem gebracht.

Artikel 13 - Vrijstelling grondwater- en bodemsaneringen

Geen vergunning krachtens artikel 4.9 van de keur is vereist voor het onttrekken van grondwater uitsluitend voor grondwatersanering of bodemsanering, indien:

1. de hoeveelheid te onttrekken grondwater minder bedraagt dan 15.000 m³ per maand en de onttrekking niet langer duurt dan 6 maanden, en
2. de onttrekking uitsluitend geschiedt uit het eerste watervoerend pakket, en
3. de freatische grondwaterstand en de stijghoogte in het eerste watervoerend pakket niet verder wordt verlaagd dan ten hoogste 0.5 meter beneden het ontgravingsniveau, en de onttrekking geschiedt met inachtneming van de voorschriften in artikel 15.

Artikel 14 - Vrijstelling grondwateronttrekking voor beregenen, bevoeien en veedrenking

Geen vergunning krachtens artikel 4.9 van de keur is vereist voor het onttrekken van grondwater uitsluitend voor beregenen, bevoeien of veedrenking, indien:

1. de hoeveelheid te onttrekken grondwater minder bedraagt dan 8.000 m³ per maand en de onttrekking niet langer duurt dan 6 maanden, en
2. niet in voldoende mate gebruik kan worden gemaakt van oppervlaktewater, en
3. wanneer grondwater wordt onttrokken uit het tweede watervoerend pakket, niet in voldoende mate gebruik kan worden gemaakt van grondwater in het eerste watervoerend pakket;



en de onttrekking geschiedt met inachtneming van de voorschriften in artikel 15.

Artikel 15 - Vrijstelling grondwateronttrekkingen voor overige doeleinden

Geen vergunning krachtens artikel 4.9 van de keur is vereist voor het onttrekken van grondwater voor andere doeleinden dan bedoeld in de artikelen 11, 12 en 13, indien:

1. de hoeveelheid te onttrekken grondwater niet meer kan bedragen dan 4.000 m³ per maand, en
 2. de grondwaterstand als gevolg van de onttrekking niet verder wordt verlaagd dan tot aan de oppervlaktewaterstand in het gebied waar de onttrekking plaatsvindt;
- en de onttrekking geschiedt met inachtneming van de voorschriften in artikel 15.

Artikel 16 - Algemene voorschriften onttrekken en terugvoeren van grondwater

1. Dit artikel is van toepassing op de gevallen, bedoeld in de artikelen 10, eerste lid, 11, eerste lid, 12, 13 en 14, eerste lid.
2. Onttrokken grondwater dat in de bodem wordt teruggebracht, wordt zonder verandering van de samenstelling of de temperatuur in hetzelfde watervoerende pakket teruggevoerd als waaruit het is onttrokken.
3. Na beëindiging van de grondwateronttrekking wordt het boorgat afgedicht met schoon opvulmateriaal, zoveel mogelijk overeenkomstig de oorspronkelijke bodemopbouw.
4. Het dagelijks bestuur kan degene die grondwater onttrekt instructies geven omtrent de uitvoering van de grondwateronttrekking.

Artikel 17 - Meet- en registratieplicht onttrekken en infiltreren van grondwater

1. Het dagelijks bestuur kan in de gevallen, bedoeld in de artikelen 10, 11, eerste lid, 12, 13 en 14, eerste lid, degene die grondwater onttrekt de verplichting opleggen de waterhoeveelheden te meten, te registreren en daarvan opgave te doen.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.10 van de keur is degene die meer dan 12.000 m³ per jaar grondwater onttrekt en degene die water infiltreert in een grondwaterlichaam verplicht:
 - a. de onttrekking en infiltratie op te geven aan het dagelijks bestuur;
 - b. de hoeveelheden water die worden onttrokken of geïnfilteerd te meten en daarvan aantekening te houden;
 - c. telkens in de maand januari of, bij beëindiging van de onttrekking of infiltratie, binnen een maand na beëindiging, aan het dagelijks bestuur opgave te verstrekken van de in het voorafgaande onderscheidenlijk het lopende kalenderjaar per kwartaal onttrokken dan wel geïnfilteerde hoeveelheden water;
 - d. bij de onder c. bedoelde opgave kennis te geven van de wijzigingen die zich in het voorafgaande onderscheidenlijk het lopende kalenderjaar hebben voorgedaan met betrekking tot de bij de opgave, bedoeld onder a., verstrekte gegevens.
3. Degene die water infiltreert in de bodem is verplicht de kwaliteit van het te infiltreren water te meten, te registreren en daarvan opgave aan het dagelijks bestuur te doen.
4. Het dagelijks bestuur kan nadere regels stellen met betrekking tot de wijze van meten, registreren en het doen van opgave.



Artikelsgewijze toelichting

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

De begripsomschrijvingen zoals vermeld in artikel 1 zijn van toepassing. Voor zover dit van belang is zijn de begripsomschrijvingen van artikel 1, eerste lid 1 van de keur eveneens van toepassing. Eventuele toelichtingen op de overige begripsomschrijvingen zijn verwerkt in de toelichting die hierna artikelsgewijs is opgenomen.

Artikel 2 - Algemene uitgangspunten

Landelijk is gekozen voor een systeem, waarbij degene die de handeling of werk wil uitvoeren waarvoor op grond van de Waterwet een vergunning is vereist, gegevens aanlevert overeenkomstig hetgeen hierover is vastgelegd in artikel 3. Voor de handelingen of werken waarvoor overeenkomstig de Waterwet de vergunningplicht op grond van de keur is vervangen door algemene regels geldt een specifiek toepassingsgebied. Per handeling of werk is dit specifieke toepassingsgebied, met enkele andere relevante aspecten, in een kader weergegeven. Als de locatie van de handeling of het werk ligt binnen dit toepassingsgebied dan is de vergunningplicht vervallen en gelden algemene regels. Bij de uitvoering moeten de daaraan verbonden voorschriften worden gevolgd. Valt een handeling of werk buiten dit toepassingsgebied dan is voor de handeling of het werk een watervergunning nodig. Zonder watervergunning geldt de verbodsbepaling in de keur.

Voor een handeling of een werk binnen het toepassingsgebied gelden de algemene regels. Naast deze algemene regels in het kader van de Keur gelden mogelijk nog andere beperkingen. Zo kan toestemming nodig zijn van de grondeigenaar en kunnen bepalingen gelden van andere overheidsinstanties. Ook kunnen er privaatrechtelijke beperkingen van toepassing zijn bijvoorbeeld als gevolg van de aanwezigheid van leidingen en dergelijke.

Artikel 3 - Procedure voor melding

Degene die in of bij een waterstaatswerk werkzaamheden e.d. wil uitvoeren of die grond- en of oppervlaktewater wil onttrekken of lozen of in de bodem wil brengen moet dit kenbaar maken bij de waterbeheerder. Hiervoor is een landelijk uniform formulier ontwikkeld. Het volledig ingevulde formulier kan via het internet dan wel schriftelijk worden ingediend. Indienen kan rechtstreeks bij het hoogheemraadschap, bij het landelijke digitale loket, of bij de gemeente.

Als uit de verstrekte gegevens blijkt dat de activiteit valt binnen het toepassingsgebied en de criteria van de algemene regels dan worden de gegevens gezien als een melding. Er is dan geen watervergunning nodig. Hiervan krijgt de melder bericht van het hoogheemraadschap. Als de melding voldoende en juiste gegevens bevat zal het afhandelen van de melding maximaal 6 weken duren. Zonder voldoende informatie loopt de behandeling van de aanvraag vertraging op. Om die reden is het altijd aan te bevelen bij het voornemen van een werk contact met het hoogheemraadschap op te nemen. De medewerkers van het hoogheemraadschap kunnen aangeven welke gegevens bij de aanvraag nodig zijn, zodat onnodig oponthoud wordt voorkomen.

Voor een aantal handelingen is het van belang dat vooraf de exacte plaats van het werk wordt vastgelegd. In dat geval verstrekt het hoogheemraadschap de contactgegevens van een medewerker van het hoogheemraadschap. Degene die het werk uitvoert moet uiterlijk 10 dagen voordat met de uitvoering van het werk wordt gestart met deze medewerker contact opnemen om samen de juiste plaats te bepalen. Daar waar dit geldt is dit in de algemene regel weergegeven. Als er tijdens de werkzaamheden van de gemelde gegevens wordt afgeweken moet de melder dit direct aan het hoogheemraadschap doorgeven.



Artikel 4 - Beschoeiing

Een beschoeiing in, op en langs waterkeringen is ongewenst. Ieder werk in een waterkering veroorzaakt een verstoring, die kan leiden tot ongewenste effecten die ernstige gevolgen kunnen hebben voor de waterkering en daarmee voor de veiligheid van het achterliggende gebied. Dit is de reden dat het plaatsen van een beschoeiing binnen de waterkering is uitgesloten van het toepassingsgebied van de algemene regels. De aanleg van een oeverbescherming in waterkeringen kan alleen met een watervergunning plaatsvinden na een beoordeling van de plaatselijke omstandigheden. Het hoogheemraadschap toetst hiervoor de aanvraag aan de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in waterkeringenbeheersplan en de bijbehorende themanota's.

Voor de overige wateren geldt dat de aanleg van de beschoeiing onder algemene regels is toegestaan. De algemene regels zijn gericht op het plaatsen, de constructie en het onderhoud van de beschoeiing. Hiermee wordt voorkomen dat het oppervlaktewaterlichaam wordt versmald zodat de doorvaart en/of de waterberging wordt beïnvloed. Beschoeiing langs wateren die in eigendom zijn van het hoogheemraadschap mag maximaal 0,30 meter boven het hoogst gehanteerde streefpeil uitkomen. Met deze bepaling wordt voorkomen dat de vorm van het talud wordt gewijzigd en dat door het verleggen van de insteek grond die in eigendom van het hoogheemraadschap is bij het maaiveld van het perceel worden getrokken.

Degene die het werk uitvoert moet uiterlijk 10 werkdagen voordat met de uitvoering van het werk wordt gestart met een medewerker van het hoogheemraadschap contact opnemen om samen de juiste plaats te bepalen. De contactgegevens van deze medewerker worden verstrekt.

Artikel 5 - Steiger en vlonder

De algemene regels zijn gericht op het plaatsen, de constructie en het onderhoud van de steiger of vlonder. Een steiger of vlonder in, op en langs waterkeringen is ongewenst. Iedere werk in een waterkering veroorzaakt een verstoring, die kan leiden tot ongewenste effecten die ernstige gevolgen kunnen hebben voor de waterkering en daarmee voor de veiligheid van het achterliggende gebied. Dit is de reden dat het plaatsen van een steiger of vlonder binnen de waterkering is uitgesloten van het toepassingsgebied van de algemene regels. Bij wateren met een beschermende rietkraag zal een steiger of vlonder die volgens de algemene regels wordt aangelegd deze rietkraag schaden. De aanleg van een steiger of vlonder in waterkeringen of bij een rietkraag kan alleen met een watervergunning plaatsvinden na een beoordeling van de plaatselijke omstandigheden. Het hoogheemraadschap toetst hiervoor de aanvraag aan de beoordelingscriteria die zijn opgenomen in het waterkeringenbeheersplan en de bijbehorende themanota's. Het toepassingsgebied beperkt zich tevens tot oppervlaktewateren langs percelen in eigendom bij de melder. Is het perceel niet in eigendom van de melder dan geldt de vergunningplicht. De vergunningprocedure biedt de mogelijkheid om bij de eigenaar van het perceel na te gaan of deze instemt met het initiatief om aan zijn perceel een steiger of vlonder aan te leggen. In wateren met een breedte van minder dan 8,00 meter op de waterlijn is het niet toegestaan om een steiger te maken. Hiermee wordt voorkomen dat de doorvaart en/of het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam of de oever(bescherming) wordt belemmerd. In verband met de doorvaart en de mogelijkheid om, ook in de toekomst, varend onderhoud te kunnen plegen is een minimale breedte van de watergang nodig van 6,00 meter. Dit houdt in dat na de aanleg van een steiger de doorvaartbreedte nooit smaller mag zijn dan 6,00 meter. De maximale maat van een steiger ten opzichte van de oeverlijn is bepaald op 1,00 meter. Dit houdt in dat waar aan beide zijden van de watergang steigers zijn gebouwd tot 1,00 meter gerekend vanuit de oeverlijn deze watergang een minimale breedte moet hebben van 8,00 meter. De minimale hoogte van de steiger of vlonder dient ervoor om te voorkomen dat drijfvuil zich kan verzamelen en om (bodem)onderhoud onder de constructie mogelijk te maken. De eigenaar van de steiger is verplicht te zorgen dat het water onder en 1,00 meter rondom de constructie niet verlandt en vrij blijft van vuil en begroeiing.



Degene die het werk uitvoert moet uiterlijk 10 werkdagen voordat met de uitvoering van het werk wordt gestart met een medewerker van het hoogheemraadschap contact opnemen om samen de juiste plaats te bepalen. De contactgegevens van deze medewerker worden verstrekt.

Artikel 6 - Natuurvriendelijke oever

Een natuurvriendelijke oever in, op en langs waterkeringen en in boezemwater is vanwege de risico's voor de kering of kade ongewenst. De aanleg is ook ongewenst voor de oevers van wateren waarvan het onderhoud aan die zijde door het hoogheemraadschap wordt uitgevoerd. Dit is de reden dat het aanleggen van een natuurvriendelijke oever hier is uitgesloten van het toepassingsgebied van de algemene regels.

De aanleg van een natuurvriendelijke oever op deze locaties kan alleen met een watervergunning plaatsvinden na een beoordeling van de plaatselijke omstandigheden.

De algemene regels gelden voor de aanleg van een natuurvriendelijke oever op de overige locaties. De regels zijn gericht op de wijze van aanleg en het onderhoud van de oever. Hiermee wordt voorkomen dat oevermateriaal in het oppervlaktewaterlichaam geraakt waardoor de doorstroming en/of de doorvaart wordt belemmerd.

Degene die het werk uitvoert moet uiterlijk 10 werkdagen voordat met de uitvoering van het werk wordt gestart met een medewerker van het hoogheemraadschap contact opnemen om samen de juiste plaats te bepalen. De contactgegevens van deze medewerker worden verstrekt.

Artikel 7 - Lozingswerk

Een lozingswerk in, op en langs waterkeringen is ongewenst. Ieder werk in een waterkering veroorzaakt een verstoring, die kan leiden tot ongewenste effecten die ernstige gevolgen kunnen hebben voor de waterkering en daarmee voor de veiligheid van het achterliggende gebied. Dit is de reden dat het plaatsen van een lozingswerk binnen de waterkering is uitgesloten van het toepassingsgebied van de algemene regels. De aanleg van een lozingswerk op deze locaties kan alleen met een watervergunning plaatsvinden na een beoordeling van de plaatselijke omstandigheden.

Voor de overige wateren geldt dat de aanleg, (be)houden, en verwijderen van de lozingswerk onder algemene regels is toegestaan. De algemene regels zijn gericht op het plaatsen, de constructie, het gebruik en het onderhoud van het lozingswerk. Hiermee wordt voorkomen dat het oppervlaktewaterlichaam wordt versmald zodat de doorvaart en/of de waterberging wordt beïnvloed.

Degene die het werk uitvoert moet uiterlijk 10 werkdagen voordat met de uitvoering van het werk wordt gestart met een medewerker van het hoogheemraadschap contact opnemen om samen de juiste plaats te bepalen. De contactgegevens van deze medewerker worden verstrekt.

Artikel 8 - Kabels en leidingen

Een kabel of leiding in, op en langs een kering, een dijksloot en boezemwater is vanwege de risico's voor de kering of kade ongewenst. Voor kabels en leidingen in oppervlaktewaterlichamen langs wegen in beheer van en in onderhoud bij het hoogheemraadschap dient tevens een ontheffing van de wegenverordening Noord-Holland te worden aangevraagd. Dit is de reden dat het aanleggen, (be)houden en verwijderen van kabels en leidingen hier is uitgesloten van het toepassingsgebied van de algemene regels. De aanleg van een kabel of leiding op deze locaties kan alleen met een watervergunning plaatsvinden na een beoordeling van de plaatselijke omstandigheden.

Omdat kabels en leidingen die in het verleden in de lengterichting in de bodem van oppervlaktewaterlichamen zijn aangebracht tot hinder en schade hebben geleid is deze wijze van aanleg niet in de algemene regels opgenomen. Hiervoor in de plaats wordt de aanleg in de oever langs het oppervlaktewaterlichaam met deze algemene regels toegestaan. De algemene regels zijn vooral gericht op de wijze van het leggen van kabels en leidingen. De regels moeten voorkomen dat het oppervlaktewaterlichaam wordt verondiept waarbij de doorvaart en/of de doorstroming wordt



beïnvloed. Ook is aangegeven dat de kabel of leiding bij kruisen van het oppervlaktewaterlichaam minimaal 1 meter onder de vaste bodem moet worden gelegd. Hierbij wordt er van uitgegaan dat dit een diepte is die bij normaal onderhoud geen hinder of schade veroorzaakt. Leidingen en kabels moeten bij kunstwerken zodanig worden gelegd dat hierdoor de vernieuwing of vervanging van de kunstwerken niet wordt gehinderd of belemmerd.

Degene die het werk uitvoert moet uiterlijk 10 werkdagen voordat met de uitvoering van het werk wordt gestart met een medewerker van het hoogheemraadschap contact opnemen om samen de juiste plaats te bepalen. De contactgegevens van deze medewerker worden verstrekt.

Artikel 9 - Werken en beplanting langs oppervlaktewaterlichamen

Een werk of beplanting in de beschermingszone van een waterkering, of in een onderhoudszone die door het hoogheemraadschap wordt gebruikt voor het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam is ongewenst. Dit is de reden dat werken en beplanting hier zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van de algemene regels. Het oprichten van werken en de aanleg beplanting op deze locaties kan alleen met een watervergunning plaatsvinden na een beoordeling van de plaatselijke omstandigheden.

De algemene regels zijn gericht op de wijze van en de plaats van het oprichten van een werk of het aanbrengen van beplanting in de onderhoudszone van een oppervlaktewaterlichaam. Hiermee wordt voorkomen dat de afmetingen van het oppervlaktewaterlichaam wordt veranderd zodat de doorvaart, de doorstroming en/of de waterberging wordt beïnvloed. Werken en beplanting hebben geen gevolgen voor de ontvangstplicht voor baggerspecie. Mocht het bergen door het werk of de beplanting worden belemmerd dat is het aan de eigenaar hiervan om voor een oplossing te zorgen.

Degene die het werk uitvoert moet uiterlijk 10 werkdagen voordat met de uitvoering van het werk wordt gestart met een medewerker van het hoogheemraadschap contact opnemen om samen de juiste plaats te bepalen. De contactgegevens van deze medewerker worden verstrekt.

Artikel 10 - Voorschriften voor wateronttrekking voor beregenen en bevloeien

Wateronttrekkingen aan oppervlaktewaterlichamen zijn door de keur beperkt tot de ontwerp aan- en afvoercapaciteit van deze wateren. Wateronttrekking voor beregenen en bevloeien betreft relatief eenvoudige en veel voorkomende werkzaamheden. Omdat het voor beregening en bevloeiing gaat om niet continue en meestal kortdurende onttrekkingen zijn deze vrijgesteld van de vergunning- en meldplicht. De relevante watersysteembelangen worden door de agrariër doorgaans voldoende beschermd als deze een peilverlaging tot onder het laagst toegestane peil voorkomt. Als deze onaanvaardbare peilverlaging ontstaat door meerdere gelijktijdige onttrekkingen zullen de hiervoor verantwoordelijke agrariërs om reden van efficiëntie er meestal zelf al voor kiezen de momenten, de duur en de omvang van de onttrekking met elkaar af te stemmen. Om deze afstemming zo nodig te stimuleren is dit in lid 2 van artikel 9a expliciet geregeld. Ontstaat er desondanks toch een probleem of schade of zijn er andere watersysteembelangen dan kan op grond van lid 3 van artikel 9a door of namens het hoogheemraadschap aan degene die water onttrekt instructies worden gegeven omtrent de hoeveelheid, de wijze, de duur en de momenten van de onttrekking. Het toepassingsgebied van deze vrijstelling betreft het gehele taakgebied van het hoogheemraadschap met uitzondering van de kwetsbare oppervlaktewaterlichamen en gebieden waarvoor op grond van artikel 4.5 van de keur een verbod geldt voor af- en aanvoeren, lozen en onttrekken. Dit betreft de noordelijke duin- en kuststreek en Texel.

Artikel 11 - Proefonttrekkingen en noodvoorzieningen

Een proefonttrekking en een noodvoorziening in de waterkering en de bijbehorende beschermingszones is ongewenst. Dit is de reden dat proefonttrekkingen en noodvoorzieningen hier zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van de algemene regels. Het uitvoeren van



proefonttrekkingen en noodvoorzieningen op deze locaties kan alleen met een watervergunning plaatsvinden na een beoordeling van de plaatselijke omstandigheden.

De algemene regels voor proefonttrekkingen zijn gericht op het debiet, de duur en het maximale effect van deze onttrekking op de freatische grondwaterstand. De duur en de mate van verlaging van de grondwaterstand blijft zodanig beperkt dat hier geen schade van wordt verwacht. Tevens gelden voor deze grondwateronttrekkingen de voorschriften van artikel 15.

Aan noodvoorzieningen worden geen beperkingen verbonden. Het gebruik van een noodvoorziening is zodanig incidenteel en tijdelijk en het maatschappelijk belang van de noodvoorziening is zodanig dat het niet nodig wordt geacht dit van regels te voorzien.

Artikel 12 - Bronbemalingen

Een bronbemaling in de waterkering en de bijbehorende beschermingszones is ongewenst. Dit is de reden dat bronbemaling hier is uitgesloten van het toepassingsgebied van de algemene regels. Het uitvoeren van bronbemaling op deze locaties kan alleen met een watervergunning plaatsvinden na een beoordeling van de plaatselijke omstandigheden.

De algemene regels voor bronbemaling zijn gericht op het debiet, de duur en het maximale effect van deze onttrekking op de freatische grondwaterstand. Er wordt onderscheid gemaakt naar kwetsbaarheid van het gebied. De duur en de mate van de verlaging van de grondwaterstand blijft zodanig beperkt dat hier geen schade van wordt verwacht.

Bij een bronnering van meer dan 10.000 m³ per maand in de kwetsbare gebieden moet het onttrokken grondwater ter plaatse worden teruggebracht in de bodem. Hiermee wordt het effect van de bronnering beperkt. De kwetsbare gebieden zijn aangegeven op de in de bijlage 1 weergegeven kaart met de titel *Kwetsbare gebieden HHNK*.

Artikel 13 - Grondwater- en bodemsaneringen

Grondwater- en bodemsaneringen in de waterkering en de bijbehorende beschermingszones is ongewenst. Dit is de reden dat grondwater- en bodemsaneringen hier zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van de algemene regels. Het uitvoeren van grondwater- en bodemsaneringen op deze locaties kan alleen met een watervergunning plaatsvinden na een beoordeling van de plaatselijke omstandigheden.

De algemene regels voor grondwater- en bodemsaneringen zijn gericht op het debiet en de duur. Tevens is er een beperking gesteld aan de verlaging van de freatische grondwaterstand. De duur en de mate van de verlaging van de grondwaterstand blijft zodanig beperkt dat hier geen schade van wordt verwacht. Tevens gelden voor deze grondwateronttrekkingen de voorschriften van artikel 15.

Artikel 14 - Grondwateronttrekking voor beregenen, bevoeien en veedrenking

Grondwateronttrekking in de waterkering en de bijbehorende beschermingszones is ongewenst. Dit is de reden dat grondwateronttrekking voor beregening, bevoeiing en veedrenking hier is uitgesloten van het toepassingsgebied van de algemene regels. Het onttrekken van grondwater op deze locaties kan alleen met een watervergunning plaatsvinden na een beoordeling van de plaatselijke omstandigheden.

Omdat schoon grondwater schaars is en dus niet onnodig moet worden verbruikt is in dit artikel opgenomen dat grondwater uitsluitend mag worden toegepast voor beregening, bevoeiing en veedrenking als er geen of onvoldoende gebruik kan worden gemaakt van oppervlaktewater. Tevens is geregeld dat als er grondwater voor dit doel wordt gebruikt er grondwater uit het tweede watervoerende pakket wordt gebruikt als dit onvoldoende uit het eerste watervoerende pakket kan worden gewonnen. De algemene regels voor grondwateronttrekking ten behoeve van beregening, bevoeiing en veedrenking beperken het debiet en de duur van de onttrekking. De duur en de mate



van de verlaging van de grondwaterstand blijft hierdoor zodanig beperkt dat hier geen schade van wordt verwacht. Tevens gelden voor deze grondwateronttrekkingen de voorschriften van artikel 15.

Artikel 15 - Grondwateronttrekkingen voor overige doelen

Dit artikel geldt voor het onttrekken van grondwater dat niet kan worden gezien als een bronbemaling, een grondwater- en bodemsanering, of dat dient voor beregening, bevoeiing en veedrenking. Alle andere onttrekkingen vallen onder dit artikel als er niet meer dan 4000 m³ grondwater per maand wordt onttrokken en als de grondwaterstand als gevolg van de onttrekking niet lager komt te liggen dan de plaatselijke slootpeil. Met dit artikel wordt voorkomen dat een watervergunning moet worden aangevraagd voor kleine onttrekkingen die geen merkbaar effect op de grondwaterstand hebben. Overigens gelden voor deze grondwateronttrekkingen de voorschriften van artikel 15.

Artikel 16 - Algemene voorschriften onttrekken en terugvoeren van grondwater

Voor de in het eerste lid van dit artikel opgesomde grondwateronttrekkingen gelden een aantal algemene voorschriften. Deze algemene voorschriften gelden naast de specifieke voorschriften van de eerder beschreven artikelen voor deze grondwateronttrekkingen. De algemene voorschriften hebben betrekking op het terugbrengen van onttrokken grondwater in de bodem en op het op de juiste wijze afdichten van het boorgat na beëindiging van de grondwateronttrekking. Verder is geregeld dat het hoogheemraadschap bevoegd is om instructies te geven ten aanzien van de uitvoering van de in dit artikel bedoelde grondwateronttrekkingen.

Artikel 17 - Meet- en registratieplicht onttrekken en infiltreren van grondwater

Het dagelijks bestuur kan voor de in het eerste lid van dit artikel opgesomde grondwateronttrekkingen degene die dit grondwater onttrekt de verplichting opleggen de waterhoeveelheden te meten, te registreren en daarvan opgave te doen. Deze verplichting geldt dus niet algemeen, maar in die gevallen dat het hoogheemraadschap dit noodzakelijk acht en daartoe een besluit heeft genomen. Daarnaast is in het tweede lid een aantal verplichtingen opgenomen voor degene die meer dan 12.000 m³ grondwater per jaar onttrekt en degene die water infiltreert in een grondwaterlichaam. Deze verplichtingen vloeien voort uit de opdracht van de provincie Noord-Holland aan het hoogheemraadschap zoals deze is neergelegd in de Provinciale Waterverordening HHNK. Het betreft enkele specifieke bepalingen ten aanzien van het meten en registreren van gegevens. Tevens is aangegeven wanneer welke gegevens aan het hoogheemraadschap moeten worden verstrekt. Het derde lid verplicht degene die water infiltreert in de bodem de kwaliteit van het te infiltreren water te meten, te registreren en de gegevens aan het hoogheemraadschap te verstrekken. Het vierde lid stelt het hoogheemraadschap in staat nadere regels te stellen met betrekking tot de wijze van meten, registreren en het doen van opgave.



Bijlage 1: Kwetsbare gebieden HHNK

