

Bestrating	Verlichting	Meubelair	Erfafscheiding
<ul style="list-style-type: none"> <li>Rijweg, stadh grys</li> <li>Felgrod, stadh rood</li> <li>Wegpad, beentropis</li> <li>30x30x4,5 grys of asfalt met kegel afkondeling</li> <li>hr./altr., stone cross - beton loopl grys.</li> </ul> <p>In de openbare ruimte is gekozen voor de "stone cross"-betonloopl als geschikt materiaal voor zeer zware belastingen. Een belasting van de omhoog tot 800 N/m<sup>2</sup> is mogelijk. Het is mogelijk om de loopl te voorzien van een afkondeling met een hoogte van 40 mm.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Standaard lichtmasten, de masten langs de A326 voorzien van BAU kleur 9011 (Zwart)</li> <li>Situering van de masten in de hoog</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rechtsomstandigheid</li> <li>Rechtsomstandigheid (Went) type R4</li> <li>Een ander type rechtsomstandigheid die goed aansluit bij het type bouw, maar rekening houdend met de afmetingen is overwogen.</li> <li>20 mm mogelijk meubelair in de openbare ruimte/contour van functionele belasting</li> <li>Rechtsomstandigheid van 20 mm meubelair/20 mm meubelair in de openbare ruimte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Splinterhout (houtsoort) Hees, edelh, BNG, Rijnprk. Pallisade aan de voorzijde van het perceel</li> <li>Hekken van de afperking grenzen dient uit aan de voorzijde van het perceel</li> <li>2 meter hoog</li> <li>Altere de voorperceelafdeling is gedeeltelijk toegestaan, mits niet grenzend aan openbaar gebied</li> </ul>