

Bijlage1, behorende bij de Bijzondere subsidieverordening basiskwaliteit woningbouw marktsector Amsterdam 2011

Schema A, behorende bij artikel 6, vierde lid	
Basiseisen aanpasbare nultredenwoning	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Woongebouw en woning zijn vanaf de openbare weg bezoekbaar met een rolstoel. ▪ Op het entreeniveau zijn geen niveauverschillen en drempels, met uitzondering van de natte cel. ▪ Het niveauverschil bij de natte cel, de woningtoegangsdeur en de buitenruimte is maximaal 20 mm boven de kale vloer. Dit geldt ook voor de drempel. ▪ Plaats brievenbussen (= hoogte postkastbodem) en bedieningselementen van ramen, bovenlichten en roosters tussen 0,60 m en 1,20 m boven vloerniveau. ▪ Hoogte deurbel tussen 0,60 en 1,35 m. ▪ Deurkrukken minimaal 0,40 m uit de inwendige hoek aan beide zijden van de deur. 	
Ruimtelijke eisen aanpasbaarheid in de woning	minimale maten
Vrije vloeroppervlakte aan de binnenzijde van de woningtoegangsdeur	1,50 m x 1,50 m of 1,35 m x 1,85 m
Vrije opstelruimte aan slotzijde woningtoegangsdeur (binnen- en buitenzijde)	0,35 m
Vrije breedte verkeersruimten ter plaatse van deuren	1,10 m
Vrije vloeroppervlakte en breedte woonkamer	18 m ² en 3,60 m breed
Vrije vloeroppervlakte en breedte hoofdslaapkamer	13 m ² en 3,00 m breed
Badruimte [exclusief opstelplek (was)apparatuur] en toiletruimte (deur in lange wand, deurklink bij toilet) of gecombineerde bad/toiletruimte [excl. opstelplek (was)apparatuur]	1,70 m x 1,70 m
	0,90 m x 1,20 m
	2,10 m x 2,10 m of 1,70 m x 2,40 m

Schema B, behorende bij artikel 8, vierde lid

Basiseisen Amsterdamse klimaatwoning

- De woning heeft een energieprestatiecoëfficiënt kleiner dan of gelijk aan 0,15.
- Al het toegepaste hout en alle houtproducten zijn voorzien van het FSC-keurmerk.