

Uw brief van : 5 april 2013
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : *13UT008869*
Barcode : 
Behandeld door : de heer G. Hendrickx
Doorkiesnummer : 076 564 15 42
Datum : 12 juli 2013
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning en leges, Besluit bodemkwaliteit, meldingsplicht algemene regels

Geachte heer ,

Vergunning en leges

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 240,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Noodvoorziening grondwateronttrekking (bluswatervoorziening)

Het boren, inrichten en buiten gebruik stellen van één of meerdere bronnen dient te geschieden conform de Algemene voorschriften grondwateronttrekkingen. Ter informatie zijn de huidige Algemene voorschriften bijgevoegd. In de huidige Algemene voorschriften onder paragraaf 2.1.4 (blz. 5) is aangegeven welke gegevens u na het realiseren van de boring dient te overleggen, zoals aangegeven in voorschrift 2 van de bijgevoegde vergunning.

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Besluit Bodemkwaliteit

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website www.agentschapnl.nl of contact opnemen met de afdeling plantoetsing & vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Meldingsplicht algemene regels

Op grond van artikel 4.1 sub a en c en artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het aanleggen van een lozingsconstructie/uitstroomvoorziening onder een onderhoudsstrook in beginsel vergunningplichtig.

Echter voor werkzaamheden waar bij voorbaat vaststaat dat altijd vergunning zal worden verleend, is besloten in een algemene regel te beschrijven aan welke voorwaarden de uitvoering van dergelijke werkzaamheden dient te voldoen.

De hierboven aangegeven werkzaamheden vallen onder de algemene regels en dienen op grond van artikelen 6.2 en 6.5 van de Keur waterschap Brabantse Delta te voldoen aan de voorwaarden zoals staan vermeld in 'bijlage algemene regels'.

Het spreekt voor zich dat de feitelijke situatie na uitvoering van de werkzaamheden in overeenstemming moet zijn met de melding die u heeft gedaan. Tot slot willen wij u mededelen dat deze brief u niet ontheft van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Bekendmaking

Dit besluit wordt tevens bekendgemaakt in het digitale waterschapsblad. Dit is te vinden op: www.brabantsedelta.nl/waterschapsblad en verschijnt wekelijks. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

BRL SIKB 2100 Mechanisch boren

Tevens willen wij u wijzen op de BRL SIKB 2100 Mechanisch boren, protocol 2101. Hierin worden eisen gesteld ten aanzien van mechanisch uit te voeren boringen. Deze regels zijn van toepassing op het boren van de putten.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
- mededelingenblad
- gewaarmerkte tekening
- bijlage algemene regels
- Fugro-Geoservices B.V. – rapport "Terpen Overdiepse Polder
- algemene voorschriften grondwateronttrekkingen
- antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 13UT008869

Het hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen, daartoe bevoegd krachtens 'besluit primaire mandatering 2010' van 27 januari 2010 en 'besluit ondermandatering door de secretaris-directeur 2010' van 27 januari 2010, beide in werking getreden op 12 februari 2010; beschikkende op het desbetreffende verzoek van 5 april 2013 ingekomen op 8 april 2013 met ons kenmerk 13.ZK03763 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 22 april 2013;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van diverse waterhuishoudkundige werkzaamheden, ondermeer in de zonering van de nieuw aangelegde primaire kering, Overdiepsche Kade ter hoogte van Overdiepsekade 7 (terp 6) te Waspik, bestaande uit:
 - het boren, hebben en onderhouden van twee putten ten behoeve van een ondergronds bodemenergiesysteem (warmtepomp);
 - het aanbrengen van heipalen;
 - het aanleggen van een dam met duiker;
 - het dempen van een categorie B oppervlaktewaterlichaam;
 - het aanbrengen van beplanting;
 - het lozen van hemelwater vanaf een verhard oppervlak groter dan 2000 m²;
 - het aanleggen van een lozingsconstructie/uitstroomvoorziening onder de onderhoudsstrook;
 - het aanleggen van een bluswatervoorziening;
2. het aanleggen van een lozingsconstructie/uitstroomvoorziening onder de onderhoudsstrook door vallen onder algemene regels en zijn meldingsplichtig;
3. er worden 8 terpen aangelegd voor de bouw van boerderijen in de Overdiepse Polder, en deze vergunning betrekking heeft op terp 6;
4. het is volgens artikel 4.1 sub a van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
5. het is volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1, zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - op enigerlei wijze grondroeringen uit te voeren;
6. het is volgens artikel 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur een oppervlaktewaterlichaam geheel of gedeeltelijk te dempen, nieuwe oppervlaktewaterlichamen aan te leggen, wijzigingen in oppervlaktewaterlichamen aan te brengen en oppervlaktewaterlichamen met elkaar te verbinden;
7. het is volgens artikel 4.3 sub a, c en d van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur binnen een waterkering, uitgezonderd regionale waterkeringen die zijn aangewezen als compartimenteringskeringen, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - op enigerlei wijze grondroeringen te verrichten, voorwerpen in de grond aan te brengen, te wijzigen, te hebben, te onderhouden of uit de grond te verwijderen;
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
 - beplanting aan te brengen, te hebben, te onderhouden, te rooien of te vellen;

8. het is volgens artikel 4.9 van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur hemelwater afkomstig van verhard oppervlak met een totale oppervlakte van 2000 m² of meer op een oppervlaktewaterlichaam te brengen;
9. het is volgens artikel 4.15 lid 1 van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om in andere gevallen dan bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet is het verboden zonder vergunning van het dagelijks bestuur grondwater te onttrekken of te infiltreren;
10. volgens artikel 4.15 lid 2 sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta een vergunning tot het onttrekken van grondwater niet vereist is ten aanzien van noodvoorzieningen, voor zover de put niet dieper is dan 30,00 meter minus maaiveld;
11. volgens artikel 4.16 lid 2, sub b van de Keur waterschap Brabantse Delta het melden, meten en registreren van een grondwateronttrekking niet vereist is ten aanzien van noodvoorzieningen;
12. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 3, paragraaf 3.1.2, 3.1.4, 3.2.1 en 3.2.4, hoofdstuk 4 paragraaf 4.1.2, 4.1.4 en hoofdstuk 6 en hoofdstuk 10 van Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur en het Waterbeheerplan 2010-2015.

Boren, hebben en onderhouden van twee putten op terp 6 in de beschermingszone van een primaire waterkering ten beoeve van bodemenergiesysteem

13. een boring of put kan een potentieel risico voor de sterkte, stabiliteit en de veiligheid van de waterkering opleveren;
14. er worden twee putten geboord van maximaal 80,00 meter diep (t.o.v. maaiveld boven op terp), met een diameter van 0,10 meter;
15. de boringen in de beschermingszone van de kering zijn noodzakelijk in verband met de aanleg van een bodemenergiesysteem;
16. het ondergrondse bodemenergiesysteem dient lekdicht te worden aangelegd;
17. het systeem dient periodiek te worden gecontroleerd op lekdichtheid;
18. het is niet mogelijk de boringen/putten buiten de beschermingszone van de primaire waterkering te realiseren;
19. het beheer en onderhoud en de veiligheid van de waterkering komen niet of nauwelijks in het gedrang, indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
20. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

Aanbrengen beplanting/bomen en heipalen nabij de waterkering

21. de werkzaamheden worden gedeeltelijk uitgevoerd binnen de waterkeringszone (heipalen, struiken) en gedeeltelijk in de beschermingszone (heipalen en beplanting/bomen) van de primaire waterkering;
22. de gehanteerde zonering voldoet aan te verwachten hoogwaterstanden voor het jaar 2100;
23. de beplanting boven de waterkeringszone bestaat uitsluitend uit hagen en/of struiken (niet diepwortelend) zodat de waterkeringszone van de waterkering niet aangetast wordt;
24. de beplanting boven de beschermingszone bestaat uit diepwortelende beplanting//bomen;
25. de beplanting wordt op een zodanige hoogte en locatie aangebracht, dat de veiligheid en het beheer en onderhoud van de waterkering niet geschaad of belemmerd worden indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
26. het aanbrengen van heipalen gaat gepaard met een belastingwijziging (ontgraven, grondaanvullingen en het maken van funderingsconstructies) in, op nabij de waterkering die de sterkte, stabiliteit en de veiligheid van de waterkering nadelig (kunnen) beïnvloeden;
27. de heipalen zijn noodzakelijk voor het ondersteunen van diverse gebouwen op de terp;
28. Bij onderheide funderingen en constructies dient gebruik gemaakt te worden van grondverdringende palen (heipalen zonder een verzwaarde paalvoet);
29. volgens het Fugro-Geoservices B.V. – rapport “Terpen Overdiepse Polder; effecten paalfundering op waterkering” is het mogelijk om de heipalen aan te brengen conform het aangeleverde rapport.

Aanleggen van dammen met duiker

30. het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers van welke aard ook in oppervlaktewaterlichamen;
31. de algemene regel is dat vergunning alleen verleend wordt voor noodzakelijke duikers, waarbij de duiker zo kort mogelijk moet zijn;
32. een vergunning voor een duiker wordt alleen verleend voor de noodzakelijke ontsluiting van een gebruikspceel voor landbouw of industrie met een lengte van maximaal 12,00 meter aan het maaiveld;
33. de drie dammen met duiker wordt aangelegd ten behoeve van de noodzakelijke ontsluiting van een gebruikspceel voor landbouw;
34. de lengte van de aan te leggen duiker (15,00 meter) past binnen het beleid waarin voor een gebruikspceel voor landbouw of industrie een dam met duiker met een maximale lengte van 12,00 meter aan het maaiveld is toegestaan (taluds aan de uiteinden van de dam 1:1);

35. het nieuw ontstane perceel heeft door een (kadastrale) wijziging/opsplitsing geen ontsluiting;
36. de diameter van de duiker in een categorie A oppervlaktewaterlichaam die niet bevaarbaar is moet een vergelijkbare diameter hebben als de diameter van een duiker bovenstrooms, met in ieder geval een minimale diameter van 0,50 meter;
37. het geen belemmering is voor de afwatering en het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning.
- Het dempen van categorie B oppervlaktewaterlichamen**
38. in verband met de aanleg van terpen waarop nieuwe boerderijen worden gehuisvest, wordt de Overdiepse Polder opnieuw verkaveld;
39. er worden geen belangen van derden geschaad bij de demping van het oppervlaktewaterlichaam;
40. het te dempen oppervlaktewaterlichaam ligt in een peilbeheerst gebied en hiermee gaat een stukje bergend vermogen verloren;
41. het verlies aan bergend vermogen wordt gecompenseerd door het graven van een nieuwe watergang aan de binnenzijde van de huidige primaire waterkering en door het graven van de Westplas in hetzelfde peilbeheerst gebied;
42. het graven van deze watergang langs de huidige primaire waterkering geschiedt pas op het moment dat de nieuwe primaire waterkering (Overdiepsche Kade) volledig gerealiseerd is;
43. de demping wordt toegestaan omdat de vergunninghouder hierdoor een betere verkaveling kan realiseren in het nieuw ingedeelde gebied;
44. als er door deze dempingen wateroverlast ontstaat op de percelen van de vergunninghouder, dan kan de vergunninghouder het waterschap daar niet aansprakelijk voor stellen;
45. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.
- Lozen van hemelwater vanaf verhard oppervlak**
46. het verhard oppervlak van waar het hemelwater afkomstig is, is groter dan 2000 m²;
47. in deze situatie is er geen retentie vereist omdat er in het gebied "Overdiepse Polder" een afname is van het totale verharde oppervlak (van 16 naar 8 boerderijen).
- Noodvoorziening grondwateronttrekking (bluswatervoorziening)**
48. de aanvraag betreft een noodvoorziening dieper dan 30,00 meter minus maaiveld en daarom vergunningplichtig op grond van de Keur waterschap Brabantse Delta;
49. de aanvraag heeft betrekking op een zwaarwegend belang, zijnde de mogelijkheid tot brandbestrijding middels het onttrekken van grondwater;
50. middels de noodvoorziening wordt in normale omstandigheden geen grondwater onttrokken, waardoor het stand-still principe niet wordt aangetast;
51. er mag alleen in geval van calamiteiten grondwater onttrokken worden door of in opdracht van de brandweer;
52. de put dient zo ondiep mogelijk te zijn, en niet dieper dan nodig is voor het beoogde gebruiksdoel met een maximale diepte van 80,00 meter minus maaiveld, om de goede kwaliteit van het grondwater in stand te houden voor de openbare drinkwatervoorziening;
53. de onttrokken hoeveelheden grondwater hoeven niet geregistreerd te worden.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a; artikel 4.1.1 lid 1 sub c ; artikel 4.1.1 lid 2; artikel 4.3 sub a, c en d, artikel 4.9; artikel 4.15 lid 1 en 4.15 lid 2 sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het uitvoeren van diverse waterhuishoudkundige maatregelen in verband met het bouwen van een nieuwe boerderij op terp 6 in de Overdiepse Polder bestaande uit:

- * het aanleggen van drie dammen met duiker;
- * het dempen van drie categorie B oppervlaktewaterlichamen;
- * het aanbrengen van beplanting/bomen en heipalen nabij de nieuw aan te leggen primaire waterkering;
- * het lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak;
- * het aanleggen van een noodvoorziening grondwateronttrekking (bluswatervoorziening);
- * het boren, hebben en onderhouden van twee putten ten behoeve van bodemenergie en het aanbrengen van heipalen in de beschermingszone van een primaire waterkering;

in, op of onder de nieuw aangelegde waterkering bij ons waterschap bekend als de Overdiepsche Kade, ter hoogte van Overdiepse Kade 7 te Waspik in de gemeente Waalwijk, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing voor zover daarvan niet is afgeweken bij de bijzondere voorschriften.
- 1.2 Deze vergunning geldt tevens voor de rechtverkrijgenden van de vergunninghouder, tenzij in de vergunning anders is bepaald.
- 1.3 Indien deze vergunning overgaat op een rechtverkrijgende dan dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het dagelijks bestuur.
- 1.4 De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 13.ZK03763-A, 13.ZK03763-B, B100827-92 Blad S10 en het Fugro-Geoservices B.V. – rapport “Terpen Overdiepse Polder; effecten paalfundering op waterkering en voorts in overleg met de door het dagelijks bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen moet daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennis worden gegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend dienen na aanvang van de eerste werkzaamheden in één aaneengesloten periode te worden uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3 Indien binnen het benodigde werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit gemeld te worden aan de desbetreffende instantie.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken mag geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht en mag de waterafvoer niet worden belemmerd.

4. Aanleg en uitvoering waterkeringen

- 4.1 De juiste plaats van de werken moet tevoren met piketten worden aangegeven. Met graven mag niet worden begonnen voordat bovenbedoelde plaatsaanduiding door het dagelijks bestuur is geaccepteerd.
- 4.2 Geen andere ontzodingen, ingravingen en dergelijke mogen in het waterstaatsobject plaatshebben dan voor de uitvoering van de werken strikt nodig is.
- 4.3 Voor de graafwerkzaamheden aanvangen dient, indien een grasmat aanwezig is en het gras een lengte langer dan 15 cm heeft, de grasmat te worden gemaaid waarna het maaisel dient te worden geruimd en te worden afgevoerd.
- 4.4 Daar waar een grasmat aanwezig is moet met een wortelmatdikte van 15 cm worden afgegraven en gescheiden worden opgeslagen van de overige grond. De doorwortelde grond dient bij het dichten en afwerken van de ontgraving als zodanig ook weer bovenin te worden aangebracht en afgewerkt. De aangevulde bovengrond moet daarnaast nog met graszaad, type natuurdijk II (30 kg/ha), worden doorgezaaid. Daar waar verharding aanwezig is dient deze te worden hersteld zoals ter plaatse geacht wordt aanwezig te zijn.
- 4.5 De bovengrond moet tot een dikte als door of vanwege het dagelijks bestuur zal worden aangegeven gescheiden worden gehouden van de overige uitkomende grond. De uitgegraven grond moet, voorover geschikt weer worden gebruikt om de ingraving te dichten.

- 4.6 Wanneer de uitgegraven grond voor de dichting naar kwaliteit of hoeveelheid niet voldoende is, moet grond van elders worden aangevoerd. Deze grond moet door het dagelijks bestuur dan wel de door dit bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren geschikt worden geacht.
- 4.7 Overtollige grond moet worden afgevoerd naar plaatsen buiten het werk.
- 4.8 De grond moet in lagen van 20 cm dikte worden verdicht, zodanig dat de vastheid en de gelijkheid van het oppervlak van de waterkering niet worden verslechterd.
- 4.9 Na het dichten van de ingraving moeten de afgekomen graszoden weer worden aangebracht. Voor het overige moet de waterkering ter plaatse van de gedichte ingraving worden ingezaaid met graszaad.
- 4.10 De gedichte ingraving blijft in onderhoud bij de vergunninghouder, die alle als zodanig beschouwde gebreken op eerste aanzegging van het dagelijks bestuur moet herstellen.

5. Toezicht

- 5.1 Gedurende de uitvoering van het werk moet een afschrift van deze vergunning op het werk aanwezig zijn. Dit afschrift moet op eerste aanzegging worden getoond aan het toezichthoudend personeel van ons waterschap en aan de ambtenaren belast met het opsporen van overtredingen van de Keur waterschap Brabantse Delta.
- 5.2 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap die uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend controleren, moet te allen tijde, toegang worden verleend tot de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij moeten alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder worden verstrekt.
- 5.3 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap dient, indien dit noodzakelijk is ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard, te allen tijde kosteloos toegang te worden verleend tot de plaats van de aanwezige werken.

6. Onderhoud

- 6.1 De werken moeten door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd en, voor zover niet anders is bepaald, in goede staat worden onderhouden, geheel volgens aanwijzing en goedkeuring van of namens het dagelijks bestuur van het waterschap. Onder uitvoering wordt mede begrepen uitvoering van wijzigingen en uitbreidingen.
- 6.2 Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatsobject moet worden gegraven moet daarvan tevoren schriftelijk kennis worden gegeven aan het dagelijks bestuur.

7. Wijzigingen

- 7.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, kunnen deze alléén in overeenstemming met de afdeling plantoetsing & vergunningen van het waterschap worden doorgevoerd.
- 7.2 Voordat deze aanpassingen worden uitgevoerd dienen deze eerst middels een revisietekening aan het waterschap ter goedkeuring worden voorgelegd.
- 7.3 Wanneer ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard wijziging nodig is in de plaats of de samenstelling van het werk en deze wijziging betrekking heeft op werken of werkzaamheden, waaromtrent deze vergunning geen nadere regels stelt, dan moet de vergunninghouder op aanschrijving van het dagelijks bestuur de wijziging op zijn kosten uitvoeren, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling of tenzij de wet of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzet.

8. Schade en aansprakelijkheid

- 8.1 Het waterschap is geen vergoeding verschuldigd wanneer in verband met de door of namens hem uit te voeren werken het gebruik maken van de vergunning tijdelijk moet worden onderbroken, tenzij de Wet of algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.

9. Calamiteiten

- 9.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, dient de vergunninghouder onmiddellijk contact op te nemen met het waterschap (076 564 10 00).

10. Intrekking

- 10.1 Het waterschap kan de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.
- 10.2 Bij het geheel of gedeeltelijk intrekken van de vergunning door het waterschap, is de vergunninghouder verplicht, op eerste aanschrijving van het dagelijks bestuur en binnen de daarbij te stellen termijn, de krachtens deze vergunning aanwezige werken op te ruimen en alles in de vorige of in een door of vanwege het dagelijks bestuur nader overeengekomen toestand te brengen.

11. Revisiewerk

- 11.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk moeten revisietekeningen digitaal (as-build in x, y en z coördinaten met zowel ligging als hoogte/diepte) in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap Brabantse Delta aan ons waterschap worden gezonden, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het meetbestek is op te vragen bij de afdeling Geo-Informatie, de heer J.P. van Aert (076 564 14 66).

12. Op onderhoudswerken zijn bovenstaande voorschriften eveneens van toepassing.

II Bijzondere voorschriften

13. Waterkeringen

- 13.1 Tussen 1 oktober en 1 april mogen geen ontzodingsen, ingravingen en dergelijke in het waterstaatsobject plaatshebben. Uiterlijk op 1 oktober moeten aanvullingen, bezodingsen, verhardingen en dergelijke tot genoegen van ons waterschap zijn uitgevoerd. In te zaaïen of te bezoden oppervlakken, die nog niet van een voldoende erosiebestendige grasmat zijn voorzien, moeten, voor zover ons waterschap dit wenst, vóór 1 oktober van een winterkrammat worden voorzien. Zodra het dagelijks bestuur dit wenst moet in het volgend voorjaar de krammat worden weggenomen en moet het betreffende oppervlakte zo nodig opnieuw worden ingezaaid of worden bezood, een en ander ten genoegen van ons waterschap.
- 13.2 Bij de uitvoering van werkzaamheden moet het hectometreringssysteem van ons waterschap (betonnen meetpunt met tekstplaat, hectometerpalen of buisjes, asfaltnagels en eventuele verklikpalen), onaangeroerd blijven. Bij beschadiging of verplaatsing van hectometrische elementen komen kosten van herplaatsing of herstel voor rekening van de vergunninghouder.
- 13.3 De vergunninghouder dient ten behoeve van de periodieke toetsing van waterkeringen gegevens aan te leveren, waaruit blijkt dat de werken voldoen aan de gestelde eisen, welke zijn beschreven in de hiervoor geldende richtlijnen en huidige normen. De gegevens dienen voor het eerst te worden aangeleverd op een nog nader door het dagelijks bestuur te bepalen tijdstip, daarna elke 5 jaar.

14. Het boren, hebben en onderhouden van twee putten in de beschermingszone van een primaire waterkering t.b.v. bodemenergiesysteem

- 14.1 De putten zijn, zoals is aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer B100827-92 Blad S10, gelegen in de beschermingszone van een nieuwe primaire waterkering.
- 14.2 Direct na het uitvoeren van de boringen dient de overgebleven ruimte van het boorgat in zijn geheel te worden opgevuld. Tot op een diepte van 2,00 meter onder maaiveld, moet het boorgat met zwelklei worden opgevuld.
- 14.3 Indien bij het boren afsluitende kleilagen worden doorboord, moet op het filtergrind bentoniet worden aangebracht om de doorboorde kleilaag te herstellen en verticale toestroming uit een bovenliggend watervoerend pakket te voorkomen.
- 14.4 Het boorgat rond de geplaatste buis dient geheel gevuld te blijven en bij zetting/zakking dient deze bijgevuld te worden tot er stabilisatie optreedt.
- 14.5 Binnen drie maanden na het realiseren van de boring dient een veldwerkverslag zoals beschreven in protocol 2101 van de BRL SIKB 2100 te worden overgelegd aan het dagelijks bestuur van het waterschap.
- 14.6 Eventuele schade aan de primaire kering dient direct te worden gemeld en de situatie dient in overleg met de districtsupzichter van het waterschap direct te worden hersteld.
- 14.7 Het ondergrondse bodemenergiesysteem dient lekdicht te worden aangelegd.
- 14.8 Het ondergrondse bodemenergiesysteem dient ten minste eens in de vier jaar te worden gecontroleerd op lekdichtheid.
- 14.9 Indien lekkage van het systeem geconstateerd wordt moet dit direct aan het dagelijks bestuur van het waterschap gemeld worden en moet dit zo snel mogelijk gerepareerd worden.

15. Het aanbrengen van beplanting/bomen en heipalen nabij de waterkering

- 15.1 De beplanting (struiken en bomen) worden aangeplant zoals aangegeven staat op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer B100827-92 Blad S10.
- 15.2 De heipalen dienen te worden aangebracht zoals staat beschreven in het bijbehorende gewaarmerkte Fugro-Geoservices B.V. – rapport “Terpen Overdiepse polder; effecten paalfundering op waterkering”;
- 15.3 Bij onderheide funderingen en constructies moet gebruik gemaakt worden van grondverdringende palen (heipalen zonder een verzwaarde paalvoet).
- 15.4 De grasmat moet worden hersteld zodra er schade is ontstaan die te wijten is aan de bomen (ontworteling, schaduwwerking, wortelopschot, afgewaaiden taken etc.)
- 15.5 Het snoeihout moet direct van de waterkering worden verwijderd en afgevoerd.
- 15.6 De plantgaten dienen te worden voorzien van antiworteldoek en schotten om het uitlopen van de wortels tegen te gaan.

16. Het aanleggen van drie dammen met duiker

- 16.1 De dammen met duikers worden aangelegd in oppervlaktewaterlichamen die lopen ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Waspik, sectie N, nummers 554, 556 en 557 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 13.ZK03763-B en B100827-92 Blad S10.
- 16.2 Voor de aan te leggen duikers moeten elementen worden toegepast met een minimale inwendige diameter van 0,50 meter. De totale lengte van de dam met duiker mag aan het maaiveld maximaal 12,00 meter bedragen. De binnenonderkant van de duiker moet 0,05 meter (10% van de diameter van de duiker, met een maximum van 0,10 meter) beneden de vaste bodem van het oppervlaktewaterlichaam worden gelegd.
- 16.3 De voegen tussen de duikerelementen moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.
- 16.4 Gelijktijdig met het aanvullen van de duiker moeten de uiteinden van de aan te leggen duiker vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte worden opgezet met stapelzoden onder een helling van 1:1 of flauwer, aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam.
- 16.5 Wanneer de duiker wordt opgesloten door middel van frontmuren of een daaraan gelijkwaardige constructie, dient dit ter goedkeuring van het waterschap te geschieden.
- 16.6 Alvorens met het leggen van de duiker wordt aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de te leggen duiker.
- 16.7 De aanvulling van de duiker moet worden gedaan met zand en/of grond die niet verontreinigd is.
- 16.8 De aan te leggen duiker dient, vanwege het machinaal kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewater, minimaal vijf meter vanaf andere bestaande duikers en/of andere kunstwerken te worden gelegd.

17. Het dempen van drie categorie B oppervlaktewaterlichamen

- 17.1 De te dempen oppervlaktewaterlichamen lopen ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Waspik, sectie N, nummers 220, 221, 222, 251 en 252 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 13.ZK03763-B en B100827-92 Blad S10.
- 17.2 De te dempen gedeelten van het oppervlaktewaterlichaam, moeten voor het dempen worden geschoond van zodenbegroeiing (organische materialen) en baggerspecie. Voor het dempen mag alleen grond of zand worden gebruikt dat niet verontreinigd is, en gezuiverd van vernoemde materialen.
- 17.3 De aanvulling van het te dempen oppervlaktewaterlichaam mag niet verder gaan dan tot 0,20 meter onder de bovenkant van de verharding van het langs gelegen weggedeelte.
- 17.4 De aanvulling moet plaatsvinden met daartoe geschikte grond in lagen ter dikte van 0,30 meter. De aanvullingen moeten behoorlijk worden verdicht.
- 17.5 Het bergend vermogen van het te dempen oppervlaktewaterlichaam dient elders binnen het peilgebied te worden gecompenseerd.
- 17.6 De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.

18. Lozen hemelwater verhard oppervlak groter dan 2000 m²

- 18.1 De hemelwaterafvoeren monden uit in de oppervlaktewaterlichamen die lopen aan de zijkanten van terp 6 zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer B100827-92 Blad S10.
- 18.2 Eventuele schade aan de oever of het talud als gevolg van de lozingen dient door en voor rekening van de vergunninghouder te worden hersteld.
- 18.3 De vergunninghouder moet zorgdragen voor de technische instandhouding van het uitstroomwerk en wel zodanig dat de waterafvoer via het betrokken oppervlaktewaterlichaam onbelemmerd kan plaatsvinden.
- 18.4 Indien zich met betrekking tot de lozingen calamiteiten of anderszins bijzonderheden voordoen, moet de vergunninghouder daarvan terstond mededeling doen aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Eventuele door of namens het dagelijks bestuur te geven nadere aanwijzingen of voorschriften moeten onmiddellijk en stipt worden opgevolgd. De vergunninghouder moet de werken behoorlijk (doen) uitvoeren en in goede staat onderhouden.
- 18.5 Alle vanwege het waterschap met het oog op de waterbeheersing te geven nadere aanwijzingen en voorschriften moeten door de vergunninghouder onmiddellijk en stipt worden opgevolgd.
- 18.6 Indien uit waterstaatkundige overwegingen aanpassingswerken noodzakelijk blijken, moeten deze door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

19. Aanleggen noodvoorziening grondwateronttrekking (bluswatervoorziening)

- 19.1 De noodvoorziening voor grondwatervoorziening (bluswatervoorziening) wordt aangelegd in de beschermingszone van de waterkering, op de locatie zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer B100827-92 Blad S10 en zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Putnr .	Adres	Kadastrale aanduiding	Filterstelling / putdiepte in m t.o.v. maaiveld	Pompcapacite it in m ³ per uur
1	Terp 6	Waspik N 556	60/80	60

- 19.2 Er mag enkel grondwater worden onttrokken ten tijde van calamiteiten door of in opdracht van de brandweer;
- 19.3 In afwijking van voorschrift 19.2 mag maximaal twee maal per jaar gedurende 1 uur een test uitgevoerd worden, hiermee zal maximaal 120 m³ grondwater per jaar onttrokken worden.
- 19.4 Uiterlijk drie maanden na het realiseren van de boring moet de boorstaat met bijbehorende gegevens (zoals aangegeven in de Algemene voorschriften grondwateronttrekkingen) in tweevoud aan ons waterschap worden gezonden, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur.

Breda, 12 juli 2013

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 240,00.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuur>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.

Bijlage algemene regels

Artikel 6.2 Kabels, buizen en leidingen

1. Geen vergunning op grond van deze Keur is vereist voor kabels, buizen en leidingen in, op, onder of boven een oppervlaktewaterlichaam, onderhoudsstrook of een ondersteunend kunstwerk, niet zijnde:
 - hogedrukleidingen met een inwendige druk van 10 bar of hoger;
 - ondergrondse hoogspanningskabels (vanaf 110 kV);
 - buizen met een diameter van 1,00 meter of groter;
 - kruisingen met vaarwegen,als is voldaan aan de volgende regels:
 - a) de kabel, buis of leiding kruist het oppervlaktewaterlichaam haaks en is door middel van een persing/boring uitgevoerd;
 - b) de kabel, buis of leiding langs een oppervlaktewaterlichaam ligt parallel aan dat oppervlaktewaterlichaam, op ten minste 1,00 meter afstand horizontaal gemeten uit de insteek;
 - c) de overgebleven opening tussen de mantelbuis en de leiding is vloeistofdicht afgedicht of volledig opgevuld;
 - d) bij een kruising onder een oppervlaktewaterlichaam dat als categorie A-oppervlaktewaterlichaam is aangeduid in de legger, een onderhoudsstrook of een ondersteunend kunstwerk is een minimale dekking aangehouden van 1,00 meter onder het ondersteunend kunstwerk of de vaste bodem inclusief de taluds van dat oppervlaktewaterlichaam;
 - e) bij een kruising onder een oppervlaktewaterlichaam dat niet als categorie A-oppervlaktewaterlichaam is aangeduid in de legger en een bijbehorend ondersteunend kunstwerk is een minimale dekking aangehouden van 0,50 meter onder het ondersteunend kunstwerk of de vaste bodem inclusief de taluds van dat oppervlaktewaterlichaam;
 - f) daar waar de kabel, buis of leiding het oppervlaktewaterlichaam kruist en waar beschoeiing aanwezig is, is een minimale dekking aangehouden van 2,00 meter ten opzichte van de vaste bodem;
 - g) de kabel of leiding onder oppervlaktewaterlichamen en onderhoudsstroken is trekvast of uit een stuk;
 - h) de kabel, buis of leiding onder een onderhoudsstrook bezit voldoende draagkracht voor het dragen van machines ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam;
 - i) de kabel over een duiker heeft een overlengte van 1,00 meter die in de vorm van een lus is aangebracht;
 - j) de kabel of leiding over een duiker heeft een minimale afstand van 0,30 meter tussen de kabel of leiding en het ondersteunend kunstwerk.

De kabel of leiding die buiten gebruik is gesteld, is verwijderd. Daarbij is het talud en de bodem van het oppervlaktewaterlichaam en/of de onderhoudsstrook vloeiend aangesloten. De taludbegroeiing is eveneens hersteld.

Artikel 6.5 Constructies voor het brengen van water in oppervlaktewaterlichamen tot 100 m³ per uur

Geen vergunning op grond van deze Keur is vereist voor het met een constructie brengen van water in oppervlaktewaterlichamen als is voldaan aan de volgende regels;

- a) er kan maximaal tot 100 m³ per uur in een oppervlaktewaterlichaam worden gebracht; de constructie is voorzien van een taludbescherming. Deze taludbescherming reikt minimaal vanaf de onderkant van de constructie tot aan de laagste waterstand in het oppervlaktewaterlichaam. Bij een oppervlaktewaterlichaam met een bovenbreedte van 4,00 meter of kleiner is de taludbescherming aan beide zijden van de het oppervlaktewaterlichaam aanwezig. De taludbescherming strekt in horizontale richting 1,00 meter links en rechts van de constructie. Eventuele schade aan het talud is hersteld en herhaling is voorkomen;
 - b) de constructie is circa 0,10 meter teruggesloten in het talud;
 - c) indien beschoeiing aanwezig is, is de constructie gelijk met de beschoeiing;
- indien door middel van drainageleidingen water in het oppervlaktewaterlichaam wordt gebracht is deze voorzien van een drainage-uitmonding, waarbij de taludbescherming in de vorm van een taludgoot is aangebracht.