



Hoogheemraadschap van
Rijnland

BESCHIKKING
WATERVERGUNNING

Vergunning
in het kader van de Waterwet

Regnr: 14.54063/V44133

Ten name van: Gemeente Zoeterwoude
Noordbuurtseweg 27
2381 ET ZOETERWOUDE

lozingslocatie: poldersloot naast Noordbuurtseweg 56 te Zoeterwoude



Inhoudsopgave

1.	Aanhef	3
2.	Conclusie	3
3.	Besluit	3
4.	Ondertekening	3
5.	Voorschriften	4
5.1	Voorschriften van algemene aard	4
5.2	Voorschriften voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam	5
6.	Overwegingen	7
6.1	Algemeen	7
6.2	Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd	7
6.3	Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam	7
6.4	Overzicht afvalwaterstromen/afvalstoffen en zuiveringstechnische maatregelen	8
7.	Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer	8
8.	Toepassing algemene regels	8
9.	Overwegingen voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam	8
10.	Toetsing lozing in het brongerichte spoor	9
11.	Toetsing lozing in het effectgerichte spoor	10
12.	Conclusie	10
13.	Procedure	10
14.	Mededelingen	11
14.1.	Bereikbaarheid	11
14.2.	Bezwaar/voorlopige voorziening	11
15.	Bijlagen	11
Bijlage 1	Begripsbepalingen	12
Bijlage 2	Analysevoorschriften	13



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

1. Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 21 juli 2014 een aanvraag ontvangen van de gemeente Zoeterwoude, Noordbuurtseweg 27, 2381 ET Zoeterwoude, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het lozen van bedrijfsafvalwater in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 14.48513.

Aanvullende informatie is via email op 28 juli 2014 en 29 juli 2014 binnengekomen en geregistreerd onder nummer 14.49861 en 14.49866.

De aanvraag betreft het lozen van bedrijfsafvalwater in een watersysteem, te weten de poldersloot ten zuiden van het perceel Noordbuurtseweg 56 te Zoeterwoude. Het afvalwater is afkomstig van een bodembeschermende voorziening van het afvalbrenghstation van de gemeentewerf.

2. Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet en de belangen als bedoeld in artikel 6.11, eerste lid, van de Waterwet worden beschermd.

Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Algemene wet bestuursrecht, de overige bij de Waterwetgeving behorende algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen en de hieronder vermelde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:

- I: De gevraagde vergunning, als bedoeld in artikel 6.2 lid 1 van de Waterwet, aan de gemeente Zoeterwoude, Noordbuurtseweg 27, 2381 ET Zoeterwoude te verlenen voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam, te weten de poldersloot ten zuiden van het perceel Noordbuurtseweg 56 te Zoeterwoude.
- II: Aan de vergunning die hierna opgenomen voorschriften te verbinden ter bescherming van de in de Waterwet genoemde doelstellingen en belangen.

4. Ondertekening

Besloten te Leiden op 18 augustus 2014.

Verzonden op: 18 augustus 2014

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

DS,

Drs. Ir. I. Kramps-Luitwieler,
hoofd afdeling Plantoetsing en Vergunningverlening



5. Voorschriften

5.1 Voorschriften van algemene aard

Voorschrift 1

Op locatie moet een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

De op grond van deze vergunning aanwezige werk moet doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.

Voorschrift 3

Contactpersoon

- 1 De vergunninghouder deelt schriftelijk, binnen 14 dagen nadat deze vergunning van kracht is geworden, het hoofd van de afdeling Handhaving mee de naam en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen als dit een andere persoon (personen) is (zijn) dan in de aanvraag vermeld. Wijzigingen moeten onmiddellijk worden gemeld.



5.2 Voorschriften voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam

Voorschrift 1

Soort afvalwaterstroom

Het op de poldersloot te lozen bedrijfsafvalwater mag uitsluitend bestaan uit afvalwater afkomstig van de bodembeschermende voorziening van het afvalbrenghstation.

Voorschrift 2

Lozingseisen

1. Het afvalwater mag alleen in het polderwater worden gebracht, als voor de hierna te noemen parameters wordt voldaan aan de daarbij vermelde waarden:

	stof/parameter	concentratie in een steekmonster
1.	minerale olie	≤ 20 mg/l
2.	droogrest onopgeloste bestanddelen	≤ 100 mg/l
3.	Chemisch zuurstofverbruik	< 125 mg/l

2. De lozing mag niet leiden tot visuele verontreiniging van het ontvangende polderwater.

Voorschrift 3

Verplichting tot meten, bemonsteren en analyseren

1. Afvalwater, dat wordt geloosd, moet op elk moment kunnen worden bemonsterd. Daartoe moet het water via een voorziening worden geleid, die geschikt is voor (steek)bemonsteringsdoeleinden.
2. De bemonsteringsvoorziening, bedoeld in lid 1, moet op elk moment goed bereikbaar en toegankelijk zijn en voldoen aan algemene veiligheidsaspecten.
3. De bemonsteringsvoorziening, bedoeld in lid 1, moet zijn goedgekeurd door of namens het hoofd van de afdeling Handhaving.
4. De analyses van de in voorschrift 2 genoemde parameters moeten worden uitgevoerd conform de voorschriften, waarnaar wordt verwezen in bijlage 2 van deze vergunning.
5. Als uit onderzoeksresultaten blijkt dat met andere analysemethoden gelijkwaardige resultaten kunnen worden bereikt als die met de in bijlage 2 bedoelde methoden, mogen die, na verkregen toestemming van het hoofd van de afdeling Handhaving, worden gebruikt.



Voorschrift 4

Calamiteitenregeling

1. Als in uitzonderlijke omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan worden voldaan, moet de vergunninghouder dit direct telefonisch melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving. Aanwijzingen van moeten direct worden opgevolgd.
2. De vergunninghouder moet hiervan een schriftelijk rapport uitbrengen aan het hoofd van de afdeling Handhaving. Het rapport moet bevatten: de datum, het tijdstip van aanvang en einde van het voorval, de oorzaak, de gevolgen voor de kwaliteit van het afvalwater, de genomen maatregelen, en de maatregelen om herhaling te voorkomen.
3. Indien de kwaliteit van het ontvangende water als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden het noodzakelijk maakt ter voorkoming van ernstige verontreiniging van het oppervlaktewater maatregelen van tijdelijke aard te treffen, is de vergunninghouder verplicht daartoe onverwijld over te gaan.
4. Deze tijdelijke maatregelen kunnen slechts bestaan uit het opleggen van niet in deze vergunning opgenomen voorzieningen betreffende de hiervoor omschreven lozing en/of het beperken of staken van de lozing van verontreinigende stoffen, zoals deze volgens de vergunning is toegestaan.
5. Deze maatregelen zullen maximaal voor een periode van 48 uur, voor zover nodig telkens met maximaal evenzoveel uren te verlengen, worden opgelegd en zullen in geen geval tot gevolg hebben dat de lozing van afvalwater volgens deze vergunning na het vervallen van de tijdelijk opgelegde verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet meer mogelijk is.



6. Overwegingen

6.1 Algemeen

De locatie gelegen aan de Noordbuurtseweg 56 te Zoeterwoude betreft een gemeentewerf waar tevens een afvalbrengstation is gesitueerd. Op de gemeentewerf vindt op- en overslag plaats van goederen die nodig zijn voor de inrichting en onderhoud aan de openbare ruimte. Het afvalwater hiervan wordt via terreinkolken geloosd op de poldersloot ten zuiden van het terrein. De hoeveelheid afvalwater betreft circa 0,8 m³/etmaal. Tevens is een gedeelte van het terrein ingericht voor het aanleveren van afval door burgers. Dit wordt zo veel als mogelijk gescheiden. Het afvalbrengstation bestaat uit gesloten en open containers. Hierin worden afvalproducten als groente-, fruit- en tuinafval, bouw- en sloopafval, schoon puin, gips, teerhoudend dakafval en ijzer gedeponeerd. Dit gedeelte is in hoofdzaak voorzien van een bodembeschermende voorziening waarbij het afvalwater via goten en OBAS wordt geloosd op dezelfde poldersloot ten zuiden van het terrein. Overige activiteiten die plaatsvinden op het terrein zijn het wassen van voertuigen op een daarvoor ingerichte wasplaats (lozing op gemeentelijk riool) en in pandige opslag van zout ten behoeve van gladheidsbestrijding. Bij deze laatste activiteit komt geen afvalwater vrij.

6.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag heeft betrekking op het lozen van afvalwater dat ontstaat door vermenging van hemelwater met gedeponeerde afvalproducten waardoor uitloging/afspoeling plaatsvindt. Deze afvalwaterstroom wordt via een gotensysteem naast de bodembeschermende voorziening via een OBAS met coalescentiefilter (met een rendement van < 5 mg/l) geloosd op een poldersloot ten zuiden van het terrein.

Op grond van artikel 6.2 Wwt geldt voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam een vergunningsplicht.

De overige activiteiten vallen onder de reikwijdte van het Activiteitenbesluit. Hier is op 3 maart 2014 door de gemeente Zoeterwoude melding van gemaakt. Dit is bij Rijnland geregistreerd onder nummer 14.15874. Een ontvangstbevestiging is verstuurd op 5 maart 2014 met kenmerk: 14.16424.

6.3 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam

De poldersloot is direct gelegen langs het terrein aan de Noordbuurtseweg 56. Het betreft een doodlopende sloot aan de westelijke kant die grenst aan de woonkern Zoeterwoude-Dorp en in oostelijke richting maakt het onderdeel uit van het polderwater van de Grote Polder. Het betreft in hoofdzaak agrarisch gebied. De poldersloot is gemiddeld 3,5 meter breed en 0,5 m diep. Hij watert via een primair water af op de Meerburgerwatering.



6.4 Overzicht afvalwaterstromen/afvalstoffen en zuiveringstechnische maatregelen

Het afvalwater afkomstig van het afvalbrengstation, dat is voorzien van een bodembeschermende voorziening, kan stoffen bevatten afkomstig van gedeponeerde afvalrestanten. Gezien de aanwezigheid van ijzer- en teerhoudend afvalstoffen en mogelijk aanwezigheid van minerale olie is de noodzaak voor het hebben van een juist gedimensioneerde slibvangput met oliebenzine afscheider met coalescentiefilter een rendement van ≤ 5 mg olie/liter water. De uitlaatzijde van de afscheider is voorzien van een automatische vlotterafsluiter.

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 en artikel 6.21 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Concretisering van deze doelstellingen vindt overwegend plaats door middel van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water 2009 (BKMW2009), het Provinciaal waterplan en het Waterbeheerplan 4 van het hoogheemraadschap van Rijnland.

8. Toepassing algemene regels

In diverse algemene maatregelen van bestuur (amvb's), waaronder bijvoorbeeld het Activiteitenbesluit, zijn algemene regels opgenomen. Deze regels kunnen direct werkende eisen bevatten voor het verrichten van bepaalde activiteiten. Deze eisen gelden voor een ieder die deze activiteit uitvoert. Dit betekent dat in deze vergunning geen voorschriften zijn opgenomen ingeval er regels uit een amvb van toepassing zijn.

Specifiek geldt dit voor de lozing van afvalwater vanaf de wasplaats en buitenterrein (opslag inerte goederen).

9. Overwegingen voor het brengen van stoffen in een oppervlaktewaterlichaam

Functie oppervlaktewaterlichaam

Vanwege Europeesrechtelijke en nationale verplichtingen in samenhang met de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen, zijn aan oppervlaktewaterlichamen bepaalde functies toegekend. Deze functies kunnen consequenties hebben voor het beheer of gebruik van het betreffende oppervlaktewaterlichaam. Voor de functies drinkwater(winning), zwemwater en de ligging in of nabij een Natura2000-gebied geldt bovendien dat sprake kan zijn van aanvullende normstelling. De functies van oppervlaktewaterlichamen zijn opgenomen in het provinciaal waterplan.

Uit het provinciaal waterplan van de provincie Zuid-Holland blijkt dat aan de oppervlaktewaterlichaam waarin geloosd wordt, (poldersloot) geen specifieke functies zijn toegekend.



Uitgangspunt van het Waterbeheerplan 4 van het hoogheemraadschap van Rijnland is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende water en schoon & gezond water op orde zijn.

Bij de toetsing van de vergunningaanvraag is beoordeeld of de aangevraagde handeling de vervulling van de aan de poldersloot toegekende functie nadelig beïnvloedt.

Status oppervlaktewaterlichaam

Verder is van belang of het oppervlaktewaterlichaam in het Provinciaal waterplan van de provincie Zuid-Holland is aangemerkt als een waterlichaam in de zin van de Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW schrijft voor dat op termijn een goede toestand van bepaalde, aangewezen oppervlaktewaterlichamen bereikt moet zijn. Deze goede toestand bestaat uit een chemische en een ecologische component. Voor beide componenten gelden bepaalde eisen waaraan de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam moet voldoen. Dit heeft consequenties voor de lozingseisen die aan de aangevraagde lozing worden verbonden.

Het oppervlaktewaterlichaam waarin geloosd wordt, kan als een 'overig water' worden aangemerkt, omdat het niet is aangewezen als een KRW-waterlichaam.

10. Toetsing lozing in het brongerichte spoor

Een hoog niveau van bescherming van het milieu moet worden gerealiseerd door aan een vergunning voorschriften te verbinden die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de lozing voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat voor minerale olie en onopgeloste bestanddelen ten minste de voor deze lozing in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast. Toepassing van de BBT, zoals omschreven in de Wet Milieubeheer, volgt uit artikel 6.26 van de Waterwet.

In de 'Regeling aanwijzing BBT-documenten' zijn in tabel 1 en 2 documenten aangewezen die gebruikt moeten worden bij het bepalen van de BBT voor deze aangevraagde lozing. Indien deze documenten niet beschrijven welke techniek als BBT kan worden aangemerkt voor de aangevraagde lozing, dient zelf bepaald te worden welke techniek als BBT kan worden aangemerkt.

Uit de Regeling aanwijzing BBT-documenten volgt dat er voor de aangevraagde lozing geen specifieke BAT Reference Documents (BREF's) van toepassing zijn. Daarom is voor onderhavige afvalwaterstromen nagegaan welke technieken nu voorhanden zijn.

Bij de bepaling van de beste beschikbare technieken voor de onderhavige lozingssituatie, zijn de in artikel 5a.1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) vermelde aspecten en de verplichtingen, zoals die in de artikelen 8.12, 8.12a en 8.12b van de Wet milieubeheer zijn verwoord, speciaal in aanmerking genomen. Daarbij is rekening gehouden met de voorzienbare kosten en baten van maatregelen, en met het voorzorg- en het preventiebeginsel.

Voor het voorkomen en beperken van de lozing van minerale olie en onopgeloste bestanddelen kunnen een slibvangput met nageschakelde olie/benzineafscheider met coalescentiefilter en een automatische vlotterafsluiter aangemerkt worden als de BBT. De in voorschrift 2 beschreven lozingseisen zijn afgestemd op deze techniek.



Na toepassing van de BBT in het brongerichte spoor is nagegaan of de restlozing gevolgen heeft voor de chemische en ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam en het bereiken van een goede toestand in 2027. Vastgesteld is of de lozing verenigbaar is met waterkwaliteitsdoelstellingen (effectgericht) zoals opgenomen in de KRW en vertaald in het BKMW2009. Hiertoe is eerst een stoffentoets uitgevoerd en vervolgens vastgesteld wat de biologische consequenties zijn van de lozing.

11. Toetsing lozing in het effectgerichte spoor

Na toepassing van de BBT in het brongerichte spoor is nagegaan of de restlozing gevolgen heeft voor de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam. Dit oppervlaktewaterlichaam is niet aangewezen als een KRW-waterlichaam en kan aangemerkt worden als een 'overig water'. Waterkwaliteitsdoelstellingen voor stoffen die zijn meegenomen in de waterkwaliteitstoets voor een 'overig water' zijn onder andere opgenomen in bijlage 1 van het BKMW2009. Voor de niet in deze bijlage genoemde stoffen, waaronder de in het waswater aanwezige stoffen, wordt getoetst aan het beleidsmatige uitgangspunt dat bij lozingen die tijdelijk of discontinue van aard zijn de achtergrondwaarde op de rand van de mengzone met niet meer dan 10 % mag toenemen. Hierbij is gebruik gemaakt van een immissietoets.

Immissietoets

Voor de lozing naar een oppervlaktewaterlichaam is de immissietoets uitgewerkt in het CIW-rapport "Emissie-immissie, prioritering van bronnen en de immissietoets". Met de immissietoets wordt nagegaan of de restlozing leidt tot onaanvaardbare concentraties in het watersysteem, nadat de BBT zijn toegepast om de emissie te reduceren. Daarnaast geldt voor nieuwe lozingen dat de immissietoets gebruikt moet worden voor de toets aan het stand-still-beginsel. Bij bestaande lozingen kunnen aanvullende eisen bovenop BBT alleen op grond van de immissietoets worden voorgeschreven als de gewenste toestandseis in het ontvangende oppervlaktewaterlichaam wordt overschreden. Uit de immissietoets blijkt dat onderhavige lozing geen significante bijdrage levert aan het overschrijden van de waterkwaliteitsdoelstelling voor prioritaire stoffen, specifiek verontreinigende stoffen en andere stoffen. Er bestaan daarom geen bezwaren tegen de lozing.

12. Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde lozing onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

13. Procedure

De voorbereiding van deze vergunning heeft plaatsgevonden conform de Waterwet, de Algemene wet bestuursrecht en de Wet milieubeheer. De Waterwet bepaalt dat op de voorbereiding van een vergunning tot het verlenen van een vergunning voor het lozen van stoffen de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing zijn (artikel 6.16 Waterwet). In het Waterbesluit is hierop een uitzondering gemaakt in artikel 6.1b. Een dergelijke uitzondering is in dit geval van toepassing.



14. Mededelingen

14.1. Bereikbaarheid

1. Het hoogheemraadschap van Rijnland is als volgt bereikbaar:
Schriftelijk: postbus 156, 2300 AD Leiden.
Telefonisch: 071 - 3063063.
Fax: 071 - 5123916.
2. De afdelingen Plantoetsing & Vergunningverlening en Handhaving zijn gevestigd op Archimedesweg 1 te Leiden.
telefoonnummer administratief behandelend ambtenaar: 071 - 3063467
telefoonnummer technisch behandelend ambtenaar: 071 - 3063486
telefoonnummer Handhaving: 071 - 3063569

14.2. Bezwaar/voorlopige voorziening

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD te Leiden.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van deze vergunning niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de rechtbank 's-Gravenhage. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Bij de voornoemde rechtbank kan ook via de digitale weg worden verzocht worden om een voorlopige voorziening. Dit is mogelijke via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Er dient hiervoor wel beschikt te kunnen worden over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site worden de precieze voorwaarden vermeld.

15. Bijlagen

- begripsbepaling;
- analysevoorschriften;
- aanvraag 21 juli 2014.

Een afschrift van deze vergunning is gezonden aan:

- Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude-Dorp;
- Omgevingsdienst West-Holland, postbus 159, 2300 AD Leiden.



Bijlage 1 Begripsbepalingen

Behorende bij vergunning nr. 14.54063/V44133

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. Afvalwater: water dat verontreinigd is met afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen;
2. BKMW2009: Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water 2009;
3. Concentratie: het gehalte van een (som-)parameter, uitgedrukt in *mg/l* of *µg/l*;
4. KRW': Kaderrichtlijn Water;
5. Lozingspunt: een punt van waaruit afvalwater in een oppervlaktewaterlichaam wordt geloosd;
6. Meetpunt: een controlepunt;
7. Ongewoon voorval: een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
8. Steekmonster: een op enig moment genomen monster van het afvalwater;
9. Vergunninghouder: diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen.



Bijlage 2 Analysevoorschriften

Behorende bij vergunning nr. 14.54063/V44133

De in deze vergunning genoemde stoffen en/of parameters dienen te worden bepaald volgens de voorschriften, vermeld in de 'methoden voor de analyse voor afvalwater' van het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI):

Afvalwaterbemonstering: NEN 6600-1
conservering van het monster: NEN-EN-ISO 5667-3.

Stof/parameter:	NEN-nummer:
droogrest onopgeloste bestanddelen	NEN-EN 872
minerale olie	NEN-EN-ISO 9377-2
Chemisch zuurstofverbruik	NEN 6633

Een wijziging in het normblad treedt automatisch inwerking 6 weken nadat de wijziging in de Staatscourant is gepubliceerd. Indien de vergunninghouder een andere, vergelijkbare methode wil gebruiken, heeft dit voorafgaand de schriftelijke toestemming van de waterbeheerder.