

Uw brief van : 29 augustus 2014
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : 14UT020279
Barcode : 
Behandeld door : afdeling vergunningen
Doorkiesnummer : 076 564 13 45
Datum : 14 oktober 2014
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning en Besluit bodemkwaliteit

Geachte ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdt met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Besluit Bodemkwaliteit

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website www.agentschapnl.nl of contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
- mededelingenblad
- gewaarmerkte tekeningen en rapport
- antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 14UT020279

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 29 augustus 2014 ingekomen op 1 september 2014 met ons kenmerk 14.ZK07642 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 23 september 2014;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ten behoeve van de realisatie van Airparc Seppe ter hoogte van Pastoor van Breugelstraat 93 in Bosschenhoofd bestaande uit:
 - * het dempen van een gedeelte van een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
 - * het graven van 2 oppervlaktewaterlichamen;
 - * het aanbrengen van verhard oppervlak meer dan 2000m²;
 - * het graven van retentievoorzieningen (wadi`s);
 - * het aanleggen van 3 stuwen;
 - * het aanleggen van dammen met duikers in de wadi`s en oppervlaktewaterlichamen;
2. het is volgens artikel 4.1 sub a verboden zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
3. het is volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1 zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - op enigerlei wijze grondroeringen uit te voeren;
4. het volgens artikel 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur een oppervlaktewaterlichaam geheel of gedeeltelijk te dempen, nieuwe oppervlaktewaterlichamen aan te leggen, wijzigingen in oppervlaktewaterlichamen aan te brengen en oppervlaktewaterlichamen met elkaar te verbinden;
5. het is volgens artikel 4.9 van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur hemelwater afkomstig van verhard oppervlak met een totale oppervlakte van 2000 m² of meer op een oppervlaktewaterlichaam te brengen;
6. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4 paragraaf 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.11 en hoofdstuk 6 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
Lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak groter dan 2000 m²
7. het verhard oppervlak van waar het hemelwater afkomstig is, is groter dan 2000 m²;
8. het te lozen hemelwater dient gereduceerd geloosd te worden op het oppervlaktewaterlichaam middels een retentievoorziening met een knijpconstructie;
9. het reguleren van de lozing van hemelwater van grote verharde oppervlakken is bedoeld voor het bufferen van de afvoergolf zodat een ernstige belasting van het watersysteem wordt voorkomen;
10. het gaat niet alleen om de individuele lozing, maar om het effect op het watersysteem van meerdere lozingen tezamen;
11. door het voorschrijven van een retentie wordt voorkomen dat het watersysteem ter plaatse dermate zwaar wordt belast door een beperkt aantal lozingen zonder retentie, dat er geen nieuwe lozingen op het oppervlaktewaterlichaam door anderen kunnen worden toegestaan aangezien deze zouden leiden tot wateroverlast;

12. het totale verhard oppervlak "Airparc Seppe" ten opzichte van de huidige situatie toeneemt met 40.694 m²;
13. er minimaal 780 m³/ha retentie boven de GHG moet worden aangelegd wat neerkomt op 3174 m³;
14. door de aanvrager een rapport is opgesteld "waterhuishouding Planontwikkeling Airparc Seppe, Anteagroup, projectnummer 270716, datum 21-8-2014 waarin de waterhuishouding van het Airparc is beschreven;
15. het hemelwater afkomstig van dak- en verhard oppervlak wordt opgevangen, gebufferd en deels geïnfiltreerd via wadi's. Vanuit deze wadi's wordt een overloop aangebracht naar de reeds aanwezige en te graven oppervlaktewaterlichamen aan de zuidzijde van het gebied, ten noorden van de Oude Bredasepostbaan;
16. uit de rapportage blijkt dat er voldoende retentie boven de GHG wordt aangelegd;
17. de realisatie van het Airparc en de retentie in fasen wordt aangelegd;
18. de retentie wordt gerealiseerd voordat het verhard oppervlak wordt aangelegd;
19. de aan te leggen retentie in fase 5 afhankelijk is van de uiteindelijke hoeveelheid verhard oppervlak in fase 4;
20. voorafgaand aan de realisatie van fase 4 wordt door vergunninghouder aan het waterschap aangegeven hoe de retentie van fase 4 wordt vormgegeven;
21. hiervoor hebben wij voorschriften aan de vergunning verbonden;
- Aanleggen van stuwen met knijpvoorziening**
22. de lozing afkomstig van verhard oppervlak dient door middel van een knijpvoorziening gecontroleerd te worden geloosd, waarbij deze moet voldoen aan de landbouwkundige afvoernorm;
23. om extra opstuwning te realiseren en ontwatering te waarborgen worden er twee stuwen geplaatst, één in water gang 01 en één in watergang 02;
24. daarnaast wordt een stuw geplaatst om het water uit het gehele plangebied vertraagd af te voeren;
25. gelet op de landbouwkundige afvoernorm van 116 m³/ha/dag bij T=100 bedraagt de afmeting van de knijpvoorziening 0,05 meter en de overstortdrempel op 5.15 meter + NAP;
26. het watersysteem aan de geldende afvoernormen blijft voldoen;
27. er geen nadelige effecten optreden in het omliggende gebied;
- Dempen van een categorie A oppervlaktewaterlichaam en graven van oppervlaktewaterlichamen**
28. ter ontwikkeling van Airparc Seppe wordt het categorie A oppervlaktewaterlichaam OWL15233 "Oude Bredasepostbaan" gedeeltelijk gedempt (250 m²);
29. voor categorie A oppervlaktewaterlichamen geldt dat deze gelet op het belang voor de water aan- en afvoer niet gedempt kunnen worden;
30. dempingen van categorie A oppervlaktewaterlichamen worden alleen in uitzonderingssituaties toegestaan;
31. het betreft hier een demping aan het begin van een categorie A oppervlaktewaterlichaam,
32. gelijktijdig met de demping worden 2 nieuwe oppervlaktewaterlichamen (01 en 02) aan de zuidzijde van het gebied, ten noorden van de Oude Bredasepostbaan gegraven o.a. ter vervanging van het te dempen gedeelte;
33. er wordt tenminste evenveel terug gegraven als er wordt gedempt;
34. de nieuwe oppervlaktewaterlichamen zijn een afdoende vervanging van het te dempen oppervlaktewaterlichaam;
35. de werkzaamheden worden niet uitgevoerd in beschermd gebied;
36. er zijn geen bijzondere natuurlijke of cultuurhistorische waarden gemoeid met de demping;
37. er worden geen belangen van derden geschaad door de demping;
38. de water aan- en afvoer blijft gewaarborgd;
39. de wijzigingen met betrekking tot het te dempen categorie A oppervlaktewaterlichaam worden opgenomen in de legger;
- Aanleggen van dammen met duikers in de retentievijvers**
40. het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers van welke aard ook in oppervlaktewaterlichamen;
41. de algemene regel is dat vergunning alleen verleend wordt voor noodzakelijke duikers, waarbij de duiker zo kort mogelijk moet zijn;
42. een vergunning voor een duiker wordt alleen verleend voor de noodzakelijke ontsluiting van een gebruik perceel voor landbouw of industrie met een lengte van maximaal 12,00 meter aan het maaiveld dan wel voor een woonperceel met een maximale lengte van 4,00 meter aan het maaiveld of indien er sprake is van een zwaarwegend belang;
43. lange duikers leiden tot opstuwning van water bovenstrooms;
44. lange duikers vormen een knelpunt bij hoge waterafvoeren;
45. de lengte van noodzakelijke duikers ten behoeve van ontsluiting moet zo kort mogelijk zijn;
46. om de diverse wadi's en oppervlaktewaterlichamen met elkaar te verbinden en te laten fungeren als watersysteem worden er duikers aangelegd (zwaarwegend belang);

47. de lengte van de diverse duikers is zo kort mogelijk;
 48. de diameter van de duikers zijn gedimensioneerd op het fungeren van het watersysteem;
 49. gelet op de functie van de diverse duikers zijn de diameters voldoende groot;
- Algemeen**
50. het geen belemmering is voor de afwatering en het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
 51. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn
rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a; artikel 4.1.1 lid 1 sub c; artikel 4.1.1 lid 2; artikel 4.9 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ten behoeve van de realisatie van Airparc Seppe bestaande uit:

- * het dempen van een gedeelte van een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
- * het graven van 2 oppervlaktewaterlichamen;
- * het aanbrengen van verhard oppervlak meer dan 2000m²;
- * het graven van retentievoorzieningen (wadi`s);
- * het aanleggen van 3 stuwen;
- * het aanleggen van dammen met duikers in de wadi`s en oppervlaktewaterlichamen;

ter hoogte van Pastoor van Breugelstraat 93 in Bosschenhoofd in de gemeente Halderberge, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./ gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk / de activiteit wordt begonnen wordt
./ daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennisgegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De

aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

8. Revisiewerk

8.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder revisietekeningen digitaal, in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap Brabantse Delta aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het meetbestek is op te vragen bij de afdeling Kennis & Advies, de heer J.P. van Aert (076 564 14 66).

II Bijzondere voorschriften

9. Algemeen

9.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK07642-A, 12.21.12-00, 12.21.12-003, 12.21.21-01 en de rapportage "Waterhuishouding, planontwikkeling Airparc Seppe, 21 augustus 2014, Antegroep".

9.2 De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het watersysteem (oppervlaktewaterlichamen, wadi's en kunstwerken) binnen het Airparc Seppe.

10. Gedeeltelijk dempen van een categorie A oppervlaktewaterlichaam en graven van oppervlaktewaterlichamen

10.1 Het gedeeltelijk te dempen categorie A oppervlaktewaterlichaam loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Hoeven, sectie G, nummer 3767 en sectie H, nummer 1186 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 12.21.12-00.

10.2 De te dempen gedeelten van het oppervlaktewaterlichaam, moeten voor het dempen worden geschoond van zodenbegroeiing (organische materialen) en baggerspecie. Voor het dempen mag alleen grond of zand worden gebruikt dat niet verontreinigd is, en gezuiverd van vernoemde materialen.

10.3 Voordat met de demping van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangevangen moet de (vervangende) water aan- en afvoer volledig zijn geregeld.

10.4 De aanvulling moet plaatsvinden met daartoe geschikte grond in lagen ter dikte van 0,30 meter. De aanvullingen moeten behoorlijk worden verdicht.

10.5 Het bergend vermogen van het te dempen oppervlaktewaterlichaam dient elders binnen het plangebied te worden gecompenseerd zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer 12.21.12-00. De compenserende oppervlaktewaterlichamen 01 en 02 dienen te worden uitgevoerd zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening 12.21.12-00 en de detail(profiel)tekening 12.21.21-01.

10.6 De bodem van het te compenserende oppervlaktewaterlichaam moet gelijkmatig lopen zoals staat weergegeven op de gewaarmerkte tekening 12.21.21-01.

10.7 Indien nodig moet beschoeiing, taludbekleding of bescherming worden aangebracht op aanwijzing van en in overeenstemming met het waterschap.

10.8 De taluds van de te compenserende oppervlaktewaterlichamen moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.

10.9 De te compenseren oppervlaktewaterlichamen moeten worden gegraven op een afstand van ten minste 1,00 meter (horizontaal gemeten uit de insteek) van aanwezige kabels, buizen en/of leidingen.

10.10 De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.

11. Aanleggen van dammen met duikers in de wadi's, het bestaande oppervlaktewaterlichaam en de te graven oppervlaktewaterlichamen 01 en 02

11.1 De duikers worden aangelegd in de wadi's, het bestaande oppervlaktewaterlichaam ten noorden van de Oude Bredasepostbaan en de te graven oppervlaktewaterlichamen 01 en 02 ten noorden van de Oude Bredasepostbaan zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummer 12.21.21-01 en 21.21.12-00.

11.2 De voegen tussen de duikerelementen moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.

- 11.3 Gelijktijdig met het aanvullen van de duiker moeten de uiteinden van de aan te leggen duiker vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte worden opgezet met stapelzoden onder een helling van 1:1 of flauwer, aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam.
- 11.4 Wanneer de duiker wordt opgesloten door middel van frontmuren of een daaraan gelijkwaardige constructie, dient dit ter goedkeuring van het waterschap te geschieden.
- 11.5 Alvorens met het leggen van de duiker wordt aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de te leggen duiker.
- 11.6 De aanvulling van de duiker moet worden gedaan met zand en/of grond die niet verontreinigd is.
- 11.7 Daar waar de duiker aansluit op een bestaande duiker met een andere diameter moet een inspectieput worden aangebracht.
- 11.8 De binnenonderkant van de duiker moet 10% van de diameter van de duiker, met een maximum van 0,10 meter beneden de vaste bodem van het oppervlaktewaterlichaam worden gelegd.

12. Lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak meer dan 2000m²

- 12.1 De hemelwaterafvoer mondt uit in het oppervlaktewaterlichaam dat loopt ter hoogte van het perceel gemeente Hoeven, sectie H, nummer 1186 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 12.21.12-00.
- 12.2 Het hemelwater afkomstig van 40.694 m² dient gebufferd en (gedeeltelijk) via de wadi`s geïnfiltreerd te worden alvorens tot lozing wordt overgegaan.
- 12.3 In de retentie dient te allen tijde een vrije ruimte beschikbaar te zijn om een regenbui van T=100 te kunnen bufferen.
- 12.4 Om eventuele beschadiging aan de uitmondingconstructie bij het geregeld onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam te voorkomen, moet de uitmondingconstructie ca. 0,10 meter teruggehouden worden in het talud van het oppervlaktewaterlichaam.
- 12.5 Om uitspoeling van het talud te voorkomen, moet de uitmondingconstructie voorzien zijn van een taludbescherming. Deze taludbescherming moet minimaal reiken vanaf de onderkant van de uitmondingconstructie tot aan de laagste waterstand in het oppervlaktewaterlichaam.
- 12.6 Eventuele schade aan de oever of het talud als gevolg van de lozingen dient door en voor rekening van de vergunninghouder te worden hersteld.
- 12.7 De vergunninghouder moet zorgdragen voor de technische instandhouding van het uitstroomwerk en wel zodanig dat de waterafvoer via het betrokken oppervlaktewaterlichaam onbelemmerd kan plaatsvinden.
- 12.8 Indien zich met betrekking tot de lozingen calamiteiten of anderszins bijzonderheden voordoen, moet de vergunninghouder daarvan terstond mededeling doen aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Eventuele door of namens het dagelijks bestuur te geven nadere aanwijzingen of voorschriften moeten onmiddellijk en stipt worden opgevolgd. De vergunninghouder moet de werken behoorlijk (doen) uitvoeren en in goede staat onderhouden.
- 12.9 Alle vanwege het waterschap met het oog op de waterbeheersing te geven nadere aanwijzingen en voorschriften moeten door de vergunninghouder onmiddellijk en stipt worden opgevolgd.
- 12.10 Indien uit waterstaatkundige overwegingen aanpassingswerken noodzakelijk blijken, moeten deze door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

13. Graven van retentie/wadi`s en aanleggen van stuwen met knijpconstructie

- 13.1 De retentie/wadi`s worden aangelegd zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummer 12.21.12-00 en 12.21.21-01.
- 13.2 De aan te leggen retentie moet een minimale retentie-inhoud hebben van 3174 m³.
- 13.3 Voor het gereduceerd lozen van water vanuit het plangebied op het categorie A oppervlaktewaterlichaam OWL 15233 Oude Bredasepostbaan dient een knijpconstructie te worden geplaatst zoals aangegeven is op de gewaarmerkte tekening met nummer 12.21.12-003 (stuwput 3). In de constructie wordt op 3.80 meter + NAP een opening opgenomen met een afmeting van 0.05 m. De maximale overstorthoogte ligt op 5.15 meter + NAP.
- 13.4 Om extra opstuwing te realiseren worden twee stuwen gerealiseerd in de te graven oppervlaktewaterlichamen 01 en 02 zoals staat weergegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening 12.21.12-003. In de stuw (stuwput 1) van het te graven oppervlaktewaterlichaam 01 wordt op 4.75 meter + NAP een opening opgenomen met een afmeting van 0.05 m. De maximale overstorthoogte ligt op 5.25 meter + NAP. In de stuw (stuwput 2) van het te graven oppervlaktewaterlichaam 02 wordt op 4.50 meter + NAP een opening opgenomen met een afmeting van 0.05 m. De maximale overstorthoogte ligt op 5.15 meter + NAP.
- 13.5 Op de retentie mogen op geen enkele wijze vloeistoffen toestromen of gebracht worden via een ander systeem zonder toestemming of vergunning van het waterschap.

- 13.6 Uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan de realisatie van fase 4 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening 14.ZK07642-A wordt door vergunninghouder aangegeven op welke manier de retentie hiervoor wordt vormgegeven en gerealiseerd.
- 13.7 Vergunninghouder mag fase 4 pas realiseren na goedkeuring van het waterschap voor de wijze van retentie zoals bedoeld in voorschrift 13.6.

Breda, 13 oktober 2014
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?

- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.