



BESCHIKKING

Omgevingsvergunning (milieuneutrale wijziging)

datum: 5 december 2014

Provincie Gelderland

zaaknummer: V2014-001194

Aanvraag

Op 31 oktober 2014 hebben wij een aanvraag voor een vergunning op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) ontvangen voor het wijzigen van een bestaande vleesvarkens- en melkrundveehouderij met mestverwerkingsinstallatie op het adres Hoeninkdijk 8 en Kloosterdijk 13 in Aalten. De aanvraag heeft betrekking op het perceel kadastraal bekend gemeente Aalten, sectie O, nummer(s) 455 en 460. Het betreft een aanvraag voor de activiteit "milieu" (artikel 2.1, lid 1 onder e), voor het plaatsen van een mestscheidingsinstallatie binnen de inrichting.

De aanvraag is geregistreerd met de volgende kenmerken:

- zaaknummer IZIS: 00022984;
- zaaknummer Omgevingsdienst Achterhoek: V2014-001194.

Besluit

Wij hebben besloten de door u gevraagde vergunning te verlenen. De volgende documenten maken deel uit van de vergunning:

- aanvraagformulier, OLO-nummer 1517343, van 31 oktober 2014;
- plattegrondtekening met situatietekening, projectnummer 1012AL03, van 21 oktober 2014;
- locatiescan van Geling Advies BV van 31 oktober 2014;
- beknopt akoestisch onderzoek van Adviesburo Van der Boom van 30 oktober 2014;
- motivatie luchtkwaliteit van Geurts Technisch Adviseurs, van 13 oktober 2014;
- quickscan geur van G&O Consult, van 20 oktober 2014;
- veiligheidsinformatieblad natriumhydroxide $\geq 5\%$, van 22 juli 2008;
- veiligheidsinformatieblad Sedipur CL 343, van 19 juli 2006;
- veiligheidsinformatieblad zwavelzuur $> 51\%$, van 22 november 2011;
- beschrijving scheidingssystemen;
- beschrijving ultrafiltratie en omgekeerde osmose.

De vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd.

De procedurele en inhoudelijke aspecten zijn opgenomen in bijlage 1 en 2. De aan deze vergunning te verbinden voorschriften staan in bijlage 3.

Hengelo, 5 december 2014

het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
namens deze

Petra G.M. van Oosterbosch
directeur Omgevingsdienst Achterhoek



Rechtsmiddelen

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar maken. Ook kunt u verzoek om een voorlopige voorziening indienen.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met ons besluit, dan kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar maken. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze zes weken gaan in, één dag na het versturen van dit besluit. Uw bezwaarschrift stuurt u naar het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland, postbus 9090, 6800 GX, Arnhem.

Wat moet er altijd in uw bezwaarschrift staan?

- uw naam en adres;
- de datum waarop u uw bezwaarschrift verstuurt;
- een omschrijving van het besluit (met kenmerk) waartegen het bezwaar is gericht;
- de reden waarom u bezwaar maakt.

Let erop dat u een handtekening onder uw bezwaarschrift zet.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet: het besluit treedt toch in werking. Als u vindt dat de werking van het besluit moet worden tegengehouden, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter. Regels voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening:

- u richt uw verzoek aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Via het digitaal loket bestuursrecht op www.rechtspraak.nl kunt u met gebruik van DigiD ook digitaal een voorlopige voorziening vragen;
 - geef duidelijk aan waarom u van mening bent dat er sprake is van onverwijlde spoed en een voorlopige voorziening nodig is;
 - een verzoek om voorlopige voorziening wordt alleen in behandeling genomen als u tevens een bezwaarschrift heeft ingediend. Als bewijs hiervan is het nodig dat u een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van het bestreden besluit meestuur;
- aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden. U ontvangt hiervoor een acceptgiro van de Rechtbank.



BIJLAGE 1: PROCEDURELE ASPECTEN

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het milieuneutraal wijzigen van een vleesvarkens- en melkrundveehouderij waarvoor eerder een omgevingsvergunning voor het aspect milieu is verleend. Op 15 juli 2011 en 18 april 2014 zijn respectievelijk een omgevingsvergunning, revisie en een omgevingsvergunning, verandering verleend voor een vleesvarkens- en melkrundveehouderij met mestverwerkingsinstallatie. De mestverwerkingsinstallatie betreft een biogasinstallatie. Deze biogasinstallatie is nog niet gerealiseerd. De huidige aanvraag betreft het plaatsen van een mestscheidingsinstallatie op de locatie van de mestvergistingsinstallatie. De aanvrager wil de mogelijkheid behouden om in de toekomst de biogasinstallatie alsnog te realiseren. In de voorschriften is daarom opgenomen dat binnen de inrichting een mestscheidingsinstallatie of een biogasinstallatie aanwezig mag zijn, echter niet gelijktijdig.

Bevoegd gezag

Op basis van de ingediende gegevens blijkt dat het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland bevoegd is om een beslissing te nemen over de aanvraag (artikel 2.4 van de Wabo). De Omgevingsdienst Achterhoek heeft het mandaat gekregen om de vergunning al of niet te verlenen.

Volledigheid van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving.

Op 31 oktober 2014 zijn bij Gedeputeerde Staten van Gelderland aanvullende zaakstukken ingediend behorend bij de aanvraag voor een vergunning op basis van de Natuurbeschermingswet van 19 juni 2014 (kenmerk: 214-009928). Deze toestemming haakt daarom niet aan bij deze procedure.

Procedure

De beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure. De mogelijkheid hiervoor leiden wij af uit artikel 3.10, lid 3 Wabo. Gelet hierop is op 24 november 2014 conform artikel 3.8 Wabo de aanvraag gepubliceerd op de website www.officielebekendmakingen.nl.



BIJLAGE 2: INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn voor de activiteit "milieu" eerder de onderstaande vergunningen en/of ontheffingen verleend, dan wel meldingen geaccepteerd:

- revisievergunning op grond van artikel 8.4 Wet milieubeheer (beschikingsdatum: 15 juli 2011);
- Omgevingsvergunning, verandering op basis van artikel 2.1, lid 1 onder e Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (beschikingsdatum: 18 april 2014).

Op 1 oktober 2010 is de Wabo in werking getreden. Uit artikel 1.2 lid 1, 2 en 3 van de Invoeringswet Wabo volgt dat een vergunning of ontheffing, die is verleend op grond van het recht zoals dat gold voor inwerkingtreding van de Wabo, gelijkgesteld wordt met een omgevingsvergunning voor de betrokken activiteit.

Toetsingskader

De Wabo bepaalt in artikel 2.14, lid 5 dat een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als voldaan wordt aan de voorwaarden uit artikel 3.10, lid 3 van de Wabo. Dit betekent dat de gevraagde vergunning kan worden verleend als de verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

1. niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
2. niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan;
3. geen aanleiding bestaat tot het opstellen van een milieueffectrapport.

ad 1. Toetsing andere inrichting

Eerder is een omgevingsvergunning verleend voor een vleesvarkens- en melkrundveehouderij met mestverwerkingsinstallatie. Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering kan worden opgemaakt dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

ad 2. Toetsing gevolgen voor het milieu

Om te beoordelen of de wijzigingen van de inrichting leiden tot andere of grotere gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan overwegen wij het volgende.

De wijzigingen ten opzichte van de reeds vergunde situatie zijn in hoofdzaak de volgende:

- het plaatsen van een mestscheidingsinstallatie binnen de inrichting.

Wij concluderen dat de hierboven genoemde wijziging niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning zijn toegestaan. Wij komen tot deze conclusie omdat er geen wijzigingen plaatsvinden in de hoofdactiviteiten. Bij de ingediende aanvraag zijn bijlagen gevoegd waaruit blijkt dat de aangevraagde activiteiten binnen de vergunde geur-, ammoniak-, geluid- en stofemissies blijven.

Geur

Om te kunnen beoordelen voor het milieuaspect geur de aangevraagde wijziging milieuneutraal is ten opzichte van laatst verleende omgevingsvergunningen, is door de aanvrager een geurscan bij de aanvraag gevoegd. De geurscan is opgesteld door G&O Consult (het document is ongedateerd en niet voorzien van een kenmerk).

Op basis van de geurscan kan geconcludeerd worden dat de geurbelasting op de omgeving vanuit de milieuneutrale aanvraag ruimschoots lager is dan die vanuit de vergunde



situatie. Daarnaast wordt voldaan aan de minimale afstanden voor agrarische geurhinder uit het Activiteitenbesluit, zoals aanbevolen in de Handleiding bewerken en verwerken van mest op boerderijschaal.

Ammoniak

De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) bevat bijzondere regels voor de gevolgen van ammoniakemissie uit bij veehouderijen behorende dierenverblijven. De wijze waarop de ammoniakemissie uit de dierenverblijven bij een veehouderij moet worden berekend is opgenomen in de bij deze wet behorende ministeriële regeling, de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). Samen met de emissie-eisen die op grond van de Wet milieubeheer aan de huisvesting van dieren worden gesteld (Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij), vormt de Wav het wettelijke instrumentarium voor het aspect ammoniak. Indien de inrichting een IPPC-installatie betreft worden in dit kader ook nog verdergaande eisen gesteld. Deze eisen komen voort uit de RIE.

Voor de gevolgen voor het milieu die veroorzaakt worden door directe opname uit de lucht van ammoniak door bomen en planten is de Wav niet van toepassing. De Wav is een op emissie gerichte benadering van de ammoniakproblematiek.

De in de aanvraag beschreven voorgenomen activiteiten betreft geen verandering van het aantal en soort te houden dieren. Daarnaast vinden er geen veranderingen plaats ten aanzien van de binnen de inrichting aanwezige huisvestingssystemen. De aangevraagde bedrijfsactiviteiten hoeven daarom niet getoetst te worden aan de Wav en de Rav.

De wijziging binnen de inrichting betreft het plaatsen van een mestscheidingsinstallatie. In de mestscheidingsinstallatie wordt varkensmest gescheiden in een dunne en een dikke fractie. De dunne fractie wordt via een gesloten systeem gezuiverd/gefilterd zodat de fracties concentraat en permeaat overblijven. Het concentraat wordt als meststof afgevoerd vanuit de inrichting en het permeaat wordt als waswater hergebruikt binnen de inrichting. De dikke fractie wordt opgeslagen op een in pandige vaste mestopslag en periodiek afgevoerd uit de inrichting. Ammoniakemissie vanuit de mestscheidingsinstallatie zal minimaal zijn, aangezien de mestscheiding in pandig zal plaatsvinden in grotendeels een gesloten systeem.

Geluid

Om te kunnen beoordelen voor het milieuaspect geluid de aangevraagde wijziging milieuneutraal is ten opzichte van laatst verleende omgevingsvergunningen, is door de aanvrager een beknopt akoestisch onderzoek bij de aanvraag gevoegd. Het akoestisch onderzoek is opgesteld door Adviesburo Van der Boom BV, kenmerk 14-188b1 van 30 oktober 2014.

Uit het beknopte akoestisch onderzoek blijkt dat de wijzigingen binnen de inrichting voor wat betreft het onderdeel langtijdgemiddeld geluidniveau milieuneutraal is. Bij alle woningen en op de meeste beoordelingspunten op 50 m van de inrichting wordt onder de richtwaarde voor landelijk gebied gebleven. Op geen van de beoordelingspunten neemt de langtijdgemiddelde geluidbelasting toe. Maximale geluidniveaus zijn niet onderzocht. Op basis van de aangevraagde wijzigingen verwachten wij geen toename van de maximale geluidniveaus.

Wij zijn van oordeel dat de aangevraagde wijzigingen binnen de inrichting binnen de vergunde geluidruimte past. De geluidvoorschriften behorend bij de op 15 juli 2011 verleende vergunning zijn ook van toepassing op de aangevraagde milieuneutrale wijzigingen binnen de inrichting.



Luchtkwaliteit

Om te kunnen beoordelen voor het milieuaspect luchtkwaliteit de aangevraagde wijzigingen binnen de inrichting milieuneutraal zijn ten opzichte van laatst verleende omgevingsvergunningen, is door de aanvrager een motivatie luchtkwaliteit bij de aanvraag gevoegd. De motivatie luchtkwaliteit is opgesteld door Geurts Technische Adviseurs, projectnummer 8.5086 van 13 oktober 2014.

Uit de motivatie luchtkwaliteit blijkt dat per saldo de emissies van PM₁₀ niet toenemen en de emissies van NO₂ afnemen. Geconcludeerd kan worden dat de luchtkwaliteit door de milieuneutrale wijzigingen binnen de inrichting niet verslechtert en voor NO₂ zelfs verbetert.

ad 3. Toetsing milieueffectrapportage (m.e.r.)

De activiteiten binnen het bedrijf zijn genoemd in Bijlage C of D van het Besluit milieueffectrapportage, namelijk het houden van meer dan 3.000 stuks vleesvarkens. Binnen de inrichting wordt een mestscheidingsinstallatie geplaatst. Deze verandering heeft geen invloed op de mer(boordelings)-plicht.

Voorschriften

In de revisievergunning van 15 juli 2011 en de veranderingsvergunning 18 april 2014 zijn voorschriften opgenomen. Deze voorschriften hebben betrekking op de gehele bedrijfsvoering. Gelet op de voorgenomen wijzigingen verbinden wij nieuwe voorschriften aan dit besluit. De voorschriften zijn in bijlage 3 vermeld.

De overige voorschriften van de revisievergunning van 15 juli 2011 en de veranderingsvergunning van 18 april 2014 blijven onverminderd van kracht voor die activiteiten waarvoor het Activiteitenbesluit niet van toepassing is.

Conclusie

De aangevraagde verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu ten opzichte van de vergunde bedrijfssituatie. Verder leidt de verandering niet tot een andere inrichting dan waarvoor 15 juli 2011 en 18 april 2014, respectievelijk een revisie- en veranderingsvergunning zijn verleend. De wijzigingen binnen de inrichting leiden daarnaast niet tot het opstellen van een milieueffectrapport.

Op grond van deze overwegingen kan de aangevraagde activiteit onder voorwaarden worden verleend.



BIJLAGE 3: VOORSCHRIFTEN

1 Algemeen

- 1.1.1 Binnen de inrichting mag een co-vergistingsinstallatie of mestscheidingsinstallatie gerealiseerd worden.
- 1.1.2 Binnen de inrichting mogen niet gelijktijdig een co-vergistingsinstallatie en mestscheidingsinstallatie aanwezig zijn.
Toelichting: Op de co-vergistingsinstallatie zijn de voorschriften behorende bij het besluit van 15 juli 2011, zaaknummer 2010-017418/MPM20675, van toepassing.
- 1.1.3 De co-vergistingsinstallatie moet gerealiseerd en in werking zijn overeenkomstig het besluit van 15 juli 2011, inclusief bijbehorende bijlagen, zaaknummer 2010-017418/MPM20675.

2 Mestscheidingsinstallatie

2.1 Algemeen

- 2.1.1 De mestscheidingsinstallatie met bijbehorende leidingen en onderdelen moet zodanig zijn gedimensioneerd, geïnstalleerd en worden onderhouden dat altijd een goede werking is gewaarborgd. Inspecties van en onderhoud aan de verschillende onderdelen van het systeem moet plaatsvinden volgens de daarvoor door de fabrikant/leverancier gestelde richtlijnen en frequentie.
- 2.1.2 De mestscheidingsinstallatie moet in overeenstemming met de bij de vergunning behorende tekening en bijlagen worden uitgevoerd, tenzij anders in de voorschriften staat aangegeven.
- 2.1.3 In de mestscheidingsinstallatie mag alleen varkensmest worden verwerkt.
- 2.1.4 In de mestscheidingsinstallatie mag maximaal 5000 m³ varkensmest worden verwerkt die afkomstig is van buiten de inrichting.
- 2.1.5 Op jaarbasis mag maximaal 25.000 m³ varkensmest worden verwerkt in de mestscheidingsinstallatie.
- 2.1.6 Van alle varkensmest die in de mestverwerkingsinstallatie wordt verwerkt moet door de vergunninghouder een registratie worden bijgehouden. De registratie moet minimaal de volgende gegevens bevatten: Alle deelstromen van vloeistoffen die tijdens het verwerkingsproces vrijkomen moeten naar hun aard worden afgevoerd naar één van de bij het verwerkingsproces behorende opslagen en mogen niet worden teruggevoerd in de opslag van onbehandelde mest.



- 2.1.7 De nabehandeling van de dunne mestfractie in de omgekeerde osmose installaties dienen onder afgesloten condities te werken.
- 2.1.8 Alle ventilatielucht uit de mestverwerkingruimte met bijbehorende opslag van dikke mestfractie moet via de ventilatieopening deze ruimte verlaten. Ramen en deuren van deze ruimte moeten gesloten worden gehouden voor zover ze geen functie hebben voor luchtinlaat of het doorlaten van personen, dieren of goederen.
- 2.1.9 Bij storingen of lekkages in het systeem moet de installatie zelfstandig stoppen en verantwoordelijke personen direct waarschuwen. De verwerkingsinstallatie moet beveiligd zijn om bij calamiteiten schade aan de omgeving en het milieu zoveel mogelijk te voorkomen.
- 2.1.10 De ruimten waarin de mestscheidingsinstallatie staat mag niet toegankelijk zijn voor onbevoegden.
- 2.1.11 Verontreinigd afvalwater dat afkomstig is van het reinigen van de ruimte waarinde mestscheidingsinstallatie staat en vloeistoffen die bij eventuele calamiteiten vrijkomen moeten via een gesloten leiding worden afgevoerd naar een niet van een overstort voorziene opslagruimte(put). De leiding en de vloer en wanden van de opslagvoorziening moeten mestdicht zijn en bestand zijn tegen de inwerking van het middel (de middelen) die aan de mest/vloeistof zijn toegevoegd. Deze vloeistoffen mogen niet worden afgevoerd naar de bodem, het grondwater, het oppervlaktewater of het gemeentelijke vuilwaterriool.
- 2.1.12 De vloer van de mestscheidingssruimten moeten vloeistofkerend zijn uitgevoerd. De vloer moet vloeistofkerend aansluiten op de wanden van deze ruimte. Voorzieningen moeten zijn getroffen om bij lekkage direct op te kunnen treden.
- 2.1.13 De mestscheidingsinstallatie en de omgekeerde osmose installaties moeten zijn voorzien van een urenteller of een centraal registratiesysteem waaruit de bedrijfsuren eenvoudig zijn te herleiden.
- 2.2 Behandeling en bewaring van drijfmest ter behandeling in de mestscheidingsinstallatie
 - 2.2.1 Het transport van varkensmest naar de mestscheidingsinstallatie moet plaatsvinden in volledig gesloten transportmiddelen of via gesloten afvoerleidingen. Afvoerleidingen voor de afvoer in vrij verval moeten voldoen aan de eisen van het hoofdstuk andere mestafvoersystemen uit het technisch informatiedocument 'Afvoersystemen voor de varkenshouderij'. Deze eisen zijn opgenomen in de checklist ander mestafvoersysteem bij huisvestingssysteem van juni 2008 die deel uit maakt van dit technisch informatiedocument.



2.2.2 Een bufferopslag voor dunne mest die niet geheel of gedeeltelijk onder een gebouw is gelegen moet zijn uitgevoerd overeenkomstig de door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij uitgegeven publicatie Richtlijnen Mestbassins 1992 (RM 1992).

2.2.3 De bufferopslag mag niet zijn voorzien van een overstort (noodoverloop).

2.2.4 De afvoerpunten van de opslagruimte moeten door middel van goed sluitende deksels gesloten worden gehouden, behoudens tijdens het leegmaken ervan.

2.2.5 Het terrein van de inrichting mag niet worden bevloeid of op andere wijze van een laag mest of gier worden voorzien, behoudens bij het bemesten van grond volgens de normale bemestingspraktijk.

2.3 Behandeling en bewaring dikke mestfractie

2.3.1 De dikke mestfractie uit de mestscheider moet worden afgevoerd naar en bewaard worden in de daarvoor bestemde opslagruimte (vaste mestopslag). De mestopslagruimte moet zijn voorzien van een vloeistofkerende vloer met een vloeistofkerende op staande rand of een gelijkwaardige voorziening.

2.3.2 De opslagruimte (vaste mestopslag) moet zijn voorzien van een overkapping zodat geen hemelwater in de mest terecht kan komen.

2.3.3 Afvoer van de dikke mestfractie moet geschieden in daarvoor geschikte transportmiddelen die op correcte wijze moeten zijn beladen.

2.4 Opslag concentraat

2.4.1 Het concentraat dat vrijkomt uit de mestscheidingsinstallatie moet worden opgeslagen in de daarvoor bestemde opslagtanks en periodiek worden afgevoerd uit de inrichting.

2.4.2 De stijfheid en sterkte van de opslagtanks en de leidingen moet voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen, terwijl de dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn verzekerd.

2.4.3 De opslagtanks voor concentraat mogen niet zijn voorzien van een overstort (noodoverloop).

2.4.4 De opslagtanks mogen slechts voor 95% worden gevuld.

2.4.5 Indien een vloeistofstandaanwijzer of peilinrichting is aangebracht, moet deze zodanig zijn ingericht dat het uitstromen van vloeistof uit de opslagruimte, ook door verkeerde werking of door breuk, wordt voorkomen.

2.4.6 De opslagtanks voor concentraat moeten zijn voorzien van een ontluchtingspijp of ontluchtingsopening met een inwendige middellijn van ten minste 50 mm die uitmondt in de buitenlucht.



- 2.4.7 In elke aansluiting op de opslagtank beneden het hoogste vloeistofniveau moet zo dicht mogelijk bij de wand een afsluiter zijn geplaatst. Deze moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend, dan wel is gesloten.
- 2.4.8 Het is niet toegestaan concentraat in de gemeentelijke riolering te brengen.
- 2.4.9 Bij het vullen of leegmaken van de opslagtanks mag geen verontreiniging van de bodem plaatsvinden.
- 2.4.10 Bij het afvoeren van concentraat mag de omgeving niet worden verontreinigd. Transport moet plaatsvinden in gesloten tankwagens.
- 2.5 Opslag waterige fractie (permeaat)
 - 2.5.1 De waterige fractie uit de omgekeerde osmose installatie moet worden opgeslagen in een hiervoor bestemde afgesloten bufferopslag (opslagtank).
 - 2.5.2 De stijfheid en sterkte van de opslagtank en de leidingen moet voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen, terwijl de dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn verzekerd.
 - 2.5.3 De opslagtank voor waterige fractie mag niet zijn voorzien van een overstort.
 - 2.5.4 De bufferopslag (opslagtank) mag slechts voor 95% worden gevuld.
 - 2.5.5 Indien een vloeistofstandaanwijzer of peilinrichting is aangebracht, moet deze zodanig zijn ingericht dat het uitstromen van vloeistof uit de opslagtank, ook door verkeerde werking of door breuk, wordt voorkomen.
 - 2.5.6 In elke aansluiting op de opslagtank beneden het hoogste vloeistofniveau moet zo dicht mogelijk bij de wand een afsluiter zijn geplaatst. Deze moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend, dan wel is gesloten.
 - 2.5.7 De opslagtank voor waterige fractie moet zijn voorzien van een ontluchtingspijp of ontluchtingsopening met een inwendige middellijn van ten minste 50 mm.
 - 2.5.8 Het is niet toegestaan waterige fractie in de gemeentelijke riolering te brengen.
 - 2.5.9 De waterige fractie mag worden toegepast als waswater voor het reinigen van binnen de inrichting aanwezige stallen of als waswater in de binnen de inrichting aanwezige luchtwassers.



2.6 Registratie

2.6.1 In (digitale) centrale registratie (logboek) moeten de volgende gegevens worden bijgehouden en documenten aanwezig zijn:

- een exemplaar van de voor inrichting geldende vergunningen;
- de datum/data waarop de mestscheidingsinstallatie in gebruik is genomen/werkzaam is geweest;
- onderhoudscontract en onderhoudsbonnen van de leverancier;
- een registratie van de uren waarop de mestscheidingsinstallatie en de omgekeerde osmose-installatie in werking is (geweest);
- van de aangevoerde varkensmest moet een registratie worden bijgehouden. Hierbij moeten ten minste de volgende gegevens worden aangegeven: datum van ontvangst de vracht, hoeveelheid per vracht;
- de hoeveelheid varkensmest die is verwerkt, dan wel de hoeveelheid van de geproduceerde mestfracties;
- de data waarop storingen aan de verwerkingsinstallatie zijn opgetreden en verholpen, alsmede de data waarop onderhoud aan de verwerkingsinstallatie is verricht (de naam van de uitvoerende persoon / instantie dient hierbij te worden aangegeven);
- van de afgevoerde fracties (concentraat en dikke fractie) moet een registratie worden bijgehouden. Hierbij moeten ten minste de volgende gegevens worden aangegeven: soort fractie, gewicht, datum en tijd van afvoer, transporteur en doelbestemming;
- de bevindingen van alle inspecties die met betrekking tot de zorg voor het milieu van belang zijn, waaronder een overzicht met de controleresultaten op lekkage dan wel verstopping van het zuiveringsmembraan en -filter van de omgekeerde osmose installatie, dat via een elektrische geleidbaarheidsmeting wordt gecontroleerd;
- datum, tijdstip en alle van belang zijnde gegevens (zoals tijdstip, tijdsduur, aard, hoeveelheid, oorzaak en plaats) van voorgevallen incidenten en storingen die van invloed zijn op de lozing van afvalwater (waterkwaliteit en -kwantiteit) en de werking van de zuiveringstechnische voorzieningen, met vermelding van de genomen maatregelen;
- de registratie van de afvalstoffen die in de zuiveringstechnische voorzieningen zijn verwijderd, opgeslagen en afgevoerd; daarbij moeten de hoeveelheid, naam van de transporteur en de uiteindelijke bestemming worden geregistreerd;

2.6.2 De gegevens in het (digitale) centrale registratie (logboek) moeten gedurende minimaal 5 jaar bewaard en voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.



3 Opslag van gevaarlijke stoffen in verpakking (geen vuurwerk, vaste kunstmest en andere ontplofbare stoffen)

3.1 Opslag verpakte gevaarlijke stoffen

- 3.1.1 De verpakking van gevaarlijke stoffen, gevaarlijke afvalstoffen, vloeibare bodembedreigende stoffen en CMR-stoffen is tegen normale behandeling bestand en is zodanig dat niets van de inhoud uit de verpakking onvoorzien kan ontsnappen.
- 3.1.2 Het opslaan van vloeibare gevaarlijke stoffen in verpakking, vloeibare bodembedreigende stoffen in verpakking en CMR-stoffen in verpakking vindt plaats boven een vloeistofdichte vloer of verharding of een lekbak.
- 3.1.3 Lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften voor volle verpakkingen van gevaarlijke stoffen van deze vergunning.