

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 8 oktober 2014 een aanvraag ontvangen van _____ om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het uitvoeren van diverse werkzaamheden nabij de Noorderweg 29 en ter hoogte van Mensumaweg 23 te Tolbert.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2012-2021-18943.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 8 oktober 2014;
- Bijlage 1: overzichtstekening voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden nabij de Noorderweg 29 en ter hoogte van Mensumaweg 23 te Tolbert.

2.1 Aanleiding

Om percelen efficiënter te kunnen bewerken worden percelen opnieuw ingedeeld. Om dit mogelijk te maken dienen er sloten te worden gedempt en wordt er een stukje sloot beduikerd. Tevens wordt de Mensumawegtocht ter hoogte van de Noorderweg 29 een stukje omgelegd. Om de afvoer van water te verbeteren worden bestaande sloten hergraven.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het uitvoeren van diverse werkzaamheden nabij de Noorderweg 29 en ter hoogte van Mensumaweg 23.

3. Regelgeving en Beleid

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;

- “Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest”, vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.2. lid 1 onder a,b en g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de werkzaamheden nodig zijn voor een efficiënte bedrijfsvoering;
- dat de te dempen sloten, binnensloten betreft waardoor geen water van derden afwatert;
- dat het verlies aan waterberging wordt gecompenseerd door verbreden van bestaande sloten;
- dat de duikers met de voorgeschreven afmetingen geen nadelige invloed hebben op de water aan- en afvoer;
- dat er een maaidam wordt aangelegd t.b.v. onderhoud aan de Mensumawegtocht;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk

is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;

- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan _____ vergunning te verlenen voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden nabij de Noorderweg 29 en ter hoogte van de Mensumaweg 23 te Tolbert zoals is aangegeven op tekening met kenmerk 14-18943.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. Voorschriften

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch of via een email naar vergunningen@noorderzijlvest.nl Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk

bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
3. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers.
De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

Voorschrift 5, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

1. De sloten, op tekening aangegeven met a-a t/m e-e mogen worden gedempt.
2. De voorgenomen dempingen dienen zodanig te worden uitgevoerd dat het zich in de te dempen sloten bevindende water vrij kan afvloeien (geen water opsluiten).
3. Alvorens met de dempingen wordt begonnen dienen de te dempen sloten te worden opgeschoond tot de oorspronkelijke vaste slootbodem (modder verwijderen).
4. Eventueel aanwezige drainage- of andere uitmondingen moeten worden verlengd om te kunnen lozen.
5. Om de afvoer van water ongehinderd te laten plaatsvinden en het verlies aan berging te compenseren moeten de bestaande sloten, op tekening aangegeven met G-G t/m I-I worden hergraven. Het hergraven dient plaats te vinden op de kadastrale percelen in eigendom van de vergunninghouder.
6. De waterafvoer c.q.-toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
7. Het oorspronkelijke tracé van de Mensumawegtocht, op tekening aangegeven met f-f, mag worden gedempt;
8. De voorgenomen demping dient zodanig te zijn uitgevoerd dat het zich in de te dempen hoofdwatgang bevindende water vrij kan afvloeien (geen water opsluiten);
9. Eventueel aanwezige drainage- of andere uitmondingen moeten zijn verlengd om te kunnen lozen;
10. Om de afvoer van water ongehinderd te laten plaatsvinden dient het nieuwe tracé van de

Mensumawegtocht, op tekening aangegeven met K-K te worden gegraven.

11. Het nieuwe tracé van de hoofdwatgang dient te voldoen aan de volgende afmetingen:
 - bodembreedte : minimaal 0.60 m;
 - bodemhoogte in vloeiende lijn met bestaande vaste bodems van de hoofdwatgang.
 - bovenbreedte (ter hoogte van boveninsteek), minimaal 300 cm
12. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd;
13. Het leggen van de dam met duiker in de Mensumawegtocht, op tekening aangegeven met A, mag niet eerder aanvangen dan nadat de tocht ter plaatse van de te leggen dam met duiker A en tot 5.00 m ter weerszijden daarvan, van alle aanwezige modder en begroeiing is ontdaan.
14. De dam A moet worden voorzien van een duiker met een maximale lengte van 20 m¹ en een inwendige diameter van minimaal ϕ 500 mm, gemaakt van PVC (tenminste kwaliteitsklasse 41) of gegolfd plaatstaal (voorzien van een coating met een minimale wanddikte van 1.2 mm) of beton (bestaande uit betonnen kraagbuizen met een minimale wanddikte van 50 mm). De binnenonderkant van de duiker A dient gelegd en gehouden te worden op -3.45 NAP in de Mensumawegtocht.
15. Het leggen van de maaidam met duiker, op tekening aangegeven met B in de sloot, mag niet eerder aanvangen, dan nadat de sloot ter plaatse van de te leggen dam met duiker A, en tot 5.00 m ter weerszijden daarvan, van alle aanwezige modder en begroeiing is ontdaan.
16. De dam moet worden voorzien van een duiker met een maximale lengte van 10 m¹ en een inwendige diameter van minimaal 300 mm, gemaakt van PVC (tenminste kwaliteitsklasse 41) of gegolfd plaatstaal (voorzien van een coating met een minimale wanddikte van 1.2 mm) of beton (bestaande uit betonnen kraagbuizen met een minimale wanddikte van 50 mm). De binnenonderkant van de duiker dient te worden gelegd en te worden gehouden op de vaste bodem van de sloot.
17. Het leggen van de dam met duiker, op tekening aangegeven met J-J mag niet eerder aanvangen, dan nadat de sloot ter plaatse van de te leggen duiker J-J, en tot 5.00 m ter weerszijden daarvan, van alle aanwezige modder en begroeiing is ontdaan.
18. De dam moet worden voorzien van een duiker met een maximale lengte van 50 m¹ en een inwendige diameter van minimaal 500 mm, gemaakt van PVC (tenminste kwaliteitsklasse 41) of gegolfd plaatstaal (voorzien van een coating met een minimale wanddikte van 1.2 mm) of beton (bestaande uit betonnen kraagbuizen met een minimale wanddikte van 50 mm). De binnenonderkant van de duiker dient te worden gelegd en te worden gehouden op de vaste bodem van de sloot.
19. De dammen A, B en J-J dienen gelijkmatig te worden aangevuld met droge grond of zand, vanaf de vaste bodem tot aan de bovenkant van de duiker in lagen van maximaal 0.15 m, en daarboven tot aan het maaiveld in lagen van maximaal 0.30 m, welke lagen afzonderlijk moeten worden verdicht, waarbij geen ingesloten laagten ontstaan, als gevolg waarvan de afvoer van oppervlaktewater kan worden belemmerd.
20. De zijkanten van de dammen A, B en J-J moeten vanaf de vaste bodem tot aan het maaiveld worden aangevuld met goed doorgroeide grond (spitzoden) onder een helling niet steiler dan 1:1.
21. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
22. Het technisch-constructief onderhoud van de dam met duiker A en B rust op het perceel kadastraal bekend, gemeente Leek, sectie I, nummer 3980. Het onderhouden van het doorstroomprofiel van duiker A berust bij het waterschap Noorderzijlvest.
23. De verplichting tot het onderhouden van de dam met duiker J-J rust op het perceel, kadastraal bekend gemeente leek, sectie I, nummer 3965.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 3 december 2014 tot en met 13 januari 2015 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel bij faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten.

Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze (bij brief) per post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.


7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 9 december 2014

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:



Melissa van Hoorn,
plv. manager Watersystemen en Waterveiligheid.