

Uw brief van : 28 november 2013
Uw kenmerk : PJW 13.4939
Ons kenmerk : *14UT001898*
Barcode : *
Behandeld door : mevrouw Y. van den Elshout
Doorkiesnummer : 076 564 14 73
Datum : 25 februari 2014
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning en leges, lozen grondwater, meldingsplicht algemene regels, Besluit bodemkwaliteit

Geachte ,

Vergunning en leges

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

- ./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 360,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij willen u erop wijzen dat:

- pas gestart mag worden met het afdammen van de oppervlaktewaterlichamen na overleg met het waterschap. Ten minste vijf dagen vóór de geplande aanvang, moet telefonisch contact opgenomen worden met de peilbeheerder E. Berende, via telefoonnummer 076 564 1742 (zie bijzonder voorschrift 9.3 in de bijgevoegde vergunning);
- pas gestart mag worden met de bemaling nadat het nog aan te leveren bemalings- en monitoringsplan, zoals opgenomen in bijzonder voorschrift 12.10 in de bijgevoegde vergunning, is goedgekeurd door het waterschap.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

- ./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Lozen grondwater

Kwaliteit

Uit de melding blijkt dat u op een oppervlaktewaterlichaam wilt gaan lozen met maximaal 145 m³/uur gedurende 4 weken. De lozing valt onder het Besluit lozen buiten inrichtingen. De voor deze lozing van toepassing zijnde voorwaarden zijn terug te vinden in de bijlage.

Zoals uit de bijlage op te maken is, mag het gehalte aan onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter bedragen en mag als gevolg van het lozen geen visuele verontreiniging optreden.

In het bemalingsplan is aangegeven dat er verhoogde concentraties Tetrahydrothiofeen (THT) in het grondwater zijn aangetoond. De lozingsnorm voor deze stof is vastgesteld op 970 ug/l, de vergunninghouder moet er zorg voor dragen dat aan deze norm voldaan wordt.

Kwantiteit

De lozing in het oppervlaktewater is vergunningsplichtig omdat meer dan 100 m³ per uur geloosd zal gaan worden. De lozing is uiteraard opgenomen in de vergunning.

Meten en melden

De onttrokken en geloosde hoeveelheid grondwater moet gemeten worden met een nauwkeurigheid van ten minste 95%. Voor het lozen van grondwater wordt door ons waterschap een heffing opgelegd, die wordt vastgesteld op basis van de coëfficiënt 1 vervuilingseenheid (ve) per 1.000 m³ geloosd water. In 2014 bedraagt 1 ve € 52,20.

Binnen 14 dagen na afloop van de bronneringswerkzaamheden moeten de gegevens zoals vermeld in het formulier "rapportage bronneringen" aangeleverd worden bij het waterschap, dit kan per post, maar ook per mail naar info@brabantsedelta.nl. De rapportage bronneringen is te downloaden via de volgende link: <http://www.brabantsedelta.nl/formulierenvergunningen>.

Het aanvangstijdstip van de bemaling moet 5 werkdagen voor aanvang per e-mail worden gemeld aan mevrouw K. Rijnen, medewerkster handhaving van ons waterschap (k.rijnen@brabantsedelta.nl). Tevens moet het tijdstip van beëindiging binnen 2 werkdagen na het einde van de bemaling gemeld worden. Wanneer u andere vragen heeft m.b.t de bemaling kunt u haar bereiken op 076 564 12 89.

Meldingsplicht algemene regels

Op grond van artikel 4.1 sub a en artikel 4.1.1 lid 1 sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het aanbrengen van beschoeiing (grondkering) en een betonblokkenmat in/op het talud van een categorie B oppervlaktewaterlichaam in beginsel vergunningplichtig.

Echter voor werkzaamheden waar bij voorbaat vaststaat dat altijd vergunning zal worden verleend, is besloten in een algemene regel te beschrijven aan welke voorwaarden de uitvoering van dergelijke werkzaamheden dient te voldoen.

De hierboven aangegeven werkzaamheden vallen onder de algemene regels en dienen op grond van artikel 6.7 van de Keur waterschap Brabantse Delta te voldoen aan de voorwaarden zoals staan vermeld in 'bijlage algemene regels'.

Het spreekt voor zich dat de feitelijke situatie na uitvoering van de werkzaamheden in overeenstemming moet zijn met de melding die u heeft gedaan. Tot slot willen wij u mededelen dat deze brief u niet ontheft van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Besluit bodemkwaliteit

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website www.agentschapnl.nl of contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen:

- vergunning
- mededelingenblad
- gewaarmerkte tekeningen en documenten
- bijlage algemene regels
- antwoordkaart
- voorwaarden uit het Besluit lozen buiten inrichtingen

Kopie aan:

Nummer: 14UT001898

Het hoofd afdeling vergunningen, beschikkende op het desbetreffende verzoek van 28 november 2013 ingekomen op 6 december 2013 met ons kenmerk 13.ZK12915 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 3 februari 2014;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor diverse werkzaamheden ten behoeve van het vervangen van afsluiterschema S-7560 in een gastransportleiding aan de Oudestraat te Sprang-Capelle, bestaande uit:
 - * het aanbrengen van een grondkering en een betonblokkenmat in/op het talud van een categorie B oppervlaktewaterlichaam ten behoeve van bescherming van de afsluiterlocatie en de gastransportleiding;
 - * het verwijderen van een boom op het maaiveld nabij een categorie B oppervlaktewaterlichaam;
 - * het tijdelijk afdammen door middel van gronddammen van een categorie A oppervlaktewaterlichaam en van twee categorie B oppervlaktewaterlichamen;
 - * het tijdelijk graven van werkputten in (het talud en de bodem van) een categorie B oppervlaktewaterlichaam;
 - * het tijdelijk graven van een werkput en het tijdelijk aanleggen van een nood-gastransportleiding op een onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
 - * het onttrekken van grondwater met meer dan 50.000 m³ per maand;
 - * het lozen van bemalingswater in een oppervlaktewaterlichaam met een totaal maximaal debiet van 145 m³/uur;
2. het aanbrengen van een grondkering en een betonblokkenmat in/op het talud van een categorie B oppervlaktewaterlichaam valt onder algemene regels en is meldplichtig;
3. voor het verwijderen van een boom nabij een categorie B oppervlaktewaterlichaam is geen vergunning vereist op basis van de Keur waterschap Brabantse Delta;
4. het is volgens artikel 4.1 sub a, c en e van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
 - kabels, buizen en leidingen te leggen, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
 - handelingen te verrichten waardoor het onderhoud aan die oppervlaktewaterlichamen wordt belemmerd of verzwaard;
5. het is volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub a, c en e van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1, zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - * op enigerlei wijze de functie van het oppervlaktewaterlichaam te belemmeren of te stremmen of schade toe te brengen aan de taluds en de bodem;
 - * op enigerlei wijze grondroeringen uit te voeren;
 - * de waterstand op een peil te brengen of te houden, anders dan het peil dat daarvoor in het betreffende peilbesluit is opgenomen of dat normaal wordt aangehouden;

6. het is volgens artikel 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur een oppervlaktewaterlichaam geheel of gedeeltelijk te dempen, nieuwe oppervlaktewaterlichamen aan te leggen, wijzigingen in oppervlaktewaterlichamen aan te brengen en oppervlaktewaterlichamen met elkaar te verbinden;
7. het is volgens artikel 4.1.2 sub a verboden zonder vergunning van het dagelijks bestuur, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1, gebruik te maken van een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - kuilen, bulten of open ploegvoren achter te laten of voorwerpen in de grond aan te brengen, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of uit de grond te verwijderen;
8. het is volgens artikel 4.8 verboden zonder vergunning van het dagelijks bestuur water af te voeren naar, aan te voeren uit, te brengen in, en/of te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen, indien 100 m³ per uur of meer kan worden afgevoerd, aangevoerd, gebracht of onttrokken;
9. het is volgens artikel 4.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om, in afwijking van het bepaalde in de artikelen 4.8 en 4.9, zonder vergunning van het dagelijks bestuur water af te voeren naar of aan te voeren uit, te brengen in of te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen in de beschermde gebieden zoals die zijn aangegeven op de bij deze Keur behorende Keurkaart beschermde gebieden. Uitgezonderd zijn onttrekkingen met een weidepomp voor het drenken van vee;
10. het is volgens artikel 4.15 lid 1 van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om, in andere gevallen dan bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet, zonder vergunning van het dagelijks bestuur grondwater te onttrekken of te infiltreren;
11. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten, hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.1.12, 4.2.1, 4.2.2, hoofdstuk 5, paragraaf 5.1 en hoofdstuk 10 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;

tijdelijk afdammen van categorie A en B oppervlaktewaterlichamen

12. ten behoeve van het vervangen van afsluiterschema S-7560 in een gastransportleiding is het noodzakelijk om de categorie A en B oppervlaktewaterlichamen tijdelijk af te dammen;
13. voor oppervlaktewaterlichamen geldt dat deze gelet op het belang voor de water aan- en afvoer in beginsel niet (tijdelijk) gedempt kunnen worden;
14. met een (tijdelijke) afdamming van het categorie A en B oppervlaktewaterlichaam wordt de bestaande afwatering (tijdelijk) onmogelijk gemaakt;
15. in de praktijk komen echter uitzonderingssituaties voor waar een (tijdelijke) demping van een oppervlaktewaterlichaam toch aan de orde kan zijn;
16. in gevallen waar een demping overwogen kan worden, kan deze alleen worden toegestaan indien de waterhuishouding zich daar niet tegen verzet;
17. de waterafvoer van het categorie A en B oppervlaktewaterlichaam moet te allen tijde gegarandeerd worden;
18. het afdammen van de categorie A en B oppervlaktewaterlichamen is tijdelijk voor een periode van maximaal drie maanden (maart tot en met mei 2014), waarin groot onderhoud plaatsvindt aan het afsluiterschema S-7560;
19. het tijdelijk afdammen van de categorie A en B oppervlaktewaterlichamen is geen belemmering voor de afwatering en het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam, indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;

tijdelijk graven werkputten in (het talud en de bodem van) een categorie B oppervlaktewaterlichaam

20. de werkputten zijn noodzakelijk om de onderhoudswerkzaamheden aan het afsluiterschema en de gastransportleiding te kunnen uitvoeren;
21. de exacte locaties van de werkputten zijn nog niet bekend maar deze worden gegraven in de berm van de Oudestraat en om voldoende werkruimte te verkrijgen waarschijnlijk ook deels in (het talud en de bodem van) het categorie B oppervlaktewaterlichaam;
22. het graven van de tijdelijke werkputten deels in het categorie B oppervlaktewaterlichaam zijn geen belemmering voor de afwatering en het beheer van het oppervlaktewaterlichaam, indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;

tijdelijke obstakels (graven werkput/ aanleggen nood-gastransportleiding) op onderhoudsstrook van categorie A oppervlaktewaterlichaam

23. obstakels (werkput 4 en nood-gastransportleiding) op een onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam worden alleen toegestaan indien en voor zover er sprake is van een zwaarwegende uitzonderingssituatie en het obstakel het onderhoud niet belemmert en verzwakt;
24. de obstakels kunnen worden toegestaan omdat het hier tijdelijke obstakels betreft die noodzakelijk zijn in verband met de onderhoudswerkzaamheden;

onttrekken grondwater met meer dan 50.000 m³ per maand

25. om in den droge te kunnen werken zal tijdelijk bemaling toegepast worden in 6 werkputten;
26. alle putten zullen 21 tot 28 dagen bemalen worden, gedurende 21 dagen zullen 6 putten tegelijkertijd in bemaling staan;
27. de benodigde bemaling is weergegeven in onderstaande tabel:

Werkput	Situatie	opstartdebiet		einddebiet		Waterbezwaar
		(m ³ /dag)	(m ³ /uur)	(m ³ /dag)	(m ³ /uur)	(m ³)
1	GHG	600	25	400	15	12.000
	GLG	450	20	300	15	9.000
2	GHG	1.000	40	700	30	22.000
	GLG	750	30	500	20	16.000
3	GHG	0	0	0	0	0
	GLG	0	0	0	0	0
4	GHG	1.600	65	1.200	50	36.000
	GLG	1.400	60	1.100	45	31.000
5	GHG	300	15	250	10	5.500
	GLG	250	10	200	10	4.000
6	GHG	500	20	400	15	9.000
	GLG	350	15	300	15	6.500
totaal	GHG					84.500
	GLG					66.500

28. voor de vergunning wordt uitgegaan van van een GHG-situatie (Gemiddelde hoogste grondwaterstand);
29. werkputten 1 t/m 4 staan gelijktijdig in bemaling, de werkputten 5 en 6 worden in bemaling geplaatst op het moment dat ter plaatse van de overige 4 putten 7 dagen is bemalen;
30. zoals uit bovenstaande tabel op te maken is zal maximaal 145 m³ per uur en 84.500 m³ totaal onttrokken worden;
31. in een etmaal zal niet meer dan 3.500 m³ onttrokken worden;
32. er moet gestreefd worden naar een minimalisatie van de grondwateronttrekking;
- effecten grondwateronttrekking*
33. als gevolg van de bemaling mag geen schade overlast of schade ontstaan aan nabij gelegen opstallen;
34. de vergunninghouder is op grond van artikel 7.18 van de Waterwet verplicht eventuele schade als gevolg van de grondwaterstandsverlaging te ondervangen en indien dat redelijkerwijs niet verlangd kan worden, te vergoeden;
35. uit het bemalingsadvies blijkt dat de invloed van de bemaling tot 800 meter kan reiken, het berekende invloedsgebied is opgenomen in het bijgevoegde bemalingsadvies;
36. er is geïnventariseerd of er binnen het invloedsgebied als gevolg van de bemaling mogelijk schade zou kunnen optreden;
37. binnen het invloedsgebied van de bemaling zijn geen bodemverontreinigingen en andere grondwateronttrekkingen binnen het invloedsgebied aanwezig;
38. ter plaatse van het afsluiterschema is een verhoogde concentratie Tetrahydrothiofeen (THT) in het grondwater aangetroffen die mogelijk onttrokken zal worden, deze omvang van de verontreiniging is echter zeer minimaal. Waarschijnlijk is deze stof gerelateerd aan de gasleiding;
39. door de tijdelijke verlaging van de grondwaterstand kan mogelijk droogteschade optreden aan de landbouwgewassen in de omgeving;
40. indien schade dreigt te ontstaan moet dit zoveel mogelijk voorkomen worden door het tijdig nemen van mitigerende maatregelen;
41. door de Gasunie is tevens contact gelegd met de eigenaren of gebruikers van belendende percelen;
42. indien toch schade is ontstaan wordt dit op grond van het recht van opstal door Gasunie vergoed aan de grondeigenaar/-gebruiker;
43. ten noorden van de locatie ligt Natura 2000-gebied 'Langstraat' wat ook tot de EHS behoort;
44. gezien de ligging van het natuurgebied en de relatief grote afstand tot de locatie, de relatief korte bemalingsduur en de aanwezigheid van een dicht slotensysteem in het gebied worden er geen negatieve effecten verwacht in het gebied 'Langstraat';
45. het gebied tussen het N2000-gebied 'Langstraat' en de Oudestraat is aangewezen als beschermingsgebied rond een natte natuurplek, in de Keur waterschap Brabantse Delta is dit gebied aangewezen als volledig beschermd gebied en attentiegebied, door de korte afstand tot de bemaling zal de verlaging hier aanzienlijk zijn;

46. de archeologische verwachting voor de locatie is middelhoog;
47. eventuele aanwezige archeologische resten zullen direct onder maaiveld en boven de GLG liggen. De bemaling zal derhalve niet tot verdroging van deze archeologische materialen leiden;
48. om de effecten van de bemaling te kunnen meten moeten binnen het invloedsgebied van de bemaling diverse peilbuizen geplaatst worden waarin voor, tijdens en na afloop van de bemaling de grondwaterstanden regelmatig gemeten worden;
49. van de vergunninghouder wordt verwacht dat deze de effecten van de bemaling monitort en zodoende eventuele kans op schade tijdig constateert en vervolgens actie onderneemt om schade te voorkomen;

lozen bemalingswater in categorie A oppervlaktewaterlichaam met meer dan 100 m³ per uur

50. de lozing is van tijdelijke duur, gedurende twee maanden in de periode maart tot en met mei 2014;
51. lozingen met 100 m³ per uur of meer in een oppervlaktewaterlichaam zijn vergunningsplichtig omdat deze in sommige gevallen tot wateroverlast zouden kunnen leiden;
52. de Oudestraat vormt de peilscheiding tussen de twee peilgebieden Wolfsnest en Oudestraat-Sprang;
53. ter plaatse van het werkterrein ten noorden van de Oudestraat liggen alleen categorie B oppervlaktewaterlichamen in peilgebied Wolfsnest en dit peilgebied is lager gelegen dan peilgebied Oudestraat-Sprang;
54. gezien de grote hoeveelheid (maximaal 145 m³ per uur) te lozen bemalingswater van alle werkputten tezamen, moet geloosd worden op het categorie A oppervlaktewaterlichaam aan de zuidkant van de Oudestraat;
55. de lozing op dit categorie A oppervlaktewaterlichaam levert naar verwachting geen problemen op voor de waterhuishouding;
56. na beëindiging van de lozing wordt het oppervlaktewaterlichaam onmiddellijk in de oorspronkelijke staat teruggebracht;
57. de kwaliteit van het te lozen grondwater wordt geregeld in het Besluit lozen buiten inrichtingen;
58. uit analyseresultaten van het grondwater blijkt dat er verhoogde concentraties Tetrahydrothiofeen (THT) zijn aangetroffen in het grondwater;
59. op basis van de zorgplicht is bij het waterschap geïnformeerd naar een lozingsnorm waaraan voldaan moet worden;
60. de lozingsnorm voor Tetrahydrothiofeen is vastgesteld op 970 µg/l;
61. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a, c en e; artikel 4.1.1 lid 1 sub a, c en e; artikel 4.1.1 lid 2; artikel 4.1.2 sub a; artikel 4.8; artikel 4.10; artikel 4.15 lid 1 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het tijdelijk afdammen middels gronddammen van categorie A en B oppervlaktewaterlichamen;
- * het tijdelijk graven van werkputten in (het talud en de bodem van) een categorie B oppervlaktewaterlichaam;
- * het tijdelijk graven van een werkput en het aanleggen van een nood-gastransportleiding op een onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
- * het onttrekken van grondwater met meer dan 50.000 m³ per maand;
- * het lozen van bemalingswater in een oppervlaktewaterlichaam met maximaal 145 m³ per uur;

ten behoeve van het vervangen van afsluiterschema S-7560 in een gastransportleiding aan de Oudestraat te Sprang-Capelle in de gemeente Waalwijk, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.

- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./- gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.
- 2. Aanvang en melding**
- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk / de activiteit wordt begonnen wordt
./- daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennisgegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste
werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld
in deze vergunning.
- 3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam**
- 3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende
oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.
- 4. Toezicht**
- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie
van het werk / de activiteit aanwezig.
- 5. Onderhoud**
- 5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat
onderhouden.
- 6. Wijzigingen**
- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning
voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk,
voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De
aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing
kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.
- 7. Calamiteiten**
- 7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de
vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap via telefoonnummer 076 564 10 00.

II Bijzondere voorschriften

- 8. Algemeen**
- 8.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers 13.ZK12915-A, 13.ZK12915-B, 13.ZK12915-C1, 13.ZK12915-C2 en het gewaarmerkte document "Geohydrologisch rapport Afsluiterschema S-5760 aan de Oudestraat te Waalwijk" van Oranjewoud met documentnummer 262617-GHR-07, d.d. 19 december 2013 en bijbehorend addendum met nummer 262617-GHR-07-ADD-01, d.d. 3 februari 2014.
- 9. Tijdelijk afdammen van categorie A en B oppervlaktewaterlichamen dmv gronddammen en garanderen waterafvoer**
- 9.1 Het tijdelijk afdammen van het categorie A oppervlaktewaterlichaam met leggercode OVK11114 vindt plaats ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Sprang, sectie C, nummers 753 en 754 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK12915-B.
- 9.2 Het tijdelijk afdammen van de categorie B oppervlaktewaterlichamen vindt plaats ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Sprang, sectie C, nummers 759, 760, 1834 en 1835 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK12915-B.
- 9.3 Er mag pas gestart worden met het afdammen na overleg met het waterschap. Ten minste vijf dagen vóór de geplande aanvang, moet telefonisch contact opgenomen worden met de peilbeheerder E. Berende, via telefoonnummer 076 564 1742.
- 9.4 Het afdammen van de oppervlaktewaterlichamen mag plaatsvinden gedurende de duur van de onderhoudswerkzaamheden aan het afsluiterschema S-7560, zijnde maximaal drie maanden aaneengesloten, gepland in de periode 1 maart tot 1 juni 2014.
- 9.5 Voordat met de afdamming van de oppervlaktewaterlichamen wordt aangevangen moet de (vervangende) water aan- en afvoer volledig zijn geregeld.
- 9.6 De waterafvoer van de categorie A- en B oppervlaktewaterlichamen moet te allen tijde gegarandeerd zijn door het aanleggen van een doorvoerleiding inclusief pomp(en) van voldoende capaciteit, of door het aanleggen van een duiker van voldoende diameter in de grond dam.

- 9.7 Bij gebruik van pompen met een doorvoerleiding, moet de pompcapaciteit bestaan uit:
- voor categorie A oppervlaktewaterlichaam:
 - permanent opstellen van een minimale pompcapaciteit van 2,4 m³ per minuut, die frequentiegeregeld is t.b.v. een stabiel peilbeheer;
 - **EN** op aanzegging van het waterschap, moet binnen 12 uur, 2,4 m³ per minuut extra pompcapaciteit (inclusief doorvoerleiding) ter plaatse en in werking zijn (totaal minimaal 4,8 m³ per minuut);
 - voor categorie B oppervlaktewaterlichamen:
 - permanent opstellen van een minimale pompcapaciteit van 0,08 m³ per minuut, die frequentiegeregeld is t.b.v. een stabiel peilbeheer;
 - **EN** op aanzegging van het waterschap moet er, binnen 12 uur, extra pompcapaciteit (ter beoordeling waterschap) inclusief doorvoerleiding ter plaatse en in werking zijn.
- De hierboven genoemde minimale benodigde pompcapaciteit is bedoeld voor de "normale afvoer" van de categorie A- en B oppervlaktewaterlichamen. Er is GEEN rekening gehouden met eventueel te lozen bemalingswater, dus de pompcapaciteit moet aangepast (verhoogd) worden aan de te lozen hoeveelheid bemalingswater.
- 9.8 Bij gebruik van een duiker in de grond dam moet de inwendige diameter van de duiker voldoen aan:
- voor categorie A oppervlaktewaterlichaam: minimaal 0,60 meter;
 - voor categorie B oppervlaktewaterlichaam: minimaal 0,30 meter;
- 9.9 Het gedeelte van het oppervlaktewater ter plaatse van de tijdelijk aan te brengen grond dam, moet voor het dempen worden geschoond van zodenbegroeiing (organische materialen) en baggerspecie.
- 9.10 Op aanzegging van het waterschap moet de afdamming onmiddellijk worden verwijderd uit het oppervlaktewaterlichaam, indien dit in het kader van het waterbeheer noodzakelijk is. De afdamming mag weer in het oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht, zodra het waterschap dit toestaat.
- 9.11 Eventuele ontstane schade door wateroverlast als gevolg van het stremmen van de waterafvoer, is voor rekening van de vergunninghouder.
- 9.12 De vergunninghouder dient een adres met telefoon- en faxnummers op te geven dat in geval van calamiteiten bereikbaar is.
- 9.13 Bij het aanleggen/verwijderen van de grond dam dient voorkomen te worden dat ongewenste zandtransporten plaatsvinden. Hiertoe dienen zonodig maatregelen te worden getroffen. Verzanding dient direct te worden verwijderd uit het oppervlaktewaterlichaam.
- 9.14 Nadat de tijdelijke grond dam is verwijderd uit het oppervlaktewaterlichaam dient het profiel van het oppervlaktewaterlichaam te worden hersteld en moet vloeiend aansluiten op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms. De taluds moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.
- 9.15 De waterafvoer van de oppervlaktewaterlichamen en de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de tijdelijke demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.
- 9.16 Gedurende het uitvoeren van de werkzaamheden mogen de pomp(en) en doorvoerleiding(en) geplaatst worden op de onderhoudsstrook van het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
- 10. Tijdelijk graven werkputten in (talud en bodem van) categorie B oppervlaktewaterlichaam**
- 10.1 De werkputten 1 t/m 3, 5 en 6 worden gegraven in (het talud en bodem van) het categorie B oppervlaktewaterlichaam ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Sprang, sectie C, nummer 759 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 13.ZK12915-B en 13.ZK12915-C2.
- 10.2 Onmiddellijk na beëindiging van de onderhoudswerkzaamheden moeten de werkputten worden gedicht en de taluds en bodem van het categorie B oppervlaktewaterlichaam moeten worden hersteld in de oorspronkelijke staat.
- 10.3 De taluds moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet tevens een laag teelaarde aangebracht worden.
- 11. Tijdelijk graven werkput en aanleggen nood-gastransportleiding op onderhoudsstrook van categorie A oppervlaktewaterlichaam**
- 11.1 De werkput 4 wordt gegraven in en de nood-gastransportleiding wordt aangelegd op de onderhoudsstrook van het categorie A oppervlaktewaterlichaam met leggercode OVK11114, ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Sprang, sectie C, nummers 696, 753 en 759 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 13.ZK12915-B en 13.ZK12915-C2.

- 11.2 Bij het graven en hebben van de werkput moet voorkomen worden dat instabiliteit van het talud van het langs gelegen categorie A oppervlaktewaterlichaam ontstaat dan wel dreigt te ontstaan, de nabijgelegen duiker mag niet worden beschadigd, de werking mag niet worden belemmerd, veranderd of stopgezet.
- 11.3 De nood-gastransportleiding wordt bovengronds aangelegd op de onderhoudsstrook en boven de duiker in het categorie A oppervlaktewaterlichaam gedurende de onderhoudswerkzaamheden.
- 11.4 Onmiddellijk na beëindiging van de onderhoudswerkzaamheden moet de werkput zorgvuldig worden gedicht en de nood-gastransportleiding worden verwijderd van de onderhoudsstrook. De onderhoudsstrook moet worden hersteld in de oorspronkelijke staat.

12. Onttrekken van grondwater

- 12.1 In een periode van 28 dagen mag maximaal 84.500 m³ grondwater onttrokken worden.
- 12.2 Er mag niet meer dan 145 m³ per uur en 3.500 m³ per etmaal onttrokken worden.
- 12.3 De bemaling dient zodanig ingericht te worden dat er zo min mogelijk invloed naar de omgeving optreedt.
- 12.4 Om de effecten van de bemaling naar de omgeving te kunnen volgen moet in een aantal representatieve peilbuizen verdeeld over het invloedsgebied van de bemaling de grondwaterstand tijdens de bemaling met enige regelmaat gemeten worden.
- 12.5 Voorafgaand aan de start van de bemaling moeten actiewaarden gedefinieerd worden door een maximaal toelaatbare daling van de grondwaterstand vast te stellen.
- 12.6 Gekoppeld aan de actiewaarden moeten mogelijke acties benoemd worden in geval van het overschrijden van de actiewaarden.
- 12.7 Wanneer blijkt dat als gevolg van de bemaling schade ontstaat of dreigt te ontstaan dienen onmiddellijk maatregelen getroffen te worden om verdere schade te voorkomen en anders zoveel als mogelijk te beperken.

Voorafgaand aan de bemaling

- 12.8 Voorafgaand aan de bemaling moeten de natuurlijke grondwaterstanden worden vastgelegd. Derhalve moet in de maand voor aanvang van de bemaling de grondwaterstanden in de peilbuizen minimaal 2 keer worden opgenomen met een tussenperiode van minimaal 1 week.
- 12.9 Voorafgaand aan de start van de bemaling moet een bemalings- en monitoringsplan opgesteld worden waarin in ieder geval de volgende gegevens opgenomen zijn:
 - * projectgegevens;
 - * wijze van bemalen (technische uitvoering);
 - * wijze van het meten van onttrokken en geloosde hoeveelheden;
 - * definitieve locatie en filterniveau van de peilbuizen;
 - * actiewaarden en bijbehorende acties.
- 12.10 De bemaling mag pas starten na goedkeuring van het bemalings- en monitoringsplan door het waterschap;
- 12.11 Bij aanvang van de bemaling moeten onderstaande gegevens op locatie beschikbaar zijn voor inzage door het bevoegd gezag, tevens moeten deze gegevens op verzoek toegestuurd worden aan het bevoegd gezag:
 - * locaties, filterniveau 's en NAP-hoogten van alle peilbuizen;
 - * boorbeschrijvingen van de geplaatste peilbuizen;
 - * grondwaterstanden zoals beschreven in voorschrift 12.8.

Tijdens de bemaling

- 12.12 Tijdens de bemaling dient de grondwaterstand in alle peilbuizen elke maandag, woensdag en vrijdag gemeten te worden en in grafiekvorm bijgehouden te worden.
- 12.13 De onttrokken hoeveelheid grondwater moet elke werkdag worden gemeten en worden bijgehouden op overzichtsstaten. Het meten en registreren dient te gebeuren in overeenstemming met artikel 6.11 lid 2 en 4 van het Waterbesluit.
- 12.14 Wekelijks moeten de tot dan toe onttrokken hoeveelheden en grondwaterstanden aan de contactpersoon van de afdeling handhaving van ons waterschap aangeleverd worden.
- 12.15 Wanneer gedurende de bemaling blijkt dat de onttrokken hoeveelheden groter zijn dan de berekende hoeveelheden dient dit zo snel mogelijk bij de contactpersoon van de afdeling handhaving van ons waterschap gemeld te worden, waarbij tevens aangegeven wordt welke acties ondernomen zullen worden.
- 12.16 Het overschrijden van de actiewaarden dient binnen 24 uur gemeld te worden aan de contactpersoon van de afdeling handhaving van ons waterschap.

- 12.17 De vergunning inclusief bijlagen, het goedgekeurde bemalings- en monitoringsplan, peilbuisgegevens, gemeten grondwaterstanden en debietmetingen moeten tijdens de werkzaamheden op de locatie ter inzage liggen ter controle door het bevoegde gezag.

Na afloop van de bemaling

- 12.18 De week na beëindiging van de bemaling dient de grondwaterstand nog twee keer gemeten te worden.
- 12.19 Binnen 2 maanden na de bemaling dienen de volgende gegevens te worden aangeleverd aan het waterschap:
- * de totale hoeveelheid onttrokken en geloosd grondwater;
 - * evaluatie bemaling;
 - * grondwaterstanden in grafiekvorm.
- 12.20 De onder voorschrift 12.17 en 12.19 genoemde gegevens dienen tot ten minste 3 jaar na beëindiging van de bemaling door de vergunninghouder beschikbaar te worden gehouden voor het waterschap.

13. Lozen bemalingswater in oppervlaktewater met totaal maximaal debiet van 145 m³ per uur

- 13.1 De lozing van het bemalingswater (van de werkputten 1 t/m 6) vindt plaats in het categorie A oppervlaktewaterlichaam met leggercode OVK11115 dat loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Sprang, sectie C, nummer 754 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK12915-B.
- 13.2 In een periode van 4 weken mag niet meer dan 145 m³ per uur geloosd worden.
- 13.3 In het totaal mag niet meer dan 84.500 m³ geloosd worden.
- 13.4 De hoeveelheid geloosd water dient te worden gemeten en geregistreerd.
- 13.5 Bij wijziging van de locatie van het lozingspunt dient hiervoor vooraf schriftelijk toestemming verkregen te zijn van het waterschap.
- 13.6 Ter plaatse van het lozingspunt dient uitspoeling van het talud en de bodem te worden voorkomen.
- 13.7 Indien ten gevolge van het lozen van bemalingswater, voorzieningen noodzakelijk zijn om uitspoeling in het oppervlaktewaterlichaam waarin de lozing plaatsvindt te voorkomen, dan moeten deze op eerste aanzegging van het waterschap worden aangebracht. Deze aan te brengen voorzieningen zijn ter goedkeuring van het waterschap.
- 13.8 Eventuele schade aan oevers en/of taluds van het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van het lozingspunt moet door de vergunninghouder worden hersteld.
- 13.9 Onmiddellijk na beëindiging van de lozing moeten de daartoe benodigde voorzieningen/hulpmiddelen worden verwijderd.
- 13.10 De toestemming voor het lozen van bemalingswater kan in buitengewone omstandigheden, te bepalen door het dagelijks bestuur van het waterschap, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken. De lozing dient dan onmiddellijk te worden gestaakt. Hervatting van de lozingsactiviteiten is mogelijk nadat het dagelijks bestuur dit kenbaar maakt.

Breda, 25 februari 2014

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Voorwaarden uit het Besluit lozen buiten inrichtingen m.b.t. lozingen op een oppervlaktewaterlichaam

Artikel 3.2 Lozen van grondwater bij ontwatering

- 1.** Bij het lozen van grondwater bij ontwatering, niet zijnde grondwater als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, wordt ten minste voldaan aan het tweede tot en met het tiende lid.
- 2.** Het lozen op of in de bodem is toegestaan.
- 3.** Het lozen in een oppervlaktewaterlichaam is toegestaan indien:
 - a. het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter bedraagt; en
 - b. als gevolg van het lozen geen visuele verontreiniging optreedt.
- 4.** Het bevoegd gezag kan met betrekking tot het lozen, bedoeld in het derde lid, bij maatwerkvoorschrift:
 - a. afwijken van het gehalte, genoemd dat lid, en een hoger gehalte vaststellen, indien genoemd gehalte niet door toepassing van beste beschikbare technieken kan worden bereikt en het belang van de bescherming van het milieu zich niet tegen het lozen met een hoger gehalte verzet; en
 - b. bepalen dat visuele verontreiniging mag optreden, indien visuele verontreiniging niet door toepassing van beste beschikbare technieken kan worden voorkomen en het belang van de bescherming van het milieu zich niet verzet tegen het lozen waarbij visuele verontreiniging optreedt.
- 5.** Het lozen in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, niet zijnde een vuilwaterriool, is toegestaan indien het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter bedraagt en het ijzergehalte in enig steekmonster ten hoogste 5 milligram per liter bedraagt.
- 6.** Het bevoegd gezag kan met betrekking tot lozen als bedoeld in het vijfde lid bij maatwerkvoorschrift of verordening als bedoeld in artikel 10.32a van de Wet milieubeheer afwijken van:
 - a. de gehalten, bedoeld in dat lid, en hogere gehalten vaststellen, indien eerstgenoemde gehalten niet door toepassing van beste beschikbare technieken kunnen worden bereikt en het belang van de bescherming van het milieu zich niet verzet tegen het lozen met een hoger gehalte;
 - b. het ijzergehalte, bedoeld in dat lid en een lager ijzergehalte bepalen, indien het belang van bescherming van het milieu tot het stellen van een lager gehalte noodzaakt.
- 7.** Het lozen in een vuilwaterriool is verboden, tenzij:
 - a. het lozen ten hoogste 8 weken duurt;
 - b. de geloosde hoeveelheid ten hoogste 5 kubieke meter per uur bedraagt; en
 - c. het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 300 milligram per liter bedraagt.
- 8.** Het bevoegd gezag kan met betrekking tot de tijdsduur en de hoeveelheid, bedoeld in het zevende lid bij maatwerkvoorschrift of bij verordening als bedoeld in artikel 10.32a van de Wet milieubeheer andere waarden stellen.
- 9.** Het te lozen grondwater kan op een doelmatige wijze worden bemonsterd.
- 10.** De per tijdseenheid geloosde hoeveelheid grondwater kan voor de toepassing van het zevende lid op een doelmatige wijze worden bepaald.

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Voor de afwatering van de weg en voor de uitvoering van de werkzaamheden, dient vooraf overeenstemming te zijn bereikt met de wegbeheerder, zijnde de gemeente Waalwijk. Een kopie van deze brief en vergunning zal aan de gemeente worden toegezonden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 360,00.

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Conflict%20met%20overheidsorganisatie/33>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.

Meetpunten

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Bijlage algemene regels

Artikel 6.7 Beschoeiing en taludafwerking in oppervlaktewaterlichamen die niet als categorie A-oppervlaktewaterlichaam zijn aangeduid in de legger

1. Geen vergunning op grond van deze Keur is vereist voor taludafwerking of beschoeiing in oppervlaktewaterlichamen die niet als categorie A-oppervlaktewaterlichaam zijn aangeduid in de legger, als is voldaan aan de volgende regels:
 - a) het profiel van het oppervlaktewaterlichaam is niet verkleind door de taludafwerking of beschoeiing;
 - b) de beschoeiing is loodrecht geplaatst, zodat verzakken van het talud niet plaatsvindt. Indien er andere beschoeiing aanwezig is, sluit de hoogte van de bovenkant van de beschoeiing aan op de aanwezige beschoeiing. De beschoeiing is op de doorgaande oeverlijn in het water geplaatst;
 - c) voor het bekleden van het talud is gebruik gemaakt van de volgende materialen: gras (hetzij door inzaaien, hetzij door gebruik te maken van spitzoden) en/of anti-worteldoek. Voor taludbescherming bij de in- en uitstroomopeningen van duikers is tevens beton of openasfaltbeton toegestaan, zonder dat losse tegels, sierstenen en vergelijkbare materialen zijn gebruikt;
 - d) bij gebruik van anti-worteldoek is over de gehele lengte van het anti-worteldoek een beschoeiing aangebracht. Het anti-worteldoek is verankerd aan het talud.
2. Een beschoeiing of taludafwerking die niet meer in goede staat van onderhoud verkeert, is verwijderd of vervangen. Daarbij is het talud van het oppervlaktewaterlichaam hersteld onder een taludhelling van 1: 1,5 of sluit het talud vloeiend aan op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms. Het talud is ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden is eerst een laag teelaarde aangebracht.