

- de (taal-)commissie (kolonnen, belopen- en raadswaard) heeft een branderendsteel toegevoegd van 30 minuten volgens de NEN 6068 of de NEN 6072.
- de hoofdopdrachtgever heeft een branderendsteel toegezien van 30 minuten volgens de NEN 6068 of de NEN 6072.
- de brandveiligheid van doorvoeringen door branderende wanden of vloeren is gelijk aan die van de bestaande wand of vloer e.a. (zie de NEN 6068 of de de NEN 6072).
- de branderende wanden lopen door tot de onderkant van de vloer of de plafondconstructie.
- de doorvoering brandveiligheid van wanden, kolonnen, balken, etc. is afgekeurd door middel van een getuigen rapport, van een door de raad van toezicht aangevoerd monster.
- de toetsmethode van het gas de gasvul is van een onbrandbare kwaliteit, conform NEN 6064 of NEN 1350-1.
- een rijkje van een constructiegedeelte dat grenst aan de brandmuur volgens de brandclassificatie B, een rookkleefst, beide bepaald volgens NEN 1350-1.
- een rijkje van een constructiegedeelte dat grenst aan de buitenruimte volgens de brandclassificatie B, een rookkleefst, beide bepaald volgens NEN 1350-1.
- voor de brandveiligheid van een vloer, en het trap dat grenst aan de brandmuur volgens de brandclassificatie B, een rookkleefst, beide bepaald volgens NEN 1350-1.
- de brandveiligheid van een dak is, bepaald volgens NEN 6065, met brandproefruik.
- voor het transport van gevels, luthendakborden, ventilatie en brandbestendige roesten volgens het getuigen het handboek brandveiligheidsprocedures van de NEN 6065.
- de brandbestendigheid met hand-brandendsteel conform de NEN 2335 type 1, de brandbestendigheid.
- brandbestendigheid met analytische detectie conform de NEN 2335 type 1, de brandbestendigheid.
- ontvangerinstallatie gekoppeld aan de brandmeldinstallatie conform de NEN 2335.
- gebouwen met een brandmeldinstallatie hebben een ontvangerinstallatie conform NEN 610.

- ① = niet-ondersteunde roomdeuren (als elk geklopped, op het lichtel angevoerd, uitvoerend conform de NEN 2555.
- ② = 30 minuten weerstand tegen brandrookplaat en brandoverval (WBROD), conform de NEN 6599
- ③ = 60 minuten weerstand tegen brandrookplaat en brandoverval (WBROD), conform de NEN 6599
- ④ = deur, die zelfafsluit en uitgevallen en in combinatie met het kozijn een brandwerende deurbest of van tenminste 30 minuten.
- ⑤ = deur, die zelfafsluit en uitgevallen en in combinatie met het kozijn een brandwerende deurbest of van tenminste 60 minuten.
- ⑥ = deur, die zelfafsluit met het kozijn een brandwerende deurbest van tenminste 30 minuten.
- ⑦ = deur, die zelfafsluit en uitgevallen.
- ⑧ = draagvloer, die in een 30/60 minuten brandwerende constructie draagkracht maximaal 17,0 kN/m² en een ophegning van 2,5 en 2,5 m breed draagvlak in een rookwerende constructie; gas- of vlammingsopneemt.
- ⑨ = vloerplaat 20/30cm/10mm min. wafke voldeet aan het gevelde in het handboek brandveiligheidsinstallaties van brandwerende noden van 2012.
- K = koloursuurbeslader wafke met tenminste 5 kPa
- K = koloursuurbeslader, wafke voldeet aan de NEN 2555.
- P = polderbeslader wafke met tenminste 6 g
- A.B. Bloopuder wafke voldeet aan de NEN 2555.
- S = suurbeslader wafke met tenminste 6 f en 6 f
- S = suurbeslader wafke voldeet aan de NEN 2555
- BLO = doorschakel wafke voldeet aan de NEN EN 699, afmeting 17x11x11 cm
- La = deur, wafke toepoen in zonde gevel te maken van losse holse, bijvoorbeeld slijpdeledele.
- Pa = deur, wafke toepoen in zonde middel van panelen, de deur deent in de weerspanning is draaien.
- ⑩ = vloerplaat 20/30cm/10mm min. wafke voldeet aan het gevelde in het handboek brandveiligheidsinstallaties van brandwerende noden van 2012.
- ⑪ = vloerplaat 20/30cm/10mm min. wafke voldeet aan het gevelde in het handboek brandveiligheidsinstallaties van brandwerende noden van 2012.
- * = ruimte voorloer van noderolsteuring, uitvoering of projectie conform het handboek brandveiligheidsinstallaties van brandwerende noden van 2012.



accord opdrachtgever

aangegeven maten en nivo's in het werk controleren!!

**uitbreiding bedrijfsruimte
a.d. groteweg 31 te 't zand**

architectenburo jan kramer bv bna
 zijperweg 2 1755 nx petten tel. 0226-383138
 info@architectenburojankramer.nl

opdr.gever g.p. burger bloembollen bv. grotestegeweg 31 1756 cm 't zand			blad B	
ond. bouwaanvraagtekening plattegrond plan			wer 13	
get. cm	form. A0	sch. 1: 100		
dat. 29-10-2013		gew. 21-01-2014		

BA.03