Reflectorpalen h.o.h. 30 m

Reflectorpalen h.o.h. 10 m

Reflectorpalen h.o.h. 30 m

Aansluiten op bestaande verharding en markering.

BL40 1

BL40 2

LEGENDA

- Asfaltbeton, constructie:
  30 mm SMA-NL 8B PMB pre-blend (SBS)
  60 mm KonwéBase 16
  60 mm AC 22 Base
- Scheidingslijn asfalt op bestaande fundering en asfalt op nieuwe fundering, zie tek. VOC-TMT-TEK-1735-Rotonde Ouddorp-Detailblad-v1.0
- Roodbeton, kleur Verkeersrood RAL 3020, glad afgewerkt
  dikte 250 mm
  voorzien van krimpvoegen h.o.h. 2.50 m
- Roodbeton, kleur Verkeersrood
  RAL 3020, glad afgewerkt
  dikte 150 mm
- Basalton betonzuilen, hoogte 150 mm
  fundering zandcement 100 mm
  afstrooien en inwassen met zandcement
- Gras
- Rammelstrookband
  275/326x400 mm
- RWS band, kleur grijs
  115/225x250 mm
- Trottoirband, kleur grijs,
  voorzien van reflectoren h.o.h.
  ca. 1.0 m, 130/150x250 mm
- Opsluitband, kleur grijs,
  100x200 mm
- Scheidingsband, voorzien van
  reflectoren h.o.h. ca. 1.0 m
  100/300x1000 mm
- Reflectorpaal BB14
- Mantelbuis

Overzicht

schaal 1 : 200.000



Versie	Datum	Wijziging	Gemaakt	Beoordeeld	Vrijgegeven
2.0	13-02-2014	Aanp. na overleg 4 Feb 2014	JLi	JAd	SDo
1.1	20-01-2014	Tweede Uitgave DO	JLi	JAd	SDo
1.0	19-12-2013	Eerste uitgave DO	STE	JAD	SDO

Combinatie VOC

KWS

dienst

N57 VOC Onderhoud Rijkswegen Zeeland

Special 2 ZLD FES maatregelen N57

Definitief ontwerp

Nieuwe situatie rotonde Ouddorp

km: 26.465 - km: 26.675

gemaakt	STE	19.-12.-2013	werkpakket	Ontwerp N57	Blad 1 van 3
gecontroleerd	JAD	19.-12.-2013	objectcode	02406	formaat A0
angepaste	SDO	19.-12.-2013	WBS code	01292	schaal 1:200
status	DEFINITIEF	versie 2.0	org.ev.	VOC-TMT-TEK-1737	

Bestanden: J:\VOC\TMT\tekeningen\VOC-TMT-TEK-1737-Rotonde Ouddorp-v2.0.dwg
Laatste opslag: 20-02-2014 11:12 door: J.Li
Plotdatum: 20-02-2014 11:12
Plotschaal: 1:200
Plotter: DWG to PDF.pc3