

Uw brief van : 24 februari 2014
Uw kenmerk : I.012011.01 - OLO 1196281
Ons kenmerk : *14UT003782*
Barcode : 
Behandeld door : de heer E. Jansen
Doorkiesnummer : 076 564 13 29
Datum : 14 april 2014
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning en leges, lozen grondwater, Besluit bodemkwaliteit, meldingsplicht algemene regels

Geachte heer ,

Vergunning en leges

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

- ./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 120,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Melden aanvang werkzaamheden

- ./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Lozen grondwater

Kwaliteit

- ./ Uit de melding blijkt dat u op een oppervlaktewaterlichaam wilt gaan lozen met maximaal 40 m³/uur in de periode van 1 september 2014 tot en met 1 maart 2015. De lozing valt onder het Besluit lozen buiten inrichtingen. De voor deze lozing van toepassing zijnde voorwaarden zijn terug te vinden in de bijlage. Zoals uit de bijlage op te maken is, mag het gehalte aan onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter bedragen en mag als gevolg van het lozen geen visuele verontreiniging optreden.

Kwantiteit

De lozing in het oppervlaktewater is vergunningsplichtig omdat op een oppervlaktewaterlichaam wordt geloosd in beperkt beschermd gebied. De lozing is uiteraard opgenomen in de vergunning.

Metten en melden

De geloosde hoeveelheid grondwater moet gemeten worden met een nauwkeurigheid van ten minste 95%. Voor het lozen van grondwater wordt door ons waterschap een heffing opgelegd, die wordt vastgesteld op basis van de coëfficiënt 1 vervuilingseenheid (ve) per 1.000 m³ geloosd water. In 2014 bedraagt 1 ve € 52,20.

Binnen 14 dagen na afloop van de bronneringswerkzaamheden moeten de gegevens zoals vermeld in het formulier "rapportage bronneringen" aangeleverd worden bij het waterschap, dit kan per post, maar ook per mail naar info@brabantsedelta.nl. De rapportage bronneringen is te downloaden via de volgende link: <http://www.brabantsedelta.nl/formulierenvergunningen>

Het aanvangstijdstip van de bemaling moet 5 werkdagen voor aanvang per e-mail worden gemeld aan mevrouw K. Rijnen, medewerkster handhaving van ons waterschap (k.rijnen@brabantsedelta.nl). Tevens moet het tijdstip van beëindiging binnen 2 werkdagen na het einde van de bemaling gemeld worden. Wanneer u andere vragen heeft m.b.t de bemaling kunt u haar bereiken op 076 564 12 89.

Meldingsplicht algemene regels

Op grond van artikel 4.1 sub a en c; artikel 4.1.1 lid 1 sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta zijn de navolgende activiteiten in beginsel vergunningplichtig:

- het door middel van een open ontgraving verwijderen van een gasleiding Z-521-01 parallel aan categorie A oppervlaktewaterlichamen en kruisend met categorie A en B oppervlaktewaterlichamen;
- het verwijderen van dammen met duiker uit categorie A en B oppervlaktewaterlichamen.

Echter voor werkzaamheden waar bij voorbaat vaststaat dat altijd vergunning zal worden verleend, is besloten in een algemene regel te beschrijven aan welke voorwaarden de uitvoering van dergelijke werkzaamheden dient te voldoen.

De hierboven aangegeven werkzaamheden vallen onder de algemene regels en dienen op grond van artikel 6.2 (lid 2) en 6.4 van de Keur waterschap Brabantse Delta te voldoen aan de voorwaarden zoals staan vermeld in 'bijlage algemene regels'.

Het spreekt voor zich dat de feitelijke situatie na uitvoering van de werkzaamheden in overeenstemming moet zijn met de melding die u heeft gedaan. Tot slot willen wij u mededelen dat deze brief u niet ontheft van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Besluit bodemkwaliteit

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website www.agentschapnl.nl of contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Mededelingenblad

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen
 - bijlage algemene regels
 - voorwaarden uit het Besluit lozen buiten inrichtingen
 - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 14UT003782

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 24 februari 2014 ingekomen op 24 februari 2014 met ons kenmerk 14.ZK02618;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het door middel van een open ontgraving verwijderen van een gasleiding Z-521-01 parallel aan categorie A en B oppervlaktewaterlichamen en kruisend met categorie A en B oppervlaktewaterlichamen, het verwijderen van dammen met duiker uit categorie A oppervlaktewaterlichamen en het in verband hiermee aanleggen van een tijdelijke brug bestaande draglineschotten over categorie B oppervlaktewaterlichamen en het lozen van bronneringswater op oppervlaktewaterlichamen in beperkt beschermd gebied, tussen de Groenendijk te Oosterhout en de Lage Weg te Geertruidenberg;
2. het verwijderen van een gasleiding kruisend met categorie A en B oppervlaktewaterlichamen valt onder algemene regels (artikel 6.2 lid 1) en is meldplichtig;
3. het door middel van een open ontgraving verwijderen van een gasleiding uit de onderhoudsstrook van categorie A oppervlaktewaterlichamen valt onder algemene regels (artikel 6.2 lid 1) en is meldplichtig;
4. het verwijderen van dammen met duiker uit categorie A en categorie B oppervlaktewaterlichamen valt onder algemene regels (artikel 6.4) en is meldplichtig;
5. het verwijderen van een gasleiding gelegen parallel aan categorie B oppervlaktewaterlichamen is ingevolge de Keur van geen belang;
6. de aanvraag heeft in dit geval alleen nog betrekking op het tijdelijk aanleggen van drainageschotten over categorie B oppervlaktewaterlichamen en het lozen van bronneringswater op een oppervlaktewaterlichaam dat is gelegen in beperkt beschermd gebied;
7. volgens artikel 4.1 sub a en e van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
 - handelingen te verrichten waardoor het onderhoud aan die oppervlaktewaterlichamen wordt belemmerd of verzwaard;
8. volgens artikel 4.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om (in afwijking van het bepaalde in de artikelen 4.8 en 4.9) zonder vergunning van het dagelijks bestuur water af te voeren naar of aan te voeren uit, te brengen in of te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen in de beschermde gebieden zoals die zijn aangegeven op de bij deze Keur behorende Keurkaart beschermde gebieden;
9. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.8 en hoofdstuk 5, paragraaf 5.2 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;

het aanleggen van een tijdelijke bruggen bestaande uit draglineschotten over categorie B oppervlaktewaterlichamen

10. de aanleg van een tijdelijke brug bestaande uit draglineschotten belemmert de water aan- en afvoer en het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam niet indien wordt voldaan aan de voorschriften van dit besluit;
11. de aanleg van een tijdelijke brug bestaande uit draglineschotten belemmert het gebruik van het oppervlaktewaterlichaam als vaarweg niet;

het lozen van bronneringswater op oppervlaktewaterlichamen in beperkt beschermd gebied

12. het lozen is van tijdelijke duur, in de periode 1 september 2014 tot en met 1 maart 2015 en vindt plaats in beperkt beschermd gebied;
13. voor de Beperkt beschermde gebieden wordt een aangepaste waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan waarbij in beginsel geen waterhuishoudkundige ingrepen mogen plaatsvinden, tenzij deze zijn gericht op het verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities;
14. een waterhuishoudkundige ingreep mag geen significant verdrogend effect hebben op een Volledig beschermd gebied;
15. permanente bemalingen of onderbemalingen worden niet toegestaan.
16. tijdelijke onderbemalingen ten behoeve van bouwactiviteiten of daarmee vergelijkbare activiteiten, kunnen worden toegestaan;
17. hierbij wordt aangehouden dat het debiet maximaal 50 m³/uur bedraagt voor de duur 26 weken of daarmee vergelijkbaar;
18. het lozen van bronneringswater op een oppervlaktewaterlichaam vindt plaats met een maximaal debiet van 40 m³ per uur in de periode van 1 september 2014 tot en met 1 maart 2015;
19. het onttrokken water wordt direct binnen hetzelfde beschermde gebied geloosd, waardoor er op de diverse locaties geen negatieve effecten te verwachten zijn ten aanzien van de verdroging in het volledig beschermde gebied;
20. de waterhuishoudkundige ingreep heeft geen significant verdrogend effect heeft op het volledig beschermd gebied;
21. de lozing op deze oppervlaktewaterlichamen levert geen problemen op voor de waterhuishouding;
22. na beëindiging van de lozing wordt het oppervlaktewaterlichaam onmiddellijk in de oorspronkelijke staat teruggebracht;
23. de kwaliteit van het te lozen grondwater wordt geregeld in het Besluit lozen buiten inrichtingen;

aanbrengen van tijdelijke afdammingen

24. indien ten behoeve van de aanleg van de werken een afdamming van een oppervlaktewaterlichaam noodzakelijk is, mag deze afdamming uitsluitend voor de duur dat deze voor de aanleg van de leiding noodzakelijk is, in het oppervlaktewaterlichaam aanwezig zijn;
25. met betrekking tot tijdelijke afdamming van oppervlaktewateren moeten door de vergunninghouder maatregelen genomen worden om te voorkomen dat de wateraan- en afvoer stagneert en dat omliggende percelen hinder of schade ondervinden van de tijdelijke afdamming;
26. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden,
hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a en e artikel 4.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het aanleggen van tijdelijke bruggen bestaande uit draglineschotten over categorie B oppervlaktewaterlichamen;
- * het lozen van bronneringswater op oppervlaktewaterlichamen binnen beperkt beschermd gebied;

in verband met het verwijderen van een vervallen gasleiding tussen de Groenendijk te Oosteind (gemeente Oosterhout) en de Lageweg te Raamsdonk (gemeente Geertruidenberg), een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.

- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./· gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.
- 2. Aanvang en melding**
- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk / de activiteit wordt begonnen wordt
./· daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennisgegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste
werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld
in deze vergunning.
- 3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam**
- 3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende
oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.
- 4. Toezicht**
- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie
van het werk / de activiteit aanwezig.
- 5. Onderhoud**
- 5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat
onderhouden.
- 6. Wijzigingen**
- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning
voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk,
voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De
aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing
kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.
- 7. Calamiteiten**
- 7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de
vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
- 8. Revisiewerk**
- 8.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder
revisietekeningen digitaal, in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap
Brabantse Delta aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het
meetbestek is op te vragen bij de afdeling Kennis & Advies, de heer J.P. van Aert (076 564 14 66).

II Bijzondere voorschriften

9. Algemeen

- 9.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK02618-A.

10. Het tijdelijk aanleggen van draglineschotten over categorie B oppervlaktewaterlichamen

- 10.1 De draglineschotten worden aangelegd over verschillende categorie B oppervlaktewaterlichamen
langs Groenendijk te Oosteind en Lageweg te Raamsdonk op het tracé zoals dit met een rode lijn
staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK02618-A.
- 10.2 De te draglineschotten moeten haaks over het oppervlaktewaterlichaam worden gelegd.
- 10.3 De oplegging van de draglineschotten moet buiten de insteek van het oppervlaktewaterlichaam
worden geplaatst.
- 10.4 De aanwezigheid van draglineschotten mag geen wijziging van het doorstroomprofiel van het
oppervlaktewaterlichaam tot gevolg hebben.
- 10.5 De waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde
gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van het
aanleggen van de draglineschotten in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen
eisen van de vergunninghouder.
- 10.6 Na verwijderen van de draglineschotten moet eventuele schade die is ontstaan als gevolg van de
aanwezigheid van draglineschotten door de vergunninghouder worden hersteld. Het
doorstroomprofiel moet vloeiend aansluiten op het bestaande talud beneden- en bovenstrooms.
- 10.7 De taluds moeten zo nodig worden ingezaaid met een geschikt grasmengsel. Bij zandgronden is eerst
een laag teelaarde aangebracht. Eventuele verzakkingen zijn hersteld.

- 10.8 Tijdens de uitvoering van de werken in het oppervlaktewaterlichaam geraakte grondspecie of materialen dienen onmiddellijk door en op kosten van de vergunninghouder daaruit verwijderd te worden.

11. Het lozen van bronneringswater op oppervlaktewaterlichamen binnen beperkt beschermd gebied

- 11.1 De lozing van het bronneringswater op het oppervlaktewaterlichaam vindt plaats op verschillende de locaties die zijn gelegen nabij de rode lijn zoals deze staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK02618-A.
- 11.2 De hoeveelheid te lozen water mag niet meer dan maximaal 50 m³ per uur bedragen.
- 11.3 De lozing mag maximaal 26 weken bedragen, en vindt plaats in de periode van 1 september 2014 tot en met 1 maart 2015.
- 11.4 De hoeveelheid te lozen water dient middels een debietmeter te worden geregistreerd.
- 11.5 Bij verandering van de duur, startdatum, hoeveelheid en locatie van de lozing van het bronneringswater dient dit tenminste drie dagen voor de geplande aanvang van de bronbemaling te worden gemeld bij het waterschap.
- 11.6 Indien ten gevolge van het lozen van bronneringswater, voorzieningen noodzakelijk zijn om uitspoeling in het oppervlaktewaterlichaam waarlangs de lozing plaatsvindt te voorkomen, dan moeten deze op eerste aanzegging van het waterschap worden aangebracht. Deze aan te brengen voorzieningen zijn ter goedkeuring van het waterschap.
- 11.7 Het lozingspunt dient te worden voorzien van een stortbak of een gelijkwaardige voorziening om uitspoeling van het talud en de bodem te voorkomen.
- 11.8 Indien het bronneringswater verontreinigd is met slib of andere vaste stoffen, dan moeten op eerste aanzegging van het waterschap voorzieningen worden aangebracht om te voorkomen, dat deze stoffen in het oppervlaktewaterlichaam terecht komen. Eventueel reeds meegevoerd slib e.d. moet op eerste aanzegging van het waterschap worden verwijderd door de vergunninghouder.
- 11.9 Eventuele schade aan oevers en/of taluds van het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van het lozingspunt moet worden hersteld.
- 11.10 Onmiddellijk na beëindiging van de lozing moeten de daartoe benodigde voorzieningen/hulpmiddelen worden verwijderd.
- 11.11 De toestemming voor het lozen van bronneringswater kan in buitengewone omstandigheden, te bepalen door het dagelijks bestuur van het waterschap, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken. De lozing dient dan onmiddellijk worden gestaakt. Hervatting van de lozingsactiviteiten is mogelijk nadat het dagelijks bestuur dit kenbaar maakt.

12. Het tijdelijk afdammen van oppervlaktewaterlichamen

- 12.1 Indien ten behoeve van het verwijderen van de gasleiding een tijdelijke afdamming van een oppervlaktewaterlichaam noodzakelijk is, mag deze afdamming uitsluitend voor de duur dat deze voor de aanleg van de leiding noodzakelijk is, in het oppervlaktewaterlichaam aanwezig zijn.
- 12.2 De werkzaamheden moeten daarom zo kort mogelijk duren en moeten in één keer (zonder onderbreking) worden uitgevoerd.
- 12.3 Nadat de werken zijn gerealiseerd, moeten deze tijdelijke voorzieningen onmiddellijk uit het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 12.4 Tijdelijke damwanden of gronddammen dienen te bestaan uit materialen die geen verontreiniging van het water en/of de waterbodem kunnen veroorzaken. De werkzaamheden dienen plaats te vinden conform het Besluit bodemkwaliteit.
- 12.5 Tijdelijke damwanden moeten zodanig worden geplaatst dat voorover komen of onderuitzakken niet mogelijk is.
- 12.6 De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven door het aanleggen van noodleidingen inclusief pomp(en) van voldoende capaciteit, hierbij rekening houdend met de maatgevende afvoer.
- 12.7 Ter plaatse van de afdamming moet een frequentiegeregelde pomp voorzien van aanzuigleidingen worden geplaatst die tenminste 2x deze maatgevende afvoer kan verpompen.
- 12.8 De hierboven genoemde minimale benodigde pompcapaciteit is bedoeld voor de "normale afvoer" van het oppervlaktewaterlichaam. Er is geen rekening gehouden met eventueel te lozen bronneringswater, dus de pompcapaciteit moet aangepast (verhoogd) worden aan de eventueel te lozen hoeveelheid bronneringswater.
- 12.9 De pomp of pompen dienen zodanig te worden afgesteld dat zij voldoen aan de ter plaatse geldende peilen zoals vastgesteld in het peilbesluit.
- 12.10 Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de tijdelijke gronddammen in gevaar komt kan het waterschap nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder (zoals het inzetten van extra pompcapaciteit of het tijdelijk verwijderen van de gronddammen).

- 12.11 Bij het aanleggen/verwijderen van de tijdelijke afdammingen dient voorkomen te worden dat ongewenste zandtransporten plaatsvinden. Hiertoe dienen zo nodig maatregelen te worden getroffen. Verzanding dient direct te worden verwijderd uit het oppervlaktewaterlichaam.
- 12.12 Alle materialen die vrijkomen bij het uitvoeren van de werkzaamheden moeten verwijderd worden uit dit werk en worden afgevoerd volgens de daarvoor geldende richtlijnen.
- 12.13 Nadat gronddammen of tijdelijke damwanden uit het oppervlaktewaterlichaam zijn verwijderd, dient het profiel van het oppervlaktewaterlichaam te worden hersteld en moet vloeiend aansluiten op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms. De taluds moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.
- 12.14 Eventuele ontstane schade door wateroverlast als gevolg van het stremmen van de waterafvoer, is voor rekening van de vergunninghouder.

Breda, 14 april 2014,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden, dient vooraf overeenstemming te zijn bereikt met de betreffende perceeleigenaren en de gemeenten Oosterhout en Geertruidenberg (in verband met het wegbeheer). Een kopie van deze brief en vergunning zal aan de gemeente worden toegezonden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 120,00.

Rechtsopvolging / geldigheidsduur

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.

Bijlage algemene regels

Artikel 6.2 Kabels, buizen en leidingen

1. Geen vergunning op grond van deze Keur is vereist voor kabels, buizen en leidingen in, op, onder of boven een oppervlaktewaterlichaam, onderhoudsstrook of een ondersteunend kunstwerk, niet zijnde:
 - hogedrukleidingen met een inwendige druk van 10 bar of hoger;
 - ondergrondse hoogspanningskabels (vanaf 110 kV);
 - buizen met een diameter van 1,00 meter of groter;
 - kruisingen met vaarwegen,als is voldaan aan de volgende regels:
 - a) de kabel, buis of leiding kruist het oppervlaktewaterlichaam haaks en is door middel van een persing/boring uitgevoerd;
 - b) de kabel, buis of leiding langs een oppervlaktewaterlichaam ligt parallel aan dat oppervlaktewaterlichaam, op ten minste 1,00 meter afstand horizontaal gemeten uit de insteek;
 - c) de overgebleven opening tussen de mantelbuis en de leiding is vloeistofdicht afgedicht of volledig opgevuld;
 - d) bij een kruising onder een oppervlaktewaterlichaam dat als categorie A-oppervlaktewaterlichaam is aangeduid in de legger, een onderhoudsstrook of een ondersteunend kunstwerk is een minimale dekking aangehouden van 1,00 meter onder het ondersteunend kunstwerk of de vaste bodem inclusief de taluds van dat oppervlaktewaterlichaam;
 - e) bij een kruising onder een oppervlaktewaterlichaam dat niet als categorie A-oppervlaktewaterlichaam is aangeduid in de legger en een bijbehorend ondersteunend kunstwerk is een minimale dekking aangehouden van 0,50 meter onder het ondersteunend kunstwerk of de vaste bodem inclusief de taluds van dat oppervlaktewaterlichaam;
 - f) daar waar de kabel, buis of leiding het oppervlaktewaterlichaam kruist en waar beschoeiing aanwezig is, is een minimale dekking aangehouden van 2,00 meter ten opzichte van de vaste bodem;
 - g) de kabel of leiding onder oppervlaktewaterlichamen en onderhoudsstroken is trekvast of uit een stuk;
 - h) de kabel, buis of leiding onder een onderhoudsstrook bezit voldoende draagkracht voor het dragen van machines ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam;
 - i) de kabel over een duiker heeft een overlengte van 1,00 meter die in de vorm van een lus is aangebracht;
 - j) de kabel of leiding over een duiker heeft een minimale afstand van 0,30 meter tussen de kabel of leiding en het ondersteunend kunstwerk.
2. De kabel of leiding die buiten gebruik is gesteld, is verwijderd. Daarbij is het talud en de bodem van het oppervlaktewaterlichaam en/of de onderhoudsstrook vloeiend aangesloten. De taludbegroeiing is eveneens hersteld.
 - a) ingezaaid met een geschikt grasmengsel. Bij zandgronden is eerst een laag teelaarde aangebracht. Eventuele verzakkingen zijn hersteld;
 - b) de aan te leggen duiker en de duiker waarop is aangesloten, zijn beide van hetzelfde materiaal en dezelfde diameter.

Artikel 6.4 Vervangen of verwijderen van duikers in oppervlaktewaterlichamen die als categorie A-oppervlaktewaterlichaam zijn aangeduid in de legger

Geen vergunning op grond van deze Keur is vereist voor het vervangen of verwijderen van bestaande duikers in oppervlaktewaterlichamen die als categorie A-oppervlaktewaterlichaam zijn aangeduid in de legger als is voldaan aan de volgende regels:

- a) de bestaande duiker is vervangen door een nieuwe duiker conform de afmetingen en ligging zoals aangegeven in de legger;
- b) indien een duiker is verwijderd is het profiel van het oppervlaktewaterlichaam hersteld door vloeiend aan te sluiten op het bestaande talud beneden- en bovenstrooms. De nieuwe taluds zijn ingezaaid met een geschikt grasmengsel. Bij zandgronden is eerst een laag teelaarde aangebracht. Eventuele verzakkingen zijn hersteld.

Voorwaarden uit het Besluit lozen buiten inrichtingen m.b.t. lozingen op een oppervlaktewaterlichaam

Artikel 3.2 Lozen van grondwater bij ontwatering

- 1.** Bij het lozen van grondwater bij ontwatering, niet zijnde grondwater als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, wordt ten minste voldaan aan het tweede tot en met het tiende lid.
- 2.** Het lozen op of in de bodem is toegestaan.
- 3.** Het lozen in een oppervlaktewaterlichaam is toegestaan indien:
 - a. het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter bedraagt; en
 - b. als gevolg van het lozen geen visuele verontreiniging optreedt.
- 4.** Het bevoegd gezag kan met betrekking tot het lozen, bedoeld in het derde lid, bij maatwerkvoorschrift:
 - a. afwijken van het gehalte, genoemd dat lid, en een hoger gehalte vaststellen, indien genoemd gehalte niet door toepassing van beste beschikbare technieken kan worden bereikt en het belang van de bescherming van het milieu zich niet tegen het lozen met een hoger gehalte verzet; en
 - b. bepalen dat visuele verontreiniging mag optreden, indien visuele verontreiniging niet door toepassing van beste beschikbare technieken kan worden voorkomen en het belang van de bescherming van het milieu zich niet verzet tegen het lozen waarbij visuele verontreiniging optreedt.
- 5.** Het lozen in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, niet zijnde een vuilwaterriool, is toegestaan indien het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter bedraagt en het ijzergehalte in enig steekmonster ten hoogste 5 milligram per liter bedraagt.
- 6.** Het bevoegd gezag kan met betrekking tot lozen als bedoeld in het vijfde lid bij maatwerkvoorschrift of verordening als bedoeld in artikel 10.32a van de Wet milieubeheer afwijken van:
 - a. de gehalten, bedoeld in dat lid, en hogere gehalten vaststellen, indien eerstgenoemde gehalten niet door toepassing van beste beschikbare technieken kunnen worden bereikt en het belang van de bescherming van het milieu zich niet verzet tegen het lozen met een hoger gehalte;
 - b. het ijzergehalte, bedoeld in dat lid en een lager ijzergehalte bepalen, indien het belang van bescherming van het milieu tot het stellen van een lager gehalte noodzaakt.
- 7.** Het lozen in een vuilwaterriool is verboden, tenzij:
 - a. het lozen ten hoogste 8 weken duurt;
 - b. de geloosde hoeveelheid ten hoogste 5 kubieke meter per uur bedraagt; en
 - c. het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 300 milligram per liter bedraagt.
- 8.** Het bevoegd gezag kan met betrekking tot de tijdsduur en de hoeveelheid, bedoeld in het zevende lid bij maatwerkvoorschrift of bij verordening als bedoeld in artikel 10.32a van de Wet milieubeheer andere waarden stellen.
- 9.** Het te lozen grondwater kan op een doelmatige wijze worden bemonsterd.
- 10.** De per tijdseenheid geloosde hoeveelheid grondwater kan voor de toepassing van het zevende lid op een doelmatige wijze worden bepaald.