



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V58438

Ten name van: Dienst Landelijk Gebied regio West, Vestiging Den Haag
Postbus 19275
2500 CG 's-Gravenhage

Locatie: Deelgebieden Rijnwoude Oost, Rijnwoude West en Waddinxveen zoals
aangegeven op gewaarmerkte bijlage 1



1. Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 31 december 2013 een vergunningaanvraag ontvangen van RPS advies- en ingenieursbureau bv, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 13.83870. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.1.1 lid 1 en 2 en artikel 3.1.4 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De vergunning is aangevraagd namens **Dienst Landelijk Gebied regio West**, Vestiging Den Haag.

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Dienst Landelijk Gebied regio West, Vestiging Den Haag, Postbus 19275, 2500 CG 's-Gravenhage.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
Het ten behoeve van de inrichting van Bentwoud uitvoeren van de volgende werkzaamheden:

Voor deelgebied Rijnwoude West:

- a. het aanbrengen en hebben van 2013 m² verhard oppervlak in de vorm van een nieuw aan te leggen fietspad;
- b. het aanleggen en hebben van 2 dammen met duikers met een minimale afmeting van 2 m breed en 1 m hoog, met het hoogste punt van de binnenzijde van de duiker op NAP min 5,15 m in (toekomstig) primair water en 2 dammen met duikers Ø 1000 mm in overig oppervlaktewater en het daartoe dempen van 70 m² (toekomstig) primair oppervlaktewater;
- c. het ter compensatie verbreden, graven en hebben van ca. 1.113 m² overig oppervlaktewater aan de 3^e tocht, langs de N209 en een tweetal moeras zones;
- d. het ter compensatie verbreden en hebben van 12.673 m² (toekomstig) primair water; een en ander gelegen in de kern- en beschermingszone van overige en (toekomstige) primaire watergangen ter plaatse van de kruising N209 met de Noorddijk, kadastraal bekend gemeente Benthuizen (BHZ02), sectie B, perceel nummers 2694, 2696 en 2888; zoals weergegeven op de gewaarmerkte en in overleg met de aanvrager in rood gewijzigde bijlage(n):
 - 1) inrichting Bentwoud, overzichtstekening, nr 13040405-001; d.d. 28-11-2013;
 - 2) waterbalans Bentwoud Rijnwoude – Waddinxveen fase 1;
 - 3) inrichting Bentwoud Rijnwoude-Waddinxveen fase I, te maken situatie grondwerk Rijnwoude West, nr. 13040405-002, d.d. 3-4-2014;



Hoogheemraadschap van
Rijnland

- 4) inrichting Bentwoud Rijnwoude-Waddinxveen fase I, opruimwerkzaamheden Rijnwoude West, nr.13040405-011, d.d. 3-4-2014;
 - 5) inrichting Bentwoud Rijnwoude-Waddinxveen fase I, Rijnwoude West Kabels en leidingen, nr. 13040405-013, d.d. 29-1-2014;
- die bij dit besluit behoren.

Voor deelgebied Rijnwoude Oost:

- e. het aanleggen en hebben van 2 dammen met duiker Ø 1000 mm en 1 dam met duiker Ø 600 mm in overig oppervlaktewater en het daartoe dempen van 90 m² overig oppervlaktewater;
 - f. het ter compensatie graven en hebben van ca. 1894 m² overig oppervlaktewater en ca. 9407 m² (toekomstig) primair oppervlaktewater in de vorm van een moeraszone;
 - g. het wijzigen van het waterpeil naar flexibel peil tussen NAP min 5,35 m en NAP min 5.95 m;
- een en ander gelegen in de kern- en beschermingszone van overige en (toekomstig) primaire watergangen gelegen tussen de Noorddijk ongenummerd en de Hogeveenseweg 43 (N209) te Alphen aan den Rijn, kadastraal bekend gemeente Benthuisen (BHZ02), sectie D, perceel nummers 320 t/m 322, 660, 663, 664, 659, 753, 841, 906 en 907; zoals weergegeven op de gewaarmerkte en in overleg met de aanvrager in rood gewijzigde bijlage:
- 6) inrichting Bentwoud Rijnwoude-Waddinxveen fase I, te maken situatie grondwerk Rijnwoude Oost, nr. 13040405-003, d.d. 3-4-2014;
- die bij dit besluit behoort.

Voor deelgebied Waddinxveen:

- h. het aanleggen en hebben van 2 dammen met duiker Ø 600 mm in overig oppervlaktewater en het daartoe dempen van 30 m² overig oppervlaktewater;
 - i. het ter compensatie graven en hebben van ca. 2371 m² overig oppervlaktewater in het verlengde van de 1^e Tocht;
- een en ander gelegen in de kern- en beschermingszone van overige watergangen gelegen nabij de scherpe bocht ten noorden van de Noorddijk ongenummerd, gemeente Waddinxveen, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen (WDV01), sectie A, perceel nummers 1168, 1169, 1227, 1278, 1279; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage:
- 7) inrichting Bentwoud Rijnwoude-Waddinxveen fase I, te maken situatie grondwerk Waddinxveen, nr. 13040405-004, d.d. 3-4-2014;
- die bij dit besluit behoort.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen en de belangen, bedoeld in artikel 6.11 van die wet.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

3. Ondertekening

Besloten te Leiden op 25 april 2014.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

ba

Drs. ir. I. Kramps-Luitwieler,
Afdelingshoofd Plantoetsing en Vergunningverlening

4. Verzending

Verzonden op 25 april 2014.

Aantal bijlagen: 7

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn;
2. Burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen;
3. Omgevingsdienst Midden Holland;
4. Omgevingsdienst West Holland;
5. Provincie Zuid-Holland;
6. Aanvrager: RPS advies- en ingenieursbureau bv, Postbus 5094, 2600 GB Delft.



5. Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak in hetzelfde peilvak als waar de demping wordt gerealiseerd.
2. Voordat verhard oppervlak wordt aangelegd, moet minimaal 302 m² nieuw oppervlaktewater zijn gerealiseerd in hetzelfde peilvak als waar de verharding wordt gerealiseerd.
3. Bij het graven van oppervlaktewater mag de vrijkomende grond niet in het oppervlaktewater worden gestort.
4. De nieuwe oevers en/of kopeinden moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.
5. De nieuw aan te leggen waterpartijen moeten in open verbinding staan met het reeds aanwezige watersysteem ter plaatse.
6. Het overschot aan te graven oppervlaktewater zal na realisatie worden bijgeboekt op de nog op te stellen Berging Rekening Courant (BRC) voor de nieuw in te richten peilvakken in het Bentwoud.
7. Na realisatie van de demping en de ontgraving moet de vergunninghouder dit melden bij het hoofd van de afdeling handhaving van Rijnland in verband met een uit te voeren eindcontrole en opname in de BRC.
8. Langs de primaire en overige watergangen moet een ruimte van ten minste 5 m breed en 4 m hoog, respectievelijk 2 m breed en 4 m hoog, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.

Dam met duiker/afdamming

9. De duikers moeten een diameter hebben van minimaal rond 1000 mm en zo worden aangelegd en



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duikers op een hoogte ligt van NAP min 5,15 m. Dit is 0,20 m boven het (toekomstig) gemiddeld hoogste peil van NAP min 5,35 m.

10. Het doorstromingsprofiel van de duikers moet altijd schoon en open worden gehouden. Ter weerszijden van de duikers moeten de watergangen over een lengte van tenminste 5 m op minimaal de voorgeschreven ingreepmaat van NAP min 6,15 m worden gebracht en gehouden.
11. De zijkanten van de dammen moeten zo worden aangelegd en ingericht dat er geen grond of bagger in het oppervlaktewater terecht kan komen. De uiteinden van de duiker moeten ten minste 0,2 m buiten het talud reiken.
12. De duikers moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.

Peilwijzigingen en (tijdelijke) peilscheidende voorzieningen

13. Alle reeds in het gebied aanwezige (tijdelijke) peilen en bijbehorende (tijdelijke) peilscheidende voorzieningen moeten worden gehandhaafd.
14. Alle aanwijzingen door of namens het college van dijkgraaf en hoogheemraden moeten onmiddellijk worden opgevolgd.

Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden

15. Tijdens de ontgravingen moet er sprake zijn van een zodanig evenwicht dat de veiligheidsfactor tegen opbarsten altijd groter is dan 1,1.
16. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na afgifte van deze vergunning blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.

Specifiek voor Rijnwoude West

17. De (toekomstige) hoofdwatrgang moet ter hoogte van de kruising met de 150 kV kabel worden aangelegd en onderhouden op NAP min 5,85 m zodat ook bij uitzakkende waterstanden doorstroming mogelijk blijft.
18. De westelijk gelegen moeraszone op bijlage 3 moet door middel van een dam gescheiden van het bestaande watersysteem worden aangelegd. De moeraszone mag pas op het bestaande



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

watersysteem worden aangesloten, zodra een goede waterkwaliteit is geborgd door het aanbrengen van een tweede doorgaande verbinding met het overige watersysteem.

19. In de toekomstige primaire watergang moeten duikers worden geplaatst met minimale afmetingen van 2 m breed en 1 m hoog met het hoogste punt van de binnenzijde van de duiker op NAP min 5,15 m. Het toepassen van twee duikers van rond 1000 mm per dam is niet toegestaan.

Specifiek voor Rijnwoude Oost

20. In afwijking van voorschrift 9 mag ter plaatse van dwarsprofiel 1 op bijlage 6 (tekening 13040405-003) een duiker worden aangelegd en gehouden met een diameter van rond 600 mm en met het hoogste punt van de binnenkant van de duikers op een hoogte van NAP min 5,15 m. Dit is 0,20 m boven het (toekomstig) gemiddeld hoogste peil van NAP min 5,35 m.
21. Vooruitlopend op het op te stellen peilbesluit mag er binnen de werkgrens een flexibel peil worden gehanteerd tussen NAP min 5,35 m en NAP min 5,95 m. Daarbij mag geen wateroverlast ontstaan in omringende gebieden.
22. De westelijk gelegen peilscheiding mag pas worden verwijderd, zodra aan de oostelijke zijde van de moeraszone een nieuwe (tijdelijke) peilscheiding op dezelfde hoogte is aangebracht.

Specifiek voor Waddinxveen

23. In afwijking van voorschrift 9 mogen beide duikers op bijlage 7 worden aangelegd met een diameter van rond 600 mm en met een tijdelijke ligging van het laagste punt van de binnenkant van de duikers op de bodem van de bestaande watergang.
24. Bij het aanpassen van het waterpeil, doch uiterlijk 2 maanden na het vaststellen van het nieuwe peilbesluit moeten deze duikers zo worden aangepast en worden onderhouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duikers 0,20 m boven het (toekomstig) hoogste peil komen te liggen.

Algemeen Technische Voorschriften

25. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.
26. Indien door de aanwezigheid van de werken drijfvuil wordt tegengehouden, moet dit direct worden verwijderd.
27. Tijdens en na het uitvoeren van werken:



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
- moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
- mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.

28. De werken moeten zodanig worden gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar het lage peilgebied of naar gebieden buiten Rijnland en dat er geen water uit andere gebieden naar Rijnlands gebied kan stromen.

5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat de houder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan het afdeling Handhaving, door middel van een meldingsformulier.

2. Aanwezigheid vergunning

De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de houder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe houders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.



7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.

6. Overige aspecten betreffende de aanvraag

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft:

Voor deelgebied Rijnwoude West:

- a. het aanbrengen en hebben van 2013 m² verhard oppervlak in de vorm van een nieuw aan te leggen fietspad;
- b. het aanleggen en hebben van 2 dammen met duikers met een minimale doorvaartafmeting van 2 m breed en 1 m hoog, met het hoogste punt van de binnenzijde van de duiker op NAP min 5,15 m in (toekomstig) primair water en 2 dammen met duikers Ø 1000 mm in overig oppervlaktewater en het daartoe dempen van 70 m² (toekomstig) primair oppervlaktewater;
- c. het ter compensatie verbreden, graven en hebben van ca. 1.113 m² overig oppervlaktewater ter plaatse van de 3^e tocht, langs de N209 en een moeras zone (oostelijke moeraszone);
- d. het ter compensatie verbreden en hebben van 12.673 m² (toekomstig) primair water; een en ander gelegen in de kern- en beschermingszone van overige en (toekomstige) primaire watergangen ter plaatse van de kruising N209 en de Noorddijk, in de gemeente Alphen aan den Rijn, kadastraal bekend gemeente Benthuisen (BHZ02), sectie B, perceel nummers 2694, 2696 en 2888.

De aanvraag heeft betrekking op werken in Polder De Noordplas (peilgebied WW-25AD):

- zomerpeil is NAP min 5,83 m;
- winterpeil is NAP min 5,99 m (schouwpeil).

Voor deelgebied Rijnwoude Oost:

- e. het aanleggen en hebben van 2 dammen met duiker Ø 1000 mm en 1 dam met duiker Ø 600 mm in overig oppervlaktewater en het daartoe dempen van 90 m² overig oppervlaktewater;
 - f. het ter compensatie graven en hebben van ca. 1894 m² overig oppervlaktewater en ca. 9407 m² (toekomstig) primair oppervlaktewater in de vorm van een moeraszone;
 - g. het wijzigen van het waterpeil naar flexibel peil tussen NAP min 5,35 m en NAP min 5.95 m;
- een en ander gelegen in de kern- en beschermingszone van overige en (toekomstig) primaire watergangen gelegen tussen de Noorddijk ongenummerd en de Hogeveenseweg 43 (N209) te Alphen aan den Rijn, kadastraal bekend gemeente Benthuisen (BHZ02), sectie D, perceel nummers 320 t/m 322, 660, 663, 664, 659, 753, 841, 906 en 907.

De aanvraag heeft betrekking op werken in Polder De Noordplas (peilgebied WW-25AD):

- zomerpeil is NAP min 6,42 m;
- winterpeil is NAP min 6,51 m (schouwpeil).



Voor deelgebied Waddinxveen:

- j. het aanleggen en hebben van 2 dammen met duiker Ø 600 mm in overig oppervlaktewater en het daartoe dempen van 30 m² overig oppervlaktewater;
 - k. het ter compensatie graven en hebben van ca. 2371 m² overig oppervlaktewater in het verlengde van de 1^e Tocht;
- een en ander gelegen in de kern- en beschermingszone van overige watergangen gelegen ten noorden in de scherpe bocht aan de Noorddijk ongenummerd, gemeente Waddinxveen, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen (WDV01), sectie A, perceel nummers 1168, 1169, 1227, 1278, 1279.

De aanvraag heeft betrekking op werken in Polder De Noordplas (peilvak WW-25D):

- zomerpeil is NAP min 6,97 m;
- winterpeil is NAP min 7,07 m (schouwpeil).

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 22 januari 2014. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 16 april 2014. Hiermee is de procedure opgeschort met 84 dagen.

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Waterhuishoudkundige en waterkeringtechnische aspecten

Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handeling.

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

Toetsing aan beleidsregels

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- Beleidsregel 4: Compensatie verhard oppervlak;
- Beleidsregel 5: Dempingen;
- Beleidsregel 7: Kunstwerken;
- Beleidsregel 9; Aanleg nieuwe oppervlaktewateren / inrichting watersysteem;
- Beleidsregel 10; Werkzaamheden in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging.

Overweging

Voor het Bentwoud is een nieuw peilbesluit in voorbereiding. In dit nieuwe peilbesluit zal het peil in het westelijke deel (in voormalig Rijnwoude) wijzigen naar een flexibel peil tussen NAP min 5,35 m en NAP min 5,95 m. Voor het Waddinxveense deel zal het toekomstig peil vermoedelijk tussen NAP min 6,35 m en NAP min 6,40 m liggen. De herinrichting die in het kader van deze vergunning wordt gerealiseerd loopt vooruit op het voorgenomen peilbeheer. Door het aanbrengen van grote duikers van rond 1000 mm wordt geborgd dat het watersysteem in zowel de huidige omstandigheden als de toekomstige waterpeilen goed functioneert. Daarnaast worden 3 duikers van rond 600 mm aangebracht. Hiervoor zijn aanvullende voorschriften opgenomen (zie onder).

De afmeting van de watergangen voldoet niet in alle gevallen aan beleidsregel 9. Dit heeft te maken met het risico dat de bodem in dit gebied kan opbarsten en kan worden toegestaan, omdat de hydraulische capaciteit van de geringere afmetingen niet belemmerend is voor de aan- en afvoer van oppervlaktewater voor de betreffende watergangen.

Rijnwoude West:

In dit gedeelte wordt vooralsnog het peil niet gewijzigd. In deze vergunning is een voorschrift opgenomen over het in stand houden van de (tijdelijke) peilen en de daarbij behorende (tijdelijke) peilscheidende voorzieningen. Hierdoor wordt voorkomen, dat de handelingen invloed hebben op het omringende watersysteem. In een later stadium zal het waterpeil wel worden aangepast naar het nieuw in te stellen flexibele peil. Het watersysteem wordt daar nu al wel op ingericht.

De westelijk gelegen moeraszone op bijlage 3 ligt aan het einde van een doodlopende watergang. Deze moeraszone bevat een ondiepe waterpartij met stilstaand water, die in bosrijk gebied is gelegen. Hierdoor is het risico op een slechte waterkwaliteit groot. Op dit moment is het niet mogelijk om de moeraszone te verbinden met het omliggende watersysteem (bijvoorbeeld met een duiker onder de N209 door) om doorstroming en een betere waterkwaliteit te realiseren. Het aansluiten van deze moeraszone op het watersysteem is derhalve niet toelaatbaar. De aanvrager heeft de wens uitgesproken om deze zone wel aan te leggen uit ontwerpooipunt en visuele overwegingen. Daarom is met de aanvrager afgesproken dat de betreffende zone wel kan worden aangelegd, maar pas met het watersysteem in verbinding zal worden gebracht zodra de doorstroming kan worden gerealiseerd. De moeraszone wordt daarom in deze aanvraag niet beoordeeld als open water. Met de aanvrager is tevens afgesproken om het verbindende deel van de moeraszone (nog) niet aan te leggen. Hierdoor hoeft de bestaande verbindende watergang niet als demping te worden beoordeeld. Wanneer een aanvullende verbinding zal worden gerealiseerd, kan alsnog het verbindende gedeelte van de moeraszone worden gerealiseerd en de zone als nieuw gegraven oppervlaktewater worden opgenomen in het watersysteem.

Aan de oostzijde van het gebied wordt een toekomstige primaire watergang gerealiseerd. In voorschrift 19 zijn eisen opgenomen ten aanzien van de duikers in deze watergang. Hiermee zijn de ze duikers voldoende robuust, goed onderhoudbaar en hebben voldoende capaciteit om de aan- en afvoer



van de primaire watergang te borgen. De dammen met duikers in de overige watergangen zijn al aanwezig als dam of land en worden daarom niet gezien als dempingen.

Rijnwoude oost:

In afwijking op de rest van bentwoud wordt hier 1 duiker van rond 600 mm aangebracht. Deze wordt aangebracht op de bestaande slootbodem, en ligt daarmee op dusdanige hoogte dat hij ook bij toekomstig peil goed zal functioneren. Hiermee is een geringere diameter dan rond 1000 mm geen bezwaar

Waddinxveen:

De duikers in dit gebied zijn voldoende groot om het watersysteem bij het huidige waterpeil te laten functioneren. Het gebied zal vermoedelijk in 2015 worden opgezet naar het toekomstig peil. Naar alle waarschijnlijkheid liggen de duikers dan niet meer op de juiste hoogte om een goede werking van het watersysteem te kunnen garanderen. Daarom is voorschrift 24 opgenomen om er voor te zorgen dat de duikers na het opzetten van het waterpeil geen belemmering vormen voor een goed functioneren van het watersysteem.

Ter compensatie van de dempingen die plaatsvinden ten behoeve van het aanleggen van de dammen wordt een overige watergang aangelegd. Deze voldoet niet aan beleidsregel 9 in verband met het opbarstrisico van de bodem ter plaatse. Hydraulisch zal dit geen belemmering vormen, waardoor de afwijkende afmetingen kunnen worden toegestaan.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.



De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

9. Algemene Mededelingen

Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de houder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de houder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : C.P. van Schaik-Smiet
Doorkiesnummer : 071-306 3472
E-mail : christianne.schaik@rijnland.net