

Wm/2006-169  
VH/2007/3651

BESLUIT  
d.d. 29 mei 2007

## Vergunning Wet milieubeheer

Op 28-11-2006 hebben wij, burgemeester en wethouders van Ede, het verzoek ontvangen van Mts. Vaarkamp, Postweg 136 te Lunteren om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning Wet milieubeheer voor een veehouderij op het perceel, kadastraal bekend Lunteren, F, 2956, plaatselijk gemerkt Postweg 136 te Lunteren.

### Verleende vergunning

Wij hebben voor dit bedrijf op 15 september 1981, onder kenmerk HW-1981-018, op grond van de Hinderwet een oprichtingsvergunning verleend voor een veehouderij met het houden van 70 stuks rundvee, 400 vleesvarkens, 48 fokzeugen met biggen, 3 beren en 128 drachtige fokzeugen.

Wij hebben onderzocht of de bestaande vergunning misschien helemaal of gedeeltelijk is vervallen. Dat bleek niet het geval. In tabel 1 staat voor welke veebezetting de vergunning rechtsgeldig is.

Tabel 1

| RECHTSGELDIGE VEEBEZETTING                                                                               |               |                          |               |                                   |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Diersoort + categorie Regeling ammoniak en veehouderij                                                   | Aantal dieren | Aantal dieren per m.v.e. | Totaal m.v.e. | NH <sub>3</sub> -emissie per dier | Totale NH <sub>3</sub> -emissie |
| Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen, beweiden (A 1.6.1)                   | 41            | 0                        | 0,0           | 9,5                               | 389,50                          |
| Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (A 3)                                                                      | 29            | 0                        | 0,0           | 3,9                               | 113,10                          |
| Gespeende biggen, overige huisvestingssystemen, hokoppervlak groter dan 0,35 m <sup>2</sup> (D 1.1.16.2) | 634           | 2,9                      | 218,62        | 0,75                              | 475,50                          |
| Kraamzeugen, overige huisvestingssystemen (D 1.2.18)                                                     | 48            | 0,8                      | 60,00         | 8,3                               | 398,40                          |
| Guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting (D 1.3.13)                     | 50            | 1,2                      | 41,67         | 4,2                               | 210,00                          |
| Guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, individuele huisvesting (D 1.3.14)               | 78            | 1,2                      | 65,00         | 4,2                               | 327,60                          |
| Dekberen, 7 maanden en ouder (D 2.5)                                                                     | 3             | 1                        | 3,00          | 5,5                               | 16,50                           |
| Vleesvarkens, overige huisvestingssystemen, hokoppervlak groter dan 0,8 m <sup>2</sup> (D 3.4.2)         | 400           | 1                        | 400,00        | 3,5                               | 1400,00                         |
| <b>Totaal</b>                                                                                            |               |                          | <b>788,3</b>  |                                   | <b>3330,6</b>                   |

### Aanleiding

Met deze aanvraag wil de aanvrager de veebezetting wijzigen. In tabel 2 staat de gewenste veebezetting, het aantal mestvarkeneenheden (mve) dat daarmee overeenkomt en de hoeveelheid ammoniak die per jaar vrijkomt.

Tabel 2

| AANGEVRAAGDE VEEBEZETTING                                                                                                                                                                                              |               |                          |               |                                   |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Diersoort + categorie Regeling ammoniak en veehouderij                                                                                                                                                                 | Aantal dieren | Aantal dieren per m.v.e. | Totaal m.v.e. | NH <sub>3</sub> -emissie per dier | Totale NH <sub>3</sub> -emissie |
| Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen, beweiden (A 1.6.1)                                                                                                                                 | 85            | 0                        | 0,0           | 9,5                               | 807,50                          |
| Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (A 3)                                                                                                                                                                                    | 85            | 0                        | 0,0           | 3,9                               | 331,50                          |
| Gespeende biggen, overige huisvestingssystemen, hokoppervlak groter dan 0,35 m <sup>2</sup> (D 1.1.16.2)                                                                                                               | 471           | 2,9                      | 162,41        | 0,75                              | 353,25                          |
| Kraamzeugen, overige huisvestingssystemen (D 1.2.18)                                                                                                                                                                   | 32            | 0,8                      | 40,00         | 8,3                               | 265,60                          |
| Guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting (D 1.3.13)                                                                                                                                   | 76            | 1,2                      | 63,33         | 4,2                               | 319,20                          |
| Guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, individuele huisvesting (D 1.3.14)                                                                                                                             | 23            | 1,2                      | 19,17         | 4,2                               | 96,60                           |
| Dekberen, 7 maanden en ouder (D 2.5)                                                                                                                                                                                   | 1             | 1                        | 1,00          | 5,5                               | 5,50                            |
| Vleesvarkens, overige huisvestingssystemen, hokoppervlak groter dan 0,8 m <sup>2</sup> (D 3.4.2)                                                                                                                       | 55            | 1                        | 55,00         | 3,5                               | 192,50                          |
| Vleesvarkens, mestkelders met (water- en) mestkanaal; mestkanaal met schuine putwand, met roosters anders dan metalen drie-kant op het mestkanaal, emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m <sup>2</sup> (D 3.2.7.2.1) | 810           | 1,3                      | 623,08        | 1,2                               | 972,00                          |
| <b>Totaal</b>                                                                                                                                                                                                          |               |                          | <b>964,0</b>  |                                   | <b>3343,7</b>                   |

#### Coördinatie bouwvergunning

Voor de veranderingen is ook een bouwvergunning nodig. Deze bouwvergunning is nog niet aangevraagd. Zolang de bouwvergunning nog niet is verleend kan deze milieuvergunning voor dat gedeelte nog niet worden gebruikt.

#### Beoordeling inhoud

##### Geur

Deze aanvraag is ingediend voor **1 januari 2007** zodat de beoordeling qua stank is geschied aan de hand van de Wet stankhinder veehouderijen.

##### Melk- en kalfkoeien en vrouwelijk jongvee

In bijlage 2 van de Regeling stankemissie veehouderijen in landbouwonontwikkelings- en verweingsgebieden zijn voor het houden van melk- en kalfkoeien en vrouwelijk jongvee en paarden minimale afstanden vastgesteld. De minimale afstanden bedragen 100 meter tot categorie 1- en 2-objecten en 50 meter tot categorie 3-, 4- en 5-objecten.

De afstand gemeten vanaf de stallen B, I en J waarin de melk- en kalfkoeien en het vrouwelijk jongvee worden gehuisvest bedraagt tot de dichtstbijgelegen categorie 1- en 2-objecten meer dan 100 meter. Binnen 50 meter vanaf de stallen B, I en J waarin de melk- en kalfkoeien en het vrouwelijke jongvee en de paarden worden gehuisvest zijn geen categorie 3-, 4- en 5-objecten gelegen.

Aan de minimale afstand, gemeten vanaf de stallen B, I en J waarin de melk- en kalfkoeien en het vrouwelijke jongvee en de paarden worden gehouden, wordt voldaan.

##### Opslag van kuilvoer

De opslag van kuilvoer moet op een afstand van 25 meter van een woning van derden of een ander gevoelig object zijn gelegen. De dichtstbijgelegen woning aan de Mispelweg 2, betreft een categorie 5-object. Deze

woning ligt op 224 meter van de opslag van kuilvoer. Aan de minimale afstand met betrekking tot de opslag van kuilvoer wordt voldaan.

*Wet stankhinder veehouderijen in landbouwonontwikkelings- en verwevingsgebieden*

Deze wet beschermt geurgevoelige functies (zoals bijvoorbeeld wonen) door een minimale afstand tussen een veehouderij en een gevoelig object vast te stellen. De wet kent twee beoordelingen, namelijk een afstandsrekening op basis van mestvarkeneenheden en daarnaast vaste afstanden voor dieren waarvoor geen mestvarkeneenheden zijn vastgesteld.

In tabel 3 en 4 staat welke woningen of andere geurgevoelige objecten zich in de omgeving van het bedrijf bevinden.

*Tabel 3 Beoordeling dieren met omrekening naar mestvarkeneenheden*

| Categorie | Adres                     | Woning/object                               | Afstand tot bedrijf (m) | Wettelijk vereist (m) |
|-----------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1         | Niet binnen invloedssfeer |                                             |                         | 248                   |
| 2         | Postweg 171               | Burgerwoning                                | 415                     | 201                   |
| 3         | Niet binnen invloedssfeer |                                             |                         | 134                   |
| 4         | Postweg 138               | Bedrijfswoning bij veehouderij met < 50 mve | 285                     | 84                    |
| 5         | Mispelweg 2               | Bedrijfswoning bij veehouderij met > 50 mve | 245                     | 50                    |

*Tabel 4 Beoordeling dieren op basis van vaste minimale afstanden*

| Categorie | Adres                     | Woning/object                               | Afstand tot bedrijf (m) | Wettelijk vereist (m) |
|-----------|---------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1         | Niet binnen invloedssfeer |                                             |                         | 100                   |
| 2         | Postweg 171               | Burgerwoning                                | 413                     | 100                   |
| 3         | Niet binnen invloedssfeer |                                             |                         | 50                    |
| 4         | Postweg 138               | Bedrijfswoning bij veehouderij met < 50 mve | 315                     | 50                    |
| 5         | Postweg 120               | Bedrijfswoning bij veehouderij met > 50 mve | 241                     | 50                    |

Uit tabel 3 en 4 blijkt dat de aanvraag voldoet aan de minimale afstanden die volgens de Wet stankhinder veehouderijen tot woningen/ gevoelige objecten nodig zijn.

Ammoniak (ecologische effecten)

*Wet ammoniak en veehouderij*

De aanvaardbaarheid van de ecologische effecten hebben wij getoetst aan de Wet ammoniak en veehouderij.

Het bedrijf ligt op 2250 meter afstand van de Eendenpoel in de gemeente Renswoude. Dit gebied is kwetsbaar volgens de Wet ammoniak en veehouderij. Het bedrijf ligt niet binnen de beschermingszone van 250 meter die volgens deze wet geldt rond kwetsbare gebieden.

*IPPC-richtlijn*

Verder moeten wij volgens de Wet ammoniak en veehouderij beoordelen of het bedrijf valt onder de zogenoemde IPPC-richtlijn en daarbij een ernstige (toename van de) verontreiniging veroorzaakt. Een veehouderij valt niet onder de IPPC-richtlijn als er minder dan 2000 vleesvarkens, 750 zeugen of 40.000 stuks pluimvee worden gehouden. Omdat geen van deze aantallen wordt overschreden, valt het bedrijf niet onder de richtlijn.

### Eisen aan stallen

Wij kunnen volgens de Wet ammoniak en veehouderij en Wet milieubeheer voorschriften aan de vergunning verbinden om de ammoniakuitstoot uit de stallen te beperken. In dit geval zien wij daarvoor geen aanleiding omdat de stallen die nieuw gebouwd of gerenoveerd zullen worden, voldoen aan de maximale emissiewaarde zoals die volgens de Wet ammoniak en veehouderij geldt voor de diercategorie die daarin gehouden wordt.

Het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij, dat op 28 december 2005 is gepubliceerd, regelt op welke termijn bestaande stallen aan de maximale emissiewaarde moeten voldoen. Dit besluit zal waarschijnlijk op korte termijn in werking treden.

### Habitatrichtlijn

Op 1 oktober 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) in werking getreden. Het onderdeel gebiedsbescherming van de Europese Habitatrichtlijn is daarmee geïmplementeerd in de Nederlandse wet. Voor activiteiten die nadelige gevolgen kunnen hebben voor beschermde gebieden moet een Nbw-vergunning worden gevraagd. Gedeputeerde Staten is in de meeste gevallen bevoegd gezag voor de vergunningverlening.

De provincie heeft voorlopige waarden vastgesteld voor de depositie van ammoniak op een beschermd gebied. Wanneer de bijdrage van individuele veehouderij hoger is dan 1% van de kritische depositie op een bepaald, te beschermen habitatype is geen sprake meer van een te verwaarlozen effect. In dat geval is er dus ook een Nbw-vergunning noodzakelijk. Voor de meest kwetsbare habitattypen ligt de 1%-grens rond de 7-8 mol.

De afstand van het bedrijf tot het dichtbijgelegen Habitatgebied bedraagt meer dan 3000 meter.

De omrekenfactor horende bij een afstand van meer dan 3.000 meter is niet vastgesteld, zodat de depositie van het bedrijf op het dichtstbijgelegen Habitatgebied niet te bepalen is. Wij hebben dat aspect verder buiten beschouwing gelaten.

### Energie

Wij hebben de aanvraag beoordeeld op het aspect energie. Bij de aanvraag is informatie gegeven over het energieverbruik en de maatregelen die al zijn genomen om dat verbruik te beperken.

Uit de informatie blijkt dat er redelijkerwijs geen rendabele maatregelen beschikbaar zijn om het energieverbruik verder te beperken.

### Geluid

Wij hebben de aanvraag beoordeeld op het aspect geluid. Als uitgangspunt hebben wij de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (1998) genomen.

Aan de hand van de gegevens uit de aanvraag hebben wij beoordeeld of aan de eisen, die wij volgens de handreiking kunnen stellen, kan worden voldaan. Het is voor ons aannemelijk genoeg dat inderdaad aan deze eisen kan worden voldaan. Daarbij hebben wij gelet op de verwachte geluidsuitstoot en de afstand tot gevoelige bestemmingen in de omgeving.

### Overig

De negatieve gevolgen van het bedrijf voor het milieu kunnen wij door het stellen van voorschriften voldoende beperken of voorkomen.

Wanneer de negatieve gevolgen voor het milieu niet helemaal kunnen worden voorkomen, bieden de voorschriften de grootst mogelijke bescherming tegen die gevolgen.

Er zijn redelijkerwijs geen voldoende concrete, nieuwe ontwikkelingen bekend of te verwachten in de omgeving van het bedrijf, die wij in het belang van de bescherming van het milieu bij het beoordelen van deze aanvraag moeten betrekken.

Op grond van het voorgaande hebben wij ons plan de gevraagde vergunning te verlenen op 28 maart 2007 bekend gemaakt.

Tegen dat voornemen zijn geen bezwaren ingediend.

## **Besluit**

Op grond van het voorgaande besluiten wij de gevraagde vergunning te verlenen.

De aanvraag maakt in zijn geheel deel uit van de vergunning, volgens de aangehechte, gewaarmerkte documenten, tenzij in de voorschriften anders is aangegeven.

Wij verbinden aan de vergunning de bijgaande voorschriften, die nodig zijn ter bescherming van het milieu.

## Ter informatie

### *Andere wetten en verordeningen*

Wij wijzen er nog op dat het verlenen van deze vergunning niet inhoudt dat hiermee is voldaan aan de bepalingen, die in andere wetten, verordeningen e.d. zijn gesteld dan wel op grond hiervan kunnen worden voorgeschreven. Met name noemen wij hier de bepalingen van het bestemmingsplan.

### *Afgifte gevaarlijke afvalstoffen*

Wij wijzen er bovendien op dat volgens artikel 10.30 van de Wet milieubeheer *afgifte van gevaarlijke afvalstoffen* alleen mag plaatsvinden aan iemand die een vergunning/ontheffing heeft om deze afvalstoffen in te zamelen, dan wel te verwijderen. Daarnaast is de afgifte van gevaarlijke afvalstoffen alleen mogelijk aan degene die een ontheffing heeft de betrokken afvalstoffen te lozen, of aan wie de uitdrukkelijke bevoegdheid is toegekend voornoemde afvalstoffen in oppervlaktewateren te brengen. Tot slot kan de afgifte van gevaarlijke afvalstoffen plaatsvinden aan een persoon die buiten Nederland is gevestigd en waarmee schriftelijk is overeengekomen dat hij die afvalstoffen overeenkomstig de bepalingen van de in-, uit-, en doorvoeren van gevaarlijke afvalstoffen zoals gesteld in de Wet milieubeheer behandelt.

### *CFK-besluit*

Het Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten (CFK-besluit) is van toepassing op de in het bedrijf aanwezige koelinstallatie.

### *Ongevallen en onvoorziene gebeurtenissen*

Als zich in onderhavige inrichting een *ongeval*, of een *onvoorziene gebeurtenis* voordoet wijzen wij wijzen op het volgende.

In de Wet milieubeheer is een bijzondere zorgplicht opgenomen ingeval er een ongeval plaats vindt in de inrichting. De regeling staat in Hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer en is in hoofdzaak bestemd voor degene die de inrichting drijft. Kort gezegd houdt de regeling in, dat de houder van de inrichting voorzieningen moet treffen als zich een ongeval voordoet (in de wet spreekt men van 'ongewoon voorval') om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken of ongedaan te maken. Daarnaast is de houder verplicht dit ongeval zo spoedig mogelijk aan het bevoegd gezag te melden en de noodzakelijke gegevens van het ongeval te verstrekken. Tot slot heeft het bevoegd gezag de plicht deze gegevens te verwerken. De Wet milieubeheer geeft een limitatieve opsomming van de gegevens die de houder moet verstrekken.

Vanwege het feit dat deze regeling uitdrukkelijk is opgenomen in de Wet milieubeheer en tevens een directe werking heeft, is er in de onderhavige vergunning op dit punt niets opgenomen.

|       |                                                                                                              |    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.    | ALGEMEEN .....                                                                                               | 7  |
| 1.1.  | Gedragsvoorschriften .....                                                                                   | 7  |
| 1.2.  | Elektrische installatie .....                                                                                | 7  |
| 1.3.  | Registratie .....                                                                                            | 7  |
| 2.    | VOORSCHRIFTEN IN VERBAND MET HET HOUDEN VAN VEE .....                                                        | 8  |
| 2.1.  | Algemeen .....                                                                                               | 8  |
| 2.2.  | Behandeling en bewaring van drijfmest .....                                                                  | 8  |
| 2.3.  | Kuilvoer .....                                                                                               | 8  |
| 2.4.  | Opslag van veevoeder in een voersilo .....                                                                   | 8  |
| 2.5.  | Kadavers .....                                                                                               | 9  |
| 2.6.  | Koelinstallatie .....                                                                                        | 9  |
| 2.7.  | Landschappelijke inpassing .....                                                                             | 9  |
| 3.    | VOORSCHRIFTEN IN VERBAND MET AGRARISCH AFVALWATER .....                                                      | 10 |
| 4.    | VOORSCHRIFTEN IN VERBAND MET DE SPOEL/ONTSMETTINGSPLAATS .....                                               | 11 |
| 5.    | VOORSCHRIFTEN IN VERBAND MET ENERGIE .....                                                                   | 12 |
| 6.    | VOORSCHRIFTEN IN VERBAND MET AFVALSTOFFEN .....                                                              | 13 |
| 6.1.  | Behandeling van afvalstoffen .....                                                                           | 13 |
| 6.2.  | Opslag van afvalstoffen .....                                                                                | 13 |
| 7.    | VOORSCHRIFTEN IN VERBAND MET BODEMBESCHERMING .....                                                          | 14 |
| 7.1.  | Algemeen .....                                                                                               | 14 |
| 7.2.  | Olieverversen .....                                                                                          | 14 |
| 7.3.  | Stalling machines en werktuigen .....                                                                        | 14 |
| 8.    | VOORSCHRIFTEN IN VERBAND MET GELUID .....                                                                    | 15 |
| 9.    | VOORSCHRIFTEN IN VERBAND MET LUCHT .....                                                                     | 16 |
| 10.   | VOORSCHRIFTEN IN VERBAND MET LASSEN .....                                                                    | 17 |
| 11.   | VOORSCHRIFTEN IN VERBAND MET DE BEWARING VAN BESTRIJDINGS-<br>MIDDELEN TOT EEN MAXIMUM VAN 25 KILOGRAM ..... | 18 |
| 12.   | VOORSCHRIFTEN IN VERBAND MET GEVAARLIJKE STOFFEN, OPSLAG IN<br>EMBALLAGE .....                               | 19 |
| 13.   | VOORSCHRIFTEN IN VERBAND MET BEWARING VAN HUISBRANDOLIE IN BOVENGRONDSE<br>ENKELWANDIGE TANKS .....          | 20 |
| 13.1. | Algemeen .....                                                                                               | 20 |
| 13.2. | Handpomp voor brandstof .....                                                                                | 21 |
| 13.3. | Elektrische pomp voor brandstof .....                                                                        | 21 |
| 14.   | VOORSCHRIFTEN IN VERBAND MET BRANDVEILIGHEID .....                                                           | 22 |
| 14.1. | Algemeen .....                                                                                               | 22 |
| 15.   | VOORSCHRIFTEN IN VERBAND MET VERWARMING .....                                                                | 23 |
| 16.   | VOORSCHRIFTEN IN VERBAND MET DE NOODSTROOMVOORZIENING .....                                                  | 24 |
| 16.1. | Constructie, installatie en gebruik noodstroomaggregaat .....                                                | 24 |
| 16.2. | Opstelling noodstroomaggregaat .....                                                                         | 24 |
| 17.   | BEGRIPPEN .....                                                                                              | 26 |

## **1. ALGEMEEN**

---

### **1.1. Gedragsvoorschriften**

---

1. De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
2. Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren.
3. In geval van een langdurige onderbreking van de werkzaamheden (langer dan 3 maanden), bij bedrijfsbeëindiging of bij een faillissement moeten alle in de inrichting aanwezige afvalstoffen c.q. gevaarlijke (afval)stoffen volgens de hierop van toepassing zijnde wet- en regelgeving worden afgevoerd.
4. Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet worden voorkomen. Bij overlast moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.
5. Uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan de inrichting waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen dat ze buiten de inrichting gevaar of schade kunnen veroorzaken, dan wel dat hiervan meer hinder zal worden ondervonden in de omgeving dan uit de normale bedrijfsvoering voortvloeit, moeten 5 werkdagen voor uitvoering worden gemeld bij het bevoegd gezag. Ter beperking van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting kunnen regels worden gesteld betreffende de uitvoering van deze werkzaamheden.

---

### **1.2. Elektrische installatie**

---

6. De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010.
7. Alle elektrische installaties moeten zodanig zijn uitgevoerd, dat geen storing optreedt in de radio- en televisie ontvangst en in het telecommunicatieverkeer buiten de inrichting.

---

### **1.3. Registratie**

---

8. In de inrichting moet een logboek of ordner aanwezig zijn. In dit systeem moet de volgende informatie zijn opgenomen:
  - a. Registraties en onderzoeken zoals keuringen van brandblusmiddelen, visuele inspectie van bodembeschermende voorzieningen en energiebesparing onderzoeken;
  - b. Afgiftebewijzen van (gevaarlijke) afvalstoffen;
  - c. Registratie van het energie- en waterverbruik;
  - d. Registratie van klachten van derden omtrent milieu aspecten en daarop ondernomen acties;
  - e. Een afschrift van de vigerende milieuvergunning met bijbehorende voorschriften en meldingen;
  - f. Registratie keuringscertificaat van de vloestofdichte vloer van noemen onderdeel;
  - g. Diertel gegevens.
9. Alle gegevens als bedoeld in voorschrift 8 moet ten minste 5 jaar na datum van registratie in het handboek worden bewaard. Het handboek moet op verzoek van een toezichthouder altijd zijn in te zien.

## **2. VOORSCHRIFTEN IN VERBAND MET HET HOUDEN VAN VEE**

### **2.1. Algemeen**

10. In de inrichting mogen ten hoogste de volgende aantallen dieren aanwezig zijn:

| <b>Diersoort</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>Aantal</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar, overige huisvestingssystemen, beweiden (A 1.6.1)                                                                                                                                | 85            |
| Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (A 3)                                                                                                                                                                                   | 85            |
| Gespeende biggen, overige huisvestingssystemen, hokoppervlak groter dan 0,35 m <sup>2</sup> (D 1.1.16.2)                                                                                                              | 471           |
| Kraamzeugen, overige huisvestingssystemen (D 1.2.18)                                                                                                                                                                  | 32            |
| Guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting (D 1.3.13)                                                                                                                                  | 76            |
| Guste en dragende zeugen, overige huisvestingssystemen, individuele huisvesting (D 1.3.14)                                                                                                                            | 23            |
| Dekberen, 7 maanden en ouder (D 2.5)                                                                                                                                                                                  | 1             |
| Vleesvarkens, overige huisvestingssystemen, hokoppervlak groter dan 0,8 m <sup>2</sup> (D 3.4.2)                                                                                                                      | 55            |
| Vleesvarkens, mestkelders met (water- en) mestkanaal; mestkanaal met schuine putwand, met roosters anders dan metalen driekant op het mestkanaal, emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m <sup>2</sup> (D 3.2.7.2.1) | 810           |

11. Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden verbrand.
12. Ramen en deuren van stallen moeten gesloten worden gehouden, voor zover ze geen functie hebben voor luchtinlaat of het doorlaten van personen, dieren, vaste mest of goederen.

### **2.2. Behandeling en bewaring van drijfmest**

13. Dunne mest, gier en eventueel met mest verontreinigd schrob- en/of spoelwater moet worden afgevoerd naar een hiertoe bestemde, mestdichte opslagruimte (gierkelder, mengmestput, drijfmestput, mestbassin of opvangput). Leidingen of een daaraan gelijkwaardige voorziening voor het transport van dunne mest, gier en eventueel met mest verontreinigd schrob- en/of spoelwater moeten mestdicht zijn uitgevoerd.
14. Het brengen van drijfmest en gier in de opslagruimte moet zo dicht mogelijk bij de bodem van de opslagruimte uitmonden.
15. De afvoerputten van de opslagruimte moeten door middel van goed sluitende deksels gesloten worden gehouden, behalve tijdens het leegmaken ervan.
16. Transport van dunne mest en gier moet plaatsvinden met transportmiddelen die hiervoor zijn bestemd.

### **2.3. Kuilvoer**

17. Eventuele restanten van het kuilvoer moeten op een zodanige wijze worden opgeslagen dat er geen geuroverlast kan plaatsvinden.
18. Een voederopslag waaruit perssappen en eventueel percolatiewater kan vrijkomen, moet zijn voorzien van een dichte vloer. De perssappen en eventueel percolatiewater moeten via een hier tegen bestand zijnde bedrijfsriolering worden afgevoerd naar een mestput of een aparte opvangvoorziening.

### **2.4. Opslag van veevoeder in een voersilo**

19. Iedere silo evenals zijn ondersteunende constructie, moet zodanig zijn geconstrueerd dat alle bij normaal optredende krachten veilig en zonder blijvende of ontoelaatbare vervorming kunnen worden opgenomen. De silo moet stabiel staan opgesteld op een voldoende draagkrachtige fundering.

20. Hinderlijke stofverspreiding bij het vullen van voedersilo's moet worden voorkomen door het via de ontluchting ontwijkende stof op doeltreffende wijze op te vangen, bijvoorbeeld met behulp van een doekfilter.

---

## **2.5. Kadavers**

---

21. Kadavers en overig destructiemateriaal moeten onmiddellijk worden geborgen en mogen uitsluitend worden bewaard in alleen daarvoor bestemde metalen of kunststof tonnen, voorzien van een goed sluitend deksel. Deze tonnen moeten in zindelijke en goede staat van onderhoud verkeren en mogen uitsluitend worden bewaard op een koele plaats buiten invloed van direct zonlicht, in afwachting van de daarvoor wettelijk voorgeschreven afvoer.
22. Een kadaverton voor de bewaring van kadavers moet gekoeld worden bewaard.
23. Een kadaverton moet zodanig zijn geconstrueerd dat deze op een doelmatige wijze kan worden vervoerd zodat iedere mogelijkheid tot verspreiding van smetstof en afvalwater naar de omgeving in alle redelijkheid is uitgesloten.
24. Kadavers en overig destructiemateriaal moeten zo spoedig mogelijk van het bedrijf worden afgevoerd. Afgifte van kadavers en overig destructiemateriaal is uitsluitend toegestaan aan een inzamelaar (destructor) die daarvoor volgens de Destructiewet is bevoegd. Kadavers en overig destructiemateriaal mogen pas aan het begin van de oprit worden gebracht op de dag dat de kadavers en overig destructiemateriaal door de destructor worden opgehaald.
25. Direct nadat de inhoud van de kadaverton aan de destructor is afgegeven moet de kadaverton worden gereinigd. Het spoelwater moet worden afgevoerd naar een vloeistofdichte opslagruimte, bijvoorbeeld een mestkelder.
26. Kadavers en overig destructiemateriaal mogen niet op het terrein van de inrichting worden begraven.

---

## **2.6. Koelinstallatie**

---

27. De koelinstallaties moet altijd bereikbaar zijn voor bediening, inspectie en onderhoud.
28. Er moet een inspectie- en preventief onderhoudsschema van de koelinstallaties aanwezig zijn. Het bedoelde schema moet aan een toezichthouder op verzoek worden getoond.
29. Bij vervanging van het in de koelinstallaties aanwezige koudemiddel, moet dit worden afgetapt, zonder dat dit zich in de atmosfeer kan verspreiden.
30. Een koel- vriesinstallatie moet zijn uitgevoerd en worden gebruikt in overeenstemming met NEN 3380.

---

## **2.7. Landschappelijke inpassing**

---

31. Aan de zuidkant van stal A moet een bomenrij met zeven eiken worden ingeplant.
32. Aan de voorkant van stal A moeten 15 inheemse struiken (hazelaar, Gelderse roos, krent) worden ingeplant.
33. De bomen en struiken moeten in het plantseizoen, aansluitend aan de bouw van stal B, worden geplant. Het jaarlijkse plantseizoen loopt van 15 november tot 1 april.
34. De bomen en struiken moeten waar nodig worden onderhouden en afgestorven bomen moeten worden vervangen zodat de rij bomen in stand blijft.

### **3. VOORSCHRIFTEN IN VERBAND MET AGRARISCH AFVALWATER**

35. Schrob- en spoelwater afkomstig van het schoonspuiten van stallen, van de spoelplaats van veewagens, spoel- en schrobwater van stallen en mestopslagen en spoelwater van de melkkamer, melkstal en melkput moet worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte, bijvoorbeeld een mestkelder.
36. De vloer van een werkplaats mag niet zijn voorzien van een schrobput.

#### **4. VOORSCHRIFTEN IN VERBAND MET DE SPOEL/ONTSMETTINGSPLAATS**

37. Veewagens, die op het terrein gereinigd moeten worden op grond van de Regeling voorschriften ter voorkoming van verspreiding van besmettelijke dierziekten (Staatscourant 1998, nr. 117), moeten gereinigd worden op een speciaal daarvoor ingerichte spoel/ontsmettingsplaats voor veewagens.
38. De spoel/ontsmettingsplaats moet aan 3 zijden zijn voorzien van opstaande randen. De opstaande randen moeten lekdicht op de spoel/ontsmettingsplaats aansluiten. Spoelwater mag niet over de rand van de spoel/ontsmettingsplaats wegstromen. Spoelwater moet op een mestdichte ruimte worden geloosd.
39. De vloer van de spoel/ontsmettingsplaats moet vloeistofkerend zijn en bestand zijn tegen de inwerking van het toe te passen reinigings- en/of ontsmettingsmiddel.
40. De spoel/ontsmettingsplaats moet afwaterend zijn aangelegd naar een of meer mestputten of andere opslagruimten.
41. De spoel/ontsmettingsplaats moet zodanig zijn gelegen dat ten gevolge van verwaaiing van waswater geen hinder voor derden optreedt.
42. De spoel/ontsmettingsplaats mag worden voorzien van een afsluiter (voor de opslagvoorziening) zodat schoon hemelwater niet op de mestkelder of een andere voorziening wordt geloosd. Hemelwater afkomstig van de spoel/ontsmettingsplaats mag uitsluitend op het oppervlaktewater of op in de bodem worden geloosd als de spoel/ontsmettingsplaats vrij is van vuil en mestresten.

## **5. VOORSCHRIFTEN IN VERBAND MET ENERGIE**

43. Met betrekking tot energiebesparende maatregelen moet de inrichtinghouder zo spoedig mogelijk die maatregelen nemen, zowel technisch als organisatorisch van aard, zoals die in de aanvraag van deze vergunning zijn opgenomen. Energiebesparende maatregelen in nieuwe of gerenoveerde gebouwen, dan wel in nieuwe installaties of apparatuur moeten worden geïmplementeerd vóórdat betreffende gebouwen, installaties en/of apparatuur in gebruik genomen worden.
44. Binnen de inrichting moet het energieverbruik worden geregistreerd voor wat betreft:
- a. het gasverbruik in m<sup>3</sup> op jaarbasis;
  - b. het elektriciteitsverbruik in kWh op jaarbasis.
- Deze gegevens moeten ten minste 5 jaar na datum van registratie worden bewaard in het in voorschrift 8 genoemde handboek.

## **6. VOORSCHRIFTEN IN VERBAND MET AFVALSTOFFEN**

---

### **6.1. Behandeling van afvalstoffen**

---

- 45. Afvalstoffen mogen niet in de inrichting worden verbrand, gestort of begraven.
- 46. Afvalstoffen mogen niet in de bodem worden gebracht of terecht kunnen komen. Het behandelen van afvalstoffen moet zodanig plaatsvinden dat geen verontreiniging van de bodem kan optreden.
- 47. Afvalstoffen, niet zijnde snoeihout, bladeren en soortgelijke afvalstoffen moeten zo vaak als nodig uit de inrichting worden afgevoerd.
- 48. Afvalstoffen moeten gescheiden worden bewaard en afgegeven. Het betreft voor zover van toepassing:
  - a. metaal;
  - b. hout;
  - c. papier;
  - d. landbouwfolie;
  - e. kadavermateriaal;
  - f. gevaarlijke afvalstoffen;
  - g. organisch afval;
  - h. restfractie.
- 49. Gevaarlijke afvalstoffen moeten ten minste eenmaal per jaar worden afgevoerd.
- 50. Het afvoeren moet zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.
- 51. In de inrichting moet nabij de opslag van gevaarlijk afval, absorberend materiaal aanwezig zijn of neutraliserende vloeistof om gemorste of gelekte vloeistof op te nemen, te absorberen of zonodig te neutraliseren.
- 52. Gemorste gevaarlijke afvalstoffen moeten onmiddellijk worden opgenomen en zonodig geneutraliseerd.
- 53. Gebruikt absorptie materiaal moet op dezelfde wijze worden bewaard en afgevoerd als gevaarlijke afvalstoffen.
- 54. Afvoer van (gevaarlijke)afvalstoffen mag alleen plaats vinden naar een erkende inzamelaar.

---

### **6.2. Opslag van afvalstoffen**

---

- 55. De opgenomen gemorste afvalstof moet worden opgeslagen in daarvoor bestemde gesloten en vloeistofdichte emballage van doelmatig en onbrandbaar materiaal.
- 56. Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze plaatsvinden.
- 57. De verpakking van gevaarlijk afval moet:
  - a. dicht en voldoende sterk zijn en geschikt zijn voor de desbetreffende stof;
  - b. zijn voorzien van een etiket, waarop, op een altijd duidelijk te onderscheiden wijze, is aangegeven welke categorie afvalstof zich in de verpakking bevindt.
- 58. Gevaarlijke afvalstoffen moeten zijn geplaatst in of boven een vloeistofdichte lekbak.
- 59. Een vloeistofdichte lekbak moet, als het (licht) ontvlambare vloeistoffen betreft, de gehele inhoud bevatten. Van de overige vloeistoffen moet de bak een inhoud hebben van ten minste de grootste verpakking vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige emballage.
- 60. Boven een vloeistofdichte lekbak met vloeibare afvalstoffen in emballage moet, als deze buiten het bebouwde deel van de inrichting ligt, een afdak aanwezig zijn. Het afdak moet zo groot zijn dat hemelwater niet binnen de vloeistofdichte lekbak kan komen.
- 61. Verontreinigde en lege emballage moet worden behandeld als gevulde emballage. Voor de bepaling van de opvangcapaciteit van een vloeistofdichte bak hoeft de opslagcapaciteit van de lege gebruikte emballage niet meegerekend te worden.

## **7. VOORSCHRIFTEN IN VERBAND MET BODEMBESCHERMING**

---

### **7.1. Algemeen**

---

62. Het is verboden vloeistoffen definitief op of in de bodem te brengen. Oppervlaktewater, hemelwater of drinkwater zijn hiervan uitgezonderd, als daaraan geen verontreinigende stoffen zijn toegevoegd, de concentratie verontreinigende stoffen niet door een bewerking van het water is toegenomen en als daaraan geen warmte is toegevoegd.
63. Als verontreiniging heeft plaatsgevonden moet degene die de inrichting drijft:
- a. de oorzaak van de verontreiniging direct na ontdekking wegnemen;
  - b. direct na het tijdstip van ontdekking een onderzoek naar de kwaliteit van de bodem en het grondwater laten uitvoeren, conform NEN 5740;
  - c. de resultaten van het ad b genoemde onderzoek zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand na het gereedkomen van het onderzoeksrapport, overleggen aan het bevoegd gezag;
  - d. zo spoedig mogelijk, maar ten minste binnen 3 maanden nadat het bevoegd gezag met het rapport heeft ingestemd, (laten) starten met het saneren van de verontreiniging, conform genoemd rapport;
  - e. eventueel aanwezige objecten (zoals leidingen, buizen en kabels), die met de verontreinigende stoffen in aanraking zijn geweest, laten controleren op aantasting en, indien nodig, deze herstellen of vervangen;
  - f. voldoen aan door of namens het bevoegd gezag te stellen nadere eisen, als bedoeld in artikel 8.13 van de Wet milieubeheer, ten aanzien van de uitvoering van het ad b genoemde onderzoek voor wat betreft de situering, de diepte, het aantal boringen en het analysepakket en ten aanzien van de uitvoering van de ad d genoemde sanering.
64. Als na de in voorschrift 63 genoemde bodemsanering, verontreinigde grond in afwachting van toestemming voor transport moet worden opgeslagen op het terrein van de inrichting, moet de opslag onder het treffen van zodanige voorzieningen en/of maatregelen plaatsvinden, dat geen verontreiniging van de bodem kan optreden. Er moet worden voldaan aan eventueel door het bevoegd gezag omtrent de uitvoering van de voorzieningen en/of maatregelen te stellen nadere eisen, zoals bedoeld in artikel 8.13 van de Wet milieubeheer.

---

### **7.2. Olie verversen**

---

65. Het olie verversen moet plaatsvinden op een dichte betonnen vloer. De vloer mag niet zijn voorzien van scheuren en naden.
66. De vloer waarop het olie verversen plaatsvindt, mag zich niet in de buitenlucht bevinden, zodat de vloer niet onder invloed staat van hemelwater.
67. Nabij de vloer moeten voldoende absorptiemiddelen aanwezig zijn.
68. Gemorste olie moet worden opgeruimd met de absorptiemiddelen.
69. Afgewerkte olie en oliefilters moeten worden bewaard en afgevoerd als gevaarlijke afvalstoffen.

---

### **7.3. Stalling machines en werktuigen**

---

70. Machines, werktuigen en motorvoertuigen die worden gestald of opgeslagen en waarbij gezien de staat van onderhoud lekkage niet onwaarschijnlijk is, moeten worden gestald dan wel opgeslagen op een deugdelijke betonvloer. Van dit voorschrift mag worden afgeweken wanneer oliën en vetten zorgvuldig uit de machines, werktuigen of motorvoertuigen zijn verwijderd.

## 8. VOORSCHRIFTEN IN VERBAND MET GELUID

71. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ( $L_{A,LT}$ ) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie, mag op de gevel van woningen van derden of andere geluidsgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan:
- 40 dB(A) op 1,5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
  - 35 dB(A) op 5,0 meter hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
  - 30 dB(A) op 5,0 meter hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.
72. Het maximale geluidsniveau ( $L_{Amax}$ ) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, en door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie, mag op de gevel van woningen van derden of andere geluidsgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan:
- 70 dB(A) op 1,5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
  - 65 dB(A) op 5,0 meter hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
  - 60 dB(A) op 5,0 meter hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.
73. Het in deze vergunning met betrekking tot het maximale geluidsniveau gestelde is niet van toepassing op het laden en lossen ten behoeve van de inrichting voor zover dit plaatsvindt tussen 07.00 uur en 19.00 uur.
74. Verbrandingsmotoren van voertuigen van de vergunninghouder en van derden moeten zijn voorzien van doelmatige en in goede staat van onderhoud verkerende geluiddempers.

## **9. VOORSCHRIFTEN IN VERBAND MET LUCHT**

75. Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gelegen dat een afdoende verspreiding van de dampen is gewaarborgd, zonder dat hinder buiten de inrichting wordt veroorzaakt.

## **10. VOORSCHRIFTEN IN VERBAND MET LASSEN**

76. Laskabelisolaties moeten regelmatig, maar ten minste eenmaal per maand worden gecontroleerd op slijtage. Defecte laskabels moeten worden vervangen of worden gerepareerd.
77. Ter voorkoming van lichthinder buiten de inrichting moet de plaats waar laswerkzaamheden plaatsvinden, worden afgeschermd met bijvoorbeeld schotten, schermen of gordijnen.
78. Binnen een straal van 10 meter van las- en snijwerkzaamheden mogen zich geen licht ontvlambare (vloei)stoffen of brandgevaarlijke stoffen bevinden.
79. In stallen mogen geen las- en snijwerkzaamheden worden verricht.

**11. VOORSCHRIFTEN IN VERBAND MET DE BEWARING VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN TOT EEN MAXIMUM VAN 25 KILOGRAM**

80. De aanwezige voorraden bestrijdingsmiddelen moeten, op de tekening aangegeven plaats, worden bewaard in een daartoe bestemde kast. In de kast mogen alleen bestrijdingsmiddelen en/of ongereinigde lege verpakkingen daarvan aanwezig zijn. Alle in voorraad gehouden bestrijdingsmiddelen moeten in de oorspronkelijke verpakking ordelijk en overzichtelijk worden bewaard.
81. De kast moet van deugdelijke constructie zijn en doelmatig zijn ingericht.
82. De kast moet in goede staat van onderhoud zijn en doelmatig zijn geventileerd.
83. De bestrijdingsmiddelen moeten droog en koel worden bewaard.
84. Vloeibare bestrijdingsmiddelen moeten zijn opgesteld in of boven (een) vloeistofdichte bak(ken), die de gehele voorraad van de daarin of daarboven opgestelde vloeistoffen kan (kunnen) bevatten.
85. Gemorste vloeibare resten moeten direct in een speciaal daartoe bestemd vat worden gebracht. Hiertoe moeten voldoende materialen, absorberende en neutraliserende middelen, voor onmiddellijk gebruik gereed, aanwezig zijn.
86. Een lekkende verpakking moet onmiddellijk in een deugdelijke overmaatse verpakking worden overgebracht.
87. Emballage met restanten bestrijdingsmiddelen, lege verpakkingen daarvan en ander afval dat met bestrijdingsmiddelen in contact is geweest, moeten regelmatig als gevaarlijke afvalstof worden afgevoerd naar daarvoor bestemde en gelegaliseerde inrichtingen met behulp van een daartoe geschikt transportmiddel.

## **12. VOORSCHRIFTEN IN VERBAND MET GEVAARLIJKE STOFFEN, OPSLAG IN EMBALLAGE**

88. Gevaarlijke stoffen, zoals oliën, vetten en reinigings- en ontsmettingsmiddelen met uitzondering van de werkvoorraad moet worden bewaard in een lekbak of gelijkwaardige voorziening. De inhoud van de lekbak moet ten minste gelijk zijn aan de inhoud van de grootste in de lekbak opgeslagen emballage, vermeerderd met 10% van de overige emballage. De lekbak moet bestand zijn tegen de inwerking van de opgeslagen vloeistoffen. De lekbak moet zijn beschermd tegen inregenen.
89. Gevaarlijke stoffen die op het moment zij met elkaar in aanraking komen met elkaar kunnen reageren en waarbij gevaarlijke gassen of dampen kunnen vrijkomen of gevaarlijke situaties als explosies, rondspattende gevaarlijke of excessieve warmte ontwikkeling kunnen ontstaan, moeten van elkaar gescheiden worden.
90. Gevaarlijke stoffen moeten worden bewaard in gesloten, dichte en voldoende sterke verpakking.
91. De verpakking moet geschikt zijn voor de desbetreffende stof.
92. Lege, niet gereinigde emballage moet worden opgeslagen als volle.
93. Breekbare emballage mag niet worden gestapeld.
94. Gemorste droge stoffen moeten direct worden opgenomen op een zodanige wijze dat verspreiding wordt voorkomen.
95. Als emballage lekt, moet de lekkage direct worden verholpen of moet de inhoud van de lekkende emballage onmiddellijk worden overgebracht in niet-lekkende emballage dan wel moet de lekkende emballage worden overgebracht in een overmaats vat.
96. Gemorste vloeistoffen moeten direct worden geabsorbeerd. Hiertoe moeten nabij de opslagplaats van oliën in vaatwerk voldoende absorptiemiddelen aanwezig zijn. Gebruikte absorptiemiddelen moeten als gevaarlijke afvalstof worden behandeld.

### **13. VOORSCHRIFTEN IN VERBAND MET BEWARING VAN HUISBRANDOLIE IN BOVENGRONDSE ENKELWANDIGE TANKS**

#### **13.1. Algemeen**

---

97. De tank moet vloeistofdicht zijn uitgevoerd.
98. De tank moet zijn uitgevoerd volgens de KIWA-beoordelingsrichtlijn BRL-K796, "Stalen enkelwandige tanks voor bovengrondse drukloze opslag van vloeistoffen tot 5 m³".
99. De stijfheid en sterkte van een tank moeten voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen terwijl de dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn verzekerd.
100. De ondersteunende constructie van een tank moet uit onbrandbaar materiaal bestaan. Op plaatsen waar kans op verzakking bestaat, moet een doelmatige fundering zijn aangebracht.
101. Een tank moet ten minste 3 m van een bewaarplaats van brandgevaarlijke stoffen zijn verwijderd, tenzij de wand van de bewaarplaats een brandwerendheid bezit van ten minste 60 minuten. De afstand tussen een tank en de erfscheiding moet ten minste 3 m bedragen.
102. De afstand tussen 2 tanks moet voldoende zijn ten behoeve van inspectie en onderhoud.
103. Een tank moet zijn voorzien van een ontluuchtingsleiding met een inwendige middellijn van ten minste 30 mm; de ontluuchtingsleiding moet buiten uitmonden en tegen inregenen zijn beschermd.
104. Als een niveau aanwijzing of peilinrichting is aangebracht, moet deze zodanig zijn ingericht dat het uitstromen van vloeistof uit de tank, ook door verkeerde werking of door breuk, onmogelijk is.
105. Het uitwendige van een tank en de leidingen moet afdoende tegen corrosie zijn beschermd.
106. Een tank moet zijn omgeven door een vloeistofdichte bak of muur. De muur moet samen met de vloer een vloeistofdichte bak vormen. De inhoud van de vloeistofdichte bak moet ten minste gelijk zijn aan de inhoud van de tank. Deze vloeistofdichte bak of muur moet voldoende sterk zijn om weerstand te kunnen bieden aan de als gevolg van een lekkage optredende vloeistofdruk.
107. Als zich binnen de lekbak of muur slechts een tank bevindt, moet de opnamecapaciteit ten minste gelijk zijn aan de tankinhoud. Zijn in een lekbak twee of meer tanks opgesteld, dan moet de opnamecapaciteit ten minste gelijk zijn aan de inhoud van de grootste tank, vermeerderd met 10% van de gezamenlijke inhoud van de overige tanks.
108. Boven de lekbak moet een afdak zijn aangebracht op zodanige wijze, dat er geen hemelwater in de bak kan geraken.
109. De gehele installatie van de tank en de leidingen moet vloeistofdicht zijn, hetgeen voor het in gebruik nemen en na iedere reparatie, door een beproeving moet worden aangetoond. Deze beproeving moet geschieden door de tank en de leidingen geheel met water te vullen of door de tank en de leidingen af te persen met een overdruk van 30 kPa met lucht of 200 kPa met water. Als bij de beproeving een lekkage of een andere ongerechtigheid wordt geconstateerd mag de tank niet in gebruik worden gesteld; voor de beproeving moet tijdig kennis worden gegeven aan het bevoegd gezag, zodat het bevoegd gezag in de gelegenheid is om bij de beproeving aanwezig te zijn.
110. Het vullen van of aftappen uit een tank moet zonder morsen geschieden.
111. Een tank mag slechts voor 95% worden gevuld.
112. Onmiddellijk nadat de vloeistof in een tank is overgebracht en de losslang is afgekoppeld, moet de vulopening of vulleiding met een goed sluitende dop of afsluiter worden afgesloten.
113. De omgeving van een tank moet vrij van brandgevaarlijke stoffen worden gehouden. De begroeiing in de omgeving van de tank moet kort worden gehouden.

114. De afleverslang met het vulpistool moeten boven de lekbak zijn geplaatst, behalve tijdens het aftappen van brandstof.

---

### **13.2. Handpomp voor brandstof**

---

115. Een handpomp moet zodanig zijn ingericht, dat slechts gedurende een daartoe strekkende opzettelijke bediening, vloeistof uit de handpomp kan stromen..

---

### **13.3. Elektrische pomp voor brandstof**

---

116. Een elektrische pomp moet zodanig zijn ingericht, dat slechts gedurende een daartoe strekkende opzettelijke bediening, vloeistof uit de elektrische pomp kan stromen.
117. Een elektrische pomp ten behoeve van motorbrandstoffen, zoals dieselolie, moet in de buitenlucht zijn opgesteld. Een elektrische pomp ten behoeve van motorbrandstoffen die staat opgesteld in een loods of veldschuur waarvan 1 van de 4 zijden open is wordt gelijkgesteld met het in de buitenlucht staan opgesteld.
118. Een pomp moet zodanig zijn ingericht dat hetzij slechts gedurende een daartoe strekkende opzettelijke bediening van de vulafsluiter vloeistof uit de pomp kan stromen, hetzij de aflevering van vloeistof automatisch stopt als het reservoir waar in wordt afgeleverd, vrijwel is gevuld. In het laatste geval moeten aan de vulafsluiter voorzieningen zijn getroffen, waardoor deze sluit bij een lichte schok, bijvoorbeeld ten gevolge van vallen.
119. Bij het plotseling sluiten van de vulafsluiter moet een eventueel optredende drukstoot kunnen worden opgevangen.
120. Voor de toepassing van het voorschrift 121 moet de elektrische installatie in en aan de pomp voldoen aan de voorschriften voor elektrische installaties in ruimten met gasontploffingsgevaar. Deze voorschriften zijn niet van toepassing voor het bovenste deel van de pompkast waarin het telwerk is aangebracht, mits zich in dit deel geen leidingen of onderdelen met vloeistof bevinden die bij lekkage gevaar opleveren. Voor de elektrische installatie in het in het voorgaande bedoelde bovenste deel van de pompkast geldt dat het elektrische materiaal bij normaal bedrijf geen vonkende delen mag bezitten, noch delen met een temperatuur die gevaar voor ontploffing opleveren.
121. Op de hoofdschakelaar waarmee de elektrische installatie in en aan de pompkast kan worden uitgeschakeld, moeten de schakelstanden duidelijk zijn aangegeven. Bij deze schakelaar moet duidelijk zijn vermeld, dat deze dient voor de pomp.
122. Behalve de in voorschrift 121 genoemde hoofdschakelaar moet voor het in- en uitschakelen van de elektromotor van een pomp bovendien in of aan de pompkast een schakelaar zijn aangebracht. Deze schakelaar moet zijn uitgeschakeld bij het niet in gebruik zijn van de installatie.
123. Aan de pompkast van een elektrische pomp mogen geen wandcontactdozen zijn aangebracht, terwijl aan de vulafsluiter of aan de afleverslang geen elektrische schakelaar aanwezig mag zijn.
124. De pompkast van een elektrische pomp moet voldoende zijn geventileerd; de uitsparing in de pompkast, waarin de vulafsluiter van de afleverslang in ruststand wordt geborgen, moet gasdicht van het inwendige van de pompkast zijn afgesloten.
125. Het afleveren van vloeistof is verboden, als daarbij wordt gerookt of enigerlei vuur of open kunstlicht aanwezig is, of de motor van het voertuig, waaraan de vloeistof wordt afgeleverd, in werking is.
126. Op of bij een pomp moet met duidelijk leesbare letters het opschrift zijn aangebracht: "VOERTUIG-MOTOR AFZETTEN, ROKEN EN VUUR VERBODEN".

## **14. VOORSCHRIFTEN IN VERBAND MET BRANDVEILIGHEID**

---

### **14.1. Algemeen**

---

127. Teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden moeten voldoende brandpreventieve maatregelen zijn getroffen en moeten voldoende draagbare brandblusmiddelen aanwezig zijn in overeenstemming met de bij de vergunning behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening.
128. Blusmiddelen moeten voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.
129. In de buitenlucht aanwezige brandblusmiddelen moeten doelmatig tegen weersinvloeden zijn beschermd.
130. De in de aanvraag en in de daarbij overgelegde stukken aangegeven blusmiddelen moeten aanwezig zijn.
131. De blusmiddelen moeten ten minste éénmaal per jaar door een instantie die is erkend op basis van de Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven kleine blusmiddelen (REOB), of door een ten minste gelijkwaardige instelling worden gecontroleerd; de draagbare blustoestellen moeten worden gecontroleerd in overeenstemming met het gestelde in NEN 2559; slanghaspels moeten worden gecontroleerd volgens NEN-EN 671 deel 3; elk blusmiddel moet zijn voorzien van een label of sticker met daarop de laatste controledatum.
132. Een draagbaar blustoestel moet zijn voorzien van een rijkskeurmerk met rangnummer.
133. Nabij een afleverpomp voor brandstof moet een draagbare poederblusser aanwezig zijn met een inhoud van ten minste 6 kg of een ander geschikt blusmiddel met eenzelfde bluscapaciteit.
134. Het bedrijf met bijbehorend open terrein moet zodanig worden onderhouden, dat elk gebouw bij eventuele onregelmatigheden en bij calamiteiten onder alle omstandigheden bereikbaar is voor blusvoertuigen, en ook voor voertuigen voor hulpdiensten.

## **15. VOORSCHIFTEN IN VERBAND MET VERWARMING**

135. Een c.v.-installatie-warmwaterinstallatie moet zodanig zijn afgesteld dat een zo optimaal mogelijke verbranding plaatsvindt.

136. Elke 2 jaar moet:

- a. onderhoud worden uitgevoerd aan de c.v.-installatie-warmwaterinstallatie, en
- b. met het oog op een optimale verbranding in de installatie, een beoordeling worden uitgevoerd van de noodzakelijke afstelling en staat van onderhoud.

137. Beoordeling, afstelling, onderhoud en reparaties als bedoeld in voorschrift 136 geschieden door:

- a. een erkende gastechnische installateur, of
- b. waarborginstallateur, die is ingeschreven in de Regeling Erkenning Gastechnische installateurs (REG 1994) dan wel
- c. een gecertificeerd inspectie- en onderhoudsbedrijf.

Na het verrichten van de controle- en onderhoudswerkzaamheden, moet op het toestel een sticker met datum aangebracht zijn ten teken dat het onderhoud is uitgevoerd.

## **16. VOORSCHRIFTEN IN VERBAND MET DE NOODSTROOMVOORZIENING**

### **16.1. Constructie, installatie en gebruik noodstroomaggregaat**

138. Een noodstroomvoorziening moet ten minste eenmaal per kwartaal op de juiste werking worden gecontroleerd en mag slechts als noodvoorziening worden gebruikt.
139. Een noodstroomaggregaat moet zijn voorzien van een doelmatige geluiddemper en moet zodanig zijn afgesteld en worden onderhouden dat een nagenoeg rookloze verbranding wordt verkregen.
140. Een afvoerleiding en het daarbij behorende uitlaatdempersysteem moet:
- a. Zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal dat voldoende stevig is en bestand is tegen de te verwachten temperatuur;
  - b. zodanig zijn uitgevoerd dat roet, vuil en condenswater zich niet zodanig kunnen ophopen dat de afvoer van de verbrandingsgassen hierdoor wordt belemmerd.

### **16.2. Opstelling noodstroomaggregaat**

141. In een ruimte waarin een noodstroomaggregaat staat opgesteld mogen geen werkzaamheden anders dan ten behoeve van controle en onderhoud van het noodstroomaggregaat worden verricht.
142. Een noodstroomaggregaat moet zodanig zijn opgesteld dat geen gevaar voor brand bestaat. Een noodstroomaggregaat, al dan niet met bijbehorende brandstoftank, moet op doelmatige wijze tegen mechanische beschadiging en handelingen van onbevoegden zijn beschermd.
143. Een noodstroomaggregaat moet zijn opgesteld in een lekbak of op een vloeistofdichte vloer die tezamen met opstaande randen een vloeistofdichte bak vormt. De lekbak moet de inhoud van het smeeroliesysteem en de brandstofvoorraad van de dagtank van het aggregaat kunnen bevatten.
144. In een ruimte waarin een noodstroomaggregaat is opgesteld, mag ten hoogste 200 liter gasolie of ten hoogste 20 liter benzine aanwezig zijn. De gasolie- of benzinetank moet zijn geplaatst in een vloeistofdichte lekbak die de gehele hoeveelheid gasolie respectievelijk benzine kan bevatten.
145. Brandstofleidingen moeten zonodig zijn beschermd tegen mechanische beschadiging. Flexibele aansluitleidingen moeten zo kort mogelijk zijn.
146. In de ruimte waarin een noodstroomaggregaat is opgesteld, moeten voor de toevoer van verbrandingslucht en ventilatielucht en voor de afvoer van ventilatielucht openingen zijn aangebracht, die hetzij rechtstreeks, hetzij door middel van kanalen, verbinding geven met de buitenlucht. Deze openingen mogen alleen zijn afgesloten als het noodstroomaggregaat niet in werking is en moeten:
- a. zodanig zijn aangebracht dat een goede dwarsventilatie is gewaarborgd;
  - b. zodanig zijn aangebracht dat onder alle omstandigheden een vrije luchtdoorlaat is gewaarborgd;
  - c. zodanige afmetingen hebben dat bij het in werking zijn van het aggregaat voldoende ventilatie is gewaarborgd om eventuele gassen of dampen ten gevolge van mogelijke brandstoflekkage af te voeren en een zodanige temperatuur te handhaven dat, als gevolg van het in werking zijn van een noodstroomaggregaat, geen overlast in niet tot de inrichting behorende ruimten wordt ondervonden.
147. De uitmonding van de afvoerleiding voor verbrandingsgassen moet zodanig in de buitenlucht zijn gesitueerd dat door deze gassen buiten de inrichting geen hinder wordt veroorzaakt.

Namens burgemeester en wethouders,  
Met vriendelijke groet,



A.J.A. van den Ende,  
hoofd afdeling Vergunningen.

### **Beroep/voorlopige voorziening**

Tot 6 weken na de dag volgende op die van terinzagelegging (zie bekendmaking) kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, door:

- degene die bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp-besluit;
- degene die bedenkingen heeft tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp-besluit zijn aangebracht;
- enige andere belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen het ontwerp-besluit.

Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit wordt van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt (zie onder). Indien echter gedurende de beroepstermijn aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek wordt gedaan om een voorlopige voorziening wordt de beschikking niet van kracht, voordat op een dergelijk verzoek is beslist.

Indien voor het oprichten of veranderen van de inrichting tevens een bouwvergunning is vereist, wordt de beschikking niet eerder van kracht dan nadat de bouwvergunning is verleend.

### **Geldigheid van de vergunning**

De vergunning Wet milieubeheer geldt voor ieder die de inrichting drijft.

Een vergunning Wet milieubeheer vervalt onder meer, wanneer de inrichting (of een gedeelte daarvan) niet binnen drie jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning voltooid is en in werking is gebracht.

Alle voorafgaande op de inrichting betrekking hebbende vergunningen komen te vervallen, zodra de nieuwe vergunning onherroepelijk is geworden (d.w.z. dat er binnen de gestelde termijn geen beroep is ingesteld of dat op een wél ingesteld beroep is beslist).

### **Verzendlijst:**

Dit besluit is in afschrift toegezonden aan:

- de aanvrager;
- de afdeling Vergunningen en Handhaving te Ede.

## 17. BEGRIPPEN

### AFVALSTOF(FEN):

alle stoffen, preparaten of andere producten, waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

### AMMONIAK DEPOSITIE:

neerslag van potentieel zuur, veroorzaakt door ammoniak uitstoot afkomstig van veehouderijen, gemeten in mol per hectare per jaar.

### AMMONIAK EMISSIE:

emissie van potentieel zuur, veroorzaakt door ammoniak uitstoot afkomstig van veehouderijen, gemeten in kg per jaar.

### BEDRIJFSRIOLERING:

Voorziening voor de afvoer van bedrijfsafvalwater vanuit de inrichting naar een openbaar riool of naar een andere voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, inclusief de daarbij behorende verbindingen, putten en overige voorzieningen.

### BEOORDELINGSHOOGTE:

De hoogte van het beoordelingspunt vanaf het maaiveld.

### BEOORDELINGSPUNT:

Het punt waar het  $L_{A,LT}$  en het  $L_{Amax}$  worden bepaald en getoetst aan de (eventuele) grenswaarden.

### BESTRIJDINGSMIDDEL:

Een stof of mengsel van stoffen zoals gedefinieerd in artikel 1 van de Bestrijdingsmiddelenwet (Stb. 1962).

### BRANDBARE STOFFEN:

Stoffen die met lucht van normale samenstelling en druk onder vuurverschijnselen blijven reageren, ook nadat de ontstekingsbron is weggenomen.

### DUNNE MEST:

Dierlijke meststoffen die verpompbaar zijn.

### DRAAGBAAR BLUSTOESTEL:

een toestel dat voldoet aan het "Besluit Draagbare Blustoestellen 1997" (Staatsblad 1998, 46).

### EMBALLAGE:

Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulkcontainers (IBC's).

### ERFSCHIEDING:

Grens zoals is aangegeven in de kadastrale gegevens.

### EURAL:

Europese afvalstoffenlijst (Beschikking 2000/532/EG van 3 mei 2000), houdende aanwijzing van gevaarlijke afvalstoffen. Deze beschikking is van toepassing vanaf 1 januari 2002.

### GELUIDBELASTING:

De etmaalwaarde van het equivalente geluidniveau.

### GELUIDGEVOELIGE BESTEMMINGEN:

Gebouwen of objecten, als aangewezen bij Algemene Maatregel van Bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).

### GELUIDPRODUCERENDE WERKZAAMHEDEN:

alle werkzaamheden, met inbegrip van het in bedrijf zijn van motoren van werktuigen en installaties, waarbij bedoeld of onbedoeld geluid wordt geproduceerd; hieronder wordt bijvoorbeeld ook verstaan een ventilator.

**GELUIDGEVOELIGE RUIMTE VAN EEN WONING:**

Een ruimte binnen een woning voor zover die kennelijk als slaap-, woon- of eetkamer wordt gebruikt of voor een zodanig gebruik is bestemd.

**GELUIDNIVEAU IN dB(A):**

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de NEN 10651 inclusief aanvulling van 1993.

**GEVAARLIJKE STOFFEN:**

Stoffen die op basis van het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen van de Wet milieugevaarlijke stoffen (WMS) als zodanig worden aangemerkt.

**(STANK)GEVOELIGE OBJECTEN:**

Bebouwing zoals genoemd in de Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelingsgebieden.

**GEVEL:**

Een bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak.

**HERGEBRUIK:**

Het als product of als materiaal opnieuw gebruiken of het nuttig toepassen van een afvalstof.

**HOOGTE:**

Hoogte boven maaiveld grenzend aan de beoordeelde gevel bij een woning van derden of geluidsgevoelige bestemming.

**INSTALLATIES:**

Het samenstel van met elkaar verbonden of te verbinden "objecten" die zijn bestemd voor of zijn aangebracht ten behoeve van het transporteren, afwegen, doseren, verwerken (waar onder verbranden) of opslaan e.d. van stoffen; onder objecten worden in dit verband verstaan procesvaten (waaronder destillatie- en roerketels), luchtbehandelinginstallaties, (opslag)tanks, leidingen, appendages en dergelijke met inbegrip van randapparatuur, meet-, regel- en beveiligingsapparatuur.

**INVALLEND GELUIDNIVEAU:**

Het geluidniveau dat op een gevel invalt zonder dat hierbij de eigen gevelreflectie betrokken wordt.

**I.P.P.C.-RICHTLIJN:**

Richtlijn 96/61/EG van de Raad van de Europese Unie van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging.

**LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU ( $L_{A,T}$ ):**

Energetische cumulatie van de langtijdgemiddeld deelbeoordelingsniveaus.

**LANGTIJDGEMIDDELD DEELBEOORDELINGSNIVEAU ( $L_{A,T}$ ):**

Equivalent A-gewogen geluidsniveau op een beoordelingspunt over een specifieke beoordelingsperiode ten gevolge van een specifieke bedrijfstoestand op een beoordelingspunt, zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, zuivere tooncomponent of muziekgeluid. De methode voor de bepaling van langtijdgemiddeld deelbeoordelingsniveau moet conform de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999) zijn uitgevoerd.

**LICHT ONTVLAMBARE STOFFEN:**

Stoffen die:

- bij normale temperatuur aan de lucht blootgesteld, zonder toevoer van energie, in temperatuur kunnen stijgen en tenslotte kunnen ontbranden;
- in vaste toestand, door kortstondige inwerking van de ontstekingsbron, gemakkelijk kunnen worden ontstoken en verwijdering van de ontstekingsbron blijven branden of gloeien;
- in vloeibare toestand, een vlampunt beneden 21 °C hebben;
- in gasvormige toestand, bij normale druk, met lucht ontvlambaar zijn, of
- bij aanraking met water of vochtige lucht, licht ontvlambare dampen in een gevaarlijke hoeveelheid ontwikkelen ("stoffen die in aanraking met water licht ontvlambare gassen ontwikkelen").

**MAXIMALE EMISSIEWAARDE:**

De waarde, genoemd in bijlage 2 van de Regeling ammoniak en veehouderij.

**MAXIMALE GELUIDNIVEAU ( $L_{Amax}$ ):**

Het maximaal gemeten A-gewogen geluidniveau, meterstand "fast" gecorrigeerd met de meteocorrectieterm  $C_m$ .

**MER:**

Milieueffectrapportage. In het Besluit Milieueffectrapportage 1994 (gewijzigd op 7 mei 1999) is de activiteit "het houden van dieren" opgenomen in bijlagen 2 en 3 van categorie 14.

**MER-BEOORDELINGSPLICHT:**

Voor het oprichten van een installatie voor o.a. meer dan 350 zeugen geldt de MER-beoordelingsplicht. Het bevoegd gezag beoordeelt, aan de hand van de effecten die het oprichten van de installatie zal gaan veroorzaken, of het opstellen van een MER noodzakelijk is.

**MESTDICHT:**

Bestand zijn tegen de mest.

**MILIEUGEVAARLIJKE STOFFEN:**

Stoffen die acute of chronische effecten in ecosystemen kunnen veroorzaken; classificatie van milieu-gevaarlijke stoffen vindt plaats volgens de afspraken in de richtlijn 67/548/EEC (zie voor meer informatie bijlage 2 criteria categorie milieugevaarlijke stoffen WMS).

**NEN:**

Een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm.

**NEN 1010:**

Veiligheidsvoorschriften voor laagspanningsinstallaties.

Deel 1: onderwerp, toepassingsgebied en fundamentele uitgangspunten.

Deel 2: termen en definities

Deel 3: algemene kenmerken

Deel 4: beschermingsmaatregelen

Deel 5: keuze en installatie van elektrisch materieel

Deel 6: inspectie

Deel 7: bepalingen voor bijzondere installaties, ruimten en terreinen

**NEN 2494:**

Voorschriften voor de beveiligingsapparatuur van met olie gestookte ketels.

**NEN 2559:**

Onderhoud draagbare blustoestellen, controle en onderhoud.

**NEN 5740:**

Bodem; onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek.

**NRB:**

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming

**NULSITUATIE ONDERZOEK:**

Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) op die plaatsen van de inrichting waar potentieel bodembedreigende activiteiten plaatsvinden of zullen plaatsvinden en dat is gericht op die verontreinigde stoffen die ten gevolge van de activiteiten binnen de inrichting in de bodem kunnen geraken.

**ONTVLAMBARE STOFFEN:**

Stoffen die in vloeibare toestand een vlampunt van ten minste 21 °C en ten hoogste 55 °C hebben.

**OPSLAAN:**

Het tijdelijk aanwezig zijn van goederen, al dan niet in containers, in de inrichting in afwachting van verder transport.

#### OPSLAG:

Goederen die, al dan niet in containers, in afwachting van verder transport, gedurende enige tijd in een ruimte of naar een bepaalde plaats zijn gebracht, anders dan ten behoeve van het onmiddellijk overladen van deze goederen in een ander transportmiddel of ten behoeve van het overbrengen daarvan naar een opslagplaats.

#### RAV:

Regeling ammoniak en veehouderij, gepubliceerd in de staatscourant nr. 82 van 1 mei 2002.

#### REFERENTIE NIVEAU:

De hoogste waarde van de onder a. en b. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit bepaling referentieniveauperiode, d.d. 20 augustus 1982, Stcrt. 162:

- a. het geluidniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf;
- b. het optredende equivalente geluidniveau (LAeq), veroorzaakt door wegverkeerbronnen minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeerbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode.

#### REGELING VOOR DE ERKENNING VAN ONDERHOUDSBEDRIJVEN KLEINE BLUSMIDDELEN (REOB):

Regeling voor erkenning van onderhoudsbedrijven, bijgehouden door het NCP, voor informatie over en erkende onderhoudsbedrijven zie ook internet [www.ncp.nl](http://www.ncp.nl).

#### REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE:

Toestand waarbij de voor de geluidsproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.

#### REGELING ERKENNING GASTECHNISCHE INSTALLATEURS (REG 1994):

Regeling voor erkenning van installateurs, bijgehouden door Sterkin, voor informatie over Sterkin en over erkende installatiebedrijven zie ook internet: [www.sterkin.nl](http://www.sterkin.nl) of [www.erkendinstallateur.nl](http://www.erkendinstallateur.nl).

#### REGELING STANKEMISSION VEEHOUDERIJEN IN LANDBOUWONTWIKKELINGS- EN VERWEVINGS- GEBIEDEN:

Bijlage met omrekenfactoren en minimale afstanden behorend bij Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden.

#### RIOLERING:

Bedrijfsriolering, openbaar riool of een andere - niet gemeentelijke - voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater (bedrijfsriolering van derden).

#### SCHADELIJKE STOFFEN:

Stoffen die door inademing of door binnendringing via de mond of door de huid gevaren van beperkte aard kunnen opleveren.

#### STOOK- OF VERWARMINGINSTALLATIE:

Toestellen waarin aardgas, butaan, propaan of gasolie wordt verstoekt en die dienen voor de verwarming van één of meer gebouwen. Het gaat hierbij om cv-ketels of luchtverwarmers, zuigermotoren in een warmtekrachtinstallatie en een veelheid van toestellen voor het behandelen van producten in industrie en nijverheid.

#### TOEBEHOREN:

De op een toestel, tank of leiding aangebrachte appendages zoals afsluiters, meet-, regel- en beveiligingsapparatuur.

#### TOEZICHTHOUDER

Een toezichthouder die als zodanig op grond van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht door burgemeester en wethouders van de gemeente Ede is aangewezen.

#### VEEHOUDERIJ:

Inrichting, die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het kweken, fokken, mesten, houden, verzamelen, verladen of wegen van dieren.

**VLOEISTOFKEREND:**

Het tegenhouden en bestand zijn tegen de hiermee in aanraking bedoelde vloeistof, reinigings- en/of ontsmettingsmiddel..

**WAV:**

Wet ammoniak en veehouderij.

**WMS:**

Wet milieugevaarlijke stoffen.

**WONING:**

Een gebouw of deel van een gebouw dat voor bebouwing wordt gebruikt of daartoe is bestemd.

Voor zover een NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-norm, BRL, CPR, NPR, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen, werktuigen en installaties, wordt bedoeld de norm die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel - voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties betreft - de norm die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

**BESTELADRESSEN:**

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties en CPR-richtlijnen bij:  
SDU Service, afdeling Verkoop  
Postbus 20014  
2500 EA DEN HAAG  
telefoon (070) 378 98 80  
telefax (070) 378 97 83  
[www.sdu.nl](http://www.sdu.nl).
- NEN, NEN-EN, NEN-ISO-normen en NPR-richtlijnen bij:  
Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop  
Postbus 5059  
2600 GB DELFT  
telefoon (015) 269 03 91  
telefax (015) 269 02 71  
[www.nen.nl](http://www.nen.nl).
- BRL-richtlijnen bij:  
KIWA Certificatie en Keuringen  
Postbus 70  
2280 AB RIJSWIJK  
telefoon (070) 414 44 00  
telefax (070) 414 44 20  
[www.kiwa.nl](http://www.kiwa.nl).