



- LEGENDA**
- asfalt: 50 mm ACB surf 70-100 D2 - D3 met Eva-Polymer
50 mm AC22 base (D1A-B) met Eva-Polymer
60 mm AC22 base (D1A-B)
 - bs 300x200mm kleur zwart (Facade Lineal)
 - parkeerstrook bs kf elleboogverband kleur grijs + antraciet
 - 3 streks moigolot/schrijngoot bs kf grijs in beton
 - natuursplint adermer grs 7-14 op antwortelboek
 - trottoirband 130/150 x 250 mm
t.p.v. stippelijnen inrit verloopbanden en middenstukken
 - opsluitband 100x200 mm (in beton)
 - opsluitband 80x200 mm
 - 15.50
bestaande maaiveldhoogte
lop basis van terreinmeting d.d. 09.06.11 voorafgaand aan slooi
 - 85.50
nieuwe maaiveldhoogte
 - lichtmaat met resp. dubbel en enkel armatuur exacte
ligging volgens verlichtingsplan Trilux
 - boombedekkende beplanting Hedera helix hibernica 60-80 65/m²
 - heestbeplanting (boombedekkend) Lonicera nitida 'Elegant' 40-60 65/m²
 - Nieuw te planten bomen:
Fraxinus angustifolia 'Raywood'
met knut 18-20
ondergrondse boomverlening + drain
 - infiltratiekraten 120 x 0.60 x 0.41 m incl. infiltratieboek
 - lijngoot
 - DWA riool pvc (inclusief leidingdiameter)
 - RWA pvc (inclusief leidingdiameter)
 - 4 mantelbuizen pvc ø160
 - persleiding
 - bestaande riolering
 - straatkolk incl. kolkaansluiting Ø125mm
 - trottoircolk incl. kolkaansluiting Ø125mm
 - inspectieput rwa (met zandvang)
 - inspectieput dwa
 - hoogte putdekset
 - bob laagst aansluitende leiding
 - putnummer
 - bob aansluitende leiding (hoger dan laagst gelegen leiding)
 - nieuwe keerwand (prefab-beton)
 - nieuw gaashekwerk met 3 puntdraden
conform en aansluitend op bestaand gaashekwerk door derden
 - prefab betonnen traprede 1000x400x200 cm
 - verkeersbord parkeerplaats mindervaliden
 - fietserstandaard
 - reclamebord ALDI
 - aanrijbeveiliging (rampalen) door derden

Afkoppelen regenwater:
Regenwater afwaterend op berging:
opp. dak: 1220 m²
benodigde waterberging: 40mm
1220 m² x 0.040 m = 48.8 m³ (benodigde berging)
inhoud infiltratiekrat: 1200x600x40 m = 0.288 m³
berging infiltratiekraten: 171 st. x 0.288 m³ = 49.3 m³
overloopvoorziening infiltratiekraten d.m.v. overstortkolk

NB: uitgangspunten ontwerp waterhuishouding i.o.m. gemeente bepaald
(overleg d.d. 22.06.11, verslag BM-785)

WERKTEKENING
DEFINITIEF

Definitief wijzigingen n.v.v. overleg gemeente/dhr. Lexis ds 25.04.12	BM	BM	BS	BS	08.05.12	G
WERKTEKENING: aanpassing bouw en kruispunt Leudalweg	BM	BM	LG	LG	30.03.12	F
Bevoegde	BM	BM	LG	LG	14.11.11	E
Aanpassing talud keerwand en bestrating rondom condensor	BM	BM	LG	LG	12.10.11	D
Wijziging bouwtekst volgens Silvanis	BM	BM	LG	LG	14.09.11	C
Bestektekering Definitief	BM	BM	LG	LG	25.07.11	B
omschrijving wijziging	acc.	gnt.	derd.	derd.		
versie uitgaat	BM	BM	LG	LG	15.07.11	A

ALDI Markt te Neer (ROE 02)

project	Bestektekering buitenruimte					
opdrachtgever	ALDI Vastgoed BV					
schaal	1:250 / 1:50					
projector	11-399					
besteknr.	11-146					
tekeningnr.	11-1279					
bestand	11-1279					



DUC
Engineering & Advies

Werken met ruimte, ruimte die werkt

Duc Engineering & Advies BV
Wijger Nieuw 4
4015 AD Woerden
Postbus 3546
3720 PG Woerden
T 0349 - 567878
F 0349 - 567778
info@duc.nl
www.duc.nl

ALDI Markt aan de Napoleonsweg 116 te Neer
Ontwerpplan buitenruimte