

Uw brief van : 21 mei 2014
Uw kenmerk : OLO 1314923
Ons kenmerk : *14UT016989*
Barcode : 
Behandeld door : mevrouw Y. van den Elshout
Doorkiesnummer : 076 564 14 73
Datum : 9 juli 2014
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning en leges, meldingsplicht algemene regels, Besluit bodemkwaliteit

Geachte ,

Vergunning en leges

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning met uw kenmerk OLO 1314923 ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

- ./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 300,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Bij de uitvoering van de werken is eigendom van derden betrokken. Voor de uitvoering van de werkzaamheden dient u ervoor zorg te dragen dat de eigendomssituatie middels een privaatrechtelijke overeenkomst is geregeld.

- ./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Meldingsplicht algemene regels

Op grond van artikel 4.1 sub a en c; artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta zijn het aanleggen van kabels parallel aan een categorie A oppervlaktewaterlichaam, kruisend met een categorie B oppervlaktewaterlichaam en het aanleggen van uitstroomvoorzieningen van drainage in oppervlaktewaterlichamen in beginsel vergunningplichtig (uw kenmerk OLO 1315613 + OLO 1315609)

Echter voor werkzaamheden waar bij voorbaat vaststaat dat altijd vergunning zal worden verleend, is besloten in een algemene regel te beschrijven aan welke voorwaarden de uitvoering van dergelijke werkzaamheden dient te voldoen.

De hierboven aangegeven werkzaamheden vallen onder de algemene regels en dienen op grond van artikel 6.2 en artikel 6.5 van de Keur waterschap Brabantse Delta te voldoen aan de voorwaarden zoals staan vermeld in 'bijlage algemene regels'.

Het spreekt voor zich dat de feitelijke situatie na uitvoering van de werkzaamheden in overeenstemming moet zijn met de melding die u heeft gedaan. Tot slot willen wij u mededelen dat deze brief u niet ontheft van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Besluit bodemkwaliteit

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website www.agentschapnl.nl of contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen
 - bijlage algemene regels
 - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 14UT016989

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 21 mei 2014 ingekomen op 21 mei 2014 met ons kenmerk 14.ZK05229;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor diverse waterhuishoudkundige werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van Windpark Sabina aan de Sabinaweg 5 t/m 9 in Heijningen, bestaande uit:
 - het verwijderen en aanleggen van 3 dammen met duiker in categorie A oppervlaktewaterlichamen;
 - het verlengen van een bestaande dam met duiker in een categorie B oppervlaktewaterlichaam;
 - het tijdelijk verlengen van twee dammen met duiker in een categorie A- en B oppervlaktewaterlichaam;
 - het aanleggen van verharding op een onderhoudsstrook langs een categorie A oppervlaktewaterlichaam (windturbine 3);
 - het aanleggen van kabels parallel aan een categorie A oppervlaktewaterlichaam en kruisend met een categorie B oppervlaktewaterlichaam;
 - het aanleggen van uitstroomvoorzieningen van drainage in oppervlaktewaterlichamen;
2. het aanleggen van kabels parallel aan een categorie A oppervlaktewaterlichaam en kruisend met een categorie B oppervlaktewaterlichaam en het aanleggen van uitstroomvoorzieningen van drainage in oppervlaktewaterlichamen vallen onder algemene regels en zijn meldplichtig;
3. volgens artikel 4.1 sub a van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
4. volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1, gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - op enigerlei wijze grondroeringen uit te voeren;
5. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.4, 4.2.1 en 4.2.2 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
Verwijderen/aanleggen/verlengen dammen met duiker
6. het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers van welke aard ook in oppervlaktewaterlichamen;
7. de algemene regel is dat vergunning alleen verleend wordt voor noodzakelijke duikers, waarbij de duiker zo kort mogelijk moet zijn;
8. een vergunning voor een duiker wordt alleen verleend voor de noodzakelijke ontsluiting van een gebruik perceel voor landbouw of industrie met een lengte van maximaal 12,00 meter aan het maaiveld dan wel voor een woonperceel met een maximale lengte van 4,00 meter aan het maaiveld of indien er sprake is van een zwaarwegend belang;
9. lange duikers leiden tot opstuwing van water bovenstrooms;
10. lange duikers kunnen een knelpunt vormen bij hoge waterafvoeren;

11. de lengte van noodzakelijke duikers ten behoeve van ontsluiting moet zo kort mogelijk zijn;
12. de verlenging van bestaande duikers kan worden toegestaan tot maximaal de lengtematen die gelden voor nieuwe dammen met duiker;
13. de diameter van de duiker in een categorie A oppervlaktewaterlichaam die niet bevaarbaar is moet een vergelijkbare diameter hebben als de diameter van een duiker bovenstrooms, met in ieder geval een minimale diameter van 0,50 meter;
14. de diameter van de duiker in een niet-categorie A oppervlaktewaterlichaam die niet bevaarbaar is moet een vergelijkbare diameter hebben als de diameter van een duiker bovenstrooms, met in ieder geval een minimale diameter van 0,30 meter;
15. de aanvraag betreft het aanleggen van ontsluitingen in oppervlaktewaterlichamen voor het realiseren van drie toegangswegen vanaf de Sabinaweg naar een te bouwen windpark. De ontsluitingen worden tevens gebruikt voor de landbouw;
16. voor een gebruikspersceel voor landbouw of industrie geldt één duiker per perceelzijde, een tweede dam met duiker is toegestaan bij een perceelbreedte van 100 meter of meer. Samenvoeging van ontsluitingen voor meerdere gebruikers tot één ontsluiting is mogelijk tot een maximale ontsluiting van 16,00 meter aan het maaiveld. Een duiker voor een gebruikspersceel mag in ieder geval niet langer zijn dan 18,00 meter;
17. tijdens de bouw van het windpark worden er onderdelen per as aangevoerd en daarvoor zijn brede ontsluitingen nodig in verband met een grote draaicirkel;
18. na afloop van de bouwwerkzaamheden, die zijn gepland in de periode juli 2014 tot en met januari 2015, worden er twee ontsluitingen ingekort naar een zo kort mogelijke lengte en de twee andere ontsluitingen worden gehandhaafd ten behoeve van het plegen van noodzakelijk onderhoud aan de windturbines;
19. in de nabijheid van de drie geplande toegangswegen zijn reeds ontsluitingen in het categorie A oppervlaktewaterlichaam parallel aan de Sabinaweg aanwezig, maar deze liggen niet juist gesitueerd en zijn niet voldoende breed om te passeren met het grote materieel dat noodzakelijk is voor de aanvoer;
20. deze drie bestaande dammen met duiker worden verwijderd en iets verderop worden er drie nieuwe dammen met duiker aangelegd, voor de toegangsweg naar windturbine 2 moet een bestaande schouwpadduiker in een categorie B oppervlaktewaterlichaam worden verlengd in verband met de grote draaicirkel van het materieel. De dammen met duiker hebben de volgende maatvoering:

Ontsluiting t.b.v.	Duiker leggercode	Waterloop leggercode	Tijdelijke lengte duiker (m)	Definitieve lengte duiker (m)	Diameter (m)
WTG 1	KDU09655	OVK06473	n.v.t.	18,00	0,60
WTG 2 (cat. A waterloop)	KDU09651	OVK06481	n.v.t.	18,00	0,60
WTG 2 (cat. B waterloop)	KDU72529	OWL11609	28,00	21,50	0,60
WTG 3	KDU09649	OVK06441	20,00	18,00	0,60

21. de lengte van de aan te leggen definitieve duikers in het categorie A oppervlaktewaterlichaam passen binnen het beleid waarin voor een gebruikspersceel voor landbouw en industrie met meerdere gebruikers een duiker met een maximale lengte van 18,00 meter is toegestaan;
 22. de lengte van de te verlengen duiker (21,50 m) in het categorie B oppervlaktewaterlichaam kan worden toegestaan aangezien deze ook wordt gebruikt als schouwpadduiker en derhalve niet ingekort kan worden aan de oostzijde;
 23. twee duikers tijdelijk verlengd worden in het categorie A- en B oppervlaktewaterlichaam (respectievelijk 20,00 en 28,00 meter) en dit kan worden toegestaan aangezien dit alleen ten tijde van de bouw van het windpark noodzakelijk is voor de aanvoer van de onderdelen;
 24. het verwijderen/aanleggen/verlengen van de (tijdelijke) dammen met duiker is geen belemmering voor de afwatering en het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
- Obstakels (verharding) op onderhoudsstrook langs categorie A oppervlaktewaterlichaam**
25. obstakels (verharding) binnen 4,00 meter vanuit de insteek van een categorie A oppervlaktewaterlichaam worden alleen toegestaan indien en voor zover er sprake is van een zwaarwegende uitzonderingssituatie en het obstakel het onderhoud niet belemmert en verzwakt;
 26. de bereikbaarheid van het categorie A oppervlaktewaterlichaam en de ontvangstplicht van specie en maaisel moeten gewaarborgd zijn;
 27. bij windturbine 3 wordt verharding (toegangsweg) aangelegd op circa 3,00 meter vanuit de insteek van het categorie A oppervlaktewaterlichaam;
 28. de verharding wordt op nagenoeg dezelfde hoogte afgewerkt als de huidige maaiveldhoogte;

29. het obstakel (verharding) kan worden toegestaan indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
30. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden,
hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a; artikel 4.1.1 lid 1 sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het verwijderen en het aanleggen, hebben en onderhouden van 3 dammen met duiker in categorie A oppervlaktewaterlichamen;
- * het verlengen, hebben en onderhouden van een bestaande dam met duiker in een categorie B oppervlaktewaterlichaam;
- * het tijdelijk verlengen van twee dammen met duiker in een categorie A- en B oppervlaktewaterlichaam (juli 2014 t/m januari 2015);
- * het aanleggen, hebben en onderhouden van verharding op een onderhoudsstrook langs een categorie A oppervlaktewaterlichaam (toegangsweg windturbine 3);

ten behoeve van de aanleg van Windpark Sabina aan de Sabinaweg 5 t/m 9 in Heijningen in de gemeente Moerdijk, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./ gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk / de activiteit wordt begonnen wordt
./ daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennisgegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

- 7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

8. Revisiewerk

- 8.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder revisietekeningen digitaal, in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap Brabantse Delta aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het meetbestek is op te vragen bij de afdeling Kennis & Advies, de heer J.P. van Aert (076 564 14 66).

II Bijzondere voorschriften

9. Algemeen

- 9.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK05229-A, 14.ZK05229-B, U-0, U-1, U-2 en U-3.

10. Verwijderen/aanleggen 3 dammen met duiker in categorie A oppervlaktewaterlichamen en verlengen bestaande dam met duiker in categorie B oppervlaktewaterlichaam (definitieve lengten)

- 10.1 De drie dammen met duiker met leggercodes KDU09655, KDU09651 en KDU09649 worden verwijderd uit en nieuw aangelegd in de categorie A oppervlaktewaterlichamen met leggercodes respectievelijk OVK06473, OVK06481 en OVK06441, die lopen ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Fijnaart, sectie L, nummers 62, 67, 69, 174, zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK05229-B.

- 10.2 De bestaande dam met duiker met leggercode KDU72529 wordt verlengd in het categorie B oppervlaktewaterlichaam met leggercode OWL11609 dat loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Fijnaart, sectie L, nummers 67 en 155.

- 10.3 De aan te leggen definitieve duikers moeten voldoen aan de maatvoering:

Ontsluiting t.b.v.	Duiker leggercode	Waterloop leggercode	Maximale definitieve totale lengte (m)	Minimale inwendige diameter (m)
WTG 1	KDU09655	OVK06473	18,00	0,60
WTG 2 (cat. A waterloop)	KDU09651	OVK06481	18,00	0,60
WTG 2 (cat. B waterloop)	KDU72529	OWL11609	21,50	0,60
WTG 3	KDU09649	OVK06441	18,00	0,60

- 10.4 De binnenonderkant van de duiker moet komen te liggen op een doorgaande hoogte van het oppervlaktewaterlichaam en/of de aanwezige kunstwerken zoals die ter plaatse blijkt.

- 10.5 De binnenonderkant van de duiker moet 10% van de diameter van de duiker, met een maximum van 0,10 meter beneden de vaste bodem van het oppervlaktewaterlichaam worden gelegd.

- 10.6 De voegen tussen de duikerelementen moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.

- 10.7 Gelijktijdig met het aanvullen van de duiker moeten de uiteinden van de aan te leggen duiker vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte worden opgezet met stapelzoden onder een helling van 1:1 of flauwer, aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam.

- 10.8 Alvorens met het leggen van de duiker wordt aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de te leggen duiker.

- 10.9 De aanvulling van de duiker moet worden gedaan met zand en/of grond die niet verontreinigd is.

- 10.10 Nadat de duiker is verwijderd uit het oppervlaktewaterlichaam dient het profiel van het oppervlaktewaterlichaam te worden hersteld en moet vloeiend aansluiten op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms. De taluds moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.

- 10.11 De aan te leggen duiker dient, vanwege het machinaal kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewater, minimaal vijf meter vanaf andere bestaande duikers en/of andere kunstwerken te worden gelegd.

11. Tijdelijk verlengen dammen met duiker in categorie A oppervlaktewaterlichamen en in categorie B oppervlaktewaterlichaam

- 11.1 Bij WTG 3 wordt de dam met duiker KDU09649 tijdelijk verlengd, tot een maximale lengte van 20,00 meter, in het categorie A oppervlaktewaterlichaam OVK06441, dat loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend gemeente Fijnaart, sectie L, nummers 69 en 174, zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK05229-B.
- 11.2 Bij WTG 2 (cat. B waterloop) wordt de dam met duiker KDU72529 tijdelijk verlengd, tot een maximale lengte van 28,00 meter, in het categorie B oppervlaktewaterlichaam OWL11609, dat loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Fijnaart, sectie L, nummers 67 en 155.
- 11.3 De tijdelijk verlengde dammen met duiker mogen aanwezig zijn in de oppervlaktewaterlichamen gedurende de duur van de bouw van het windpark, gepland in de periode juli 2014 tot en met januari 2015.
- 11.4 Onmiddellijk na afloop van de bouwwerkzaamheden worden de verlengde duikers ingekort tot de maximale definitieve lengten, zoals staan aangegeven in de tabel onder bijzonder voorschrift 10.3 van deze vergunning.
- 11.5 Voor de aan te leggen tijdelijke duikers moeten elementen worden toegepast met een minimale inwendige diameter van 0,60 meter.
- 11.6 De binnenonderkant van de duiker moet komen te liggen op een doorgaande hoogte van het oppervlaktewaterlichaam en/of de aanwezige kunstwerken zoals die ter plaatse blijkt.
- 11.7 De binnenonderkant van de duiker moet 10% van de diameter van de duiker, met een maximum van 0,10 meter beneden de vaste bodem van het oppervlaktewaterlichaam worden gelegd.
- 11.8 De voegen tussen de duikerelementen moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.
- 11.9 Gelijktijdig met het aanvullen van de duiker moeten de uiteinden van de aan te leggen duiker vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte worden opgezet met stapelzoden onder een helling van 1:1 of flauwer, aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam.
- 11.10 Alvorens met het verlengen van de duiker wordt aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de te verlengen duiker.
- 11.11 De aanvulling van de duiker moet worden gedaan met zand en/of grond die niet verontreinigd is.
- 11.12 Nadat de verlenging van de duiker is verwijderd uit het oppervlaktewaterlichaam dient het profiel van het oppervlaktewaterlichaam te worden hersteld en moet vloeiend aansluiten op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms. De taluds moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.
- 11.13 De aan te leggen tijdelijke verlengde duiker dient, vanwege het machinaal kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewater, minimaal vijf meter vanaf andere bestaande duikers en/of andere kunstwerken te worden gelegd.

12. Aanleggen verharding op onderhoudsstrook langs categorie A oppervlaktewaterlichaam (toegangsweg windturbine 3)

- 12.1 De verharding wordt aangelegd op het perceel kadastraal bekend als gemeente Fijnaart, sectie L, nummer 69 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK05229-B en U-3.
- 12.2 De verharding mag zich niet bevinden binnen een afstand van 1,00 meter gemeten vanuit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam.
- 12.3 In de aan te leggen verharding binnen de vier meter vanuit de insteek van het categorie A oppervlaktewaterlichaam mogen geen hoogteverschillen worden aangebracht die een belemmering vormen voor het (machinaal) doorgaande onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
- 12.4 De verharding dient zodanig te worden aangelegd dat deze bestand is tegen het berijden met grote machines (kraan, tractor etc.) voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam.

Breda, 9 juli 2014
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Voor de afwatering van de weg en voor de uitvoering van de werkzaamheden, dient vooraf overeenstemming te zijn bereikt met de wegbeheerder, zijnde de gemeente Moerdijk. Een kopie van deze brief en vergunning zal aan de gemeente worden toegezonden.

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 300,00.

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een

bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.

Bijlage algemene regels

Artikel 6.2 Kabels, buizen en leidingen

1. Geen vergunning op grond van deze Keur is vereist voor kabels, buizen en leidingen in, op, onder of boven een oppervlaktewaterlichaam, onderhoudsstrook of een ondersteunend kunstwerk, niet zijnde:
 - hogedrukleidingen met een inwendige druk van 10 bar of hoger;
 - ondergrondse hoogspanningskabels (vanaf 110 kV);
 - buizen met een diameter van 1,00 meter of groter;
 - kruisingen met vaarwegen,als is voldaan aan de volgende regels:
 - a) de kabel, buis of leiding kruist het oppervlaktewaterlichaam haaks en is door middel van een persing/boring uitgevoerd;
 - b) de kabel, buis of leiding langs een oppervlaktewaterlichaam ligt parallel aan dat oppervlaktewaterlichaam, op ten minste 1,00 meter afstand horizontaal gemeten uit de insteek;
 - c) de overgebleven opening tussen de mantelbuis en de leiding is vloeistofdicht afgedicht of volledig opgevuld;
 - d) bij een kruising onder een oppervlaktewaterlichaam dat als categorie A-oppervlaktewaterlichaam is aangeduid in de legger, een onderhoudsstrook of een ondersteunend kunstwerk is een minimale dekking aangehouden van 1,00 meter onder het ondersteunend kunstwerk of de vaste bodem inclusief de taluds van dat oppervlaktewaterlichaam;
 - e) bij een kruising onder een oppervlaktewaterlichaam dat niet als categorie A-oppervlaktewaterlichaam is aangeduid in de legger en een bijbehorend ondersteunend kunstwerk is een minimale dekking aangehouden van 0,50 meter onder het ondersteunend kunstwerk of de vaste bodem inclusief de taluds van dat oppervlaktewaterlichaam;
 - f) daar waar de kabel, buis of leiding het oppervlaktewaterlichaam kruist en waar beschoeiing aanwezig is, is een minimale dekking aangehouden van 2,00 meter ten opzichte van de vaste bodem;
 - g) de kabel of leiding onder oppervlaktewaterlichamen en onderhoudsstroken is trekvast of uit een stuk;
 - h) de kabel, buis of leiding onder een onderhoudsstrook bezit voldoende draagkracht voor het dragen van machines ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam;
 - i) de kabel over een duiker heeft een overlengte van 1,00 meter die in de vorm van een lus is aangebracht;
 - j) de kabel of leiding over een duiker heeft een minimale afstand van 0,30 meter tussen de kabel of leiding en het ondersteunend kunstwerk.
2. De kabel of leiding die buiten gebruik is gesteld, is verwijderd. Daarbij is het talud en de bodem van het oppervlaktewaterlichaam en/of de onderhoudsstrook vloeiend aangesloten. De taludbegroeiing is eveneens hersteld.

Artikel 6.5 Constructies voor het brengen van water in oppervlaktewaterlichamen tot 100 m³ per uur

Geen vergunning op grond van deze Keur is vereist voor het met een constructie brengen van water in oppervlaktewaterlichamen als is voldaan aan de volgende regels;

- a) er kan maximaal tot 100 m³ per uur in een oppervlaktewaterlichaam worden gebracht;
- b) de constructie is voorzien van een taludbescherming. Deze taludbescherming reikt minimaal vanaf de onderkant van de constructie tot aan de laagste waterstand in het oppervlaktewaterlichaam. Bij een oppervlaktewaterlichaam met een bovenbreedte van 4,00 meter of kleiner is de taludbescherming aan beide zijden van de het oppervlaktewaterlichaam aanwezig. De taludbescherming strekt in horizontale richting 1,00 meter links en rechts van de constructie. Eventuele schade aan het talud is hersteld en herhaling is voorkomen;
- c) de constructie is circa 0,10 meter teruggehouden in het talud;
- d) indien beschoeiing aanwezig is, is de constructie gelijk met de beschoeiing;
- e) indien door middel van drainageleidingen water in het oppervlaktewaterlichaam wordt gebracht is deze voorzien van een drainage-uitmonding, waarbij de taludbescherming in de vorm van een taludgoot is aangebracht.