

+5800

+3080

+0

-1000

+2680

+0

Doorsnede A-A

Dakopbouw, Rc= min. 6,0 m2.K/W:
- dakpannen antraciet, als bestaand
LET OP: bovenzijde pannen dient aan te sluiten op bestaande dak
dit in het werk op te meten en te controleren
- panlatten en tengels
- sporenkap met isolatie, R= 6,0 m2.K/W
detaillering op muurplaat conform leverancier

laatste gedeelte praktisch uittimmeren
voorzien van isolatie t.b.v. koudebrug-onderbreking
isolatie Kingspan K12, 50mm, R= 2,5 m2.K/W

dichtplakken met bitumen o.g.

2410+
b.k. goot
als bestaand

zinken bakgoot
houten aftimmering
kozijn

randisolatie
muurplaat
conform constr.
ruimte vullen met isolatie
L-staal conform constructeur
incl. strip t.b.v. muurplaat
opmetselen
- cementdekvloer 50mm
- breedplaatvloer conform constructeur
aanname 210mm

Detail 1

RENVOOI	
	- Wanden bestaand
	- Beton bestaand
	- Metselwerk nieuw
	- Isolatie
	- Betonsteen
	- Prefab beton
	- l.h.w.g. beton
	- Rookmelder

Dakopbouw, Rc= min. 4,0 m2.K/W:
- dakbedekking bitumen
- underlayment 18mm
- balklaag, aanname 100*50mm, h.o.h. 300mm
daartussen isolatie Kingspan K12
80mm, R= min. 4,0 m2.K/W
- regelwerk met gipsplaat

Wandopbouw, Rc= min. 4,0 m2.K/W:
- houten schroten, geheel als bestaand
- regel- en stijlwerk, aanname 100*50mm, h.o.h. 300mm
daartussen isolatie Kingspan K12
80mm, R= 4,0 m2.K/W
- constructieplaat 10mm
- regelwerk met gipsplaat

muurplaat
muurplaat
zinken bakgoot

kozijnen uitvoeren in hout
U-waarde = max. 2,2 W/m2.K per kozijn
U-waarde = max. 1,65 W/m2.K alle kozijnen

- betonsteen 100mm
- luchtspouw 50mm
- betonsteen 100mm

Vloeropbouw, Rc= min. 3,5 m2.K/W:
- nieuwe betonvloer 150mm
- folie
- isolatie IsoBouw EPS-100
150mm, R= 3,57 m2.K/W
- folie
- zandpakket

Dakopbouw, Rc= min. 6,0 m2.K/W:
- dakpannen antraciet, als bestaand
LET OP: bovenzijde pannen dient aan te sluiten op bestaande dak
dit in het werk op te meten en te controleren
- panlatten en tengels
- sporenkap met isolatie, R= 6,0 m2.K/W
binnenzijde glad afgewerkt

laatste gedeelte praktisch uittimmeren
voorzien van isolatie t.b.v. koudebrug-onderbreking
isolatie Kingspan K12, 50mm, R= 2,5 m2.K/W

+5800

+2860

+0

-1000

Doorsnede B-B

project :
Uitbreiding woning fam. Schaapveld te Zelhem

onderwerp :
Bestektekening - nieuw
Doorsneden en detail

opdrachtgever :
Fam. Schaapveld
Oude Ruurloseweg 5
7021 HD Zelhem

datum	: 10-04-2015		
schaal	: 1: 50 / 10		
getekend	: M. Bloemendal		
ontwerp	: T. Nibbeling		



T2 Ontwerp & Advies B.V.

Kruisbergseweg 9 7255 AG Hengelo (Gld)

T 0575 46 19 21 F 0575 46 11 57

I www.t2groep.nl E info@t2groep.nl

Tekeningen en bestekken blijven eigendom van T2 Groep en mogen, zonder schriftelijke toestemming niet gekopieerd en/of aan derden ter inzage worden gegeven, noch t.b.v. derden worden gebruikt. Eigendoms- en auteursrechten

SR 1997
werknr : 111625 bladnr : B4-01