

Ontwerpbesluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van (datum, nummer) tot vaststelling van de minimaal benodigde doorvaarthoogten van de vaarwegen op de lijsten A en B behorende bij de Waterverordening provincie Utrecht 2009 (Besluit minimaal benodigde doorvaarthoogten)

Gedeputeerde Staten van Utrecht;

Overwegende dat voor het optimaliseren van doorgaande routes voor het scheepvaartverkeer het noodzakelijk is de minimaal benodigde doorvaarthoogten voor vaste bruggen vast te stellen;

Gelet op artikel 2.4 van de Waterverordening provincie Utrecht 2009;

Besluiten:

ARTIKEL 1 Doorvaarthoogten

De minimaal benodigde doorvaarthoogten van de vaarwegen op de lijsten A en B behorende bij de Waterverordening provincie Utrecht 2009, zijn aangegeven in de bij dit besluit behorende bijlagen 1 en 2;

ARTIKEL 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015;

ARTIKEL 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit minimaal benodigde doorvaarthoogten.

Utrecht,

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,

Secretaris,

TOELICHTING

Algemeen

Op 8 december 2014 hebben Provinciale Staten (PS) de Waterverordening provincie Utrecht 2009 gewijzigd. Deze wijziging is vervolgens op 1 januari 2015 in werking is getreden. Een van de wijzigingen betreft het opnemen van een bevoegdheid van Gedeputeerde Staten tot het vaststellen van de minimaal benodigde doorvaarthoogten voor de vaarwegen op de lijsten A en B bij de verordening (zie artikel 2.4 van de verordening). Dit besluit geeft hieraan uitvoering.

Beleid

Het landelijk recreatietoernavertnet van de Beleidsvisie Recreatietoernavert Nederland (BRTN) heeft een belangrijke recreatieve functie voor de waterrecreatie. Wij willen dit vaarwegennet voor de recreatietoernavert behouden en hebben daartoe in de Waterverordening provincie Utrecht 2009 een aantal instrumenten opgenomen om randvoorwaarden te kunnen stellen. De BRTN geeft richtlijnen voor de verschillende categorieën vaarwegen met betrekking tot vaardiepten, doorvaarthoogten en brugbedieningstijden. Bij het vaststellen van deze vaardiepten, doorvaarthoogten en brugbedieningstijden voor de recreatieve vaarwegen worden deze richtlijnen zoveel mogelijk gevolgd, in combinatie met de Richtlijnen vaarwegen 2011 van het Rijk. Voor de beroepsvaarwegen wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de Richtlijnen vaarwegen 2011 van het Rijk.

Doorvaarthoogten

Bij het bepalen van de minimaal benodigde doorvaarthoogten van vaste bruggen is rekening gehouden met een voldoende marge tussen de opbouwhoogte van het vaartuig en de onderkant van de brug (schrikhoogte). Deze schrikhoogte is noodzakelijk om de volgende factoren te ondervangen:

- a. Verticale beweging van het schip door golven of variatie in toerental/vaarsnelheid
- b. Onnauwkeurigheid in kennis van de feitelijke hoogte van het vaartuig
- c. Fouten in het aflezen van de hoogteschaal bij de brug

1.

Voor de recreatieve vaarwegen zijn de minimum doorvaarthoogten vermeld in de Richtlijnen vaarwegen 2011 overgenomen.

Dit betekent voor de verschillende vaarwegklassen van de BRTN het volgende:

AM :	3,75 m
AZM:	30,00 m (Staandemastroute)
BM:	3,00 m
BZM:	30,00 m (Staandemastroute)
CM:	3,00 m
DM:	2,60 m

2.

Voor de beroepsvaarwegen zijn de minimum doorvaarthoogten vermeld in de Richtlijnen vaarwegen 2011 overgenomen.

Dit betekent voor de verschillende vaarwegklassen van de CEMT (Europese klassenindeling beroepsvaarwegen) het volgende:

I :	5,25 m
II:	6,10 m
III:	6,60 m
IV:	7,00 m
V:	9,10 m

Vervanging en nieuwbouw

In artikel 2.4 van de Waterverordening provincie Utrecht is bepaald dat Gedeputeerde Staten de minimaal benodigde doorvaarthoogten vaststellen. In het nieuwe artikel 2.5a, eerste lid is vervolgens bepaald dat de minimaal benodigde doorvaarthoogte in acht wordt genomen door de vaarwegbeheerder bij de uitvoering van zijn taak. Daartoe heeft de vaarwegbeheerder de beschikking over het instrument vergunning.

Met het op de gewenste hoogte brengen van zowel nieuwe als bestaande vaste bruggen zijn veelal zeer hoge kosten gemoeid zijn. Daarom is in het tweede en derde lid van artikel 2.5a een specifieke regeling opgenomen. De verplichting voor de vaarwegbeheerder om bij de uitoefening van zijn taak de doorvaarthoogten in acht te nemen, geldt niet voor bestaande vaste bruggen met een te lage doorvaarthoogte. Bij een dergelijke brug behoeft de vereiste doorvaarthoogte pas te worden gerealiseerd bij vervanging van die brug. Maar ook dan is vanwege bijzondere omstandigheden nog een uitzondering mogelijk. Zo is denkbaar dat vanwege de specifieke lokale situatie de kosten van het op de vereiste doorvaarthoogte brengen van een vaste brug zodanig hoog zijn dat dit maatschappelijk gezien in redelijkheid niet van de brugbeheerder kan worden gevergd. Die situatie kan zich ook voordoen bij de bouw van een nieuwe vaste brug. Door te bepalen dat in dergelijke gevallen een ontheffing van

Gedeputeerde Staten vereist is, is die afweging in handen gelegd van het bestuursorgaan dat de doorvaarthoogten vaststelt.

Tevens kan de situatie zich voordoen dat de locatie van de brug vereist dat een hogere doorvaarthoogte dan vastgesteld uiteindelijk wordt gerealiseerd. Te denken valt aan situaties waarbij gekozen dient te worden voor een hogere schrikhoogte dan de Richtlijnen vaarwegen voorschrijven. Deze situaties kunnen zich bijvoorbeeld voordoen indien op de locatie van de brug in de recreatievaartroute een sterke invloed merkbaar is van een grotere beroepsvaarweg met meer deining/golfslag tot gevolg. Er dient in die situaties door de vaarwegbeheerder bij de vergunningverlening gekozen te worden voor een hogere doorvaarthoogte dan de minimaal benodigde doorvaarthoogte (maatwerk).

Indien over een route een vaste brug aanwezig is met een hogere minimale doorvaarthoogte dan de vastgestelde doorvaarthoogte dan geldt in beginsel het principe "houden wat je hebt".

Staademastroutes

Voor staademastroutes is aangesloten bij de richtlijnen van de BRTN die een hoogte van vaste bruggen op een dergelijke route van 30.00 m aangeven. Veelal zullen over een staademastroute slechts beweegbare bruggen aanwezig zijn, waardoor er een vrije doorgang voor vaartuigen met een staande mast wordt gerealiseerd.

De Grecht is onderdeel van de kleine staademastroute, maar heeft in de BRTN een BM-klassering gekregen in plaats van BZM als gevolg van een diepgangbeperking. Aangezien de Grecht een belangrijke verbinding van en naar de plassen vormt, is het ongewenst dat er over de Grecht niet beweegbare te lage bruggen worden gebouwd. Ook routes die in de plassen liggen zoals de Middenwetering en de Gemeenlandsvaart, zijn om die reden, opgenomen met een minimale doorvaarthoogte van de bruggen van 30,00 m.

Specifieke vaarwegen

De Gekanaliseerde Hollandsche IJssel (GHIJ) is een BM-route in de BRTN. Op de GHIJ vindt nog beperkt beroepsgoederenvervoer plaats dat een hogere doorvaarthoogte eist dan de BRTN-richtlijnen aangeven voor een BM-route. De GHIJ past echter niet binnen de CEMT I klasse. In overleg met de belangenorganisatie voor de beroepsvaart is aangesloten bij de hoogtemaat van de beroepsvaartuigen die momenteel de GHIJ bevaren. 't Gein is een DM route in de BRTN met diepgangbeperking. In verband hiermee is een lagere doorvaarthoogte vereist dan de BRTN-richtlijnen aangeven voor een DM route. Voor de Holendrecht is aangesloten bij de doorvaarthoogte van de op Noord-Hollands grondgebied gelegen brug in de A2.

Bijlage 1: Minimaal benodigde doorvaarthoogten voor vaarwegen vermeld op lijst A van de Waterverordening provincie Utrecht 2009

Afkortingen

AGV:Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

DB:dagelijks bestuur

GS:gedeputeerde staten

HDSR:Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

PS:provinciale staten

Nr.	Naam	Bevoegd gezag op grond van de Scheepvaartverkeerswet	CEMT/BRTN klasse	Minimaal benodigde doorvaarthoogte
1.	Eem, gelegen buiten de gemeente Amersfoort	GS	III BM	6,60 m
2.	Oude Rijn-West	GS	I BZM	30,00 m
3.	Merwedekanaal, beneden de Lek	GS (beheer gemandateerd aan GS van Zuid-Holland; besluit GS van 4 maart 2003)		GS van Zuid-Holland zijn bevoegd
4.	Amstel	GS (beheer is bij een gemeenschappelijke regeling overgedragen aan bestuur van Noord-Holland; besluit PS/GS van Utrecht van 15 april 1992/28 mei 1991)		GS van Noord-Holland zijn bevoegd
5 a 5.b	Vecht (Weerdsluis-Mijndensesluis) Vecht (Mijndensesluis-Sluis 't Hemeltje)	DB van AGV DB van AGV	AM AZM	3,75 m 30,00 m
6	Kromme Mijdrecht	DB van AGV	II BM	6,10 m
7	Oudhuizenluizersluis			n.v.t.
8	Pondskoekersluis			n.v.t.
9	Demmeriksesluis			n.v.t.
10	Proostdijersluis			n.v.t.
11	Grecht	DB van HDSR	BM	30,00 m
12	Gekanaliseerde Hollandsche IJssel	DB van HDSR	BM	4,60 m

Bijlage 2: Minimaal benodigde doorvaarthoogten voor vaarwegen vermeld op lijst B van de Waterverordening provincie Utrecht 2009

Afkortingen

AGV:Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

B&W:college van burgemeester en wethouders

DB:dagelijks bestuur

HDSR:Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

RVP:Recreatieschap Vinkeveense Plassen

Nr.	Naam	Bevoegd gezag op grond van de Scheepvaartverkeerswet	CEMT/BRTN klasse	Minimaal benodigde doorvaarthoogte
1.	Geer	DB van AGV	DM	2,60 m
2.	Bijleveld	DB van AGV	DM	2,60 m
3.	Groote Heicop	DB van AGV	DM	2,60 m
4.	Heinoomsvaart-binnen	DB van AGV	DM	2,60 m
5.	Kerkvaart-west	DB van AGV	DM	2,60 m
6.	Ringvaart van Groot Mijdrecht	DB van AGV	DM	2,60 m
7.	Gemeenlandsvaart	DB van het RVP	DM	30,00 m
8.	Middenwetering (Vinkeveen)	DB van het RVP	BM	30,00 m
9.	Geuzensloot-binnen	DB van het RVP	DM	2,60 m
10.	Heul (Vinkeveen)	DB van het RVP	DM	2,60 m
11.	Geuzensloot-buiten	DB van AGV	BM	3,00 m
12a	Angstel- Noord	DB van AGV	DM	2,60 m
12b	Angstel- Zuid	DB van AGV	BM	3,00 m
13.	Nieuwe Wetering-West	DB van AGV	BM	3,00 m
14.	Nieuwe Wetering-Oost	DB van AGV	BM	3,00 m
15.	Waver	DB van AGV	DM	2,60 m
16.	Oude Waver	DB van AGV	DM	2,60 m
17.	Winkel	DB van AGV	DM	2,60 m
18.	Sluisvaart	DB van AGV	DM	2,60 m
19.	Holendrecht	DB van AGV	DM	3,50 m
20.	Vaargeul door het Abcoudermeer	DB van AGV	DM	2,60 m
21.	Gein	DB van AGV	DM	2,40 m
22.	Dubbele Wiericke	DB van HDSR	DM	2,60 m
23.	Singel te Woerden (met uitzondering van het noordelijk gedeelte)	B&W van Woerden	DM	2,60 m
24.	Stadsbuitengracht/Singel	B&W van Utrecht	AM	3,75 m
25.	Oude Gracht	B&W van Utrecht	AM	3,75 m
26.	Drecht-West bij de Mijndense brug	DB van het Plassenschap Loosdrecht e.o.	AZM	30,00 m
27.	Eem, gelegen binnen de gemeente Amersfoort	B&W van Amersfoort	III	6,60 m