

Afvalstoffen

Onderstaande tabel geeft een overzicht op jaarbasis van de **omvang** van de diverse activiteiten.

Omschrijving	Eenheid	Aantal/hoeveelheid per jaar
Input		
Aanvoer autowrakken inclusief twee- en driewielige motorvoertuigen en twee-, drie en vierwielige elektromotorvoertuigen (zoals scootmobiel en invalidervoertuigen/auto's)	stuks	15.000
Aanvoer karkassen van buiten de inrichting	stuks	34.000
Afgevoerde rest-/afvalstoffen:		
Afgewerkte olie	liter	53.000
Diesel	liter	2.500 (wordt deels intern gebruikt)
Benzine	liter	2.500 (wordt deels intern gebruikt)
Koelvloeistof	liter	38.000
Overige systeemvloeistoffen	liter	10.000
Accu's	stuks	10.000
Schroot	ton	19.500
Non- ferro	kg	100.000
LPG- tanks	stuks	375
Asbest	kg	geen
Buiten banden	stuks	60.750
Binnen banden	stuks	625
Kokoshaar	kg	13.500
Glas	kg	362.500
Rubber	kg	115.500
Bumpers	kg	67.500
PUR-schuim	kg	97.500
Absorptiekorrels	kg	250
Slib olie-afscheider/slibvangput	kg	30.000
Veiligheidsgordels	kg	98.000
Achter- en knipperlichten	kg	50.000
Koplampglas	kg	50.000
Grilles	kg	73.000
Wieldoppen	kg	50.000
Katalysatoren	kg	300.000
Oliefilters	kg	13.000
Poetsdoeken	kg	4000
Bedrijfsafval	kg	190.000

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gemiddelde en maximaal aanwezige hoeveelheid van in de inrichting opgeslagen grond-, rest- en afvalstoffen.

Omschrijving	Euralcode	Eenheid	aanwezige hoeveel- heid gemiddeld	aanwezige hoeveel- heid maximaal	Wijze van opslag
Bewerkte autowrakken	16 01 06	stuks	400	500	op de halfverharding
Afgewerkte olie	13 02 08	liter	4.000	5.000	in een bovengrondse opslagtank (5.000 l) als onderdeel van de Seda-unit (nr. E1, tekening 974020-S-1) en in metalen vaten (3 x 200 l) als tussenopslag (nr. F20, tekening 974020-S-1)
Diesel	13 07 01	liter	9.000	10.000	in een bovengrondse opslagtank (2x5.000 l wit en rood) als onderdeel van de Seda-unit (nr. E4, tekening 974020-S-1) en buiten in een metalen vat (200 l) in een metalen lekbak (kist) die afsluitbaar is met een deksel (nr. F29, tekening 974020-S-1)
Benzine	13 07 02	liter	2.500	3.000	in een ondergrondse opslagtank (2x1.500 l schoon en vuil) als onderdeel van de Seda-unit (nr. D1, tekening 974020-S-1) en buiten in een metalen vat (2 x 200 l) in een metalen lekbak (kist) die afsluitbaar is met een deksel (nr. F29, tekening 974020-S-1)
Koelvloeistof	16 01 14	liter	4.000	5.000	in een bovengrondse opslagtank (5.000 l) als onderdeel van de Seda-unit (nr. E2, tekening 974020-S-1) en buiten in een plastic container (nr. A20, F17, F18 en F19, tekening 974020-S-1)

Ruitensproeiervloeistof	16 01 15	liter	1.000	1.500	in een bovengrondse opslagtank (1.500 l) als onderdeel van de Seda-unit (nr. E3, tekening 974020-S-1) en in een metalen vat (200 l) als tussenopslag (nr. A19, tekening 974020-S-1)
Remvloeistof	16 01 13	liter	200	390	in een bovengronds HDPE dubbelwandig tussenopslag (90 l) (nr. E5, tekening 974020-S-1) en een bovengrondse HDPE dubbelwandig vat (200 l) (nr. E6 en A21, tekening 974020-S-1)
Accu's	16 06 01	stuks	500	600	in 10 kunststof bakken (nr. F28, tekening 974020-S-1)
Bumpers	16 01 19	kg	500	800	in bulkopslag in een bunker achter op het terrein en als tussenopslag in de demontagehal in een metalen bak (nr. A11, tekening 974020-S-1)
Schroot	16 01 99	ton	600	700	op de halfverharding
Non-ferro	16 01 99	ton	10	12	motoren, assen, radiatoren, motor-koppen op de vloeistofdichte betonvloer (nr. F1 en F2, tekening 974020-S-1)
LPG- tanks	16 01 16	stuks	36	36	in 3 rekken (2x12 stuks) onder een afdak afgesloten door een hekwerk met slot met gevarenbordjes (nr. F4, tekening 974020-S-1)
Asbest	n.v.t	kg	n.v.t	n.v.t	n.v.t
Buiten banden	16 01 03	stuks	820	820	in een metalen container (30 m ³ (nr. F21, tekening 974020-S-1) en als tussenopslag in de demontagehal op een pallet (50 stuks) (nr. A3, tekening 974020-S-1)
Binnen banden	16 01 03	stuks	125	125	in een metalen container (3 m ³ (nr. F22, tekening 974020-S-1) als tussenopslag in de demontagehal in

					een kunststof bak (nr. A2, tekening 974020-S-1)
Kokoshaar	16 01 99	kg	100	150	in balen als bulkopslag (nr. F25, tekening 974020-S-1)
Glas	16 01 20	kg	23.000	24.000	in een metalen container (10 m ³ (nr. F23, tekening 974020-S-1) en als tussenopslag in de demontagehal in een metalen bak (nr. A12, tekening 974020-S-1)
Rubber	16 01 99	kg	85.000	90.000	in een metalen container (2x40 m ³ (nr. F24, tekening 974020-S-1) en als tussenopslag in de demontagehal in een metalen bak (nr. A18, tekening 974020-S-1)
PUR-schuim	16 01 99	kg	2.000	3.000	in een metalen container (30 m ³ (nr. F26, tekening 974020-S-1) als tussenopslag in de demontagehal in balen (nr. A8, tekening 974020-S-1)
Veiligheidsgordels	16 01 17	kg	1.900	2.000	in een kunststof bak (1,0 m ³)
Achter- en knipperlichten	16 01 19	kg	500	600	in bulk
Koplampglas	16 01 20	kg	300	400	in een metalen container (0,5 m3)
Grilles (PP, PE en HDPE gescheiden van elkaar)	16 01 19	kg	400	500	in bulk
Wieldoppen	16 01 19	kg	1.900	2.000	in een kunststof bak (1,0 m ³)
Katalysatoren	16 08 02	stuks	48	50	in een metalen pallet box (1,0 m3)
Oliefilters	16 01 07	kg	280	300	in een vat van 200 l (2x) in de demontagehal op een vloestofdichte betonvloer
Poetsdoeken	15 02 02	kg	35	40	in een tussenvat van 60 l (2x) in de demontagehal op een vloestofdichte betonvloer
Bedrijfsafval	16 01 99	m ³	70	80	container 40 m ³ 2x
Absorptiekorrels	16 07 08	kg	75	100	in een metalen vat van 60 liter in de demontagehal (nr. A5, tekening 974020-S-1)

Slib olie-afscheider/slibvang- put	13 05 08	kg	6.000	6.000	wordt 1 x per jaar afgevoerd uit de olie-afscheider/slib- vangput, waardoor er geen sprake is van tussenopslag
--	----------	----	-------	-------	---

De afvalstoffen gaan naar erkende inzamelaars met uitzondering van de bewerkte wrakken, daar deze in de shredderinstallatie binnen de inrichting worden verwerkt