



## WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V61939

Ten name van: Combinatie BadhoeverBogen V.O.F.  
Postbus 59157  
1040 KD Amsterdam

Locatie: het perceel kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer  
sectie AI nr. 884 ten noorden van de Rijksweg A4 te Schiphol in  
de gemeente Haarlemmermeer in het kader van de omlegging  
Rijksweg A9 te Badhoevedorp



## 1 Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 10 juni 2015 een vergunningaanvraag ontvangen van Aveco de Bondt b.v., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 15.045900. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.1.4 lid 1 en 3 en van artikel 3.3.3 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist. Tevens bevat de aanvraag een melding voor het lozen van het onttrokken freatisch grondwater op oppervlaktewater in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen

De vergunning is aangevraagd namens Combinatie BadhoeverBogen V.O.F..

## 2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Combinatie BadhoeverBogen V.O.F., Postbus 59157, 1040 KD Amsterdam.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
  - a. het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van stalen damwand, verticale bemaling, spanningsbemaling, retourbronnen en peilbuizen en voor het ontgraven, tijdelijk hebben van deze ontgraving en het weer aanvullen van de ontgraving van een bouwput in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijing in de Haarlemmermeerpolder;
  - b. het in een periode van ca. 6 weken onttrekken van freatisch grondwater en spanningswater met een maximaal debiet van 165 m<sup>3</sup>/uur en een totaal debiet van 110.880 m<sup>3</sup> door middel van open bemaling en spanningsbemaling en het door middel van retourbemaling terugbrengen van het onttrokken grondwater (spanningswater) in de bodem voor het drooghouden en ter voorkoming van het opbarsten van de bodem van een bouwput;

een en ander op het perceel kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer sectie AI nr. 884. Dit in verband met benaderen en verwijderen van de niet gesprongen objecten (NGE's) 1011 t/m 1013 gelegen ten noorden van de Rijksweg A4 te Schiphol in de gemeente Haarlemmermeer in het kader van de omlegging Rijksweg A9 te Badhoevedorp en zoals weergegeven op de 5 gewaarmerkte bijlagen die bij dit besluit behoren.

De lozing van het freatisch grondwater op oppervlaktewater valt onder het Besluit lozen buiten inrichtingen (zie bijlage).



- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

### 3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 22 juni 2015.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,  
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.  
Teamleider Noord

### 4 Verzending

Verzonden op 22 juni 2015.

Aantal bijlagen: 5

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer;
2. Gemeente Haarlemmermeer, Watersecretariaat, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp;
3. Gemeente Haarlemmermeer, t.a.v. dhr. J. de Schepper, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp;
4. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam;
5. Schiphol Nederland B.V. (01-343) t.a.v. dhr. A. Vonk, Postbus 7501, 1118 ZG Schiphol;
6. Project Omlegging A9 bij Badhoevedorp, t.a.v. mevr. G. Koek, Kamer A2.88, Toekanweg 7, 2035 LC Haarlem;
7. Aanvrager: Aveco de Bondt b.v., Postbus 7020, 5605 JA Eindhoven.



## **5 Voorschriften**

### **5.1 Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### **Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden**

1. De bovenzijde van de damwanden van de bouwkuipen moeten minstens 0,50 m hoger zijn dan de hoogste stijghoogte van het 1<sup>e</sup> watervoerende pakket. Bij de stijghoogte van het 1<sup>e</sup> watervoerende pakket van N.A.P. min 4,00 m moet de bovenzijde van de damwand worden aangebracht op een hoogte van ten minste N.A.P. min 3,50 m of hoger.
2. Damwandschermen mogen alleen door middel van heien, drukken of trillen de grond in worden gebracht. Het (voor)sputten is niet toegestaan. De stempeling binnen de damwandkuipen moet zodanig zijn dat geen horizontaal of verticale verplaatsing (doorbuiging) van de damwand mogelijk is, waardoor mogelijk extra kwel langs de damwand kan ontstaan.
3. Tijdens de ontgraving moet er sprake zijn van een zodanig evenwicht dat de veiligheidsfactor tegen opbarsten altijd groter is dan 1,10.
4. Voor alle ontgravingen waarbij de afsluitende laag niet geheel wordt verwijderd, moet worden uitgegaan van een veiligheid tegen opbarsten van tenminste 1,1 en 0,5 m waterkolom. De veiligheid moet conform NEN 6740 zijn berekend.
5. Indien de benodigde stijghoogteverlaging niet kan worden behaald, moet dit direct worden gemeld aan hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Het graven moet dan onmiddellijk worden gestaakt en de bouwput moet onder water worden gezet of worden aangevuld met de uitgekomen grond.
6. Bij het ontgraven vrijkomend kleiig of ander ondoorlatend materiaal moet apart worden gehouden en zodanig worden teruggeplaatst in de aan te vullen bouwputten opdat de doorlatendheid van de deklaag niet wijzigt. De grond moet zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de ontgraving het geval was.
7. Op die locaties waar de afsluitende laag binnen de bouwkuip is verwijderd moet de afsluitende laag worden hersteld middels het aanbrengen van klei, bentoniet dan wel een ander daartoe geschikt materiaal met een laagdikte van ten minste 0,50 m waarmee de waterafsluitendheid kan worden gegarandeerd.
8. Aanvullingen moeten in lagen van maximaal 0,20 m worden aangebracht. Deze lagen moeten mechanisch worden verdicht.



9. De stempeling binnen de damwandkuip moet zodanig zijn dat geen horizontaal of verticale verplaatsing (doorbuiging) van de damwand mogelijk is, waardoor mogelijk extra kwel langs de damwand kan ontstaan.
10. Minstens één maand voor aanvang van de ontgraving moet er ter controle van de stijghoogte aan de buitenzijde van de bouwput een peilbuis aangebracht worden ter monitoring van het diepe grondwater / 1<sup>e</sup> watervoerende pakket. Deze peilbuis moet dagelijks worden opgenomen tot op het moment dat de bouwput geheel is drooggezet. De bovenzijde van het filter van de peilbuis moet minstens 1,0 m onder de onderzijde van de afsluitende laag zijn gesitueerd.
11. Alle aanwezige lekkages in de bouwput moeten direct worden gerepareerd.
12. Kwel door het aanbrengen van peilbuizen, spanningsbemaling inclusief de retourbemaling moet worden voorkomen.
13. Bij retourbemalingsvelden mag geen welvorming ontstaan. Dit moet dagelijks gecontroleerd worden. Bij constatering moeten direct maatregelen getroffen worden door middel van het terugbrengen van het debiet van de retourbemaling.
14. Verticale bemaling, met uitzondering van spannings- en retourbemaling, moet zodanig worden uitgevoerd dat de onderzijde van de filters altijd ten minste 2,50 m boven de onderzijde van de afsluitende of waterremmende laag blijft en deze laag nooit doorboord wordt. Te plaatsen bronneringsfilters mogen alleen door middel van het boren (of pulsen) worden aangebracht. Het gebruik van water, het (voor)sputten of het lossputten van de filters is niet toegestaan.
15. Te maken boringen en te plaatsen filters, meetbuizen, detectiebuizen en peilbuizen mogen alleen door middel van het boren (of pulsen) worden aangebracht, het (voor)sputten is niet toegestaan.
16. Damwandschermen mogen alleen door middel van trillend of heidend trekken worden verwijderd. Het lossputten van damwandschermen is niet toegestaan.
17. Bij het verwijderen van damwandschermen moet gelijkopgaand met het trekken de afsluitende laag hersteld worden door het injecteren met een bentonietoplossing.
18. Het gebruik van cement-bentoniet of andere non-plastische materialen of mengsels voor het herstel van de afsluitende laag is niet toegestaan.
19. Bij het verwijderen van filters, meetbuizen, detectiebuizen en peilbuizen moet de afsluitende laag vanaf 1,00 m onder de afsluitende laag tot tenminste 1,00 m boven de afsluitende laag en over een lengte van tenminste 2,50 m afgedicht worden met bentoniet of zwelklei waarmee kwel wordt voorkomen.
20. Doorboring c.q. perforatie van ondoorlatende lagen moet onmiddellijk worden hersteld.



21. Na afloop van de werkzaamheden moeten alle gemaakte boorgaten en/ of locaties gecontroleerd worden op eventuele kwel. De vergunninghouder moet de resultaten van deze controle tezamen met tekeningen waarop de locaties van de sonderingen, boringen en meetbuizen (volgens de coördinaten van de Rijksdriehoekmeting of op "as built" tekeningen) zijn weergegeven binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan het hoofd van afdeling Handhaving overleggen.
22. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na uitvoering blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.

### **Algemeen Technische Voorschriften**

23. De houder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene, waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd. Dit moet voor de start van de werkzaamheden schriftelijk gemeld worden aan de afdeling Handhaving van het hoogheemraadschap.
24. Voordat met de lozing van het freatisch grondwater op de watergangen wordt begonnen, moet ter plaatse van de lozingspunten voorzieningen worden getroffen om beschadiging of uitspoeling van taluds te voorkomen.
25. Na afloop van de lozingen moeten taluds ter plaatse van de lozingspunten worden hersteld en verontdiepingen in de watergangen worden verwijderd.
26. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd.
27. De werkzaamheden moeten conform de bij de aanvraag ingediende werkplannen worden uitgevoerd. Eventuele wijzigingen op een werkplan moeten minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd.
28. Als onttrekkingsbronnen en retourbronnen buiten werking wordt gesteld:
  - a. moet de houder er zorg voor te dragen dat de putten, die tot de inrichting behoren, op een zodanige wijze worden afgesloten respectievelijk worden afgedicht, dat verontreiniging van grondwater wordt voorkomen;
  - b. moet het afichten of afwerken van de onttrekkingsputten gebeuren middels het toepassen van bentoniet of een vergelijkbaar materiaal;
  - c. moeten afsluitende of scheidende lagen worden hersteld.



### Bemaling/ monitoring

23. De bemaling en de monitoring moeten worden uitgevoerd conform het bemalingsplan 'Opgraven objecten 1011, 1012 en 1013' versie 02 d.d. 21 mei 2015 van Van Kessel Bronbemaling, de aanvullende notitie 'Aanbrengen en verwijderen damwand benadering object 1011, 1012 en 1013' d.d. 21-05-2015 en de beschrijving afdichting infiltratiefilters.
24. De stijghoogte in het eerste watervoerend pakket mag niet verder worden verlaagd dan noodzakelijk is om opbarsten te voorkomen. Nadat de gewenste verlaging is bereikt moet het bemalingsdebiet zodanig worden teruggebracht dat de verlaging niet verder toeneemt.
25. De peilbuizen moeten op zodanige diepte geplaatst worden dat de grondwaterstanden van het freatisch grondwater en de stijghoogten in het 1<sup>e</sup> watervoerende pakket altijd kunnen worden gemeten en er een indicatie kan worden verkregen van de grondwaterstanden / stijghoogten ter plaatse van de bouwput, de retourbemalingsvelden en op de verlaging- en verhogingscontouren.
26. Het aantal en de locaties van de peilbuizen moeten in overleg met de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap worden bepaald en in het monitoringsplan worden vastgelegd en tenminste op de volgende locaties worden geplaatst:
- peilbuizen ter plaatse van de bouwput;
  - peilbuizen binnen het retourbemalingsvelden;
  - peilbuizen buiten de invloedssfeer van de retourbemaling;
  - peilbuizen tussen de bouwput en de Schipholweg en de Rijksweg A4;
  - peilbuizen tussen de bouwput en de Schipholspoorlijn.
27. Uiterlijk twee weken voordat de bemalingen worden gestart, moeten de peilputten zijn ingericht conform de bemalingsplannen.
28. Uiterlijk **2 weken** voor aanvang van de grondwateronttrekking moet een monitoringsplan ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd. In het monitoringsplan moeten de volgende gegevens opgenomen worden:
- kritische waarden en de grenswaarden (over- of overschrijdingswaarden) van het freatisch grondwater en de stijghoogte in het 1<sup>e</sup> watervoerende pakket (ook ter plaatse van de retourbemalingsvelden);
  - meetlocaties op kaart;
  - diepte peilfilters;
  - de meet- en rapportagefrequentie.
29. Opname grondwaterstanden en stijghoogten:
- gedurende twee weken voorafgaande aan het in bedrijf stellen van de grondwateronttrekkingen / retourbemalingen dagelijks (werkdagen);
  - gedurende de gehele periode dat de grondwateronttrekkingen / retourbemalingen in bedrijf zijn, twee maal per week (dinsdag en vrijdag);
  - nadat de grondwateronttrekkingen / retourbemalingen zijn stopgezet twee maal per week (dinsdag en vrijdag) tot de reguliere grondwaterstand weer is bereikt.



### **Meet- en Registratieverplichting.**

29. De onttrokken, gertourneerde en geloosde debieten moeten per deellocatie worden gemeten, met een meetnauwkeurigheid van 95% (tenminste m<sup>3</sup> indicatie).
30. De metingen worden in meetstaten bijgehouden. Deze meetstaten zijn op het werk aanwezig en worden op eerste verzoek ter inzage gegeven aan de controlerende ambtenaren van het hoogheemraadschap.
31. De watermeters moeten overeenkomstig de door de leverancier verstrekte voorschriften worden ingebouwd.
32. Meetinstrumenten moeten op een goed toegankelijke plaats geïnstalleerd worden zodanig dat de instrumenten goed afleesbaar zijn.
33. Voor de aanvang van de bemaling moeten de beginstanden van de watermeters zijn geregistreerd. Daarna moet de stand van de watermeters, tot het beëindigen van de bemaling, conform het monitoringsplan worden geregistreerd.
34. Deze waarnemingen moeten ook op het werk aanwezig zijn en ter inzage gegeven worden aan de controlerende ambtenaren van het hoogheemraadschap.
35. Bij vervanging van een meetinstrument wordt zowel de eindstand van het oude meetinstrument als de beginstand van het nieuwe meetinstrument geregistreerd. Op de meetstaat wordt, onder opgave van de datum, eveneens melding gemaakt van voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting.
36. De meetstaten worden minstens vijf jaar voor het hoogheemraadschap beschikbaar gehouden.
37. Na beëindiging van de werkzaamheden worden de onttrokken hoeveelheden en de start- en einddatum gemeld op [grondwater@rijnland.net](mailto:grondwater@rijnland.net)
38. Jaarlijks moet in de maand januari een registratieformulier met de in het voorgaande jaar, per kwartaal, onttrokken hoeveelheid grondwater en het gebruiksdoel ingevuld en aan het hoogheemraadschap worden toegezonden.

Het online in te vullen formulier en het te downloaden formulier is te benaderen via de link: [www.rijnland.net/grondwaterjaaropgave](http://www.rijnland.net/grondwaterjaaropgave) en/of via onze website: [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net) via het menu "Uw loket" naar de optie "Jaaropgave grondwateronttrekking en - infiltratie".



## 5.2 Algemene voorschriften

### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat de vergunninghouder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier.

### 2. Aanwezigheid vergunning

De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

### 3. Wijziging werken

De vergunninghouder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### 4. Calamiteiten

Indien de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### 5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de vergunninghouder in goede staat worden gehouden.

### 6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe vergunninghouders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

### 7. Adreswijziging

De vergunninghouder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



## **6 Overige aspecten betreffende de aanvraag**

### Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft:

- a. het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van stalen damwand, verticale bemaling, spanningsbemaling, retourbronnen en peilbuizen en voor het ontgraven, tijdelijk hebben van deze ontgraving en het weer aanvullen van de ontgraving van een bouwput in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging in de Haarlemmermeerpolder;
- b. het in een periode van ca. 6 weken onttrekken van freatisch grondwater en spanningswater met een maximaal debiet van 165 m<sup>3</sup>/uur en een totaal debiet van 110.880 m<sup>3</sup> door middel van open bemaling en spanningsbemaling en het door middel van retourbemaling terugbrengen van het onttrokken grondwater (spanningswater) in de bodem voor het drooghouden en ter voorkoming van het opbarsten van de bodem van een bouwput;

een en ander op het perceel kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer sectie AI nr. 884. Dit in verband met benaderen en verwijderen van de niet gesprongen objecten (NGE's) 1011 t/m 1013 gelegen ten noorden van de Rijksweg A4 te Schiphol in de gemeente Haarlemmermeer in het kader van de omlegging Rijksweg A9 te Badhoevedorp.

De aanvraag heeft betrekking op werken in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging in de Haarlemmermeerpolder.



## **7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer**

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

### Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

- a. het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van stalen damwand, verticale bemaling, spanningsbemaling, retourbronnen en peilbuizen en voor het ontgraven, tijdelijk hebben van deze ontgraving en het weer aanvullen van de ontgraving van een bouwput in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging in de Haarlemmermeerpolder;
- b. het in een periode van ca. 6 weken onttrekken van freatisch grondwater en spanningswater met een maximaal debiet van 165 m<sup>3</sup>/uur en een totaal debiet van 110.880 m<sup>3</sup> door middel van open bemaling en spanningsbemaling en het door middel van retourbemaling terugbrengen van het onttrokken grondwater (spanningswater) in de bodem voor het drooghouden en ter voorkoming van het opbarsten van de bodem van een bouwput;

een en ander op het perceel kadastraal bekend gemeente Haarlemmermeer sectie AI nr. 884. Dit in verband met benaderen en verwijderen van de niet gesprongen objecten (NGE's) 1011 t/m 1013 gelegen ten noorden van de Rijksweg A4 te Schiphol in het kader van de omlegging Rijksweg A9 te Badhoevedorp is getoetst aan:

- Beleidsregel 10; Werkzaamheden in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging;
- Beleidsregel 12; Onttrekking en infiltratie van grondwater.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. Beleidsregel 10; Werkzaamheden in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging; art. 2, 3 en 4;
  2. Beleidsregel 12; Onttrekking en infiltratie van grondwater; art. 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8.
- De aanvrager heeft de risico's en de mogelijke gevolgschade ten gevolge van onttrekkingen mede ten aanzien van de Rijksweg A4 en de Schipholspoortunnel voldoende in beeld gebracht. Op grond van het overgelegde bemalingsplan kan geconcludeerd worden dat er geen risico is op gevolgschade vanwege de onttrekkingen aanwezig zijn.
  - De aanvrager heeft de uitgangspunten voor een nog op te stellen monitoringsprogramma voldoende vastgelegd.
  - De aanvrager is verplicht voordat het werk aanvangt een monitoringsplan aan het waterschap ter goedkeuring voor te leggen.



### **Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## **8 Procedure**

### Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



## 9 Algemene Mededelingen

### Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

### Controle

De vergunninghouder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### Niet-naleving voorschriften

Indien de vergunninghouder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de vergunninghouder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

### Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden  
Behandelaar : Theo van Urk  
Doorkiesnummer : 071 306 071-3063489  
E-mail : theo.urb@rijnland.net