



Hoogheemraadschap van
Delfland

WATERVERGUNNING

Waterdossier 24340

1189010/1550288

Inhoudsopgave

1	INLEIDING.....	3
2	CONCLUSIE	3
3	BESLUIT	3
4	ONDERTEKENING	3
5	VOORSCHRIFTEN.....	4
5.1	ALGEMENE VOORSCHRIFTEN.....	4
5.2	VOORSCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN WATERSTAATSWERK, EEN BESCHERMINGSZONE " OF EEN PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE WAARVOOR KRACHTENS DE KEUR DELFLAND 2010 VERGUNNING IS VEREIST.....	5
6	AANVRAAG	7
6.1	LOCATIE.....	7
6.2	AANLEIDING	7
6.3	OVERWEGINGEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN WATERSTAATSWERK, EEN BESCHERMINGSZONE OF EEN PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE WAARVOOR KRACHTENS DE KEUR DELFLAND 2010 VERGUNNING IS VEREIST	7
6.4	EINDCONCLUSIE OVERWEGINGEN.....	8
7	PROCEDURE.....	8
7.1	ALGEMEEN	8
7.2	BEZWARENPROCEDURE.....	8
8	MEDEDELINGEN	9

1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 1 april 2015 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Gemeente Lansingerland.

De aanvraag betreft het gebruikmaken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte, waarvoor krachtens de Keur Delfland 2010 vergunning is vereist.

2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3 Besluit

Gelet op de Keur Delfland 2010, de Waterwet en de overwegingen van deze vergunning, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:

- a) de gevraagde watervergunning te verlenen aan Gemeente Lansingerland, Postbus 1, 2650 AA te Berkel en Rodenrijs (hierna: vergunninghouder) voor het ter hoogte van de Laan van Koot te Berkel en Rodenrijs in de polder Berkel aanbrengen en hebben van een automatische stuw inclusief duikerconstructie in een peilscheiding.
- b) de volgende tekeningen deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werk:
 - Tekening "Situatie tekening en detail stuw", nr. 140501.dgn, d.d. 1 april 2014;
 - Tekening Stuwput en uitstroombak, tek.nr. T001, d.d. 9-06-2015.
- c) aan de vergunning voorschriften, opgenomen in hoofdstuk 5, te verbinden.

4 Ondertekening

Delft, **29 JUNI 2015**

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,

drs. W. van Harmelen

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1.

Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
5. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
6. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
7. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
8. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die Delfland zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

Voorschrift 2.

Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

Voorschrift 3.

Beheer en onderhoud

1. De vergunde (kunst)werken moeten doelmatig functioneren.
2. De stuw moet volledig gesloten opgeleverd worden waarbij hij een minimale kerende hoogte moet hebben van NAP -2,67. Op het moment dat de stuw is overgedragen aan Delfland mag hij door Delfland bedient worden.
3. De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van de duikers, totdat deze in de legger zijn opgenomen.
4. De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van de stuw tot het moment dat hij wordt overgedragen.

5.2 Voorschriften voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland 2010 vergunning is vereist

Voorschrift 4.

Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
6. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

Voorschrift 5.

Automatische stuw inclusief duikerconstructie in waterkeringen

1. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan, door het aanbrengen van de duikerconstructies.
2. De constructie moet voorzien worden van een dubbele afsluiter.

Voorschrift 6.

Oeverbeschoeiingen en bodem bescherming ter plaatse van de uitstroomvoorziening

1. Er mogen geen materialen worden toegepast die kunnen uitloggen naar het water.
2. De beschoeiing moet grond dicht en stabiel zijn en mag niet vervormen of in de richting van het water gedrukt worden.
3. De beschoeiing moet strak tegen de oever worden geplaatst; er mag geen demping plaatsvinden.
4. Bij vervanging moet de nieuwe beschoeiing precies op dezelfde plaats komen te staan waar de oorspronkelijke beschoeiing stond; er mag geen demping plaatsvinden.
5. Oude beschoeiing moet volledig verwijderd worden.
6. De beschoeiing moet zodanig op de bestaande oeverbescherming worden aangesloten, dat uitspoeling of afkalving van de oever wordt voorkomen.
7. Ter plaatse van de uitstroomvoorziening moet een blokkenmat worden toegepast gelegen op de bodem zijnde NAP-6,92 m.

Voorschrift 7.

Duikerconstructie door peilscheiding

1. De duiker aan de hoogwaterzijde aansluitend op peilgebied NAP -3,27 m moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type duiker	Rond
Lengte duiker	19 m
Inwendige doorsnede duiker	minimaal Ø 0,8 m
Binnenonderkant van de duiker	NAP -3,77 m (0,5 m beneden het schouwpeil)
Schouwpeil	NAP -3,27 m
Inspectieputten	op de knikpunten

2. De duiker aan de laagwaterzijde aansluitend op peilgebied NAP -5,92 m moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type duiker	Rond
Lengte duiker	19 m
Inwendige doorsnede duiker	minimaal Ø 0,8 m
Binnenonderkant van de duiker	NAP -6,46 m (0,54 m beneden het schouwpeil)
Schouwpeil	NAP -5,92 m
Inspectieputten	op de knikpunten

3. De duikers moeten zodanig aangelegd worden dat deze niet kunnen vervormen of verzakken.
4. De duikers moeten worden vrijgehouden van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen.
5. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.

Voorschrift 8.

Stuwen

1. De stuw moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type stuw	Automatische klepstuw
Overstortbreedte	1,5 m
Minimale drempelhoogte	NAP -3,67 m
Maximale drempelhoogte	NAP -2,87 m (is 0,4 m boven schouwpeil)

2. Er mogen geen materialen worden toegepast die kunnen uitloggen naar het water.
3. Uitspoeling van bodem en oevers en lekkage van de stuw onderlangs en achterlangs moet worden voorkomen.
4. De stuw moet zodanig worden uitgevoerd dat deze niet door onbevoegden kan worden bediend.
5. De stuw moet voor bediening en onderhoud altijd bereikbaar zijn.
6. Aan de hoge zijde van de stuw moet een peilschaal worden aangebracht met een schaalverdeling ten opzichte van het schouwpeil.

6 Aanvraag

6.1 Locatie

De werkzaamheden of activiteiten vinden plaats nabij:

Adres: Laan van Koot
Plaats: Berkel en Rodenrijs
Polder: polder Berkel

6.2 Aanleiding

De vergunninghouder wil de werken uitvoeren omdat de middels dit besluit verleende automatische stuw invulling geeft aan het goed kunnen functioneren van het watersysteem binnen Vinex- en bedrijventerrein Westpolder, Bolwerk en Oudeland.

6.3 Overwegingen voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland 2010 vergunning is vereist

6.3.1 Toetsing aan regelgeving en beleid

De werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland 2010;
- het Waterbeheerplan Delfland 2010 – 2015;
- de Notitie Kaden en waterkeringvreemde elementen van februari 1999;
- de Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009.

De aangevraagde werken zijn in overeenstemming met bovengenoemd toetsingskader.

6.3.2 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

Middels dit besluit wordt vergunning verleend voor het aanbrengen en hebben van een automatische stuw inclusief ongelijkvloerse duikerconstructie. De stuw inclusief constructie geeft invulling aan het goed kunnen functioneren van het watersysteem binnen Vinex- en bedrijventerrein Westpolder, Bolwerk en Oudeland.

Omdat we te maken hebben met een overstortconstructie moeten er bij de uitstroomopening erosie beschermende maatregelen getroffen worden in de vorm van een beschoeiing en een blokkenmat. Middels een voorschrift is boven genoemd punt geborgd. Voor wat betreft de dimensionering van de overstort constructie geldt dat deze voldoet aan Delflands normen.

De constructie is gelegen in de waterscheiding welke zich bevindt tussen de peilgebieden NAP -3,27 m en NAP -5,92 m. Daar in het verleden de duikerconstructie door waterscheiding reeds is uitgevoerd vormen de werken geen gevaar meer voor de stabiliteit van de waterscheiding. Als voorschrift is in deze vergunning opgenomen dat de constructie voorzien moet worden van een dubbele afsluiter. De stuwput wordt voorzien van schotbalkspanningen waardoor dus voorzien wordt in de benodigde dubbele afsluiting.

In dit besluit is een voorschrift opgenomen dat de stuw gesloten moet worden opgeleverd. Dit houdt in dat er een kerende constructie ontstaat tot een niveau van NAP -2,67 m.

Parallel aan deze vergunning wordt de overdracht geregeld. Op het moment dat de stuw volledig is overgedragen aan Delfland is als voorschrift in deze vergunning opgenomen dat de stuw bedient mag worden.

Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

6.3.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen effect op de waterkwaliteit.

6.3.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

6.4 Eindconclusie overwegingen

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen wordt de gevraagde vergunning verleend.

7 Procedure

7.1 Algemeen

De vergunning is voorbereid met toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

De aanvraag is op 1 april 2015 bij Delfland ingediend. De aanvraag is ingediend door Gemeente Lansingerland en geregistreerd onder waterdossiernummer 24340.

7.2 Bezwarenprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

8 Mededelingen

- I. Het correspondentieadres betreffende deze vergunning en samenhangende meldingen is:
Hoogheemraadschap van Delfland
Team Regulering en Planadvisering
Postbus 3061
2601 DB Delft
Telefoon: (015) 260 81 08
Internet: www.hhdelfland.nl
E-mail: loket@hhdelfland.nl
- II. Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldingplicht gelden op grond van andere regelgeving.
- III. Wij plaatsen de watervergunning op onze website onder 'bekendmakingen'. Daarnaast leggen wij de aanvraag en de vergunning met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage op onze kantoorlocatie Delftechpark 23 te Delft.
- IV. De Regionale Belasting Groep (RBG) stuurt een afzonderlijke aanslag voor verschuldigde heffingen, zoals leges of precario.