

Besluit van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van 7 juli 2015 tot het doorvoeren van enkele correcties en aanvullingen in de bij de nieuwe Keur behorende "Uitvoeringsregels op grond van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland voor handelingen in het watersysteem"

1. Uitvoeringsregel 6 Steigers

De algemene regel bij artikel 2d wordt gewijzigd in "Boten en andere vaartuigen zijn uitsluitend toegestaan wanneer deze in de langs richting aan de steiger *en/of aanmeervoorziening en/of meerpaal* worden aangemeerd".

Toelichting

In kritische watergangen (zoals aangegeven op kaart 9 bij de regels) zoals delen van de Oude Rijn en de Gouwe kan elke opstuwing problemen opleveren voor de afvoer van water naar onze hoofdgemalen. In de regel wordt nu alleen de verplichting opgelegd dat bootjes aan steigers in de langs richting moeten worden gelegd (omdat dit minder opstuwing geeft dan in dwarsrichting). Dit geldt natuurlijk ook voor bootjes die aan aanmeervoorzieningen of meerpalen worden aangelegd, vandaar de toevoeging van aanmeervoorzieningen en meerpalen in de regel.

2. Uitvoeringsregel 6 Steigers

De bij deze regel behorende kaart 9 wordt op twee punten aangepast.

- a. De Oude Rijn tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven wordt toegevoegd en
- b. De zone langs de Oude Rijn bij Leiden wordt teruggelegd tot aan de brug over de Haagse Schouw (zie kaart 9 als bijlage).

Toelichting

Abusievelijk is het deel van de Oude Rijn tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven niet op de kaart opgenomen. Deze voldoet echter wel aan de criteria voor een kritische watergang. Ook hier kan dus elk object leiden tot een onaanvaardbare extra opstuwing. Een twee correctie op deze kaart is de Oude Rijn ten westen van Leiden. Het deel tussen de spoorbrug Leiden-Den Haag en de Haagse Schouw kan van de kaart worden afgevoerd; hier is de Oude Rijn nog breed genoeg en er liggen in deze strekking al veel steigers met dwars afgemeerde bootjes.

3. Uitvoeringsregel 19 Bouwen

In de beslisboom wordt een vraag toegevoegd waaruit blijkt of een beschoeiing / damwand in de kern- of beschermingszone van een waterkering een lichte constructie is (algemene regel) of een grondkerende constructie (vergunningplicht).

Toelichting

In regel 9 voor beschoeiingen en damwanden wordt bij de ligging in de kern- of beschermingszone van een waterkering verwezen naar regel 19 Bouwen. Hier ontbreekt echter een duidelijke vraag waaruit kan worden bepaald of de beschoeiing zodanig licht is dat volstaan kan worden met een algemene regel in plaats van vergunningplicht.

Toegevoegd wordt een vraag 10: Betreft het een beschoeiing/damwand in het buitentalud of de kruin? Bij nee is het antwoord vergunningplicht (beschoeiing/damwand in binnentalud geeft te veel risico's), bij ja volgt een vervolgvraag: Is de beschoeiing licht, bestaande uit houten palen met een grondlicht

doek waterdoorlatend doek en/of houten planken/schotten en zonder (schot)ankers? Bij nee is het antwoord vergunningplicht, bij ja algemene regel. In het laatste geval gaat het om beschoeiingen), die als belangrijkste functie hebben het beschermen van het talud tegen erosie. In andere gevallen gaat het om grondkerende constructies. In de algemene regel (19.5) wordt toegevoegd artikel 3 voorwaarden beschoeiingen: Het aanleggen van beschoeiingen is toegestaan wanneer:

- a. direct langs de te vervangen of nieuw aan te brengen beschoeiing de watterdiepte niet meer is dan 0,30 m;*
- b. het onderwatertalud een helling heeft van 1:3 of flauwer;*
- c. de afstand tussen een eventueel aanwezige weg en de beschoeiing minimaal 1 m bedraagt (onder wegen vallen ook parkeervakken, erfverharding, waar met voertuigen overheen gereden kan worden).*

4. Uitvoeringsregel 20 Grondverzet

In de algemene regel in artikel 5 wordt een nieuw lid c opgenomen voor sleufloze technieken (boringen en boogzinkers) en een daarbij behorende toevoeging in artikel 6 om maatwerk mogelijk te maken.

Toelichting

Bij de regel voor kabels en leidingen (regel 15) wordt in het geval van boren of graven verwezen naar de regel voor grondverzet (regel 20). Daar zijn wel algemene regels opgenomen voor open ontgravingen in kwelgevoelige gebieden, maar niet voor (gestuurde) boringen. Met het toevoegen van de volgende aanvulling wordt bereikt dat de risico's van kwel door dergelijke boringen verkleind wordt. Artikel 5, lid c: **Grondverzet is toegestaan wanneer het gaat om sleufloze technieken (boringen en boogzinkers) die minimaal 2,5 m boven de onderzijde van de afsluitende laag worden gesitueerd.**

Aan artikel 6 wordt toegevoegd: **"Het college kan bij maatwerkvoorschrift afwijken van de eis dat sleufloze technieken (boringen en boogzinkers) minimaal 2,5 m boven de onderzijde van de afsluitende laag worden gesitueerd, en kan dit toestaan indien bij het doorboren van de afsluitende laag uit wordt gegaan van een horizontale gestuurde boring waarbij deze zo veel mogelijk verticaal wordt doorsneden, waarbij het diepste punt van de boring min. 2,5 m onder de afsluitende laag worden gesitueerd en waarbij een omhullende mantelbuis wordt toegepast teneinde kwel te voorkomen."**

Aan de beslisboom in paragraaf 20.2 wordt dan vraag 14 als volgt aangepast: "Gaat u graven of boren in een op kaart 2 weergegeven kwetsbaar kwelgebied?" Vraag 15 wordt dan "Gaat u graven dieper dan 2,5 m onder het maaiveld?" en vraag 15a wordt toegevoegd "Gaat u boren en blijft u daarbij min. 2,5 m boven de onderzijde van de afsluitende laag?" Bij antwoord "ja" is het resultaat een algemene regel zonder meldplicht, bij een antwoord "nee" een algemene regel maar maatwerkvoorschrift nodig.

5. Uitvoeringsregel 20 Grondverzet

In de algemene regel bij artikel 6 een maatwerkmogelijkheid in toe voegen voor sleuven voor grotere leidingen in waterkeringen.

Toelichting

In de regels is nu opgenomen dat een sleuf in een waterkering voor kabels of leidingen is toegestaan als deze maximaal 80 cm diep en maximaal 50 cm breed is. Veelal zal dit, zeker voor zogenaamde huisaansluitingen, volstaan. In een beperkt aantal gevallen zal het noodzakelijk zijn om een grotere leiding (bijv. transportleiding) via een sleuf (in plaats van een onder de dijk doorgaande gestuurde boring) uit te voeren. Dit zou nu niet mogelijk zijn, hetgeen een onredelijke eis is. Door het inbouwen van een maatwerkmogelijkheid kunnen wij in specifieke situaties afwijken van de algemene regel en aanvul-

lende voorwaarden stellen om risico's voor de stabiliteit van de waterkering weg te nemen. De tekst van artikel 6 komt dan als volgt te luiden (cursief en vet is toevoeging):
"Het college kan bij maatwerkvoorschrift afwijken

- a. van de in artikel 1 voorgeschreven eis dat het grondverzet in kwetsbare kwelgebieden tot maximaal 2,50 meter onder het maaiveld plaatsvindt, en kan toestaan dat een grotere diepte mogelijk is wanneer het niet leidt tot risico's voor een toename van kwel, verzilting of opbarsten van de bodem en
- b. ***van de in artikel 4 voorgeschreven eisen over het graven van tijdelijke sleuven t.b.v. kabels en leidingen, en kan een grotere diepte en breedte van de sleuven toestaan wanneer dit niet leidt tot onaanvaardbare risico's voor de waterkerendheid van de waterkering.***"

CONTEXT

Op 1 juli 2015 zijn de nieuwe Keur en de daarbij horende uitvoeringsregels in werking getreden. Bij de vaststelling van de nieuwe Keur en uitvoeringsregels (D&H februari 2015, VV maart 2015) is een zo groot mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. Aangezien de nieuwe Keur opgesteld is volgens een geheel nieuwe voor Nederland unieke wijze, is toegezegd dat al binnen een half jaar na inwerkingtreding een eerste evaluatie aan het bestuur zal worden gezonden en dat aan het bestuur 1,5 jaar na in werking treden van de nieuwe regels een evaluatierapport wordt voorgelegd. Op basis van het evaluatierapport kan besloten worden tot het al dan niet (partieel) aanpassen van het beleid. Aangezien het gaat om meer dan 25 regels is het helaas onvermijdelijk dat er nog fouten of omissies in de regels zitten. Met dit besluit worden enkele **noodzakelijke** correcties en aanvullingen doorgevoerd. Overige, niet urgente aanpassingen zullen bij de aankondigde evaluatie worden meegenomen.

Kaart 9: Wateren waar steigers aan voorwaarden zijn verbonden

