

Ontvanger : 1,5 m **Waarneemhoogte [m]** : 1,5

Rijlijn : Rijdersstraat

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	18,00
Verhardingsbreedte [m]	:	3,00	Afstand schuin [m]	:	18,02
Bodemfactor [-]	:	0,69	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,40	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	2500,00
% Daguur	:	6,54
% Avonduur	:	3,76
% Nachtuur	:	0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	93,46	93,46	93,46	50	0,00	68,77	66,37	59,70
3	Middelzware Motorvoert...	5,08	5,08	5,08	50	0,00	62,63	60,22	53,56
4	Zware Motorvoertuigen	1,46	1,46	1,46	50	0,00	60,17	57,77	51,10
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			70,17	67,77	61,10
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,60	L _{Aeq} , dag	:	54,32
C_zichthoek	:	0,00	L _{Aeq} , avond	:	51,91
D_afstand	:	12,56	L _{Aeq} , nacht	:	45,25
D_lucht	:	0,13	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2,80	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	:	55
D_meteo	:	0,96	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	:	50

Rijlijn : Koggeweg

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	60,00
Verhardingsbreedte [m]	:	2,50	Afstand schuin [m]	:	60,00
Bodemfactor [-]	:	0,92	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,20	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	750,00
% Daguur	:	7,00
% Avonduur	:	2,60
% Nachtuur	:	0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	91,44	91,44	91,44	60	0,00	65,31	61,01	55,31
3	Middelzware Motorvoert...	6,74	6,74	6,74	60	0,00	59,63	55,33	49,63
4	Zware Motorvoertuigen	1,82	1,82	1,82	60	0,00	56,82	52,52	46,82
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			66,81	62,51	56,81
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,30	LAeq, dag	:	41,48
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	37,18
D_afstand	:	17,78	LAeq, nacht	:	31,48
D_lucht	:	0,40	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	5,15	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	42
D_meteo	:	2,30	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	37

Rijlijn : Valbrugweg

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	26,00
Verhardingsbreedte [m]	:	10,25	Afstand schuin [m]	:	26,01
Bodemfactor [-]	:	0,37	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,50	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	1000,00
% Daguur	:	6,54
% Avonduur	:	3,76
% Nachtuur	:	0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	93,46	93,46	93,46	50	0,00	64,79	62,39	55,72
3	Middelzware Motorvoert...	5,08	5,08	5,08	50	0,00	58,65	56,24	49,58
4	Zware Motorvoertuigen	1,46	1,46	1,46	50	0,00	56,19	53,79	47,12
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			66,19	63,79	57,12
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,75	LAeq, dag	:	49,63
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	47,23
D_afstand	:	14,15	LAeq, nacht	:	40,56
D_lucht	:	0,19	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1,67	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	50
D_meteo	:	1,30	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	45

Ontvanger : 4,5 m **Waarneemhoogte [m]** : 4,5

Rijlijn : Rijdersstraat

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	18,00
Verhardingsbreedte [m]	:	3,00	Afstand schuin [m]	:	18,39
Bodemfactor [-]	:	0,69	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,40	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	2500,00
% Daguur	:	6,54
% Avonduur	:	3,76
% Nachtuur	:	0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	93,46	93,46	93,46	50	0,00	68,77	66,37	59,70
3	Middelzware Motorvoert...	5,08	5,08	5,08	50	0,00	62,63	60,22	53,56
4	Zware Motorvoertuigen	1,46	1,46	1,46	50	0,00	60,17	57,77	51,10
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			70,17	67,77	61,10
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,60	LAeq, dag	:	55,18
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	52,77
D_afstand	:	12,65	LAeq, nacht	:	46,11
D_lucht	:	0,14	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2,35	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	56
D_meteo	:	0,46	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	51

Rijlijn : Koggeweg

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	60,00
Verhardingsbreedte [m]	:	2,50	Afstand schuin [m]	:	60,12
Bodemfactor [-]	:	0,92	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,20	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	750,00
% Daguur	:	7,00
% Avonduur	:	2,60
% Nachtuur	:	0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	91,44	91,44	91,44	60	0,00	65,31	61,01	55,31
3	Middelzware Motorvoert...	6,74	6,74	6,74	60	0,00	59,63	55,33	49,63
4	Zware Motorvoertuigen	1,82	1,82	1,82	60	0,00	56,82	52,52	46,82
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			66,81	62,51	56,81
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,30	LAeq, dag	:	43,56
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	39,26
D_afstand	:	17,79	LAeq, nacht	:	33,56
D_lucht	:	0,40	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	4,07	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	44
D_meteo	:	1,29	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	39

Rijlijn : Valbrugweg

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	26,00
Verhardingsbreedte [m]	:	10,25	Afstand schuin [m]	:	26,27
Bodemfactor [-]	:	0,37	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,50	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	1000,00
% Daguur	:	6,54
% Avonduur	:	3,76
% Nachtuur	:	0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	93,46	93,46	93,46	50	0,00	64,79	62,39	55,72
3	Middelzware Motorvoert...	5,08	5,08	5,08	50	0,00	58,65	56,24	49,58
4	Zware Motorvoertuigen	1,46	1,46	1,46	50	0,00	56,19	53,79	47,12
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			66,19	63,79	57,12
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,75	LAeq, dag	:	50,55
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	48,15
D_afstand	:	14,19	LAeq, nacht	:	41,48
D_lucht	:	0,19	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1,37	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	51
D_meteo	:	0,63	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	46

Ontvanger : 7,5 m **Waarneemhoogte [m]** : 7,5

Rijlijn : Rijdersstraat

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	18,00
Verhardingsbreedte [m]	:	3,00	Afstand schuin [m]	:	19,22
Bodemfactor [-]	:	0,69	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,40	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	2500,00
% Daguur	:	6,54
% Avonduur	:	3,76
% Nachtuur	:	0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	93,46	93,46	93,46	50	0,00	68,77	66,37	59,70
3	Middelzware Motorvoert...	5,08	5,08	5,08	50	0,00	62,63	60,22	53,56
4	Zware Motorvoertuigen	1,46	1,46	1,46	50	0,00	60,17	57,77	51,10
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			70,17	67,77	61,10
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,60	LAeq, dag	:	55,16
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	52,76
D_afstand	:	12,84	LAeq, nacht	:	46,09
D_lucht	:	0,14	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	2,32	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	56
D_meteo	:	0,31	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	51

Rijlijn : Koggeweg

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	60,00
Verhardingsbreedte [m]	:	2,50	Afstand schuin [m]	:	60,38
Bodemfactor [-]	:	0,92	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,20	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	750,00
% Daguur	:	7,00
% Avonduur	:	2,60
% Nachtuur	:	0,70

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	91,44	91,44	91,44	60	0,00	65,31	61,01	55,31
3	Middelzware Motorvoert...	6,74	6,74	6,74	60	0,00	59,63	55,33	49,63
4	Zware Motorvoertuigen	1,82	1,82	1,82	60	0,00	56,82	52,52	46,82
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			66,81	62,51	56,81
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,30	LAeq, dag	:	44,09
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	39,79
D_afstand	:	17,81	LAeq, nacht	:	34,09
D_lucht	:	0,40	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	3,92	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	44
D_meteo	:	0,89	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	39

Rijlijn : Valbrugweg

Wegdekhoogte [m]	:	0,00	Afstand horizontaal [m]	:	26,00
Verhardingsbreedte [m]	:	10,25	Afstand schuin [m]	:	26,86
Bodemfactor [-]	:	0,37	Afstand kruispunt [m]	:	0,00
Objectfractie [-]	:	0,50	Afstand obstakel [m]	:	0,00
Zichthoek [grad]	:	127			
Wegdektype [-]	:	0 - Referentiewegdek			

Q_etmaal	:	1000,00
% Daguur	:	6,54
% Avonduur	:	3,76
% Nachtuur	:	0,81

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	93,46	93,46	93,46	50	0,00	64,79	62,39	55,72
3	Middelzware Motorvoert...	5,08	5,08	5,08	50	0,00	58,65	56,24	49,58
4	Zware Motorvoertuigen	1,46	1,46	1,46	50	0,00	56,19	53,79	47,12
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			66,19	63,79	57,12
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	:	0,75	LAeq, dag	:	50,70
C_zichthoek	:	0,00	LAeq, avond	:	48,29
D_afstand	:	14,29	LAeq, nacht	:	41,62
D_lucht	:	0,19	Aftrek Art.110g [dB]	:	5
D_bodem	:	1,33	Lden, excl. Art.110g [dB]	:	52
D_meteo	:	0,43	Lden, incl. Art.110g [dB]	:	47

BIJLAGE 3