



- Noot**
- Staalbeplating binnenstaal:
 - uit het zicht: stalen en lasmenie.
 - in het zicht: stalen en poedercoaten (Kleur: ontracriet RAL 7016).
 - Staalbeplating buitenstaal:
 - uit het zicht: thermisch verzinken.
 - in het zicht: thermisch verzinken.
 - Thermisch verzinken vigs. geldende NEN-normen en voorschriften.
 - Voor behandeling reinigen, vet, roest en washuid verwijderen.
 - Beschadigingen bijwerken
 - Stalen onderdelen onder Peil extra behandelen met Sika Inertol (o.g.).
 - Vloer t.b.v. stalen kolommen uitpakken:
 - Stellingen d.m.v. krimparme mortel
 - Dichtvoegen in metselwerk volgens opgave
 - leverancier steenachtige materialen.
 - Inleding van rioleringen zijn onder voorbehoud, e.e.a. in afwachting van definitieve inleidingen van de diversen ruimtes (volgens opgave installateur).
 - Staalwoliteit S235
 - Boutenwoliteit 8.8 (thermisch verzinkt)
 - Ankerwoliteit 4.6 (thermisch verzinkt)
 - Lossen min/mood a=4mm
 - Houkwaliteit C18

Exacte positie doorvoeren t.b.v. riolering n.t.b. door installateur

Voor rioleringsoverzicht zie tek. T01
Posities mantelbuizen en doorvoeren i.h.w. te bepalen door installateur.

Overige detailleringen anders dan op deze tekening, zie: T04 Bouwkundige details

Werkplaatstekeningen, detailberekeningen dismede ankerplan te verzorgen door staalleverancier.
Tekeningen + berekeningen voorleggen aan directie.

Tekeningen + berekeningen van alle prefab onderdelen te verzorgen door leverancier. Tekeningen + berekeningen voorleggen aan directie.

BEGANE GRONDVLOER	
BETON STERTEKLAASSE	: C20/25
MILENKLASSE	: XC2
GRONDSTE KORRELAFM. (D)	: 31,5 MM
CEMENTSOORT	: CEM III/9 32,5 LH HS
MAX. WATERCEMENTFACTOR	: 0,50
STAALSOORT	: S235
OPMERKINGEN:	Uitvoering betonwerk volgens NEN-EN 206-1 en NEN 8005.
BETONWERK:	NEN-EN 206-1 en NEN 8005.
WAPENING:	betaling: zie DOORSNIJDE
OPMERKINGEN:	Uitvoering betonwerk volgens NEN-EN 206-1 en NEN 8005.
BETONWERK:	NEN-EN 206-1 en NEN 8005.
WAPENING:	betaling: zie DOORSNIJDE

Tekeningen dertien

Alle tekeningen van dertien dienen ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de directie.

ALLE MATEN IN HET WERK CONTROLEREN !!!

Peil = 0.000+, maaiveld = 100-P
Peil = b.k. afgew. vloer 0.1 entree

VERANDERLIJKE BELASTING
GEHELE VLOER: 1500 kg/m²

BETONVLOER MONOLITISCH AFWERKEN
Vakkeelklasser: 5 conform NEN2747

Behoort bij beschikking	
d.d.	06-08-2015
nr.(s)	ZK15000703
Juridisch beleidsmedewerker Publiekszaken / vergunningen	

OMGEVINGSVERGUNNING

KRAAK BOUWTECHNISCH
MAANAGEMENTBURO B.V.

STOFWEG 3
NIEUW-VOSSENSMAER
TEL. 0167 - 545100
FAX 0167 - 545110
E-MAIL: info@kraak.nl

TEK. NR.: T07

FUNDERING & BEGANE GROND

Copyright © Kraak Bouwtechnisch Managementburo B.V.