

Developtbouw:
13mm Rader Flare C Of White FE Ferro
onrechtbaar beweegt op
aluminium onderconstructie
Waterkerende dampopen loka
120mm XPS isolatie verlijmd op
bestaande bekroonwiel
Rc=4,5 m2/W

Kozijnen:
Aluminium staalkoude kozijnen
Bijvoet Thermix kleur Ral 7021
Industrieel Duo Top 50 25
(afhankelijk van ventilatorcooler)
als onderdeel van profiel geheel

Developtbouw:
13mm Rader Flare C Of White FE Ferro
onrechtbaar beweegt op
aluminium onderconstructie
Waterkerende dampopen loka
120mm XPS isolatie verlijmd op
bestaande bekroonwiel
Rc=4,5 m2/W

Kozijnen:
Aluminium staalkoude kozijnen
Bijvoet Thermix kleur Ral 7021
Industrieel Duo Top 50 25
(afhankelijk van ventilatorcooler)
als onderdeel van profiel geheel

Developtbouw:
13mm Rader Flare C Of White FE Ferro
onrechtbaar beweegt op
aluminium onderconstructie
Waterkerende dampopen loka
120mm XPS isolatie verlijmd op
bestaande bekroonwiel
Rc=4,5 m2/W

Kozijnen:
Aluminium staalkoude kozijnen
Bijvoet Thermix kleur Ral 7021
Industrieel Duo Top 50 25
(afhankelijk van ventilatorcooler)
als onderdeel van profiel geheel

Dakopbouw:
EPDM folie verlijmd op
160mm XPS isolatie mechanisch bevestigd op onderconstructie
Blumen dakbedekking (bestaand) gereinigd en waar nodig hersteld
50mm XPS isolatie (bestaand)
30mm Hs.d.waarnemen slaten (bestaand)
Houten baklaag onder afschot (bestaand)
Houten regelwerk hoh 400mm
Gespleet 10mm
Rc=6,5 m2/W

Dakopbouw:
EPDM folie verlijmd op
160mm XPS isolatie
HSS contructie r.b.
Houten regelwerk hoh 400mm
Gespleet 10mm

Developtbouw:
13mm Rader Flare C Of White FE Ferro
onrechtbaar beweegt op
aluminium onderconstructie
Waterkerende dampopen loka
120mm XPS isolatie verlijmd op
bestaande bekroonwiel
Rc=4,5 m2/W

Kozijnen:
Aluminium staalkoude kozijnen
Bijvoet Thermix kleur Ral 7021
Industrieel Duo Top 50 25
(afhankelijk van ventilatorcooler)
als onderdeel van profiel geheel

Developtbouw:
13mm Rader Flare C Of White FE Ferro
onrechtbaar beweegt op
aluminium onderconstructie
Waterkerende dampopen loka
120mm XPS isolatie verlijmd op
bestaande bekroonwiel
Rc=4,5 m2/W

Kozijnen:
Aluminium staalkoude kozijnen
Bijvoet Thermix kleur Ral 7021
Industrieel Duo Top 50 25
(afhankelijk van ventilatorcooler)
als onderdeel van profiel geheel

Developtbouw:
13mm Rader Flare C Of White FE Ferro
onrechtbaar beweegt op
aluminium onderconstructie
Waterkerende dampopen loka
120mm XPS isolatie verlijmd op
bestaande bekroonwiel
Rc=4,5 m2/W

Kozijnen:
Aluminium staalkoude kozijnen
Bijvoet Thermix kleur Ral 7021
Industrieel Duo Top 50 25
(afhankelijk van ventilatorcooler)
als onderdeel van profiel geheel

Vooringschende wanden (WICBO 30):
2x Gespleet 10,2mm
Metalen 40mm met blokke R.L. isolatie
L.H. isolatie
Metalen 40mm met blokke R.L. isolatie
2x Gespleet 10,2mm

Vooringschende vloer (WICBO 30):
Lindum kleur r.b.
HSS contructie r.b.

Vloeropbouw:
Lindum kleur r.b.
Epoxide op
bestaande betonvloer
ondersteuningsgevoel RAL 9016

DOORSNEDE B

A. COORTELAAN 5

LOKERSE ARCHITECTEN

Atelier Dijkhoek
Pompstation 6
4373 RN Dijkhoek
Atelier Rotterdam
Voorhaven 7
3016 CJ Rotterdam

Tel +31 (0)6 29403190
Tinko@Lokersarchitecten.nl

Project:
Studentenhuysvesting
A. Coortelaan Vissingen
Walding NV
De heer A. Hattens
Heirbaan 9
9150 Kruibeke, België

OMGEVINGSVERGUNNING	
Datum	31 06 2015
Revisor	TLO
Gedraaid	TLO
Gedownload	in T.J. Lokers
Formaat	AO
Schaal	1:20
Maken en vers	
Tekening nummer	
B-406	
DOORSNEDE B	

LOKERSE ARCHITECTEN