

Formulierversie
2015.01

Aanvraaggegevens

Let op: vul het formulier alstublieft volledig in.

Aanvraagnummer -

Aanvraagnaam -

Uw referentiecode -

Ingediend op -

Projectomschrijving -

Gefaseerd

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvraagergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Vlaggenmast plaatsen

- Bouwen

Bijlagen

Kosten

Nawoord en ondertekening

hoort bij aanvraag
0 - 15 - 0169

Bouwen

Vlaggenmast plaatsen

1 Type bouwwerk

① Wat gaat u bouwen?

Vlaggenmast plaatsen

> 6m', zie situatie
tekening. 3 stuks.

2 De bouwwerkzaamheden

① Wat is er op het bouwwerk van toepassing?

- ☐ Het wordt geheel vervangen
☐ Het wordt gedeeltelijk vervangen
☒ Het wordt nieuw geplaatst

① Eventuele toelichting

zie situatie tekening
3 stuks vlaggenmast

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?

- ☐ Ja
☒ Nee

3 Plaats van het bouwwerk

① Waar gaat u bouwen?

- ☒ Op het terrein
☐ Aan of op het hoofgebouw
☐ Aan of op een bijgebouw of ander bouwwerk > Vul
hieronder de naam van het bijgebouw of bouwwerk in.

Naam van het bijgebouw of
bouwwerk

> Een bouwwerk kan
seizoensgebonden en/
of tijdelijk zijn. Denk aan
bijvoorbeeld een tijdelijke
bouwkeet of een strandtent
die voor drie jaar achter
elkaar in april wordt
opgebouwd en in oktober
weer afgebroken.

4 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

① Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

- ☐ Ja > Beantwoord de volgende twee vragen over de periode
waarin het bouwwerk aanwezig is.

☒ Nee

Het bouwwerk is aanwezig van

- ☐ Januari
☐ Februari
☐ Maart
☐ April
☐ Mei
☐ Juni
☐ Juli
☐ Augustus
☐ September
☐ Oktober
☐ November
☐ December

Het bouwwerk is aanwezig tot

- ☐ Januari
- ☐ Februari
- ☐ Maart
- ☐ April
- ☐ Mei
- ☐ Juni
- ☐ Juli
- ☐ Augustus
- ☐ September
- ☐ Oktober
- ☐ November
- ☐ December

② Gaat het om een tijdelijk bouwwerk?

- ☐ Ja > Vul hieronder eerst in hoeveel hele jaren het bouwwerk op de locatie blijft bestaan en vervolgens het aantal maanden (bijvoorbeeld: 0 jaren en 6 maanden of 1 jaar en 3 maanden).
- ☒ Nee

Hoeveel hele jaren blijft het bouwwerk op de locatie bestaan?

Hoeveel maanden?

5 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels		
- Plint gebouw		
- Gevelbekleding		
- Borstweringen		
- Voegwerk		
Kozijnen		
- Ramen		
- Deuren		
- Luiken		
Balkonhekken		
Dakgoten en boeidelen		
Dakbedekking		

Vul hier overige onderdelen en bijbehorende materialen en kleuren in.

Ø 70 mm aluminium
mastprofiel, kleur wit.
uitvoering in grondbuis.

6 Mondeling toelichten

② Ik wil mijn bouwplan mondeling toelichten voor de welstandsc commissie/ stadsbouwmeester.

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Vlaggenmast Basis



Voor wie en wat

De vlaggenmast basis is een prima vlaggenmast voor een dagelijkse vlagvoering. De vlag dient bij Beaufort 7 te worden gestreken om de garantie gestand te kunnen houden. Ideaal geschikt voor een permanente vlagvoering waar geen speciale eisen aan gesteld worden betreffende zware weersomstandigheden.

Specificaties mastprofiel

Cilindrisch aluminium mastprofiel met 5 jaar garantie tegen breuk a.g.v. weersinvloeden (calamiteiten uitgezonderd). Standaard uitgevoerd in een witte poedercoating (RAL 9010).

Lengte	Ø Voet	Ø Top	Mastvoet
5 meter	70 mm	70 mm	Kantelvoet / grondbuis / Muurbeugels
6 meter	70 mm	70 mm	Kantelvoet / grondbuis / Muurbeugels
7 meter	70 mm 90 mm	70 mm 90 mm	Kantelvoet / grondbuis / Muurbeugels
8 meter	90 mm	90 mm	Kantelvoet / grondbuis / Muurbeugels

Mastvoet

De nastelbare kantelvoet van de vlaggenmast basis wordt geleverd in thermisch verzinkt staal. De netto mastlengte boven maaiveld blijft met de kantelvoet gelijk. Bij een grondbuis zal de nettolengte van de mast boven maaiveld één meter minder zijn.

Hijsinrichting

Standaard worden onze vlaggenmasten voorzien van een klassieke uitwendige hijslijn. Het koord wordt hierbij op een kikker gebonden. Ter voorkoming van diefstal en hinderlijk gekletter van het koord tegen de mast kan eveneens gekozen worden voor een afgesloten inwendige hijslijn.

- Anti-diefstal systeem; waarbij de vlaggenlijn toegankelijk is d.m.v. een deksel met slot. Voornamelijk geschikt voor een permanente vlagvoering.

Normeringen & Certificeringen

Onderstaande normeringen & certificeringen zijn aanwezig:

◇ EN AW-6060 T66 / DIN 1748.

Accessoires

Op aanvraag; door de uitgebreide accessoires als sierknoppen, ect. stemmen wij deze graag persoonlijk met u af.

Graag persoonlijk advies?

Bel ons: 0183 - 352008 of mail naar: info@hollandmast.nl

Informatie en prijzen onder voorbehoud van wijzigingen