

## ARCHIEFEXEMPLAAR

WATERSCHAP  
**vechtstromen**

De heer T. Veltkamp  
Prinsendijk 1  
7478 PB DIEPENHEIM

**postadres**  
Postbus 5006  
7600 GA Almelo

**bezoekadres**  
Kooikersweg 1  
Almelo

t 088-2203333  
e info@vechtstromen.nl  
www.vechtstromen.nl

**contactpersoon**

Dorine Wensink-Mateman  
Doorkiesnummer  
+31882203125

**uw kenmerk**

**ons kenmerk**  
Z - 154364/u1511156

**datum**

17 NOV 2015

**bijlage(n)**

gereedmelding

**onderwerp**

dam met duiker t.h.v. Prinsendijk 1 te Diepenheim waterloop 20-3-4-3 (Morshuisleiding)

Geachte Veltkamp,

Het dagelijks bestuur heeft op 15 juni 2015 een aanvraag van u ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing.

De aanvraag betreft het verlengen van een bestaande gronddam met betonnen duiker, bij ons bekend als kunstwerk DK/20030403/9.58, over een lengte van 80 meter in de waterloop 20-3-4-3, in de percelen kadastraal bekend als gemeente Diepenheim, sectie D, nummers 1104 en 1070 en sectie A, nummer 2081.

**BESLUIT**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

op grond van artikel 3.2, lid 1, onder a. van de Keur waterschap Vechtstromen aan de heer T. Veltkamp te Diepenheim vergunning te verlenen voor het aanbrengen en hebben van een gronddam met duiker ter lengte van maximaal 30 meter bovenstrooms aansluitend aan bestaande gronddam met duiker bekend als DK/20030403/9.58 in de waterloop 20-3-4-3.

De werken dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven op de bij de aanvraag bijgevoegde document(en) met kenmerk(en)/nummer(s):

- tekening Z-154364

### Besluit Bodemkwaliteit

Een melding voor het Besluit Bodemkwaliteit is nodig, wanneer:

- meer dan 50 m<sup>3</sup> schone grond wordt toegepast, of
- grond/baggerspecie met classificatie 'wonen', 'industrie', 'A' of 'B' wordt toegepast.

Deze melding doet u via <https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschap.nl>

Via dit meldpunt komt de melding, als dat aan de orde is, bij het waterschap terecht.

Het waterschap heeft de taak om toe te zien:

- Of de werkzaamheden uitgevoerd worden conform het Besluit Bodemkwaliteit;
- Op de kwaliteit van de toegepaste grond en baggerspecie.

### **Voorschriften**

Aan dit besluit worden de volgende voorschriften verbonden.

#### Voorschriften algemeen

1. Tenminste één week voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, dient u de datum van aanvang van de werkzaamheden te melden aan de met het toezicht belaste medewerker de heer G. Huzen, 088 220 32 51. Tenzij hierna anders wordt bepaald moeten de werken overeenkomstig de aanvraag worden uitgevoerd met en volgens nadere aanwijzingen van deze medewerker.
2. Een exemplaar van de vergunning dient bij de uitvoering van het werk aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde ambtenaar.
3. Na afloop van de werkzaamheden dient u gereedmelding te doen bij de afdeling handhaving van het waterschap bovengenoemde medewerker.
4. Wij wijzen u erop dat voor het aanleggen en hebben van een in-/uitrit op de openbare weg een vergunning van de gemeente Hof van Twente kan zijn vereist. Een exemplaar van deze vergunning hebben wij aan deze gemeente gezonden.
5. Het waterschap is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden, die voortvloeit uit de aanwezigheid dan wel het gebruik van de door de houder van de ontheffing aangebrachte voorzieningen.

#### Voorschriften dam met duiker

1. De inwendige diameter van de duiker moet tenminste 0,60 meter bedragen.
2. De binnenonderkant van de duiker moet, aansluitend aan de bestaande duiker, op een hoogte van 11,80 meter worden gelegd.
3. De totale lengte van de gronddam met duiker mag maximaal 110 meter bedragen.
4. Bij eventueel toepassen van meerdere dukerelementen, moeten deze waterdicht op elkaar worden aangesloten, door toepassing van rubber ringen bij beton.
5.
  - a. In de duiker moeten inspectieputten worden aangebracht;
  - b. De afstand tussen een inspectieput en het begin of eind van de duiker, of afstand tussen twee inspectieputten mag maximaal 50 meter bedragen.
6. De taluds van de gronddam moeten vanaf de bodem met stapelzoden worden opgezet, onder een hoek van 1:2 of flauwer en in de afgeronde vorm vloeiend aansluiten bij de taluds van de waterloop.
7. De stapelzoden moeten hierbij tot 0,50 meter boven het waterpeil.
8. Eventuele overige (hemel)waterafvoeren, die op de waterloop uitmonden, dienen ter plaatse van de te leggen duiker te worden aangesloten op de waterloop.
9. Ter hoogte van de aan te brengen duiker dienen de onderhoudspaden, in overleg met het waterschap, te worden ingezaaid met een bermmengsel.

10. Er dient voor te worden gezorgd dat de waterafvoer en het onderhoud aan de waterloop ongehinderd kan plaatsvinden.
11. De gronddam met betonnen duiker dient op solide wijze te worden gemaakt en in goede staat te worden onderhouden.
12. Alle schade veroorzaakt door het maken en het gebruik van de waterstaatswerken en de daarbij behorende werken, dient door u binnen een door het waterschap te bepalen redelijke termijn te worden hersteld.
13. Wanneer de gronddam met duiker wordt vernieuwd, gewijzigd of opgeruimd, dient u het waterschap daarvan schriftelijk in kennis te stellen.

## Overwegingen

### De aanvraag

De aanvraag betreft het verlengen van een bestaande duiker. De reden hiervoor is tweeledig:

1. het veilig kunnen bereiken van de melktank door de zuiveltransporteur;
2. het ontsluiten van het nieuwe woonhuis.

Ad 1.

De verkeerssituatie is dusdanig dat het voor de transporteur lastig is om met de vrachtwagen bij de melktank te komen. De heer Veltkamp is aangesproken op deze onveilige situatie, hij wil daarom een veiligere inrit naar de melktank creëren.

Ad 2.

Op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Diepenheim, sectie O, nummer 1070 wordt een nieuw woonhuis gebouwd. Dit moet worden ontsloten naar de openbare weg.

Het besluit is getoetst aan:

- de Keur van waterschap Vechtstromen;
- de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen.

### Keur waterschap Vechtstromen

Het volgende artikel van de Keur waterschap Vechtstromen is van toepassing:

#### *Artikel 3.2, lid 1, sub a*

Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s), daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.

### Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

#### *Toetsingscriteria*

#### **Algemeen**

1. Om de hoeveelheid dammen met duiker beperkt te houden in verband met cumulatieve opstuwning wordt per perceel maximaal één dam met duiker toegestaan. Bij percelen die over een afstand van meer dan 250 meter grenzen aan een oppervlaktewaterlichaam kunnen twee of meer duikers worden toegestaan. Uitgangspunt is dat de afstand tussen de dammen 250 meter bedraagt. Aanvragen voor het aanleggen van dammen met duikers om een andere reden dan een perceelontsluiting dienen zo beperkt mogelijk te blijven en zullen volledig moeten worden gecompenseerd voor het verlies aan bergingscapaciteit.
2. De dam met duiker mag niet langer zijn dan strikt noodzakelijk is voor de verkeersfunctie.
3. De aanleg van een dam met duiker mag geen belemmering vormen voor toekomstige, vastgestelde plannen van het waterschap.

**Doorstroming en waterberging**

4. De diameter van de duiker moet worden afgestemd op de ter plaatse geldende toegestane opstuwing en maatgevende aan- en afvoer, maar heeft een minimale inwendige diameter van 0,5 meter.
5. Bij een verduikering langer dan 25 meter kan worden geëist dat het verlies aan bergend vermogen wordt gecompenseerd.

**Onderhoud**

6. Bij een ronde duiker dient 10% van de inwendige diameter onder de legger bodem worden gelegd.
7. De aanleg en aanwezigheid van de dam met duiker mag het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam niet belemmeren. Dit betekent dat de dam met duiker niet binnen een afstand van 10 meter op een ander werk geplaatst mag worden als dit het doelmatig onderhoud belemmert.
8. In een verduikering langer dan 50 meter moet(en) een inspectieput(ten) worden geplaatst.

**Stabiliteit**

9. De dam met duiker mag de stabiliteit van de taluds en bodem van oppervlaktewaterlichamen of categorie oppervlaktewateren niet aantasten.
10. Ter voorkoming van negatieve effecten dienen maatregelen te worden genomen die in de watervergunning worden aangegeven.

**Ecologie/ waterkwaliteit**

11. Dammen met duikers in oppervlaktewaterlichamen met een natuurfunctie mogen geen belemmering betekenen voor de aanwezige of nog te ontwikkelen ecologische waarden. De dammen met taluds dienen geschikt te zijn voor het migreren van fauna.

**Conclusie**

De door u aan te brengen werken zijn in strijd met criteria punt 1 onder de beleidsregels voor watervergunningen. Vanwege veiligheidsaspecten is verlenging van de duiker gewenst. Daarnaast is een dam met duiker nodig om het woonhuis op het naastgelegen perceel te ontsluiten. Vanuit het oogpunt van onderhoud van de waterloop is het wenselijk dat deze met elkaar worden verbonden. U dient inspectieputten aan te brengen ten behoeve van het onderhoud en het kunnen inspecteren van de duiker, zoals aangegeven onder criteria punt 8. Hiervoor is een voorschrift opgenomen onder punt 5 onder onderwerp voorschriften dam met duiker.

Er bestaan verder geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

**Afschrift**

Een afschrift van deze beschikking is gezonden aan:  
Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor

Hoogachtend,  
het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen,  
namens deze,



D. Santing, de teamleider Toetsen en Vergunnen,

## Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.