




THERMISCHE MAATREGELLEN

- thermische schil: voor: R_c-waarde minimaal 3,5 m2K/W
- thermische schil: dak: R_c-waarde minimaal 4,5 m2K/W
- isolerende H₁++ begroting: U-waarde minimaal 1,2 W/m2K

RENVOL

- bodembedekking
- vloer: gemiddeld 100mm
- muren: gemiddeld 200mm
- dak: hennel of anders 800mm



body size 200mm
control tag: 220mm
control tag: 180mm
ovoid tag: 184 mm (N.zodioncor 4415+)
ovoid tag: 180mm
hoopie bottle: 1000mm + 100mm
hoopie bottle: 1000mm + 100mm
hoopie bottle: 1000mm + 100mm
hoopie bottle: 1000mm + 100mm
bottle: 1000mm + 100mm



- S = WINKELFUNCTIE (showroom)
- = KANTOORFUNCTIE (kantline/kantoor)
- = INDUSTRIEFUNCTIE (werkplaats, opslag/magazijn)
- toelitten en voorportaal, zolder)

GEDEFINIEERDE RIJLTREKING MET MAXIMALE RIJLTREKING PER PERSOON: 2.1 = onderseide ruimte (max 1 p)

1.1 = verbijsruimte = 22,9m2	(max. 4 p)
1.2 = brijruimte	(max. 1 p)
1.3 = verbijsruimte = 14,4m2	(max. 4 p)
1.4 = verkeersruimte	(max. 2 p)
1.5 = toilet ruimte	(max. 1 p)
1.6 = toilet ruimte	(max. 1 p)
1.7 = verbijsruimte = 18,3m2	(max. 3 p)

gebruiksoberflakte = $507,6 \text{ m}^2$ en $161,2 \text{ m}^2 = 668,8 \text{ m}^2$
 EIS verfilingsgebied: $55\% \times 668,8 \text{ m}^2 = 367,8 \text{ m}^2$
 TOTAAL AANWEZIGE VERFILFSGEBIED = $292,5 \text{ m}^2 \rightarrow$ VOLUME

OVERIGE BOUWBESLUITMAATREGELEN:

- [illegible]

verbljfsruimte: 10% van de m2 verbljfsruimte nodig

DAUCHT-GECEVENS
verbiil/sarumite 1,1: eis=22,8m2 -> netto oom. 28,3m2 VOLDOET
verbiil/sarumite 1,3: eis=4,1m2 -> netto oom. 22,8m2 VOLDOET
verbiil/sarumite 1,7: eis= 1,8m2 -> netto oom. 2,9m2 VOLDOET

VENTILATIE
VENTILATIE-EIS ZIE VENTILATIERAPPORT TMAX

TEKENING ALLEEN TBV OMGEVINGSVERGUNNING
CONSTRUCTIEVE ONDERDELEN VLGS CONSTRUCTEUR