



Retouradres: Postbus 9024, 6710 HM Ede

Coop "De Valk Wekerom "
De heer B. Eggink
Hoge Valkseweg 58
6741 GN LUNTEREN

Onderwerp
Voornemen verlenen omgevingsvergunning

Datum
17 februari 2015

Pagina
1 van 37

Ons kenmerk
2013W1306

Nummer omgevingsloket
OLO 717345 / Zaak nr.
Z14.002192

Behandeld door
S.F. Fikenscher
088 - 116 98 12
s.fikenscher@oddevallei.nl

Afschrift aan
D.B.L. Lunteren BV
De heer G.J. van Grootheest
gertjan@dbl-lunteren.nl
hester.de.jong@odrn.nl

Bijlage
- diverse

Geachte heer Eggink,

Wij hebben op 12 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Coöperatie "De Valk Wekerom" U.A voor haar inrichting gelegen aan de Hoge Valkseweg 54-56-58 en 87 te Lunteren, kadastraal bekend gemeente Lunteren, sectie A nummer 1600. Het betreft een aanvraag voor een mengvoederfabriek gecombineerd met een kunstmestopslag, bedrijfswoning, bedrijfskantoren, een weegbrug, en een onbemand tankstation. De aanvraag betreft het veranderen van de inrichting door het uitbreiden van de huidige productiecapaciteit van 250.000 ton naar 350.000 ton mengvoer per jaar (revisievergunning). De aanvraag is geregistreerd in het OLO onder nummer 717345.

Concreet wordt verzocht om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e jo. artikel 2.6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, revisie milieu).

Ontwerp-besluit

Wij hebben het voornemen, gelet o.a. op artikel 2.1, 2.2 en paragraaf 2.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), om:

- de aangevraagde omgevingsvergunning te verlenen.
- de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit te laten maken van deze vergunning:
 - Aanvraagformulier OLO717345;
 - Bijlage 01 Niet technische omschrijving locatie

De bij de aanvraag behorende gewaarmerkte stukken en bijlagen, maken behoudens het bovenstaande geen deel uit van de vergunning. Daarnaast verbinden wij voorschriften aan de vergunning, waaraan u zich moet houden, U vindt deze in bijlage 1A en 1B. U zult bij de uitvoering van uw plan ook rekening moeten houden met de aandachtspunten uit bijlage 2.

Omgevingsdienst De Vallei
Postbus 9024
6710 HM Ede

T 088 - 116 99 00
E info@oddevallei.nl
www.oddevallei.nl

KvK 56714297

Omgevingsdienst De Vallei werkt in opdracht van:



Beoordeling

Oprichten, veranderen of in werking hebben van een inrichting

Op grond van artikel 2.1 lid 1 sub e van de Wabo is het verboden om zonder omgevingsvergunning een inrichting op te richten, te veranderen of in werking te hebben. De toetsingscriteria voor deze activiteit staan in artikel 2.14 van de Wabo.

Uw aanvraag voldoet aan de criteria. Om deze reden verlenen wij u de omgevingsvergunning. In bijlage 3 vindt u onze uitgebreidere overwegingen voor deze activiteit.

Om deze reden verlenen wij u de omgevingsvergunning.

Procedure

Voor uw aanvraag is volgens artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing. Uw aanvraag is getoetst aan de Wabo, het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.

Procedurele overwegingen

Gegevens aanvrager

Op 12 december 2013 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van Coöperatie "De Valk Wekerom" U.A. (verder De Valk).

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het veranderen van een inrichting en het na die verandering in werking hebben van een inrichting voor de productie van mengvoeder. De inrichting bestaat uit een productielocatie, bedrijfswoning, bedrijfskantoren, een weegbrug en een onbemand tankstation. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk
- het in werking hebben van de betrokken inrichting na die verandering; (artikel 2.1 onder e jo. artikel 2.6, revisie omgevingsvergunning aspect milieu).

Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend:

SOORT VERGUNNING	Datum	Kenmerk
Nbw-vergunning	27 januari 2014	2013-004738
Revisie milieuvergunning*	7 mei 2002	WM/1999-076

De hierboven genoemde vergunning waar een * bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

Bevoegd gezag

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in het Bor Bijlage I onderdeel C:

Categorie onderdeel C	Omschrijving
9.4 onder a	het vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen voor dieren met

	uitzondering van het vervaardigen of bewerken van voedingsmiddelen voor dieren die binnen die inrichting worden gehouden, en hondenkluiven Pagina 3 van 37
28.4 onder c	het ontwateren, microbiologisch of anderszins biologisch of chemisch omzetten, agglomereren, deglomereren, mechanisch, fysisch of chemisch scheiden, mengen, verdichten of thermisch behandelen – anders dan verbranden – van van buiten de inrichting afkomstige huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 15.000.000 kg per jaar of meer”.

Daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort. Gedeputeerde Staten zijn het bevoegde gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel. 3.3 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid.

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 1 april 2014 in de gelegenheid gesteld om tot 8 weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Op verzoek van de aanvrager is de termijn voor het indienen van de aanvullingen verlengd tot 1 oktober 2014 en vervolgens tot 1 december 2014. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 11 november 2014. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld. In dit geval is de termijn voor het nemen van het besluit opgeschort met 7 maanden en 11 dagen.

De op 12 december 2013 ingediende aanvraag bestaat uit de volgende documenten:

- Aanvraagformulier OLO717345;
- Bijlage 01 Niet technische omschrijving locatie, werknummer 08 257, tekeningen M1 – M2 – M3 – M4 – M5;
- Bijlage 02 Stikstof depositie berekening, 15 oktober 2013;
- Bijlage 03 DGMR – akoestisch onderzoek, 10 december 2013;
- Bijlage 04 DGMR – Luchtkwaliteitsonderzoek, 25 juli 2013;
- Bijlage 05 Buro Blauw – rapport geuremissie, 18 december 2013;
- Bijlage 06 Productveiligheidsbladen Palital, 31 januari 2011;
- Bijlage 07 PBV-verklaring vloeistofdichte voorziening, 20 december 2006;
- Bijlage 08 Risicoanalyse - HIH Engineering, 24 juni 2010;
- Bijlage 09 Overzicht blusmiddelen;
- Bijlage 10 Ontruimingsplan, 13 december 2012;
- Bijlage 11 Schaap Advies – inspectie bliksembeveiliging, 10 oktober 2012;
- Bijlage 12 Elektrotechnisch veiligheids keur inspectierapport, mei 2012;
- Bijlage 13 Leertouwer – Thermografisch Onderzoek, maart 2012;
- Bijlage 14 Veiligheidsrapport – HIH Engineering, oktober 2010;
- Bijlage 15 Green Energy – energie analyse, 2004;
- Bijlage 16 Bestmix productie – grondstoffenoverzicht, 06 december 2012;

- Bijlage 17 Vloeistoftanks;
- Bijlage 18 Ketelgegevens - verklaring van herkeuring Kuiper & Zn., 26 augustus 2010;
- Bijlage 19 Afgevoerde afvalstoffen Coöp. De Valk Wekerom U.A., 2011;
- Bijlage 20 overzicht machines en motoren;
- Bijlage 21 Digitaal aangiftebiljet water, 16 februari 2012;
- Bijlage 22 Overzicht koelingen;
- Bijlage 23 NEVEDI – Deel energie efficiencyplan 2011, 30 januari 2012.

Op 11 november 2014 is de aanvraag aangevuld met de volgende documenten:

- Bijlage 03 DGMR – akoestisch onderzoek, 26 juni 2014;
- Bijlage 05 Buro Blauw – rapport geuremissie, 25 oktober 2014;
- Bijlage 06 Productveiligheidsbladen, 03 juni 2013;
- Bijlage 20 Overzicht machines en motoren, 8 september 2014;
- Tekeningen M1 – M2 – M3 – M4 – M5, 8 september 2014
- Bijlage 24 GMP+ Certificaat 2013-2016 20 mei 2014
- Bijlage 25 BRCL bodem 23 mei 2014;
- Bijlage 26 Mer-aanmeldingsnotitie 1 juli 2014;
- Bijlage 27 Eindoordeel BIBOB augustus 2014;
- Bijlage 28 motivatie afvalwater 11 november 2014.

De op 12 december 2013 ingediende bijlagen 03, 05 en 06 en de tekeningen M1, M2, M3 M4 en M5 worden vervangen door de versies welke op 11 november 2014 zijn ingediend.

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad.

Adviezen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, is de aanvraag toegezonden aan de volgende instanties:

- Veiligheidsregio VGGM;
- Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ede;
- Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Vallei en Veluwe;
- Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Hierop hebben wij geen reactie ontvangen.

SAMENHANG MET OVERIGE WET- EN REGELGEVING

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

Inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort (IPPC-bedrijven) vallen sinds 1 januari 2013 onder het Activiteitenbesluit. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen

worden opgenomen. De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn die voorschriften voor aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Ministeriële regeling.

De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding. Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Paragraaf 3.2.1 In werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie *
- Paragraaf 3.3.1 Afleveren van vloeibare brandstof en gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen;*
- Paragraaf 3.3.2 Het uitwendig wassen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen;*
- Paragraaf 3.4.2 Opslaan in ondergrondse opslagtanks van vloeibare brandstof, afgewerkte olie, bepaalde organische oplosmiddelen of vloeibare bodembedreigende stoffen die geen gevaarlijke stoffen of CMR stoffen zijn;
- Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen;
- Paragraaf 3.4.9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank*.

Voor het overige is per hoofdstuk dan wel afdeling van het Activiteitenbesluit aangegeven of deze op een type C inrichting zoals De Valk van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen zijn die voorschriften voor aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

M.e.r.--beoordeling

De voorgenomen activiteit valt onder categorie 16.1 van de D-lijst van het Besluit milieu-effectrapportage waarvoor een m.e.r.--beoordelingsplicht geldt. Op grond van de Wm heeft de aanvrager de voorgenomen activiteit op 11 november 2014 bij ons aangemeld door middel van een aanmeldingsnotitie (Wm, art. 7.16). Daarop hebben wij op 8 december het besluit met kenmerk **2014MER01** genomen en bekend gemaakt, dat voor deze voorgenomen activiteit in dit specifieke geval vanwege de belangrijke nadelige gevolgen die zij voor het milieu kan hebben geen milieueffectrapport opgesteld moet worden. Dit besluit hebben wij op 29 december 2014 laten publiceren in de Staatscourant. Het besluit is (als *Bijlage 29 Mer-besluit GS dec 2014*) bij de aanvraag gevoegd en is inmiddels in werking.

Reactie

Publicatie

Wij zullen de aanvraag met dit voornemen en bijbehorende stukken met ingang van [<datum publicatie>](#) ter inzage leggen bij:

- bij de gemeente Ede (gebouw de Doelen, tijdens de kantooruren 09.00- 12.00 uur
- de provincie Gelderland; om het besluit in te zien kunt u een afspraak maken met het provinciaal loket onder telefoonnummer 026 359 9999.

Dit besluit wordt gepubliceerd op www.ede.nl en in het huis-aan-huis-blad Ede Stad. Eenieder kan gedurende zes weken zienswijzen naar voren te brengen tegen dit voornemen. U kunt ons ook binnen die termijn een reactie

geven. Eventuele reacties wegen wij mee in het definitieve besluit.

Pagina
6 van 37

Zienswijzen

Gedurende de periode dat het besluit ter inzage ligt kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd.


Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen, of aan wabo@odrn.nl, onder vermelding van het OLO-nummer dat op de eerste bladzijde van het ontwerpbesluit staat vermeld. Voor een mondelinge zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.

Wij wijzen er op, dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend, als er een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbend bij het uiteindelijke besluit is.

Vragen?

Als u vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan gerust contact op met mevr. H. de Jong van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen. De contactgegevens vindt u in deze brief. Wilt u dan zo vriendelijk zijn om het zaaknummer **Z14.002192** als kenmerk te noemen?

Met vriendelijke groet,
namens gedeputeerde staten van de provincie Gelderland,



R.P. Guldemon
Teammanager Vergunningverlening
Omgevingsdienst de Vallei

Bijlage 1A: Voorschriften & Begrippen

VOORSCHRIFTEN MILIEU

1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

1.1 Sanering

1.1.1

De uitbreiding van de bedrijfstijden en de daaraan gekoppelde verhoging van de productiecapaciteit van 250.000 ton per jaar naar 350.000 ton per jaar mag uitsluitend plaatsvinden nadat:

- de schoorstenen van de perslijnen 1, 2, 3 en 4 zijn samengevoegd tot één gemeenschappelijke schoorsteen met een hoogte van 33 meter boven maaiveld en een diameter van 1,35 meter;
- de bronmaatregelen aan de technische installaties en de overdrachtsmaatregelen aan de oost- en zuidgevel van fabriek, zoals beschreven in paragraaf 7.2.1 van de akoestische rapportage van DGMR, "Coöperatie De Valk Wekerom, Lunteren", d.d. 26 juni 2014, kenmerk I.2007.5403.11.R001, versie 6, zijn gerealiseerd.

1.1.2

In tegenstelling tot het gestelde in de voorschriften van dit besluit mogen de geluidsemissie en de geuremissie tot maximaal 6 maanden na het in werking treden van dit besluit voldoen aan de voorschriften zoals opgenomen in bijlage 1A ("Overgangsvoorschriften") behorend bij dit besluit

1.2 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

1.2.1

Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:

- a) alle gebouwen en de installaties met hun functies;
- b) alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.

1.2.2

Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.

1.2.3

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.2.4

Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting / installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdings-middelen.

1.2.5

Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet zo veel mogelijk worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.

1.3 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

1.3.1

Procesapparatuur, opslagtanks, leidingen en leidingondersteuning die aangerezen kunnen worden door verkeer moeten afdoende zijn beschermd door een vangrail of een gelijkwaardige constructie.

1.3.2

De verlichting van gebouwen en open terrein van de inrichting moet zodanig zijn uitgevoerd dat directe lichtinstraling op lichtdoorlatende openingen van woon- of slaapvertrekken, in gevels of daken van niet tot de inrichting behorende woningen wordt voorkomen.

1.4 Instructies

1.4.1

De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.

1.4.2

De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

1.5 Melding contactpersoon en wijziging vergunninghouder

1.5.1

De vergunninghouder moet direct nadat de vergunning in werking is getreden schriftelijk naam en telefoonnummer opgeven aan het bevoegd gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.

1.6 Registratie

1.6.1

Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:

- alle overige voor de inrichting geldende milieuvergunningen en meldingen;
- de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;

- de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen.

1.6.2

De documenten genoemd in voorschrift 1.6.1 moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

1.7 Normen

1.7.1

Daar waar in de vergunningvoorschriften wordt verwezen naar normen (NEN, DIN, etc.) worden de ten tijde van de vergunningverlening vigerende normen en aanvullingen bedoeld.

1.8 Inspectie en onderhoud

1.8.1

Er moet een inspectie- en onderhoudssysteem opgezet zijn dat periodiek onderhoud en controle van installaties met een afdoende frequentie en diepgang waarborgt.

1.9 Bedrijfsbeëindiging

1.9.1

Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de - te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.

1.9.2

Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

2 AFVALSTOFFEN

2.1 Afvalpreventie

2.1.1

Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:

- de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afvalstoffen;
- papier en karton;
- elektrische en elektronische apparatuur;
- metaal.

2.1.2

Gebruikte poetsdoeken, absorptiematerialen en overige gevaarlijke afvalstoffen die vrijkomen bij onderhoudswerkzaamheden en bij het verwijderen van gemorste dieselolie, smeerolie en hydraulische olie, moeten worden bewaard in vloeistofdichte en afgesloten emballage die bestand is tegen inwerking van de betreffende afvalstoffen.

2.2 Opslag van afvalstoffen

2.2.1

De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.

2.2.2

De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn dat:

- a) niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
- b) het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
- c) deze tegen normale behandeling bestand is;
- d) deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaarsaspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.

2.2.3

Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

2.2.4

In de inrichting mag niet meer dan 25 kg gevaarlijke afvalstoffen worden bewaard.

2.3 Acceptatie

2.3.1

Indien het certificaat voor GMP+ wordt ingetrokken dan wel niet wordt verlengd dient de vergunninghouder het bevoegde bestuursorgaan onverwijld hierover te informeren.

Externe auditverslagen ten aanzien van voornoemd certificaat dienen op verzoek van het bevoegde bestuursorgaan ter inzage te worden gegeven.

3 **AFVALWATER**

3.1 Algemeen

3.1.1

Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar vuilwaterriool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:

- a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar vuilwaterriool of de bij een zodanig openbaar vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur;

- b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk;
- c. de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt.

3.1.2

Alle te lozen bedrijfsafvalwaterstromen moeten aan de volgende eisen voldoen:

- a. de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30°C, bepaald volgens NEN 6414 (2008);
- b. de zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en niet hoger dan 8,5 zijn in een etmaalmonster en niet hoger dan 10 in een steekmonster, bepaald volgens NEN-ISO 10523 (2008);
- c. het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald volgens NEN 6487 (1997), NEN-ISO 22743:2006 of NEN-ISO 22743:2006/C1:2007.

Als de vergunninghouder gebruik wil maken van een andere analyse of methode, moet deze geaccrediteerd te zijn door de Raad van Accreditatie, of moet door de vergunninghouder worden aangetoond dat verkregen analyseresultaten vergelijkbaar zijn met de analyse volgens de NEN-norm.

3.1.3

De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:

- a. stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
- b. stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
- c. stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar vuilwaterriool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
- d. grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.

3.1.4

Het afvalwater, uitgezonderd sanitair afvalwater, moet vóór lozing op een openbare riolering, door een doelmatige en goed toegankelijke controlevoorziening worden geleid.

4 EXTERNE VEILIGHEID

4.1 Opslag gevaarlijke stoffen

4.1.1

De opslag van verpakte gevaarlijke (afval)stoffen die vallen onder de ADR-categorieën zoals genoemd in de PGS 15:2011 moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en moet, voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3 van de richtlijn PGS 15:2011, met uitzondering van de voorschriften van de paragrafen 3.7, 3.22 en 3.24 tot en met 3.27.

4.1.2

Binnen de inrichting mag uitsluitend minerale anorganische kunstmest aanwezig zijn welke behoort tot de meststofgroepen 1.1. en 1.2 als bedoeld in PGS 7. De totale hoeveelheid kunstmest binnen de inrichting mag niet meer zijn dan 250 ton.

5 GELUID EN TRILLINGEN

Algemeen

5.1.1

Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

5.1.2

Binnen drie maanden na het uitbreiden van de bedrijfstijden van de inrichting moet door middel van een akoestisch onderzoek aan het bevoegde gezag worden aangetoond dat aan de geluidsvorschriften van deze vergunning wordt voldaan. De resultaten van dit akoestisch onderzoek moeten binnen die termijn schriftelijk aan Gedeputeerde Staten worden gerapporteerd. Gedeputeerde Staten moet geïnformeerd worden over datum en tijdstip waarop de geluidmetingen voor bovengenoemde rapportage plaatsvinden.

5.2 Representatieve bedrijfssituatie

5.2.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ veroorzaakt door de in de

inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Punt	Beoordelingspunt ¹	$L_{A,r,LT}$ (dB(A))				
		Hoogte (m)	07.00- 19.00 uur	Hoogte (m)	19.00- 23.00 uur	23.00- 07.00 uur
01	Hoge Valksedijk 42 (N)	1,5	42	4,5	40	38
02	Hoge Valksedijk 42 (W)	1,5	43	4,5	40	38
03	Hoge Valksedijk 44 (N)	1,5	46	4,5	42	40
04	Hoge Valksedijk 44 (W)	1,5	47	4,5	42	40
05	Hoge Valksedijk 40	1,5	42	4,5	37	34

1 De locatie van de beoordelingspunten staat weergegeven in figuur 2 van de akoestische rapportage van DGMR, "Coöperatie De Valk Wekerom, Lunteren", d.d. 26 juni 2014, kenmerk I.2007.5403.11.R001, versie 6

Punt	Beoordelingspunt	L_{Ar,LT} (dB(A))				
	(N)					
		Hoogte (m)	07.00- 19.00 uur	Hoogte (m)	19.00- 23.00 uur	23.00- 07.00 uur
06	Hoge Valksedijk 40 (W)	1,5	42	4,5	36	34
07	Hoge Valkseweg 52A	1,5	40	5,0	-	-
08	Hoge Valkseweg 52	1,5	34	5,0	32	29
09	Hoge Valkseweg 75	1,5	30	5,0	29	27
10	Hoge Valkseweg 81	1,5	35	5,0	33	31
11	Lage Veldweg 25	1,5	38	5,0	29	24
12	Hoge Valkseweg 93	1,5	46	5,0	34	27
13	Hoge Valkseweg 62	1,5	50	5,0	38	31

5.2.2

Het maximale geluidsniveau L_{Amax} veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige

toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag op de onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan:

Punt	Beoordelingspunt²	L_{Amax} (dB(A))				
		Hoogte (m)	07.00- 19.00 uur	Hoogte (m)	19.00- 23.00 uur	23.00- 07.00 uur
01	Hoge Valksedijk 42 (N)	1,5	60	4,5	64	-

2 De locatie van de beoordelingspunten staat weergegeven in figuur 2 van de akoestische rapportage van DGMR, "Coöperatie De Valk Wekerom, Lunteren", d.d. 26 juni 2014, kenmerk I.2007.5403.11.R001, versie 6

Punt	Beoordelingspunt					
	L_{Amax} (dB(A))					
02	Hoge Valksedijk 42 (W)	1,5	65	4,5	63	-
		Hoogte (m)	07.00-19.00 uur	Hoogte (m)	19.00-23.00 uur	23.00-07.00 uur
03	Hoge Valksedijk 44 (N)	1,5	66	4,5	64	-
04	Hoge Valksedijk 44 (W)	,5	72	4,5	61	-
05	Hoge Valksedijk 40 (N)	1,5	67	4,5	55	-
06	Hoge Valksedijk 40 (W)	1,5	67	4,5	50	-
07	Hoge Valkseweg 52A	1,5	59	5,0	-	-
08	Hoge Valkseweg 52	1,5	51	5,0	52	-
09	Hoge Valkseweg 75	1,5	46	5,0	48	-
10	Hoge Valkseweg 81	1,5	49	5,0	51	-
11	Lage Veldweg 25	1,5	47	5,0	46	-
12	Hoge Valkseweg 93	1,5	51	5,0	53	-
13	Hoge Valkseweg 62	1,5	55	5,0	55	-

5.2.3

Binnen 3 maanden na het realiseren van de geluid reducerende maatregelen moet door middel van een akoestisch onderzoek aan Gedeputeerde Staten worden aangetoond dat aan de geluidsvoorschriften van deze vergunning wordt voldaan. De resultaten van dit akoestisch onderzoek moeten binnen die termijn schriftelijk aan Gedeputeerde Staten worden gerapporteerd. Gedeputeerde Staten moet geïnformeerd worden over datum en tijdstip waarop de geluidmetingen voor bovengenoemde rapportage plaatsvinden.

5.3 Trillingen

5.3.1

Het meten en berekenen van de trillingsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

5.3.2

De trillingen veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en de door de in de inrichting te verrichten werkzaamheden en/of activiteiten, mogen in woningen en andere trillingsgevoelige bestemmingen van derden niet hoger zijn dan één van de volgende waarden:

- de waarde van de maximale trillingssterkte van de ruimte (V_{max}) is kleiner dan A1 of
- de waarde van de maximale trillingssterkte van de ruimte (V_{max}) is kleiner dan A2, waarbij de trillingssterkte over de beoordelingsperiode (V_{per}) kleiner is dan A3.

Dag- en avondperiode (7.00-23.00 uur)				Nachtperiode (23.00-7.00 uur)		
A1	A2		A3	A1	A2	A3
	Dag (7.00-19.00 uur)	Avond (19.00-23.00 uur)				
0.15	2.5	1.5	0.07	0.1	0.2	0.05

5.3.3

In tegenstelling tot het gestelde in de Handleiding Industrielawaai 1998 moet het bepalen van V_{max} en V_{per} conform de richtlijnen van de Stichting bouwresearch

“Trillingen: meet- en beoordelingsrichtlijnen, delen A, B en C” van september 2002 worden uitgevoerd.

5.3.4

De beoordelingswaarden zijn niet van toepassing als de bewoner van de beoordelingsruimte geen toestemming geeft voor het uitvoeren van de benodigde trillingsmetingen.

6 GEUR

6.1 Normen

6.1.1

De geurvracht van de schoorsteen van de perslijnen 1, 2, 3 en 4 mag maximaal $460 \cdot 10^6$ ou_E/uur bedragen.

6.1.2

De geurimmissie van de inrichting mag maximaal $1,4$ ou_E/m³ als 98 percentielwaarde voor woningen en andere geurgevoelige objecten bedragen.

6.1.3

In tegenstelling tot voorschrift 5.1.2. mag de geurimmissie van de inrichting op de volgende woningen maximaal het volgende bedragen:

Adres	Geurconcentratie (OU_E/m³)
	95%
Hoge Valksedijk 44	0,4
Hoge Valksedijk 42	1,4

6.2 Controle**6.2.1**

Binnen 3 maanden na het realiseren van de geur reducerende maatregelen moet door middel van een verificatieonderzoek aan het bevoegde gezag worden aangetoond dat aan de geurvoorschriften van deze vergunning wordt voldaan. De resultaten van dit onderzoek moeten binnen die termijn schriftelijk aan het bevoegde gezag worden gerapporteerd. Het bevoegde gezag moet minimaal 24 uur voorafgaand aan de meting geïnformeerd worden over datum en tijdstip waarop de metingen voor bovengenoemde rapportage plaatsvinden.

6.2.2

Emissieonderzoeken en verificatieonderzoeken dienen te worden uitgevoerd conform de in de NeR gegeven genormaliseerde meetmethoden (NeR paragraaf 4.7).

6.2.3

Bij de schoorsteen moeten met permanent aangebrachte voorzieningen, zoals trappen, kooiladders en bordessen, op goed en veilig bereikbare plaatsen, voorzieningen zijn aangebracht die het verrichten van metingen en het nemen van monsters mogelijk maken: Meetpunten moeten uitgevoerd zijn overeenkomstig NEN-EN 15259.

BEGRIPPEN

AFVALSTOFFEN:

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

AFVALWATER:

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIKEN (BBT):

Voor het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu meest doeltreffende technieken om de emissies en andere nadelige gevolgen voor het milieu, die een inrichting kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken, die - kosten en baten in aanmerking genomen - economisch en technisch haalbaar in de bedrijfstak waartoe de inrichting behoort, kunnen worden toegepast, en die voor degene die de inrichting drijft, redelijkerwijs in Nederland of daarbuiten te verkrijgen zijn; daarbij wordt onder technieken mede begrepen het ontwerp van de inrichting, de wijze waarop zij wordt gebouwd en onderhouden, alsmede de wijze van bedrijfsvoering en de wijze waarop de inrichting buiten gebruik wordt gesteld.

BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT:

Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een bodembedreigende stof overeenkomstig de definitie van het Activiteitenbesluit.

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL:

Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden handeling gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de uitvoering is gewaarborgd.

BODEMRISICODOCUMENT:

Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bepaald of met de aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen sprake is of zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico.

EMBALLAGE:

Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en intermediate bulkcontainers (IBC's).

EQUIVALENT GELUIDSNIVEAU (LAEQ):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode, optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" 1999, uitgegeven door het Ministerie van VROM.

GELUIDSGEVOELIGE BESTEMMINGEN:

Gebouwen of objecten, aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).

GELUIDSGEVOELIGE RUIMTE VAN EEN WONING:

Een verblijfsruimte als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid van het Bouwbesluit 2012.

GELUIDSNIVEAU IN dB(A):

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989.

GEURBELASTING:

Geurconcentratie in de omgeving (per tijdseenheid)

Opmerking: de geurbelasting wordt uitgedrukt in Europese geureenheden per kubieke meter lucht bij een bepaalde percentielwaarde (ouE/m^3 als x-percentiel van de uurgemiddelde concentratie). De x-percentielwaarde vertegenwoordigt de tijdsfractie van een jaar waarvoor geldt dat gedurende deze tijdsfractie de geurconcentratie beneden deze aangegeven concentratie blijft of gelijk is aan deze waarde.

GEUREMISSIE:

Hoeveelheid geur die per tijdseenheid wordt geëmitteerd uitgedrukt in Europese geureenheden; de geuremissie is gelijk aan de geurconcentratie in de geëmitteerde luchtstroom vermenigvuldigd met het debiet van de luchtstroom.

GEURIMMISSIE:

Geurconcentratie in de omgeving (per tijdseenheid).

GEVAARLIJKE AFVALSTOF:

Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde gevaarlijke eigenschappen bezit.

GEVAARLIJKE STOFFEN:

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, lid 1 onderdeel b, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

GOEDEREN:

Producten als genoemd in bijlage 7 van de NeR. Bijlage 7 van de NeR geeft de klassenindeling van de meest voorkomende stortgoederen. Deze lijst moet overigens niet als limitatief worden gezien, doch kan aanvullingen of wijzigingen ondergaan.

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU ($L_{Ar,LT}$):

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (L_{Amax}):

Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteorocorrectieterm C_m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.

NEN-NORM:

Een door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) uitgegeven norm (postbus 5059, 2600 GB Delft).

NUTTIGE TOEPASSING:

Elke handeling met als voornaamste resultaat dat afvalstoffen een nuttig doel dienen door hetzij in de betrokken installatie, hetzij in de ruimere economie, andere materialen te vervangen die anders voor een specifieke functie zouden zijn gebruikt, of waardoor de afvalstof voor die functie wordt klaargemaakt, tot welke handelingen in ieder geval behoren de handelingen die zijn genoemd in bijlage II bij de kaderrichtlijnafvalstoffen

OPENBAAR RIOOL:

Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.

PERCENTIELWAARDE:

Tijdfractie van het jaar dat een bepaalde geurconcentratie niet wordt overschreden.

Opmerking: een geurbelasting van $1 \text{ ou}_\text{E}/\text{m}^3$ als 98-percentiel van de uurgemiddelde concentratie geeft bijvoorbeeld aan dat de geurconcentratie van $1 \text{ ou}_\text{E}/\text{m}^3$ gedurende 2% van de tijd (minder dan 176 h per jaar) wordt overschreden.

REFERENTIELEVEL:

De hoogste waarde van de onder 1. en 2. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit bepaling referentieniveau-periode (Stcrt. 1982, 162):

- 1 het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf;
- 2 het optredende equivalente geluidsniveau (LA_{eq}) veroorzaakt door wegverkeerbronnen minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeerbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode.

SBR-RICHTLIJN B:

Meet- en beoordelingsrichtlijnen, Hinder voor personen in gebouwen Deel B, Richtlijn van de Stichting Bouwresearch.

Dit deel van meet- en beoordelingsrichtlijnen gaat over hinder voor personen ten gevolge van gebouwtrillingen. In dit deel van de richtlijn wordt onderscheid gemaakt ten aanzien van de functie van het gebouw, het tijdstip van de dag en het karakter van de trillingen. Tevens onderscheidt de richtlijn bestaande, gewijzigde en nieuwe situaties.

TRILLING:

Mechanische beweging rond een referentiepunt dat in evenwicht is.

V_{MAX} : Maximale trillingssterkte.

V_{PER} : Trillingssterkte over een beoordelingsperiode.

Bijlage 1B: "Overgangsvoorschriften"

Geluid- en geurvoorschriften zoals opgenomen in de milieuvergunning van 7 mei 2002, kenmerk WM/1999-076 van het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Ede.

Geluid

12

Het equivalente geluidsniveau (L_{Aeq}) veroorzaakt door geluidsproducerende werkzaamheden en activiteiten, in de inrichting, met uitzondering van vrachtwagenbewegingen, mag vóór/op de gevels van woningen van derden en andere geluidsgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan in de onderstaande tabel opgenomen waarden. Hierbij dient de *geluidsbijdrage van de heftruck welke buiten gebruikt wordt*, vanaf 31-12-2002 binnen de in dit hoofdstuk gestelde normen te vallen;

Tabel

Adres	Tussen 07.00-19.00 uur (a)	Tussen 19.00-23.00 uur (a)	Tussen 23.00-07.00 uur (b)
Hoge Valkseweg 75	41	30	30
Lage Veldweg 25	42	30	30
Hoge Valkseweg 81	44	35	32
Hoge Valkseweg 93	47	30	30
Hoge Valkseweg 52	47	35	30
Hoge Valkseweg 62	51	35	30
Hoge Valkseweg 52a	54		
Hoge Valksedijk 42	54	48	42
Hoge Valksedijk 40	56	41	36
Hoge Valksedijk 44	56	49	42

Toelichting:

(a) gemeten vóór de gevel van het geluidsgevoelige object

(b) gemeten op de gevel van het geluidsgevoelige object

14

1. Het maximale geluidsniveau (L_{max}) veroorzaakt door geluidsproducerende werkzaamheden en activiteiten, in de inrichting, met uitzondering van vrachtwagenbewegingen, mag vóór/op (zie toelichting tabel voorschrift 12), de gevels van:
 - De woningen gelegen Hoge Valksedijk 40, 42 en 44 niet meer bedragen

dan:

- a) 65 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
- b) 60 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
- c) 50 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur;
- de overige in de tabel van voorschrift 12 genoemde woningen niet meer

Pagina
21 van 37

bedragen dan:

- a) 60 dB(A) tussen 07.00 en 23.00 uur;
- b) 50 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur;

Geur

255

De geurimmissie in de omgeving van het bedrijf, optredende als gevolg van bedrijfsactiviteiten, mag nabij woonbebouwing niet meer bedragen dan 2 ge/m³ 98 percentiel conform het gestelde in de NeR, Bijzondere regelingen "Mengvoederfabrieken" (NeR, paragraaf 3.5/21.6 uitgave februari 1998). Vergunninghoud(st)er is verplicht, om vóór 1 februari van elk jaar, een berekening van de geuremissie te doen uitvoeren, conform het "Rekenprogramma: GeurNorm 3.0" (dan wel de op het moment van berekening geactualiseerde versie van voornoemd rekenprogramma), op basis van de jaarproductie gegevens zoals deze van toepassing zijn voor het voorgaande productiejaar; een exemplaar van de betreffende berekening, incl. een afschrift van de van toepassing zijnde productiegegevens van het voorgaande jaar, moeten bewaard worden in het centrale registratiesysteem.

Bijlage 2: algemene informatie en aandachtspunten bij de omgevingsvergunning

Pagina
22 van 37

U heeft een omgevingsvergunning gekregen. Nadat de vergunning in werking is getreden, kunt u beginnen met de uitvoer van uw plan. Maar voordat u dat doet, is het belangrijk de onderstaande informatie te lezen. Deze kan namelijk nog van invloed zijn op uw werkzaamheden.

De informatie uit punt 1 is voor elk plan van belang. Informatie onder punt 2 zijn specifieke aanwijzingen, die eventueel ook voor u van belang zijn.

1. Algemeen

Rechten van derden

Door het verlenen van deze vergunning wijzigen de rechten van en verplichtingen tegenover derden niet. Hieronder kunnen bijvoorbeeld ook de rechten van uw gemeente of uw burens vallen. Denk bijvoorbeeld aan eigendomsrechten.

Wijzigen van uw plan

Als u uw plan wilt wijzigen, dan heeft u mogelijk een nieuwe omgevingsvergunning nodig. In dat geval raden wij u aan om tijdig contact op te nemen met het team Vergunningverlening, telefoonnummer 088 - 116 98 12.

2. Andere toestemmingen

Deze omgevingsvergunning geldt alleen voor de vergunde werkzaamheden. Afhankelijk van uw situatie heeft u mogelijk andere vergunningen nodig of moet u bepaalde meldingen doen.

Gebruik openbaar grond

Is het voor de uitvoering van uw plan nodig dat u gebruik maakt van de openbare weg, waaronder trottoirs, voor het plaatsen, leggen, laten staan, etc. van bouwmaterialen of machines? In dat geval heeft u mogelijk een aparte toestemming nodig. Wij adviseren u tijdig contact op te nemen met uw gemeente.

Rioolaansluiting

Neemt u voor het aanvragen van of informatie over een rioolaansluiting tijdig contact op met uw gemeente.

Afvoer vrijgekomen grond

Als bij de graafwerkzaamheden grond vrij komt, mag deze grond binnen de onderzoekslocatie worden verwerkt. Als toch grond buiten deze locatie moet worden afgevoerd, dan moet de samenstelling van de grond worden vastgesteld. Afhankelijk daarvan mag de grond, met of zonder beperkingen, elders worden toegepast. Op het elders hergebruiken van grond zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Afvoer van grond mag ook plaatsvinden naar een daarvoor bestemde inrichting.

Waterschap

Vinden uw werkzaamheden in de buurt van een watergang plaats? Dan moet u daarover overleggen met het betreffende waterschap. Het is namelijk verboden om zonder toestemming van het waterschap binnen een bepaalde afstand van een watergang bepaalde werkzaamheden uit te voeren.

Bijlage 3: overwegingen omgevingsvergunning milieuactiviteit

Pagina
23 van 37

TOETSINGSKADER MILIEU

Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen en het na die verandering in werking hebben van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN (BBT)

Vanaf 1 januari 2013 is de Europese richtlijn industriële emissies (RIE) in de Nederlandse milieuwetgeving geïmplementeerd (richtlijn 2010/75/EU, PbEU L334). De RIE geeft milieueisen voor de installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn horende bijlage I. Wanneer een installatie daar genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie.

De activiteiten van De Valk worden genoemd in categorie 6.4 onder b "De bewerking en verwerking behalve het uitsluitend verpakken, van de volgende grondstoffen, al dan niet eerder bewerkt of onbewerkt, voor de fabricage van levensmiddelen of voeder van:

Ad iii. dierlijke en plantaardige grondstoffen, zowel in gecombineerde als in afzonderlijke producten, met een productiecapaciteit in ton per dag van meer dan:

- 75 indien A gelijk is aan of hoger dan 10, of
- $[300 - (22,5 \times A)]$ in alle andere gevallen, waarin „A” het aandeel dierlijk materiaal is (in gewichtspercentage) van de productiecapaciteit in eindproducten.”, van bijlage 1 van de Europese richtlijn industriële emissies (RIE). Hierdoor wordt de gehele inrichting aangemerkt als een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

Algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van beste beschikbare technieken (BBT) rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriële regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de Richtlijn industriële emissies (definitie in artikel 1.1 eerste lid van het Bor):

- Met BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 vijfde lid worden BBT-conclusies bedoeld die worden vastgesteld op basis artikel 75 tweede lid van de Richtlijn industriële emissies. Dit zijn de BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de Richtlijn industriële emissies;
- Met BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 zevende lid worden de bestaande BREF's bedoeld. Het hoofdstuk waarin de beste beschikbare technieken (BAT hoofdstuk) staan uit deze BREF's geldt als BBT-conclusies (totdat nieuwe BBT-conclusies overeenkomstig artikel 75 tweede lid zijn vastgesteld).

BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie dat gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart worden aangewezen in de Regeling omgevingsrecht.

Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Bij het bepalen van de beste beschikbare technieken hebben we rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde BBT-conclusies:

- Voedingsmiddelen en zuivel, augustus 2006;
- Op- en overslag, juli 2006;
- Energie-Efficiency, februari 2009.

Bij het bepalen van de beste beschikbare technieken hebben wij tevens rekening gehouden met de volgende informatiedocumenten over BBT, zoals aangewezen in bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht (verder Mor):

- NeR Nederlandse emissierichtlijn lucht, juli 2012;
- NRB 2012; Nederlandse richtlijn bodembescherming, maart 2012;
- PGS 7: Opslag van vaste minerale anorganische meststoffen, oktober 2007;
- PGS 15: Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, december 2011;
- Oplegnotitie BREF Voedingsmiddelen- en zuivelindustrie, december 2010.

Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

AFVALSTOFFEN

Inleiding

Binnen de inrichting worden van buiten afkomstige niet gevaarlijke afvalstoffen verwerkt zoals sojaschroot. Bij het uitvoeren van de activiteiten ontstaan afvalstoffen.

Beleid

Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor het doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 van de Wm is aangegeven wat moet worden verstaan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met het geldende afvalbeheersplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van de Wm). In het bedoelde afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheersplan 2009-2021, hierna aangeduid als het LAP) is het afvalstoffenbeleid neergelegd. Op grond van de Wm dient het LAP als toetsingskader voor het beslissen op een aanvraag om een milieuvvergunning voor zover deze betrekking heeft op afvalbeheer. De hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd in het LAP. De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en als volgt is samen te vatten:

- a. preventie;

- b. voorbereiding voor hergebruik;
- c. recycling;
- d. andere nuttige toepassing, waaronder energierterugwinning;
- e. veilige verwijdering.

Bij de vaststelling van het LAP is ook rekening gehouden met de in artikel 10.5 van de Wm vermelde aspecten van doelmatig afvalbeheer. Bijlage 4 bij het LAP bevat een invulling van het beleid voor specifieke afvalstoffen. In het LAP is aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een vergunningaanvraag voor het inzamelen, bewaren en be- en verwerken van afvalstoffen rekening moeten houden met een aantal algemene bepalingen aangaande het LAP.

Preventie van het ontstaan van afvalstoffen

In hoofdstuk 13 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Op welke wijze wij invulling geven aan preventie is beschreven in de handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil 2005). Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt.

De aard en omvang van afvalstoffen die in de inrichting vrijkomen zijn in de aanvraag aangegeven. In de Handreiking Wegen naar preventie bij bedrijven wordt gesteld dat voor de beoordeling van de relevantie van preventie van afvalstoffen gebruik gemaakt kan worden van de hoeveelheden die genoemd zijn in de Leidraad Afval- en emissiepreventie in de milieuvergunning. Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting minder dan 1 ton gevaarlijk afval per jaar vrij komt en niet meer dan 30 ton bedrijfsafval per jaar vrij komt.

Volgens de systematiek uit de Handreiking wegen naar preventie bij bedrijven (Infomil, december 2005) is het niet noodzakelijk voorschriften ten aanzien van het uitvoeren van een afvalpreventieonderzoek op te nemen.

Afvalscheiding

In hoofdstuk 14 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf 14.4 specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Daarbij is aangegeven dat het voor bedrijfsafval niet goed mogelijk is een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moet worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.

Een aantal afvalcomponenten altijd moet worden gescheiden en gescheiden worden gehouden, ongeacht de hoeveelheid en bedrijfssituatie. Het gaat hier om gevaarlijk afval en asbest, papier en karton en elektrische en elektronische apparaten. Voor overige afvalcomponenten is een ondergrens aangegeven, gedefinieerd als de maximale herbruikbare hoeveelheid die zich per week in het restafval mag bevinden. In onderhavig geval betreft dat de componenten:

- papier/karton;
- restafval;
- olie-water-slib

Aanvrager heeft aangegeven dat deze componenten gescheiden worden gehouden.

Afvalverwerking

De minimumstandaard in het LAP geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerking van de betreffende afvalstoffen, waarvoor nog vergunning verleend mag worden. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend.

In onderhavige procedure hebben wij getoetst in hoeverre de aangevraagde

werkwijze voldoet aan de beleidsuitgangspunten en doelmatigheidsaspecten, zoals vermeld in het Landelijk afvalbeheerplan (LAP). De activiteiten binnen de inrichting bestaan uit het opslaan en verwerken van afvalstoffen uit de voedingsindustrie tot veevoer. De afvalstoffen betreffen o.a. sojaschroot. In sectorplan 3 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor procesafhankelijk industrieel afval. De minimumstandaard voor het be- en verwerken van procesafhankelijk industrieel afval is nuttige toepassing. De opslag en be-/verwerking van genoemde afvalstoffen tot veevoer is een vorm van nuttige toepassing en wordt daarom doelmatig geacht.

AV-beleid en AO/IC

In het LAP is aangegeven dat een inrichting die afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid) en een systeem voor administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) moet beschikken. In het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvinden. In de AO/IC is vastgelegd hoe door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een inrichting kunnen worden beheerst en geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren.

Kaderwet diervoeders

De Valk valt onder de Kaderwet diervoeders. Deze kaderwet is rechtstreeks geldend.

De Kaderwet Diervoeders regelt de gezondheid van mens en dier alsook het milieu aangaande diervoeders, toevoegingsmiddelen en de voor diervoeders te gebruiken grondstoffen.

Ten aanzien van agrarische reststromen die een bestemming krijgen als diervoeder, is sprake van elkaar overlappende regelgeving. Enerzijds is hierop het afvalstoffenregime van hoofdstuk 10 Wm van toepassing, anderzijds de Kaderwet diervoeders. Daarom is een afstemmingsbepaling opgenomen in hoofdstuk 22 van de Wet milieubeheer.

Op basis van artikel 22.1 lid 10 van de Wet milieubeheer is Hoofdstuk 10 "Afvalstoffen" met uitzondering van titel 10.7, niet van toepassing op gedragingen, voor zover daaromtrent voorschriften gelden, die zijn gesteld bij of krachtens de Kaderwet diervoeders. Dit betekent dat de volgende artikelen van Hoofdstuk 10 Wet milieubeheer niet van toepassing zijn:

- 10.1: algemene zorgplicht met betrekking tot handelingen met afvalstoffen;
- 10.37: verbod om zich door afgifte aan een ander van bedrijfsafvalstoffen te ontdoen, tenzij ontvanger bevoegd is;
- 10.38: registreren van gegevens met betrekking tot afvalstoffen;
- 10.39 en 10.44: afvalstoffen moeten zijn voorzien van begeleidingsformulier;
- 10.40: meldingsplicht van ontvangst of transport van afvalstoffen;
- 10.45: registratie van inzamelaars van afvalstoffen.

AV-beleid en AO/IC

De Europese hygiënewetgeving schrijft voor dat levensmiddelenbedrijven en hun toeleveranciers geregistreerd of erkend moeten zijn.

De Valk staat geregistreerd op de lijst van erkende bedrijven in de sector diervoeding van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit. De Valk is voor het kwaliteitsmanagementsysteem van het productschap voor diervoeder overeenkomstig het GMP+ (Good manufacturing/Managing Practice) gecertificeerd door Control Union Certification. Deze norm stelt concrete eisen aan de bedrijfsinrichting en de werkwijzen. Uitsluitend grond- en hulpstoffen worden verwerkt die zijn toegestaan volgens GMP+. Het

kwaliteitszorgsysteem en de frequente externe audits waarborgen dit.

Pagina
27 van 37

Conform EG-Verordening Diervoederhygiëne nr. 183/2005 moeten monsters van de grondstoffen worden genomen en bewaard volgens een opgestelde procedure

Het GMP+ stelt voor het inkoopproces van grondstoffen eisen en voorwaarden ten aanzien van het specificeren van inkoop-eisen en ontvangstcontrole.

Beoordeling en conclusie

De norm GMP+ vereist een beschrijving van de wijze waarop de acceptatie en verwerking (AV) zijn vastgelegd in procedures met betrekking tot de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC). Deze procedures zijn gebaseerd op een risicoanalyse van de handelingen die met afvalstoffen worden uitgevoerd en dienen ter formulering van interne beheersmaatregelen om de risico's op een onjuiste verwerking te verminderen.

Gelet op het bovenstaande concluderen wij dat De Valk over een adequaat AV en AO/IC beschikt.

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AOIC

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC vinden volgens de principes van het GMP+ certificatieschema plaats.

Gelet op het belang van een GMP+ certificaat in relatie tot het AV & AO/IC hebben wij aan de vergunning een voorschrift verbonden dat de vergunninghouder verplicht stelt het bevoegd gezag onmiddellijk te informeren bij intrekking en/of niet verlengen van het certificaat.

AFVALWATER

In de aanvraag is een lozing van afvalwater op het gemeentelijk vuilwaterriool opgenomen. Door De Valk wordt ketelspuiwater geloosd. Dit betreft slechts 0,25 vol% van het te lozen afvalwater. Het ketelspuiwater wordt voor lozing met afvalwaterstromen vermengd. Deze activiteit valt onder de reikwijdte van het Activiteitenbesluit. Door De Valk wordt gesteld dat het totale afvalwater qua samenstelling overeenkomt met huishoudelijk afvalwater. Dit is redelijk.

BODEM

Het kader voor de bescherming van de bodem

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.

Op basis van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald welke cvm noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld.

Beoordeling activiteiten

Uit de aanvraag blijkt dat voor alle bodembedreigende activiteiten het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.

Nulsituatieonderzoek

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een

verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een verontreiniging of aantasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd een nulsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem noodzakelijk. Het nulsituatieonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de daar gebruikte stoffen.

Nulsituatieonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan de start van de betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eindsituatieonderzoek na het beëindigen van de betreffende activiteit.

Het nulsituatieonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de lokale grondwaterstroming;
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.

De in het nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten verontreiniging of aantasting van de bodem heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

De bodembedreigende activiteiten worden op dezelfde locaties uitgevoerd als thans zijn vergund. Ook de aard van de bodembedreigende stoffen wijzigt niet ten opzichte van de vergunde situatie. In het verleden is een aantal nulsituatie bodemonderzoeken uitgevoerd:

- Verkennend bodemonderzoek deellocaties A, B, C en D van Vink met kenmerk C93-221 van 31 maart 1993;
- Nader onderzoek t.b.v. uitbreiding fabriek van Vink met kenmerk 94.036 van 28 februari 1994;
- Historisch bodemonderzoek van ReGister met kenmerk 9804/116 van 19 augustus 1998;
- Verkennend bodemonderzoek BOOT van Vink met kenmerk M05-192 van 18 augustus 2005;
- Evaluatie bodemsanering (oliespot) van Vink met kenmerk M5.227.01 van 8 augustus 2005

Door deze onderzoeken is de milieuhygiënische situatie van de bodem vastgelegd.

Het risico dat door de aangevraagde activiteiten in combinatie met de getroffen en te treffen voorzieningen een bodemverontreiniging ontstaat is (in combinatie met de gestelde voorschriften) verwaarloosbaar conform het gestelde in de NRB. Het is dan ook niet noodzakelijk dat de bodemkwaliteit tussentijds wordt gecontroleerd.

Activiteitenbesluit

De bodemvoorschriften van afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit zijn van toepassing op alle inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort waar een bodembedreigende activiteit wordt verricht. Voor de bodembedreigende activiteiten moet worden voldaan aan de regels zoals gesteld in afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende ministeriële regeling. De voorschriften opgenomen in het Activiteitenbesluit zijn direct werkend en derhalve worden geen bodemvoorschriften in de omgevingsvergunning opgenomen.

ENERGIE

Uit de aanvraag blijkt dat sprake is van een relevant jaarlijks energiegebruik door de inrichting. In het landelijke beleid zoals vastgelegd in de circulaire "Energie in de milieuvergunning" worden inrichtingen met een jaarlijks verbruik van minimaal 25.000 m³ aan aardgasequivalenten of een jaarlijks elektriciteitsverbruik van minimaal 50.000 kWh elektriciteit namelijk als energierelevant bestempeld. Dit betekent dat moet worden getoetst of de

inrichting de beste beschikbare technieken (BBT) toepast om tot een verantwoord zuinig energiegebruik te komen.

Als onderdeel van de aanvraag is in bijlage 23 het rapport "Deel Energie-Efficiencyplan 2011 MJA Koplopersgroep NEVEDI", d.d. 30 januari 2012 gevoegd.

Op basis van dit rapport kan worden geconcludeerd dat in de inrichting adequaat wordt omgegaan met energie en de best beschikbare technieken worden toegepast. Daarom zijn geen voorschriften ten aanzien van een zuinig gebruik van energie in deze vergunning opgenomen.

EXTERNE VEILIGHEID

Algemeen

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij onder meer om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen. Bij De Valk zijn gevaarlijke stoffen aanwezig. De aard en hoeveelheid van de gebruikte gevaarlijke stoffen zoals vermeld in de aanvraag kunnen een risico vormen voor de omgeving. Deze risico's worden voldoende afgedekt door het voldoen aan de van toepassing zijnde richtlijnen met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen PGS 15

Opslag kunstmest

Bij De Valk worden maximaal 250 ton gezakte kunstmeststoffen en 75 ton bulk kunstmeststoffen, in de PGS 7 geclassificeerd als 1.1 en 1.2, voor de verkoop opgeslagen. De totale opslag zal niet over de eerste drempelwaarde gaan van de PGS 7. De basismaatregelen zoals opgenomen in PGS 7 zijn niet noodzakelijk. Voor minerale anorganische meststoffen die onder PGS 7 vallen, is PGS 15 niet van toepassing. In de voorschriften wordt opgenomen dat de gezamenlijke hoeveelheid kunstmest groep 1.1 en 1.2 binnen de inrichting niet meer mag bedragen dan 250 ton.

Besluit risico's zware ongevallen 1999

Met het in werking treden van het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (Brzo 1999) is de Europese Seveso II-richtlijn uit 1997 geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Het Brzo 1999 richt zich op het beheersen van zware ongevallen en heeft tot doel om het risico van (grote) ongevallen bij bedrijven zo klein mogelijk te maken. Dat gebeurt enerzijds door de kans dat dergelijke ongevallen plaatsvinden te verkleinen (proactie, preventie en preparatie) en anderzijds door de gevolgen van een eventueel ongeval voor mens en milieu te beperken (repressie). De Valk valt niet onder de reikwijdte van het Brzo 1999.

Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen

Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) in werking getreden. Het Bevi heeft tot doel de risico's waaraan zowel individuele als groepen burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld door activiteiten met gevaarlijke stoffen in inrichtingen tot een aanvaardbaar minimum te beperken. De Valk valt niet onder de reikwijdte Bevi.

Warenwetbesluit drukapparatuur

Bij De Valk is apparatuur in gebruik met een maximaal toelaatbare druk van meer dan 0,5 bar. Voor deze installatie gelden de eisen zoals die verwoord zijn in het Warenwetbesluit drukapparatuur. Dit besluit is van toepassing op het ontwerp, de fabricage, de overeenstemmingsbeoordeling, de ingebruikneming en periodieke keuring van drukapparatuur, samenstellen en druksystemen waarvan de maximaal toelaatbare druk (PS) meer dan 0,5 bar bedraagt. Het besluit is rechtstreeks werkend, zodat in deze vergunning geen

nadere eisen gesteld (mogen) worden. De Inspectie SZW is toezichthouder voor het in werking hebben van deze drukapparatuur.

Relatie met Atex

Een stofexplosie kan zich voordoen wanneer een ontstekingsbron een explosief mengsel van stof en zuurstof (lucht) tot ontsteking brengt. Bij De valk bestaat door de aanwezigheid van vrijgekomen en ronddwarrelend stof de kans dat stof tot ontbranding of ontsteking wordt gebracht.

De verplichtingen voor bedrijven ten aanzien van gas- en stof ontplofingsgevaar zijn verankerd in de Arbowet en het Arbobesluit (ATEX). Concreet gaat het voor inrichtingen (bedrijven) dan met name om het explosieveiligheidsdocument, de ri&e voor de onderdelen gas- en stofontploffing, en de gevarencategorie-indeling. De Arbeidsinspectie is de toezichthoudende instantie. Om deze reden worden ten aanzien van stofontploffingsgevaar geen voorschriften aan deze vergunning verbonden.

(Intern) bedrijfsnoodplan

In de Arbowetgeving is het hebben van een noodplan geregeld. Op basis van artikel 2.5 c van het Arbobesluit is een bedrijf verplicht een noodplan te hebben. Op basis van dit artikel is het bedrijf ook verplicht o.a. hulpverleningsinstanties in te lichten over het noodplan indien gewenst door deze instanties (er moet dus zelf om gevraagd worden). In artikel 2.0 c van de Arboregeling is geregeld wat er ten minste in het noodplan moet zijn opgenomen (verwezen wordt naar bijlage II van de regeling). Gezien het voorgaande worden ten aanzien van een (intern) bedrijfsnoodplan geen voorschriften aan deze vergunning verbonden.

Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit 2012 regelt onder andere het brandveilig gebruik van bouwwerken, het brandveilig opslaan van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen, het brandveilig opslaan van kleine hoeveelheden brand- en milieugevaarlijke stoffen en de aanwezigheid, controle en onderhoud van brandbestrijdingssystemen voor de hiervoor bedoelde situaties. Voor voornoemde situaties zijn daarom geen voorschriften in deze vergunning opgenomen.

Beoordeling en conclusie

Ten aanzien van de risico's als gevolg van de activiteiten zijn wij van mening dat wanneer binnen de inrichting conform de aan deze vergunning verbonden voorschriften en andere wettelijke regels gewerkt wordt, er geen sprake is van onaanvaardbare risico's voor de omgeving ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen en dat de "rest" risico's in voldoende mate worden beheerst.

GELUID EN TRILLINGEN

Algemeen

De bedrijfsactiviteiten van de onderhavige inrichting hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. De door deze inrichting veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving is in kaart gebracht in een akoestisch rapport van DGMR, "Coöperatie De Valk Wekerom, Lunteren", d.d. 26 juni 2014, kenmerk I.2007.5403.11.R001, versie 6.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie

(de geluidsemissie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

Normering

In het kader van de beoordeling of de inrichting niet op ontoelaatbare wijze geluidshinder teweegbrengt is gebruik gemaakt van de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, oktober 1998". De Valk ligt in het buitengebied van de gemeente Ede.

In de aanvraag zijn activiteiten aangevraagd voor de dag-, avond- en nachtperiode.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

De gemeente Ede heeft geen beleid ten aanzien van industrielawaai vastgesteld. Wij toetsen daarom het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling uit hoofdstuk 4 van de Handreiking. De woonomgeving kan worden gekarakteriseerd als een landelijke woonomgeving. Voor een landelijke woonomgeving geldt als richtwaarde 40 dB(A) etmaalwaarde:

40 dB(A) dagperiode (7.00-19.00 uur)

35 dB(A) avondperiode (19.00-23.00 uur)

30 dB(A) nachtperiode (23.00-7.00 uur)

In de Handreiking staat aangegeven dat voor bestaande inrichtingen overschrijding van de richtwaarden mogelijk is tot het referentieniveau van het omgevingsgeluid. Om het referentieniveau van het omgevingsgeluid overeenkomstig de publicatie 'Richtlijn voor karakterisering en meting van omgevingsgeluid, IL-HR-15-01', vast te stellen hebben wij geluidsmetingen en -berekeningen laten uitvoeren. De resultaten van de geluidsmetingen zijn weergegeven in het rapport "Geluidmetingen, Bepaling van het referentieniveau van het omgevingsgeluid bij Coöperatie De Valk Wekerom, gemeente Lunteren 11-26 juli 2013", d.d. augustus 2013, kenmerk GLU-13-26. Het gemeten referentieniveau komt overeen met of ligt onder de richtwaarde.

Bij de beoordeling van de geluidsbelasting wordt derhalve de richtwaarde voor landelijk gebied van de Handreiking gehanteerd.

Maximaal geluidsniveau

Volgens de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening moet gestreefd worden naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalenteniveau uitkomen.

De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. In bepaalde situaties en onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk ook van deze grenswaarden af te wijken of activiteiten uit te zonderen van de toetsing.

Beste beschikbare technieken

Om de geluidbelasting vanwege de inrichting zoveel mogelijk te beperken zijn of worden door de vergunninghouder een aantal geluidbestrijdingsmaatregelen getroffen. In de akoestische rapportage worden om deze reden de volgende maatregelen voorgesteld door De Valk:

- Aanpassen transportbewegingen: de rijrichting van de vrachtauto's in de avond- en nachtperiode is veranderd t.o.v. de vergunde situatie, waardoor de geluidbelasting afneemt;
- Bronmaatregelen aan de technische installaties:
- Samenvoegen van de afzuigingen van de perslijnen 1 t/m 4 en voorzien van een reinigbare demper;
- Aanbrengen geluiddempers op de afzuiging van de stortput, de afzuigingen

van de hamermolen, de ontluchting en de stoomketel (bronnen 001 tot en met 004, 006, 007, 009 en 010 in het rapport);

- Overdrachtsmaatregelen aan de oost- en zuidgevel van de fabriek:
 - verzwaren oost- en zuidgevel (bronnen 026, 027, 029 en 030 in het rapport)
- aanbrengen extra kierdichting voor de stalen deuren van de bulkverlading (bronnen 032, 033 en 034 in het rapport).

Naast deze bron- en overdrachtsmaatregelen zijn mogelijke aanvullende geluidsafschermende maatregelen onderzocht. Gesteld wordt dat het treffen van deze aanvullende geluidsafschermende maatregelen niet redelijk is vanwege de relatief hoge kosten, een afname van de verkeersveiligheid en het relatief geringe effect.

Geluidsbelasting

Na het treffen van de voorgestelde maatregelen bedraagt de geluidsbelasting:

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Punt	Beoordelingspunt ³	L _{Ar,LT} (dB(A)) Gedurende de dag-/avond-/nachtperiode	
		Berekend	Overschrijding richtwaarde
01	Hoge Valksedijk 42 (N)	42/40/38	2/5/8
01	Hoge Valksedijk 42 (W)	43/40/38	3/5/8
03	Hoge Valksedijk 44 (N)	46/42/40	6/7/10
04	Hoge Valksedijk 44 (W)	47/42/40	7/7/10
05	Hoge Valksedijk 40 (N)	42/37/34	2/2/4
06	Hoge Valksedijk 40 (W)	42/36/34	2/1/4
10	Hoge Valkseweg 81	35/33/31	-/-/1
12	Hoge Valkseweg 93	46/34/27	6/-/-
13	Hoge Valkseweg 62	50/38/31	10/3/1

De maximale overschrijding van de richtwaarde bedraagt 10 dB(A) na het treffen van de voorgestelde maatregelen.

Maximaal geluidsniveau (L_{Amax})

De grenswaarden worden overschreden met 2 dB(A) bij de woning Hoge Valksedijk 44 gedurende de dagperiode.

Afweging

Een overschrijding van de richtwaarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en een overschrijding van de grenswaarde van het maximaal geluidsniveau kan volgens de Handreiking toelaatbaar zijn.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Volgens de Handreiking kan overschrijding van het referentieniveau van het

³ De locatie van de beoordelingspunten staat weergegeven in figuur 2 van de akoestische rapportage van DGMR, "Coöperatie De Valk Wekerom, Lunteren", d.d. 26 juni 2014, kenmerk I.2007.5403.11.R001, versie 6

omgevingsgeluid tot een maximum "etmaalwaarde" van 55 dB(A) in sommige gevallen toelaatbaar worden geacht op grond van een bestuurlijk afwegingsproces waarbij de geluidbestrijdingskosten een belangrijke rol dienen te spelen.

In de akoestische rapportage is aangetoond dat aanvullende maatregelen niet kosteneffectief zijn en ongunstig zijn voor de verkeersveiligheid.

De uitbreiding van de productiecapaciteit wordt gerealiseerd door het uitbreiden van de bedrijfstijden. Alle installaties van De Valk zijn vergund met een kortere bedrijfstijd.

In de revisievergunning van 7 mei 2000 met kenmerk WM/1999-076 is een geluidsbelasting tot maximaal 16 dB(A) boven de richtwaarde vergund. Het geluid afkomstig van vrachtwagens is hierbij uitgezonderd. De feitelijke vergunde overschrijding van de richtwaarde is hoger dan 16 dB(A).

Voor nagenoeg alle woningen neemt de aangevraagde geluidsbelasting voor zowel de dag-, avond- als nachtperiode significant af ten opzichte van de vergunde situatie.

Alleen bij de woning Hoge Valkseweg 62 neemt in de avondperiode de geluidsbelasting met 3 dB(A) toe. De werkelijke toename is minder omdat in de vergunde waarden de vrachtwagens niet zijn opgenomen. In de dag- en nachtperiode neemt de geluidsbelasting met 1 dB(A) af.

Gelet het feit dat:

- het treffen van verdere geluid reducerende maatregelen niet redelijk is;
- de aangevraagde geluidsbelasting afneemt ten opzichte van de vergunde geluidsbelasting

staan wij een overschrijding van de richtwaarde toe.

Maximaal geluidsniveau (LAmax)

In het geval dat er sprake is van een voor de bedrijfsvoering onvermijdbare situatie waarin technische noch organisatorische maatregelen soelaas bieden om het geluidsniveau te beperken, mag de grenswaarde van 70 dB(A) voor de dagperiode met ten hoogste 5 dB mogen worden overschreden.

De Valk heeft in de akoestische rapportage aangetoond dat verdere maatregelen ter vermindering van de geluidbelasting op de beoordelingspunten redelijkerwijs niet mogelijk zijn.

In de vigerende milieuvergunning van 7 mei 2002 met kenmerk WM/1999-076 is voor de woning Hoge Valksedijk 44 een maximaal geluidsniveau vergund van 77 dB(A) in de dagperiode.

Wij achten de overschrijding van de grenswaarde aanvaardbaar omdat deze minder is dan 5 dB(A) en er sprake is van een afname ten opzichte van de vergunde niveaus en verdere maatregelen redelijkerwijs niet mogelijk zijn.

Controleverplichting

De akoestische rapportage is deels gebaseerd op aannames. Een onderzoeksverplichting ter verificatie van de akoestische rapportage wordt in de voorschriften opgenomen.

Indirecte Hinder

Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op basis van de Wet milieubeheer" d.d. 29 februari 1996.

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting is 50 dB(A) en de grenswaarde 65 dB(A). Een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde moet zo mogelijk worden voorkomen door het treffen van maatregelen.

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting is 50 dB(A). Deze waarde mag alleen worden overschreden als in de geluidsgevoelige ruimten van woningen een geluidsbelasting van 35 dB(A) etmaalwaarde gewaarborgd is.

De voorkeursgrenswaarde wordt bij de woningen gelegen aan de Hoge Valkseweg en Hoge Valksedijk overschreden met maximaal 2 en 4 dB(A) gedurende de dag- en avondperiode. Gezien de bouwkundige staat van de woningen is het niet onredelijk om aan te nemen dat de geluidswering van de gevels voor verkeerslawaai 20 dB(A) bedraagt. De geluidsniveaus binnen de woningen als gevolg van de bedrijfsactiviteiten overschrijden de 35 dB(A) niet.

Afscherpende maatregelen zijn niet mogelijk. De grenswaarde wordt niet overschreden. De indirecte hinder is aanvaardbaar.

Conclusies

Ten aanzien van de geluidsbelasting, maximale geluidsniveaus en indirecte hinder is de situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar.

Wij hebben aan de vergunning voorschriften verbonden, waarin grenswaarden zijn gesteld op beoordelingspunten bij woningen van derden. De geluidsbelasting op deze punten is overeenkomstig de bij de aangevraagde activiteiten gewenste geluidsruimte.

Binnen de inrichting zijn en worden maatregelen en voorzieningen getroffen ter beperking van de geluidsproductie. Bij het opstellen van de voorschriften hebben wij rekening gehouden met die maatregelen en voorzieningen.

Trillingen

Gezien de aard van de activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trillingsgevoelige bestemmingen is trillingshinder niet op voorhand uit te sluiten. De streefwaarden voor toelaatbare trillinghinder zoals opgenomen in de Handreiking Industrielawaai 1998 worden in de voorschriften opgenomen.

GEUR

Landelijk beleid

Het landelijk beleid is opgenomen in de Herziening Nota Stankbeleid (1994). Deze nota is aangepast en nader toegelicht in een brief van de minister van VROM (d.d. 30 juni 1995). Deze brief is als bijlage 7.2 in de Handleiding geur opgenomen.

Als algemene doelstelling wordt in deze brief genoemd het zoveel mogelijk beperken van bestaande hinder en het voorkomen van nieuwe hinder. Het is aan het bevoegd gezag om in vergunningprocedures invulling aan deze doelstelling te geven en te bepalen welke mate van hinder als aanvaardbaar wordt beschouwd. Als leidraad voor het afwegingsproces dat daarbij doorlopen wordt is de hindersystematiek Geur ontwikkeld. Deze hindersystematiek, die is vastgelegd in hoofdstuk 3 van de Handleiding geur, benoemt de verschillende aspecten die in het afwegingsproces moeten worden meegenomen om te komen tot een zorgvuldige bepaling van het aanvaardbaar hinderniveau. Dat deze hindersystematiek bij vergunningverlening moet worden toegepast is vastgelegd in paragraaf 3.6 van de NeR. De NeR is in de Regeling omgevingsrecht (bijlage 1) opgenomen als BBT document. Maatregelen ter bestrijding van geurhinder moeten worden bepaald in overeenstemming met het BBT-principe (beste beschikbare techniek). Voor een aantal branches is in de NeR een bijzondere regeling opgenomen. Het bevoegd gezag stelt op basis van een afweging van alle relevante factoren het aanvaardbaar hinderniveau vast.

Provinciaal beleid

Het provinciaal geurbeleid is vastgelegd in de "Beleidsregels geur in milieuvergunningen Gelderland 2009", d.d. 27 april 2009, nummer 2009/74, Provinciaal Blad 28 april 2009. Omdat in de bijzondere regeling van de NeR een geurnorm is opgenomen, passen Gedeputeerde Staten de systematiek en normstelling uit deze regeling toe.

Pagina
35 van 37

Toetsingskader

De activiteiten, waar de vergunningaanvraag betrekking op heeft, zijn beoordeeld overeenkomstig de hindersystematiek voor geur zoals beschreven in hoofdstuk 3 van de Handleiding geur. Op basis daarvan concluderen wij dat geur een relevant milieuaspect is.

Bijzondere regeling A3 Diervoederindustrie

Binnen de inrichting worden verschillende soorten diervoeder bereid. Hierbij kan geuremissie ontstaan. Het betreft een bestaande situatie in het buitengebied.. Voor de diervoederindustrie is in de NeR een bijzondere regeling opgenomen: A3 "Diervoederindustrie". Deze regeling is in de NeR opgenomen in 1996, aangepast in 1998 en gewijzigd in 2007. Deze geldt voor geperste diervoeders en niet voor de productie van meelvormig veevoer. Bij de productie van meelvormig veevoer wordt geen geurhinder verwacht. In de bijzondere regeling A3 is een norm opgenomen.

Normering

Voor bestaande situaties geldt conform de bijzondere regeling A3 een acceptabel hinderniveau van 1,4 ouE/m³ als 98-percentiel. Op basis van de lokale situatie kan worden besloten welke geurbelasting acceptabel wordt geacht voor minder gevoelige objecten tot een maximaal acceptabel hinderniveau van 1,4 ouE/m³ als 95-percentiel.

Op basis van de Bijzondere Regeling A3 Diervoederindustrie van de NeR definiëren wij twee acceptabele hinderniveaus:

- 1,4 ouE/m³ als 98-percentiel voor woningen;
- 1,4 ouE/m³ als 95-percentiel voor verspreid liggende woningen in het buitengebied.

Geuronderzoek

Ten behoeve van de aanvraag is een geuronderzoek uitgevoerd. Dit is vastgelegd in de rapportage 'Geuronderzoek De Valk Wekerom' (rapportnummer BL2014.7151.07-V01, datum 25 oktober 2014 van Buro Blauw B.V.).

Beste beschikbare technieken

De volgende geur-reducerende maatregel wordt getroffen door De Valk:

- Samenvoegen van de vier originele schoorstenen tot 1 centrale hogere schoorsteen waarvan de uitstroomcondities worden geoptimaliseerd (diameter, debiet en uittredesnelheid);

Afweging

Uit het geuronderzoek blijkt dat ter plaatse van twee woningen (geurgevoelige objecten) niet aan de 1,4 ouE/m³ als 98-percentiel kan worden voldaan. Bij deze woningen kan wel aan de 1,4 ouE/m³ als 95-percentiel voldaan na het treffen van geurreducerende maatregelen:

Adres	Geurconcentratie (OU _E /m ³) 98%	Geurconcentratie (OU _E /m ³) 95%
Hoge Valksedijk 44	1,6	0,4
Hoge Valksedijk 42	5,0	1,4

Om de norm voor de 95 percentiel te halen moet De Valk de schoorstenen van de perslijnen 1, 2, 3 en 4 samenvoegen tot één gemeenschappelijke schoorsteen met een hoogte van 33 meter boven maaiveld en een diameter

van 1,35 meter. Verdere maatregelen ter reductie van de geurbelasting zoals een gaswasser zijn niet kosteneffectief vanwege de hoge kosten.

De vergunde geurbelasting is in 1999 berekend met het inmiddels verouderde programma Geurnorm 3.0. Hierdoor zijn de in de vigerende vergunning opgenomen normen niet bruikbaar als referentiekader bij de normstelling. Om deze reden zijn de geurconcentraties opnieuw berekend met het programma KEMA-Stacks release 2014. De berekeningen geven de volgende actuele waarden voor de in 2002 vergunde situatie:

Adres	Geurconcentratie (OU _E /m ³) 98%	Geurconcentratie (OU _E /m ³) 95%
Hoge Valksedijk 44	7,4	4,1
Hoge Valksedijk 42	8,8	5,1

Op basis van de geactualiseerde vergunde geurconcentraties bij de woningen wordt geconstateerd dat de aangevraagde geurconcentraties ten minste met 43 % afnemen ten opzichte van de vergunde situatie.

Conclusie

Vanwege de significante afname van de geurconcentraties ten opzichte van de vergunde situatie en het niet kosteneffectief zijn van aanvullende maatregelen zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten vergunbaar zijn. De activiteiten voldoen aan het van toepassing zijnde toetsingskader en de beste beschikbare technieken worden toegepast.

LUCHT

Toetsing aan de NeR

Bij de beoordeling van de emissie naar de lucht in deze beschikking rekening gehouden met de Nederlandse emissierichtlijn Lucht (NeR), als aangewezen BBT-document.

Stof

De emissie van stof als gevolg van de opslag van inerte goederen valt onder de reikwijdte van het Activiteitenbesluit. Het Activiteitenbesluit is direct werkend. Het verwerken van inerte stoffen valt niet onder het Activiteitenbesluit. De emissie van stof bij het verwerken van inerte goederen moet voldoen aan de NeR.

Luchtkwaliteit

De grenswaarden voor de luchtkwaliteit uit Bijlage 2 van de Wm, betreffende de stoffen zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende deeltjes (PM₁₀), lood, koolmonoxide en benzeen in de lucht worden door ons als toetsingscriterium gehanteerd. Tevens is in deze bijlage een richtwaarde voor ozon gedefinieerd en zijn richtwaarden gegeven voor het totale gehalte in de PM₁₀ fractie voor arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen.

De Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit 2007 (RBL2007) bevat grenswaarden voor de luchtkwaliteit die door het bevoegd gezag als toetsingscriterium in de vergunningverlening moeten worden gehanteerd. Deze grenswaarden geven een niveau aan van de kwaliteit van de buitenlucht dat niet mag worden overschreden. Het RBL is niet van toepassing op de werkplek. Dit betekent dus dat toetsing van de normen geschiedt buiten het terrein van de inrichting.

Toetsingskader

De Wm bijlage 2 bevat grenswaarden voor luchtverontreiniging door zwaveldioxide, lood, stikstofdioxide, zwevende deeltjes (fijn stof), koolmonoxide en benzeen. Voor deze aanvraag zijn de

luchtkwaliteitsgrenswaarden voor de volgende stoffen van belang:

- stikstofdioxide >>
- zwevende deeltjes.

Pagina
37 van 37

In bijlage 4 "Luchtkwaliteitsonderzoek", met kenmerk I.2007.5403.12.R001, d.d. 25 juli 2013 worden de effecten van de inrichting aan de luchtkwaliteitseisen getoetst.

Stikstofoxiden

In Wm bijlage 2 zijn de volgende normen voor stikstofoxiden (NO²) opgenomen:

- 200 g/Nm³ als uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze maximaal 18 maal per kalenderjaar mag worden overschreden
- 40 g/Nm³ als jaargemiddelde concentratie

Uit de achtergrondwaarden blijkt dat er ter plaatse geen grenswaarden voor NOx worden overschreden.

Fijn stof

In Wm bijlage 2 zijn de volgende normen voor fijn stof opgenomen:

- 24 uurgemiddelde grenswaarde van 50 g/Nm³, waarbij geldt dat deze maximaal 35 keer per jaar mag worden overschreden
- jaargemiddelde grenswaarde van 40 g/Nm³

Uit de achtergrondwaarden blijkt dat er ter plaatse van de inrichtingsgrens geen grenswaarden voor fijn stof worden overschreden.

De aangevraagde activiteiten leiden niet tot overschrijding van de grenswaarden.

VERRUIMDE REIKWIJDTE

Preventie

Een belangrijk onderdeel van de Wabo is de 'verruimde reikwijdte'. Dit betekent onder meer dat de aspecten watergebruik en vervoer in de omgevingsvergunning moeten worden meegenomen. Daarvoor zijn in de Handreiking 'Wegen naar preventie voor bedrijven' en de beleidsnotitie 'Vervoermanagement/ Mobiliteitsmanagement van en naar een inrichting' van het ministerie van I&M handvatten gegeven. Op basis daarvan zijn in deze vergunning voornoemde aspecten beoordeeld, met inachtneming van de per aspect vastgestelde relevantiecriteria.

Wij achten echter het aspect vervoer door medewerkers pas relevant bij meer dan 500 werknemers, als tegelijk niet aannemelijk is dat de inrichting alle maatregelen heeft getroffen om de nadelige gevolgen van vervoer voor het milieu tegen te gaan.

Gebleken is dat de relevantiecriteria niet worden overschreden. Daarom wordt in deze vergunning verder geen aandacht besteed aan vervoer.

Waterverbruik

Het totale drinkwaterverbruik van aanvraagster is relatief gering. De activiteiten waarbij water wordt verbruikt zijn bekend. Wij zijn van mening dat het niet nodig is om voorschriften met betrekking tot beperking van het drinkwaterverbruik in de vergunning op te nemen.

CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het aspect milieu zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de beste beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.