

Uw brief van : 7 november 2014
Uw kenmerk : 214-2402-NWRZ018
Zaaknummer : 14.ZK11195
Ons kenmerk : *14UT025411*
Barcode : 
Behandeld door : mevrouw J. Nooren
Doorkiesnummer : 076 564 10 83
Datum : 30 december 2014
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning Waterhuishouding Randweg Zundert, bemaling en meldingsplicht algemene regels

Geachte heer ,

Vergunning en bekendmaking besluit

./ Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning voor de Waterhuishouding ten behoeve van de aanleg van de Randweg Zundert ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Aansprakelijkheid

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Melden aanvang werkzaamheden

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit aan het waterschap mede te delen. Dit kunt u doen door middel van de bijgevoegde antwoordkaart of door gebruik te maken van het webformulier op www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit aan ons mede te delen.

Bemaling

Ten behoeve van het verplaatsen van een bergbezinkleiding en de aanleg van een duiker zal bemalen worden. De onttrekking valt onder de Algemene regels grondwater, er dient dan ook voldaan te worden aan het gestelde in deze algemene regels. Deze kunt u raadplegen op de website van ons waterschap.

Lozing in beschermd gebied

Lozingen in een oppervlaktewaterlichaam binnen beschermd gebied zijn vergunningsplichtig, de vergunning voor de lozing is in bijgevoegde vergunning opgenomen.

Besluit lozen buiten inrichtingen

./ Uit de melding blijkt dat u in een oppervlaktewaterlichaam wilt gaan lozen met maximaal 36m³/uur gedurende 3¹/₂ week. De lozing valt onder het Besluit lozen buiten inrichtingen. De voor deze lozing van toepassing zijnde voorwaarden zijn terug te vinden in de bijlage van deze brief. Zoals uit de bijlage op te maken is, mag het gehalte aan onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter bedragen en mag als gevolg van het lozen geen visuele verontreiniging optreden.

Heffing

De onttrokken en geloosde hoeveelheid grondwater moet gemeten worden met een nauwkeurigheid van ten minste 95%. Voor het lozen van grondwater wordt door ons waterschap een heffing opgelegd, die wordt vastgesteld op basis van de coëfficiënt 1 vervuilingseenheid (ve) per 1.000 m³ geloosd water. In 2015 bedraagt 1 ve € 52,74. Binnen 14 dagen na afloop van de bronneringswerkzaamheden moeten de gegevens zoals vermeld in het formulier "rapportage bronneringen" aangeleverd worden bij het waterschap, dit kan per post, maar ook per mail naar info@brabantsedelta.nl. De rapportage bronneringen is te downloaden via de volgende link: <http://www.brabantsedelta.nl/formulierenvergunningen>

Melden aanvang en einde bemaling

Het aanvangstijdstip van de bemaling moet 2 werkdagen voor aanvang per e-mail worden gemeld aan mevrouw K. Rijnen-van de Wouw, medewerkster handhaving van ons waterschap (k.rijnen@brabantsedelta.nl). Tevens moet het tijdstip van beëindiging binnen 2 werkdagen na het einde van de bemaling gemeld worden. Wanneer u andere vragen heeft m.b.t. de bemaling kunt u haar bereiken op 076 564 12 89.

Kabels en leidingen

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Meldingsplicht algemene regels

Op grond van artikel 4.1 sub a en c en artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het aanleggen van een uitstroomvoorziening in beginsel vergunningplichtig.

Echter voor werkzaamheden waar bij voorbaat vaststaat dat altijd vergunning zal worden verleend, is besloten in een algemene regel te beschrijven aan welke voorwaarden de uitvoering van dergelijke werkzaamheden dient te voldoen.

De hierboven aangegeven werkzaamheden vallen onder de algemene regels en dienen op grond van artikel 6.5 van de Keur waterschap Brabantse Delta te voldoen aan de voorwaarden zoals staan vermeld in 'bijlage algemene regels'.

Het spreekt voor zich dat de feitelijke situatie na uitvoering van de werkzaamheden in overeenstemming moet zijn met de melding die u heeft gedaan. Tot slot willen wij u mededelen dat deze brief u niet ontheft van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Besluit bodemkwaliteit

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website www.agentschapnl.nl of contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Mededelingenblad

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Vragen

Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van deze brief of de bijgevoegde vergunning kunt u contact opnemen met mevrouw J. Nooren via telefoonnummer 076 564 10 83.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen:

- vergunning
- mededelingenblad
- gewaarmerkte tekeningen en rapportage
- bijlage algemene regels
- bijlage voorwaarden uit het Besluit lozen buiten inrichtingen
- antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: *14UT025411*

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 7 november 2014 ingekomen op 7 november 2014 met ons kenmerk 14.ZK11195 en aanvullende gegevens tot en met 29 december 2014;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
- de Beleidsregel hydraulische randvoorwaarden 2009.

OVERWEGINGEN:

1. de waterhuishoudkundige werkzaamheden ten behoeve van de realisatie van de waterhuishouding van het project Noordwestelijke Randweg Zundert, bestaan uit:
 - leggen, hebben en onderhouden, wijzigen en verwijderen van (dammen met) duiker;
 - graven, hebben en onderhouden van oppervlaktewaterlichamen;
 - dempen van oppervlaktewaterlichamen;
 - lozen hemelwater afkomstig van verhard oppervlak groter dan 2.000m²;
 - aanleggen, hebben en onderhouden van een brug (fietsviaduct) boven een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
 - lozen grondwater in een oppervlaktewaterlichaam wat is aangewezen als volledig beschermd gebied;
 - melding uitstroomvoorziening;
2. het aanleggen van een uitstroomvoorziening valt onder algemene regels en is meldplichtig;
3. het is volgens artikel 4.1 sub a en e van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
 - handelingen te verrichten waardoor het onderhoud aan die oppervlaktewaterlichamen wordt belemmerd of verzwaard;
4. het is volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1 zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - op enigerlei wijze grondroeringen uit te voeren;
5. het is volgens artikel 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur een oppervlaktewaterlichaam geheel of gedeeltelijk te dempen, nieuwe oppervlaktewaterlichamen aan te leggen, wijzigingen in oppervlaktewaterlichamen aan te brengen en oppervlaktewaterlichamen met elkaar te verbinden;
6. het is volgens artikel 4.9 van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur hemelwater afkomstig van verhard oppervlak met een totale oppervlakte van 2.000m² of meer op een oppervlaktewaterlichaam te brengen;

7. het is volgens artikel 4.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om in afwijking van het bepaalde in de artikelen 4.8 en 4.9 zonder vergunning van het dagelijks bestuur water af te voeren naar of aan te voeren uit, te brengen in of te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen in de beschermde gebieden zoals die zijn aangegeven op de bij de Keur behorende keurkaart beschermde gebieden. Uitgezonderd zijn onttrekkingen met een weidepomp voor het drenken van vee;
8. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4 paragraaf 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;

Beschrijving werkzaamheden

9. ten behoeve van de realisatie van de Noordwestelijke Randweg Zundert zullen diverse waterhuishoudkundige werkzaamheden worden uitgevoerd, de werkzaamheden ten behoeve van de waterhuishouding van de weg worden in onderhavige vergunning geregeld;
10. het tracé van de randweg loopt vanaf de Prinsenstraat langs de Kleine beek en sluit aan op de Bredaseweg;
11. een gedeelte van het tracé ligt binnen volledig beschermd gebied, zoals dat is aangegeven op de bij de Keur behorende keurkaart beschermde gebieden;
12. voor de volledig beschermde gebieden wordt een strikte waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan waarbij nieuwe ingrepen beperkt zijn toegestaan;
13. tegelijkertijd met de aanleg van de randweg zal langs de Kleine beek een ecologische verbindingszone (EVZ) worden aangelegd;
14. voor de aanleg van de randweg zal de Kleine beek over een beperkte afstand verlegd moeten worden;
15. voor het verleggen van de Kleine beek en het realiseren van de ecologische verbindingszone is een projectplan opgesteld wat is vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap;
16. voor het dempen en leegpompen van de visvijver is eerder vergunning verleend met ons kenmerk 14.ZK09802;
17. voor het aanleggen van een tijdelijk brug over de Kleine beek en een tijdelijke dam met duiker in de Kleine beek is eerder een vergunning verleend met ons kenmerk 14.ZK06759;
18. voor 2 bruggen over de Kleine beek en een vlonder boven het water van de ecologische verbindingszone ten behoeve van een recreatiepad door de EVZ is een vergunning aangevraagd met ons kenmerk 14.ZK09812;

Leggen, hebben en onderhouden, wijzigen en verwijderen van (dammen met) duikers

19. in het totaal zullen er 12 nieuwe duikers gelegd worden, 2 duikers zullen verlengd worden, 7 duikers zullen verwijderd worden en 1 duiker zal vervangen worden, waarbij de nieuwe duiker een kleinere diameter heeft en langer is;
20. het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers van welke aard ook in oppervlaktewaterlichamen;
21. lange duikers kunnen leiden tot opstuwing van water bovenstrooms en een knelpunt vormen bij hoge waterafvoeren;
22. de algemene regel is dat vergunning alleen verleend wordt voor noodzakelijke duikers, waarbij de duiker zo kort mogelijk moet zijn;
23. een vergunning voor een duiker wordt alleen verleend voor de noodzakelijke ontsluiting van een gebruik perceel voor landbouw of industrie met een lengte van maximaal 12,00 meter aan het maaiveld dan wel voor een woonperceel met een maximale lengte van 4,00 meter aan het maaiveld of indien er sprake is van een zwaarwegend belang;
24. volgens de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur kan alleen een duiker met een lengte van meer dan 12,00 meter worden toegestaan indien er sprake is van een zwaarwegend belang;
25. enkele duikers zijn langer dan 12,00 meter maar de duikers zijn niet langer dan dat noodzakelijk is:
 - duiker 105 en duiker 118 hebben een grotere lengte omdat deze onder de randweg door lopen en vervolgens doorlopen tot in de EVZ, het gedeelte van de duiker in de EVZ dient als onderhoudsstrook voor de EVZ;
 - duiker 110 loopt onder de randweg, onder de wegsloot en onder de grondterp EVZ door;
 - duiker 112 (en duiker 117) wordt aangelegd onder de randweg, maar ook onder de nieuwe keerlus in de Klein Zundertseweg. Deze 2 duikers vervangen de te verwijderen duikers 017, 018 en 019;
 - duiker 115 loopt onder de randweg door, van wegsloot tot wegsloot;
 - de duikerbrug ligt onder de Kapellekestraat en bijbehorende fietspaden;
26. de diameter van een duiker in een niet-categorie A oppervlaktewaterlichaam die niet bevaarbaar is moet een vergelijkbare diameter hebben als de diameter van een duiker bovenstrooms, met in ieder geval een minimale diameter van 0,30 meter;

- 27. de diameter van de duiker in een categorie A oppervlaktewaterlichaam die niet bevaarbaar is moet een vergelijkbare diameter hebben als de diameter van een duiker bovenstrooms, met in ieder geval een minimale diameter van 0,50 meter;
- 28. de verlenging van bestaande duikers kan worden toegestaan tot de lengtematen die gelden voor nieuwe (dammen met) duikers, te weten 12,00 meter;
- 29. bij het verlengen van een duiker moeten elementen met dezelfde diameter gebruikt worden dan de bestaande duiker;
- 30. de (dammen met) duikers mogen geen belemmering vormen voor de afwatering en het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam;
- 31. de bestaande duiker in de Kleine beek ter plaatse van de Klein Zundertseweg zal gehandhaafd blijven ten behoeve van de onderhoudsstrook langs de Kleine beek;

Graven, hebben en onderhouden van oppervlaktewaterlichamen

- 32. er zullen diverse oppervlaktewaterlichamen gegraven worden die als retentie dienen voor het aan te leggen verhard oppervlak van de weg;
- 33. tevens zullen enkele bestaande oppervlaktewaterlichamen verbonden worden als ze anders als gevolg van een (gedeeltelijke) demping geïsoleerd zouden worden;
- 34. enkele van de te graven oppervlaktewaterlichamen zijn gedeeltelijk gelegen in volledig beschermd gebied, maar omdat het voornamelijk retentievoorzieningen betreffen waar het hemelwater afkomstig van de weg in wordt verzameld, waarna het gedoseerd geloosd wordt zal het graven van de oppervlaktewaterlichamen niet leiden tot verdroging van het volledig beschermd gebied;

Dempen van oppervlaktewaterlichamen

- 35. vanwege de aanleg van de randweg is het noodzakelijk dat een aantal oppervlaktewaterlichamen (gedeeltelijk) gedempt wordt omdat die liggen waar de weg zal komen te liggen;
- 36. het is van belang dat de demping geen negatieve effecten heeft op het watersysteem en na de demping moet de waterhuishouding gewaarborgd zijn;
- 37. de werkzaamheden worden gedeeltelijk uitgevoerd in volledig beschermd gebied;
- 38. voordat met de demping wordt gestart moet de waterafvoer gegarandeerd worden door een nieuw oppervlaktewaterlichaam ter vervanging van het te dempen gedeelte te graven;
- 39. als gevolg van de dempingen mag er geen wateroverlast ontstaan en de afvoer van hemelwater afkomstig van de omgeving moet worden gewaarborgd;

Lozen hemelwater afkomstig van verhard oppervlak

- 40. het hemelwater afkomstig van de aan te leggen wegen zal geloosd worden in oppervlaktewater;
- 41. het verhard oppervlak van waar het hemelwater afkomstig is, is groter dan 2.000m²;
- 42. het te lozen hemelwater dient gereduceerd geloosd te worden in het oppervlaktewaterlichaam middels een retentievoorziening met een knijpconstructie;
- 43. het reguleren van de lozing van hemelwater van grote verharde oppervlakken is bedoeld voor het bufferen van de afvoergolf zodat een ernstige belasting van het watersysteem wordt voorkomen;
- 44. het gaat niet alleen om de individuele lozing, maar om het effect op het watersysteem van meerdere lozingen tezamen;
- 45. door het voorschrijven van een retentie wordt voorkomen dat het watersysteem ter plaatse dermate zwaar wordt belast door een beperkt aantal lozingen zonder retentie, dat er geen nieuwe lozingen in het oppervlaktewaterlichaam door anderen kunnen worden toegestaan aangezien deze zouden leiden tot wateroverlast;
- 46. het hemelwater afkomstig van de weg zal via kolken en slokops in de te graven oppervlaktewaterlichamen terecht komen, waarna het via een knijpconstructie gedoseerd geloosd wordt;
- 47. de inhoud van de retentievoorziening moet 780m³ per verharde hectare bedragen;
- 48. de retentie dient boven de gemiddelde hoogte grondwaterstand (GHG) te worden aangelegd;
- 49. met betrekking tot de lozing geldt een landbouwkundige afvoernorm. Dit komt overeen met een debiet van maximaal 1,34l/sec/hectare;
- 50. de uitwerking van de afwatering en van de retentie, de berekening van de GHG en de uitvoering van de knijpvoorzieningen is uitgewerkt in het 'Ontwerpproject afwatering en waterhuishouding Noordwestelijke Randweg Zundert', rapportnummer 001566-rap-u-0008, d.d. 30 oktober 2014, revisie D met aangepaste bijlage 2, 3, 6 en 8;

Aanleggen, hebben en onderhouden van een brug (fietsviaduct)

- 51. de brug wordt uitgevoerd als een viaduct over de randweg Zundert en de Kleine beek;
- 52. de brug wordt enkele meters boven maaiveld gelegd waardoor het doorstroomprofiel van de Kleine beek niet aangetast wordt;

53. de brug mag het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet belemmeren;
54. onder de brug moet boven de onderhoudsstrook voldoende vrije hoogte zijn zodat de brug met gangbaar onderhoudsmaterieel gepasseerd kan worden;
55. de taluds van de Kleine beek onder de brug moeten met verharding worden afgewerkt;

Lozen grondwater in beschermd gebied

56. de lozing vindt plaats in een oppervlaktewaterlichaam in volledig beschermd gebied;
57. de lozing vindt plaats in de Kleine beek ter hoogte van de Kapellekestraat te Zundert;
58. voor de volledig beschermde gebieden wordt een strikte waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan, waarbij nieuwe waterhuishoudkundige ingrepen onder voorwaarden zijn toegestaan;
59. volgens de Beleidsregel kunnen tijdelijke onderbemalingen ten behoeve van bouwactiviteiten of daarmee vergelijkbare activiteiten in specifieke gevallen worden toegestaan;
60. de grondwateronttrekking is in deze situatie zeer plaatselijk waardoor er geen negatieve effecten te verwachten zijn ten aanzien van de verdroging van het volledig beschermde gebied;
61. de lozing wordt toegestaan met maximaal 36m³ per uur voor de duur van 3¹/₂ week;
62. de kwaliteit van het te lozen water wordt geregeld in het Besluit lozen buiten inrichtingen;
63. de waterhuishoudkundige ingreep (lozing) heeft geen significant verdrogend effect op het volledig beschermd gebied;

Algemeen

64. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a en e; artikel 4.1.1 lid 1 sub c; artikel 4.1.1 lid 2; artikel 4.9; artikel 4.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden bestaande uit het:
- * leggen hebben en onderhouden, wijzigen en verwijderen van (dammen met) duikers;
 - * graven, hebben en onderhouden van oppervlaktewaterlichamen;
 - * dempen van oppervlaktewaterlichamen;
 - * lozen hemelwater afkomstig van verhard oppervlak groter dan 2.000m²;
 - * lozen grondwater in een oppervlaktewater in volledig beschermd gebied;
 - * aanleggen, hebben en onderhouden van een brug (fietsviaduct) boven een categorie A oppervlaktewaterlichaam;

ten behoeve van de realisatie van de waterhuishouding van het project Noordwestelijke Randweg Zundert in de gemeente Zundert, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./· gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk / de activiteit wordt het waterschap op hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de
./· bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via
www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.

- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam**
- 3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.
- 4. Toezicht**
- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.
- 5. Onderhoud**
- 5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.
- 6. Wijzigingen**
- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.
- 7. Calamiteiten**
- 7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
- 8. Revisiewerk**
- 8.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder revisietekeningen digitaal, in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap Brabantse Delta aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het meetbestek is op te vragen bij de afdeling Kennis & Advies, de heer J.P. van Aert (076 564 14 66).

II Bijzondere voorschriften

9. Algemeen

- 9.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers:
- 14.ZK11195-A;
 - 14.ZK11195-B;
 - 'Ontwerprapport afwatering en waterhuishouding Noordwestelijke Randweg Zundert', rapportnummer 001566-rap-u-0008, d.d. 30 oktober 2014, revisie D met aangepaste bijlage 2, 3, 6 en 8;
 - 01566-T-W-DO-I-WH-0001 (Waterhuishouding en afwatering DO), Blad nr. 1, status Definitief d.d. 05-12-2014, versie E;
 - 01566-T-W-DO-I-WH-0002 (Waterhuishouding en afwatering DO), Blad nr. 2, status Definitief d.d. 05-12-2014, versie E;
 - 01566-T-W-DO-I-WH-0003 (Waterhuishouding en afwatering DO), Blad nr. 3, status Definitief d.d. 05-12-2014, versie E;
 - 01566-T-W-DO-I-WH-0004 (Waterhuishouding en afwatering DO), Blad nr. 4, status Definitief d.d. 05-12-2014, versie E;
 - 01566-T-W-DO-I-WH-0005 (Waterhuishouding en afwatering DO), Blad nr. 5, status Definitief d.d. 05-12-2014, versie E;
 - 001566-tek-U-2001-A (kunstwerk KA Ontwerp Beekbrug en wegbrug - Overzichtstekening), status Definitief, d.d. 22-08-2014;
 - 001566-tek-U-2002-A (kunstwerk KA Ontwerp Beekbrug en wegbrug – Doorsneden en details), status Definitief, d.d. 22-08-2014;
 - 001566-T-WH-DO-IAB-LP-0001-A (lengteprofielen duikers DO), status Definitief, d.d. 11-08-2014;
 - 001566-T-WH-DO-S-DT-0001-A (details waterhuishouding en afwatering), status Definitief, d.d. 11-08-2014;
 - 001566-T-W-DO-W-MS-0002-B (Matenschema kunstwerk KB (duikerbrug) DO), status Definitief, d.d. 11-09-2014;

- 001566-T-W-DO-I-WH-1006 (waterhuishouding en afwatering DO, watergang afvoer Veldstraat), status Concept, d.d. 11-11-2014.

10. Leggen, hebben en onderhouden, wijzigen en verwijderen van (dammen met) duikers

10.1 De (dammen met) duikers worden aangelegd/verlegd/verlengd/verwijderd in/uit de oppervlaktewaterlichamen zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers:

- 01566-T-W-DO-I-WH-0001 (Waterhuishouding en afwatering DO), Blad nr. 1, status Definitief d.d. 05-12-2014, versie E;
- 01566-T-W-DO-I-WH-0002 (Waterhuishouding en afwatering DO), Blad nr. 2, status Definitief d.d. 05-12-2014, versie E;
- 01566-T-W-DO-I-WH-0003 (Waterhuishouding en afwatering DO), Blad nr. 3, status Definitief d.d. 05-12-2014, versie E;
- 01566-T-W-DO-I-WH-0004 (Waterhuishouding en afwatering DO), Blad nr. 4, status Definitief d.d. 05-12-2014, versie E;
- 01566-T-W-DO-I-WH-0005 (Waterhuishouding en afwatering DO), Blad nr. 5, status Definitief d.d. 05-12-2014, versie E;
- 001566-T-WH-DO-IAB-LP-0001-A (lengteprofielen duikers DO), status Definitief, d.d. 11-08-2014;
- 001566-T-W-DO-W-MS-0002-B (Matenschema kunstwerk KB (duikerbrug) DO), status Definitief, d.d. 11-09-2014;
- 'Ontwerprapport afwatering en waterhuishouding Noordwestelijke Randweg Zundert', rapportnummer 001566-rap-u-0008, d.d. 30 oktober 2014, revisie D met aangepaste bijlage 2, 3, 6 en 8.

10.2 De aan te leggen duikers moeten worden aangelegd, gewijzigd en verwijderd en onderhouden zoals aangegeven in onderstaande tabel:

Duikernummer /duikernaam	Blad	Nieuw/verlengen /vervallen	Diameter (mm)	Categorie owl	Lengte nieuwe duiker (meter)
Dkr-001	1	Handhaven	--	B	--
Dkr-002	1	Handhaven	--	B	--
Dkr-116	1	Nieuw	500	B	24,3
Dkr-003	1	Vervallen	--	--	--
Dkr-004	1	Vervallen	--	--	--
Dkr-023	1	Handhaven	--	B	--
Dkr-005	1	Vervangen	400	B	9,6
Dkr-104	1	Nieuw	500	B	9,4
Dkr-007	1	Handhaven	--	B	--
Dkr-008	1	Handhaven	--	B	--
Dkr-105	1	Nieuw	500	B	35,1
Dkr-118	2	Nieuw	315		29,1
Dkr-119	2+3	Nieuw	400		16,0
Dkr-022	3	Vervallen	--	--	--
Dkr-110	2.3	Nieuw	500	B	41,4
Dkr-010	3	Verlengen	ntb	B	12,00 (max.)
Dkr-011	3	Verlengen	ntb	B	12,00 (max.)
Dkr-112	3	Nieuw	500	B	37,0+put+21,9
Dkr-117, zie Dkr-112					
Dkr-017	3	Vervallen	--	--	--
Dkr-018	3	Vervallen	--	--	--
Dkr-019	3	Vervallen	--	--	--
Dkr-020	3	Vervallen	--	--	--
Dkr-114	4	Nieuw	400	B	19,0
Dkr-115	4	Nieuw	500	B	25,7
Dkr-014	6	Handhaven	--	B	--
Duikerbrug	3	Nieuw	4,00m x 2,40m	A	29,0

10.3 De aan te leggen/wijzigen duiker dient, vanwege het machinaal kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewater, minimaal vijf meter vanaf andere bestaande duikers en/of andere kunstwerken te worden gelegd.

- 10.4 Alvorens met het (ver)leggen van de duiker wordt aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de te (ver)leggen duiker.
- 10.5 Bij het verlengen van een duiker moet een duiker met dezelfde diameter toegepast worden en moet deze op dezelfde hoogte gelegd worden als de te verlengen duiker.
- 10.6 De voegen tussen de duikerelementen moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.
- 10.7 Gelijktijdig met het aanvullen van de duiker moeten de uiteinden van de aan te leggen duiker vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte afgewerkt worden onder een helling van 1:1 of flauwer, aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam en op een manier dat de taluds niet kunnen instorten.
- 10.8 In de duikerbrug zal aan beide zijden een wildrichelaangebracht worden van maximaal 0,70 meter breed zoals aangegeven op bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummer 001566-T-W-DO-W-MS-0002-B (Matenschema kunstwerk KB (duikerbrug) DO), status Definitief, d.d. 11-09-2014.
- 10.9 De wildrichel moet boven het zomerpeil worden aangebracht.
- 10.10 Zodra er vuil achter de wildrichel is blijven hangen moet dit zo snel mogelijk door de vergunninghouder verwijderd worden.
- 10.11 In duiker 112 moet een inspectieput worden aangelegd van vloeiستofdichte wanden en bodem. De put dient afsluitbaar te zijn met een gietijzeren putdeksel. De put dient te zijn voorzien van een doorstroomprofiel. De buizen mogen niet verder dan 0,05 meter, aan de binnenzijde, in de put doorsteken.
- Verwijdenen (dammen met) duikers*
- 10.12 Nadat een (dam met) duiker is verwijderd uit het oppervlaktewaterlichaam dient het profiel van het oppervlaktewaterlichaam te worden hersteld en moet vloeiend aansluiten op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms. De taluds moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.

11. Graven, hebben en onderhouden van oppervlaktewaterlichamen

- 11.1 De te graven oppervlaktewaterlichamen zijn aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers:
- 01566-T-W-DO-I-WH-0001 (Waterhuishouding en afwatering DO), Blad nr. 1, status Definitief d.d. 05-12-2014, versie E;
 - 01566-T-W-DO-I-WH-0002 (Waterhuishouding en afwatering DO), Blad nr. 2, status Definitief d.d. 05-12-2014, versie E;
 - 01566-T-W-DO-I-WH-0003 (Waterhuishouding en afwatering DO), Blad nr. 3, status Definitief d.d. 05-12-2014, versie E;
 - 01566-T-W-DO-I-WH-0004 (Waterhuishouding en afwatering DO), Blad nr. 4, status Definitief d.d. 05-12-2014, versie E;
 - 01566-T-W-DO-I-WH-0005 (Waterhuishouding en afwatering DO), Blad nr. 5, status Definitief d.d. 05-12-2014, versie E;
 - 001566-T-W-DO-I-WH-1006 (waterhuishouding en afwatering DO, watergang afvoer Veldstraat), status Concept, d.d. 11-11-2014;
 - 'Ontwerprapport afwatering en waterhuishouding Noordwestelijke Randweg Zundert', rapportnummer 001566-rap-u-0008, d.d. 30 oktober 2014, revisie D met aangepaste bijlage 2, 3, 6 en 8.
- 11.2 De nieuw te graven oppervlaktewaterlichamen moeten worden gegraven op een afstand van ten minste 1,00 meter (horizontaal gemeten uit de insteek) van aanwezige kabels, buizen en/of leidingen.
- 11.3 De bodem van de te graven oppervlaktewaterlichamen moet gelijkmatig verlopen van hoog naar laag en aansluiten op een doorgaande hoogte en/of de aanwezige kunstwerken zoals die ter plaatse blijkt.
- 11.4 De nieuw te graven oppervlaktewaterlichamen dienen een bodembreedte te hebben van minimaal 0,50 meter en taluds van minimaal 1:1¹/₂.
- 11.5 De taluds van het nieuw gegraven oppervlaktewaterlichaam moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.
- 11.6 Indien nodig moet beschoeiing, taludbekleding of bescherming worden aangebracht op aanwijzing van en in overeenstemming met het waterschap.
- 11.7 Er moet altijd een aaneengesloten strook van 4,00 meter breed aan één zijde naast het categorie A oppervlaktewaterlichaam vrij van obstakels blijven in verband met het onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam door het waterschap.

12. Dempen van oppervlaktewaterlichamen

12.1 De te dempen oppervlaktewaterlichamen zijn aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers:

- 01566-T-W-DO-I-WH-0001 (Waterhuishouding en afwatering DO), Blad nr. 1, status Definitief d.d. 05-12-2014, versie E;
- 01566-T-W-DO-I-WH-0002 (Waterhuishouding en afwatering DO), Blad nr. 2, status Definitief d.d. 05-12-2014, versie E;
- 01566-T-W-DO-I-WH-0003 (Waterhuishouding en afwatering DO), Blad nr. 3, status Definitief d.d. 05-12-2014, versie E;
- 01566-T-W-DO-I-WH-0004 (Waterhuishouding en afwatering DO), Blad nr. 4, status Definitief d.d. 05-12-2014, versie E;
- 01566-T-W-DO-I-WH-0005 (Waterhuishouding en afwatering DO), Blad nr. 5, status Definitief d.d. 05-12-2014, versie E;
- 'Ontwerprapport afwatering en waterhuishouding Noordwestelijke Randweg Zundert', rapportnummer 001566-rap-u-0008, d.d. 30 oktober 2014, revisie D met aangepaste bijlage 2, 3, 6 en 8.

12.2 Voordat met de demping van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangevangen moet de (vervangende) water aan- en afvoer volledig zijn geregeld.

12.3 De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.

13. Lozen hemelwater afkomstig van verhard oppervlak

13.1 De lozingspunten van het hemelwater afkomstig van het verhard oppervlak staan aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers:

- 01566-T-W-DO-I-WH-0001 (Waterhuishouding en afwatering DO), Blad nr. 1, status Definitief d.d. 05-12-2014, versie E;
- 01566-T-W-DO-I-WH-0002 (Waterhuishouding en afwatering DO), Blad nr. 2, status Definitief d.d. 05-12-2014, versie E;
- 01566-T-W-DO-I-WH-0003 (Waterhuishouding en afwatering DO), Blad nr. 3, status Definitief d.d. 05-12-2014, versie E;
- 01566-T-W-DO-I-WH-0004 (Waterhuishouding en afwatering DO), Blad nr. 4, status Definitief d.d. 05-12-2014, versie E;
- 01566-T-W-DO-I-WH-0005 (Waterhuishouding en afwatering DO), Blad nr. 5, status Definitief d.d. 05-12-2014, versie E;
- 001566-T-WH-DO-S-DT-0001-A (details waterhuishouding en afwatering), status Definitief, d.d. 11-08-2014 ;
- 'Ontwerprapport afwatering en waterhuishouding Noordwestelijke Randweg Zundert', rapportnummer 001566-rap-u-0008, d.d. 30 oktober 2014, revisie D met aangepaste bijlage 2, 3, 6 en 8.

13.2 Het hemelwater afkomstig van 12.544m² dient gebufferd te worden alvorens tot lozing wordt overgegaan.

13.3 De inhoud van de retentievoorziening moet 780m³ per verharde hectare bedragen.

13.4 De retentie dient boven de gemiddelde hoogte grondwaterstand (GHG) te worden aangelegd.

13.5 Met betrekking tot het te lozen hemelwater geldt een landbouwkundige afvoernorm. Dit komt overeen met een debiet van maximaal 1,34 liter/seconde/hectare.

13.6 De uitwerking van de afwatering en de retentie, de berekening van de GHG en de uitvoering van de knijpvoorzieningen is uitgewerkt in het 'Ontwerprapport afwatering en waterhuishouding Noordwestelijke Randweg Zundert', rapportnummer 001566-rap-u-0008, d.d. 30 oktober 2014, revisie D met aangepaste bijlage 2, 3, 6 en 8.

13.7 Benedenstrooms van de knijpconstructie mogen geen obstakels in het oppervlaktewaterlichaam aanwezig zijn die het water hoger dan de hoogte van de onderkant van de knijpconstructie kunnen opstuwten.

13.8 Om uitspoeling van het talud te voorkomen, moet de uitmondingconstructie voorzien zijn van een taludbescherming. Deze taludbescherming moet minimaal reiken vanaf de onderkant van de uitmondingconstructie tot aan de laagste waterstand in het oppervlaktewaterlichaam.

13.9 Eventuele schade aan de oever of het talud als gevolg van de lozingen dient door en voor rekening van de vergunninghouder te worden hersteld.

13.10 De vergunninghouder moet zorgdragen voor de technische instandhouding van het uitstroomwerk en wel zodanig dat de waterafvoer via het betrokken oppervlaktewaterlichaam onbelemmerd kan plaatsvinden.

- 13.11 Indien zich met betrekking tot de lozingen calamiteiten of anderszins bijzonderheden voordoen, moet de vergunninghouder daarvan terstond mededeling doen aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Eventuele door of namens het dagelijks bestuur te geven nadere aanwijzingen of voorschriften moeten onmiddellijk en stipt worden opgevolgd. De vergunninghouder moet de werken behoorlijk (doen) uitvoeren en in goede staat onderhouden.
- 13.12 Alle vanwege het waterschap met het oog op de waterbeheersing te geven nadere aanwijzingen en voorschriften moeten door de vergunninghouder onmiddellijk en stipt worden opgevolgd.
- 13.13 Indien uit waterstaatkundige overwegingen aanpassingswerken noodzakelijk blijken, moeten deze door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

14. Aanleggen, hebben en onderhouden van een brug (fietsviaduct)

- 14.1 De brug wordt aangelegd over het oppervlaktewaterlichaam heen dat loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Zundert, sectie U nummer 1095.
- 14.2 De brug moet aangelegd worden conform de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers:
- 001566-tek-U-2001-A (kunstwerk KA Ontwerp Beekbrug en wegbrug - Overzichtstekening), status Definitief, d.d. 22-08-2014;
 - 001566-tek-U-2002-A (kunstwerk KA Ontwerp Beekbrug en wegbrug – Doorsneden en details), status Definitief, d.d. 22-08-2014.
- 14.3 De brug moet passeerbaar zijn in verband met het beheer en onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam.
- 14.4 De te plaatsen brug moet haaks over het oppervlaktewaterlichaam worden gelegd.
- 14.5 Boven de onderhoudsstrook moet een vrije hoogte van minimaal 4,00 meter blijven voor het passeren van de brug met gangbaar onderhoudsmateriaal voor het uitvoeren van onderhoud aan de Kleien beek.
- 14.6 In de Kleine beek, onder de brug moet over een lengte van 2,00 meter voor- tot 2,00 meter na de brug een talud- en bodembescherming worden aangebracht.
- 14.7 De talud- en bodembescherming moet zodanig worden uitgevoerd dat het talud niet kan uitspoelen, maar het doorstroomprofiel mag als gevolg van de taludafwerking niet verkleind worden.
- 14.8 Tijdens de uitvoering van de werken in het oppervlaktewaterlichaam geraakte grond of andere materialen dienen onmiddellijk door en op kosten van de vergunninghouder daaruit verwijderd te worden.

15. Lozen grondwater in een oppervlaktewaterlichaam in volledig beschermd gebied

- 15.1 De lozing vindt plaats in het oppervlaktewaterlichaam de Kleine beek ter plaatse van het perceel kadastraal bekend als gemeente Zundert, sectie P, nummer 1048, zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK11195-B.
- 15.2 In een periode van $3\frac{1}{2}$ week mag maximaal 36m^3 per uur geloosd worden.
- 15.3 De hoeveelheid geloosd water dient te worden gemeten en geregistreerd.
- 15.4 Bij wijziging van de locatie van het lozingspunt dient hiervoor vooraf schriftelijk toestemming verkregen te zijn van het waterschap.
- 15.5 Ter plaatse van het lozingspunt dient uitspoeling van het talud en de bodem te worden voorkomen.
- 15.6 Indien ten gevolge van het lozen van grondwater, voorzieningen noodzakelijk zijn om uitspoeling in het oppervlaktewaterlichaam waarin de lozing plaatsvindt te voorkomen, dan moeten deze op eerste aanzegging van het waterschap worden aangebracht. Deze aan te brengen voorzieningen zijn ter goedkeuring van het waterschap.
- 15.7 Eventuele schade aan oevers en/of taluds van het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van het lozingspunt moet door de vergunninghouder worden hersteld.
- 15.8 Onmiddellijk na beëindiging van de lozing moeten de daartoe benodigde voorzieningen/hulpmiddelen worden verwijderd.
- 15.9 De toestemming voor het lozen van grondwater kan in buitengewone omstandigheden, te bepalen door het dagelijks bestuur van het waterschap, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken. De lozing dient dan onmiddellijk worden gestaakt. Hervatting van de lozingsactiviteiten is mogelijk nadat het dagelijks bestuur dit kenbaar maakt.

Breda, 30 december 2014
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Voor de afwatering van de weg en voor de uitvoering van de werkzaamheden, dient vooraf overeenstemming te zijn bereikt met de wegbeheerder, zijnde de gemeente Zundert. Een kopie van deze brief en vergunning zal aan de gemeente worden toegezonden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.

Bijlage: algemene regels

Artikel 6.5 Constructies voor het brengen van water in oppervlaktewaterlichamen tot 100m³/uur

Geen vergunning op grond van deze Keur is vereist voor het met een constructie brengen van water in oppervlaktewaterlichamen als is voldaan aan de volgende regels;

- a) er kan maximaal tot 100 m³ per uur in een oppervlaktewaterlichaam worden gebracht;
- b) de constructie is voorzien van een taludbescherming. Deze taludbescherming reikt minimaal vanaf de onderkant van de constructie tot aan de laagste waterstand in het oppervlaktewaterlichaam. Bij een oppervlaktewaterlichaam met een bovenbreedte van 4,00 meter of kleiner is de taludbescherming aan beide zijden van de het oppervlaktewaterlichaam aanwezig. De taludbescherming strekt in horizontale richting 1,00 meter links en rechts van de constructie. Eventuele schade aan het talud is hersteld en herhaling is voorkomen;
- c) de constructie is circa 0,10 meter teruggehouden in het talud;
- d) indien beschoeiing aanwezig is, is de constructie gelijk met de beschoeiing;
- e) indien door middel van drainageleidingen water in het oppervlaktewaterlichaam wordt gebracht is deze voorzien van een drainage-uitmonding, waarbij de taludbescherming in de vorm van een taludgoot is aangebracht.

Bijlage: voorwaarden uit het Besluit lozen buiten inrichtingen

Artikel 3.2 Lozen van grondwater bij ontwatering

- 1.** Bij het lozen van grondwater bij ontwatering, niet zijnde grondwater als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, wordt ten minste voldaan aan het tweede tot en met het tiende lid.
- 2.** Het lozen op of in de bodem is toegestaan.
- 3.** Het lozen in een oppervlaktewaterlichaam is toegestaan indien:
 - a. het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter bedraagt; en
 - b. als gevolg van het lozen geen visuele verontreiniging optreedt.
- 4.** Het bevoegd gezag kan met betrekking tot het lozen, bedoeld in het derde lid, bij maatwerkvoorschrift:
 - a. afwijken van het gehalte, genoemd dat lid, en een hoger gehalte vaststellen, indien genoemd gehalte niet door toepassing van beste beschikbare technieken kan worden bereikt en het belang van de bescherming van het milieu zich niet tegen het lozen met een hoger gehalte verzet; en
 - b. bepalen dat visuele verontreiniging mag optreden, indien visuele verontreiniging niet door toepassing van beste beschikbare technieken kan worden voorkomen en het belang van de bescherming van het milieu zich niet verzet tegen het lozen waarbij visuele verontreiniging optreedt.
- 5.** Het lozen in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, niet zijnde een vuilwaterriool, is toegestaan indien het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter bedraagt en het ijzergehalte in enig steekmonster ten hoogste 5 milligram per liter bedraagt.
- 6.** Het bevoegd gezag kan met betrekking tot lozen als bedoeld in het vijfde lid bij maatwerkvoorschrift of verordening als bedoeld in artikel 10.32a van de Wet milieubeheer afwijken van:
 - a. de gehalten, bedoeld in dat lid, en hogere gehalten vaststellen, indien eerstgenoemde gehalten niet door toepassing van beste beschikbare technieken kunnen worden bereikt en het belang van de bescherming van het milieu zich niet verzet tegen het lozen met een hoger gehalte;
 - b. het ijzergehalte, bedoeld in dat lid en een lager ijzergehalte bepalen, indien het belang van bescherming van het milieu tot het stellen van een lager gehalte noodzaakt.
- 7.** Het lozen in een vuilwaterriool is verboden, tenzij:
 - a. het lozen ten hoogste 8 weken duurt;
 - b. de geloosde hoeveelheid ten hoogste 5 kubieke meter per uur bedraagt; en
 - c. het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 300 milligram per liter bedraagt.
- 8.** Het bevoegd gezag kan met betrekking tot de tijdsduur en de hoeveelheid, bedoeld in het zevende lid bij maatwerkvoorschrift of bij verordening als bedoeld in artikel 10.32a van de Wet milieubeheer andere waarden stellen.
- 9.** Het te lozen grondwater kan op een doelmatige wijze worden bemonsterd.
- 10.** De per tijdseenheid geloosde hoeveelheid grondwater kan voor de toepassing van het zevende lid op een doelmatige wijze worden bepaald.