

Overzicht percelen en maatregelen

Nr.	Naam locatie	Tekening nr. 269295-S-2-00	Perceelnummers	Omschrijving maatregelen
1	Gouwberg 1	05	Chaam F 303	Omvormen naar akker, Verwijderen veeraster, Aanpassen duiker, Zwarte ijzerenpoort met wiel aan dam toevoegen, Greppel tot 30 cm-mv. verondiepen, Aanwezige duiker verwijderen, vaste dam toevoegen, Hoekpalen plaatsen
2	Gouwberg 2	06	Chaam F276 Chaam F278 Chaam F279 Chaam F281 Chaam F284 Chaam F286 Chaam F289 Chaam F290	Verwijderen raster, Plaatsen poort , Doorzaaien met gras/klavermengsel, Poort toevoegen op dam met duiker, Hoekpalen plaatsen op percelen, Wanneer geen greppel aanwezig is tussen weg en perceel, rasters plaatsen, Akker mechanische kweekbestrijding
3	Gouwberg 3	07	Chaam F258 Chaam F263 Chaam F270 Chaam F271 Chaam F274 (gedeelte)	Afgraven 30-40 cm verrijkte bovengrond, Verwijderen rasters, Inzaaien met gras/klavermengsel, Afgraving afhankelijk van eisen aanwezige leidingen, Watergang wordt niet omgelegd, Geen hoekpalen plaatsen, Poorten bij dammen plaatsen
4	Gouwberg 4	08	Chaam F256 Chaam F262 Chaam F267	Afgraven toplaag, Verwijderen rasters Geen hoekpalen Poorten bij dammen plaatsen Indien geen greppel aanwezig is moet een draad gespannen worden
5	Gouwberg 5	09	Chaam F78	2 poelen schonen en herprofileren, Houtopslag verwijderen randen maaibaar maken Poelen ruimer maken, flauwe oevers, mogelijk bodem verondiepen wanneer vis aanwezig is.
6	Zwarte Goor	10	CHA00 L388	Greppel dempen tussen aan te planten deel en natuurtherrein Bosplantsoen aanplanten, deel is reeds aangeplant. Greppel tussen bosperceel en agrarisch perceel graven (0,5 m diep), voor een deel greppel verleggen. EHS begrenzing is grens beplanting.
7	Grazen 1	11	CHA00 F147	Inzaaien met gras/klavermengsel, Beheer aan laten sluiten op percelen ten noorden en zuiden
8	Grazen 2	12/13	CHA00 F607	Vervangen onderhoudspoort
9	Castelreeseche Heide	14/15	BLE01P 324 BLE01P 348 BLE01P 349 BLE01P 350 BLE01P 408	Verstoorde teelaarde verwijderen (20-30 cm) Sloten verondiepen met (schraale grond) materiaal uit gebied. Verwijderen opslag langs sloten.
10	Het Merkske	16/17/18	BLE01P 69 BLE01P 223 BLE01P 698	Stroomgebied van Het Merkske worden 4 lopstuwen geplaatst, Lop-stuwen toepassen, standaard stuw
11	CHA00 F419	01	CHA00 F419	Sloot verondiepen wordt meegenomen bij perceel Heistraat 1 - Natuurmonumenten. Nieuwe rasters plaatsen Poort vervangen (ijzeren poort) inzaaien met gras/klavermengsel
12	Heistraat 1	01	CHA00 F401 CHA00 F402 CHA00 F410 CHA00 F411 CHA00 F420 CHA00 F423 CHA00 F421 CHA00 F409 CHA00 F417	Aanbrengen voordoen Watergang verontdiepen, Inrit ophogen met vrij gekomen grond Heistraat 5, Aanplant braam/framboosstruweel herprofielen greppel tot schouwsloot aanbrengen schouwsloot 2 lob-stuwen
13	Heistraat 2	-	CHA00 F504	Geen inrichting
14	Heistraat 3	03	CHA00 L6 CHA00 L7 CHA00 L8	Strook van 20 m tot 40 m langs de beek afgraven (25 cm), Strook afgraven richting westen (vochtig hooiland creëren), Inboet aanplant (bosplantsoen en knotbomen), Vervangen landhek, Ijzeren poort plaatsen, Raster verplaatsen langs beek,
15	Heistraat 4	04	CHA00 L18	Herstel steilrand langs pad Afgraven verrijkte toplaag (30 cm) over 0,17 ha en afvoeren, bij afgraving contact maken met poel.. Aanplant knotwilgen. Verzoek: beplanting langs pad snoeien door gemeente
16	Heistraat 5	02	CHA00 L3	Poel vergroten + flauw talud (40 m2) Verwijderen opslag Afvoer grond naar heistraat 1 Verwijderen oud raster Plaatsen nieuw raster Poel valt droog/geen vis aanwezig Poort vervangen door ijzeren poort Poel uitrasteren
17	Ginderdoor	04	CHA00 L708	In de C-waterloop een duiker (rond 300 mm) met stuwput plaatsten.
18	Molenloop	19	CHA00 L67 CHA00 L144 CHA00 L127 CHA00 L136 CHA00 L138 CHA00 L139 CHA00 L140 CHA00 L155	Afgraven teeltlaag (20 - 30 cm), rechttrekken A-waterloop, verlengen bestaande duikers onder onderhoudspad, plaatsen raster (indien geen sloot of greppel aanwezig)
19	Groote of Rode Beek 1	20	CHA00 L90 CHA00 L91	In twee sloten een poel graven, In overleg poel aanleggen, in veld te bepalen (definitieve locatie) vrijkomende grond verwerken onder nieuw aan te leggen struweel, rasters plaatsen aanplant knotbomen aanplant struweel, circa 1000 bosplantsoen verlengen bestaande duikers onder onderhoudspad
20	Groote of Rode Beek 2	21	CHA00 L359	Aanleg houtwal en poel, Plaatsen poorten, verlengen bestaande duikers onder onderhoudspad, Scheidingsgreppel aanbrengen (1 m breed, 0,5 m bodem), Wandelroute door perceel, Klaphekjes plaatsen, raster plaatsen

Nr.	Naam locatie	Tekening nr. 269295-S-2-00	Perceelnummers	Omschrijving maatregelen
21	Het Broek 1	23	CHA00 K67 CHA00 K802	Inboet bramenstruweel 60% planten knotwilgen plaatsen betonduiker onder schouwpad, 8 m diameter 0,5 m plaatsen stuwput plaatsen raster plaatsen draadhekken vaste poort aanbrengen (ijzer) hopen met takken aanbrengen daarop braam (pleksgewijs, aantal vlakken) 2 locaties betonduikers (voldoende dekking), volgens principe Heistraat. Bob bepaalt hoogte opstuwing water 2 drinkputten slaan 10 m grondnam uit watergang halen
22	Het Broek 2	23	CHA00 K67	3 stuwen plaatsen, 300 m sloot herstellen, plaatsen 3 duikers (6m, diameter 50 cm), opschonen en verondiepen bestaande poelen sloot opschonen (onderhoud), 3 duikers aanbrengen, inboet met braam en framboos
23	Het Broek 3	23	CHA00 K201	plaatsen 4 duikers, graven nieuwe poel verondiepen bestaande poelen meest noordelijk duiker in grondnam kan eruit (vervallen) sloot opschonen (onderhoud) duikers vervangen pad verbeteren met goede grond stuw plaatsen sloot talud verflauwen
24	Het Broek 4	24	CHA00 K824	verlauwen talud greppels, plaatsen duiker en stuw, opschonen bestaande poelen, vergroten bestaande poel, raster plaatsen met draadhek, duiker in greppel naar meander aanbrengen, Lob-stuw plaatsen
25	Het Broek 5	22	CHA00 K799	inboet houtwallen, aanplant populier en eik, beek uitrasteren
26	Broekse beek 1	25	CHA00 K106 CHA00 K112 CHA00 K125 CHA00 K166	aanplant knotwilgen en bramen, slaan drinkputten (10 m diep), plaatsen hekken plaatsen raster
27	Broekse beek 2	25	CHA00 K106 CHA00 K112 CHA00 K125 CHA00 K166	planten eiken, 14/18 planten knotwilgen uitrasteren eiken eiken voorzien van boomkorf boompalen toepassen
28	tZuur 1	27	CHA00 K216 CHA00 K816 CHA00 K276	graven moerasstrook (4,5 *130 m) circa 160 m3, dam/duiker verwijderen verlengen bestaande duikers onder onderhoudspad
29	tZuur 2	26	CHA00 K814 CHA00 K818	aanplant knotwilgen, verlengen bestaande duikers onder onderhoudspad geen boomkorven boompalen toepassen
30	tZuur 3	26	CHA00 K814 CHA00 K818	opruimen oude drainage, slaan drinkputje (6m), inboeten bos, plaatsen raster, verlengen bestaande duikers onder onderhoudspad ophogen pad nieuwe duiker rond 300 mm inboet bos plaatsen rasters
31	Kattenven	28	CHA00 K808	vergroten ven met 600 m2, vrijkomende grond verwerken in oever tot zwaluwwand (+40 cm tov huidig maaiveld. Verwijderen raster, plaatsen rasters en poorten nieuwe poel aanbrengen (20 m doorsnee, 1,2 m diep) ontsluitingspad ophogen
32	Heikant	29	CHA00 K421	graven 2 poelen, dempen en graven greppels, graven scheidingsgreppel, slaan drinkput (8m), grond verwerken in pad en akker, rasters verwijderen en plaatsen, aanplant bosplantsoen plaatsen draadhek plaatsen slagboom
33	Leg 1	30	CHA00 L326 CHA00 L338 CHA00 L357	verflauwen oever waterloop (0,8 * 20 * 50 m) verflauwen stukjes sloottalud t.b.v. maaien graven poel, schonen en verlauwen sloten. Vrijkomende grond verwerken op akker. Aanplant knotbomen verflauwen stukjes sloot
34	Leg 2	31	CHA00 K709	aanplant struweel en knotwilgen stuweel uitrasteren
35	Flaasbloem 1	33	CHA00 K745 CHA00 K750 CHA00 K758	Laagte verdiepen, opzij zetten bovengrond (15 cm), afgraven zand (30 cm), terugzetten bovengrond, verwerken grond bij herstel pad
36	Flaasbloem 2	32	CHA00 K741 CHA00 K744	2 sloten open maken, verwerken vrijgekomen grond in pad opschonen sloot (onderhoud) poel in sloot graven uitrasteren
37	Broekloop	34	CHA00 G189 CHA00 G136 CHA00 G132 CHA00 G126 CHA00 G127 CHA00 G128 CHA00 G129 CHA00 G130 CHA00 G131 CHA00 G137 CHA00 G138	Verlagen van de in- en uitstroomzijde van de laagte. Verhogen van de beekbodem met circa 50 cm en verlagen van het onderhoudspad. Verhogen van de duikers met circa 50 cm.
38	Valkenburgse Leij	35		Aanbrengen dam van breuksteen in waterloop, hoogte 0,30 m