



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V60827

Ten name van: Vink & Veenman B.V.
Nieuwveenseweg 40
2420 AA Nieuwkoop

Locatie: In de gemeente Nieuwkoop, langs de Noordenseweg ter hoogte van nr. 21 / 23 op kadastraal perceel Nieuwkoop sectie A nrs. 7919 en 7921, 8600 en 8580 t/m 8599 in de gemeente Nieuwkoop.



1 Aanhef

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 22 december 2014 een vergunningaanvraag ontvangen van Tauw B.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 14.90093. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.1.1 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De vergunning is aangevraagd namens Vink & Veenman B.V.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 7 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Vink & Veenman B.V., Nieuwveenseweg 40, 2420 AA Nieuwkoop .
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het aanleggen en hebben, voor een periode van maximaal 16 weken vanaf datum vergunningafgifte, van een tijdelijke brug over een overige watergang, in de vorm van rijshotten met een maximale breedte van 12 m;
 - b. het aanleggen en hebben van een dam met een breedte op maaiveldnivo van 12 m, voorzien van een duiker Ø 800 mm met maximale lengte 15 m, in de kern- en beschermingszone van overige watergang wg. 93-3034;
 - c. het graven van overig oppervlaktewater in de vorm van een strekking watergang van 71 m¹, met een breedte van 4,10 m op waternivo en het daardoor maken en hebben van in totaal oppervlakte van 291 m² overig oppervlaktewater als gedeeltelijke compensatie voor het aanbrengen van 3040 m² dak- straat- en oppervlakteverharding;
 - d. het graven en hebben van 31 m² overig oppervlaktewater in de vorm van het uitgraven en verwijderen van een dam en het daardoor, over een lengte van ca. 6 m verbinden en plaatselijk verbreden van de twee watergangen wg 93-3048 en wg 93-406, gedeeltelijk in de thans vigerende beschermingszone van de regionale waterkering;
 - e. Het slopen en wegnemen van een aanwezige opstal en omliggende verharding met een totaal oppervlak van 90 m²;
 - f. Het aanbrengen en hebben van een rioolpersleiding Ø 110 mm in de kern- en beschermingszone van een te graven overige watergang;
 - g. Het aanbrengen en hebben van ca. 222 m beschoeiing, éénzijdig langs thans bestaande en nog te graven overige watergangen.
 - h. Het dempen van twee strekkingen overige polderwatergang (wg. 93-291 en wg. 93-999) van in totaal 301 m² overig oppervlaktewater en een gedeelte van 43 m² van wg.93-3035.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- i. Het aanbrengen en hebben van 3040 m² nieuw en extra dak-, oppervlakte- en straatverharding op basis van het bouwplan de Zevensprong.
- j. De door Rijnland op 29 juni 2011 verleende watervergunning V52372 gedeeltelijk in te trekken, voor zover het de daarin aangevraagde werken betreft die op 22 december 2014 nog niet zijn uitgevoerd.
Het reeds gerealiseerde deel van V52372, zijnde het graven van een strekking overige watergang van 405 m¹ (wg 93-3038) met een totaal aan nieuw oppervlaktewater van 405 x 4,10 = 840 m², in stand te houden.

Eén en ander langs de Noordenseweg ter hoogte van perceel nr. 21 / 23 in de gemeente Nieuwkoop, kadastraal bekend Nieuwkoop, sectie A nrs. 7919 en 7921, 8600 en 8580 t/m 8599 in gemeente Nieuwkoop en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 t/m 6 die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 02 april 2015.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Oost

4 Verzending

Verzonden op 02 april 2015.

Aantal bijlagen: 6

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

- 1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop;
- 2. Aanvrager: Tauw B.V., Australielaan 5, 3526 AB Utrecht.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Bij de dempingen moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht zodat vissen en amfibieën zich kunnen verplaatsen naar open water. Ter plaatse van de demping aanwezige bagger moet vooraf uit het water worden verwijderd zodat geen bagger naar het resterende oppervlaktewater wordt verplaatst.
2. Bij het graven van oppervlaktewater mag de vrijkomende grond niet in het omliggende oppervlaktewater worden gestort voor zover dit in deze vergunning niet als te dempen wordt aangemerkt.
3. De demping mag geen negatieve effecten hebben op de waterkwaliteit en de ecologie. Voor de demping mogen geen houtmaterialen worden gebruikt.
4. Voordat extra verhard oppervlak wordt aangelegd, moet een hoeveelheid van 15% van dit oppervlak aan nieuw oppervlaktewater zijn gerealiseerd en zijn aangesloten op het omliggende watersysteem.
5. Voordat oppervlaktewater wordt gedempt moet het te dempen gedeelte zijn gecompenseerd door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak dat is aangesloten op het omliggende watersysteem.
6. Langs de overige watergangen moet aan minimaal één zijde een ruimte van 2 m breed en 4 m hoog, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden voor onderhoud en inspectie.
7. De nieuwe oevers en kopeinden moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen.

Oeverbescherming

8. De oeverbescherming die wordt geplaatst moet deugdelijk geconstrueerd, grond dicht en standzeker zijn.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

9. De oeverbescherming die wordt geplaatst, moet grond dicht aansluiten op de naast gelegen bestaande oever of oeverbescherming.
10. De oeverbescherming mag niet buiten de bestaande doorgaande en/of te graven oeverlijn worden geplaatst.
11. Te vervallen oeverbescherming moet volledig worden verwijderd. Palen die dieper gaan als 2,50 m beneden maaiveld mogen niet worden uitgetrokken in verband met het gevaar voor het ontstaan van kwelstromen maar moeten worden afgezaagd of tot minimaal 0,50 m beneden maaiveld of waterbodembodem worden weggeslagen.

Dam met duiker

12. De dam mag op de waterlijn niet breder zijn dan 15,40 m.
13. De duiker moet door de vergunninghouder altijd schoon en open worden gehouden.
14. De duiker moet zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de duiker op een hoogte ligt van NAP min 5,70 m. Dit is 0,28 m boven het ter plaatse geldende zomerpeil van NAP min 5,98 m.
15. De duiker moet zodanig worden gefundeerd dat deze niet kan verzakken.
16. De zijanten van de dam moeten zo worden ingericht dat er geen grond in het oppervlaktewater terecht kan komen. De uiteinden van de duiker moeten ten minste 0,20 m buiten het talud reiken.

Brug

17. Ten opzichte van het waterpeil moet altijd een vrije hoogte van 0,20 m onder de tijdelijke brug aanwezig zijn over een breedte van ten minste 2 m.
18. Er mogen geen (tijdelijke) palen/ondersteuningsconstructies in de watergang worden aangebracht.

Leidingen en mantelbuizen

19. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen volgens NEN 3650, 3651, de handreiking 'boortechnieken van Rijkswaterstaat' (2004) en VTV (2006).



20. Met het oog op de veiligheid en risico's op schade moet aan het einde van iedere werkdag de sleuf binnen de kernzone dicht zijn.
21. Direct na het leggen van de rioolpersleiding moet de sleuf worden aangevuld en verdicht. De grond moet ter plaatse zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de aanleg het geval was.
22. In het geval van een horizontaal bestuurbare boring mag de berekende maximaal toelaatbare boorspoeldruk tijdens de uitvoering niet worden overschreden.
23. Elke leiding in de kernzone van een overige watergang moet met een minimale dekking van 1,30 m het legger- en bodemprofiel volgen.
24. De grond die bij het graven van de sleuf wordt verwijderd, mag niet in het oppervlaktewater worden opgeslagen.
25. De sleuf waarin de leiding is gelegd, mag niet dieper zijn dan 2,50 m beneden het omliggende maaiveld.
26. Na het leggen van de rioolpersleiding moet de sleuf worden aangevuld met vrijgekomen grond, maximaal tot dezelfde hoogte als de doorgaande bodem van de watergang.
27. Afsluiters moet buiten de beschermzone van de waterkering worden geplaatst in een dusdanige uitvoering dat deze niet door onbevoegden kan worden bediend.

Waterkeringen

28. Er mogen geen (open) ontgravingen plaatshebben binnen het leggerprofiel van de waterkering. Het leggerprofiel heeft een kruinbreedte van 1,50 m gelegen op een hoogte van ten minste NAP min 0,92 m, met een binnentalud richting polder Nieuwkoop van 1:5.
29. Indien tijdens of door de werkzaamheden inzakkingen en/of inklinking van de waterkering ontstaan moeten deze direct of op eerste aanzegging van Rijnland worden hersteld.
30. Aanvullingen en ophogingen moeten geschieden in lagen van 0,25 m onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld.
31. Het voor aanvullingen op de waterkering te gebruiken materiaal moet bestaan uit een daartoe geschikte kleisoort die moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 3 en



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

aan de eisen welke zijn gesteld in de RAW standaard 2005, artikel 22.06.21 en artikel 22.06.22. De consistentie-index (lc) bij verwerking moet groter zijn dan 0,75 voor deklagen en groter zijn dan 0,60 voor overige toepassingen. Dit moet worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan het Hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.

Het aanbrengen en verdichten moet in lagen van maximaal 0,25 meter plaats vinden. De toe te passen klei op de kruin en het binnentalud van de waterkering moeten worden voorzien van een erosiebestendige grasmat, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.

32. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de oorzaak en gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
33. De afwaterings situatie tijdens het uitvoering van de werken en in de uiteindelijke situatie mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.
34. Voordat de waterkering wordt aangevuld of opgehoogd moet ter plaatse:
 - het gras kort gemaaid worden;
 - het afgemaaid gras verwijderd worden;
 - de grasmat grondig en voldoende diep omgespit zijn, zodat een goede verbinding tussen de kade en de ondergrond ontstaat.

Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden

35. Palen en /of constructies die dieper in de bodem staan als 2,50 m mogen in verband met het mogelijk ontstaan van kwelplekken niet worden verwijderd.
36. (Funderings-) palen mogen alleen door middel van heien of trillen in de grond worden gebracht. Het (voor)sputten is niet toegestaan.
37. Bronbemaling middels haalbuizen en filters in de bodem is op basis van deze watervergunning niet toegestaan. Enkel open put bemaling is toegestaan. Voor het uitvoeren van bronbemaling is een aanvullende toestemming of watervergunning van Rijnland noodzakelijk.
38. Onbedoelde en ongebruikte perforeringen van de bodem dieper als 2,50 m moeten direct worden gedicht met zwelklei.
39. Tijdens de ontgravingen ten behoeve van funderingen, watergangen en kabels / leidingen moet er op elk moment sprake zijn van een zodanig bodemevenwicht dat de veiligheidsfactor tegen opbarsten altijd groter is dan 1,1.
40. Na afloop van de werkzaamheden moeten alle werklocaties worden gecontroleerd op eventuele kwel. Indien kwel wordt geconstateerd moet de vergunninghouder de resultaten van deze controle middels een tekening waarop de locaties van kwel op "as built" tekeningen zijn weergegeven, binnen 1 maand na afloop van de



werkzaamheden aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen.

41. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na datum afgifte vergunning blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.

Algemeen Technische Voorschriften

42. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in watergangen moeten worden verwijderd tot leggerdiepte.
43. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen, machines en/of grond worden opgeslagen.
44. Indien door de uitvoering en/of aanwezigheid van de werken zich drijfvuil ophoopt of wordt tegengehouden, moet dit direct uit het oppervlaktewater worden verwijderd.
45. Tijdens en als gevolg van de uitvoering van de werken mag de stabiliteit en/of waterkerendheid van de waterkering niet worden verstoord.
46. Tijdens en na het uitvoeren van werken:
 - moeten de bestaande watergangen op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
 - mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.
47. De werken moeten zodanig worden gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar een lager peilgebied van Rijnland.

5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat de vergunninghouder met de uitvoering van de werken begint, moet hij de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier.

2. Aanwezigheid vergunning

De vergunning of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De vergunninghouder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de vergunningaanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe vergunningaanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de vergunninghouder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe vergunninghouders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

7. Adreswijziging

De vergunninghouder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

6 Overige aspecten betreffende de aanvraag

Onderwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft werken in /aan het overig polderwater en de (buiten-) beschermingszone van de waterkering alsmede in de kwel- en opbarstgevoelige bodem van de polder Nieuwkoop;

- Zomer- en winterpeil is NAP min 5,98 m (schouwpeil).

7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Toetsing watergangen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

Toetsing waterkeringen

Aanvragen om ontheffing van de Keur voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- nadelige effecten op kerende hoogte;
- nadelige effecten op stabiliteit;
- nadelige effecten op de erosiebestendigheid;
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie;
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering;
- periode van uitvoeren van activiteiten;
- staat van onderhoud van vergund object;
- verwijderbaarheid van vergund object;
- buiten gebruik stelling van object.

Toetsing voorgenomen handelingen

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

Het verlenen van vergunning voor:

Het aanleggen en voor een periode van maximaal 16 weken vanaf datum vergunning-afgifte, hebben van een tijdelijke brug met een maximale breedte van 12 m, in de vorm van rijschotten over een overige watergang; het aanleggen en hebben van een dam met een breedte op maaiveldnivo van 12 m, voorzien van een duiker Ø 800 mm met maximale lengte 15 m, in de kern- en beschermingszone van overige watergang wg. 93-3034; het graven van overig oppervlaktewater in de vorm van een watergang van 71 m¹, met een breedte van 4,10 m op waternivo en het daardoor maken en hebben van in totaal oppervlakte van 291 m² overig oppervlaktewater; het graven en hebben van 31 m² overig oppervlaktewater in de vorm van het uitgraven en verwijderen van een dam en het daardoor, over een lengte van ca. 6 m verbinden en plaatselijk verbreden van de twee watergangen wg 93-3048 en wg 93-406, gedeeltelijk in de beschermings-zone van de regionale waterkering; het slopen en wegnemen van een aanwezige opstal en omliggende verharding met een totaal oppervlak van 90 m²; het aanbrengen en hebben van een rioolpersleiding Ø 110 mm in de kern- en beschermzone van een te graven overige watergang; het aanbrengen en hebben van ca. 222 m beschoeiing, éénzijdig langs thans bestaande en nog te graven overige watergangen; het dempen van twee strekkingen overige polderwatergang (wg. 93-291 en wg. 93-999) van in totaal 301 m² en een gedeelte van 43 m² van wg.93-3035 overig oppervlaktewater. Het aanbrengen en hebben van 3040 m² nieuwe dak-, oppervlakte- en straatverharding. Eén en ander langs de Noordenseweg ter hoogte van perceel nr. 21 / 23 in de gemeente Nieuwkoop,



Hoogheemraadschap van
Rijnland

kadastraal bekend Nieuwkoop, sectie A nrs. 7919 en 7921, 8600 en 8580 t/m 8599 in gemeente Nieuwkoop. Eén en ander zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 t/m 6 die bij dit besluit behoren is getoetst aan:

- Beleidsregel 3; Beschoeiingen;
- Beleidsregel 4; Compensatie verhard oppervlak;
- Beleidsregel 5; Dempingen;
- Beleidsregel 6; Kabels en Leidingen, kruisingen met oppervlaktewater;
- Beleidsregel 7; Kunstwerken;
- Beleidsregel 9; Aanleg nieuwe oppervlaktewateren / inrichting watersysteem;
- Beleidsregel 10; Werkzaamheden in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijing.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2 en 4 van Beleidsregel 3; Beschoeiingen;
2. artikel 2 en 3 en 5 t/m 11 van Beleidsregel 4; Compensatie verhard oppervlak;
3. artikel 2 t/m 12 en 15 van Beleidsregel 5; Dempingen;
4. artikel 2 t/m 4 van Beleidsregel 6; Kabels en Leidingen, kruisingen met oppervlaktewater;
5. artikel 2 t/m 7 en 10 t/m 14 van Beleidsregel 7; Kunstwerken;
6. artikel 2 t/m 4 en 6 t/m 8 van Beleidsregel 9; Aanleg nieuwe oppervlaktewateren / inrichting watersysteem;
7. artikel 1 t/m 4 van Beleidsregel 10; Werkzaamheden in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijing.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling in de vergunning niet voldoet aan het gestelde in artikel 9 van Beleidsregel 7; Kunstwerken. De aan te brengen tijdelijke brug en de dam met duiker in de eindsituatie hebben een grotere breedte als 5 m. Overwogen is dat dit kan worden toegestaan omdat dit verkeerskundig noodzakelijk is. De brug wordt de enige toegangsweg naar een aan te leggen woonwijk. In de bouwfase en in de uiteindelijke fase is een totale constructiebreedte van 15 m noodzakelijk omdat in twee richtingen (zwaar) verkeer de woonwijk in /uit moet kunnen rijden.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling in de vergunning niet voldoet aan het gestelde in artikel 3 van Beleidsregel 3; Beschoeiingen. Overwogen hierbij is dat de bodem- oeverstructuur van het gebied (veenbodem) in de nabijheid van woonwijken door het gebruik zonder beschoeiing (te) veel en snel zou afkalven en daardoor aan de meest gebruikte zijde voorzien dient te worden van een stabiliserende constructie.

Bij het besluit tot intrekken door Rijnland van de, op basis van V52372 dd. 29 juni 2011, verleende vergunning voor het uitvoeren van diverse werken behoudens het daarin beschreven en reeds gerealiseerde deel (het graven van een strekking overige watergang(wg 93-30380) en het daardoor maken en hebben van 840 m² nieuw overig oppervlaktewater, is overwogen dat dit gegraven water in V52372 direct was toegeschreven aan de compensatie-verplichting voor de in latere fase aan te brengen dak- en verhardingswerken binnen het bouwplan Zevensprong. Ten aanzien van vooraf gegraven compensatiewater dat is benoemd als direct gerelateerd te zijn aan een



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

omschreven (bouw-)plan geldt in het beleid geen uiterste termijn ten aanzien van het functioneel aanspreken van dit surplus.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



9 Algemene Mededelingen

Begrippen

In deze watervergunning wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor de vergunning wordt verleend.

Controle

De vergunninghouder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de vergunninghouder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de vergunninghouder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Ger Koning
Doorkiesnummer : 06-15835403
E-mail : ger.koning@rijnland.net