

Omgevingsvergunning

Besluit d.d. 8 april 2015

Wij verlenen de omgevingsvergunning voor het vergroten van een varkensschuur.

Activiteiten : het bouwen van een bouwwerk
: het oprichten, het veranderen of veranderen van de werking of het inwerking hebben van een inrichting

Projectadres : Baaksevoetpad 7, 7255 KV Hengelo (Gld)

Kadastraal bekend : Gemeente Hengelo (Gld), Sectie L, Nummers 707 en 708

Ontvangst aanvraag : 30-10-2013

Kenmerk : 2013-1964

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt een dag na afloop van de beroepstermijn in werking.

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende stukken onderdeel uitmaken van de vergunning:

- de volgende stukken die digitaal zijn ingediend bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning via het omgevingsloket online:
 - 1046811_1383146919103_publiceerbareaanvraag.pdf
 - 1046811_1383142436304_Bijlagen_omgevingsvergunning_totaal.pdf
 - 1046811_1383142605886_51099_Hakvoort_BO-11.pdf
 - 1046811_1383142707392_51099_Hakvoort_BO-20.pdf
 - 1046811_1383142801106_51099_Hakvoort_BO-40.pdf
 - 1046811_1383143232011_Ontvangstbevestiging_nb_wet.pdf
 - 1046811_1383143858159_dimensionering_biol_lw_stalCEF.pdf
 - 1046811_1383144239206_dimension_chem_lw95_stalJ_2880vlv.pdf
 - 1046811_1383144302498_dimension_chem_lw95_stalJ_2957vlv.pdf
 - 1046811_1383144380682_dimension_combi_stalC.pdf
 - 1046811_1383144605704_nulsituatiebodemonderzoek.pdf
 - 1046811_1383146644989_veiligh_infoblad_zwavelzuur.pdf
 - 1046811_1383145975637_Bijlage_opslag_vloeistoffen_in_tanks.pdf
 - 1046811_1389979937280_Milieutekening_Hakvoort_Hengelo_MI-01-12.pdf
 - 1046811_1389980127110_Tekening_bouwvergunning_24aug2007.pdf
 - 1046811_1389980078579_aanvullende_gegevens_Hakvoort.pdf
 - 1046811_1389980183794_Tekening_bouwvergunningzuuropslag_26mei2008.pdf
 - 1046811_1390918509129_ontwerpbesluit_Nbwet_Geld.PDF
 - 1046811_1390918231294_aagrostacksberekeningen_Overijsselse_gebieden.pdf
 - 1046811_1397571091461_140414_Hakvoort_vergunning2007.pdf
 - 1046811_1397571226286_140414_Hakvoort_aanvraag2013.pdf
 - 1046811_1404802067086_akoestisch_rapport_compleet_gewijzigde_versie.pdf
- verklaring van geen bedenkingen van de Provincie Overijssel d.d. 16 mei 2014, onder zaaknummer Z-HZ_VVGB-2014-00252584808, ontvangen op 19 mei 2014
- advies Omgevingsdienst Achterhoek (ODA), ontvangen op d.d. 24 juli 2014
- advies Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) 2 april 2015
- Dimensioneringsplan 'Verbouw vleesvarkensstallen' van 5 maart 2012;
- Besluit op verklaring van geen bedenkingen provincie Overijssel van 25 februari 2015;
- Besluit natuurbeschermingswetvergunning provincie Gelderland van 21 maart 2014;

- melding in het kader van het Activiteitenbesluit inclusief de bijlagen van 2 april 2015 betreffende de gewijzigde afvalwaterstromen.
- de bij dit besluit behorende bouw- en milieuvoorschriften

Overwegingen

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is getoetst aan de relevante artikelen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.

Bouwen

Bij het nemen van het besluit hebben wij overwogen dat uw aanvraag voldoet aan:

- het geldend bestemmingsplan "Buitengebied 2005/2008 Hengelo/Vorden correctieve herziening" (Volgens dit bestemmingsplan hebben de gronden de bestemming 'agrarisch gebied met natuur- en landschapswaarden (artikel 4 van de voorschriften);
- redelijke eisen van welstand (positief advies van 19 november 2013);
- het Bouwbesluit;
- de Bouwverordening.

Milieu

Op 24 juli 2014 hebben wij van de ODA een advies ontvangen betreffende de activiteit milieu. Het advies is om de vergunning onder voorschriften te verlenen. De gemeente Bronckhorst ziet geen redenen om af te wijken van dit advies.

Gebleken is dat de aanvraag voldoet en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning.

Zienswijzen

Op 18 september 2014 is door Leefbaar Buitengebied Gelderland een zienswijze ingediend over de ontwerp-omgevingsvergunning. Naar aanleiding van de ingediende zienswijze is de ontwerp-beschikking opnieuw ter inzage gelegd. Binnen de daartoe gestelde termijn is door Leefbaar Buitengebied Gelderland een aanvullende zienswijze ingediend.

Inhoudelijke beoordeling zienswijzen door Omgevingsdienst Achterhoek

De ingediende zienswijzen die betrekking hebben op inhoudelijke milieuaspecten zijn beoordeeld door de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA). Op 2 april 2015 hebben wij van de ODA een advies gekregen. De ODA concludeert daarbij dat:

Ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn de afvalwaterstromen gewijzigd. Tevens geldt per 1 januari 2015 de grenswaarde voor zwevende deeltjes PM_{2,5}. Hierdoor wijzigt hoofdstuk 2.7 Agrarisch afvalwater en hoofdstuk 7 Lucht van het advies van de Omgevingsdienst Achterhoek d.d. 24 juli 2014.

Het advies van de ODA is:

Op basis van de overwegingen met betrekking tot de ingediende zienswijzen achten wij het niet noodzakelijk strengere en/of extra voorschriften aan de vergunning te verbinden. Het milieu wordt voldoende door de gestelde voorschriften beschermd. De gemeente Bronckhorst ziet geen redenen om af te wijken van dit advies.

Niet inhoudelijke beoordeling van de Zienswijzen

De zienswijzen die geen betrekking hebben op de inhoudelijke milieuaspecten zijn door de Gemeente Bronckhorst beoordeeld. Deze zienswijzen leiden niet tot het wijzigen ten opzichte van de ontwerp-beschikking

Zienswijze 1/1A: Bekendmaking van de ontwerp-omgevingsvergunning

De stukken hebben ter inzage gelegen van 11 december 2014 en is geëindigd op 21 januari 2015. Op het moment dat de stukken ter inzage zijn gelegd geldt dat de bekendmaking plaats vindt via het huis-aan-huis blad contact. De publicatie via www.officielebekendmakingen.nl is als service aangeboden.

Sinds 1 januari 2015 worden de bekendmakingen via www.officielebekendmakingen.nl gepubliceerd. In het huis-aan-huisblad contact is er alleen een overzicht van de vergunningen te vinden. De gemeente plaatst op de website alle documenten die behoren tot het (ontwerp) besluit inclusief naam. Helaas worden deze namen niet getoond op de website. Door de leverancier van de applicatie is toegezegd dat dit in 2015 wordt aangepast zodat ook de document namen zichtbaar wordt. Ook een lijst met documententitels en de nummers op de internetsite is niet mogelijk omdat de nummers op de internetsite pas bekend worden op het moment dat deze geplaatst worden op de website.

Zienswijze 2: Overleg c.q. mediation

Het staat de ondernemer, de belanghebbenden en Leefbaar Buitengebied Gelderland vrij om met elkaar in overleg te gaan om naar een oplossing te zoeken. Bij deze gesprekken kan de gemeente worden uitgenodigd als de gemeente nodig is voor eventuele bestuursrechtelijke gevolgen (bestemmingsplan aanpassingen of vergunningen) of privaatrechtelijke gevolgen voor de gemeente. Als deze gesprekken leiden tot aanpassing van de vergunning, verwachten wij dat de ondernemer de aanvraag aanpast of intrekt.

Eventueel kan de gemeente via mediation het overleg ondersteunen. Doordat bij mediation medewerking van alle partijen nodig is (zowel ondernemer als bezwaarmakers) starten wij niet eerder met een mediationtraject tot het moment dat wij van alle betrokken partijen daarvoor een schriftelijk verzoek hebben ontvangen.

De zienswijze over overleg c.q. mediation kan worden gezien als een verzoek tot overleg. Namens de aanvrager is op 27 maart 2015 aangegeven dat zij niet voornemens zijn op dit moment met de burens in gesprek te gaan. Voor overleg c.q. mediation zijn zowel de aanwezigheid van de aanvrager als de belanghebbenden nodig. Nu de aanvrager aangeeft hier geen behoefte aan te hebben zal de gemeente vooralsnog niet het initiatief nemen voor overleg c.q. mediation.

Zienswijze 4: Planschade

Indiener verzoekt om duidelijkheid omtrent de wijze van vergoeding van planschade. Indiener is van mening dat niet de gemeente, maar initiatiefnemer zorg moet dragen voor betaling van de (eventuele) planschade.

In het verleden is al aangegeven dat een eventueel toegekende planschadeclaim door de gemeente betaalt worden indien sprake is van een ontwikkeling passend binnen het geldende bestemmingsplan. Daarbij is verzuimt te vermelden dat uit artikel 6.1 lid 4 Wro volgt dat *'een aanvraag voor een tegemoetkoming in schade ... moet worden ingediend binnen vijf jaar na het moment waarop die oorzaak onherroepelijk is geworden'*. Wij constateren dat het geldende bestemmingsplan inmiddels meer dan 5 jaar onherroepelijk is geworden. Op 7 mei 2008 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden waardoor er geen mogelijkheid meer bestaat op het verhalen van planschade. De vraag wie uiteindelijk tot betaling van de planschade moet overgaan is om die reden niet meer aan de orde.

Zienswijze 12: Bouwblok

Indiener stelt dat onduidelijk is aan welk bestemmingsplan (bouwblok) de aanvraag is getoetst. Zoals gebruikelijk is de aanvraag getoetst aan het bouwblok dat geldend is op grond van het geldende bestemmingsplan buitengebied. Dit blijkt ook uit de overwegingen uit de ontwerp-beschikking (onderdeel Bouwen, pagina 2 van 17).

Verder wordt, zoals ook al is meegenomen in onze beantwoording van zienswijze 14, niet ontkent dat één stal (meest zuidelijk) voor een klein deel buiten het bouwblok ligt. De overige stallen, modificaties en de gevraagde uitbreiding liggen naar onze mening binnen het geldende bouwblok of zijn vergund op basis van de bepalingen voortvloeiend uit het bestemmingsplan.

Het feit dat één stal voor een klein deel buiten het bouwblok ligt zien wij als een omissie in het geldende onherroepelijke bestemmingsplan. Het vormt in ieder geval geen aanleiding dat deel van de stal te laten verwijderen.

Inmiddels zijn we ook een integrale herziening van het bestemmingsplan aan het voorbereiden. In deze herziening zal deze omissie gerepareerd worden. Daartoe heeft al een eerste inventarisatieronde plaatsgevonden. De inspraakreacties hierop worden door ons betrokken bij het opstellen van het voorontwerpbestemmingsplan. Wat betreft Baaksevoetpad 7 zullen alle bouwwerken binnen het nieuwe bouwblok getekend worden. Daarbij zal rekening worden gehouden met het feit dat de oppervlakte van het bouwblok per saldo niet mag toenemen.

Voor zover noodzakelijk verwijzen wij voor het overige naar onze reactie op zienswijze 14.

Zienswijze 14: De aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan

Indiener stelt dat de aanvraag om diverse redenen in strijd is met het bestemmingsplan. Daarbij wordt de nadruk gelegd op de omvang van het bouwblok. Ongeacht hetgeen door indieners is aangevoerd is voor ons het geldende bestemmingsplan Buitengebied Hengelo/Vorden inclusief de bijbehorende correctieve herziening het uitgangspunt geweest. Uit de toetsing is gebleken dat de beoogde uitbreiding fysiek past binnen het geldende bouwblok. Daarmee bestaat geen strijdigheid met het geldende bestemmingsplan.

Voor het feit dat de meest zuidelijke stal deels buiten het bouwblok ligt verwijzen wij naar ons reactie op zienswijze 12. Voor het onderdeel planschade verwijzen wij naar onze reactie op zienswijze 4. Ook voor wat betreft de herziening van het bestemmingsplan verwijzen wij naar de reactie op zienswijze 12.

Leges

Voor de behandeling van uw aanvraag is leges verschuldigd. In de legesverordening is het tarief vastgesteld op:

Bouwactiviteit: Het bouwen van een gebouw met als hoofdfunctie agrarisch	€ 8.222,50

Totaal Leges	€ 8.222,50

De legesfactuur treft u bijgaand aan.

Beroep


Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het besluit bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Het beroepschrift dient het volgende te bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat, de redenen waarom u in beroep gaat en uw handtekening. Bij het beroepschrift dient u een kopie van de beschikking te voegen. Voor het indienen van een beroepschrift bent u griffierecht verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft, dan krijgt u het griffierecht van de gemeente terug.

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft dan krijgt u het griffierecht van de gemeente terug.

Meer informatie staat in de folder 'Bezwaar maken tegen besluiten van de gemeente Bronckhorst' die u kunt afhalen bij de publieksbalie van het gemeentehuis of downloaden via www.bronckhorst.nl.

Namens burgemeester en wethouders van Bronckhorst,



H. Withagen
Cluster omgeving

Bijlage Voorschriften bouw

De volgende voorschriften voor bouw behoren bij de omgevingsvergunning met kenmerk: 2013-1964:

1. Het werk moet worden uitgevoerd overeenkomstig de digitaal in gediende stukken via het omgevingsloket online en omschrijvingen.
2. Tenminste 3 weken voor uitvoering van de volgende onderdelen moeten daarvan de tussen haakjes vermelde gegevens bij het bouw- en woningtoezicht worden ingediend:
 - **Prefab bouwconstructies** (constructieberekening en –tekening);
 - **Funderinggrondslag** (grondverbeterplan afgestemd op de sonderingen en de over te brengen belastingen. Indien nodig een aangepast funderingsplan)
 - **Fundatie/kelders** (constructieberekening en –tekening);
 - **Staalconstructie** (constructieberekening en –tekening);
 - **Stabiliteitsvoorzieningen en kapplan** (constructieberekening en –tekening);
 - **Brandpreventie** (Fire Savety Engineering (FSE) rapport, om gelijkwaardige brandveiligheid aan te tonen i.v.m overschrijding maximaal toegestane brandcompartimentsgrootte op grond van BB 2012)

De werkzaamheden mogen eerst worden uitgevoerd nadat de gemeente Bronckhorst de nadere gegevens heeft goedgekeurd.
3. Op het bouwterrein moeten, voor zover van toepassing op het bouwwerk, aanwezig zijn en op verzoek van een toezichthoudend ambtenaar ter inzage worden gegeven:
 - a. de omgevingsvergunning, met bijbehorende tekeningen;
 - b. andere vergunningen en vrijstellingen;
 - c. het bouwveiligheidsplan (indien vereist).
4. Met het bouwen mag niet worden begonnen voordat (voor zover nodig):
 1. de peilhoogte van het bouwwerk ten opzichte van het straatpeil is gecontroleerd;
 2. (indien nodig) de rooilijnen op het bouwterrein zijn gecontroleerd.
3. De gemeente Bronckhorst moet tenminste twee dagen van tevoren in kennis worden gesteld van:
 - a. de aanvang van de werkzaamheden, ontgravingswerkzaamheden daaronder begrepen;
 - b. de grondverbeteringswerkzaamheden;
 3. het plaatsen van staalconstructies,en minimaal één dag van tevoren van:
 4. het storten van beton.

De melding onder a. moet schriftelijk plaatsvinden; de overige mogen ook telefonisch.
4. Het bouwafval op de bouwplaats moet ten minste worden gescheiden in de volgende fracties (artikel 4.11 Bouwverordening):
 - a. gevaarlijk afval (als bedoeld in de Europese afvalstoffenlijst);
 - b. glaswol;
 - c. steenwol;
 - d. overig afval

Voornoemde fracties, alsmede de eventuele andere fracties die op de bouwplaats worden gescheiden uit het bouwafval, moeten worden afgevoerd naar een bewerkings- of verwerkingsinrichting die bevoegd is deze afvalstoffen te ontvangen, met dien verstande dat de fracties 'overig afval' moeten worden afgevoerd naar een sorteerinrichting die bevoegd is deze afvalstoffen ongesorteerd te ontvangen.

Voornoemde verplichting om af te voeren naar een bewerkingsinrichting respectievelijk een sorteerinrichting gelden niet indien en voor zover het bouwafval wordt ingezameld door of namens de fabrikant of de leverancier.

Bijlage Voorschriften milieu

De volgende voorschriften voor milieu behoren bij de omgevingsvergunning met kenmerk: 2013-1964:

1	Algemeen.....	9
1.1	Terrein van de inrichting en toegankelijkheid	9
1.2	Registratie	9
1.3	Bedrijfsbeëindiging	9
2	Afval.....	10
2.1	Opslag van afvalstoffen	10
3	Energie	10
4	Geluid en trillingen	11
4.1	Metten en berekenen conform handleiding	11
4.2	Representatieve bedrijfssituatie	11
4.3	Incidentele bedrijfssituatie.....	11
4.4	Controle voorschriften.....	12
4.5	Transport, laden en lossen.....	12
5	Houden van dieren	13
5.1	Algemeen.....	13
6	Opslag spuiwater	14
7	Opslag zwavelzuur in een bovengrondse dubbelwandige tank (1000 liter)	14
8	Noodstroomvoorziening.....	17

Voorschriften

1 Algemeen

1.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

- 1.1.1 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 1.1.2 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben.
- 1.1.3 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet zo veel mogelijk worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.
- 1.1.4 De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting moet zodanig zijn afgeschermd dat geen directe lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.

1.2 Registratie

- 1.2.1 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:
 - alle overige voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen en meldingen;
 - de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
 - de registratie van het jaarlijks elektriciteits-, water- en gasverbruik.
- 1.2.2 De documenten genoemd in voorschrift 1.2.1 moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

1.3 Bedrijfsbeëindiging

- 1.3.1 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de - te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieuhygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.
- 1.3.2 Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

2 Afval

2.1 Opslag van afvalstoffen

- 2.1.1 De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.
- 2.1.2 Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.
- 2.1.3 Vloeibare afvalstoffen in emballage moeten zijn geplaatst op een vloeistofdichte vloer of in een vloeistofdichte lekbak in het bebouwde deel van de inrichting.
- 2.1.4 Een vloeistofdichte lekbak moet, indien het (licht) ontvlambare vloeistoffen betreft, de gehele inhoud van de totale hoeveelheid opgeslagen vloeistoffen kunnen bevatten. In de overige gevallen moet de bak een inhoud hebben van ten minste de grootste verpakkingseenheid vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige emballage.
- 2.1.5 Boven een vloeistofdichte lekbak met vloeibare afvalstoffen in emballage moet, indien deze buiten het bebouwde deel van de inrichting ligt, een afdak aanwezig zijn. Het afdak moet zo groot zijn dat regenwater niet binnen de vloeistofdichte lekbak kan komen.
- 2.1.6 Verontreinigde emballage moet worden behandeld als gevulde emballage. Voor de bepaling van de opvangcapaciteit van een vloeistofdichte bak hoeft de opslagcapaciteit van de verontreinigde emballage niet meegerekend te worden.

3 Energie

- 3.1.1 Het jaarlijks energieverbruik moet worden geregistreerd. Er kan worden volstaan met het bewaren van de energienota's. De vergunninghouder houdt deze gegevens drie jaar in het bedrijf ter inzage voor het bevoegd gezag.
- 3.1.2 Alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder of alle energiebesparende maatregelen die een positieve netto contante waarde hebben bij een rentevoet van 15% moeten worden genomen.
- 3.1.3 Als aannemelijk is dat niet wordt voldaan aan het vorige voorschrift en als het energieverbruik in enig kalenderjaar groter is dan 200.000 kilowatt uur aan elektriciteit of groter is dan 75.000 kubieke meter aardgasequivalenten aan brandstoffen, kan het bevoegde gezag verplichten om binnen een door het bevoegde gezag te stellen termijn een onderzoek te verrichten of te laten verrichten waaruit blijkt dat aan het vorige voorschrift wordt voldaan.
- 3.1.4 Als uit het onderzoek zoals bedoeld in het vorige voorschrift blijkt dat niet wordt voldaan aan voorschrift 3.1.2, dan moeten de in dat voorschrift bedoelde maatregelen worden genomen binnen een door het bevoegde gezag te stellen redelijke termijn.

- 3.1.5 Voorschrift 3.1.2 is niet van toepassing als het energieverbruik binnen de inrichting in enig kalenderjaar kleiner is dan 50.000 kilowatt uur aan elektriciteit en kleiner is dan 25.000 kubieke meter aardgasequivalenten aan brandstoffen.

4 Geluid en trillingen

4.1 Meten en berekenen conform handleiding

- 4.1.1 Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

4.2 Representatieve bedrijfssituatie

- 4.2.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten mag in de representatieve bedrijfssituatie, op de volgende punten niet meer bedragen dan:

Toets-punt	Omschrijving	Dag 1,5 m (7:00-19:00)	Avond 5 m (19:00-23:00)	Nacht 5 m (23:00-7:00)
01	Kervelseweg 29	40	35	30
02/03	Banninkstraat 52	40	35	30
04	Krommedijk 6	40	35	30
05/06	Baaksevoetpad 5	40	35	30

- 4.2.2 Het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten mag in de representatieve bedrijfssituatie, op de volgende punten niet meer bedragen dan:

Toets-punt	Omschrijving	Dag 1,5 m (7:00-19:00)	Avond 5 m (19:00-23:00)	Nacht 5 m (23:00-7:00)
01	Kervelseweg 29	50	51	43
02/03	Banninkstraat 52	62	54	51
04	Krommedijk 6	50	52	45
05/06	Baaksevoetpad 5	52	58	49

4.3 Incidentele bedrijfssituatie

- 4.3.1 In afwijking van voorschrift 4.2.1 mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) veroorzaakt door het in het akoestisch rapport beschreven incidentele

bedrijfssituatie op de aangegeven punten niet meer bedragen dan:

Toets-punt	Omschrijving	Dag 1,5 m (7:00-19:00)	Avond 5 m (19:00-23:00)	Nacht 5 m (23:00-7:00)
01	Kervelseweg 29	45	47	30
02/03	Banninkstraat 52	59	60	30
04	Krommedijk 6	46	47	30
05/06	Baaksevoetpad 5	48	54	30

4.3.2 In afwijking van voorschrift 4.2.2. mag het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door het in het akoestisch rapport beschreven incidentele bedrijfssituatie op de aangegeven punten niet meer bedragen dan:

Toets-punt	Omschrijving	Dag 1,5 m (7:00-19:00)	Avond 5 m (19:00-23:00)	Nacht 5 m (23:00-7:00)
01	Kervelseweg 29	50	51	43
02/03	Banninkstraat 52	62	64	51
04	Krommedijk 6	50	52	45
05/06	Baaksevoetpad 5	52	58	49

4.4 Controle voorschriften

Binnen 6 maanden na het realiseren van de uitbreiding en het inwerking brengen van de inrichting dient de werkelijke geluidimmissie te worden bepaald en te worden getoetst aan 4.2.1, 4.2.2., 4.3.1 en 4.3.2 De resultaten hiervan dienen binnen die termijn schriftelijk aan ons te worden gerapporteerd. Indien uit het rapport blijkt dat niet aan de geluidsniveaus van de vergunning wordt voldaan, moet tevens zijn aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn genomen worden om alsnog aan de geluidsniveaus te kunnen voldoen. Het bevoegd gezag dient geïnformeerd te worden over de datum en tijdstip waarop de geluidmetingen ten behoeve van bovengenoemde rapportage plaatsvinden.

Indien controle op of berekening van de in voorschriften 4.2.1, 4.2.2., 4.3.1 en 4.3.2 vastgelegde geluidsniveaus plaatsvindt, moet dit worden uitgevoerd overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai", uitgave 1999. Ook de beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaats vinden.

4.5 Transport, laden en lossen

4.5.1 Het in deze vergunning met betrekking tot het maximale geluidniveau gestelde is niet van toepassing op het laden of het lossen ten behoeve van de inrichting voor zover dit plaatsvindt tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

Toelichting: Onder laad- en losactiviteiten worden ook aanverwante activiteiten verstaan zoals het op en van het terrein van de inrichting rijden, het slaan van autoportieren, het starten en wegrijden van de voertuigen. Het rijden van interne transportmiddelen, zoals vorkheftrucks, met als doel op- en overslag van goederen wordt niet gerekend onder laad- en losactiviteiten.

5 Houden van dieren

5.1 Algemeen

5.1.1 In de inrichting mogen ten hoogste de volgende aantallen dieren aanwezig zijn in de daarbij vermelde stallen ("nr./letter") en stalsystemen:

stal	diercategorie	stalsysteem	Groen Label/BWL	RAV code	aantal dieren
H	vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking, zie eindnoot 5	mestkelders met (water-en) mestkanaal met schuine putwand met metalen driekantroosters op het mestkanaal; emitterend mestoppervlak groter dan 0,18 m ² , maar kleiner dan 0,27 m ²	BB 97.07.056/A 97.11.059V2 (BWL 2004.04.V2)	D 3.2.7.1.2	1584
J	vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking, zie eindnoot 5	chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie; hokoppervlak groter dan 0,8 m ² (zie eindnoot 3)	BWL 2007.05.V4; BWL 2008.08.V3; BWL 2008.09.V3; BWL 2010.26.V1	D 3.2.14.2	2957
C	vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking, zie eindnoot 5	luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch; gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser; hokoppervlak groter dan 0,8 m ² (zie eindnoot 3)	BWL 2009.12.V1	D 3.2.15.4.2	1200
D en E	vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking, zie eindnoot 5	luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch; gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser; hokoppervlak groter dan 0,8 m ² (zie eindnoot 3)	BWL 2009.12.V1	D 3.2.15.4.2	1002
K	vleesvarkens, opfokberen van ca. 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van ca. 25 kg tot eerste dekking, zie eindnoot 5	luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch; gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser; hokoppervlak groter dan 0,8 m ² (zie eindnoot 3)	BWL 2009.12.V1	D 3.2.15.4.2	1152
Totaal:					7895

5.1.2 Dierlijk afval mag niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Het afval moet zo spoedig mogelijk, volgens de bij of krachtens het Besluit dierlijke bijproducten en de Regeling dierlijke bijproducten gestelde regels, uit de inrichting worden verwijderd. Het bewaren van dierlijk afval, in afwachting van afvoer naar een destructiebedrijf, moet zodanig geschieden dat geen geurhinder optreedt, het aantrekken van ongedierte wordt voorkomen en geen vermenging met ander afval of materiaal optreedt. Verder mag het dierlijk afval geen visuele hinder veroorzaken.

- 5.1.3 Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden verbrand.
- 5.1.4 Wanneer in de stallen dan wel op of bij het erf ongedierte (zoals ratten, muizen of insecten) voorkomt, moeten doelmatige bestrijdingsmaatregelen worden getroffen.

6 Opslag spuiwater

- 6.1.1 Het spuiwater van de chemische luchtwasser dient te worden opgeslagen in speciaal hiervoor bestemde silo.
- 6.1.2 De silo voor spuiwater moet bestand zijn tegen de invloed van het spuiwater.
- 6.1.3 Het spuiwater van de gecombineerde luchtwasser dien te worden opgeslagen in de daarvoor bestemde kelders.
- 6.1.4 De spuiwateropslag moet voldoende inhoud hebben en mag niet zijn voorzien van een overstort. Afvoer naar de mestkelder in de stal (die daarmee in open verbinding staat met de dieren) is niet toegestaan.

7 Opslag zwavelzuur in een bovengrondse dubbelwandige tank (1000 liter)

- 7.1.1 De opslag van zwavelzuur ten behoeve moet plaatsvinden in een uitsluitend hiervoor bestemde tank. Op de tank of in nabijheid van de tank moet op duidelijk zichtbare plaatsen waarschuwingsborden worden geplaatst, welke het gevaar van de opgeslagen stoffen aanduiden. Tevens moet in een duidelijk opschrift worden vermeld wat in de tank wordt bewaard. Voor wat betreft de opslag van zwavelzuur moeten de pictogrammen "corrosiegevaar" en "vuur, open vlam en roken verboden" worden geplaatst.
- 7.1.2 De gehele installatie van een tank en de leidingen moet vloeistofdicht zijn.
- 7.1.3 De stijfheid en sterkte van een tank moeten voldoende zijn om schadelijke vervormingen als gevolg van overdruk bij vulling van de tank te voorkomen. Beide wanden van de tank moeten blijvend vloeistofdicht zijn (indien een gasvormig detectiemedium wordt toegepast, kan het noodzakelijk zijn dat de wanden tevens gasdicht zijn).
- 7.1.4 De tank dient opgesteld te zijn boven een verhard oppervlak. Indien er aanrijdinggevaar bestaat moeten er maatregelen zijn genomen om beschadiging van de tank te voorkomen (b.v. door het aanbrengen van een vangrail).
- 7.1.5 Alvorens de tank in gebruik wordt genomen moet de ruimte tussen de twee wanden door of namens KIWA worden beproefd bij een door de tankfabrikant te specificeren druk. Bij deze beproeving moet de overdruk gedurende 15 minuten constant zijn.
- 7.1.6 Ook bij latere beproevingen moet de spouw worden beproefd met een door de tankfabrikant te specificeren druk. Indien bij de beproeving een lekkage of een andere ongerechtigheid wordt geconstateerd, mag de tank niet in gebruik worden gesteld. Een door of namens KIWA afgegeven bewijs van deze beproeving, alsmede de resultaten hiervan, moeten aan het bevoegd gezag c.q. het vergunningverlenend gezag worden overgelegd. Bij de beproeving onder druk en de controle op vloeistofdichtheid moet de spouw drukloos zijn.

- 7.1.7 Indien een dubbelwandige tank niet in een opvangbak is geplaatst moet een voorziening aanwezig zijn om product op te vangen dat bij het vullen kan worden gemorst. De tank moet zijn voorzien van een lekdetectiesysteem overeenkomstig BRL-K910.
- 7.1.8 De ruimte tussen de binnen- en buitenwand wordt gevuld met een lekdetectievloeistof waarop met behulp van een lekdetectiesysteem continu gecontroleerd wordt of het niveau van deze vloeistof verandert. Een duidelijk hoorbaar of zichtbaar alarm moet worden gegeven op het moment dat een afwijking in het niveau optreedt. Dit alarm moet worden gegeven op een plaats waar dit door de beheerder van de tank kan worden waargenomen. Het alarm moet voortduren totdat actie is ondernomen.
- 7.1.9 Het lekdichtheidssysteem moet doelmatig zijn en moet functioneren gedurende het in gebruik zijn van de tank.
- 7.1.10 Gewaarborgd moet zijn dat detectievloeistof niet wordt aangevuld. Indien een elektronisch detectie-systeem wordt gebruikt moet dit systeem 'fail safe' zijn ontworpen, d.w.z. zelfmeldend bij defecten (volgens BRL-K 910, in voorbereiding). Dit lekdetectiesysteem moet zijn uitgerust met een noodstroomvoorziening, die bij stroomuitval de ongestoorde werking gedurende tenminste 24 uur waarborgt. Tevens moet dit lekdetectiesysteem zijn voorzien van een testinrichting, waarmee de goede werking van het alarmsysteem kan worden gecontroleerd. Het lekdetectiesysteem moet regelmatig door de beheerder van de tank worden gecontroleerd. Daarbij moet het proefalarm (indien aanwezig) in werking worden gesteld.
- 7.1.11 Indien de tank in een opvangbak is geplaatst is het niet noodzakelijk dat het lekdetectiesysteem permanent in werking is. Ook een noodstroomvoorziening is dan niet vereist.
- 7.1.12 Omdat bij ongemerkt defect raken van binnen- en buitenwand in korte tijd grote hoeveelheden product kunnen vrijkomen, moet indien het lekdetectiesysteem niet permanent in bedrijf is ten minste eenmaal per jaar met behulp van het lekdetectiesysteem worden gecontroleerd of lekkage is opgetreden.
- 7.1.13 Het lekdetectiesysteem moet ten minste jaarlijks volgens de voorschriften van de fabrikant worden gecontroleerd op goede werking. Bij het constateren van gebreken die kunnen leiden tot het optreden van niet gedetecteerde lekken, moet het lekdetectiesysteem binnen een periode van een maand zijn hersteld. Van de controle moet een aantekening in het logboek worden gemaakt.
- 7.1.14 Het detectiemedium mag niet corrosief zijn, geen gevaar voor mens of milieu vormen en moet gedurende ten minste 15 jaar zijn eigenschappen behouden.
- 7.1.15 Ook bij extreme omgevingstemperatuur (-20 tot +40°C) moet het detectiemedium goed functioneren.
- 7.1.16 Indien blijkt dat de binnen- of de buitenwand van de tank lek is, moet de tank binnen een maand zijn vervangen of hersteld, waarna ingebruikname opnieuw kan plaats vinden na beproeving.
- 7.1.17 Leidingen moeten bovengronds zijn gelegen.

- 7.1.18 Indien een vloeistofstandaanwijzer of peilinrichting is aangebracht, moet deze zodanig zijn ingericht dat het uitstromen van vloeistof uit de tank, ook door verkeerde werking of door breuk, onmogelijk is.
- 7.1.19 Hevelwerking van vloeistof moet worden voorkomen.
- 7.1.20 Hiertoe moet in iedere leiding, die gevaar kan opleveren voor het overhevelen van vloeistof, een goed werkend anti-hevel systeem zijn aangebracht.
- 7.1.21 In elke aansluiting op een tank beneden het hoogste vloeistofniveau moet zo dicht mogelijk bij de tankwand een metalen afsluiter zijn geplaatst. De afsluiter moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of deze is geopend dan wel is gesloten.
- 7.1.22 Een leiding, met uitzondering van flexibele verbindingstukken, moet zijn vervaardigd van metaal van voldoende mechanische sterkte. Het materiaal van een leiding en van zich daarin bevindende afsluiters en andere appendages moet bestand zijn tegen de opgeslagen vloeistof en mag geen galvanisch element kunnen vormen met het materiaal van de tank.
- 7.1.23 Een (flexibele) leiding moet op doelmatige wijze zijn ondersteund.
- 7.1.24 Een leiding moet zodanig zijn aangebracht dat bij eventuele zetting van een tank geen mechanische spanningen kunnen optreden die schadelijk zijn voor de installatie.
- 7.1.25 Een tank moet zijn voorzien van een ontluchtingsleiding. De inwendige middellijn van deze leiding moet ten minste de helft zijn van de inwendige middellijn van de vulleiding, doch minlmaal 38 mm.
- 7.1.26 Een ontluchtingsleiding moet zodanig zijn uitgevoerd dat inregenen wordt voorkomen.
- 7.1.27 De afstand tussen een tank en de erfscheiding moet ten minste 5 m bedragen. Van deze afstand mag in de volgende gevallen worden afgeweken.
- 7.1.28 Indien een tank aan de bovenkant en alle zijden is omgeven door een constructie met een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van ten minste 60 minuten.
- 7.1.29 Indien tussen de tank en de erfscheiding of op de erfscheiding een brandmuur aanwezig is die zodanige afmetingen heeft dat de afstand tussen de tank en de erfscheiding horizontaal om de brandmuur gemeten, ten minste 5 m bedraagt. De brandmuur moet ten minste 0,5 m hoger zijn dan de bovenkant van de tank. De hoogte van de brandmuur moet ten minste 2 m bedragen. De brandmuur moet zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal en een brandwerendheid hebben van ten minste 60 minuten.
- 7.1.30 De afstand tussen een tank en een bewaarplaats voor gevaarlijke stoffen moet ten minste 5 m bedragen. Van deze afstand mag in de volgende gevallen worden afgeweken.

- 7.1.31 Indien een tank aan de bovenkant en alle zijden is omgeven door een constructie met een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van ten minste 60 minuten.
- 7.1.32 Indien tussen de tank en de bewaarplaats voor gevaarlijke stoffen een brandmuur aanwezig is die zodanige afmetingen heeft dat de afstand tussen de tank en de bewaarplaats horizontaal om de brandmuur gemeten, ten minste 3 m bedraagt. De brandmuur moet ten minste 0,5 m hoger zijn dan de bovenkant van de tank. De hoogte van de brandmuur moet ten minste 2 m bedragen. De brandmuur moet zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal en een brandwerendheid hebben van ten minste 60 minuten.
- 7.1.33 De omgeving van de tank moet tot een afstand van 5 m vrij worden gehouden van brandbare (afval)stoffen.
- 7.1.34 Binnen een afstand van 5 m van een tank mag geen vuur aanwezig zijn en mag niet worden gerookt.
- 7.1.35 Alvorens met het vullen wordt begonnen, moet de mate van vulling nauwkeurig worden vastgesteld met behulp van een peilstok of een vloeistofstandaanwijzer.
- 7.1.36 Het vullen van een tank uit een tankwagen moet plaatsvinden met behulp van een vulpistool met een automatische afslag tenzij de tank is voorzien van een vaste vulleiding. In dat geval moet het vullen plaatsvinden door een zowel aan de aanvoerende tankwagen als aan de vulleiding gekoppelde slang.
- 7.1.37 Een tankwagen moet tijdens het vullen van een tank in de open lucht zijn opgesteld. De motor van een tankwagen mag gedurende het aan- en afkoppelen van de slang niet in werking zijn.
- 7.1.38 Een tank mag voor ten hoogste 95% met vloeistof worden gevuld.
- 7.1.39 Onmiddellijk nadat de vloeistof in een tank is overgebracht en de losslang is afgekoppeld, moet de vulstomp, de vulopening of de vulleiding met een goed sluitende dop of afsluiter worden afgesloten.
- 7.1.40 Ten minste eenmaal per jaar moet een tank op de aanwezigheid van water worden gecontroleerd. Eventueel aanwezig water moet worden verwijderd en moet worden afgevoerd naar een daarvoor bestemd inzamelpunt.
- 7.1.41 Indien een tank definitief buiten gebruik wordt gesteld, dan moet de tank op milieuverantwoorde wijze worden geledigd, schoongemaakt en afgevoerd.

8 Noodstroomvoorziening

- 8.1.1 In geval van uitval van de normale elektriciteitsvoorziening moet voldoende noodstroom zijn gewaarborgd. Hiermee moeten ten minste de onderstaande werkzaamheden en activiteiten kunnen worden uitgevoerd:
- het op een veilige wijze stoppen van de diverse processen en alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden;
 - alle activiteiten welke nodig zijn voor de bestrijding van en de hulpverlening bij calamiteiten of bijzondere omstandigheden.

Op de noodstroomvoorziening moeten ten minste zijn aangesloten:

- alle activiteiten welke nodig zijn om de goede werking van het emissiearm stalsysteem en luchtwassysteem te waarborgen.

Een noodstroomvoorziening moet ten minste eenmaal per kwartaal op de juiste werking worden gecontroleerd en mag slechts als noodvoorziening worden gebruikt.