

Industriële bouw

Good Steel b.v.
Postbus 130
7090 AC Dinxperlo

Telefoon: 0315 - 65 46 00
Fax: 0315 - 65 40 25
e-mail: info@goodsteel.nl
www.goodsteel.nl

Rabobank Dinxperlo
rekeningnr. 3139.07.870

H.R. Arnhem nr. 09071373

T2 Bouw BV
t.a.v. Dhr. Th. Nibbeling
Postbus 47
7255 ZG HENGEL0 (GLD)

Datum : 12 juli 2010
Betreft : Opdrachtbevestigingnr. 10-2003, bijlage 2/6
Project : Nieuwbouw opslagruimte Kloostersans Zelhem

B. GEÏSOLEERDE GEVELCONSTRUCTIE

Netto geveloppervlakte ca. 1772 m² als volgt opgebouwd:

- binnendoos type 90/500 staaldikte 0,75 mm¹
- beide zijden sendzimir verzinkt 275 gr/m²
- interieurzijde voorzien van een interieur coating in de kleur RAL9002
- bevestiging door middel van schietnagels
- max. kolomafstand 5.100 mm¹
- 130 mm¹ dikke glaswolisolatie
- gevelplaat type 35/1035 staaldikte 0,63 mm¹, verticaal gemonteerd
- de buitenzijde voorzien van een PvdF 25 mu of HDS 35mu coating in de kleur RAL9006
- bevestiging door middel van schroeven voorzien van een kleurkapje
- Rc-waarde = 2,50 m² KW
- de brandwerendheid van de aangeboden constructie is 60 min. bi/bu volgens NEN6069

C. BOEIBEPLATING

Ca. 60 m² sandwichpanelen type WB60.1000M8L, 60 mm¹ dik, bestaande uit:

- Rc-waarde = 2,63 m²KW
- de buitenzijde voorzien van een PvdF of HPS coating in een standaardkleur
- incl. ca. 68 m¹ dakrandprofielen ontw. 350 mm¹
- incl. ca. 8 m¹ verticale afwerkprofielen ontw. 312 mm¹

Industriële bouw

Good Steel b.v.
Postbus 130
7090 AC Dinxperlo

Telefoon: 0315 - 65 46 00
Fax: 0315 - 65 40 25
e-mail: info@goodsteel.nl
www.goodsteel.nl

Rabobank Dinxperlo
rekeningnr. 3139.07.870

H.R. Arnhem nr. 09071373

T2 Bouw BV
t.a.v. Dhr. Th. Nibbeling
Postbus 47
7255 ZG HENGEL (GLD)

Datum : 12 juli 2010
Betreft : Opdrachtbevestigingnr. 10-2003, bijlage 3/6
Project : Nieuwbouw opslagruimte Kloostrans Zelhem

D. STEENWOLPANELEN BINNENWANDEN

Ca. 292 m² steenwolpanelen type WF80.1150 LL, 80 mm¹ dik:

- een buiten- en binnenplaat van sendzimir verzinkt gecoat staal met daartussen een isolatielaag van steenwol lamellenplaat
- de panelen zijn 60 minuten brandwerend, bij een maximale overspanning van 4.000 mm¹.
- beide zijden voorzien van een interieurcoating RAL 9002

Hulpprofielen:

Indien niet nader aangegeven, gezet uit vlakke plaat, gecoat als de gevelplaat:

- ca. 60 m¹ horizontale afwerkprofielen
- ca. 20 m¹ verticale afwerkprofielen

E. LICHTSTRAAT

- 1 stuks dagmaat 1.500 x 5.000 mm¹
- aluminium: - legering AIMgSi 0,5 F 22 onbehandeld
 - afstand bogen 1.270 mm¹, hoogte 1/8 van de breedte
- beglazing: - materiaal polycarbonaat spouwplaat
 - dikte: 10 mm¹
 - aantal wanden: 3
 - kleur: melkwit
 - brandgedrag DIN 4102 B1