

WATERVERGUNNING

Waterdossier 24914

1217593/1551158

Inhoudsopgave

1 INLEIDING..... 3

2 CONCLUSIE 3

3 BESLUIT..... 3

4 ONDERTEKENING 3

5 VOORSCHRIFTEN..... 4

5.1 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN..... 4

5.2 VOORSCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN WATERSTAATSWERK, EEN BESCHERMINGSZONE OF EEN PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE WAARVOOR KRACHTENS DE KEUR DELFLAND VERGUNNING IS VEREIST..... 4

6 AANVRAAG 7

6.1 LOCATIE..... 7

6.2 AANLEIDING 7

6.3 HANDELINGEN WAARVOOR VERGUNNING WORDT AANGEVRAAGD..... 7

7 TOETSING VAN DE AANVRAAG AAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET WATERBEHEER 7

7.1 ALGEMEEN 7

7.2 OVERWEGINGEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN WATERSTAATSWERK, EEN BESCHERMINGSZONE OF EEN PROFIEL VAN VRIJE RUIMTE WAARVOOR KRACHTENS DE KEUR DELFLAND VERGUNNING IS VEREIST..... 8

7.3 EINDCONCLUSIE OVERWEGINGEN..... 9

8 PROCEDURE..... 9

8.1 ALGEMEEN 9

8.2 BEZWARENPROCEDURE..... 9

9 MEDEDELINGEN 10

1 Inleiding

Dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland (hierna: Delfland) hebben op 8 september 2015 een aanvraag voor een watervergunning ontvangen van Tauw B.V., namens Staatsbosbeheer.

De aanvraag betreft het gebruikmaken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte, waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist.

2 Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3 Besluit

Gelet op de Keur Delfland, de Waterwet en de overwegingen van deze vergunning, besluit het college van dijkgraaf en hoogheemraden als volgt:


- a) de gevraagde watervergunning te verlenen aan Staatsbosbeheer te Den Haag (hierna: vergunninghouder) voor het ter hoogte van het Virulipad en de Noordeindseweg te Delfgauw in de Noordpolder van Delfgauw, de Polder van Biesland en de Bieslandse Bovenpolder:
 - graven van 3000 m² secundair oppervlaktewater;
 - dempen van 3000 m² secundair oppervlaktewater;
 - aanleggen en hebben van een duiker met stuwput in een dichte dam;
 - plaatsen van een bemalingsinstallatie;
 - verwijderen van twee duikers uit polderkaden;
 - aanleggen en hebben van een fietspad, een voetpad en een ruitpad op de polderkade;
 - aanleggen en hebben van een natuurvriendelijke oever in secundair water.
- b) de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - tekening nr. 63 (project nr. 1222032) d.d. 21 augustus 2015;
 - tekening nr. 65 (project nr. 1222032) d.d. 11 november 2015;
 - schets "Overzicht waterhuishoudkundige maatregelen dempen watergang Virulypad".
- c) aan de vergunning voorschriften, opgenomen in hoofdstuk 5, te verbinden.

4 Ondertekening

Delft,

18 JAN. 2016

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,


drs. W. van Harmelen

5 Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1.

Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
5. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
6. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
7. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
8. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die Delfland zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

Voorschrift 2.

Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

Voorschrift 3.

Beheer en onderhoud

1. De vergunde (kunst)werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud worden gehouden en met zorg worden bediend.
2. De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van de duikers, de gegraven secundaire wateren en de natuurvriendelijke oever, totdat deze in de legger zijn opgenomen.

5.2 Voorschriften voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist

Voorschrift 4.

Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

Voorschrift 5.

Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
7. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

Voorschrift 6.

Werken in waterkeringen

1. Het voetpad op de kruin van de waterkering moet worden uitgevoerd in kleischelpen.
2. De afwatering van de paden mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.
3. Het gebruik van het ruitpad mag geen beschadiging van de bekleding van de waterkering naast het ruitpad tot gevolg hebben. Zo nodig dient een afrastering te worden geplaatst.

Voorschrift 7.

Verwijderen bestaande duikers uit waterkering

1. De twee duikers die de watergang langs het Virulypad verbinden met het overige oppervlakte water, gelegen onder de Noordeindseweg en het Virulypad, moeten volledig worden verwijderd.
2. De ontgraving voor het verwijderen mag pas worden uitgevoerd nadat de watergang langs het Virulypad ter plaatse is gedempt en de demping goed is verdicht. Ontgravingen moeten aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld.
3. Als de duiker onder de Noordeindseweg niet volledig verwijderd kan worden, moet het resterende gedeelte volledig worden gevuld met een daartoe geschikt materiaal, zodat lekkage van water wordt uitgesloten.

Voorschrift 8.

Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
2. Er mag pas worden gedempt zodra de volgens voorschrift 11 te plaatsen bemaling voor peilgebied VI van de Bieslandse Bovenpolder, operationeel is en de in voorschrift 10 genoemde duiker met stuwput is aangebracht.
3. Het oppervlaktewater moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
te verbreden met	gemiddeld 8 m
lengte	375 m
leggerdiepte	0,50 m is NAP -5,90 m
taluds	1:1 of flauwer
schouwpeil	NAP -5,40 m

4. Er moet ten minste 3000 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 3000 m² oppervlaktewater worden gedempt.

5. Na het graven van het oppervlaktewater moet vergunninghouder een tekening aan Delfland toezenden met de maatvoering van de gegraven oppervlakte waarbij wordt aangetoond dat wordt voldaan aan de te graven oppervlakte.
6. Langs het oppervlaktewater moet een onderhoudsstrook van 4 m breed en 3,5 m hoog, gemeten vanaf de insteek van de watergang, worden vrijgehouden.
7. Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
8. Voordat gedempt wordt, moeten in het water levende organismen worden overgezet naar een aangrenzende watergang.
9. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
10. De exacte start van de demping van de watergang langs het Virulypad moet gemeld worden bij het team peilbeheer, (06) 53 57 80 56.

Voorschrift 9.

Natuurvriendelijke oever

1. De natuurvriendelijke oever moet aan de volgende afmetingen voldoen:
 - Type: plasberm (diepte 0,20 m)
 - Breedte natte deel, gemeten vanuit doorgaande oeverlijn: 3 m;
2. Het onderhoud moet plaatsvinden conform Bijlage 2 van de Algemene Regels Natuurvriendelijke Oevers.

Voorschrift 10.

Duiker met stuwput

1. De duiker in de dam moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond,
materiaal	beton, hdpe, pvc
inwendige doorsnede	minimaal Ø 0,60 m
hoogte binnenonderkant	NAP -5,38 m (= 0,40 m beneden het schouwpeil)
schouwpeil	NAP -4,98 m
uitsteeklengte buiten dam	0,3 m

2. De duiker en de stuwput moeten zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker en de stuwput wordt voorkomen.
3. De verbindingen tussen duikerelementen onderling en met de stuwput moeten waterdicht zijn.
4. De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.
5. De stuw moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type stuw	schotbalkstuw
overstortbreedte	0,40 m
minimale drempelhoogte	NAP -5,38 m
maximale drempelhoogte	NAP -4,74 m

6. Uitspoeling van bodem en oevers en lekkage van de stuw en duiker onderlangs en achterlangs moet worden voorkomen.
7. De stuw moet zodanig worden uitgevoerd dat deze niet door onbevoegden kan worden bediend.
8. De stuw moet voor bediening en onderhoud altijd bereikbaar zijn.
9. Aan de hoge zijde van de stuw moet een peilschaal worden aangebracht met een schaalverdeling ten opzichte van het schouwpeil.

Voorschrift 11.

Bemaling peilgebied VI van de Bieslandse Bovenpolder

1. Voor het handhaven van het waterpeil in peilgebied VI moet een bemaling worden geplaatst.

2. In de te bemalen watergang moet nabij de bemaling een peilschaal worden aangebracht met een schaaiverdeling ten opzichte van het schouwpeil.
3. Ter plaatse van het uitstroompunt mag geen erosie of uitspoeling optreden, zonodig moet oever- of bodembescherming worden toegepast.
4. De pomp moet met behulp van een voeler automatisch het schouwpeil (NAP -2,40 m) handhaven met een marge van plus/min 5 cm.

6 Aanvraag

6.1 Locatie

De werkzaamheden of activiteiten vinden plaats nabij:

Adres: Virulypad en Noordeindseweg.

Plaats: Delfgauw, Pijnacker en Delft.

Polder: Noordpolder van Delfgauw;
Bieslandse Bovenpolder;
Polder van Biesland.

6.2 Aanleiding

De vergunninghouder wil de werken uitvoeren omdat het fietspad Virulypad wordt verbeterd en een voetpad en een ruitepad worden aangelegd tussen de Noordkade en de Noordeindseweg.

6.3 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Bij de werkzaamheden zijn de volgende waterstaatswerken betrokken:

- de polderkade tussen de Noordpolder van Delfgauw en de Polder van Biesland;
- de polderkade tussen de Noordpolder van Delfgauw en de Bieslandse Bovenpolder;
- secundair oppervlaktewater.

De werken die in deze watervergunning worden vergund, omvatten:

- het vervangen van het fietspad Virulypad en het aanleggen van een voetpad en ruitepad op de polderkade tussen de Noordpolder van Delfgauw en de Polder van Biesland
- het dempen van de watergang ten zuiden van het Virulypad;
- het verwijderen van de twee duikers die de watergang langs het Virulypad verbinden met het overige oppervlaktewater, uit de polderkaden bij de Noordeindseweg en het Virulypad;
- het graven van 3000 m² oppervlaktewater waarbij een bestaande watergang over een lengte van circa 375 meter met gemiddeld acht meter wordt verbreed; van deze verbreding wordt een strook van drie meter als natuurvriendelijke oever ingericht;
- het plaatsen van een bemaling voor een gedeelte van de westelijke bermsloot van de Noordeindseweg, peilgebied VI van de Bieslandse Bovenpolder;
- het nabij de Noordkade aanbrengen van een duiker in een dichte dam en deze duiker voorzien van een stuwput.

7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

7.2 Overwegingen voor het gebruik maken van een waterstaatswerk, een beschermingszone of een profiel van vrije ruimte waarvoor krachtens de Keur Delfland vergunning is vereist

7.2.1 Toetsing aan regelgeving en beleid

De werkzaamheden zijn getoetst aan:

- de Keur Delfland;
- het Waterbeheerplan Delfland 2010 – 2015;
- de Notitie Kaden en waterkeringvreemde elementen van februari 1999;
- het Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- de Beleidsregels Dempen en graven van december 2009;
- de Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- de Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009.

De aangevraagde werken zijn in overeenstemming met bovengenoemd toetsingskader.

7.2.2 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden Delfland heeft in de vergadering van 11 november 2014 een besluit genomen over het afwaarderen van de functie van de watergang langs het Virulypad en van de waterkering (Noordkade) daar langs. Uit onderzoek is gebleken dat er geen waterhuishoudkundige bezwaren zijn tegen het dempen van de watergang tussen het Virulypad en de Noordkade en het vervallen van de waterkerende functie van de Noordkade (polderkade). Met het afwaarderen van de polderkade komt op het huidige kadeprofiel ruimte vrij voor de door de provincie Zuid-Holland gewenste verbetering van het fietspad F227.5 (Virulypad).

De watergang langs het Virulypad zorgt voor aan en afvoer van water. Om dit na de demping te kunnen waarborgen moeten de volgende maatregelen worden getroffen.

1. Voor het verbeteren van de aanvoer van water vanaf de inlaat vanuit de Noordpoldervaart wordt in een dichte dam een duiker aangebracht. Omdat ten zuiden van deze dam een hoger waterpeil aanwezig is wordt voor de instroom van de duiker een stuwput geplaatst.
2. Er wordt een gemaal geplaatst voor het handhaven van het waterpeil in peilvak VI van de Bieslandse Bovenpolder.

Het hierboven onder 1 genoemde hogere waterpeil is een praktijkpeil dat niet staat aangegeven in het vigerende peilbesluit. Toetsing of er bestaansrecht is voor het handhaven van dat afwijkende waterpeil valt buiten het kader van onderhavige vergunning. Daar geen inzicht is in de effecten van een peilverlaging wordt uitgegaan van het voorlopig handhaven van het huidige praktijkpeil waarvoor de stuwput wordt geplaatst. Indien toekomstig blijkt dat dit praktijkpeil niet gehandhaafd mag blijven moet de stuwput worden verwijderd.

Voor het onder 2 genoemde peilvak VI wordt nog onderzocht of het waterpeil met 0,26 m kan worden verhoogd tot het waterpeil van het aangrenzende peilgebied. Indien dat mogelijk is zal

daarvoor vergunning worden gevraagd. Omdat het vigerende waterpeil te kunnen handhaven moet een bemalingsinstallatie (automatisch werkende pomp) worden geplaatst.

In onderhavige vergunning wordt geen toestemming verleend voor het handhaven van afwijkende waterpeilen.

De aangevraagde werkzaamheden hebben in de definitieve situatie geen of juist een positief effect op de veiligheid en de waterkwantiteit. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

7.2.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen of juist een positief effect op de waterkwaliteit.

7.2.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

7.3 Eindconclusie overwegingen

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de vergunning verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Gelet op de overwegingen wordt de gevraagde vergunning verleend.

8 Procedure

8.1 Algemeen

De vergunning is voorbereid met toepassing van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

De aanvraag is op 8 september 2015 bij Delfland ingediend. De aanvraag is ingediend door Tauw B.V., namens Staatsbosbeheer te Den Haag. De aanvraag is geregistreerd onder waterdossiernummer 24914.

Tauw B.V. is bij brief met kenmerk nr. 1228359/1551158, d.d. 2 december 2015 op de hoogte gebracht van de verlenging van de beslistermijn tot 20 januari 2015.

8.2 Bezwarenprocedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Delfland, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie Awb Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft. Het bezwaarschrift moet zijn voorzien van naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt ingesteld en de gronden van het bezwaar.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien het college met een dergelijk verzoek instemt, kan de

bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Awb worden overgeslagen en zendt het college het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

De vergunning treedt in werking na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is eveneens een griffierecht verschuldigd.

Het is ook mogelijk om digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

9 Mededelingen

- I. Het correspondentieadres betreffende deze vergunning en samenhangende meldingen is:
Hoogheemraadschap van Delfland
Team Regulering en Planadvisering
Postbus 3061
2601 DB Delft
Telefoon: (015) 260 81 08
Internet: www.hhdelfland.nl
E-mail: loket@hhdelfland.nl
- II. Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldingplicht gelden op grond van andere regelgeving.
- III. Wij plaatsen de watervergunning op onze website onder 'bekendmakingen'. Daarnaast leggen wij de aanvraag en de vergunning met bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage op onze kantoorlocatie Delftechpark 23 te Delft.
- IV. De Regionale Belasting Groep (RBG) stuurt een afzonderlijke aanslag voor verschuldigde heffingen, zoals leges of precario.