



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V63177

Ten name van: Gemeente Zoetermeer
Postbus 15
2700 AA Zoetermeer

Locatie: Vervangen van de brug tussen Dorpsstraat en Vlamingsstraat



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 7 maart 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van Gemeente Zoetermeer, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft Vervangen van de brug tussen Dorpsstraat en Vlamingstraat in Zoetermeer. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.017748. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- grondmechanisch en stabiliteitsberekeningen.

1.1 Zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een zorgplicht:

- Vervangen van de brug tussen Dorpsstraat en Vlamingstraat;
- Het Vervangen van de brug tussen Dorpsstraat en Vlamingstraat met zwaar materieel op de openbare weg op de waterkering.

Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt.

1.2 Algemene regel

Op grond van artikel 3.2 van de keur geldt voor de volgende handelingen een algemene regel:

- Het aanbrengen en hebben van heipalen ten behoeve van de nieuwe bruggenhoofden van de te vervangen brug tussen Dorpsstraat en Vlamingstraat.

De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Dit houdt in dat de u deze handelingen zonder vergunning, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland, mag uitvoeren. Informatie hierover kunt u vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk-2/alle-regels-op-een-rij>

1.3 Algemene regel met maatwerk

Op grond van artikel 3.2 van de keur Rijnland 2015 geldt voor de volgende handelingen een algemene regel:

- Het grondverzet in kwelgevoelig gebied, dieper dan 2,20 m onder maaiveld, ter plaatse van het bestaande te vervangen bruggenhoofd van de brug tussen Dorpsstraat en Vlamingstraat ter hoogte van Dorpsstraat 1 te Zoetermeer.

In de algemene regel is de mogelijkheid opgenomen tot het verlenen van maatwerk. Dat houdt in dat door middel van een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit de algemene regel.



1.4 Vergunningplicht

Op grond van artikel 3.3 lid 1 van de keur geldt voor de volgende handelingen een vergunningplicht:

- Het plaatsen en hebben van een stalen damwand, functionerend als vervangende waterkering ter plaatse van het voormalige bruggenhoofd aan de kant van de Vlamingstraat in kwelgevoelig gebied;
- Het verbreden en hebben van de primaire watergang in kwelgevoelig gebied ter plaatse van de brug tussen de Dorpsstraat en de Vlamingstraat;
- Het grondverzet ter vervanging van het bruggenhoofd aan de zijde van de Vlamingstraat in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering en in kwelgevoelig gebied;
- Het verwijderen, aanbrengen en hebben van verharding in de kern- en beschermingszone van de waterkering en in kwelgevoelig gebied.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 31 maart 2016. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 4 mei 2016. Hiermee is de procedure opgeschort met 34 dagen.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Maatwerk

- I. Maatwerk te verlenen aan: Gemeente Zoetermeer, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer.
- II. Conform artikel 6 van de algemene regel 20.4 Grondverzet, waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor:
Het grondverzet in kwelgevoelig gebied, dieper dan 2,50 m onder maaiveld, ter plaatse van het bestaande te vervangen bruggenhoofd van de brug tussen de Dorpsstraat en de Vlamingstraat ter hoogte van Dorpsstraat 1 te Zoetermeer.



2.2 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Gemeente Zoetermeer, Postbus 15, 2700 AA Zoetermeer.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het plaatsen en hebben van een stalen damwand, functionerend als vervangende waterkering ter plaatse van het voormalige bruggenhoofd aan de kant van de Vlamingstraat in kwelgevoelig gebied;
 - b. het verbreden en hebben van de primaire watergang in kwelgevoelig gebied ter plaatse van de brug tussen de Dorpsstraat en de Vlamingstraat;
 - c. het grondverzet ter vervanging van het bruggenhoofd aan de zijde van de Vlamingstraat in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering en in kwelgevoelig gebied;
 - d. Het verwijderen, aanbrengen en hebben van verharding in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering;
een en ander ter plaatse van de brug tussen de Dorpsstraat en de Vlamingstraat in Zoetermeer; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen 1 en 2, die bij dit besluit behoren.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 30 mei 2016.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

De,

mevr. L. Schrama,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-West

4 Verzending

Verzonden op 30 mei 2016

Aantal bijlagen: 2

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Zoetermeer;
2. Omgevingsdienst Haaglanden.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Bruggen

1. Het talud onder de brug aan de zijde van de Dorpsstraat moet worden afgewerkt met erosiebestendig materiaal.
2. Over een breedte van 2 meter moet een hoogte van 1,00 m aanwezig zijn.

Waterkeringen

3. De bestaande waterkering moet op de plaats waar de nieuwe waterkering wordt aangesloten, worden ontdaan van alle begroeiing en moet worden gefreesd en ingekast.
4. Er mogen geen (open) ontgravingen plaatshebben binnen het leggerprofiel van de waterkering, voordat de vervangende waterkering volledig functioneert. Het leggerprofiel heeft een kruinbreedte van 1,5 m op een hoogte van ten minste NAP min 1,09 m, met een binnentalud van 1:3,5 en een buitentalud van 1:3.
5. Op de plaats waar de waterkering wordt gemaakt, moeten bagger, veen, vuil en plantenresten van de taluds en de bodem van de watergangen worden verwijderd tot op de vaste ondergrond.
6. Het doorgraven van een bestaande waterkering mag niet zonder toestemming van het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland. Deze toestemming wordt pas gegeven als de nieuwe waterkering voltooid is en deze 14 dagen bij een peil gelijk aan het tussenboezempeil op functionaliteit is gecontroleerd.
7. Binnen de kernzone van de waterkering wordt uitsluitend open put bemaling toegestaan.
8. Voor aanvang van de werkzaamheden moet een werkplan ter geodkeuring worden voorgelegd aan het hoofd van de Afdeling Vergunningverlening en Handhaving.



9. De werkzaamheden moeten conform het werkplan worden uitgevoerd. Eventuele wijzigingen op het werkplan moeten minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd.
10. De vergunninghouder moet van te voren in overleg met het Hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving de nulsituatie bepalen. De meetresultaten moet hij overleggen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland. Alle eventuele in de waterkeringlichamen optredende nazakkingen welke een direct of indirect gevolg zijn van de krachtens deze vergunning uitgevoerde werken, moeten op eerste aanzegging van het hoogheemraadschap door en op kosten van vergunninghouder weer worden hersteld.
11. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
12. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
13. Binnen het leggerprofiel is het aanbrengen en/of hebben van opgaande bomen en heesters niet toegestaan.
14. De ophogingen en aanvullingen van de waterkering moeten worden voorzien van een erosiebestendige grasmat, of met graszaad worden ingezaaid en onderhouden.
15. Voordat de waterkering wordt opgehoogd of verzwaaard, moet:
 - het gras kort gemaaid worden;
 - het afgemaaid gras verwijderd worden;
 - de grasmat grondig en voldoende diep omgespit zijn, zodat een goede verbinding tussen de kade en de ondergrond ontstaat.
16. Aanvullingen en ophogingen moeten geschieden in lagen van 0,40 m onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld.
17. Het voor de waterkering/aanvulling te gebruiken materiaal moet bestaan uit een daartoe geschikte kleisoort. Deze klei moet voldoen aan de eisen welke zijn gesteld in de RAW standaard 2005, artikel 22.06.21 en artikel 22.06.22. De consistentie-index (Ic) bij verwerking moet groter zijn dan 0,75 voor deklagen en groter zijn dan 0,60 voor overige toepassingen. Dit moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan het Hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving.



Het aanbrengen en verdichten moet in lagen van maximaal 0,25 meter plaats vinden. De toe te passen klei op de kruin en het buitentalud moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 1. Overige toepassingen van klei in de kade moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 2. Voor binnendijkse verzwaringen tegen de bestaande dijk moet voldoen aan erosiebestendigheidsklasse 3 (standaard), of erosiebestendigheidsklasse 2 (langs meren en plassen).

18. De afwatering mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden

19. Tijdens de ontgraving moet er sprake zijn van een zodanig evenwicht dat de veiligheidsfactor tegen opbarsten altijd groter is dan 1,1.
20. Na afloop van de werkzaamheden moeten alle gemaakte boorgaten en/ of locaties gecontroleerd worden op eventuele kwel. De vergunninghouder moet de resultaten van deze controle tezamen met tekeningen waarop de locaties van de sonderingen, boringen en meetbuizen (volgens de coördinaten van de Rijksdriehoekmeting of op "as built" tekeningen) zijn weergegeven binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen.
21. Palen en damwandschermen mogen alleen door middel van heien of trillen de grond in worden gebracht. Het (voor)sputten is niet toegestaan.
22. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na 1 juli 2016 blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.
23. Doorboring c.q. perforatie van ondoorlatende lagen moet onmiddellijk worden hersteld.
24. Palen en damwandschermen mogen alleen door middel van het trillend of heiend trekken worden verwijderd. Het lossputten van de palen en damwandschermen is niet toegestaan.
25. Kwel door het aanbrengen van peilbuizen, spanningsbemaling inclusief de retourbemaling moet worden voorkomen.



26. Te maken boringen en te plaatsen filters, meetbuizen, detectiebuizen en peilbuizen mogen alleen door middel van het boren (of pulsen) worden aangebracht, het (voor)sputten is niet toegestaan.

Algemeen Technische Voorschriften

27. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd hebben aangegeven.
28. Tijdens het uitvoeren van werken:
- moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
29. De werken moeten zodanig worden gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar het lage peilgebied of naar gebieden buiten Rijnland en dat er geen water uit andere gebieden naar Rijnlands gebied kan stromen.
30. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
31. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering.
32. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

De vergunning en het maatwerkbesluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht de vergunning en het maatwerkbesluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Het vastgestelde beleid is richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is

Op grond van artikel 6 van de algemene regel 20.4 Grondverzet kan bij maatwerkvoorschrift af worden geweken van de voorwaarde dat het grondverzet in kwelgevoelig gebied tot maximaal 2,50 m onder maaiveld plaats vindt, als genoemd in artikel 5 van de algemene regel 20.4.

Daar is in dit geval gebruik van gemaakt, op basis van de volgende overwegingen: in de Dorpsstraat, die hoger ligt dan het omringende poldergebied in de gemeente Zoetermeer, is het risico op opbarsting niet te verwachten en binnen dit bebouwde gebied is verzilting of kwel evenmin schadelijk.

6.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het plaatsen en hebben van een stalen damwand, functionerend als vervangende waterkering ter plaatse van het voormalige bruggenhoofd aan de kant van de Vlamingstraat in kwelgevoelig gebied, is getoetst aan:

- Regel 19: Bouwen;
- Regel 20: Grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 1 en 2 van Regel 19.8: Bouwen;
2. artikel 1, 3 en 4 van Regel 20.5: Grondverzet.

De vervanging van de brug die de Dorpsstraat met de Vlamingstaat verbindt vindt aan de zijde van de Vlamingstraat plaats in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering langs de Voorwegwetering. Daarbij wordt het bestaande bruggenhoofd verwijderd en verplaatst naar de kernzone van de waterkering binnen het profiel van vrije ruimte. Dit is een risico voor de bestaande waterkering, dat wordt verminderd door het plaatsen van een stalen damwand, welke 100 jaar moet kunnen blijven functioneren. Na realisatie en aangetoonde stabiliteit in de praktijk, vervalt de waterkerende functie van het achterliggende kade lichaam en kan zonder gevaar voor de waterkering het nieuwe bruggenhoofd worden geplaatst.

Het verbreden en hebben van de primaire watergang in kwelgevoelig gebied ter plaatse van de brug tussen de Dorpsstraat en de Vlamingstraat is getoetst aan:

- Regel 5: Graven van oppervlaktewater;
- Regel 20: Grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

3. artikel 1 en 2 van Regel 5.4: Graven van oppervlaktewater;
4. artikel 1, 3 en 4 van Regel 20: Grondverzet.



Na het plaatsen van de stalen damwand, moet deze aan de landzijde worden aangevuld met klei en ontstaat de mogelijkheid de watergang te verbreden door de beide in de watergang staande bruggenhoofden van de oude brug te verwijderen en de oeverlijn recht te trekken waardoor een betere doorstroming ontstaat, breder dan de vernauwing in de oude situatie. Hierbij wordt een deel van het oude waterkeringlichaam in den natte ontgraven (tegendruk), waardoor het risico op schade door kwel wordt beperkt.

Het grondverzet ter vervanging van het bruggenhoofd aan de zijde van de Vlamingstraat in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering en in kwelgevoelig gebied is getoetst aan:

- Regel 20: Grondverzet;
- Regel 26: Verwijderen en slopen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

5. artikel 1, 3 en 4 van Regel 20.5: Grondverzet;
6. artikel 1 en 2 van Regel 26.4: Verwijderen en slopen.

Het verwijderen van het oude bruggenhoofd inclusief funderingspalen in de beschermingszone van de waterkering kan na het plaatsen van de stalen damwand plaats vinden, alsmede het grondwerk voor het realiseren van een nieuw bruggenhoofd achter de stalen damwand. Dit kan dankzij de damwand plaats vinden in de huidige kernzone van de waterkering. Gezien de hoogteligging is het kwelrisico volgens berekeningen aanvaardbaar, mede doordat de achterliggende polder beduidend lager ligt dan het nieuwe funderingsblok dat wordt aangebracht.

Vervangen van de brug tussen Dorpsstraat en Vlamingstraat is getoetst aan:

- Regel 25: Wegen, paden en verharding waterkeringen;
- Regel 26: Verwijderen en slopen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

7. artikel 1, 2 en 3 van Regel 25.4: Wegen, paden en verharding waterkeringen;
8. artikel 1 en 2 van Regel 26.4: Verwijderen en slopen.

Voor het verwijderen van de bestaande brug moet de aansluitende verharding worden verwijderd. Deze ligt deels in de kern- en beschermingszone van de waterkering. Door het plaatsen van de stalen damwand en de nieuwe bruggenhoofden kan de vervangende brug worden geplaatst. Deze heeft een grotere overspanning dan de oude brug, waardoor de aansluitende verharding daarop passend moet worden gemaakt en worden aangesloten op de bestaande verharding in de kernzone van de waterkering.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in de Zoetermeerse Tussenboezem:

- zomerpeil is NAP min 1,71 m;
- winterpeil is NAP min 1,71 m (schouwpeil).



6.3 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning en het bij maatwerkvoorschrift afwijken van de algemene regel.

7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk wordt verricht en vergunning is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden

Behandelaar : Aad Hartman

Doorkiesnummer : 071 306 3477

E-mail : Aad.Hartman@rijnland.net