



1602442

Overkappingen voor fietsen en motoren

Overkappingen voor fietsen en motoren

Overkappingen voor fietsen en motoren



Functie

- Het model voor fietsen en motoren is geschikt voor gebruik in woonwijken die worden ingetrokken.
- Het model voor gebruik bij het parkeren van fietsen en motoren is geschikt voor gebruik in woonwijken die worden ingetrokken.

Montage

De Riksja wordt geleverd inclusief montage, vervoer en alle benodigde montagegereedschappen.

Specificaties

Het is mogelijk om een fietsenrek of te kiezen. Monteer het van links af aan. Het is mogelijk om de overkapping te monteren aan de achterkant van de Riksja.

Advies

Er zijn te allen tijde bij elke productie specificaties bereikt voor advies op maat.

Specifieke informatie

Het is mogelijk om de Riksja te gebruiken voor het parkeren van fietsen en motoren. Het is mogelijk om de Riksja te gebruiken voor het parkeren van fietsen en motoren. Het is mogelijk om de Riksja te gebruiken voor het parkeren van fietsen en motoren.

Carrièrekeuze

Model 100-100

Model 100-100

Model 100-100

Model 100-100



Riksja




Riksja

Capaciteit per type

| | breedte 200 cm | breedte 270 cm | diepte of breedte met motorvoertuigen 100 cm | diepte of breedte met motorvoertuigen 170 cm |
|-----------------------|----------------|----------------|--|--|
| Land Rover van 175 cm | 5 | 4 | 14 | 16 |
| Land Rover van 200 cm | 5 | 4 | 9 | 12 |
| Land Rover van 225 cm | 5 | 4 | 4 | 8 |

De Riksja is geschikt voor gebruik in woonwijken die worden ingetrokken. Het is mogelijk om de Riksja te gebruiken voor het parkeren van fietsen en motoren. Het is mogelijk om de Riksja te gebruiken voor het parkeren van fietsen en motoren.



VelopA

www.velopa.com

020 488 8888

020 488 8888

020 488 8888

Behoort bij beschikking

d.d. 22-06-2016

nr.(s) ZK16002524

Juridisch beleidsmedewerker
Publiekszaken / vergunningen

Overkappingen voor fietsen en motoren



- Vaardigheden**
- een blauw teken
 - creatieve oplossingsrichtingen
 - in lengte en breedte richting uit te breiden
 - aanwendig te maken: dakplaat RAL als keuze
 - getoetste hemelwaterafvoer

- Uitwerkingen**
- enkelzijdig
 - dubbelzijdig
 - eenzijdig met middenpaaloverkapping voor bromfietser
 - eenzijdig met middenpaaloverkapping voor motor

De beschrijvingen hebben een lengte van 2500 en 3750 mm. De RAL is eenzijdig met middenpaaloverkapping is ook leverbaar in een afwijkende uitvoering.

Materialen
De RAL is in de lengterichting onwendig uit te breiden met aansluitmodules van 2500 mm of 3750 mm.

- Materialen en behandeling**
- Stalen**
- staal, verzinkt en eventueel gespot
 - dak
 - dakplaat: sterk, brandvast, glasvezel en UV bestendig glas, TNO-gecertificeerd
 - materiaal RAL: parkeer: sterk, brandvast en UV bestendig staalplaat

- Dak middenpaaloverkapping**
- materiaal RAL: parkeer: sterk, brandvast en UV bestendig staalplaat
 - dakplaat: sterk, brandvast, glasvezel en UV bestendig staalplaat
 - dakplaat: sterk, brandvast en UV bestendig staalplaat
 - dakplaat: sterk, brandvast en UV bestendig staalplaat
- Afsluitmodule:**
- hardglas, rondom gesloten
 - geprofileerd staalplaat
- Deuren:**
- geprofileerd staalplaat
 - informatie naar de hoogte/ breedte van andere materialen

Hemelwaterafvoer:
hemelwater wordt via de stalen pilaar en door de hele staalplaat afgevoerd en met boven het straatvlak geleid.

- Keuzen**
- Forme:**
- vrijwel alle RAL kleuren leverbaar (zie de beschrijving)
 - dak
 - materiaal RAL: parkeer: sterk, brandvast, brandvast (toetsbaar op aanwezig verrijplijst)
- Zwaartepunt:**
- materiaal RAL: parkeer: sterk, brandvast, brandvast (toetsbaar op aanwezig verrijplijst)
 - geprofileerd staalplaat: vrijwel alle RAL kleuren leverbaar (zie de beschrijving)
- Deuren:**
- geprofileerd staalplaat: vrijwel alle RAL kleuren leverbaar (zie de beschrijving)

