

- \* TOEGANGSDEUREN (GEISOLEERD) met GELAAGD-ISOGLAS, met KNOPCILINDER (GELIJK) en VENTILATIEROOSTER.
  - KOZIJNEN en DEUREN met LEK-PROFIEL en RUBBER-DEURVANGER. BOVEN DEURKOZIJNEN een U-PROFIEL 35x35x35 mm 2500 mm LANG. ONDERZIJDE met GAATJES Ø4,2 mm OM DE 400 mm.
  - LAMPJE BOVEN OP HET KOZIJN.
  - \* KUNSTSTOF RAAMKOZIJNEN (DRAAKIËP) met VENTILATIEROOSTER.
  - \* WATERLEIDINGEN IN DE VLOER.
  - \* RAIL t.b.v. OPHANGEN SCHILDERIJEN BOVEN AAN DE WANDEN.
- Warm Water : Stiebel Eltron, Drukboiler, SH 100 ACS, 100 Ltr, 3 kW (Verdiepen in Platond).
- Elektra : Aansluiten in RVS-Kast, Afzeker op 63 Amp. : Elektrische Konvektoren, WCD's op 300+/1500+. Verwarming : Handgeschakeld. Verlichting : Mech. Vent. : Douche - Via Lichtschakelaar.
- Kleurstelling : Wanden : Poly. ; RAL 1013 (PARELWIT) Boeien : Poly. ; RAL 3005 (WIJNRood) Kozijnen : Alu. ; WIT Kozijnen : PVC ; WIT Panelen : Poly. ; RAL 3005 (WIJNRood) U-Profiel Alu. ; RAL 1013 (PARELWIT)
- Uitvoering : Unit met onderslag HEA 160, kokers 80 x 40 mm. Onderrand Verzinkt Uitvoeren. Dak : UNIDEK 70 mm - Boeien 370 mm. Inw. Vloermaat. : 9120 x 3360 mm. Buitenwerks : 9260 x 3500 mm. Inw Hoogte : 2450 mm. Vloerf.w. : Forbo - Smaragd Classic Modesty 6630 (BEIGE). Wand afw. : Woon-/Slaapkamer ; Suwde - 5763. Badkamer : Polyester - WIT.

\* Technische Omschrijving \*

Behoort bij beschikking	
d.d.	24-06-2016
nr.(s)	ZK16002512
Juridisch beleidsmedewerker Publiekszaken / vergunningen	
	