

Beknopt overzicht maatregelen bij AIM-sessie At6ag7cc1cl

Opslaan en overslaan van goederen - algemeen			
Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m31	Laden en lossen schepen: Houd bij het laden en lossen de afstand tussen wal en schip zo klein mogelijk.*	Voortdurend	
m30	Laden en lossen schepen - Lozen voorkomen: Zorg bij het schoonmaken van grijpers dat u het oppervlaktewater niet verontreinigt.	Voortdurend	
m22	Lozen: Loos afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen op de bodem, of in het oppervlaktewater of een schoonwaterriool.*	Voortdurend	
m-t4-122	Lozen in oppervlaktewater: Zorg dat er bij lozing geen verontreiniging zichtbaar is.	Voortdurend	
m23	Lozen in vuilwaterriool of schoonwaterriool: Voorkom lozing van afvalwater met meer dan 300 milligram onopgeloste stoffen per liter.	Voortdurend	
m26	Lozen in vuilwaterriool of schoonwaterriool: Plaats een controlevoorziening om afvalwater te kunnen bemonsteren.	Eenmalig	
m27	Lozen voorkomen: Hergebruik het afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen voor het bevochtigen van die goederen.	Voortdurend	
m21	Opslag op laad- en loskade: Voorkom dat inerte goederen zich verspreiden.	Voortdurend	
m29	Opslag op laad- en loskade: Sla inerte goederen bij een laad- en loskade verder dan 2 meter van de kaderand op of gebruik een keerwand.	Voortdurend	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_At6ag7cc1cl.pdf</i>			

Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking			
Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m354	Accu's: Sla gebruikte accu's op in een lekbak of op een vloeistofdichte vloer.	Eenmalig	
m356	Accu's: Plaats accu's rechtop.	Voortdurend	
m351	ADR klasse 4: Sla deze stoffen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.*	Eenmalig	
m341	Algemeen: Zorg dat verpakkingen tegen normale behandeling bestand zijn en niet lekken.	Voortdurend	
m342	Algemeen: Sla verpakte gevaarlijke stoffen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.*	Eenmalig	
m401	Algemeen: Sla verpakkingen met vloeistoffen op boven een lekbak of een vloeistofdichte vloer.*	Voortdurend	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_At6ag7cc1cl.pdf</i>			

Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking			
Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m403	Algemeen: Sla verpakkingen met vaste stoffen op boven een aaneengesloten verharding zonder scheuren.*	Voortdurend	
m404	Algemeen: Zorg dat de werkvoorraad juist is opgeslagen.*	Voortdurend	
m405	Algemeen: Sla poetsdoeken en oliefilters op in goede verpakking of boven een lekbak.*	Voortdurend	
m384	Autodemontagebedrijf: Zorg dat een verpakking voor afgetapte brandstof niet groter is dan 270 liter.	Voortdurend	
m385	Autodemontagebedrijf: Zorg dat een verpakking voor afgetapte brandstof is uitgevoerd en geïnstalleerd volgens BRL K903.*	Voortdurend	
m386	Autodemontagebedrijf: Zorg dat een verpakking voor afgetapte brandstof voldoet aan PGS 30.*	Voortdurend	
m387	Autodemontagebedrijf: Plaats een verpakking voor afgetapte brandstof in een speciale ruimte op de begane grond.*	Voortdurend	
m389	Autodemontagebedrijf: Ga na wat de keuringstermijn is voor verpakkingen voor afgetapte brandstof.*	Eenmalig	
m390	Autodemontagebedrijf: Laat een verpakking voor afgetapte brandstof keuren.*	Voortdurend	
m392	Autodemontagebedrijf: Zorg dat de ruimte met afgetapte brandstoffen voldoende brandwerend is.*	Eenmalig	
m394	Autodemontagebedrijf: Zorg dat de ruimte met afgetapte brandstoffen een vloeistofdichte lekbak vormt.*	Eenmalig	
m395	Autodemontagebedrijf: Zorg dat de ruimte voor afgetapte brandstof alleen voor deskundig personeel toegankelijk is.	Voortdurend	
m396	Autodemontagebedrijf: Zorg dat leidingen voor storten, leegzuigen en ontluchten door de bovenkant van de ruimte voor afgetapte brandstoffen lopen.	Eenmalig	
m397	Autodemontagebedrijf: Zorg dat een peilleiding geen doorvoering heeft door de wand van de ruimte voor afgetapte brandstoffen.	Eenmalig	
m398	Autodemontagebedrijf: Plaats beveiligingscomponenten aan de buitenkant van de ruimte voor afgetapte brandstoffen.	Eenmalig	
m399	Autodemontagebedrijf: Zorg dat de ruimte, de buitenkant van de ruimte voor afgetapte brandstoffen en de verpakkingen geleidend zijn verbonden.*	Eenmalig	
m334	Bunkerstation - Lozen voorkomen: Sla volle en lege verpakkingen alleen benedendeks op.*	Voortdurend	
m406	Bunkerstation - Lozen voorkomen: Sla verpakte stoffen op boven lekbak.*	Eenmalig	
m408	Bunkerstation - Lozen voorkomen: Zorg dat verpakkingen bovendeks juist zijn opgesteld.*	Voortdurend	

* Lees voor **uitzonderingen** de toelichting in het bestand *Overzicht_maatregelen_AIMsessie_At6ag7cc1cl.pdf*

Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking			
Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m332	Gasflessen: Zorg dat autogas alleen aanwezig is in wisselreservoirs voor transportmiddelen.*	Voortdurend	
m345	Gasflessen: Sla gasflessen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.*	Eenmalig	
m350	Gasflessen - Gasflessen buiten een opslagvoorziening: Zorg dat deze een ADR-etiket hebben en zijn gekeurd.*	Voortdurend	
m349	Gasflessen - Gasflessen met blusgas of kooldioxide: Zorg dat de opslagplaats herkenbaar is en niet toegankelijk voor onbevoegden.	Voortdurend	
m331	Gasflessen - Opslagvoorziening met meer dan 1.000 liter brandbare gassen buiten: Zorg dat de afstand tot woningen ten minste 15 meter is.*	Eenmalig	
m380	Leidingen aangesloten op verpakkingen: Zorg dat leidingen juist zijn aangelegd en vloeistofdicht zijn.*	Eenmalig	
m381	Leidingen aangesloten op verpakkingen: Controleer of de leidingen vloeistofdicht zijn.	Eenmalig	
m382	Leidingen aangesloten op verpakkingen: Plaats een afsluiter bij een verpakking van meer dan 200 liter.	Eenmalig	
m383	Leidingen aangesloten op verpakkingen: Plaats een anti-hevelvoorziening.*	Eenmalig	
m328	Opslagvoorziening met meer dan 2.500 kilo: Zorg dat de afstand tot woningen ten minste 20 meter is.*	Eenmalig	
m344	Spuitbussen: Sla spuitbussen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.*	Eenmalig	
m364	Tijdelijke opslag: Plaats gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen in een speciale opslagvoorziening of een laad/losplaats.*	Voortdurend	
m365	Tijdelijke opslag: Zorg dat er in de laad- en losplaats of opslagvoorziening alleen stoffen staan die daar mogen staan.*	Voortdurend	
m366	Tijdelijke opslag: Zorg dat de laad- en losplaats of paardenbox voldoet aan PGS 15.*	Eenmalig	
m367	Tijdelijke opslag: Registreer de aanwezige gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen in een journaal.*	Voortdurend	
m370	Tijdelijke opslag in paardenbox: Zorg dat deze voldoet aan paragraaf 10.5 van PGS 15.*	Eenmalig	
m371	Tijdelijke opslag in paardenbox: Zorg dat u voldoet aan de maximale hoeveelheden.*	Voortdurend	
m372	Tijdelijke opslag op laad- en losplaats: Zorg dat deze voldoet aan paragraaf 10.6 van PGS 15.*	Eenmalig	
m373	Tijdelijke opslag op laad- en losplaats: Zorg dat u voldoet aan de maximale hoeveelheden.*	Voortdurend	

* Lees voor **uitzonderingen** de toelichting in het bestand *Overzicht_maatregelen_AIMsessie_At6ag7cc1cl.pdf*

Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m376	Verkoopruimte: Sla niet meer dan de maximale hoeveelheden op.*	Voortdurend	
m379	Verkoopruimte: Zorg dat lekbakken onbrandbaar zijn en groot genoeg.*	Eenmalig	

* Lees voor **uitzonderingen** de toelichting in het bestand *Overzicht_maatregelen_AIMsessie_At6ag7cc1cl.pdf*

Lassen van metalen

Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m1100	Voer laswerkzaamheden binnen een gebouw uit.*	Voortdurend	
m1101	Plaats een afzuiginstallatie die vrijkomend stof en rook bij de bron afzuigt.*	Eenmalig	
m1102	Voer afgezogen lasrook door een filtrerende afscheider of elektrostatisch filter.*	Eenmalig	
m1103	Ga na hoe vaak u het filter moet controleren.	Eenmalig	
m1104	Controleer het filter.	Voortdurend	
m1105	Onderhoud de filterinstallatie zodat deze goed blijft werken.	Voortdurend	
m1106	Reinig of vervang het filter.	Voortdurend	
m1107	Registreer de gebruikte lastoevoegmaterialen en laselektroden.*	Voortdurend	
m1108	Voer afgezogen lasrook bovendaks en omhoog gericht af.*	Eenmalig	

* Lees voor **uitzonderingen** de toelichting in het bestand *Overzicht_maatregelen_AIMsessie_At6ag7cc1cl.pdf*

Onderhouden of repareren van motoren, motorvoertuigen, spoorvoertuigen of andere gemotoriseerde apparaten of proefdraaien van verbrandingsmotoren

Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m678	Zorg dat u niet meer dan 4 autowrakken heeft.*	Voortdurend	
m679	Zorg dat u niet meer dan 4 tweewielerwrakken heeft.*	Voortdurend	
m680	Zorg dat geen andere activiteiten met wrakken plaatsvinden dan het op verzoek van een particuliere eigenaar demonteren van accessoires.*	Voortdurend	
m681	Zorg dat proefdraaien van verbrandingsmotoren binnen plaatsvindt.	Voortdurend	
m685	Houd bij werkzaamheden met vuur voldoende afstand tot brandstofreservoirs en onderdelen die brandstof bevatten.	Voortdurend	
m686	Houd brandstofreservoirs gesloten.*	Voortdurend	
m691	Voer werkzaamheden waarbij vloeistoffen kunnen vrijkomen uit boven een bodembeschermende voorziening.	Voortdurend	

* Lees voor **uitzonderingen** de toelichting in het bestand *Overzicht_maatregelen_AIMsessie_At6ag7cc1cl.pdf*

Onderhouden of repareren van motoren, motorvoertuigen, spoorvoertuigen of andere gemotoriseerde apparaten of proefdraaien van verbrandingsmotoren

Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m689	Proefdraaien: Voer afgezogen uitlaatgassen bovendaks en omhoog gericht af naar buiten.*	Eenmalig	
m687	Werkzaamheden aan tankwagen: Zorg dat deze geen gevaarlijke stoffen of brandstoffen bevat.*	Voortdurend	

* Lees voor **uitzonderingen** de toelichting in het bestand *Overzicht_maatregelen_AIMsessie_At6ag7cc1cl.pdf*

Algemene milieuregels voor lozen

Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m4094	Lozen: Zorg dat emissiemetingen op de juiste manier worden uitgevoerd.	Voortdurend	
m4095	Lozen: Loos afvalwater van verschillende activiteiten apart.*	Voortdurend	
m4092 a	Lozen in oppervlaktewater: Zorg dat u voldoet aan de eisen.*	Voortdurend	
m4092 b	Lozen in oppervlaktewater: Ga na of er overgangsrecht van toepassing is.*	Eenmalig	
m4091	Lozen in schoonwaterriool: Zorg dat u voldoet aan de eisen.*	Voortdurend	
m4093	Lozen in vuilwaterriool: Zorg dat u voldoet aan de eisen.*	Voortdurend	
m4090	Lozen op of in de bodem: Zorg dat u voldoet aan de eisen.*	Voortdurend	
m5000	Open bodemenergiesysteem - Lozen: Zorg dat u voldoet aan de eisen voor lozen van afvalwater.*	Voortdurend	

* Lees voor **uitzonderingen** de toelichting in het bestand *Overzicht_maatregelen_AIMsessie_At6ag7cc1cl.pdf*

Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening

Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m- t4-411	Lozen: Loos afvloeiend hemelwater zo veel mogelijk op de bodem, in het oppervlaktewater of in het schoonwaterriool.*	Eenmalig	
m414	Lozen voorkomen: Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers bij straatkolken of putten.	Voortdurend	
m- t4-413	Lozen voorkomen: Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers op half-open en gesloten verhardingen.*	Voortdurend	

* Lees voor **uitzonderingen** de toelichting in het bestand *Overzicht_maatregelen_AIMsessie_At6ag7cc1cl.pdf*

Algemene milieuregels voor emissies naar de lucht voor type A en B inrichtingen			
Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m4081	Zorg dat u voldoet aan de emissieconcentratie-eisen.*	Voortdurend	
m4082	Toon op verzoek aan dat u aan de emissie-concentratie-eisen voldoet.*	Eenmalig	
m4083	Controleer emissies als het bevoegd gezag dat heeft voorgeschreven.*	Eenmalig	
m4084	Zorg dat u voldoet aan een maatwerkvoorschrift voor onderhoud en controle van een emissiebeperkende techniek als dit is voorgeschreven.	Voortdurend	
m4080	Geen maatregelen: Toon op verzoek aan dat emissies niet relevant zijn.*	Eenmalig	
m4085	Maatregelen: Zorg dat emissiemetingen op de juiste manier worden uitgevoerd.	Voortdurend	

* Lees voor **uitzonderingen** de toelichting in het bestand *Overzicht_maatregelen_AIMsessie_At6ag7cc1cl.pdf*

Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten			
Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m574	Algemeen: Laat een nulsituatie bodemonderzoek uitvoeren.*	Eenmalig	
m576	Algemeen: Laat een eindsituatie bodemonderzoek uitvoeren.*	Eenmalig	
m578	Algemeen: Herstel de kwaliteit van de bodem als deze is verontreinigd.*	Eenmalig	
m610	Algemeen: Bewaar documenten van metingen, keuringen, controles en onderzoeken.*	Voortdurend	
m590	Geomembraanbaksysteem: Plaats twee grondwaterpeilbuizen.*	Eenmalig	
m593	Grondwaterpeilbuizen: Neem monsters en laat ze analyseren.*	Een keer per jaar	
m608	Lekbak: Zorg dat een lekbak groot genoeg is.*	Eenmalig	
m591	Ondergrondse opslagtank: Plaats een grondwaterpeilbuis.*	Eenmalig	
m584	Vloeistofdichte vloer of verharding: Laat deze regelmatig beoordelen en goedkeuren.*	Een keer per 6 jaar	
m586	Vloeistofdichte vloer of verharding: Laat deze direct na aanleg beoordelen en goedkeuren.*	Eenmalig	
m588	Vloeistofdichte vloer of verharding: Controleer deze jaarlijks.	Een keer per jaar	
m589	Vloeistofdichte vloer of verharding: Laat deze beoordelen en goedkeuren als nodige reparaties of de jaarlijkse controle niet is uitgevoerd.	Eenmalig	
m598	Vloeistofkerende vloer: Stel procedures en instructies op voor controle, onderhoud en beheer.	Eenmalig	
m600	Vloeistofkerende vloer: Zorg dat uw medewerkers op de hoogte zijn van procedures en werkinstructies en deze naleven.	Voortdurend	

* Lees voor **uitzonderingen** de toelichting in het bestand *Overzicht_maatregelen_AIMsessie_At6ag7cc1cl.pdf*

Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten			
Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m602	Vloeistofkerende vloer: Zorg dat morsingen en lekkages gelijk worden opgeruimd en verholpen.	Voortdurend	
m604	Vloeistofkerende vloer: Houd een logboek bij met bevindingen en acties.	Voortdurend	
m605	Vloer, verharding of lekbak: Zorg dat u gemorste of gelekte stoffen makkelijk kunt opvangen en opruimen.	Eenmalig	
m606	Vloer, verharding of lekbak: Zorg dat er geen hemelwater in de lekbak of op de vloer of verharding kan komen.	Voortdurend	
m607	Vloer, verharding of lekbak: Zorg dat deze bestand is tegen de opgeslagen vloeistoffen.	Eenmalig	

* Lees voor **uitzonderingen** de toelichting in het bestand *Overzicht_maatregelen_AIMsessie_At6ag7cc1cl.pdf*

Algemene milieuregels voor energiebesparing			
Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m3241	Energie - grootverbruikers: Laat een energiebesparingsonderzoek uitvoeren als het bevoegd gezag hier om vraagt.*	Eenmalig	
m-t4-202	Energie - kleinverbruikers: Voorkom evidente energieverspilling.	Voortdurend	
m3240	Energie - middelgrote en grote verbruikers: Neem alle rendabele energiebesparende maatregelen.*	Eenmalig	

* Lees voor **uitzonderingen** de toelichting in het bestand *Overzicht_maatregelen_AIMsessie_At6ag7cc1cl.pdf*

Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen			
Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m4100	Ga na of er overgangsrecht van toepassing is.*	Eenmalig	
m3230	Afvalstoffen: Houd afvalstoffen apart van elkaar en van andere stoffen of materialen.*	Voortdurend	
m3231	Afvalstoffen: Ruim zwerfvuil op.	Voortdurend	
m3232	Afvalstoffen: Zorg dat u bij het inzetten van afval als grondstof voldoet aan een maatwerkvoorschrift als dit is voorgeschreven.*	Voortdurend	
m3233	Afvalstoffen: Stort deze alleen als het gaat om bouwstoffen, grond en baggerspecie die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit.	Voortdurend	
m3234	Afvalstoffen: Zorg dat u voldoet aan de bewaartermijnen voor afvalstoffen.*	Voortdurend	
m3235	Afvalstoffen: Voer afvalstoffen binnen 8 weken na het sluiten van uw bedrijfslocatie af.	Eenmalig	

* Lees voor **uitzonderingen** de toelichting in het bestand *Overzicht_maatregelen_AIMsessie_At6ag7cc1cl.pdf*

Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen			
Nr.	Maatregel	Frequentie	Uitgevoerd
m3236	Afvalstoffen: Verdicht afval alleen als het geen gevaarlijk afval is en het nascheiding of recycling niet belemmert.	Voortdurend	
m3237	Afvalstoffen van derden: Stel een acceptatie- en controleprocedure op.*	Eenmalig	
m3238	Afvalstoffen van derden: Zorg voor naleving van de acceptatie- en controleprocedure.	Voortdurend	
m613	Geluid: Zorg dat u geen geluidhinder veroorzaakt.*	Eenmalig	
m614	Geluid - Akoestisch rapport: Tref de maatregelen uit uw akoestisch rapport.	Eenmalig	
m615	Geluid - Geen akoestisch rapport: Zorg dat u aan de geluidnormen voldoet.	Voortdurend	
m800	Trillingen: Zorg dat u geen trillinghinder veroorzaakt.*	Voortdurend	
m568	Zorgplicht: Ga na of u activiteiten uitvoert die de bodem kunnen verontreinigen.	Eenmalig	
m569	Zorgplicht: Zorg dat bij activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen de kans op verontreiniging verwaarloosbaar is.	Voortdurend	
m737	Zorgplicht: Zorg dat u het milieu beschermt.*	Voortdurend	
* Lees voor uitzonderingen de toelichting in het bestand <i>Overzicht_maatregelen_AIMsessie_At6ag7cc1cl.pdf</i>			