

8

windveer gezet staal
RAL 9005 zwart

159
L gezet staal
50,50

7

ligger IPE,
unipaint 18mm + regelwerk

75 200

8

plint 12*56

75 200

isolatie t.b.v. totale Rc=4,5m2K/W

ligger HEA,
unipaint 18mm + klossen

75 200

0810+

ok kozijn

10

9

randisolatie ps 10mm langs
wand en kolommen

ondersabellen
wanden en kolommen

8000+
bk dakplaat

vogelschroot spak
Vasco aluminium bakgoot V21

6000+

ok goot

Falk wandsandwichpaneel

maxr/b 1060 WB 80mm Rc=3,63m2K/W PIR
RAL 9005 zwart
stalen wandregels volgens opgaaf leverancier
metaalstud voorzetswand MS 75

3100+

bk afgewerkte vloer

dekvloer 50mm
kanaalplaatvloer d=150mm

isolatie t.b.v. totale Rc=4,5m2K/W

Falk wandsandwichpaneel
maxr/b 1060 WB 80mm Rc=3,63m2K/W PIR
RAL 9005 zwart

stalen wandregels volgens opgaaf leverancier
metaalstud voorzetswand MS 75

0800+

bk borstwering betonpaneel

muurplaat 46*121
lekdoorpel gezet staal
prefab sandwichpaneel beton Rc=3,70m2K/W
dikte 60-80-60 SAFE 20-8 PIR
stalen kolom HEA.....

4

P=0000 = 18,00+NAP

bk afg vloer

betonvloer lhw gestort d=150mm
wap vgs opg constructeur
EPs 150-SE isolatie d=120mm
Rc=3,50m2K/W
gebroken puin 300mm

0800-

ok fundering

betonpoer
afn+wap vgs opg constr
pe folie
grondverbetering tot vaste grondslag
laagdikte per trilbeurt max. 300mm
controle met handsondering op 40kg/cm2

1600-

ca. 16,40+NAP

vaste grondsl.

D

zetwerk onder en boven dakplaat
buitenzijde RAL 7016 antraciet
binnenzijde in kleur dakplaat
canalurevulling

1

2

160
windveer
drukkoker,
unipaint 18mm + regelwerk

sandwich Falk 1000 GL 80/120mm
HPS RAL 7016 antraciet
Rc=4,29m2K/W
stalen gordingen afm en hoh
conform opgaaf leverancier
ligger conform opgaaf constructeur
schuin systeem plafond met steenwol
totaal Rc=6,0m2K/W

3

plint 12*56

200 75
ligger HEA,
unipaint 18mm
en klossen

5

Falk wandsandwichpaneel
maxr/b 1060 WB 80mm Rc=3,63m2K/W PIR
RAL 9005 zwart
stalen wandregels volgens opgaaf leverancier
metaalstud voorzetswand MS 75 t.p.v. kantoorfuncties
t.b.v. Rc=4,5m2K/W

200
stalen kolom HEA.....
lekdoorpel

zetwerk
binnenhoek | kleur als sandwichplaat
buitenhoek | kleur RAL

200
prefab sandwichpaneel
beton Rc=3,70m2K/W
dikte 60-80-60 SAFE 20-8 PIR
stalen kolom HEA.....

200
naden afkitten

1

randisolatie ps 10mm langs
wand en kolommen

ondersabellen
wanden en kolommen

rioolbuis

BOUWMANAGEMENT

bossenbroek

onderwerp : nieuwbouw bedrijfsruil met kantoorruimte NMI installatie
aan de Arendsenweg 26a en 26b te Zelten

opdrachtgever : de heer B.G.V. Veurden Kraanenburg
Kopelweg 11, 7255 NJ Hengelo GLD

onderdeel : omgevingsvergunning, principe detail 1 t/m 10

datum definitief : 15-08-2016
schaal : 1:100

format : A3

tekort

Ba-03

het Korpel 9
7255 OR GLD
Hengelo GLD
tel: 0575 - 464674
johnmentink@gmail.com

