

Dakopbouw:
Dakopbouw: plat, afgewerkt op
160mm XPS isolatie mechanisch bevestigd op onderconstructie
Bitumen dakbedekking (bestaand) gereinigd en waar nodig hersteld
50mm XPS isolatie (bestaand)
20mm Gipsplaat 12,5mm (bestaand)
Houten balklaag onder afsluit (bestaand)
Houten regelwerk hoh 400mm
Gipsplaat 10mm
Rc=5,3 m2K/W

Gevelopbouw:
Gevelopbouw: Ribs C Off White FE Ferro
ontschutbaar bevestigd op
aluminium onderconstructie
120mm XPS isolatie verlijmd op
gevelprofiel
Rc=4,5 m2K/W

Kozijnen Noordgevel:
Kozijnen Noordgevel:
Bijvoet Thermo kleur Ral 7021
Isolatie Duo Top 80 ZR
als onderdeel van prefab gevel

Woninggeschiedende vanden (WEDBO 3D):
2x Gipsplaat 12,5mm
Luchtdoorgang met isolatie P1 isolatie
2x Gipsplaat 12,5mm

Vensterbank
40mm VBP
Geschilderd RAL 9016

Woninggeschiedende vloer (WEDBO 3D):
Lichtgrijs beton
bestaande betonvloer
10mm Gipsplaat

Gevelopbouw:
Aluclonod 4mm kleur: White Cold 919
ontschutbaar bevestigd op
aluminium onderconstructie
Prefab gevel opgebouwd uit
aluminium onderconstructie
stijlen en tegels 120x60 met daartussen
120mm XPS isolatie
250mm isolatie P1 isolatie
als onderdeel van prefab gevel
Rc= 12,4 m2K/W

Kozijnen Noordgevel:
Kozijnen Noordgevel:
Bijvoet Thermo kleur Ral 7021
Isolatie Duo Top 80 ZR
als onderdeel van prefab gevel

Gevelopbouw:
Gevelopbouw: Ribs C Off White FE Ferro
ontschutbaar bevestigd op
aluminium onderconstructie
120mm XPS isolatie verlijmd op
gevelprofiel
Rc= 12,4 m2K/W

Gevelopbouw:
Gevelopbouw:
2mm Cortenstaal plaat
aluminium onderconstructie
120mm XPS isolatie verlijmd op
gevelprofiel
Rc=4,5 m2K/W

Gevelopbouw:
Gevelopbouw: Ribs C Off White FE Ferro
ontschutbaar bevestigd op
aluminium onderconstructie
120mm XPS isolatie verlijmd op
gevelprofiel
Rc=4,5 m2K/W

Kozijnen Zuidgevel:
Kozijnen Zuidgevel:
Bijvoet Thermo kleur Ral 7021
Isolatie Duo Top 80 ZR
als onderdeel van prefab gevel

Gevelopbouw:
Gevelopbouw:
Aluclonod 4mm kleur: White Cold 919
ontschutbaar bevestigd op
aluminium onderconstructie
Prefab gevel opgebouwd uit
aluminium onderconstructie
stijlen en tegels 120x60 met daartussen
120mm XPS isolatie
250mm isolatie P1 isolatie
als onderdeel van prefab gevel
Rc= 12,4 m2K/W

Kozijnen Zuidgevel:
Kozijnen Zuidgevel:
Bijvoet Thermo kleur Ral 7021
Isolatie Duo Top 80 ZR
als onderdeel van prefab gevel

Gevelopbouw:
Gevelopbouw: Ribs C Off White FE Ferro
ontschutbaar bevestigd op
aluminium onderconstructie
120mm XPS isolatie verlijmd op
gevelprofiel
Rc= 12,4 m2K/W

Gevelopbouw:
Gevelopbouw:
2mm Cortenstaal plaat
aluminium onderconstructie
120mm XPS isolatie verlijmd op
gevelprofiel
Rc=4,5 m2K/W

HWA

LOKERSE ARCHITECTEN

Atelier Dshoek
Pompstation 6
4373 RN Dshoek
Atelier Rotterdam
Verhaven 7
3016 CJ Rotterdam

Tel +31 (0)6 20403100
Tink@Lokersarchitecten.nl

Stedenbouwkundige
A.Coordeaan Vissagen
Oudekerkplein
Velling NV
Atelier A. Verlaan
Heilbaan 9
9150 Krabbek, België

OMGEVINGSVERGUNNING

Behoort bij een besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Vissagen d.d.

23 JAN. 2016

Datum 16 SEP 2015

Gemeente Vissagen
660641
wobv/2015/193

A. COORTELAAN 5

DOORSNEDE A

DOORSNEDE A