

Overzicht maatregelen bij AIM-sessie Atbkd25i9m7

Opslaan en overslaan van goederen - algemeen		
Nr.	Maatregel	Frequentie
m31	Laden en lossen schepen: Houd bij het laden en lossen de afstand tussen wal en schip zo klein mogelijk.*	Voortdurend
m30	Laden en lossen schepen - Lozen voorkomen: Zorg bij het schoonmaken van grijpers dat u het oppervlaktewater niet verontreinigt.	Voortdurend
m22	Lozen: Loos afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen op de bodem, of in het oppervlaktewater of een schoonwaterriool.*	Voortdurend
m- t4-122	Lozen in oppervlaktewater: Zorg dat er bij lozing geen verontreiniging zichtbaar is.	Voortdurend
m23	Lozen in vuilwaterriool of schoonwaterriool: Voorkom lozing van afvalwater met meer dan 300 milligram onopgeloste stoffen per liter.	Voortdurend
m26	Lozen in vuilwaterriool of schoonwaterriool: Plaats een controlevoorziening om afvalwater te kunnen bemonsteren.	Eenmalig
m27	Lozen voorkomen: Hergebruik het afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen voor het bevochtigen van die goederen.	Voortdurend
m21	Opslag op laad- en loskade: Voorkom dat inerte goederen zich verspreiden.	Voortdurend
m29	Opslag op laad- en loskade: Sla inerte goederen bij een laad- en loskade verder dan 2 meter van de kaderand op of gebruik een keerwand.	Voortdurend
* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.		

Bereiden van voedingsmiddelen		
Nr.	Maatregel	Frequentie
m11	Controleer of u bakdampen juist afvoert.*	Eenmalig
m12	Voer bakdampen afkomstig van grootkeukenapparatuur af via een vetvangend filter.*	Eenmalig
m13	Ga na hoe vaak u het vetvangend filter moet controleren.	Eenmalig
m14	Controleer of het vetvangend filter nog goed werkt.	Voortdurend
m3	Lozen: Loos afvalwater in het vuilwaterriool.*	Eenmalig
m5	Lozen in vuilwaterriool: Plaats een slibvangput en vetafscheider voor het lozen van vethoudend afvalwater.	Eenmalig
m6	Lozen in vuilwaterriool: Ga na hoe vaak u de slibvangput en vetafscheider moet controleren.	Eenmalig
m7	Lozen in vuilwaterriool: Onderhoud de slibvangput en vetafscheider.	Voortdurend
m4	Lozen voorkomen: Voer afvalwater afkomstig van een voedselrestvermaler als afvalstof af.	Eenmalig
* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.		

Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking		
Nr.	Maatregel	Frequentie
m354	Accu's: Sla gebruikte accu's op in een lekbak of op een vloeistofdichte vloer.	Eenmalig
m356	Accu's: Plaats accu's rechtop.	Voortdurend
m351	ADR klasse 4: Sla deze stoffen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.*	Eenmalig
m341	Algemeen: Zorg dat verpakkingen tegen normale behandeling bestand zijn en niet lekken.	Voortdurend
m342	Algemeen: Sla verpakte gevaarlijke stoffen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.*	Eenmalig
m401	Algemeen: Sla verpakkingen met vloeistoffen op boven een lekbak of een vloeistofdichte vloer.*	Voortdurend
m403	Algemeen: Sla verpakkingen met vaste stoffen op boven een aaneengesloten verharding zonder scheuren.*	Voortdurend
m404	Algemeen: Zorg dat de werkvoorraad juist is opgeslagen.*	Voortdurend
m405	Algemeen: Sla poetsdoeken en oliefilters op in goede verpakking of boven een lekbak.*	Voortdurend
m384	Autodemontagebedrijf: Zorg dat een verpakking voor afgetapte brandstof niet groter is dan 270 liter.	Voortdurend
m385	Autodemontagebedrijf: Zorg dat een verpakking voor afgetapte brandstof is uitgevoerd en geïnstalleerd volgens BRL K903.*	Voortdurend
m386	Autodemontagebedrijf: Zorg dat een verpakking voor afgetapte brandstof voldoet aan PGS 30.*	Voortdurend
m387	Autodemontagebedrijf: Plaats een verpakking voor afgetapte brandstof in een speciale ruimte op de begane grond.*	Voortdurend
m389	Autodemontagebedrijf: Ga na wat de keuringstermijn is voor verpakkingen voor afgetapte brandstof.*	Eenmalig
m390	Autodemontagebedrijf: Laat een verpakking voor afgetapte brandstof keuren.*	Voortdurend
m392	Autodemontagebedrijf: Zorg dat de ruimte met afgetapte brandstoffen voldoende brandwerend is.*	Eenmalig
m394	Autodemontagebedrijf: Zorg dat de ruimte met afgetapte brandstoffen een vloeistofdichte lekbak vormt.*	Eenmalig
m395	Autodemontagebedrijf: Zorg dat de ruimte voor afgetapte brandstof alleen voor deskundig personeel toegankelijk is.	Voortdurend
m396	Autodemontagebedrijf: Zorg dat leidingen voor storten, leegzuigen en ontluchten door de bovenkant van de ruimte voor afgetapte brandstoffen lopen.	Eenmalig
m397	Autodemontagebedrijf: Zorg dat een peilleiding geen doorvoering heeft door de wand van de ruimte voor afgetapte brandstoffen.	Eenmalig
m398	Autodemontagebedrijf: Plaats beveiligingscomponenten aan de buitenkant van de ruimte voor afgetapte brandstoffen.	Eenmalig
* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.		

Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Nr.	Maatregel	Frequentie
m399	Autodemontagebedrijf: Zorg dat de ruimte, de buitenkant van de ruimte voor afgetapte brandstoffen en de verpakkingen geleidend zijn verbonden.*	Eenmalig
m334	Bunkerstation - Lozen voorkomen: Sla volle en lege verpakkingen alleen benedendeks op.*	Voortdurend
m406	Bunkerstation - Lozen voorkomen: Sla verpakte stoffen op boven lekbak.*	Eenmalig
m408	Bunkerstation - Lozen voorkomen: Zorg dat verpakkingen bovendeks juist zijn opgesteld.*	Voortdurend
m332	Gasflessen: Zorg dat autogas alleen aanwezig is in wisselreservoirs voor transportmiddelen.*	Voortdurend
m345	Gasflessen: Sla gasflessen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.*	Eenmalig
m350	Gasflessen - Gasflessen buiten een opslagvoorziening: Zorg dat deze een ADR-etiket hebben en zijn gekeurd.*	Voortdurend
m349	Gasflessen - Gasflessen met blusgas of kooldioxide: Zorg dat de opslagplaats herkenbaar is en niet toegankelijk voor onbevoegden.	Voortdurend
m331	Gasflessen - Opslagvoorziening met meer dan 1.000 liter brandbare gassen buiten: Zorg dat de afstand tot woningen ten minste 15 meter is.*	Eenmalig
m380	Leidingen aangesloten op verpakkingen: Zorg dat leidingen juist zijn aangelegd en vloeistofdicht zijn.*	Eenmalig
m381	Leidingen aangesloten op verpakkingen: Controleer of de leidingen vloeistofdicht zijn.	Eenmalig
m382	Leidingen aangesloten op verpakkingen: Plaats een afsluiter bij een verpakking van meer dan 200 liter.	Eenmalig
m383	Leidingen aangesloten op verpakkingen: Plaats een anti-hevelvoorziening.*	Eenmalig
m328	Opslagvoorziening met meer dan 2.500 kilo: Zorg dat de afstand tot woningen ten minste 20 meter is.*	Eenmalig
m344	Spuitbussen: Sla spuitbussen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.*	Eenmalig
m364	Tijdelijke opslag: Plaats gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen in een speciale opslagvoorziening of een laad/losplaats.*	Voortdurend
m365	Tijdelijke opslag: Zorg dat er in de laad- en losplaats of opslagvoorziening alleen stoffen staan die daar mogen staan.*	Voortdurend
m366	Tijdelijke opslag: Zorg dat de laad- en losplaats of paardenbox voldoet aan PGS 15.*	Eenmalig
m367	Tijdelijke opslag: Registreer de aanwezige gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen in een journaal.*	Voortdurend
m370	Tijdelijke opslag in paardenbox: Zorg dat deze voldoet aan paragraaf 10.5 van PGS 15.*	Eenmalig
m371	Tijdelijke opslag in paardenbox: Zorg dat u voldoet aan de maximale hoeveelheden.*	Voortdurend
m372	Tijdelijke opslag op laad- en losplaats: Zorg dat deze voldoet aan paragraaf 10.6 van PGS 15.*	Eenmalig
* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.		

Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Nr.	Maatregel	Frequentie
m373	Tijdelijke opslag op laad- en losplaats: Zorg dat u voldoet aan de maximale hoeveelheden.*	Voortdurend
m376	Verkoopruimte: Sla niet meer dan de maximale hoeveelheden op.*	Voortdurend
m379	Verkoopruimte: Zorg dat lekbakken onbrandbaar zijn en groot genoeg.*	Eenmalig
* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.		

Natwassen van textiel

Nr.	Maatregel	Frequentie
m3535	Lozen in vuilwaterriool: Plaats een controlevoorziening om afvalwater te kunnen bemonsteren.	Eenmalig

Algemene milieuregels voor lozen

Nr.	Maatregel	Frequentie
m4094	Lozen: Zorg dat emissiemetingen op de juiste manier worden uitgevoerd.	Voortdurend
m4095	Lozen: Loos afvalwater van verschillende activiteiten apart.*	Voortdurend
m4092 a	Lozen in oppervlaktewater: Zorg dat u voldoet aan de eisen.*	Voortdurend
m4092 b	Lozen in oppervlaktewater: Ga na of er overgangsrecht van toepassing is.*	Eenmalig
m4091	Lozen in schoonwaterriool: Zorg dat u voldoet aan de eisen.*	Voortdurend
m4093	Lozen in vuilwaterriool: Zorg dat u voldoet aan de eisen.*	Voortdurend
m4090	Lozen op of in de bodem: Zorg dat u voldoet aan de eisen.*	Voortdurend
m5000	Open bodemenergiesysteem - Lozen: Zorg dat u voldoet aan de eisen voor lozen van afvalwater.*	Voortdurend

* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening

Nr.	Maatregel	Frequentie
m-t4-411	Lozen: Loos afvloeiend hemelwater zo veel mogelijk op de bodem, in het oppervlaktewater of in het schoonwaterriool.*	Eenmalig
m414	Lozen voorkomen: Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers bij straatkolken of putten.	Voortdurend

* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening

Nr.	Maatregel	Frequentie
m-t4-413	Lozen voorkomen: Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers op half-open en gesloten verhardingen.*	Voortdurend
* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.		

Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten

Nr.	Maatregel	Frequentie
m574	Algemeen: Laat een nulsituatie bodemonderzoek uitvoeren.*	Eenmalig
m576	Algemeen: Laat een eindsituatie bodemonderzoek uitvoeren.*	Eenmalig
m578	Algemeen: Herstel de kwaliteit van de bodem als deze is verontreinigd.*	Eenmalig
m610	Algemeen: Bewaar documenten van metingen, keuringen, controles en onderzoeken.*	Voortdurend
m590	Geomembraanbaksysteem: Plaats twee grondwaterpeilbuizen.*	Eenmalig
m593	Grondwaterpeilbuizen: Neem monsters en laat ze analyseren.*	Een keer per jaar
m608	Lekbak: Zorg dat een lekbak groot genoeg is.*	Eenmalig
m591	Ondergrondse opslagtank: Plaats een grondwaterpeilbuis.*	Eenmalig
m584	Vloeistofdichte vloer of verharding: Laat deze regelmatig beoordelen en goedkeuren.*	Een keer per 6 jaar
m586	Vloeistofdichte vloer of verharding: Laat deze direct na aanleg beoordelen en goedkeuren.*	Eenmalig
m588	Vloeistofdichte vloer of verharding: Controleer deze jaarlijks.	Een keer per jaar
m589	Vloeistofdichte vloer of verharding: Laat deze beoordelen en goedkeuren als nodige reparaties of de jaarlijkse controle niet is uitgevoerd.	Eenmalig
m598	Vloeistofkerende vloer: Stel procedures en instructies op voor controle, onderhoud en beheer.	Eenmalig
m600	Vloeistofkerende vloer: Zorg dat uw medewerkers op de hoogte zijn van procedures en werkinstructies en deze naleven.	Voortdurend
m602	Vloeistofkerende vloer: Zorg dat morsingen en lekkages gelijk worden opgeruimd en verholpen.	Voortdurend
m604	Vloeistofkerende vloer: Houd een logboek bij met bevindingen en acties.	Voortdurend
m605	Vloer, verharding of lekbak: Zorg dat u gemorste of gelekte stoffen makkelijk kunt opvangen en opruimen.	Eenmalig
m606	Vloer, verharding of lekbak: Zorg dat er geen hemelwater in de lekbak of op de vloer of verharding kan komen.	Voortdurend
m607	Vloer, verharding of lekbak: Zorg dat deze bestand is tegen de opgeslagen vloeistoffen.	Eenmalig
* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.		

Energiebesparing - Middelgrote verbruikers

Nr.	Maatregel	Frequentie
m3240 m	Energie - middelgrote verbruikers: Neem alle rendabele energiebesparende maatregelen.*	Eenmalig
* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.		

Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Nr.	Maatregel	Frequentie
m4100	Ga na of er overgangsrecht van toepassing is.*	Eenmalig
m3230	Afvalstoffen: Houd afvalstoffen apart van elkaar en van andere stoffen of materialen.*	Voortdurend
m3231	Afvalstoffen: Ruim zwerfvuil op.	Voortdurend
m3232	Afvalstoffen: Zorg dat u bij het inzetten van afval als grondstof voldoet aan een maatwerkvoorschrift als dit is voorgeschreven.*	Voortdurend
m3233	Afvalstoffen: Stort deze alleen als het gaat om bouwstoffen, grond en baggerspecie die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit.	Voortdurend
m3234	Afvalstoffen: Zorg dat u voldoet aan de bewaartermijnen voor afvalstoffen.*	Voortdurend
m3235	Afvalstoffen: Voer afvalstoffen binnen 8 weken na het sluiten van uw bedrijfslocatie af.	Eenmalig
m3236	Afvalstoffen: Verdicht afval alleen als het geen gevaarlijk afval is en het nascheiding of recycling niet belemmert.	Voortdurend
m3237	Afvalstoffen van derden: Stel een acceptatie- en controleprocedure op.*	Eenmalig
m3238	Afvalstoffen van derden: Zorg voor naleving van de acceptatie- en controleprocedure.	Voortdurend
m613	Geluid: Zorg dat u geen geluidhinder veroorzaakt.*	Eenmalig
m614	Geluid - Akoestisch rapport: Tref de maatregelen uit uw akoestisch rapport.	Eenmalig
m615	Geluid - Geen akoestisch rapport: Zorg dat u aan de geluidnormen voldoet.	Voortdurend
m800	Trillingen: Zorg dat u geen trillinghinder veroorzaakt.*	Voortdurend
m568	Zorgplicht: Ga na of u activiteiten uitvoert die de bodem kunnen verontreinigen.	Eenmalig
m569	Zorgplicht: Zorg dat bij activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen de kans op verontreiniging verwaarloosbaar is.	Voortdurend
m737	Zorgplicht: Zorg dat u het milieu beschermt.*	Voortdurend

* Lees toelichting bij maatregel voor uitzonderingen.

Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen - algemeen

Maatregel: Laden en lossen schepen: Houd bij het laden en lossen de afstand tussen wal en schip zo klein mogelijk.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m31	Voortdurend		• Artikel 3.41 lid 1 op 08-06-2016
Toelichting			
Voert u laad- en loswerkzaamheden van schepen uit? Zorg er dan voor dat er geen goederen in het oppervlaktewater kunnen komen. U doet dit door de afstand tussen wal en schip zo klein mogelijk te houden. Het mag bij laden of lossen van inerte goederen nooit meer zijn dan 5 meter. U kunt ook een ponton of een morsklep gebruiken.			

Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen - algemeen

Maatregel: Laden en lossen schepen - Lozen voorkomen: Zorg bij het schoonmaken van grippers dat u het oppervlaktewater niet verontreinigt.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m30	Voortdurend		• Artikel 3.40 lid 2 op 08-06-2016
Toelichting			
Voert u laad- en loswerkzaamheden van schepen uit? En gebruikt u daarbij grippers? Zorg er dan bij het schoonmaken van de grippers voor dat spoelwater en product niet in het oppervlaktewater terecht komen.			

Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen - algemeen

Maatregel: Lozen: Loos afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen op de bodem, of in het oppervlaktewater of een schoonwaterriool.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m22	Voortdurend	• Artikel 3.33 lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 3.33 lid 2 op 08-06-2016 • Artikel 3.33 lid 3 op 08-06-2016 • Artikel 3.33 lid 4 op 08-06-2016	• Artikel 3.39 op 08-06-2016
Toelichting			
Afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen lost u bij voorkeur op de bodem, in een schoonwaterriool of in oppervlaktewater. Is dit niet mogelijk omdat er geen oppervlaktewater of schoonwaterriool is en de bodem ongeschikt is? Dan mag u in het vuilwaterriool lozen. Lees in artikel 3.39 van de Activiteitenregeling welke goederen in ieder geval inert zijn.			

Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen - algemeen

Maatregel: Lozen in oppervlaktewater: Zorg dat er bij lozing geen verontreiniging zichtbaar is.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m-t4-122	Voortdurend	Artikel 3.33 lid 2 op 08-06-2016	Artikel 3.39 op 08-06-2016
Toelichting			
Loost u afvalwater dat met inerte goederen in contact is geweest in het oppervlaktewater? Zorg dan dat er geen visuele verontreiniging plaatsvindt. Lees in artikel 3.39 van de Activiteitenregeling welke goederen in ieder geval inert zijn.			

Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen - algemeen

Maatregel: Lozen in vuilwaterriool of schoonwaterriool: Voorkom lozing van afvalwater met meer dan 300 milligram onopgeloste stoffen per liter.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m23	Voortdurend	Artikel 3.33 lid 1 op 08-06-2016 Artikel 3.33 lid 4 op 08-06-2016	
Toelichting			
Voor het lozen van afvalwater in een schoonwaterriool of in een vuilwaterriool geldt een lozingseis van maximaal 300 mg/l onopgeloste stoffen. Om dit te halen kunt u preventieve maatregelen treffen zoals bijvoorbeeld het veegschoon houden van het buitenterrein. U kunt er ook voor kiezen een slibvangput te plaatsen.			

Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen - algemeen

Maatregel: Lozen in vuilwaterriool of schoonwaterriool: Plaats een controlevoorziening om afvalwater te kunnen bemonsteren.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m26	Eenmalig	Artikel 3.33 lid 5 op 08-06-2016	
Toelichting			
Bij het lozen in een schoonwaterriool of in een vuilwaterriool moet het mogelijk zijn om monsters te nemen van het afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen. Een controlevoorziening is een voorziening waardoor het mogelijk is om monsters te nemen van het afvalwater. Denk bijvoorbeeld aan een put. Hiermee is het mogelijk om vast te stellen dat u aan de concentratie-eis voldoet.			

Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen - algemeen

Maatregel: Lozen voorkomen: Hergebruik het afvalwater dat in contact is geweest met inerte goederen voor het bevochtigen van die goederen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m27	Voortdurend	Artikel 3.33 lid 6 op 08-06-2016	
Toelichting			
Bevochtigt u de goederen om verspreiding te voorkomen? Gebruik dan zoveel mogelijk het afvalwater voor dit bevochtigen.			

Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen - algemeen

Maatregel: Opslag op laad- en loskade: Voorkom dat inerte goederen zich verspreiden.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m21	Voortdurend	Artikel 3.32 lid 1 op 08-06-2016	Artikel 3.39 op 08-06-2016 Artikel 3.40 lid 1 op 08-06-2016
Toelichting			
Het gaat er om dat de goederen de omgeving en het oppervlaktewater niet kunnen verontreinigen. Heeft u buitenopslag bij een laad- en loskade? Sla dan geen goederen op binnen 2 meter van de kaderand. Of zorg voor een keerwand waarbij u de ruimte tussen keerwand en kade schoon houdt. Lees in artikel 3.39 van de Activiteitenregeling welke goederen in ieder geval inert zijn.			

Activiteit: Opslaan en overslaan van goederen - algemeen

Maatregel: Opslag op laad- en loskade: Sla inerte goederen bij een laad- en loskade verder dan 2 meter van de kaderand op of gebruik een keerwand.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m29	Voortdurend		Artikel 3.40 lid 1 op 08-06-2016
Toelichting			
Heeft u buitenopslag bij een laad- en loskade? Sla dan geen goederen op binnen 2 meter van de kaderand. Of zorg voor een keerwand waarbij u de ruimte tussen de keerwand en de kade of oever schoon houdt. Het gaat er om dat de goederen de omgeving en het oppervlaktewater niet kunnen verontreinigen.			

Activiteit: Bereiden van voedingsmiddelen**Maatregel: Controleer of u bakdampen juist afvoert.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m11	Eenmalig	Artikel 3.130 op 08-06-2016	Artikel 3.103 lid 1 op 08-06-2016 Artikel 3.103 lid 3 op 08-06-2016 Artikel 3.103 lid 4 op 08-06-2016 Artikel 3.103 lid 5 op 08-06-2016 Artikel 3.103 lid 6 op 08-06-2016 Artikel 3.103 lid 7 op 08-06-2016

Toelichting

Het gaat er om dat door de bakdampen geen onaanvaardbare geurhinder ontstaat. Voert u bakdampen naar de buitenlucht af? Doe dit dan met een afvoerleiding die uitmondt op een plaats die ten minste 2 meter hoger ligt dan de daklijn van alle gebouwen binnen een afstand van 25 meter. U kunt er ook voor kiezen een ontgeuringsinstallatie te plaatsen.

Uitzondering keukenapparatuur

Dit is niet van toepassing als u alleen keukenapparatuur gebruikt. Keukenapparatuur is apparatuur die ook bij huishoudens voorkomt.

Uitzondering bedrijventerrein

Ligt uw bedrijf op een gezonde industrieterrein of een bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per hectare? Dan is deze maatregel niet nodig.

Maatwerk geurhinder

Het bevoegd gezag kan met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de manier waarop u bakdampen afvoert. Dat kan alleen als de geurhinder niet aanvaardbaar is. De eisen mogen gaan over:

- de ontgeuringsinstallatie als u die heeft,
- de plaats van de afvoer,
- het beperken van diffuse emissie, of
- het beperken van pieken van geuremissie tot bepaalde tijdstippen.

Het gaat om onaanvaardbare geurhinder bij geurgevoelige objecten. Op de website van InfoMil staat [meer informatie over maatwerk geur](#).

Uitzondering bestaande situaties

Heeft u het afvoerpunt gerealiseerd voordat dit voorschrift op uw bedrijf van toepassing werd? Dan hoeft u deze maatregel pas te treffen als de emissie van geur toeneemt. Het bevoegd gezag kan wel met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan het afvoerpunt. Maar alleen als de geurhinder niet aanvaardbaar is. Die eisen mogen alleen gaan over de onderwerpen die hiervoor bij 'Maatwerk geurhinder' zijn genoemd. Voor de meeste bedrijven is de datum waarop dit voorschrift van toepassing werd 1 januari 2008.

Geurgevoelige objecten

Het Activiteitenbesluit verwijst voor de [definitie van een geurgevoelig object](#) naar de Wet geurhinder en veehouderijen. Kort gezegd is een geurgevoelig object een gebouw, waar geregeld mensen verblijven. Woningen zijn geurgevoelige objecten, maar ook een school, kinderdagverblijf, kantoor of werkplaats kan een geurgevoelig object zijn.

Activiteit: Bereiden van voedingsmiddelen**Maatregel: Voer bakdampen afkomstig van grootkeukenapparatuur af via een vetvangend filter.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m12	Eenmalig		• Artikel 3.103 lid 2 op 08-06-2016 • Artikel 3.103 lid 3 op 08-06-2016
Toelichting			
Een vetvangend filter moet verwisselbaar zijn of goed reinigbaar. Grootkeukenapparatuur is apparatuur die voorkomt in professionele keukens. Uitzondering houtskool Een vetvangend filter is niet nodig bij het grillen met houtskool. Uitzondering bedrijventerrein Ligt uw bedrijf op een gezonde industrieterrein of een bedrijventerrein met minder dan één gevoelig gebouw per hectare? Dan is deze maatregel niet nodig.			

Activiteit: Bereiden van voedingsmiddelen**Maatregel: Ga na hoe vaak u het vetvangend filter moet controleren.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m13	Eenmalig		• Artikel 3.103 lid 2 op 08-06-2016
Toelichting			
U moet regelmatig controleren of het vetvangend filter nog goed werkt. Ga aan de hand van de specificaties van het filter of de instructies van de leverancier na hoe vaak u moet controleren.			

Activiteit: Bereiden van voedingsmiddelen**Maatregel: Controleer of het vetvangend filter nog goed werkt.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m14	Voortdurend		• Artikel 3.103 lid 2 op 08-06-2016
Toelichting			
Controleer regelmatig of het vetvangend filter nog goed werkt. Reinig het filter of vervang het als dat nodig is voor de goede werking. Kijk hiervoor in de handleiding of volg de instructies van de leverancier. Frequentie U mag de frequentie van de maatregel zelf aanpassen, maar het vetvangend filter moet wel goed blijven werken.			

Activiteit: Bereiden van voedingsmiddelen**Maatregel: Lozen: Loos afvalwater in het vuilwaterriool.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3	Eenmalig	• Artikel 3.131 lid 2 op 08-06-2016	
Toelichting			
U moet afvalwater van het bereiden van voedingsmiddelen in het vuilwaterriool lozen. Uitzondering Kunt u het afvalwater van het bereiden van voedingsmiddelen niet in het vuilwaterriool lozen? U mag dit dan samen met uw huishoudelijk afvalwater lozen. Maar dan moet de zuiveringsvoorziening voor het huishoudelijk afvalwater daar wel op zijn berekend.			

Activiteit: Bereiden van voedingsmiddelen**Maatregel: Lozen in vuilwaterriool: Plaats een slibvangput en vetafscheider voor het lozen van vethoudend afvalwater.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m5	Eenmalig	• Artikel 3.131 lid 4 op 08-06-2016 • Artikel 3.131 lid 5 op 08-06-2016 • Artikel 3.131 lid 6 op 08-06-2016 • Artikel 3.131 lid 7 op 08-06-2016 • Artikel 3.131 lid 8 op 08-06-2016	

Toelichting

Vethoudend afvalwater moet u lozen via een slibvangput en vetafscheider. Deze moet voldoen aan NEN-EN 1825-1 en 2. Dit betekent dat:

- de capaciteit van de afscheider voldoende groot moet zijn voor uw afvalwaterstroom;
- de afscheider juist moet zijn geplaatst en aan en afvoerleidingen goed zijn aangesloten;
- u alleen afvalwater van het bereiden van voedingsmiddelen via de afscheider mag lozen.

Op de website van InfoMil vindt u [informatie over het berekenen van de capaciteit van een afscheider](#).

Maatwerk

Het bevoegd gezag kan met een maatwerkvoorschrift het lozen zonder een vetafscheider en slibvangput toestaan. Maar alleen als dit geen nadelige gevolgen heeft voor het riool of de zuiveringsinstallatie.

Uitzonderingen bestaande situaties

- Heeft u een vetafscheider die is geplaatst voordat dit voorschrift op uw bedrijf van toepassing werd? En is die op de hoeveelheid afvalwater afgestemd? Dan hoeft u de vetafscheider niet te vervangen. Voor de meest bedrijven is dit 1 januari 2008.
- Viel uw bedrijf vóór 1 januari 2008 onder algemene regels (8.40 AMvB)? Zoals het Besluit horecabedrijven? En loost u het afvalwater niet via een vetafscheider die voldoet aan NEN-EN 1825-1 en 2 of die op de hoeveelheid afvalwater is afgestemd? Dan is deze maatregel niet van toepassing en heeft u een ontheffing voor deze lozing.
- Viel uw bedrijf vóór 1 januari 2013 onder het Besluit landbouw milieubeheer, het Besluit mestbassins milieubeheer of het Besluit glastuinbouw? En loost u het afvalwater niet via een vetafscheider die voldoet aan NEN-EN 1825-1 en 2 of die op de hoeveelheid afvalwater is afgestemd? Dan is deze maatregel niet van toepassing en heeft u een ontheffing voor deze lozing.

Activiteit: Bereiden van voedingsmiddelen

Maatregel: Lozen in vuilwaterriool: Ga na hoe vaak u de slibvangput en vetafscheider moet controleren.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m6	Eenmalig	Artikel 3.131 lid 4 op 08-06-2016	
Toelichting U moet de slibvangput en vetafscheider gebruiken volgens de norm NEN-EN 1825-1 en 2. Dit betekent dat u de afscheider regelmatig moet controleren. Ga aan de hand van de specificaties van de afscheider en de omvang van uw activiteiten na hoe vaak u moet controleren.			

Activiteit: Bereiden van voedingsmiddelen

Maatregel: Lozen in vuilwaterriool: Onderhoud de slibvangput en vetafscheider.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m7	Voortdurend	Artikel 3.131 lid 4 op 08-06-2016	
Toelichting U moet de vetafscheider onderhouden volgens de norm NEN-EN 1825-1 en 2. Dit betekent dat u: - de slib- en vetcompartimenten zo vaak als nodig moet legen, schoonmaken en weer moet vullen met water, en - de afscheider visueel moet controleren op beschadiging en aantasting. Frequentie U mag de frequentie van de maatregel zelf aanpassen, maar de vetafscheider moet wel goed blijven werken en vloeistofdicht blijven.			

Activiteit: Bereiden van voedingsmiddelen

Maatregel: Lozen voorkomen: Voer afvalwater afkomstig van een voedselrestvermaler als afvalstof af.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4	Eenmalig	Artikel 3.131 lid 3 op 08-06-2016	
Toelichting U mag geen afvalwater lozen dat afvalstoffen bevat die zijn vermalen of versneden. Gebruikt u een voedselrestvermaler? Voer het afval dan als afvalstof af.			

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel: Accu's: Sla gebruikte accu's op in een lekbak of op een vloeistofdichte vloer.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m354	Eenmalig		• Artikel 4.4c lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 4.4c lid 2 op 08-06-2016
Toelichting			
U moet gebruikte accu's opslaan boven een vloeistofdichte vloer of een lekbak. Deze: • moeten bestand zijn tegen de druk van lekkende vloeistoffen, • moeten zuurbestendig zijn, • mogen niet groter zijn dan 20 vierkante meter, en • moeten alle vloeistoffen uit de aanwezige accu's kunnen opslaan. Voor een vloeistofdichte vloer betekent dit dat deze opstaande randen moet hebben of naar het midden moet aflopen.			

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel: Accu's: Plaats accu's rechtop.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m356	Voortdurend		• Artikel 4.4c lid 3 op 08-06-2016
Toelichting			
Dit geldt voor alle accu's, zowel nieuw als gebruikt.			

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel: ADR klasse 4: Sla deze stoffen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m351	Eenmalig		• Artikel 4.4b lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 4.4b lid 2 op 08-06-2016 • Artikel 4.4b lid 3 op 08-06-2016 • Artikel 4.4d op 08-06-2016 • Artikel 4.5 lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 4.5 lid 2 op 08-06-2016 • Artikel 4.5 lid 3 op 08-06-2016 • Artikel 4.5 lid 4 op 08-06-2016 • Artikel 4.5 lid 5 op 08-06-2016 • Artikel 4.6 lid 2 op 08-06-2016

Toelichting

Stoffen in ADR klasse 4 zijn:

- brandgevaarlijke vaste stoffen,
- stoffen die vanzelf kunnen ontbranden;
- stoffen die als ze nat worden brandbare gassen kunnen vormen.

Een opslagvoorziening met deze stoffen moet voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3 van PGS 15. Daarnaast moet de opslagvoorziening ook nog voldoen aan het vereiste beschermingsniveau volgens voorschrift 8.5.1 van PGS 15.

Meer informatie over beschermingsniveaus staat in PGS 15.

Uitzondering opslagkast

Slaat u stoffen van ADR klasse 4 op in een brandveiligheidsopslagkast? Daarop zijn alleen de voorschriften van hoofdstuk 3 van PGS 15 van toepassing.

Gescheiden opslaan ADR klasse 4.1

U moet sommige stoffen uit ADR klasse 4.1 gescheiden opslaan van andere stoffen. Dit staat in voorschrift 8.5.2 van PGS 15. Het gaat om:

- klasse 4.1 verpakkingsgroep II en III met de gevaaraspecten D of DT mag u alleen met elkaar opslaan;
- klasse 4.1 met gevaaraspect SR2 mag u niet samen met andere stoffen of goederen opslaan.

De gevaaraspecten staan op het veiligheidsinformatieblad.

PGS 15 vindt u op de [website van Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen](#).

Uitzondering kleine hoeveelheden

Slaat u kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen op? Dan is een PGS 15 opslagvoorziening misschien niet nodig. De ondergrenzen staan in [artikel 4.6 van de Activiteitenregeling](#). Op de website van InfoMil staat [meer informatie over de ondergrenzen](#).

Aanwezigheid deskundig personeel

Heeft u een opslagvoorziening voor meer dan 2.500 kilo gevaarlijke stoffen? Dan moet er bij werkzaamheden met gevaarlijke stoffen in de opslagvoorziening deskundig personeel aanwezig zijn.

U moet kunnen aantonen dat personeel deskundig is. Dat kan met certificaten of ander bewijs van gevolgde opleidingen.

Maatwerk deskundig personeel

Het bevoegd gezag kan met een maatwerkvoorschrift bepalen dat er bij opslag van gevaarlijke stoffen deskundig personeel aanwezig moet zijn. Dat kan ook voor opslagvoorzieningen voor minder dan 2.500 kilo gevaarlijke stoffen. Dat staat in voorschrift 3.17.1 van PGS 15.

Maatwerk opslagvoorziening

Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen aan een opslagvoorziening. Maar alleen voor onderwerpen uit voorschriften van PGS 15 die gelden voor uw opslagvoorziening. En alleen als in die voorschriften staat dat maatwerk mogelijk is. Als het bevoegd gezag afwijkt van voorschrift 3.10.3 van PGS 15 (op een verdieping mogen per brandcompartiment maximaal twee kasten staan) of voorschrift 3.6.5 (eisen aan de opslag in een brandveiligheidsopslagkast) kan dit alleen als aanvullende eisen worden gesteld aan:

- de brandwerende voorzieningen of branddetectie en/of,
- de aanwezigheid van opgeleid en getraind deskundig personeel.

Maatwerk bestaande bouwkundige voorzieningen

Heeft u een bestaande opslagvoorziening waarvan de bouwkundige voorzieningen niet voldoen aan voorschrift 3.2.4 van PGS 15? Dan kunt u het bevoegd gezag vragen om dit met een maatwerkvoorschrift toe te staan. Maar dit mag alleen als:

- de opslagvoorziening is gebouwd vóór 1 januari 2008, en
- u voor die opslagvoorziening een omgevingsvergunning milieu had of dat uw bedrijf viel onder algemene regels (8.40 AMvB).

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel: Algemeen: Zorg dat verpakkingen tegen normale behandeling bestand zijn en niet lekken.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m341	Voortdurend		• Artikel 4.2 op 08-06-2016
Toelichting			
Verpakkingen moeten bestand zijn tegen normale behandeling. En zo zijn uitgevoerd dat ze niet zomaar kunnen lekken.			

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel: Algemeen: Sla verpakte gevaarlijke stoffen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m342	Eenmalig		• Artikel 4.3 lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 4.3 lid 2 op 08-06-2016 • Artikel 4.4d op 08-06-2016 • Artikel 4.5 lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 4.5 lid 2 op 08-06-2016 • Artikel 4.5 lid 3 op 08-06-2016 • Artikel 4.5 lid 4 op 08-06-2016 • Artikel 4.5 lid 5 op 08-06-2016 • Artikel 4.6 lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 4.6 lid 2 op 08-06-2016 • Artikel 4.6 lid 3 op 08-06-2016 • Artikel 4.6 lid 4 op 08-06-2016

Toelichting

PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" bevat regels voor het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking. De Activiteitenregeling verwijst naar deze PGS 15.

Een opslagvoorziening met gevaarlijke stoffen en CMR stoffen in verpakking moet voldoen aan diverse onderdelen van hoofdstuk 3, 6 en 8 van PGS 15. Hierin staan onder andere voorschriften voor:

- de bouwkundige constructie,
- de veilige inrichting en gebruik en
- hoe u moet omgaan met incidenten.

Meer informatie over de eisen uit PGS 15 en uitleg over opslagvoorzieningen staat in de [Handleiding PGS 15](#) op de website van InfoMil. PGS 15 vindt u op de [website van Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen](#).

Uitzondering ADR klasse 9

In ADR klasse 9 vallen verschillende stoffen en voorwerpen. PGS 15 is alleen van toepassing op de stoffen uit klasse 9 die water kunnen verontreinigen. Deze stoffen hebben UN-nummer 3077 en 3082.

Uitzondering sommige brandbare vloeistoffen

PGS 15 is niet van toepassing op een aantal brandbare vloeistoffen (ADR klasse 3). Het gaat om:

- alcoholhoudende dranken in consumentenverpakking.
- dieselolie, gasolie of lichte stookolie (vlampunt > 60 graden Celsius);
- verwarmde vloeistoffen met een vlampunt hoger dan 61 graden Celsius;
- stoffen die aan de viscositeitsregel van het ADR voldoen; het gaat bijvoorbeeld om verven, lakken, vernissen, lijmen en diepdrukinken.

Uitzondering bijzondere situaties

In sommige situaties is het niet mogelijk of redelijk om stoffen in een PGS 15 opslagvoorziening op te slaan. Daarvoor bevat de Activiteitenregeling aparte voorschriften. Het gaat om:

- tijdelijke opslag voor vervoer;
- de werkvoorraad;
- opslag in vervoerseenheden;
- opslag in een winkel;

- verpakkingen die met leidingen zijn aangesloten op een installatie.

Een vervoerseenheid is bijvoorbeeld een vrachtauto, treinwagon of tankwagen. Deze moeten bestemd zijn voor het vervoer van goederen of producten. En ze moeten geschikt zijn voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Uitzondering gasflessen en spuitbussen

Het opslaan van gasflessen, spuitbussen, gaspatronen en aanstekers moet ook voldoen aan hoofdstuk 3 van PGS 15. Maar daarnaast ook nog aan andere hoofdstukken. Daarom staan de maatregelen voor gasflessen en spuitbussen apart.

Uitzondering kleine hoeveelheden

Slaat u kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen op? Dan is een PGS 15 opslagvoorziening misschien niet nodig. De ondergrenzen staan in [artikel 4.6 van de Activiteitenregeling](#). Op de website van InfoMil staat [meer informatie over de ondergrenzen](#).

Aanwezigheid deskundig personeel

Heeft u een opslagvoorziening voor meer dan 2.500 kilo gevaarlijke stoffen? Dan moet er bij werkzaamheden met gevaarlijke stoffen in de opslagvoorziening deskundig personeel aanwezig zijn. Dat staat in voorschrift 3.17.1 van PGS 15.

U moet kunnen aantonen dat personeel deskundig is. Dat kan met certificaten of ander bewijs van gevolgde opleidingen.

Maatwerk deskundig personeel

Het bevoegd gezag kan met een maatwerkvoorschrift bepalen dat er bij opslag van gevaarlijke stoffen deskundig personeel aanwezig moet zijn. Dat kan ook voor opslagvoorzieningen voor minder dan 2.500 kilo gevaarlijke stoffen.

Maatwerk opslagvoorziening

Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen aan een opslagvoorziening. Maar alleen voor onderwerpen uit voorschriften van PGS 15 die gelden voor uw opslagvoorziening. En alleen als in die voorschriften staat dat maatwerk mogelijk is. Als het bevoegd gezag afwijkt van voorschrift 3.10.3 van PGS 15 (op een verdieping mogen per brandcompartiment maximaal twee kasten staan) of voorschrift 3.6.5 (eisen aan de opslag in een brandveiligheidsopslagkast) kan dit alleen als aanvullende eisen worden gesteld aan:

- de brandwerende voorzieningen of branddetectie en/of,
- de aanwezigheid van opgeleid en getraind deskundig personeel.

Maatwerk bestaande bouwkundige voorzieningen

Heeft u een bestaande opslagvoorziening waarvan de bouwkundige voorzieningen niet voldoen aan voorschrift 3.2.4 van PGS 15? Dan kunt u het bevoegd gezag vragen om dit met een maatwerkvoorschrift toe te staan. Maar dit mag alleen als:

- de opslagvoorziening is gebouwd vóór 1 januari 2008, en
- u voor die opslagvoorziening een omgevingsvergunning milieu had of dat uw bedrijf viel onder algemene regels (8.40 AMvB).

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel: Algemeen: Sla verpakkingen met vloeistoffen op boven een lekbak of een vloeistofdichte vloer.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m401	Voortdurend		• Artikel 4.10 lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 4.10 lid 2 op 08-06-2016
Toelichting			
U moet verpakkingen met vloeibare gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen en stoffen die de bodem kunnen verontreinigen opslaan boven een lekbak of vloeistofdichte vloer.			
Uitzondering			
Zijn de verpakkingen gesloten? En voldoen ze aan de eisen voor vervoer (ADR) of vergelijkbaar? Dan mag de opslag ook plaatsvinden boven een aaneengesloten verharding zonder scheuren.			

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel: Algemeen: Sla verpakkingen met vaste stoffen op boven een aaneengesloten verharding zonder scheuren.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m403	Voortdurend		• Artikel 4.10 lid 3 op 08-06-2016
Toelichting			
U moet verpakkingen met vaste gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen en stoffen die de bodem kunnen verontreinigen opslaan boven een aaneengesloten verharding zonder scheuren.			
Uitzondering			
Slaat u afvalstoffen op waaruit vloeistoffen kunnen lekken die de bodem verontreinigen? Zoals poetsdoeken of oliefilters? Sla deze dan op in een deugdelijke gesloten verpakking of boven een lekbak.			

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel: Algemeen: Zorg dat de werkvoorraad juist is opgeslagen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m404	Voortdurend		• Artikel 4.10 lid 4 op 08-06-2016
Toelichting			
Een werkvoorraad met gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of stoffen die de bodem kunnen verontreinigen moet altijd in voldoende stevige en dichte verpakkingen zitten. De verpakkingen moeten bestand zijn tegen de opgeslagen stoffen. Heeft u meer dan 50 liter brandbare vloeistoffen als werkvoorraad? Dan moet u dit opslaan boven een lekbak. Op de website van InfoMil staat uitgelegd wat werkvoorraad is.			

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel: Algemeen: Sla poetsdoeken en oliefilters op in goede verpakking of boven een lekbak.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m405	Voortdurend		• Artikel 4.10 lid 5 op 08-06-2016
Toelichting			
Slaat u afvalstoffen op waaruit vloeistoffen kunnen lekken die de bodem verontreinigen? Zoals poetsdoeken of oliefilters? Sla deze dan op in een deugdelijke gesloten verpakking of boven een lekbak.			

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel: Autodemontagebedrijf: Zorg dat een verpakking voor afgetapte brandstof niet groter is dan 270 liter.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m384	Voortdurend		• Artikel 4.9a lid 1 op 08-06-2016
Toelichting			
Heeft u een autodemontagebedrijf? En slaat u afgetapte brandstoffen bovengronds op? Dat mag alleen in een speciaal daarvoor bestemde verpakking. Die verpakking mag niet groter zijn dan 270 liter. Het gaat hier om het opslaan van: • afgetapte brandstoffen die u voor eigen gebruik opnieuw inzet als brandstof voor motorvoertuigen (zowel diesel als benzine), en • afgetapte brandstoffen die niet voor hergebruik geschikt zijn ('vuile' brandstoffen).			

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel: Autodemontagebedrijf: Zorg dat een verpakking voor afgetapte brandstof is uitgevoerd en geïnstalleerd volgens BRL K903.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m385	Voortdurend		• Artikel 4.9a lid 1 op 08-06-2016
Toelichting			
Installatie, reparatie en vervanging van verpakkingen voor het opslaan van afgetapte brandstoffen moet worden uitgevoerd volgens BRL K903. Dit moet gebeuren door een bedrijf dat gecertificeerd is volgens BRL K903. Kijk op de website van BodemPlus voor een overzicht van bedrijven met certificering.			

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking**Maatregel: Autodemontagebedrijf: Zorg dat een verpakking voor afgetapte brandstof voldoet aan PGS 30.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m386	Voortdurend		• Artikel 4.9a lid 2 op 08-06-2016 • Artikel 4.9a lid 4 op 08-06-2016
Toelichting			
Een verpakking voor het opslaan van afgetapte brandstoffen bij een autodemontagebedrijf moet voldoen aan een aantal onderdelen van PGS 30. PGS 30 "Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties" bevat regels voor de veilige opslag en het gebruik van brandstoffen in opslagtanks. De Activiteitenregeling verwijst naar deze PGS 30. PGS 30 heeft voorschriften voor: • de constructie en installatie van verpakking en leidingen; • veiligheidsmaatregelen bij opslag in een gebouw; • keuring, herkeuring en inspectie; • werkinstructies; • het vullen, reinigen en buiten gebruik stellen; • veiligheidsafstanden, en • brandveiligheid. PGS 30 vindt u op de website van Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen.			

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel: Autodemontagebedrijf: Plaats een verpakking voor afgetapte brandstof in een speciale ruimte op de begane grond.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m387	Voortdurend		• Artikel 4.9a lid 3 op 08-06-2016 • Artikel 4.9b lid 10 op 08-06-2016
Toelichting			
U moet verpakkingen met afgetapte brandstoffen in een speciale ruimte opslaan. Deze ruimte moet op de begane grond zijn.			
Uitzondering begane grond			
Er geldt een uitzondering als het bevoegd gezag met een maatwerkvoorschrift heeft toegestaan dat een verpakking op een verdieping staat.			
Maatwerk			
Het bevoegd gezag kan met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de plaats van de ruimte waar u deze verpakkingen opslaat.			

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel: Autodemontagebedrijf: Ga na wat de keuringstermijn is voor verpakkingen voor afgetapte brandstof.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m389	Eenmalig		• Artikel 4.9a lid 5 op 08-06-2016
Toelichting			
Verpakkingen voor de opslag van afgetapte brandstoffen moet u regelmatig laten keuren. De keuringstermijn hangt af van de uitvoering van de verpakking (staal, kunststof, dubbelwandig of enkelwandig, met of zonder lekdetectie).			
De keuringstermijnen staan in tabel 4.9a van de Activiteitenregeling . De termijn is 15 jaar of 20 jaar.			

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel: Autodemontagebedrijf: Laat een verpakking voor afgetapte brandstof keuren.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m390	Voortdurend		• Artikel 4.9a lid 5 op 08-06-2016
Toelichting Verpakkingen voor de opslag van afgetapte brandstoffen moet u regelmatig laten keuren. U moet een keuring laten uitvoeren door een bedrijf dat is gecertificeerd volgens het Besluit bodemkwaliteit. Kijk op de website van BodemPlus voor een overzicht van bedrijven met certificering . Beoordeling en keuring moet plaatsvinden volgens een aangewezen normdocument. Hiermee worden de normdocumenten van bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit bedoeld Frequentie Leg de frequentie zelf vast.			

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel: Autodemontagebedrijf: Zorg dat de ruimte met afgetapte brandstoffen voldoende brandwerend is.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m392	Eenmalig		• Artikel 4.9a lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 4.9b lid 2 op 08-06-2016 • Artikel 4.9b lid 3 op 08-06-2016
Toelichting U moet een ruimte waar verpakkingen met afgetapte brandstoffen staan brandwerend uitvoeren. De constructie tussen de ruimte met verpakkingen en een andere ruimte moet een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) hebben van ten minste 60 minuten. De wanden, het dak en de draagconstructie van de ruimte met de verpakkingen moeten een brandwerendheid hebben van ten minste 60 minuten. Deze eisen zijn afgeleid van het KIWA-rapport "RIE-beoordeling ontwerp kleine tankinstallatie op specifieke ADB (autodemontagebedrijf)-locaties" en een aantal relevante artikelen uit PGS 15. Meer informatie kunt u vinden in het brancheblad Autodemontagebedrijven .			

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel: Autodemontagebedrijf: Zorg dat de ruimte met afgetapte brandstoffen een vloeistofdichte lekbak vormt.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m394	Eenmalig		• Artikel 4.9b lid 4 op 08-06-2016
Toelichting			
De vloer van de ruimte waar verpakkingen met afgetapte brandstoffen staan moet samen met de wanden een vloeistofdichte lekbak vormen. De lekbak moet ten minste 300 liter kunnen opvangen. Deze eisen zijn afgeleid van het KIWA-rapport "RIE-beoordeling ontwerp kleine tankinstallatie op specifieke ADB (autodemontagebedrijf)-locaties" en een aantal relevante artikelen uit PGS 15.			

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel: Autodemontagebedrijf: Zorg dat de ruimte voor afgetapte brandstof alleen voor deskundig personeel toegankelijk is.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m395	Voortdurend		• Artikel 4.9b lid 5 op 08-06-2016
Toelichting			
Een ruimte met verpakkingen met afgetapte brandstoffen mag alleen door deskundig personeel worden geopend en betreden. Deze eis komt uit het KIWA-rapport "RIE-beoordeling ontwerp kleine tankinstallatie op specifieke ADB (autodemontagebedrijf)-locaties".			

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel: Autodemontagebedrijf: Zorg dat leidingen voor storten, leegzuigen en ontluchten door de bovenkant van de ruimte voor afgetapte brandstoffen lopen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m396	Eenmalig		• Artikel 4.9b lid 6 op 08-06-2016
Toelichting			
Deze eis komt uit het KIWA-rapport "RIE-beoordeling ontwerp kleine tankinstallatie op specifieke ADB (autodemontagebedrijf)-locaties".			

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel: Autodemontagebedrijf: Zorg dat een peilleiding geen doorvoering heeft door de wand van de ruimte voor afgetapte brandstoffen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m397	Eenmalig		• Artikel 4.9b lid 7 op 08-06-2016
Toelichting			
Een peilleiding mag niet door een wand van de ruimte voor afgetapte brandstoffen lopen. Dit betekent dat u het vloeistofniveau in de verpakkingen vanuit de ruimte moet kunnen peilen.			
Deze eis komt uit het KIWA-rapport "RIE-beoordeling ontwerp kleine tankinstallatie op specifieke ADB (autodemontagebedrijf)-locaties".			

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel: Autodemontagebedrijf: Plaats beveiligingscomponenten aan de buitenkant van de ruimte voor afgetapte brandstoffen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m398	Eenmalig		• Artikel 4.9b lid 8 op 08-06-2016
Toelichting			
Veiligheidsvoorzieningen zoals brandsmeltkleppen en detonatiebeveiligingen moeten direct aan de buitenzijde van de ruimte zijn bevestigd. Deze eis komt uit het KIWA-rapport "RIE-beoordeling ontwerp kleine tankinstallatie op specifieke ADB (autodemontagebedrijf)-locaties" en een aantal relevante artikelen uit PGS 15.			

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel: Autodemontagebedrijf: Zorg dat de ruimte, de buitenkant van de ruimte voor afgetapte brandstoffen en de verpakkingen geleidend zijn verbonden.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m399	Eenmalig		• Artikel 4.9b lid 9 op 08-06-2016
Toelichting			
U moet er voor zorgen dat er geen spanningsverschil kan ontstaan tussen de verpakkingen, de ruimte en de buitenkant van de ruimte. Dit is om vonken door statische lading te voorkomen. U doet dit door de ruimte met een potentiaalvereffening aan te sluiten op de buitenkant van de ruimte. En die door te lussen naar het frame van de verpakkingen. Deze eis komt uit het KIWA-rapport "RIE-beoordeling ontwerp kleine tankinstallatie op specifieke ADB (autodemontagebedrijf)-locaties" en een aantal relevante artikelen uit PGS 15.			

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel: Bunkerstation - Lozen voorkomen: Sla volle en lege verpakkingen alleen benedendeks op.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m334	Voortdurend	Artikel 4.1 lid 8 op 08-06-2016	
Toelichting U mag geen gevaarlijke stoffen, CMR stoffen of vloeistoffen die de bodem kunnen verontreinigen in verpakking boven oppervlaktewater opslaan. Dit geldt ook voor lege verpakkingen. Uitzondering Er is een uitzondering voor het benedendeks opslaan. Maar dan moet u wel beschikken over een certificaat van onderzoek (artikel 6 van het Binnenvaartbesluit). Het verbod geldt ook niet voor gasflessen. Uitzondering laden en lossen Verpakkingen mogen alleen tijdelijk bovendeks aanwezig zijn voor laden en lossen of het klaarzetten voor klanten. U mag verpakkingen dus niet bovendeks opslaan. Dit geldt ook voor lege verpakkingen.			

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel: Bunkerstation - Lozen voorkomen: Sla verpakte stoffen op boven lekbak.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m406	Eenmalig		Artikel 4.10a lid 1 op 08-06-2016 Artikel 4.10a lid 2 op 08-06-2016
Toelichting Slaat u verpakkingen met gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen en stoffen die de bodem kunnen verontreinigen op boven een oppervlaktewater? Dit mag alleen benedendeks op een binnenschip dat beschikt over een certificaat van onderzoek volgens artikel 6 van het Binnenvaartbesluit . U moet deze verpakkingen opslaan boven een lekbak of andere voorziening die voorkomt dat de stoffen zich kunnen verspreiden. Deze voorziening moet voldoen aan artikel 2.4 van de Activiteitenregeling . Uitzondering Deze maatregel geldt niet voor gasflessen.			

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel: Bunkerstation - Lozen voorkomen: Zorg dat verpakkingen bovendeaks juist zijn opgesteld.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m408	Voortdurend		• Artikel 4.10a lid 3 op 08-06-2016 • Artikel 4.10a lid 4 op 08-06-2016
Toelichting			
U mag op het bovendeck als dat voor de bedrijfsvoering nodig is verpakkingen met gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen en stoffen die de bodem kunnen verontreinigen tijdelijk aanwezig hebben. Dit geldt ook voor lege, ongereinigde verpakkingen. Als u de stoffen of de lege verpakkingen gaat opslaan moet dat benedendeaks. Lege verpakkingen Lege verpakkingen moeten aan de buitenkant schoon zijn en goed gesloten. Of ze moeten in een opvangvoorziening staan die gemorste of wegspattende vloeistoffen opvangt. Er mag geen hemelwater in de opvangvoorziening terecht kunnen komen. Gevulde verpakkingen Verpakkingen die niet leeg zijn moet u boven een fysieke voorziening plaatsen die ervoor zorgt dat gelekte stoffen in het oppervlaktewater terecht kunnen komen. Dit kan een lekbak zijn, maar ook een vloeistofkerende voorziening. U moet daarbij maatregelen treffen om bij incidenten snel en goed te kunnen handelen. Dit is toegelicht bij de maatregelen voor bodembescherming.			

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel: Gasflessen: Zorg dat autogas alleen aanwezig is in wisselreservoirs voor transportmiddelen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m332	Voortdurend	• Artikel 4.1 lid 6 op 08-06-2016	
Toelichting			
U mag geen gasflessen met autogas in uw bedrijf hebben. Uitzondering Het hebben en gebruiken van wisselreservoirs voor heftrucks en andere interne transportmiddelen is toegestaan. Het verbod geldt ook niet voor gedemonteerde LPG-tanks.			

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel: Gasflessen: Sla gasflessen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m345	Eenmalig		• Artikel 4.4a lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 4.4a lid 2 op 08-06-2016 • Artikel 4.4a lid 3 op 08-06-2016 • Artikel 4.4a lid 4 op 08-06-2016 • Artikel 4.4d op 08-06-2016 • Artikel 4.5 lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 4.5 lid 2 op 08-06-2016 • Artikel 4.5 lid 3 op 08-06-2016 • Artikel 4.5 lid 4 op 08-06-2016 • Artikel 4.5 lid 5 op 08-06-2016

Toelichting

PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" bevat regels voor het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking. De Activiteitenregeling verwijst naar deze PGS 15.

Een opslagvoorziening met gasflessen moet voldoen aan diverse onderdelen van hoofdstuk 3 en hoofdstuk 6 van PGS 15. Hoofdstuk 3 bevat onder andere voorschriften voor:

- de bouwkundige constructie,
- de veilige inrichting en gebruik en
- hoe u moet omgaan met incidenten.

Hoofdstuk 6 bevat specifieke voorschriften voor een gasflessenopslag. Deze gaan over:

- de aanwezigheid van een ingeslagen keurmerk en gevarenetiketten;
- de keuring en herkeuring van gasflessen;
- de brandwerendheid van een wand die onderdeel is van de gasflessenopslag;
- dat u moet zorgen dat gasflessen niet om kunnen vallen;
- de maximale hoeveelheid gassen in een opslagvoorziening;
- welke gassen u gescheiden moet opslaan en of u de flessen mag stapelen;
- ventilatievoorzieningen;
- aanrijdbeveiliging;
- de eisen aan een brandveiligheidsopslagkast.

De voorschriften zijn ook van toepassing op lege gasflessen.

Meer informatie over de [eisen uit PGS 15 aan een gasflessenopslag](#) staat op de website van InfoMil. PGS 15 vindt u op de [website van Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen](#).

Aanwezigheid deskundig personeel

Heeft u een opslagvoorziening voor meer dan 2.500 kilo gevaarlijke stoffen? Dan moet er bij werkzaamheden met gevaarlijke stoffen in de opslagvoorziening deskundig personeel aanwezig zijn. Dat staat in voorschrift 3.17.1 van PGS 15.

U moet kunnen aantonen dat personeel deskundig is. Dat kan met certificaten of ander bewijs van gevolgte opleidingen.

Maatwerk deskundig personeel

Het bevoegd gezag kan met een maatwerkvoorschrift bepalen dat er bij opslag van gevaarlijke stoffen

deskundig personeel aanwezig moet zijn. Dat kan ook voor opslagvoorzieningen voor minder dan 2.500 kilo gevaarlijke stoffen.

Uitzondering kooldioxide en blusgas

Deze maatregel is niet van toepassing op gasflessen met:

- kooldioxide met een doelmatige drukontlastvoorziening;
- kooldioxide bij een horecabedrijf, of
- blusgas.

U kunt een drukontlastvoorziening herkennen aan breekplaatjes of veerveiligheid in de kop van de gasfles of in de afsluiter.

Uitzondering gasflessen aan leiding of laskar

Deze maatregel is niet van toepassing op:

- een werkvoorraad gasflessen,
- gasflessen op een laskar, en
- gasflessen die zijn aangesloten op een verzamelleiding of leidingnet.

Dit staat in voorschrift 6.2.1 van PGS 15.

Uitzondering kleine hoeveelheden

Is de totale waterinhoud van de gasflessen minder dan 125 liter? Dan is geen PGS 15 opslagvoorziening nodig.

Maatwerk gasflessenopslag

Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen aan het opslaan van gasflessen. Maar alleen voor onderwerpen uit voorschriften van PGS 15 die gelden voor uw gasflessenopslag. En alleen als in die voorschriften staat dat maatwerk mogelijk is. Als het bevoegd gezag afwijkt van voorschrift 3.10.3 van PGS 15 (op een verdieping mogen per brandcompartiment maximaal twee kasten staan) of voorschrift 3.6.5 (eisen aan de opslag in een brandveiligheidsopslagkast) kan dit alleen als aanvullende eisen worden gesteld aan:

- de brandwerende voorzieningen of branddetectie en/of,
- de aanwezigheid van opgeleid en getraind deskundig personeel.

Maatwerk bestaande bouwkundige voorzieningen

Heeft u een bestaande gasflessenopslag waarvan de bouwkundige voorzieningen niet voldoen aan voorschrift 3.2.4 van PGS 15? Dan kunt u het bevoegd gezag vragen om dit met een maatwerkvoorschrift toe te staan. Maar dit mag alleen als:

- de gasflessenopslag is gebouwd vóór 1 januari 2008, en
- u voor die opslag een omgevingsvergunning milieu had of dat uw bedrijf viel onder algemene regels (8.40 AMvB).

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel: Gasflessen - Gasflessen buiten een opslagvoorziening: Zorg dat deze een ADR-etiket hebben en zijn gekeurd.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m350	Voortdurend		• Artikel 4.4a lid 6 op 08-06-2016
Toelichting			
Gasflessen die niet in een opslagvoorziening zijn geplaatst moeten voldoen aan een paar voorschriften uit PGS 15. Daarin staat dat: • de gasflessen een ADR-etiket moeten hebben; • de gasflessen moeten zijn gekeurd; • u beschadigde gasflessen moet afvoeren. PGS 15 vindt u op de website van Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen.			

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel: Gasflessen - Gasflessen met blusgas of kooldioxide: Zorg dat de opslagplaats herkenbaar is en niet toegankelijk voor onbevoegden.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m349	Voortdurend		• Artikel 4.4a lid 5 op 08-06-2016
Toelichting			
Sommige gasflessen hoeft u niet in een PGS 15 opslagvoorziening op te slaan. Dit geldt voor gasflessen met: • kooldioxide met een doelmatige drukontlastvoorziening; • kooldioxide bij een horecabedrijf, of • blusgas. Deze gasflessen moet u wel op een speciale opslagplaats neerzetten. Deze opslagplaats moet aan de buitenkant herkenbaar zijn en u moet de opslagplaats duidelijk markeren. De opslagplaats mag niet toegankelijk zijn voor onbevoegden.			

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel: Gasflessen - Opslagvoorziening met meer dan 1.000 liter brandbare gassen buiten: Zorg dat de afstand tot woningen ten minste 15 meter is.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m331	Eenmalig	Artikel 4.1 lid 5 op 08-06-2016	Artikel 4.1 lid 4 op 08-06-2016
Toelichting Heeft u een opslagvoorziening voor gasflessen in de buitenlucht? En is daar meer dan 1.000 liter brandbare gassen in gasflessen aanwezig? Dan moet de afstand tussen de gasflessen en een woning van derden ten minste 15 meter zijn. Het gaat bij de hoeveelheid om de totale waterinhoud van alle gasflessen in een opslagvoorziening. Hierbij tellen lege gasflessen ook mee. Heeft u twee opslagvoorzieningen met elk minder dan 1.000 liter? Dan geldt de minimum afstand niet. Opslagvoorziening Een opslagvoorziening is bijvoorbeeld een losse kast, een ingebouwde kast, een kluis, een opslaggebouw of een vatenpark. Een opslagvoorziening moet bestemd zijn voor de opslag van gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen. Meer informatie staat in de Handleiding PGS 15 op de website van InfoMil. Uitzondering brandwerende voorzieningen Is de gasflessenopslag uitgevoerd als brandcompartiment? Dan moet u een afstand van 7,5 meter tot een woning van derden aanhouden. Dit geldt ook als u een geschikte brandwerende voorziening heeft. Een geschikte voorziening is een wand: - met een brandwerendheid van ten minste 60 minuten; - met een hoogte van twee meter; - die links en rechts uitstrekt tot 2 meter van de gasflessenopslag. Brandcompartiment Een brandcompartiment is een begrip uit het Bouwbesluit. Het is een deel van een gebouw dat bij brand een zelfstandige eenheid vormt. Het zorgt er voor dat een brand zich niet kan uitbreiden tot buiten het brandcompartiment. Brandbare gassen Voorbeelden van brandbare gassen zijn propaan, butaan, waterstof, acetyleen, methaan, formeergas.			

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel: Leidingen aangesloten op verpakkingen: Zorg dat leidingen juist zijn aangelegd en vloeistofdicht zijn.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m380	Eenmalig		• Artikel 4.9 lid 1 op 08-06-2016
Toelichting			
Heeft u verpakkingen met vloeibare gevaarlijke stoffen of vloeistoffen die de bodem kunnen verontreinigen? En zijn er daarop leidingen aangesloten? Dan moeten deze leidingen: • bovengronds vast zijn gelegd, of • in een speciale goot. De leidingen moeten vloeistofdicht zijn en bestand zijn tegen de stoffen. Uitzondering afgetapte brandstoffen bij autodemontage Deze maatregel geldt niet voor het opslaan van afgetapte brandstoffen bij een autodemontagebedrijf. Daarvoor gelden andere voorschriften.			

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel: Leidingen aangesloten op verpakkingen: Controleer of de leidingen vloeistofdicht zijn.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m381	Eenmalig		• Artikel 4.9 lid 1 op 08-06-2016
Toelichting			
Controleer regelmatig of de leidingen vloeistofdicht zijn. Doe dit in elk geval steeds als u een verpakking verwisselt. Frequentie Stel zelf de frequentie vast. Uitzondering afgetapte brandstoffen bij autodemontage Deze maatregel geldt niet voor het opslaan van afgetapte brandstoffen bij een autodemontagebedrijf. Daarvoor gelden andere voorschriften.			

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel: Leidingen aangesloten op verpakkingen: Plaats een afsluiter bij een verpakking van meer dan 200 liter.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m382	Eenmalig		• Artikel 4.9 lid 2 op 08-06-2016
Toelichting			
Sluit u leidingen aan op een verpakking met een inhoud van meer dan 200 liter? En zit de leiding lager dan het hoogste vloeistofniveau? Dan moet u een afsluiter plaatsen. Deze afsluiter moet zo dicht mogelijk bij de wand van de verpakking zitten. Het moet duidelijk te zien zijn of de afsluiter open of dicht is. Uitzondering afgetapte brandstoffen bij autodemontage Deze maatregel geldt niet voor het opslaan van afgetapte brandstoffen bij een autodemontagebedrijf. Daarvoor gelden andere voorschriften.			

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel: Leidingen aangesloten op verpakkingen: Plaats een anti-hevelvoorziening.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m383	Eenmalig		• Artikel 4.9 lid 3 op 08-06-2016
Toelichting			
Sluit u leidingen aan op een verpakking? En zit de leiding lager dan het hoogste vloeistofniveau waardoor vloeistoffen door hevelen uit de verpakking kunnen lopen? Dan moet de leiding een anti-hevel voorziening hebben. Uitzondering afgetapte brandstoffen bij autodemontage Deze maatregel geldt niet voor het opslaan van afgetapte brandstoffen bij een autodemontagebedrijf. Daarvoor gelden andere voorschriften.			

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel: Opslagvoorziening met meer dan 2.500 kilo: Zorg dat de afstand tot woningen ten minste 20 meter is.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m328	Eenmalig	• Artikel 4.1 lid 2 op 08-06-2016 • Artikel 4.1 lid 3 op 08-06-2016 • Artikel 4.1 lid 4 op 08-06-2016	• Artikel 4.1 lid 4 op 08-06-2016
Toelichting Heeft u een opslagvoorziening met meer dan 2.500 kilo gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen? Dan moet de afstand tussen de opslagvoorziening en een woning van derden ten minste 20 meter zijn. Opslagvoorziening Een opslagvoorziening is bijvoorbeeld een losse kast, een ingebouwde kast, een kluis, een opslaggebouw of een vatenpark. Een opslagvoorziening moet bestemd zijn voor de opslag van gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen. Meer informatie staat in de Handleiding PGS 15 op de website van InfoMil. Uitzondering brandwerende voorzieningen Is de opslagvoorziening uitgevoerd als brandcompartiment? Dan moet u een afstand van 8 meter aanhouden. Dit geldt ook als u een geschikte brandwerende voorziening heeft. Een geschikte voorziening is een wand: • met een brandwerendheid van ten minste 60 minuten; • met een hoogte van twee meter; • die links en rechts uitstrekt tot 2 meter van de opslagvoorziening. Brandcompartiment Een brandcompartiment is een begrip uit het Bouwbesluit. Het is een deel van een gebouw dat bij brand een zelfstandige eenheid vormt. Het zorgt er voor dat een brand zich niet kan uitbreiden tot buiten het brandcompartiment. Uitzondering bepaalde stoffen U hoeft geen minimum afstand aan te houden als er in een opslagvoorziening geen brandbare gevaarlijke stoffen zijn. Uitzondering gasflessen Deze maatregel geldt niet voor gasflessen. Daarvoor gelden andere voorschriften.			

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel: Spuitbussen: Sla spuitbussen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m344	Eenmalig		• Artikel 4.4 op 08-06-2016 • Artikel 4.4d op 08-06-2016 • Artikel 4.5 lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 4.5 lid 2 op 08-06-2016 • Artikel 4.5 lid 3 op 08-06-2016 • Artikel 4.5 lid 4 op 08-06-2016 • Artikel 4.5 lid 5 op 08-06-2016

Toelichting

PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" bevat regels voor het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking. De Activiteitenregeling verwijst naar deze PGS 15.

Een opslagvoorziening met spuitbussen, gaspatronen of aanstekers moet voldoen aan diverse onderdelen van hoofdstuk 3 en hoofdstuk 7 van PGS 15. Hoofdstuk 3 bevat onder andere voorschriften voor:

- de bouwkundige constructie,
- de veilige inrichting en gebruik en
- hoe u moet omgaan met incidenten.

Hoofdstuk 7 bevat maatregelen om de gevolgen bij een brand te beperken. Spuitbussen kunnen bij brand exploderen en wegvliegen, en zo voor domino-effecten zorgen.

Meer informatie over de eisen uit PGS 15 en uitleg over opslagvoorzieningen staat in de [Handleiding PGS 15](#) op de website van InfoMil.

PGS 15 vindt u op de [website van Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen](#).

Uitzondering kleine hoeveelheden

Slaat u spuitbussen samen op met ander gevaarlijke stoffen? Dan moet dit altijd in een PGS 15 opslagvoorziening. Slaat u spuitbussen apart op? Dan is een PGS 15 opslagvoorziening pas nodig als u meer dan 50 liter heeft.

Aanwezigheid deskundig personeel

Heeft u een opslagvoorziening voor meer dan 2.500 kilo gevaarlijke stoffen? Dan moet er bij werkzaamheden met gevaarlijke stoffen in de opslagvoorziening deskundig personeel aanwezig zijn. Dat staat in voorschrift 3.17.1 van PGS 15.

U moet kunnen aantonen dat personeel deskundig is. Dat kan met certificaten of ander bewijs van gevolgde opleidingen.

Maatwerk deskundig personeel

Het bevoegd gezag kan met een maatwerkvoorschrift bepalen dat er bij opslag van gevaarlijke stoffen deskundig personeel aanwezig moet zijn. Dat kan ook voor opslagvoorzieningen voor minder dan 2.500 kilo gevaarlijke stoffen.

Maatwerk opslagvoorziening

Het bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen aan een opslagvoorziening. Maar alleen voor onderwerpen uit voorschriften van PGS 15 die gelden voor uw opslagvoorziening. En alleen als in die

voorschriften staat dat maatwerk mogelijk is. Als het bevoegd gezag afwijkt van voorschrift 3.10.3 van PGS 15 (op een verdieping mogen per brandcompartiment maximaal twee kasten staan) of voorschrift 3.6.5 (eisen aan de opslag in een brandveiligheidsopslagkast) kan dit alleen als aanvullende eisen worden gesteld aan:

- de brandwerende voorzieningen of branddetectie en/of,
- de aanwezigheid van opgeleid en getraind deskundig personeel.

Maatwerk bestaande bouwkundige voorzieningen

Heeft u een bestaande opslagvoorziening waarvan de bouwkundige voorzieningen niet voldoen aan voorschrift 3.2.4 van PGS 15? Dan kunt u het bevoegd gezag vragen om dit met een maatwerkvoorschrift toe te staan. Maar dit mag alleen als:

- de opslagvoorziening is gebouwd vóór 1 januari 2008, en
- u voor die opslagvoorziening een omgevingsvergunning milieu had of dat uw bedrijf viel onder algemene regels (8.40 AMvB).

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel: Tijdelijke opslag: Plaats gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen in een speciale opslagvoorziening of een laad/losplaats.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m364	Voortdurend		• Artikel 4.5 lid 4 op 08-06-2016 • Artikel 4.7 lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 4.7 lid 3 op 08-06-2016 • Artikel 4.7 lid 4 op 08-06-2016 • Artikel 4.7 lid 7 op 08-06-2016

Toelichting

Slaat u verpakte gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen die aan derden zijn geadresseerd tijdelijk op? Zoals bij open overslagbedrijven? Dan mag u deze stoffen buiten een PGS 15 opslagvoorziening opslaan. Dit geldt ook voor gasflessen.

Voorwaarde is dat de verpakking van deze stoffen voldoet aan de eisen voor vervoer (ADR) en dat deze zijn gesloten. Verder moet u deze stoffen veilig opslaan. Dat kan op twee manieren:

- opslaan in een speciaal daarvoor bestemde opslagvoorziening of 'paardenbox', of
- opslaan op een laad- en losgedeelte als deskundig personeel aanwezig is.

Deskundig personeel

U mag alleen gevaarlijke stoffen op de laad- en losplaats opslaan als er deskundig personeel aanwezig is. U moet kunnen aantonen dat personeel deskundig is. Dat kan met certificaten of ander bewijs van gevolgde opleidingen.

Maatwerk deskundig personeel

Het bevoegd gezag kan met een maatwerkvoorschrift bepalen dat opslag in een opslagvoorziening of 'paardenbox' alleen mag als er deskundig personeel aanwezig is.

Maatwerk opslaan in buitenlucht

Wilt u gevaarlijke stoffen die aan derden zijn geadresseerd tijdelijk in de buitenlucht opslaan? Dat mag alleen buiten een PGS 15 opslagvoorziening als het bevoegd gezag dat met een maatwerkvoorschrift heeft toegestaan.

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel: Tijdelijke opslag: Zorg dat er in de laad- en losplaats of opslagvoorziening alleen stoffen staan die daar mogen staan.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m365	Voortdurend		• Artikel 4.7 lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 4.7 lid 3 op 08-06-2016 • Artikel 4.7 lid 4 op 08-06-2016 • Artikel 4.7 lid 7 op 08-06-2016
Toelichting Sommige stoffen moet u in een PGS 15 opslagvoorziening opslaan. Deze mogen niet in een opslagvoorziening voor tijdelijke opslag (paardenbox) of laad- en losplaats staan. Het gaat om: • zeer gevaarlijke stoffen (verpakkingsgroep I) • ontplofbare of radioactieve stoffen • giftige gassen, zoals ammoniak en ethyleenoxide (ook in gasflessen) • organische peroxiden, tenzij u maximaal 1.000 kg heeft in kleinverpakking • besmettelijke stoffen (ADR klasse 6.2) Andere stoffen mag u wel in een tijdelijke opslag (paardenbox) of laad- en losplaats opslaan. Maatwerk opslaan Wilt u de hierboven genoemde stoffen in een opslagvoorziening voor tijdelijke opslag (paardenbox) of laad- en losplaats opslaan? Dat mag alleen buiten een PGS 15 opslagvoorziening als het bevoegd gezag dat met een maatwerkvoorschrift heeft toegestaan.			

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel: Tijdelijke opslag: Zorg dat de laad- en losplaats of paardenbox voldoet aan PGS 15.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m366	Eenmalig		• Artikel 4.7 lid 2 op 08-06-2016
Toelichting Paardenboxen of laad- en losvoorzieningen voor tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen die aan derden zijn geadresseerd moeten voldoen aan een aantal onderdelen van PGS 15. Het gaat om een aantal onderdelen uit hoofdstuk 3 en 10. De voorschriften uit hoofdstuk 3 gaan onder meer over: maximale hoeveelheden, kwaliteit van stellingen, lekbakken, eisen aan de verpakkingen en het omgaan met morsingen en incidenten. De voorschriften uit hoofdstuk 10 gaan onder meer over de bereikbaarheid voor hulpdiensten, gescheiden plaatsen van stoffen, en maximale hoeveelheden. Op de website van InfoMil staat uitleg over hoofdstuk 10 van PGS 15. PGS 15 vindt u op de website van Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen.			

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel: Tijdelijke opslag: Registreer de aanwezige gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen in een journaal.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m367	Voortdurend		• Artikel 4.7 lid 2 op 08-06-2016
Toelichting			
Is er in uw bedrijf meer dan 2.500 kg gevaarlijke stoffen en CMR-stoffen in verpakking aanwezig? Dan moet u een registratie bijhouden van deze stoffen. De registratie moet voldoen aan voorschrift 3.18.1 van PGS 15. PGS 15 vindt u op de website van Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen.			

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel: Tijdelijke opslag in paardenbox: Zorg dat deze voldoet aan paragraaf 10.5 van PGS 15.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m370	Eenmalig		• Artikel 4.7 lid 5 op 08-06-2016
Toelichting			
Paardenboxen voor tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen of CMR-stoffen die aan derden zijn geadresseerd moeten voldoen aan paragraaf 10.5 van PGS 15. Daarin staan voorschriften voor: • de muren rondom de paardenbox; • de maximale stapelhoogte en markering daarvan; • de ruimte rondom de paardenbox. PGS 15 vindt u op de website van Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen.			

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel: Tijdelijke opslag in paardenbox: Zorg dat u voldoet aan de maximale hoeveelheden.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m371	Voortdurend		• Artikel 4.7 lid 5 op 08-06-2016
Toelichting			
Voor tijdelijke opslag in paardenboxen gelden de volgende maximale hoeveelheden: • niet meer dan 2.000 kg brandbare vloeistoffen (ADR klasse 3) in een paardenbox, tenzij uitsluitend kleinverpakkingen (voorschrift 10.4.2 van PGS 15); • niet meer dan 2.500 kg in een paardenbox (voorschrift 3.2.9 van PGS 15); • niet meer dan 10.000 kg in een brandcompartiment. Uitzondering Het bevoegd gezag kan met een maatwerkvoorschrift toestaan dat u meer dan 2.500 kg in een paardenbox opslaat.			

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel: Tijdelijke opslag op laad- en losplaats: Zorg dat deze voldoet aan paragraaf 10.6 van PGS 15.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m372	Eenmalig		• Artikel 4.7 lid 6 op 08-06-2016
Toelichting			
Laad- en losplaatsen voor tijdelijke opslag van gevaarlijke stoffen die aan derden zijn geadresseerd moeten voldoen aan paragraaf 10.6 van PGS 15. Daarin staat dat: • laad- en losplaats duidelijk herkenbaar moet zijn, en als vak zijn gemarkeerd; • er binnen 2 meter rondom het vak geen andere stoffen, goederen of brandbare bouwdelen mogen zijn; • de afstand van 2 meter duidelijk moet zijn gemarkeerd op de vloer en de wanden. PGS 15 vindt u op de website van Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen.			

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel: Tijdelijke opslag op laad- en losplaats: Zorg dat u voldoet aan de maximale hoeveelheden.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m373	Voortdurend		• Artikel 4.7 lid 6 op 08-06-2016
Toelichting			
Voor tijdelijke opslag op een laad- en losplaats gelden de volgende maximale hoeveelheden: • niet meer dan 2.000 kg brandbare vloeistoffen (ADR klasse 3) in een vak, tenzij uitsluitend kleinverpakkingen (voorschrift 10.4.2 van PGS 15); • niet meer dan 2.500 kg in een vak (voorschrift 3.2.9 van PGS 15); • niet meer dan 10.000 kg in een brandcompartiment. Ligt de laad- en losplaats niet in een brandcompartiment? Dan mag u maximaal 10.000 kg verpakte gevaarlijke stoffen in uw bedrijf hebben.			

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel: Verkoopruimte: Sla niet meer dan de maximale hoeveelheden op.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m376	Voortdurend		• Artikel 4.8 lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 4.8 lid 2 op 08-06-2016 • Artikel 4.8 lid 3 op 08-06-2016 • Artikel 4.8 lid 4 op 08-06-2016

Toelichting

Slaat u verpakte gevaarlijke stoffen op in een verkoopruimte die toegankelijk is voor het publiek? Dan gelden er voorschriften voor de maximale hoeveelheid stoffen die u mag opslaan. Deze hoeveelheden staan in [tabel 4.8 van de Activiteitenregeling](#). De maximale hoeveelheden zijn afhankelijk van:

- het soort stoffen;
- of de stoffen in een lekbak staan, en
- of er boven de verkoopruimte woningen of andere ruimten met een gevoelige functie zijn.

Op de website van InfoMil staat een [toelichting op het opslaan in een verkoopruimte](#).

Uitzondering bepaalde stoffen

De maximale hoeveelheden gelden niet voor:

- producten voor de persoonlijke verzorging, zoals scheerschuim, deodorant en haarlak,
- alcoholhoudende dranken in consumentenverpakking, en
- gevaarlijke stoffen in verpakking van de klasse 9 van het ADR, zonder bijkomend gevaar, zoals lithiumbatterijen.

Uitzondering PGS 15 opslag

Slaat u de stoffen op in een opslagvoorziening die voldoet aan PGS 15? Dan gelden deze maximale hoeveelheden niet.

Uitzondering maatwerk

Wilt u meer gevaarlijke stoffen opslaan in een verkoopruimte? Dan kunt u het bevoegd gezag vragen om een maatwerkvoorschrift. Daarvoor moet u met een uitgangspuntendocument aantonen dat de opslag brandveilig is.

Activiteit: Opslaan van gevaarlijke stoffen, CMR-stoffen of bodembedreigende stoffen in verpakking

Maatregel: Verkoopruimte: Zorg dat lekbakken onbrandbaar zijn en groot genoeg.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m379	Eenmalig		• Artikel 4.8 lid 5 op 08-06-2016
Toelichting			
Slaat u in een verkoopruimte gevaarlijke stoffen op boven een lekbak? Maakt u daarmee gebruik van de hogere maximale hoeveelheden? Dan moet de lekbak: • onbrandbaar zijn, • bestand zijn tegen de opgeslagen stoffen, en • alle stoffen die boven de lekbak staan kunnen opvangen.			

Activiteit: Natwassen van textiel

Maatregel: Lozen in vuilwaterriool: Plaats een controlevoorziening om afvalwater te kunnen bemonsteren.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3535	Eenmalig	• Artikel 4.102 lid 3 op 08-06-2016	
Toelichting			
Een controlevoorziening is een voorziening waardoor het mogelijk is om monsters te nemen van het afvalwater. Denk bijvoorbeeld aan een put.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor lozen**Maatregel: Lozen: Zorg dat emissiemetingen op de juiste manier worden uitgevoerd.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4094	Voortdurend	• Artikel 2.3 lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 2.3 lid 2 op 08-06-2016 • Artikel 2.3 lid 3 op 08-06-2016	

Toelichting

Moet u emissiemetingen uitvoeren? Dan is de manier waarop u dat moet doen afhankelijk van de stoffen die u moet meten. Hier zijn methoden voor vastgesteld. Deze methoden zijn opgenomen in NEN-normen. Welke dit zijn staat in [artikel 2.3 van het Activiteitenbesluit](#). Er zijn ook methoden vastgesteld voor monsternamen en hoe u het monster moet bewaren.

Daarnaast geldt:

- dat u een monster niet mag filteren, en
- dat u onopgeloste stoffen in het monster moet meenemen bij de analyse.

Andere methode

Wilt u emissies op een andere manier meten of bepalen? Dan mag dat alleen als uw methode vergelijkbaar is met de methode zoals beschreven in de NEN-normen.

Activiteit: Algemene milieuregels voor lozen**Maatregel: Lozen: Loos afvalwater van verschillende activiteiten apart.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4095	Voortdurend	• Artikel 2.2a op 08-06-2016	

Toelichting

Heeft u afvalwater dat vrijkomt bij verschillende activiteiten? Dan moet dit afvalwater apart lozen. Dat is om te kunnen controleren of u voldoet aan de lozingseisen voor de verschillende activiteiten. Het gaat om de activiteiten zoals genoemd in het Activiteitenbesluit.

Uitzondering maatwerk gecombineerde lozingen

Is het in uw geval efficiënter of praktischer om verschillende afvalwaterstromen te combineren? Bijvoorbeeld om dit gecombineerd te kunnen behandelen? Dan kunt u het bevoegd gezag vragen om dit met een maatwerkvoorschrift toe te staan. Dan moet u voldoen aan de eisen uit het maatwerkvoorschrift, en zijn de eisen aan de afzonderlijke afvalwaterstromen niet meer van toepassing. Het bevoegd gezag mag dit alleen toestaan als de bescherming van het milieu hierdoor niet in gevaar komt. Dit betekent bijvoorbeeld dat het niet is toegestaan stromen samen te voegen om verdunning te bereiken. Om zo aan de concentratie-eisen te voldoen.

Activiteit: Algemene milieuregels voor lozen**Maatregel: Lozen in oppervlaktewater: Zorg dat u voldoet aan de eisen.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4092a	Voortdurend	• Artikel 1.6 lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 1.6 lid 2 op 08-06-2016 • Artikel 1.6 lid 3 op 08-06-2016	
Toelichting			
Loost u afvalwater in het oppervlaktewater? Of direct op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI)? Dat mag alleen als daarvoor in het Activiteitenbesluit een toestemming staat. Staat er in de voorschriften bij de betreffende activiteit geen expliciete toestemming? Dan heeft u voor de lozing een watervergunning nodig. Op de website van InfoMil staat een overzicht van alle activiteiten uit het Activiteitenbesluit waarvoor bij lozen in het oppervlaktewater een watervergunning nodig is. Uitzondering omgevingsvergunning milieu Heeft u een omgevingsvergunning milieu nodig voor uw activiteiten? Dan is deze maatregel alleen van toepassing op het lozen van afvalwater van activiteiten uit hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. Voor lozen van afvalwater van andere activiteiten moet u voldoen aan de eisen uit uw omgevingsvergunning milieu. Uitzondering watervergunning Heeft u een watervergunning? Dan moet u voldoen aan de voorschriften uit deze watervergunning.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor lozen

Maatregel: Lozen in oppervlaktewater: Ga na of er overgangsrecht van toepassing is.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4092b	Eenmalig	• Artikel 2.1a op 08-06-2016 • Artikel 6.2 lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 6.2 lid 2 op 08-06-2016 • Artikel 6.2 lid 3 op 08-06-2016 • Artikel 6.2 lid 4 op 08-06-2016 • Artikel 6.2 lid 5 op 08-06-2016 • Artikel 6.2a lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 6.2a lid 2 op 08-06-2016 • Artikel 6.2a lid 3 op 08-06-2016 • Artikel 6.2a lid 4 op 08-06-2016 • Artikel 6.3 lid 5 op 08-06-2016 • Artikel 6.3 lid 6 op 08-06-2016 • Artikel 6.5 op 08-06-2016 • Artikel 6.5a op 08-06-2016 • Artikel 6.7a op 08-06-2016	
Toelichting Loost u afvalwater in het oppervlaktewater? Of direct op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI)? En is deze lozing toegestaan op grond van het Activiteitenbesluit? Dan kan het zijn dat er overgangsrecht van toepassing is. Het overgangsrecht uit het Activiteitenbesluit regelt de overgangssituatie als u eerst een watervergunning of omgevingsvergunning milieu had, maar nu volledig onder het Activiteitenbesluit valt. Of voor als er nieuwe voorschriften aan het Activiteitenbesluit worden toegevoegd. Kijk in uw watervergunning of omgevingsvergunning milieu of daar voorschriften in staan die nog steeds van toepassing zijn. Overleg bij twijfel met de waterbeheerder. Neem de voorschriften die nog gelden als maatregel op in uw ondernemingsdossier of uw eigen administratie.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor lozen**Maatregel: Lozen in schoonwaterriool: Zorg dat u voldoet aan de eisen.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4091	Voortdurend	• Artikel 2.1a op 08-06-2016 • Artikel 2.2 lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 2.2 lid 3 op 08-06-2016 • Artikel 2.2 lid 4 op 08-06-2016 • Artikel 2.2 lid 6 op 08-06-2016	

Toelichting

Loost u afvalwater in een schoonwaterriool? Dat mag alleen als daarvoor in het Activiteitenbesluit een toestemming staat. Die toestemming geldt alleen voor bepaalde activiteiten. Om welke activiteiten het gaat staat in [artikel 2.2, lid 1b, van het Activiteitenbesluit](#). In andere gevallen is het lozen in een schoonwaterriool verboden.

Het schoonwaterriool is een openbaar hemelwaterstelsel of een openbaar ontwateringsstelsel.

Uitzondering maatwerk

Heeft u afvalwater dat u niet op het schoonwaterriool mag lozen? Dan kunt u het bevoegd gezag vragen om dit met een maatwerkvoorschrift toch toe te staan. Het bevoegd gezag mag dat alleen toestaan als de bescherming van het milieu niet in gevaar komt.

Het maatwerkvoorschrift kan eisen stellen aan:

- de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid van het afvalwater,
- het meten en registreren van de samenstelling, eigenschappen en hoeveelheid,
- de maatregelen die u moet treffen,
- hoe lang de lozing mag duren, en
- de plaats van het lozingspunt.

U moet aan dit maatwerkvoorschrift voldoen.

Uitzondering omgevingsvergunning milieu

Heeft u een omgevingsvergunning milieu nodig voor uw activiteiten? Dan is deze maatregel alleen van toepassing op het lozen van afvalwater van activiteiten uit hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. Voor lozen van afvalwater van andere activiteiten moet u voldoen aan de eisen uit uw omgevingsvergunning milieu.

Activiteit: Algemene milieuregels voor lozen**Maatregel: Lozen in vuilwaterriool: Zorg dat u voldoet aan de eisen.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4093	Voortdurend	• Artikel 2.1 lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 2.1 lid 4 op 08-06-2016 • Artikel 2.1a op 08-06-2016	
Toelichting			
Komt er bij uw activiteiten afvalwater vrij? Dan mag u dit in het vuilwaterriool lozen. Maar alleen als u voldoet aan de voorschriften die horen bij de betreffende activiteit. Staan er in het Activiteitenbesluit geen voorschriften voor het lozen in een vuilwaterriool? Dan geldt de algemene zorgplicht uit artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit. Dat houdt in dat u er voor moet zorgen dat het lozen geen nadelige gevolgen heeft voor het riool of voor de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Wel kan het bevoegd gezag met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan het lozen. Het maatwerkvoorschrift kan onder meer van u verlangen: • dat u de activiteiten beschrijft, en • dat u metingen uitvoert om vast te stellen wat de gevolgen zijn van de lozing voor het milieu. U moet aan dit maatwerkvoorschrift voldoen. Uitzondering omgevingsvergunning milieu Heeft u een omgevingsvergunning milieu nodig voor uw activiteiten? Dan is deze maatregel alleen van toepassing op het lozen van afvalwater van activiteiten uit hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. Voor lozen van afvalwater van andere activiteiten moet u voldoen aan de eisen uit uw omgevingsvergunning milieu.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor lozen**Maatregel: Lozen op of in de bodem: Zorg dat u voldoet aan de eisen.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4090	Voortdurend	• Artikel 2.1a op 08-06-2016 • Artikel 2.2 lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 2.2 lid 2 op 08-06-2016 • Artikel 2.2 lid 3 op 08-06-2016 • Artikel 2.2 lid 4 op 08-06-2016 • Artikel 2.2 lid 5 op 08-06-2016 • Artikel 2.2 lid 6 op 08-06-2016 • Artikel 6.3 lid 1 op 08-06-2016	

Toelichting

Loost u afvalwater op of in de bodem? Dat mag alleen als daarvoor in het Activiteitenbesluit een toestemming staat. Die toestemming geldt alleen voor bepaalde activiteiten. Om welke activiteiten het gaat staat in [artikel 2.2, lid 1a, van het Activiteitenbesluit](#). In andere gevallen is het lozen op of in de bodem verboden.

Is het voor uw activiteiten toegestaan om afvalwater op of in de bodem te lozen? Dan moet u wel voorkomen dat het afvalwater direct in het grondwater terecht kan komen. Het water moet dus langzaam door de bodem of de ondergrond wegsijpelen.

Uitzondering maatwerk

Heeft u afvalwater dat u niet op of in de bodem mag lozen? Of wilt u afvalwater direct in het grondwater lozen? Dan kunt u het bevoegd gezag vragen om dit met een maatwerkvoorschrift toe te staan. Het bevoegd gezag mag dat alleen toestaan als de bescherming van het milieu niet in gevaar komt.

Het maatwerkvoorschrift kan eisen stellen aan:

- de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid van het afvalwater,
- het meten en registreren van de samenstelling, eigenschappen en hoeveelheid,
- de maatregelen die u moet treffen,
- hoe lang de lozing mag duren, en
- de plaats van het lozingspunt.

U moet aan dit maatwerkvoorschrift voldoen.

Uitzondering ontheffing Lozingenbesluit bodembescherming

Loost u afvalwater op of in de bodem en is dit volgens het Activiteitenbesluit niet toegestaan? Maar heeft u voor de lozing een ontheffing op grond van het Lozingenbesluit bodembescherming? Dan geldt de ontheffing als maatwerkvoorschrift. Maar alleen voor de resterende termijn van de ontheffing.

Uitzondering omgevingsvergunning milieu

Heeft u een omgevingsvergunning milieu nodig voor uw activiteiten? Dan is deze maatregel alleen van toepassing op het lozen van afvalwater van activiteiten uit hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. Voor lozen van afvalwater van andere activiteiten moet u voldoen aan de eisen uit uw omgevingsvergunning milieu.

Uitzondering bodemenergiesystemen

Heeft u een bodemenergiesysteem? En heeft u een watervergunning waarin voorschriften staan voor het onttrekken of terugvoeren van grondwater? Dan is deze maatregel niet van toepassing en gelden de voorschriften uit uw watervergunning.

Activiteit: Algemene milieuregels voor lozen**Maatregel: Open bodemenergiesysteem - Lozen: Zorg dat u voldoet aan de eisen voor lozen van afvalwater.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m5000	Voortdurend	• Artikel 2 op 08-06-2016 • Artikel 2.2 lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 2.2b lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 2.2b lid 2 op 08-06-2016 • Artikel 2.2b lid 3 op 08-06-2016 • Artikel 2.2b lid 4 op 08-06-2016	

Toelichting

Heeft u een open bodemenergiesysteem? Of gaat u een dergelijk systeem aanleggen? Dan moet u voldoen aan de eisen voor het lozen van boorspoelwater en onderhoudsspoelwater.

Boorspoelwater

Komt er boorspoelwater vrij bij de installatie van een open bodemenergiesysteem? U mag dit lozen in een vuilwaterriool en op of in de bodem.

Onderhoudsspoelwater

Komt er afvalwater vrij bij het uitvoeren van onderhoud aan het open bodemenergiesysteem? Loos dit dan bij voorkeur in een schoonwaterriool. Is dit niet mogelijk? Bijvoorbeeld vanwege de beschikbare kwaliteit of de afstand tot het schoonwaterriool? Dan mag u dit afvalwater ook in een vuilwaterriool lozen.

Uitzondering omgevingsvergunning milieu

Heeft u een omgevingsvergunning milieu nodig voor uw activiteiten? Dan is deze maatregel niet van toepassing. Het kan zijn dat het bevoegd gezag in uw omgevingsvergunning milieu eisen opneemt voor het open bodemenergiesysteem. Daarnaast moet u voldoen aan de zorgplicht uit [artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit](#). Dat houdt in dat u mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu altijd moet voorkomen of beperken.

Activiteit: Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening

Maatregel: Lozen: Loos afvloeiend hemelwater zo veel mogelijk op de bodem, in het oppervlaktewater of in het schoonwaterriool.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m-t4-411	Eenmalig	• Artikel 3.3 lid 2 op 08-06-2016 • Artikel 3.3 lid 3 op 08-06-2016 • Artikel 3.3 lid 6 op 08-06-2016 • Artikel 3.3 lid 7 op 08-06-2016	
Toelichting Om welk hemelwater gaat het? Het gaat om: • hemelwater dat afstroomt van een verharde ondergrond van bijvoorbeeld uw bedrijfsterrein, erf, uitrit, parkeerplaats of daken, en • hemelwater dat bij neerslag door de bodem sijpelt en via drainage wordt afgevoerd. Om welk hemelwater gaat het niet? Het gaat niet om: • Hemelwater dat afvloeit van bodembeschermende voorzieningen die u op grond van het Activiteitenbesluit moet aanleggen. Eventuele maatregelen voor lozing van dat hemelwater staan bij die activiteiten. • Hemelwater dat afvloeit bij de opslag van goederen. Eventuele maatregelen voor lozing van dat hemelwater staan bij die activiteit. • Drainagewater van de teelt van gewassen. Dit hemelwater loost u bij voorkeur op de bodem, in het oppervlaktewater of in het schoonwaterriool. Alleen als dat echt niet kan, mag u lozen in het vuilwaterriool. Zorg er voor het hemelwater niet onnodig vervuild raakt. Houdt het bedrijfsterrein waarvan het hemelwater afstroomt daarom voldoende schoon. Uitzondering bestaande situatie Loost u hemelwater in het vuilwaterriool? En bestond deze lozing al vóór 1 januari 2008? Dan hoeft u dit niet af te koppelen. Het bevoegd gezag kan wel met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de lozing.			

Activiteit: Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening

Maatregel: Lozen voorkomen: Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers bij straatkolken of putten.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m414	Voortdurend	Artikel 3.3 lid 5 op 08-06-2016	
Toelichting			
Gewasbeschermingsmiddelen en onkruidbestrijdingsmiddelen zijn schadelijk voor het oppervlaktewater. Daarom mag u deze niet gebruiken in of nabij straatkolken of putten.			

Activiteit: Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening

Maatregel: Lozen voorkomen: Voorkom het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en onkruidverdelgers op half-open en gesloten verhardingen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m-t4-413	Voortdurend	Artikel 3.3 lid 4 op 08-06-2016	
Toelichting			
Halfopen verhardingen zijn tegels en klinkers. Gesloten verhardingen zijn asfalt en beton. U mag alleen gewasbeschermingsmiddelen, waaronder onkruidbestrijdingsmiddelen, op deze verhardingen toepassen als: - u de middelen pleksgewijs toepast, met selectieve technieken, zoals sensorgestuurde spuitsystemen, onkruidbestrijkers en spuitlansen, en - volgens het KNMI de kans op neerslag binnen 24 uur voor uw regio niet groter is dan 40%.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten**Maatregel: Algemeen: Laat een nulsituatie bodemonderzoek uitvoeren.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m574	Eenmalig	• Artikel 2.11 lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 2.11 lid 4 op 08-06-2016 • Artikel 2.11 lid 8 op 08-06-2016 • Artikel 2.11 lid 9 op 08-06-2016 • Artikel 2.11 lid 10 op 08-06-2016	• Artikel 3.16e lid 8 op 08-06-2016 • Artikel 3.16g op 08-06-2016 • Artikel 3.45 lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 3.45 lid 2 op 08-06-2016 • Artikel 3.65 lid 11 op 08-06-2016 • Artikel 3.66 lid 3 op 08-06-2016 • Artikel 3.96 lid 2 op 08-06-2016 • Artikel 3.102c lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 3.102c lid 5 op 08-06-2016 • Artikel 3.123 lid 3 op 08-06-2016 • Artikel 4.109 lid 2 op 08-06-2016

Toelichting

Gaat u activiteiten uitvoeren die de bodem kunnen verontreinigen? Laat dan een bodemonderzoek uitvoeren. Het onderzoek moet de situatie vastleggen voordat u start met de activiteiten (nulsituatieonderzoek).

Het onderzoek moet voldoen aan NEN 5740. En hoeft zich alleen te richten op stoffen die door uw activiteiten in de bodem terecht kunnen komen. U hoeft voor het onderzoek geen gaten te boren in een vloestofdichte vloer of verharding.

Overleg over de opzet van het onderzoek eerst met het bevoegd gezag.

U moet een rapportage met de resultaten van het onderzoek binnen drie maanden na start van de activiteiten naar het bevoegd gezag sturen.

Veranderen van uw bedrijf

Gaat u uw bedrijf veranderen? Dan hangt het af van de veranderingen of een bodemonderzoek nodig is. Het bevoegd gezag zal dit beoordelen. Met een maatwerkvoorschrift kan het bevoegd gezag bepalen dat u een bodemonderzoek moet uitvoeren.

Erkend bedrijf

Een bodemonderzoek moet worden uitgevoerd door een bedrijf met erkenning volgens het Besluit bodemkwaliteit. Kijk op de website van BodemPlus voor een [overzicht met bedrijven met erkenning](#). Het bedrijf moet het onderzoek uitvoeren volgens het aangewezen normdocument. Hiermee worden de normdocumenten van [bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit](#) bedoeld.

Uitzondering

Voor sommige activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen is geen nulsituatie onderzoek nodig. Dat geldt voor de volgende activiteiten:

- het laden van accu's
- het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking
- het opslaan van grond of baggerspecie die bedoeld is om te worden toegepast volgens artikel 35 van het Besluit bodemkwaliteit
- in werking hebben van een wisselverwarmingssysteem
- het houden van landbouwhuisdieren in een dierenverblijf
- het opslaan van drijfmest of digestaat
- het opslaan van agrarische bedrijfsstoffen
- het in werking hebben van een gesloten bodemenergiesysteem

- het vergisten van dierlijke meststoffen
- het opslaan van het restproduct van het vergisten van dierlijk meststoffen, zolang dat nog niet stabiel is
- het biologisch behandelen van dierlijke meststoffen voor of na het vergisten
- het fokken, houden en trainen van vogels en zoogdieren

Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten

Maatregel: Algemeen: Laat een eindsituatie bodemonderzoek uitvoeren.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m576	Eenmalig	• Artikel 2.11 lid 3 op 08-06-2016 • Artikel 2.11 lid 4 op 08-06-2016 • Artikel 2.11 lid 8 op 08-06-2016	
Toelichting Gaat u stoppen met activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen? Laat dan een bodemonderzoek uitvoeren. Het onderzoek moet de situatie vastleggen na het stoppen (eindsituatieonderzoek). Het gaat er om vast te stellen of uw activiteiten de bodem hebben verontreinigd. Een eindsituatieonderzoek is nodig als: • u uw bedrijfsactiviteiten op de locatie stopt; • u stopt met het opslaan van vloeibare brandstof, afgewerkte olie of pekkel in een ondergrondse tank. Het onderzoek moet voldoen aan NEN 5740. En hoeft zich alleen te richten op stoffen die door uw activiteiten in de bodem terecht kunnen komen. Overleg over de opzet van het onderzoek eerst met het bevoegd gezag. U moet een rapportage met de resultaten van het onderzoek binnen zes maanden na het stoppen van de activiteiten naar het bevoegd gezag sturen. Erkend bedrijf Een bodemonderzoek moet worden uitgevoerd door een bedrijf met erkenning volgens het Besluit bodemkwaliteit. Kijk op de website van BodemPlus voor een overzicht met bedrijven met erkenning. Beoordeling en keuring of het uitvoeren van werkzaamheden moeten plaatsvinden volgens een aangewezen normdocument. Hiermee worden de normdocumenten van bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit bedoeld. Uitzondering Voor sommige activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen is geen eindsituatie onderzoek nodig. Dat geldt voor de volgende activiteiten: - het eenmalig opslaan van grond of baggerspecie die bedoeld is om te worden toegepast volgens artikel 35 van het Besluit bodemkwaliteit			

Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten**Maatregel: Algemeen: Herstel de kwaliteit van de bodem als deze is verontreinigd.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m578	Eenmalig	• Artikel 2.11 lid 5 op 08-06-2016 • Artikel 2.11 lid 6 op 08-06-2016 • Artikel 2.11 lid 7 op 08-06-2016	
Toelichting Blijkt uit het eindsituatie bodemonderzoek dat de bodem is verontreinigd? Dan moet u dit binnen zes maanden herstellen. U moet de bodemkwaliteit herstellen tot: • de situatie die met het nulsituatieonderzoek is vastgesteld, of • de achtergrondwaarden volgens het Besluit bodemkwaliteit als u geen nulsituatieonderzoek heeft. Het is verstandig met het bevoegd gezag te overleggen over de aanpak en de uitvoering van de werkzaamheden. Melden U moet de start en afronding van de herstelwerkzaamheden aan het bevoegd gezag melden. Erkend bedrijf Herstel moet worden uitgevoerd door een bedrijf met erkenning volgens het Besluit bodemkwaliteit. Kijk op de website van BodemPlus voor een overzicht met bedrijven met erkenning. Normdocument Het uitvoeren van werkzaamheden moeten plaatsvinden volgens een aangewezen normdocument. Hiermee worden de normdocumenten van bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit bedoeld.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten**Maatregel: Algemeen: Bewaar documenten van metingen, keuringen, controles en onderzoeken.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m610	Voortdurend		• Artikel 2.6 lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 2.6 lid 2 op 08-06-2016
Toelichting			
Het bevoegd gezag controleert aan de hand van documenten en rapportages of u aan de voorschriften voldoet. Daarom moet u deze documenten bewaren en moet het bevoegd gezag deze kunnen inzien. Bewaar resultaten van metingen, keuringen en controles tot de resultaten van de volgende meting beschikbaar zijn, maar ten minste drie jaar. Bewaar documentatie van aanleg van voorzieningen die de bodem beschermen altijd. Hetzelfde geldt voor resultaten en rapportages van bodem- en grondwateronderzoeken. U hoeft deze documenten niet in uw bedrijf zelf te bewaren. Maar het moet wel op verzoek voor het bevoegd gezag beschikbaar zijn. U mag deze documenten ook in digitale vorm hebben.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten**Maatregel: Geomembraanbaksysteem: Plaats twee grondwaterpeilbuizen.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m590	Eenmalig		• Artikel 2.2 lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 2.2 lid 5 op 08-06-2016 • Artikel 2.2 lid 7 op 08-06-2016
Toelichting			
Heeft u een geomembraanbaksysteem? Maar kan het niet worden gekeurd omdat het niet is aangelegd door een erkend bedrijf? Dan moet u het grondwater regelmatig onderzoeken op eventuele verontreiniging. Daarvoor moet u twee grondwaterpeilbuizen plaatsen. Erkend bedrijf Peilbuizen moeten worden geplaatst door een bedrijf met erkenning volgens het Besluit bodemkwaliteit. Kijk op de website van BodemPlus voor een overzicht met bedrijven met erkenning. Het bedrijf moet de werkzaamheden uitvoeren volgens het aangewezen normdocument. Op de website van InfoMil staat een overzicht met normdocumenten. Uitzondering bij laag grondwater Is de gemiddeld laagste grondwaterstand lager dan vijf meter beneden het maaiveld? Dan is onderzoek van het grondwater niet verplicht en zijn geen peilbuizen nodig. Grondwaterbeschermingsgebied Ligt uw bedrijf in een grondwaterbeschermingsgebied? Dan moet u een lekdetectiesysteem hebben dat jaarlijks is goedgekeurd.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten**Maatregel: Grondwaterpeilbuizen: Neem monsters en laat ze analyseren.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m593	Een keer per jaar		• Artikel 2.2 lid 4 op 08-06-2016 • Artikel 2.2 lid 6 op 08-06-2016
Toelichting			
U moet ten minste elk jaar monsters nemen uit een peilbuis. Dit moet plaatsvinden volgens NEN 5744.			
Analyse			
U moet de monsters laten analyseren op mogelijk aanwezige verontreinigingen. Kijk in artikel 2.2, vierde lid van de Activiteitenregeling voor eisen aan de analyse.			
Erkend bedrijf			
Peilbuizen moeten worden bemonsterd door een bedrijf met erkenning volgens het Besluit bodemkwaliteit. Kijk op de website van BodemPlus voor een overzicht met bedrijven met erkenning . Het bedrijf moet de werkzaamheden uitvoeren volgens het aangewezen normdocument. Op de website van InfoMil staat een overzicht met normdocumenten .			
Hetzelfde geldt voor het laboratorium dat de monsters analyseert.			
MTBE en ETBE			
Is bij een monster methyl tertiair-butylether (MTBE) of ethyl-tertiairbutylether (ETBE) aangetroffen? In een hoeveelheid van meer dan 15 microgram per liter of 1 microgram per liter in een grondwaterbeschermingsgebied? Dan moet u de resultaten van de monsternamen en de analyse direct doorsturen naar het bevoegd gezag.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten**Maatregel: Lekbak: Zorg dat een lekbak groot genoeg is.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m608	Eenmalig		• Artikel 2.4 lid 3 op 08-06-2016
Toelichting			
Heeft u een lekbak voor een opslagtank? Dan moet de lekbak ten minste 110% van de inhoud van de opslagtank kunnen opvangen. Staan er meerdere opslagtanks boven dezelfde lekbak? Dan moet de lekbak tenminste 110% van de grootste opslagtank kunnen opvangen. Of, als dat meer is, ten minste 10% van de totale hoeveelheid vloeistoffen.			
Heeft u een lekbak voor vloeistoffen in verpakking? Dan moet de lekbak ten minste 110% van de inhoud van de grootste verpakking kunnen opvangen. Of, als dat meer is, ten minste 10% van de totale hoeveelheid vloeistoffen.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten**Maatregel: Ondergrondse opslagtank: Plaats een grondwaterpeilbuis.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m591	Eenmalig		• Artikel 2.2 lid 2 op 08-06-2016 • Artikel 2.2 lid 3 op 08-06-2016 • Artikel 2.2 lid 5 op 08-06-2016 • Artikel 2.2 lid 7 op 08-06-2016
Toelichting			
Heeft u een ondergrondse tank of een geheel of gedeeltelijk ondergrondse betonnen constructie met vloeibare brandstoffen of andere stoffen die de bodem kunnen verontreinigen? Dan moet u het grondwater regelmatig onderzoeken op eventuele verontreiniging. Daarvoor moet u voor elke opslagtank of constructie ten minste één grondwaterpeilbuis plaatsen. Heeft u meerdere opslagtanks of constructies binnen 10 meter van elkaar? Plaats dan voor elke groep van drie opslagtanks of constructies ten minste één peilbuis. Erkend bedrijf Peilbuizen moeten worden geplaatst door een bedrijf met erkenning volgens het Besluit bodemkwaliteit. Kijk op de website van BodemPlus voor een overzicht met bedrijven met erkenning. Het bedrijf moet de werkzaamheden uitvoeren volgens het aangewezen normdocument. Op de website van InfoMil staat een overzicht met normdocumenten. Uitzondering Peilbuizen zijn niet nodig voor: • dubbelwandige opslagtanks met een goedgekeurd lekdetectiesysteem • opslagtanks in een afgedekte betonnen bak met een goedgekeurd lekdetectiesysteem onder de opslagtank. Uitzondering bij laag grondwater Is de gemiddeld laagste grondwaterstand lager dan vijf meter beneden het maaiveld? Dan is onderzoek van het grondwater niet verplicht en zijn geen peilbuizen nodig. Grondwaterbeschermingsgebied Ligt uw bedrijf in een grondwaterbeschermingsgebied? Dan moet u een lekdetectiesysteem hebben dat jaarlijks is goedgekeurd.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten**Maatregel: Vloeistofdichte vloer of verharding: Laat deze regelmatig beoordelen en goedkeuren.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m584	Een keer per 6 jaar		• Artikel 2.1 lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 2.1 lid 2 op 08-06-2016 • Artikel 2.1 lid 4 op 08-06-2016 • Artikel 2.1 lid 7 op 08-06-2016
Toelichting Schrijft het Activiteitenbesluit voor dat u een vloeistofdichte vloer of verharding moet hebben? Of heeft u daar zelf voor gekozen bij een activiteit waar maatregelen om de bodem te beschermen nodig zijn? Dan moet u de vloer elke zes jaar laten beoordelen en goedkeuren. Normdocument Beoordeling en keuring moet plaatsvinden volgens een aangewezen normdocument. Deze staan vermeld op de website van InfoMil. Erkend bedrijf Een beoordeling en keuring moet worden uitgevoerd door een bedrijf met erkenning volgens het Besluit bodemkwaliteit. Kijk op de website van BodemPlus voor een overzicht met bedrijven met erkenning. Uitzondering alternatieve inspectiemethode Is een vloer niet inspecteerbaar volgens het normdocument? Vraag dan goedkeuring aan het bevoegd gezag om een andere inspectiemethode toe te passen. Geomembraanbaksysteem Deze maatregel geldt ook voor geomembraanbaksystemen. Uitzonderingen bestaande situaties Voor bestaande situaties die niet voldoen aan de actuele normdocumenten gelden er overgangsbepalingen. Op de website van InfoMil staat een overzicht van het overgangsrecht voor bodembeschermende voorzieningen.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten**Maatregel: Vloeistofdichte vloer of verharding: Laat deze direct na aanleg beoordelen en goedkeuren.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m586	Eenmalig		• Artikel 2.1 lid 3 op 08-06-2016
Toelichting			
Een nieuwe vloer of verharding moet u direct na aanleg laten keuren. Tenzij de vloer is aangelegd door een bedrijf met erkenning volgens het Besluit bodemkwaliteit. Dan moet de eerste keuring binnen zes jaar na aanleg worden uitgevoerd. Kijk op de website van BodemPlus voor een overzicht met bedrijven met erkenning. Het bedrijf moet de werkzaamheden uitvoeren volgens het aangewezen normdocument. Op de website van InfoMil staat een overzicht met normdocumenten. Geomembraanbaksysteem Deze maatregel geldt ook voor geomembraanbaksystemen.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten**Maatregel: Vloeistofdichte vloer of verharding: Controleer deze jaarlijks.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m588	Een keer per jaar		• Artikel 2.1 lid 5 op 08-06-2016
Toelichting			
U moet een vloeistofdichte vloer of verharding jaarlijks controleren. U moet dit doen volgens bijlage 6 van AS SIKB 6700. U kunt degene die de vloer aanlegt of keur vragen een specifieke controlelijst samen te stellen. Bij de controle let u bijvoorbeeld op vlekken, vervormingen en verzakkingen. Blijkt uit de beoordeling dat onderhoud of reparatie nodig is? Voer dit dan gelijk uit.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten

Maatregel: Vloeistofdichte vloer of verharding: Laat deze beoordelen en goedkeuren als nodige reparaties of de jaarlijkse controle niet is uitgevoerd.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m589	Eenmalig		• Artikel 2.1 lid 6 op 08-06-2016
Toelichting			
Als u onderhoud of reparaties niet volgens de voorschriften uitvoert, bent u verplicht de vloeistofdichte vloer of verharding te laten beoordelen en goedkeuren.			
Erkend bedrijf			
Een beoordeling en keuring moet worden uitgevoerd door een bedrijf met erkenning volgens het Besluit bodemkwaliteit. Kijk op de website van BodemPlus voor een overzicht met bedrijven met erkenning.			
Normdocument			
Beoordeling en keuring moet plaatsvinden volgens een aangewezen normdocument. Hiermee worden de normdocumenten van bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit bedoeld.			
Geomembraanbaksysteem			
Deze maatregel geldt ook voor geomembraanbaksystemen.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten**Maatregel: Vloeistofkerende vloer: Stel procedures en instructies op voor controle, onderhoud en beheer.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m598	Eenmalig		• Artikel 2.3 lid 2 op 08-06-2016 • Artikel 2.3 lid 3 op 08-06-2016
Toelichting Een vloeistofkerende vloer is een aaneengesloten verharding zonder scheuren. Schrijft het Activiteitenbesluit voor dat u een vloeistofkerende vloer moet hebben? Dan zijn er maatregelen voor beheer noodzakelijk. In deze maatregelen verwijst u naar de benodigde documentaties en verantwoordelijke personen, en naar de benodigde frequentie van de acties. De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) beschrijft om welke mogelijke maatregelen het gaat. Het gaat om: • een inspectieprogramma voor apparatuur en emballage, en • een spill control programma met acties hoe u omgaat met lekkages en morsingen. Inspectieprogramma In het programma dat u opstelt voor het uitvoeren van inspecties moet u een onderscheid maken tussen: • onderhoudsinstructies op basis van apparatuurspecificatie-eisen, (visuele) inspectie van apparatuur, emballage en voorzieningen; • schoonhouden van opvangvoorzieningen en zo nodig aanpassen van onderhoudsinstructies en -frequenties, en • vastleggen van gebreken, gepleegd onderhoud en vervanging. Spill control programma In het programma dat u opstelt ter voorkoming van lekkages en morsingen (spill control) moet u onderscheid maken tussen: • werkinstructies en toezicht; • de inzet van middelen, en • het vastleggen van incidenten, afvoer van verontreinigd materiaal en aanvullen middelen. De beheermaatregelen bij morsen en bij lekken zijn verschillend. Bij morsen is er sprake van actief handelen. Daarbij is direct ingrijpen mogelijk. Lekkage wordt door toeval of bij een inspectie geconstateerd. Dit leidt tot ingrijpen achteraf. In beide gevallen geldt dat medewerkers van uw bedrijf kennis en vaardigheden moeten hebben die nodig zijn om verontreiniging van de bodem te voorkomen.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten

Maatregel: Vloeistofkerende vloer: Zorg dat uw medewerkers op de hoogte zijn van procedures en werkinstructies en deze naleven.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m600	Voortdurend		• Artikel 2.3 lid 4 op 08-06-2016
Toelichting			
Alle medewerkers die activiteiten verrichten waarbij bodemverontreiniging kan ontstaan moeten op de hoogte zijn van de interne procedures en werkinstructies. U moet er voor zorgen dat de medewerkers deze procedures en instructies naleven. Een vloeistofkerende vloer is een aaneengesloten verharding zonder scheuren.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten

Maatregel: Vloeistofkerende vloer: Zorg dat morsingen en lekkages gelijk worden opgeruimd en verholpen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m602	Voortdurend		• Artikel 2.3 lid 6 op 08-06-2016 • Artikel 2.3 lid 7 op 08-06-2016
Toelichting			
Morsingen en lekkages moet u volgens de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies opruimen. U moet zorgen dat er hiervoor altijd voldoende absorptiemiddelen en andere hulpmiddelen beschikbaar zijn. De oorzaak van een morsing of lekkage moet u volgens de procedures en werkinstructies verhelpen. Een vloeistofkerende vloer is een aaneengesloten verharding zonder scheuren.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten**Maatregel: Vloeistofkerende vloer: Houd een logboek bij met bevindingen en acties.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m604	Voortdurend		• Artikel 2.3 lid 8 op 08-06-2016
Toelichting			
U moet een logboek bijhouden van vloeistofkerende voorzieningen. Een vloeistofkerende vloer is een aaneengesloten verharding zonder scheuren. Neem in het logboek op: • alle bevindingen van controles en onderhoud, en • alle acties die u heeft genomen na incidenten met stoffen die de bodem kunnen verontreinigen. Zorg dat het logboek beschikbaar is voor het bevoegd gezag.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten**Maatregel: Vloer, verharding of lekbak: Zorg dat u gemorste of geleeke stoffen makkelijk kunt opvangen en opruimen.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m605	Eenmalig		• Artikel 2.4 lid 1 op 08-06-2016
Toelichting			
Een lekbak of andere bodembeschermende voorziening moet gemorste of geleeke vloeistoffen effectief opvangen. U moet deze zo plaatsen en uitvoeren, dat u deze vloeistoffen makkelijk kunt opruimen. Bodembeschermende voorziening Een bodembeschermende voorziening kan een vloeistofdichte vloer zijn. Maar ook een aaneengesloten verharding zonder scheuren of een lekbak.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten

Maatregel: Vloer, verharding of lekbak: Zorg dat er geen hemelwater in de lekbak of op de vloer of verharding kan komen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m606	Voortdurend		• Artikel 2.4 lid 1 op 08-06-2016
Toelichting			
U moet er voor zorgen dat er geen hemelwater in een lekbak of andere bodembeschermende voorziening kan komen. Dit kan bijvoorbeeld met een afdak.			
Uitzondering			
Dit is niet nodig als u hemelwater regelmatig verwijdt.			
Bodembeschermende voorziening			
Een bodembeschermende voorziening kan een vloestofdichte vloer zijn. Maar ook een aaneengesloten verharding zonder scheuren of een lekbak.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor bodembedreigende activiteiten

Maatregel: Vloer, verharding of lekbak: Zorg dat deze bestand is tegen de opgeslagen vloeistoffen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m607	Eenmalig		• Artikel 2.4 lid 2 op 08-06-2016
Toelichting			
Een lekbak of andere bodembeschermende voorziening moet bestand zijn tegen de vloeistoffen die u boven de lekbak bewaart.			
Bodembeschermende voorziening			
Een bodembeschermende voorziening kan een vloestofdichte vloer zijn. Maar ook een aaneengesloten verharding zonder scheuren of een lekbak.			

Activiteit: Energiebesparing - Middelgrote verbruikers

Maatregel: Energie - middelgrote verbruikers: Neem alle rendabele energiebesparende maatregelen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3240m	Eenmalig	• Artikel 2.15 lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 2.15 lid 2 op 08-06-2016 • Artikel 2.15 lid 5 op 08-06-2016 • Artikel 2.15 lid 6 op 08-06-2016	• Artikel 2.16 op 08-06-2016

Toelichting

Deze maatregel geldt alleen voor bedrijven die 50.000 kWh of meer aan elektriciteit en/of 25.000 m³ [aardgasequivalenten](#) of meer aan brandstof verbruiken (middelgrote verbruikers of grootverbruikers van energie).

Verbruik brandstof [m ³ aardgasequivalenten]	Verbruik elektriciteit [kWh]		
	< 50.000	> 50.000 en < 200.000	> 200.000
< 25.000	klein	middelgroot	groot
> 25.000 en < 75.000	middelgroot	middelgroot	groot
> 75.000	groot	groot	groot

U moet alle energiebesparende maatregelen nemen die rendabel zijn. Dit zijn alle maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen.

Behoort uw bedrijf tot één van de volgende bedrijfstakken?

- metaalelektro en MKB-metaal
- autoschadeherstelbedrijven
- rubber- en kunststofindustrie
- commerciële datacenters
- gezondheids- en welzijnszorginstellingen
- kantoren (inclusief overheidskantoren)
- onderwijsinstellingen

Dan kunt u door het nemen van alle erkende energiebesparende maatregelen voor uw branche aan uw energiebesparingsverplichting voldoen. Wanneer u deze maatregelen bovendien goed beheert en onderhoud, dan weet u zeker dat u voldoet aan de besparingsverplichting. Er kunnen dan voor energiebesparing geen andere eisen worden gesteld.

Bedrijfstakoverzichten met erkende energiebesparende maatregelen zijn opgenomen in [Bijlage 10 van de Activiteitenregeling](#). In de [Database Energiebesparing en Winst](#) kunt u de erkende maatregelen voor uw branche apart selecteren.

Erkende maatregel

De energiebesparende maatregelen in Bijlage 10 zijn erkende maatregelen. U kunt ook een gelijkwaardige alternatieve maatregel treffen. Een gelijkwaardig alternatief is een andere maatregel dan een erkende maatregel die qua hoeveelheid bespaarde energie gelijkwaardig of beter is dan de erkende maatregel die niet getroffen wordt. U heeft hier vooraf geen toestemming nodig van het bevoegd gezag. Meer informatie over erkende maatregelen voor energiebesparing vindt u op de [website van InfoMil](#).

Behoort u niet tot bovengenoemde bedrijfstakken?

Dan vindt u meer informatie over veel toegepaste energiebesparende maatregelen en gemiddelde terugverdiëntijden op brancheniveau in de [Database Energiebesparing en Winst](#). Met behulp van Energiebesparing en Winst beoordeelt het bevoegd gezag of u voldoende inspanning levert voor een zuinig en doelmatig gebruik van energie. U moet inzichtelijk kunnen maken welke energiebesparende maatregelen in het bedrijf zijn gerealiseerd.

Faseren en maatwerk

Het bevoegd gezag kan, al dan niet op verzoek van het bedrijf, via maatwerkvoorschriften een gefaseerde uitvoering vast leggen. In overleg met de ondernemer wordt deze fasering concreet gemaakt door per maatregel de tijdstippen van uitvoering in het maatwerkvoorschrift op te nemen.

Uitzondering voor bedrijven die meedoen aan CO₂-emissiehandel

Doet uw bedrijf mee aan CO₂-emissiehandel? Dan is deze maatregel niet van toepassing.

Uitzondering voor grote glastuinbouwbedrijven

Heeft u een glastuinbouwbedrijf? En valt uw bedrijf onder het systeem van kostenverevening voor de emissie van CO₂? Dan is deze maatregel niet van toepassing.

Uitzondering voor MJA-bedrijven

Doet u mee aan de Meerjarenafspraken energie-efficiëntie en heeft u een goedgekeurd en in gebruik genomen energie-efficiëntieplan (EEP)? Dan voldoet u daarmee aan de eis tot het nemen van alle rendabele energiebesparende maatregelen.

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen**Maatregel: Ga na of er overgangsrecht van toepassing is.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m4100	Eenmalig	• Artikel 6.1 lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 6.1 lid 2 op 08-06-2016 • Artikel 6.1 lid 3 op 08-06-2016 • Artikel 6.1 lid 4 op 08-06-2016 • Artikel 6.1 lid 5 op 08-06-2016 • Artikel 6.4 lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 6.4 lid 2 op 08-06-2016 • Artikel 6.4 lid 3 op 08-06-2016 • Artikel 6.6 op 08-06-2016	
Toelichting Het Activiteitenbesluit bevat overgangsrecht. Dit regelt de overgangssituatie als u eerst een omgevingsvergunning milieu had, maar nu volledig onder het Activiteitenbesluit valt. Of voor als er nieuwe voorschriften aan het Activiteitenbesluit worden toegevoegd. Kijk in uw omgevingsvergunning milieu of daar voorschriften in staan die nog steeds van toepassing zijn. Overleg bij twijfel met het bevoegd gezag. Neem de voorschriften die nog gelden als maatregel op in uw ondernemingsdossier of uw eigen administratie. Er is: • algemeen overgangsrecht, • overgangsrecht per thema, en • overgangsrecht voor bepaalde activiteiten. Het overgangsrecht voor thema's en activiteiten is toegelicht bij de maatregelen voor die thema's en activiteiten. Het algemene overgangsrecht regelt bijvoorbeeld dat gedurende een bepaalde termijn de voorschriften uit uw omgevingsvergunning milieu gelden als maatwerkvoorschrift. Op de website van InfoMil staat een toelichting op het algemene overgangsrecht.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen**Maatregel: Afvalstoffen: Houd afvalstoffen apart van elkaar en van andere stoffen of materialen.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3230	Voortdurend	• Artikel 2.12 lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 2.12 lid 2 op 08-06-2016 • Artikel 2.12 lid 3 op 08-06-2016 • Artikel 2.12 lid 4 op 08-06-2016 • Artikel 2.12 lid 5 op 08-06-2016	• Artikel 2.9 lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 2.9 lid 2 op 08-06-2016 • Artikel 2.9 lid 3 op 08-06-2016 • Artikel 2.9 lid 4 op 08-06-2016

Toelichting**Gevaarlijke afvalstoffen:**

U moet gevaarlijk afvalstoffen gescheiden houden. U mag gevaarlijke afvalstoffen dus niet mengen met andere categorieën van afvalstoffen. Zo mag u bijvoorbeeld afgewerkte olie niet mengen met smeervet. Deze afvalstoffen behoren tot verschillende categorieën. U mag gevaarlijke afvalstoffen ook niet mengen met stoffen of materialen die geen afvalstof zijn. Verdunnen wordt ook gezien als mengen.

Uitzondering vergelijkbare afvalstoffen

Het mengverbod geldt niet voor afvalstoffen die vergelijkbaar zijn. Vergelijkbare afvalstoffen hebben dezelfde categorie, maar kunnen wel verschillen in aard, samenstelling of concentratie. Bijvoorbeeld lege ongereinigde verpakkingen van olie en lege ongereinigde verpakking van verf.

De categorieën staan in [bijlage 11 van de Activiteitenregeling](#).

Uitzondering mengen dat bij ministeriële regeling is toegestaan

U mag gevaarlijke afvalstoffen alleen met niet gevaarlijke afvalstoffen mengen als ze behoren tot twee categorieën uit bijlage 11, met hetzelfde nummer, maar die daarbij zijn onderscheiden met de aanduiding A en B.

Afvalstoffen niet zijnde gevaarlijke afvalstoffen:**Binnen uw bedrijf ontstaan**

U moet niet-gevaarlijk afval, dat binnen uw bedrijf is ontstaan, gescheiden houden van andere categorieën van niet-gevaarlijke afvalstoffen als dat redelijkerwijs mogelijk is. In dat geval mag u ze niet mengen. Het soort afval en de hoeveelheid bepaalt of scheiding redelijk is. In de tabel staan de richtlijnen om te bepalen te bepalen of u het afval gescheiden moet houden:

Afvalstof	Richtlijn afvalscheiding (maximale recyclebare hoeveelheid per week in het restafval)
Papier en karton	0 kg
Elektr(on)ische apparatuur	0 kg
Folie	0 kg
EPS (piepschuim)	1 rolcontainer van 240 liter (± 3 kg)
Kunststof bekertjes	± 500 bekertjes

Overige kunststoffen	25 kg
Autobanden	5 banden
GFT/Swill	200 kg
Groenafval	200 kg
Houten pallets	2 pallets (± 40 kg)
Overig houtafval	40 kg
Glazen verpakkingen	½ rolcontainer van 240 liter (± 30 kg)
Metalen	40 kg
Steenachtig materiaal / Puin	0 kg; bij incidentele hoeveelheden 1 m ³
Textiel	40 kg
Glas- en steenwol	25 kg
Bedrijfsspecifieke afvalstoffen, zoals productuitval (broodafval bij de broodindustrie, visafval bij de visindustrie), bouw- en sloopafval, procesafval van industriële sectoren, enz.	Dit zijn vaak relatief homogene en schone afvalstoffen, die in grotere hoeveelheden en geconcentreerd vrijkomen. In die gevallen is afvalscheiding redelijk.

Van buiten uw bedrijf afkomstig

Als de niet-gevaarlijke afvalstoffen afkomstig zijn van buiten uw bedrijf, dan mag u ze niet mengen met andere categorieën van afvalstoffen.

De categorieën staan in [bijlage 11 van de Activiteitenregeling](#).

Uitzondering mengen met niet afval

U mag niet-gevaarlijke afvalstoffen wel mengen met stoffen of materialen die geen afvalstof zijn.

Uitzondering biomassa en gemeentelijke milieustraat

Bij het verbranden van biomassa mag u biomassa van verschillende categorieën afvalstoffen mengen. Ook bij een gemeentelijke milieustraat is het onder voorwaarden toegestaan grove huishoudelijke afvalstoffen, te mengen met andere categorieën van afvalstoffen.

Uitzondering mengen afvalwater

Afvalwater is ook een afvalstof. U mag afvalwaterstromen mengen voordat u het loost. Maar alleen als voor de stromen dezelfde lozingseisen gelden. Het afvalwater van de verschillende stromen wordt dan gerekend tot dezelfde categorie.

U vindt meer informatie over de regels voor afvalstoffen in het Activiteitenbesluit op [de website van InfoMil](#).

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen**Maatregel: Afvalstoffen: Ruim zwerfvuil op.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3231	Voortdurend	• Artikel 2.13 op 08-06-2016	
Toelichting			
U moet afvalstoffen en zwerfvuil in de omgeving van uw bedrijf opruimen. Dat hoeft alleen: • binnen een straal van 25 meter van uw bedrijf, en • als de afvalstoffen of materialen van uw bedrijf afkomstig zijn of voor uw bedrijf bestemd zijn. Het gaat bijvoorbeeld om etenswaren, verpakkingen en sport- en spelmaterialen.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen**Maatregel: Afvalstoffen: Zorg dat u bij het inzetten van afval als grondstof voldoet aan een maatwerkvoorschrift als dit is voorgeschreven.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3232	Voortdurend	• Artikel 2.14 op 08-06-2016	
Toelichting			
Gebruikt u afvalstoffen als grondstof? En wijkt de samenstelling van het afval af van de gangbare grondstof? Dan kan het bevoegd gezag met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan het inzetten van het afval. Maar alleen als het gaat om: • metaal, hout, kunststof, textiel, steenachtige materialen of gips, • die u inzet voor het vervaardigen, samenstellen of repareren van producten die uit deze materialen bestaan. En ook alleen om nadelige gevolgen voor het milieu door de afwijkende samenstelling te voorkomen of te beperken. Heeft het bevoegd gezag dit gedaan? Dan moet u zorgen dat u aan het maatwerkvoorschrift voldoet.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Maatregel: Afvalstoffen: Stort deze alleen als het gaat om bouwstoffen, grond en baggerspecie die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3233	Voortdurend	• Artikel 2.14a lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 2.14a lid 2 op 08-06-2016 • Artikel 2.14a lid 3 op 08-06-2016 • Artikel 2.14a lid 4 op 08-06-2016	
Toelichting U mag afvalstoffen niet verbranden, storten of in de bodem brengen als u ze daar wilt laten. Uitzondering grond, bouwstoffen en baggerspecie Past u bouwstoffen, grond of baggerspecie toe? En is hierop het Besluit bodemkwaliteit van toepassing? Dan geldt het verbod uit het Activiteitenbesluit niet. Uitzondering afvalwater Het verbod om afvalstoffen op of in de bodem te brengen geldt niet voor het lozen van afvalwater op of in de bodem.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Maatregel: Afvalstoffen: Zorg dat u voldoet aan de bewaartermijnen voor afvalstoffen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3234	Voortdurend	• Artikel 2.14a lid 5 op 08-06-2016 • Artikel 2.14a lid 6 op 08-06-2016	
Toelichting Slaat u afvalstoffen op die geschikt zijn voor nuttige toepassing? Dan mag u deze afvalstoffen maximaal 3 jaar opslaan. Slaat u afvalstoffen op die bestemd zijn voor verwijdering? Dan mag u deze afvalstoffen maximaal 1 jaar opslaan.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Maatregel: Afvalstoffen: Voer afvalstoffen binnen 8 weken na het sluiten van uw bedrijfslocatie af.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3235	Eenmalig	Artikel 2.14a lid 7 op 08-06-2016	
Toelichting			
Gaaf u uw activiteiten op uw bedrijfslocatie beëindigen? Dan moet u afvalstoffen binnen 8 weken na het beëindigen van uw activiteiten afvoeren.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Maatregel: Afvalstoffen: Verdicht afval alleen als het geen gevaarlijk afval is en het nascheiding of recycling niet belemmert.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3236	Voortdurend	Artikel 2.14a lid 8 op 08-06-2016	
Toelichting			
U mag afvalstoffen alleen verdichten als: - het geen gevaarlijke afvalstof is, en - nascheiding of recycling na het verdichten mogelijk is.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen**Maatregel: Afvalstoffen van derden: Stel een acceptatie- en controleprocedure op.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3237	Eenmalig	• Artikel 2.14b lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 2.14b lid 2 op 08-06-2016 • Artikel 2.14b lid 4 op 08-06-2016	
Toelichting Heeft u binnen uw bedrijf afvalstoffen die van anderen afkomstig zijn? En gaat het om het opslaan, overslaan of verwerken van afvalstoffen die van buiten uw bedrijf afkomstig zijn? Dan moet u een beschrijving hebben van de procedure voor acceptatie en controle van de afvalstoffen. Doel van de procedure is dat het beheer van de afvalstoffen doelmatig is. In de beschrijving maakt u onderscheid naar verschillende groepen afvalstoffen. Voor elke groep bevat de beschrijving in elk geval: • een omschrijving van de personen of organisaties waarvan u afvalstoffen accepteert, • de eisen die u stelt aan de manier waarop afvalstoffen worden aangeboden, • hoe u de afvalstoffen na ontvangst controleert, en • hoe u omgaat met afvalstoffen met een afwijkende samenstelling of verontreiniging. Groepen afvalstoffen U deelt afvalstoffen in in groepen. Daarbij zitten afvalstoffen waarvoor u dezelfde acceptatie- en controleprocedure gebruikt in één groep. Is het voor het doelmatig beheer van een afvalstof nodig dat u een afwijkende procedure volgt voor acceptatie en controle? Dan moet u deze herkenbaar in de beschrijving opnemen. Maatwerk invulling acceptatie- en controleprocedure Het bevoegd gezag kan met een maatwerkvoorschrift eisen stellen aan de invulling van de acceptatie- en controleprocedure. Maar alleen als dat voor het doelmatig beheer van afvalstoffen nodig is.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen**Maatregel: Afvalstoffen van derden: Zorg voor naleving van de acceptatie- en controleprocedure.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m3238	Voortdurend	• Artikel 2.14b lid 3 op 08-06-2016	
Toelichting U moet er voor zorgen dat procedures voor acceptatie en controle van afvalstoffen worden nageleefd. Daarbij hoort ook dat u er voor moet zorgen dat afvalstoffen alleen worden ingenomen als dit volgens de procedure gebeurt.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen**Maatregel: Geluid: Zorg dat u geen geluidhinder veroorzaakt.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m613	Eenmalig	• Artikel 2.17 lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 2.17 lid 2 op 08-06-2016 • Artikel 2.17 lid 3 op 08-06-2016 • Artikel 2.17 lid 4 op 08-06-2016 • Artikel 2.17 lid 5 op 08-06-2016 • Artikel 2.17 lid 6 op 08-06-2016 • Artikel 2.17 lid 7 op 08-06-2016 • Artikel 2.18 lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 2.18 lid 2 op 08-06-2016 • Artikel 2.18 lid 3 op 08-06-2016 • Artikel 2.18 lid 4 op 08-06-2016 • Artikel 2.18 lid 5 op 08-06-2016 • Artikel 2.18 lid 6 op 08-06-2016 • Artikel 2.18 lid 7 op 08-06-2016 • Artikel 2.21 lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 2.21 lid 2 op 08-06-2016 • Artikel 2.21 lid 3 op 08-06-2016 • Artikel 2.22 lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 2.22 lid 2 op 08-06-2016	

Toelichting

U moet er voor zorgen dat u geen geluidhinder veroorzaakt.

U moet daarom voldoen aan de normen voor geluid. Het gaat om het gemiddelde geluidniveau (langtijdgemiddelde beoordelingsniveau) en het maximaal geluidniveau. Welke normen gelden voor uw bedrijf hangt af van de aard en de ligging van uw bedrijf.

Op de website van InfoMil staat uitleg in welke situaties [welke geluidvoorschriften van toepassing](#) zijn. Voor een aantal activiteiten geldt dat u deze bij de beoordeling van de geluidproductie buiten beschouwing kunt laten. Deze uitzonderingen staan [toegelicht op de website van InfoMil](#).

Ga aan de hand van die uitleg na welke geluidnormen op uw bedrijf van toepassing zijn.

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen**Maatregel: Geluid - Akoestisch rapport: Tref de maatregelen uit uw akoestisch rapport.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m614	Eenmalig	• Artikel 1.11 lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 1.11 lid 2 op 08-06-2016 • Artikel 1.11 lid 3 op 08-06-2016 • Artikel 1.11 lid 4 op 08-06-2016 • Artikel 1.11 lid 5 op 08-06-2016 • Artikel 1.11 lid 6 op 08-06-2016 • Artikel 1.11 lid 7 op 08-06-2016 • Artikel 1.11 lid 8 op 08-06-2016 • Artikel 1.11 lid 9 op 08-06-2016 • Artikel 1.11 lid 10 op 08-06-2016 • Artikel 1.11 lid 11 op 08-06-2016 • Artikel 2.17 lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 2.17 lid 2 op 08-06-2016 • Artikel 2.17 lid 3 op 08-06-2016 • Artikel 2.17 lid 4 op 08-06-2016 • Artikel 2.17 lid 5 op 08-06-2016 • Artikel 2.17 lid 6 op 08-06-2016 • Artikel 2.17 lid 7 op 08-06-2016 • Artikel 2.18 lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 2.18 lid 2 op 08-06-2016 • Artikel 2.18 lid 3 op 08-06-2016 • Artikel 2.18 lid 4 op 08-06-2016 • Artikel 2.18 lid 5 op 08-06-2016 • Artikel 2.18 lid 6 op 08-06-2016 • Artikel 2.18 lid 7 op 08-06-2016 • Artikel 2.21 lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 2.21 lid 2 op 08-06-2016 • Artikel 2.21 lid 3 op 08-06-2016 • Artikel 2.22 lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 2.22 lid 2 op 08-06-2016	
Toelichting Heeft u een akoestisch onderzoek uit laten voeren? En is er in de rapportage van dat onderzoek aangegeven welke maatregelen en voorzieningen u moet treffen om aan de geluidnormen van het Activiteitenbesluit te voldoen? Tref dan deze maatregelen en voorzieningen. Overleg eventueel met het bevoegd gezag over de planning van de uitvoering.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Maatregel: Geluid - Geen akoestisch rapport: Zorg dat u aan de geluidnormen voldoet.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m615	Voortdurend	• Artikel 2.17 lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 2.17 lid 2 op 08-06-2016 • Artikel 2.17 lid 3 op 08-06-2016 • Artikel 2.17 lid 4 op 08-06-2016 • Artikel 2.17 lid 5 op 08-06-2016 • Artikel 2.17 lid 6 op 08-06-2016 • Artikel 2.17 lid 7 op 08-06-2016 • Artikel 2.18 lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 2.18 lid 2 op 08-06-2016 • Artikel 2.18 lid 3 op 08-06-2016 • Artikel 2.18 lid 4 op 08-06-2016 • Artikel 2.18 lid 5 op 08-06-2016 • Artikel 2.18 lid 6 op 08-06-2016 • Artikel 2.18 lid 7 op 08-06-2016 • Artikel 2.21 lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 2.21 lid 2 op 08-06-2016 • Artikel 2.21 lid 3 op 08-06-2016 • Artikel 2.22 lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 2.22 lid 2 op 08-06-2016	
Toelichting Heeft u geen akoestisch rapport uit laten voeren? En is een akoestisch rapport ook niet nodig? Dan zult u waarschijnlijk aan de geluidnormen voldoen. Wanneer is een akoestisch rapport nodig? Op de website van InfoMil staat voor welke activiteiten u een akoestisch rapport bij de melding moet voegen . Daarnaast kan het bevoegd gezag u vragen een akoestisch onderzoek uit te laten voeren. Maar dat kan alleen als het bevoegd gezag aannemelijk maakt dat u de normen zult overschrijden.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen**Maatregel: Trillingen: Zorg dat u geen trillinghinder veroorzaakt.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m800	Voortdurend	• Artikel 2.22a op 08-06-2016 • Artikel 2.23 lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 2.23 lid 2 op 08-06-2016 • Artikel 2.23 lid 3 op 08-06-2016	
Toelichting			
U mag geen trillinghinder veroorzaken. Dit betekent dat eventuele trillingen door uw activiteiten niet voelbaar mogen zijn in gebouwen van anderen. Het gaat daarbij alleen om geluidgevoelige ruimten en verblijfsruimten van anderen. Beoordelen van trillingen Voor het beoordelen van trillingen en het vaststellen of deze toelaatbaar zijn geldt de "Meet- en beoordelingsrichtlijn voor trillingen" van de Stichting Bouwresearch Rotterdam. Niet voelbaar betekent dat de trillingsterkte niet hoger mag zijn dan de waarden uit tabel 2 van deel B van deze richtlijn. Deel B beschrijft "Hinder voor personen in gebouwen". Als de gebruiker van een ruimte niet meewerkt aan het uitvoeren van trillingmetingen, dan is deze maatregel op die ruimte niet van toepassing. Een geluidgevoelige ruimte is een woonkamer, een slaapkamer of een keuken van ten minste 11 m². Geluidsgevoelige verblijfsruimten zijn: • onderwijsgebouwen: leslokalen en theorie(vak)lokalen; • ziekenhuizen en verpleeghuizen: onderzoeks- en behandelingsruimten, ruimten voor patiëntenhuisvesting, recreatie- en conversatieruimten; • verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, medisch centra, poliklinieken en medische kleuterdagverblijven: onderzoeks-, behandelings-, recreatie-, en conversatieruimten en woon- en slaapruidten. Maatwerk Het bevoegd gezag kan via maatwerkvoorschriften een andere trillingsterkte toelaten. Deze mag niet lager zijn dan de streefwaarden in genoemde beoordelingsrichtlijn. Meer informatie staat op de website van InfoMil.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Maatregel: Zorgplicht: Ga na of u activiteiten uitvoert die de bodem kunnen verontreinigen.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m568	Eenmalig	• Artikel 2.1 lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 2.1 lid 2 op 08-06-2016	
Toelichting			
De Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) geeft aan welke activiteiten de bodem kunnen verontreinigen. De NRB noemt dit bodembedreigende activiteiten. Voorbeelden zijn: opslag, overslag en intern transport van bulkvloeistoffen, opslag en verlading van stort- en stukgoed, procesactiviteiten, procesbewerkingen en een aantal overige activiteiten.			

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen

Maatregel: Zorgplicht: Zorg dat bij activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen de kans op verontreiniging verwaarloosbaar is.

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m569	Voortdurend	• Artikel 2.1 lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 2.1 lid 2 op 08-06-2016 • Artikel 2.9 lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 2.9 lid 2 op 08-06-2016 • Artikel 2.9a lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 2.9a lid 2 op 08-06-2016 • Artikel 2.9a lid 3 op 08-06-2016 • Artikel 2.9a lid 4 op 08-06-2016 • Artikel 2.9a lid 5 op 08-06-2016 • Artikel 2.9a lid 6 op 08-06-2016	

Toelichting

U moet bij activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen voorzieningen en maatregelen treffen die de bodem beschermen. U moet streven naar een verwaarloosbaar risico voor de bodem. Dit is beschreven in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB).

Bij activiteiten uit het Activiteitenbesluit zijn maatregelen en voorzieningen opgenomen die aangeven wanneer u voldoet aan deze maatregel.

Voert u activiteiten uit die niet zijn genoemd in het Activiteitenbesluit? En kunnen deze de bodem verontreinigen? Ook dan moet u maatregelen en voorzieningen treffen zodat het risico van verontreiniging van de bodem verwaarloosbaar is.

Maatwerk

Voerde u de bodembedreigende activiteit al voor 1 januari 2008 uit? Of had u op het moment dat dit voorschrift op uw bedrijf van toepassing werd voor deze activiteit een vergunning (in werking en onherroepelijk)? Dan kunt u het bevoegd gezag vragen om toe te staan dat het risico van verontreiniging van de bodem aanvaardbaar is. Dit kan alleen als:

- een verwaarloosbaar bodemrisico niet redelijk is,
- u maatregelen en voorzieningen treft waarmee het bodemrisico aanvaardbaar is,
- u bij het verzoek om maatwerk een plan van aanpak voegt dat voldoet aan [artikel 2.9a, lid 3 van het Activiteitenbesluit](#), en
- u voldoet aan het plan van aanpak.

Meer informatie over aanvaardbaar bodemrisico staat in [bijlage 3 van deel 3 van de NRB](#).

Activiteit: Algemene milieuregels voor type A en type B inrichtingen**Maatregel: Zorgplicht: Zorg dat u het milieu beschermt.**

Nr.	Frequentie	Activiteitenbesluit	Activiteitenregeling
m737	Voortdurend	• Artikel 2.1 lid 1 op 08-06-2016 • Artikel 2.1 lid 2 op 08-06-2016 • Artikel 2.1 lid 3 op 08-06-2016 • Artikel 2.1 lid 4 op 08-06-2016	
Toelichting			
U moet het milieu beschermen. Dit betekent dat u moet voldoen aan alle regels die het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling stelt. Maar deze regels beschermen het milieu soms onvoldoende. Dat kan zijn omdat u activiteiten uitvoert waarvoor het Activiteitenbesluit geen concrete regels bevat. Of omdat de regels voor een activiteit niet genoeg zijn voor een goede bescherming van het milieu. Daarom is er de zorgplicht. Dit houdt in dat u mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu altijd moet voorkomen of beperken. In artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit staat wat er valt onder de zorgplicht.			
Maatwerk			
Het bevoegd gezag kan u verplichten maatregelen te treffen op grond van de zorgplicht. Maar dat kan alleen als dit voor de bescherming van het milieu nodig is. Het bevoegd gezag kan dit doen op grond van het algemene zorgplicht artikel. Of met een maatwerkvoorschrift.			