



Waterschap **Scheldestromen**

Waternvergunning

Datum : 11 november 2016
Documentnummer : 2016036793
Case nr. : WV116.0682

Aanhef

Op 17 oktober 2016 heeft het waterschap Scheldestromen een aanvraag ontvangen van Dura Vermeer Ondergrondse infra B.V., Postbus 8535, 3503 RM Utrecht, om een vergunning ingevolge de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012. De aanvraag betreft het onttrekken van grondwater voor modificatie 5 S-7155 (aardgastransportleiding GNIPA Terneuzen-Oostburg), werkput t.b.v. Tornipples, ter hoogte van de Langeweg in Hoek. De aanvraag is ingeschreven onder nummer 2016034749.

In het kader van GNIPA Terneuzen-Oostburg wordt ter plaatse van modificatie 5 tussentijds een extra werkput gerealiseerd. De werkput wordt uitgevoerd tot op een diepte van 2,50 meter onder maaiveld. Om het werk in den droge te kunnen uitvoeren is er een grondwateronttrekking noodzakelijk. De werklocatie ligt volgens de "Keurkaart grondwater" in een bufferzone van kwetsbaar gebied met een zoetwatervoorkomen.

Bij de aanvraag is het 'Geohydrologisch rapport GNIPA Terneuzen-Oostburg Modificaties 5,6 en 7 te Hoek (S-7155 en S-3406)' met projectnummer M15A0395, d.d. 22 juli 2016, gevoegd. Het geohydrologisch rapport is opgesteld door LieveenseCSO Milieu B.V. in Delft. Als aanvulling hierop is bij de aanvraag de 'Toelichting bemaling mod 5 traject Terneuzen-Oostburg' overlegd. De overlegde gegevens geven inzicht in de lokale situatie, de geohydrologische en waterhuishoudkundige situatie, het te verwachten waterbezwaar en de gevolgen van de onttrekking op de omgeving.

De te onttrekken hoeveelheid grondwater wordt geraamd op maximaal 22 m³ per uur, 528 m³ per etmaal, 6.710 m³ per maand en in totaal. Voor deze hoeveelheden wordt een vergunning aangevraagd. De grondwateronttrekking wordt 16 aaneengesloten dagen uitgevoerd in de periode van 21 november 2016 tot en met 5 december 2016.

Overwegingen

Vereiste van vergunning

Op grond van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 is het verboden, zonder te zijn voorzien van een vergunning van het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, ingevolge het bepaalde artikel 4.10, eerste lid, van de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012, grondwater te onttrekken. De relevante toetsingscriteria zijn in de Beleidsnota Grondwater opgenomen.

De werklocatie ligt ingevolge de "Keurkaart grondwater" in een gebied met een zoetwatervoorkomen en is tevens gelegen in een bufferzone van een gebied dat wordt aangemerkt als 'kwetsbaar gebied'. In kwetsbare gebieden dient voor tijdelijke bemalingen een vergunning worden aangevraagd indien de te onttrekken hoeveelheid grondwater meer bedraagt dan 100 m³ per uur, meer bedraagt dan 1.000 m³ per maand en de onttrekking langer duurt dan 6 maanden. Aangezien er naar verwachting circa 6.710 m³ in één maand wordt onttrokken, is er een vergunning van het waterschap vereist.

Procedurele aspecten

De voorbereiding van de gevraagde beschikking wordt noch krachtens wettelijk voorschrift, noch krachtens enig besluit onderworpen aan de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bedoelde procedure ter voorbereiding van besluiten.

Gelet op de aard en de inhoud van de aanvraag is niet te verwachten dat derden door de gevraagde beschikking rechtstreeks in hun belang kunnen worden getroffen. Daarom en omdat geen wettelijke regeling daartoe verplicht, is besloten geen toepassing te geven aan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Geografische, geologische, geohydrologische, waterhuishoudkundige en overige aspecten.

Onttrekkingslocatie - omgeving

De werkzaamheden vinden plaats op het perceel kadastraal bekend gemeente Terneuzen, sectie K, nr 2144, plaatselijk bekend als Langeweg in Hoek. De locatie is gelegen in een bufferzone van kwetsbaar gebied en een gebied met zoetwatervoorkomen. Het kwetsbare gebied betreft een brede bufferzone rondom het natuurgebied Bos van Wyckhuisepolder (bestaande natuur; moeras). In de directe omgeving van de locatie komen voornamelijk landbouwpercelen voor. Binnen het invloedsgebied is geen bebouwing gelegen. Geregistreerde grondwateronttrekkingen komen niet voor in de directe omgeving van de locatie. Binnen het invloedsgebied van de bemaling zijn geen bodemverontreinigingen bekend.

Bodemopbouw - geohydrologie.

De bodemopbouw, geohydrologische situatie en waterhuishoudkundige situatie zijn weergegeven in het geohydrologisch rapport. De bodemopbouw is onderverdeeld in drie zones. Ter plaatse van de werklocatie is er een holocene deklaag aanwezig met een dikte van circa 22 meter die bestaat uit klei en zand. Na de deklaag volgt een zandlaag tot circa 36 m-mv (eerste watervoerend pakket). Hieronder wordt een slecht doorlatende kleilaag tot circa 49 m-mv aangetroffen. De hoogte van het maaiveld varieert tussen circa NAP +0,90 m en NAP +1,12 m. In de berekeningen is uitgegaan van een gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) van 0,30 m-mv en een gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) van 1,60 m-mv. De lokaal gemeten grondwaterstand (GWS) in de periode november - december 2015 komt overeen met NAP +0,30 m. De geohydrologische parameters zijn bepaald op basis van lokaal geplaatste peilbuizen. De resultaten zijn gebruikt voor de berekeningen en weergegeven in het geohydrologisch rapport.

Bemalingssysteem

Om de werkzaamheden in den droge uit te voeren wordt een bronbemaling toegepast met volledig gesleufde filters tot 6,00 m-mv, zodat een ontwateringsdiepte van 0,50 m -putbodem bereikt kan worden. Er worden bemalingspompen met een maximale capaciteit van 60 m³ per uur toegepast. Ter plaatse van de werkput is geen slecht doorlatende laag aanwezig onder de putbodem, zodat het risico op opbarsten kan worden uitgesloten. Het onttrokken grondwater wordt op oppervlaktewater geloosd. Het lozen van het onttrokken grondwater op oppervlaktewater is gelijktijdig met deze vergunningaanvraag bij het waterschap gemeld.

Waterbezwaar, verlagingen en invloedsgebied.

In de aanvraag is het te verwachten waterbezwaar aangegeven. De te onttrekken hoeveelheid grondwater wordt geraamd op maximaal 22 m³ per uur, 528 m³ per etmaal, 6.710 m³ per maand en in totaal. Dit waterbezwaar is berekend op basis van de GHG (worst-case scenario). Ter plaatse van de werkput van modificatie 5 wordt het grondwaterniveau verlaagd tot 1,60 m-mv. De theoretisch meetbare reikwijdte (0,05 meter verlagingcontour) van de tijdelijke verlaging van de grondwaterstand bedraagt maximaal 130 meter indien bemalen wordt onder de GHG, maximaal 125 meter bij bemaling onder GWS en maximaal 120 meter bij bemaling onder GLG.

Belangen / gevolgen

Zoetwatervoorkomen

De locatie ligt ingevolge de “Keurkaart grondwater” in de bufferzone van een kwetsbaar gebied. en in een gebied met een zoetwatervoorkomen. Ter plaatse komt overwegend zoet water in de bodem voor zodat er geen risico bestaat voor verzilting als gevolg van de onttrekking. Binnen de invloedssfeer bevinden geen andere bekende onttrekkingen zodat er geen sprake zal zijn van cumulatieve effecten. Op basis van de berekening van het waterbezwaar waarbij is uitgegaan van de GWS en mede gezien de periode van onttrekken zal naar verwachting geen (blijvende) aantasting van de voorraad zoet grondwater plaatsvinden.

Zettingen

In geen van de lokale en regionale boringen en/of sonderingen zijn zettingsgevoelige lagen aangetroffen. Daarnaast wordt de grondwaterstand niet tot onder de GLG verlaagd. Zettingen als gevolg van de bemaling worden daarom niet verwacht.

Verdroging

Er bevinden zich geen gebieden getypeerd als Nationaal Park, Ecologische Hoofdstructuur of Natura 2000 binnen het invloedsgebied van de bemaling.

De onttrekkingslocatie is gelegen in de bufferzone rondom een natuurgebied en ligt in landbouwpercelen. Gezien de ligging van de onttrekkinglocatie ten opzichte van het natuurgebied en de landbouwgronden en de relatief korte duur van onttrekking zijn er geen nadelige effecten te verwachten.

Oppervlaktewaterbeheer

Gelet op de relatieve korte bemalingsduur wordt het peilbeheer naar verwachting niet noemenswaardig beïnvloed door de geplande grondwateronttrekking.

Verontreinigingen

Binnen het invloedsgebied van de beoogde onttrekking zijn geen bodemverontreinigingen bekend waarop de toe te passen bemaling invloed zou kunnen hebben. Nadelige effecten worden daarom niet verwacht.

Overige belangen

Binnen het invloedsgebied van de bemaling zijn geen archeologische vondsten bekend. Uit raadpleging van de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) is gebleken dat in de omgeving van de geplande grondwateronttrekking een zeer lage trefkans op archeologische waarden te verwachten is.

Overwegingen

De vergunningaanvraag betreft het onttrekken van grondwater voor modificatie 5 S-7155 (aardgas-transportleiding GNIPA Terneuzen-Oostburg), werkput t.b.v. Tornipples, ter hoogte van de Lange-weg in Hoek. De onttrekkingslocatie ligt volgens de “Keurkaart grondwater” in een bufferzone van kwetsbaar gebied en een gebied met zoetwatervoorkomen. Op grond van het beleid bestaat, rekening houdende met de getroffen maatregelen, er geen bezwaar tegen de voorgenomen grondwateronttrekking. De onttrekking leidt naar verwachting niet tot onacceptabele schade of andere nadelige gevolgen voor de omgeving en de overige bij het grondwaterbeheer betrokken belangen.

Conclusie

Uit het onderzoek, ingesteld naar de bij de vergunningverlening betrokken belangen, is gebleken dat de handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Op grond hiervan is de handeling onder voorschriften aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. De gevraagde vergunning kan, rekening houdende met alle relevante belangen, worden verleend.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012, de Algemene wet bestuursrecht en de hiervoor vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur:

Aan Dura Vermeer Ondergrondse infra B.V., Postbus 8535, 3503 RM Utrecht, alsmede aan diens rechtverkrijgenden (hierna te noemen "vergunninghouder"), de gevraagde vergunning ingevolge de Keur watersysteem waterschap Scheldestromen 2012 te verlenen voor het onttrekken van grondwater voor modificatie 5 S-7155 (aardgastransportleiding GNIPA Terneuzen-Oostburg), werkput t.b.v. Tornipples, ter hoogte van de Langeweg in Hoek, onder de volgende voorschriften.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen

H. Willemsen,
Adjunct afdelingshoofd Waterbeheer



Waterschap **Scheldestromen**

VOORSCHRIFTEN

Behorend bij vergunning documentnummer: 2016036793

Voorschrift 1 (begripsomschrijvingen)

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- a. onttrekkingsinrichting: inrichting of werk, bestemd voor het onttrekken van grondwater;
- b. onttrekking: het onttrekken van grondwater door middel van een onttrekkingsinrichting;
- c. het waterschap: waterschap Scheldestromen;
- d. de toezichthoudend ambtenaar: de ingevolge de Waterwet door het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen aangewezen ambtenaar, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze wet en deze vergunning bepaalde.

Voorschrift 2 (aanvraag)

De vergunningaanvraag + bijlagen maken onderdeel uit van deze vergunning.

Voorschrift 3 (omschrijving bemaling)

- 3.1 De bemaling moet worden uitgevoerd zoals omschreven in de vergunningaanvraag en het geo-hydrologisch rapport.
- 3.2 Wijzigingen met betrekking tot de uitvoering, die betrekking hebben op de wijze, plaats, diepte en/of omvang van de onttrekking en bemaling, behoeven de instemming van het waterschap.

Voorschrift 4 (te onttrekken hoeveelheden)

- 4.1 De hoeveelheid te onttrekken grondwater om de werkzaamheden in den droge uit te kunnen voeren bedraagt maximaal 22 m³ per uur, 528 m³ per etmaal, 6.710 m³ per maand en in totaal.
- 4.2 Er mag niet meer grondwater worden onttrokken dan strikt noodzakelijk is om de werkzaamheden in den droge te kunnen uitvoeren.

Voorschrift 5 (toegestane verlagingen/verhogingen)

De grondwaterstand/stijghoogte van het grondwater ter plaatse van de werkput mag worden verlaagd tot maximaal 0,50 m beneden de aanlegdiepte.

Voorschrift 6 (metingen en registratie)

- 6.1a Voor het (kunnen) meten van de grondwaterstanden moet bij de onttrekkingslocatie direct naast de werkput een peilbuis worden geplaatst.
- 6.1b De peilbuis moet gedurende de gehele (deel)bemalingsperiode in stand te worden gehouden en dient op zodanige diepte geplaatst worden dat de grondwaterstand altijd kan worden gemeten en er een indicatie kan worden verkregen van de grondwaterstand ter plaatse van de werkput.
- 6.2 Minimaal twee weken voor aanvang van de onttrekking dient hiertoe een monitoringsplan ter goedkeuring te worden overgelegd aan het waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg. Dit monitoringsplan dient in elk geval een situatieschets met de ligging van de peilbuis te bevatten en de volgende zaken:
 - het peilbuisnummer;
 - de locatie;
 - de filterstelling in meters ten opzichte van maaiveld en NAP;
 - de te verwachten verlaging van de freatische grondwaterstand volgend uit de vergunning onderbouwende rapportage.
- 6.3 Het in 6.1 bedoelde meetpunt moet onder notitie van het tijdstip voorafgaande aan de bemaling tweemaal worden opgenomen op afzonderlijke dagen (nulmetingen) en tijdens de bemaling worden opgenomen met de volgende frequentie:

- gedurende de eerste twee weken van dagelijks op werkdagen;
 - gedurende de overige periode wekelijks, bij voorkeur steeds op dezelfde dag.
- 6.4 De metingen als bedoeld in 6.3 moeten worden genoteerd op een meetstaat. De meetstaat moet op het werk beschikbaar zijn en tot tenminste één jaar na beëindiging van de (deel)bemalingen voor het waterschap beschikbaar worden gehouden.
 - 6.5 De hoeveelheden grondwater die worden onttrokken moeten worden gemeten met goed werkende (water)meters, die op deugdelijke wijze zijn gemonteerd.
 - 6.6 Vergunninghouder draagt zorg voor het tenminste éénmaal op de onttrekkingslocatie vaststellen van het chloride gehalte van het grondwater dat wordt opgepompt op de diepte waarop dit wordt onttrokken. Monsternamen en analyse vinden plaats niet later dan één week nadat is gestart met onttrekking op de betreffende diepte.
 - 6.7 De vergunninghouder draagt zorg voor de archivering en de verwerking van de uit de metingen verkregen gegevens tot een monitoringsrapportage.
 - 6.8 Indien de resultaten van vorengenoemde metingen daartoe aanleiding geven, kunnen door waterschap Scheldestromen nadere voorschriften worden bepaald.

Voorschrift 7 (te verstrekken gegevens)

- 7.1 De onttrokken hoeveelheden grondwater moeten binnen vier weken na het beëindigen van de onttrekking worden opgegeven aan het waterschap door middel van het bijgevoegde jaaropgaveformulier.
- 7.2 Op de jaaropgave dient te worden vermeld het bepaalde chloridegehalte volgens voorschrift 6.6.
- 7.3 Na de eerste maand, vervolgens tweemaandelijks en na afloop van de werkzaamheden dienen de monitoringsrapportage volgens voorschrift 6.7 te worden verstrekt aan het waterschap.
- 7.3 Op de jaaropgave dient verder, onder opgave van de datum, melding te worden gemaakt van voorvallen die van invloed kunnen zijn op de uitgevoerde metingen als bedoeld in voorschrift 6.

Voorschrift 8 (aanvang bemaling)

Het tijdstip van aanvang van de bemaling dient, ten minste 7 werkdagen tevoren, schriftelijk of per e-mail (handhaving@scheldestromen.nl) te worden gemeld aan de toezichthoudend ambtenaar van het waterschap.

Voorschrift 9 (toezicht en controle)

Aan de toezichthoudend ambtenaar dient op diens verzoek inzage worden gegeven in de uitkomsten van de metingen en/of waarnemingen, zoals bedoeld in voorschrift 6 van deze vergunning.

MEDEDELINGEN

Behorend bij vergunning documentnummer: 2016036793

Procedure

De voorbereiding van de vergunning heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een bezwaarschrift worden ingediend binnen zes weken na verzending van dit besluit.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- d. een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

- a. de naam en het adres van de verzoeker;
- b. de dagtekening;
- c. vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van het besluit;
- d. de gronden van het verzoek (motivering).

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Privaatrechtelijke toestemming

Zo nodig zal het waterschap vergunninghouder benaderen teneinde de privaatrechtelijke aspecten verbonden aan het gebruik van deze vergunning te regelen.

Overige vergunningsvereisten

Voorts wordt de aandacht gevestigd op de omstandigheid dat naast de in bovenstaande beschikking verleende vergunning voor de handelingen waarop bovenstaande vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning vereist kan zijn op grond van andere wettelijke bepalingen dan die op grond waarvan deze vergunning is verleend.

Inzage vergunning

Het originele exemplaar van deze vergunning met bijbehorende tekening moet steeds aan de ambtenaar van het waterschap op zijn verzoek kunnen worden getoond.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6:22, van de Waterwet kan het dagelijks bestuur van het waterschap deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Rechtsopvolging

Van iedere overgang van de vergunning naar rechtverkrijgenden moet op grond van artikel 6:24, tweede lid Waterwet binnen vier weken na de overgang mededeling worden gedaan aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen.