

Uw schrijven van : 25 juli 2016
Uw kenmerk : 2015153
Zaaknummer : WBD16-02436
Ons kenmerk : 16UTP05154
Barcode : 
Behandeld door : de heer M. van Brenk
Doorkiesnummer : 076 564 18 06
Datum : 17 november 2016
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning

Geachte

Verleende vergunning

Hierbij delen wij u mede, dat de door u aangevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is verleend. De vergunning is bijgevoegd. Het besluit wordt ook bekend gemaakt op www.officielebekendmakingen.nl.

Mededelingenblad

In het bijgevoegde mededelingenblad vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Vragen

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u contact opnemen met de heer M. van Brenk, telefoonnummer 076 564 18 06 of e-mail m.van.brenk@brabantsedelta.nl.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekening(en)
 - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 16UTP05154

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek ingekomen op 28 juli 2016 en geregistreerd onder zaaknummer WBD16-02436 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 21 oktober 2016.

Van:

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden in het kader van de ontwikkeling van de woningbouwlocatie Albano Lob C, gelegen tussen de Kwekersingel en de Albanoweg te Oudenbosch, bestaande uit het:
 - De bouw van 68 woningen en bijbehorende infrastructurele voorzieningen met een nieuw verhard oppervlak van 19.900 m²;
 - Het gedeeltelijk dempen en vergraven van een a-water;
 - Het verwijderen van twee stuwen in een a-water;
 - Het plaatsen van een vervangende stuwconstructie in een a-water;
 - Het inkorten van een bestaande duiker in een a-water;
 - Het aanleggen van verharding op drie locaties in de beschermingszone van een a-water, bedoeld als oppervlakkige lozingsconstructies;
 - Het planten van bomen in de beschermingszone van een a-water;
 - Het uitvoeren van werkzaamheden in de beschermingszone van een a-water.

Wetgeving

2. Volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
 - een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

3. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
4. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
5. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
6. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen;

7. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene en Beleidsregels Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
8. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

9. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel(s) 1, 3, 5, 6 en 13 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

Beleidsregel 1, Peilafwijkingen in een oppervlaktewaterlichaam, waaronder begrepen onderbemalingen

10. Het doel van beleidsregel 1 (peilafwijkingen in een oppervlaktewaterlichaam) is het voorkomen dat het watersysteem dusdanig negatief wordt beïnvloed dat het niet meer optimaal functioneert of dat de vastgelegde gebruiksfunctie (inclusief de ecologische) wordt geschaad. Voor de beschermde gebieden keur wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het, bij voorkeur, verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still.
11. Er worden twee bestaande stuwen (met leggercode KST01885 en KST01720) vervangen voor een nieuwe stuwconstructie.
12. De bestaande stuwen betreffen een vaste stuw met drempel van -0.40 meter NAP en een stuw met wervelventiel en vaste overstortdrempel op +0.50 meter NAP.
13. Deze stuwen in een a-water zorgen ervoor dat in het bovenstroomse watersysteem water wordt geborgen en vertraagd afgevoerd.
14. Het betreft een a-water in vrij afwaterend gebied.
15. Door een gewijzigde inrichting van het a-water (OVK04444) kunnen de bestaande stuwen niet gehandhaafd blijven
16. Ter vervanging wordt daarom één stuwput geplaatst voor de instroomopening van een bestaande (en in te korten) duiker.
17. De stuwput wordt circa 15 meter stroomafwaarts geplaatst van de bestaande stuw met wervelventiel.
18. De stuwput heeft een vaste doorstroomopening op een hoogte van -0,40 meter NAP en een overstortdrempel op +0,50 meter NAP en heeft daarmee een vergelijkbare werking als de twee bestaande stuwen.
19. Het maximale debiet van de vaste doorlaatopening is gelijk aan de capaciteit van het bestaande wervelventiel en bedraagt 189 l/s.
20. De vervanging leidt niet tot veranderingen van waterstanden die optreden in het watersysteem.

Beleidsregel 3, Werken en objecten in de watergang en beschermingszone

21. Het doel van beleidsregel 3 (werken en objecten in de watergang en beschermingszone) is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en de beschermingszone gaat het er om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren en dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd.
22. In de beschermingszone van het a-water worden vanuit landschappelijke inpassing enkele solitaire bomen geplaatst.
23. De bomen belemmeren het onderhoud niet omdat er langs het a-water een strook van 5 meter beschikbaar is en ter plaatse van de boom minimaal 4 meter om deze te passeren.
24. De stabiliteit van de oever en het talud worden door het obstakel niet aangetast.
25. De bomen worden geplant op een zodanige wijze dat deze geen belemmering vormen voor het beheer en onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam. De onderhoudsmachines kunnen er voor- of achterlangs rijden.
26. In de beschermingszone van het a-water wordt op drie locaties een oppervlakkige lozingsconstructie aangebracht.
27. De twee lozingsconstructies aan de woonstraat voeren regenwater af dat oppervlakkig vanaf de openbare verharding wordt aangevoerd.
28. Eén lozingsconstructie wordt aangelegd als overlooptrempel van de wadi, waarover het water naar het a-water wordt afgevoerd als de wadi volledig gevuld is.
29. Om uitspoeling van de wegberm en het talud van het a-water te voorkomen worden deze voorzien van bescherming in de vorm van verharding, zoals opgenomen in bijlage WBD16-02436-D en WBD16-02436-F.
30. Door de oppervlakkige uitvoering van de lozingsconstructies vormen deze geen belemmering bij het doelmatig uitvoeren van onderhoud aan het a-water.

Beleidsregel 5, Duikers en bruggen

31. Het doel van beleidsregel 5 (duikers en bruggen) is het in stand houden van het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.
32. Het voornemen betreft het inkorten van een bestaande duiker.
33. De diameter van de duiker blijft ongewijzigd (Ø900mm).
34. Het inkorten van de duiker leidt tot een verbeterde doorstroming, hetgeen een positief effect heeft op het functioneren van het watersysteem.
35. Door het inkorten van de duiker wordt de stabiliteit van het talud en bodem niet aangetast.

Beleidsregel 6, Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen

36. Het doel van beleidsregel 6 (dempen en graven oppervlaktewaterlichamen) is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmeringen doelmatig beheer en onderhoud van a-wateren uit te kunnen voeren. Voor de beschermde gebieden keur wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het bij voorkeur het verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still voor de natuur.
37. Met een demping van oppervlaktewaterlichamen wordt de bestaande afwatering en wateraanvoer veranderd. Een demping mag niet leiden tot een afname van de benodigde bergingscapaciteit van het watersysteem, tenzij deze maatregel is gericht op verbetering van het watersysteem. De demping is een onderdeel van een project dat de a-watergang over het hele traject verbreed.
38. De (gedeeltelijke) demping (circa 20 meter) betreft een verlegging van het a-water (OVK04444) in westelijke richting, waarbij de watergang ter plaatse ook wordt verbreed.
39. De demping in de vorm van de aanleg van een gronddam zonder duiker kan worden toegestaan omdat het verlies aan waterberging in ruime mate wordt gecompenseerd.
40. Er worden geen belangen van derden geschaad bij de demping van het oppervlaktewaterlichaam omdat het een verlegging van de watergang betreft die geen negatieve gevolgen veroorzaakt.
41. Er wordt meer gegraven dan er wordt gedempt waardoor het waterbergend vermogen van het watersysteem wordt vergroot.
42. De wijzigingen met betrekking tot het te dempen oppervlaktewaterlichaam en het te graven oppervlaktewater worden opgenomen in de legger.
43. Bij dempen en graven kunnen (on)gewenste effecten optreden op een aan het oppervlaktewaterlichaam toegekende ecologische functie.
44. Bij een (gedeeltelijke) demping kan de doorstroming verminderen waardoor de waterkwaliteit afneemt.
45. Vanwege het dempen van een klein gedeelte (20 meter) van het oppervlaktewaterlichaam zijn er geen ecologische effecten te verwachten omdat tegelijk de watergang wordt verbreed over een lengte van 215 meter.
46. Daarnaast wordt een nieuwe watergang aangelegd aan de achterzijde van de bestaande woningen aan de Kwekersingel, haaks op het a-water (OVK04444) over een lengte van 140 meter.
47. Bij nieuwe en te vergraven oppervlaktewaterlichamen is het belangrijk dat de stabiliteit van oevers en het talud wordt gewaarborgd.
48. Bij het graven van een nieuw oppervlaktewaterlichaam of het vergraven van een bestaand oppervlaktewaterlichaam, moet doelmatig onderhoud van het a-water mogelijk blijven. Het doelmatig onderhoud wordt niet belemmerd vanwege een ingepaste onderhoudstrook langs het a-water.

Beleidsregel 13, Afvoer hemelwater door toename en afkoppelen van verhard oppervlak

49. Het doel van beleidsregel 13 (afvoer hemelwater door toename en afkoppelen van verhard oppervlak) is om de mogelijk versnelde afvoer van hemelwater als gevolg van de uitbreiding van het verhard oppervlak of afkoppelen van verhard oppervlak op een optimale wijze in te passen in het bestaande watersysteem waar de ontwikkeling onderdeel van uitmaakt.
50. Uitbreidingsplannen met een toename aan verhard oppervlak en/of het afkoppelen van verhard oppervlak dienen zo veel als mogelijk hydrologisch neutraal te worden uitgevoerd en optimaal worden ingepast in het bestaande watersysteem.
51. Het reguleren van de lozing van hemelwater van grote verharde oppervlakken is bedoeld om een ernstige belasting van het watersysteem te voorkomen. Het gaat niet alleen om de individuele lozing, maar om het effect op het watersysteem van meerdere lozingen tezamen.

52. Voor deze situatie wordt retentie geëist. Door het voorschrijven van een retentie wordt voorkomen dat het watersysteem ter plaatse dermate zwaar wordt belast door een beperkt aantal lozingen zonder retentie, dat er geen nieuwe lozingen op het oppervlaktewaterlichaam door anderen kunnen worden toegestaan aangezien deze zouden leiden tot wateroverlast.
53. De toename van verhard oppervlak van waar het hemelwater afkomstig is, is groter dan 10.000 m², zijnde 18.000 m².
54. Het afstromend hemelwater wordt deels geborgen en gereduceerd geloosd via een retentievoorziening met een inhoud van 250 m³.
55. Het overige water wordt geborgen in het bestaande watersysteem dat wordt uitgebreid om de berging van het watersysteem conform gestelde eis te vergroten met 1.050 m³.
56. Berging in een uitbreiding van het watersysteem kan in dit geval worden toegestaan, omdat de afvoer van het watersysteem reeds gereduceerd is met een stuw nabij de Albanoweg en fungeert als retentievoorziening.
57. Hiermee voldoet het plan aan de minimale bergingscapaciteit van 1200 m³, overeenkomend met een waterschijf (bui) van 60 mm en een gevoeligheidsfactor van 1.
58. De berging wordt aangelegd boven de GHG, zijnde +0,30 meter NAP
59. De gereduceerde lozing vanuit de wadi vindt plaats via een drain die met een uitstroomvoorziening loost op het a-water. Deze levert een maximale afvoer van 2 l/s/ha.
60. Bij een volledige vulling van de wadi zal deze via een overstortdrempel op maaiveld lozen op het a-water.
61. Initiatiefnemer heeft de wijze van afvoer van het hemelwater en de te nemen compenserende maatregelen nader uitgewerkt in een waterhuishoudkundig plan.
62. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het:

- Verwijderen en plaatsen, hebben en onderhouden van stuwen, het (ver)graven, hebben en onderhouden en gedeeltelijk dempen van oppervlaktewater, het planten, hebben en onderhouden van solitaire bomen in de beschermingszone van het a-water, het aanleggen, hebben en onderhouden van verharding in de beschermingszone, het inkorten van een bestaande duiker en het lozen van hemelwater afkomstig van 19.900 m² verhard oppervlak in het kader van de realisatie van de nieuwbouwlocatie Albano Lob C te Oudenbosch;

in de gemeente Halderberge, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

- 1. Algemeen**
 - ./ 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
 - 1.2. De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen en rapporten met nummers WBD16-02436-A t/m G.
- 2. Melding aanvang en einde werkzaamheden**
 - ./ 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
 - 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 3. Toezicht**
 - 3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

4. Onderhoud

- 4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

5. Wijzigingen

- 5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

6. Calamiteiten

- 6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
- 6.2. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die belast is (zijn) met het toezicht op naleving van de voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

7. As built gegevens

- 7.1. Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk stuurt de vergunninghouder as built gegevens van de realisatie, per post op een digitaal medium of via handhavingkeur@brabantsedelta.nl, aan de afdeling Handhaving van waterschap Brabantse Delta.
- 7.2. De gegevens moeten voldoen aan het uniform meetbestek en handboek Beheerregister van waterschap Brabantse Delta.
- 7.3. Voor het opvragen van het meetbestek en handboek kunt u contact opnemen met de afdeling Kennis & Advies, via intaketeamda@brabantsedelta.nl of 076 564 10 00.

II Bijzondere voorschriften

8. Aanleggen stuw

- 8.1. Ter plaatse van de stuw (in de vorm van een stuwput) moet in overeenstemming met het waterschap een adequate talud- en bodembescherming over een lengte van minimaal 1 meter voor de stuw worden aangebracht. De bovenkant van deze bescherming dient ter plaatse van de bodem van het oppervlaktewaterlichaam, op 0,10 meter beneden het bodempeil te worden gelegd. Dit is opgenomen in bijlage WBD16-02436-E en F.
- 8.2. De aanstroomzijde van de stuw moet worden afgeschermd door een voldoende sterk krooshek bestaande uit onder een hoek van 45 graden geplaatste spijlen met een maaswijdte van 0,08 meter. Dit ter voorkoming van het instromen van grove delen die zich in het water bevinden. Het krooshek moet worden schoongehouden door de vergunninghouder, zodat voornoemd kunstwerk optimaal kan blijven functioneren. Dit is opgenomen in bijlage WBD16-02436-E.
- 8.3. De uitstroomzijde van de bestaande duiker waarop de stuwput wordt geplaatst dient te worden voorzien van talud- en bodembekleding over een lengte van 4 meter om de stabiliteit van de bodem en het talud te waarborgen.
- 8.4. De stuwconstructie bestaat uit een overstortvoorziening met een vaste overstortdrempel op een hoogte van +0,50 meter NAP, conform detail 1 in bijlage WBD16-02436-F.
- 8.5. De doorlaatopenening van de stuwconstructie ten behoeve van de landbouwkundige afvoer wordt aangebracht op een hoogte van -0,40 meter NAP en heeft een breedte van 0,15 meter en een hoogte van 0,50 meter. De onderbouw is opgenomen in bijlage WBD16-02436- G van deze vergunning. Dit komt overeen met de capaciteit van het wervelventiel van de bestaande stuw, zijnde maximaal 189 l/s.
- 8.6. De waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de plaatsing van de stuw in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.
- 8.7. Het onderhoud aan de stuwput is voor rekening van de vergunninghouder.
- 8.8. Het waterschap dient te allen tijde toegang te hebben tot de stuw om deze te kunnen bedienen.
- 8.9. Eventuele door of namens het dagelijks bestuur te geven nadere aanwijzingen of voorschriften moeten onmiddellijk en stipt worden opgevolgd.
- 8.10. Indien uit waterstaatkundige overwegingen aanpassingswerken noodzakelijk blijken, moeten deze door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

- 8.11. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de afvoer van water bij een hoge belasting van het watersysteem wordt gewaarborgd.
- 8.12. De gehele stuwconstructie van de bestaande stuwen dient uit het oppervlaktewaterlichaam, aanliggende beschermingszones en profiel van vrije ruimte te worden verwijderd.
- 8.13. Nadat de bestaande stuwen zijn verwijderd dient het profiel van het oppervlaktewaterlichaam te worden hersteld en moet vloeiend aansluiten op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms. De vergunninghouder werkt de taluds ter plaatse van het werk erosiebestendig af door inzaai met gras- of bermenmengsel.

9. Aanplanten bomen in beschermingszone categorie A waterlichaam

- 9.1. De bomen mogen zich niet bevinden binnen een afstand van 1,00 meter gemeten vanuit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam.
- 9.2. Binnen de beschermingszone mogen geen takken aanwezig zijn op een lager niveau dan 4,00 meter boven maaiveld.
- 9.3. Het onderhoudspad langs het categorie A oppervlaktewaterlichaam heeft een minimale breedte van 5,00 meter en 4,00 meter ter plaatse van bomen om deze te kunnen passeren.
- 9.4. De vergunninghouder zorgt voor een stabiel talud van het oppervlaktewaterlichaam ter hoogte van de beplanting.
- 9.5. De bomen moeten worden geplant met een minimale onderlinge hart-op-hart afstand van 10,00 meter.

10. Aanleggen verharding in beschermingszone

- 10.1. De verharding moet doorlopen tot minimaal 0,50 meter op de slootbodem om erosie aan de onderzijde van het talud en de slootbodem te voorkomen.
- 10.2. De verharding dient op zodanige wijze te worden aangelegd dat er geen uitspoeling kan plaatsvinden onder de aan te brengen verharding.
- 10.3. De aan te leggen verharding mag geen belemmering (o.a. hoogteverschil) vormen voor het (machinaal) doorgaande onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
- 10.4. De verharding (inclusief fundering) dient bestand te zijn tegen het berijden met grote machines (kraan, tractor etc.) voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam.

11. Duiker inkorten

- 11.1. De duiker moet worden ingekort conform bijlage WBD16-02436-E en aangesloten op de nieuw te plaatsen stuwput.
- 11.2. De voegen tussen de duikerelementen en de stuwput moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.
- 11.3. Gelijktijdig met het aanvullen van de duiker moeten de uiteinden van de aan te leggen duiker vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte worden afgewerkt, aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam waarbij de stabiliteit van het talud gewaarborgd blijft.
- 11.4. De buis mag niet verder dan 0,05 meter, aan de binnenzijde, in de stuwput doorsteken.
- 11.5. De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
- 11.6. Alle materialen die vrijkomen bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden moeten verwijderd worden.
- 11.7. Degene die een duiker deels verwijdert zorgt ervoor dat:
 - a. het profiel van het oppervlaktewaterlichaam is hersteld door vloeiend aan te sluiten op het bestaande talud beneden- en bovenstrooms, en;
 - b. de nieuwe taluds zijn ingezaaid met een graszaadmengsel. Bij zandgronden is eerst een laag teelaarde aangebracht, en;
 - c. eventuele verzakkingen zijn hersteld.

12. Dempen

- 12.1. Het te dempen oppervlaktewaterlichaam (met leggercode OVK04399) loopt ter hoogte van de Albanoweg kadastraal bekend als gemeente Oudenbosch, sectie B, nummer 4338 zoals aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening in bijlage WBD16-02436-A.
- 12.2. Het oppervlaktewaterlichaam wordt gedempt over een lengte van maximaal 20 meter.
- 12.3. De waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende percelen gronden moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.
- 12.4. De vergunninghouder dient maatregelen te treffen om wateroverlast en/of watertekort bij aangrenzende percelen te voorkomen door bestaande uitstroomvoorzieningen verlengen naar nabijgelegen oppervlaktewaterlichaam, indien aanwezig.

- 12.5. Het bergend vermogen van het te dempen oppervlaktewaterlichaam dient vooraf binnen hetzelfde peilgebied te worden gecompenseerd door het graven van een nieuw oppervlaktewaterlichaam of het vergraven van een bestaand oppervlaktewaterlichaam zoals staat aangegeven bij bijzonder voorschrift 14.1.
- 12.6. Vervangende waterafvoer: de waterafvoer van het te dempen categorie A oppervlaktewaterlichaam dient te worden gegarandeerd door het graven van een nieuw oppervlaktewaterlichaam of het vergraven van een bestaand oppervlaktewaterlichaam zoals staat aangegeven bij bijzonder voorschrift 14.1.
- 12.7. Het oppervlaktewaterlichaam moet eenzijdig stroomafwaarts worden gedempt, zodat de in het water levende organismen kunnen ontsnappen.
- 12.8. Het profiel van het oppervlaktewaterlichaam dient te worden hersteld en moet vloeiend aansluiten op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms. De taluds moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.
- 12.9. De vergunninghouder brengt na uitvoering daarvan het oppervlaktewaterlichaam en de beschermingszone terug in de staat zoals deze voor uitvoering van de activiteiten en/of werken aanwezig was.
- 12.10. Alle materialen die vrijkomen bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden moeten verwijderd worden.

13. Graven

- 13.1. De te vergraven categorie A oppervlaktewaterlichaam (met leggercode OVK04399 en OVK04444) loopt tussen de Kwekersingel en de Albanoweg kadastraal bekend als gemeente Oudenbosch, sectie B, nummer 4338, 3718 en 5021 zoals aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening in bijlage WBD16-02436-A.
 - a. De bodem van het te (ver)graven oppervlaktewaterlichaam dient op een hoogte te worden aangelegd van -1,00 meter NAP, zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen WBD16-02436-E en F.
 - b. De bodem van het te vergraven oppervlaktewaterlichaam dient aan de noordzijde aan te sluiten op de bodem van de a-watgang (met leggercode OVK04395) en de bestaande duiker ter hoogte van de Kwekersingel.
- 13.2. De bodem van het te graven oppervlaktewaterlichaam dient aan de zuidzijde aan te sluiten op de nieuw te plaatsen stuwput nabij de Albanoweg.
- 13.3. Het nieuw te (ver)graven categorie A oppervlaktewaterlichaam dient een bodembreedte te hebben van minimaal 0,50 meter, een diepte van 2,0 meter beneden het gemiddelde maaiveld en taluds van 1:1½.
- 13.4. Het te graven categorie B oppervlaktewaterlichaam loopt ten zuiden van de bestaande woningen aan de Kwekersingel hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Oudenbosch, sectie B, nummer(s) 5015 tot en met 5021, zoals aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte bijlage WBD16-02436-A.
 - a. De bodem van het te graven oppervlaktewaterlichaam dient op een hoogte te worden aangelegd van -0,90 meter NAP, zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen WBD16-02436-E en F.
 - b. De bodem van het te graven oppervlaktewaterlichaam dient gelijkmatig aan te sluiten op het te vergraven categorie A oppervlaktewaterlichaam (met leggercode OVK04444), zoals weergegeven op de gewaarmerkte WBD16-02436-E.
- 13.5. Het nieuw te (ver)graven oppervlaktewaterlichaam dient een bodembreedte te hebben van minimaal 0,50 meter, een diepte van 2,00 meter beneden het gemiddelde maaiveld en taluds van 1:1½.
- 13.6. De taluds van de nieuw gegraven en vergraven oppervlaktewaterlichamen moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond.

14. Lozen hemelwater afkomstig verhard oppervlak meer dan 10.000 m²

- 14.1. Het hemelwater afkomstig van 19.900 m² dient gebufferd te worden alvorens tot lozing wordt overgegaan.
- 14.2. In de retentievoorzieningen dient voldoende ruimte beschikbaar te zijn om 60 mm te kunnen bufferen. Dit komt overeen met minimaal 1.200 m³.
- 14.3. In de wadi dient een minimale berging van 250 m³ beschikbaar te zijn.
- 14.4. In de te ver/gegraven categorie A- en B-watgang dient minimaal 1050 m³ extra berging te worden gerealiseerd, zoals opgenomen in bijlage WBD16-02436-C.
- 14.5. De bodem van de wadi en de knijpvoorziening dienen boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand van +0,30 meter NAP te liggen.

- 14.6. Met betrekking tot het te lozen van hemelwater geldt een landbouwkundige afvoernorm. Dit komt overeen met een debiet van maximaal 173 m³/ha/dag. Voor deze locatie geldt dat er in totaal geloosd mag worden met maximaal 344 m³/dag.
- 14.7. De wadi loost via twee drains, via bodeminfiltratie, vergelijkbaar met landelijke afvoer.
- 14.8. De stuwput die wordt geplaatst fungeert als een knijpvoorziening voor het totale achterliggende gebied en heeft daarom een gereduceerde afvoer van 189 l/s, gelijkwaardig aan de bestaande situatie.
- 14.9. Eventuele schade aan de oever of het talud als gevolg van de lozingen dient door en voor rekening van de vergunninghouder te worden hersteld.
- 14.10. De vergunninghouder moet zorgdragen voor de technische instandhouding van het uitstroomwerk en wel zodanig dat de waterafvoer via het betrokken oppervlaktewaterlichaam onbelemmerd kan plaatsvinden.

Breda, 17 november 2016
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurt, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Besluit bodemkwaliteit

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Het Besluit bodemkwaliteit stelt eisen aan de toepassing van grond, baggerspecie en (steenachtige) bouwstoffen. Mogelijk dienen de werkzaamheden ook vooraf gemeld te worden via het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.nl, op deze website is ook meer informatie te vinden over de meldplicht.