



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V63646

Ten name van: Kverneland Group Nieuw Vennepe B.V.
Postbus 1000
2150 BA Nieuw Vennepe

Locatie: zuidelijke sloot Hoofdweg 1278 te Nieuw Vennepe



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 28 juni 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van Antea Nederland B.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft:

- het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van een afdamming in een overige watergang over een oppervlakte van meer dan 100 m²;
- het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van stalen damwanden en verticale bemaling in de bodem in kwetsbaar kwel gebied in de Haarlemmermeerpolder;
- het gedurende 1 maand door middel van bronbemaling onttrekken van grondwater met een maximaal debiet van 10 m³ per uur en een maximaal totaal debiet van 7.440 m³;
- het water brengen in en onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap;
- melding Activiteitenbesluit;
- het verwijderen van baggerspecie in de waterbodem;
- het aanleggen van nieuwe beschoeiing.

De werkzaamheden vinden plaats ten behoeve van een uit te voeren bodemsanering ter plaatse van de zuidelijke sloot ter hoogte van de Hoofdweg 1278 te Nieuw Vennep in de gemeente Haarlemmermeer. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.061429. Voor deze handelingen is op grond van artikel 3.3 lid 1 van de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- saneringsplan zuidelijke sloot Hoofdweg 1278 te Nieuw Vennep met projectnummer 0401426.00 d.d. 31 mei 2016 van Antea Group;
- bemalingsadvies Grondsanering VOCL verontreiniging Kverneland aan de Hoofdweg te Nieuw Vennep met projectnummer 401426 d.d. 23 september 2016 van Antea Group.

1.1 Zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de keur geldt voor de volgende handelingen de zorgplicht:

- het water brengen in en onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap;
- het aanleggen van nieuwe beschoeiing.

De werkzaamheden vinden plaats ten behoeve van een uit te voeren bodemsanering ter plaatse van de zuidelijke sloot ter hoogte van de Hoofdweg 1278 te Nieuw Vennep in de gemeente Haarlemmermeer.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een zorgplicht. Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

1.2 Algemene regel met meldplicht

- Op het gedurende 1 maand door middel van verticale bemaling onttrekken van grondwater met een maximaal debiet van 10 m³ per uur en een maximaal totaal debiet van 7.440 m³.

Op basis van de door u aangeleverde informatie en op grond van artikel 3.2 van de keur van Rijnland 2015 heb ik geconcludeerd dat de voorgenomen grondwateronttrekking valt onder de algemene regel met meldplicht (24.4) voor grondwateronttrekkingen (Uitvoeringsregel 24 onttrekkingen en infiltraties). Voor de algemene regels verwijs ik u naar de bijlage.

Het lozen van het onttrokken grondwater op oppervlaktewater valt onder het Activiteitenbesluit. Voor de regelgeving verwijs ik u naar de bijlage.

Ik attendeer u er tevens op dat de lozing heffings- en meetplichtig is (zie bijlage).

Middels het stellen van specifieke voorschriften tracht Rijnland, met de thans aanwezige kennis en informatie zo goed mogelijk de eventueel nadelige effecten van de onttrekking te mitigeren. U blijft echter verantwoordelijk voor schadelijke gevolgen die door de grondwateronttrekking ontstaan en de eventuele verplichtingen daaruit voortvloeiend.

Voor veel werkzaamheden bestaat overigens een zogenaamde erkende maatregel of algemene regel. In dat geval adviseer ik u om de werkzaamheden uit te voeren volgens deze erkende maatregel of algemene regel.

De erkende maatregelen uitvoeringsregels kunt u vinden op <http://www.rijnland.net/regels/keur-algemene-regels-en-beleidsregels/nieuwe-keur-en-uitvoeringsregels>.

De grondwateronttrekking vindt plaats ten behoeve van een uit te voeren bodemsanering ter plaatse van de zuidelijke sloot ter hoogte van de Hoofdweg 1278 te Nieuw Vennep in de gemeente Haarlemmermeer.

1.3 Vergunningplicht

- Het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van een afdamming in een overige watergang over een oppervlakte van meer dan 100 m²;
- het verwijderen van baggerspecie in de waterbodem tot een diepte van 3 meter min maaiveld in gebieden met sterke kwel/wegzijging in de Haarlemmermeerpolder;
- het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van stalen damwanden en verticale bemaling in de bodem in kwetsbaar kwel gebied in de Haarlemmermeerpolder;



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van een pompinstallatie met een capaciteit van 8 m³ per uur met een instroom- en uitstroomvoorziening in een overige watergang.

De werkzaamheden vinden plaats ten behoeve van een uit te voeren bodemsanering ter plaatse van de zuidelijke sloot ter hoogte van de Hoofdweg 1278 te Nieuw Vennep in de gemeente Haarlemmermeer.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 29 juni 2016. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 27 oktober 2016. Hiermee is de procedure opgeschort met 120 dagen.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Kverneland Group Nieuw Vennep B.V., Postbus 1000, 2150 BA Nieuw Vennep.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van een afdamming in een overige watergang over een oppervlakte van meer dan 100 m²;
 - b. het verwijderen van baggerspecie in de waterbodem tot een diepte van 3 meter min maaiveld in gebieden met sterke kwel/wegzijging in de Haarlemmermeerpolder;
 - c. het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van stalen damwanden en verticale bemaling in de bodem in kwetsbaar kwel gebied in de Haarlemmermeerpolder;
 - d. het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van een pompinstallatie met een capaciteit van 8 m³ per uur met een instroom- en uitstroomvoorziening in een overige watergang;

een en ander ter plaatse van de zuidelijke sloot Hoofdweg 1278 te Nieuw Vennep in de gemeente Haarlemmermeer.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n):

- saneringsplan zuidelijke sloot Hoofdweg 1278 te Nieuw Vennep met projectnummer 0401426.00 d.d. 31 mei 2016 van Anteagroup;
- bemalingsadvies Grondsanering VOCL verontreiniging Kverneland aan de Hoofdweg te Nieuw Vennep met projectnummer 401426 d.d. 23 september 2016 van Anteagroup;

die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 21 november 2016.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Noord

4 Verzending

Verzonden op 21 november 2016
Aantal bijlagen: 3

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, Postbus 250 2130 AG Hoofddorp;
2. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam;
3. Aanvrager: Antea Nederland B.V., Postbus 10044, 1301 AA Almere;
4. Belasting Samenwerking Gouwe Rijnland, Lammenschansweg 144, 2321 JX Leiden.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Werken in opbarst- en kwelgevoelige gebieden

1. Damwandschermen mogen alleen door middel van heien, drukken of trillen de grond in worden gebracht. Het (voor)sputten is niet toegestaan.
2. Tijdens de ontgraving moet er sprake zijn van een zodanig evenwicht dat de veiligheidsfactor tegen opbarsten altijd groter is dan 1,10.
3. Bij het ontgraven vrijkomend kleiig of ander ondoorlatend materiaal moet apart worden gehouden en zodanig worden teruggeplaatst in de aan te vullen bouwputten opdat de doorlatendheid van de deklaag niet wijzigt. De grond moet zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de ontgraving het geval was.
4. Aanvullingen moeten in lagen van maximaal 0,20 m worden aangebracht. Deze lagen moeten mechanisch worden verdicht.
5. Minstens twee weken voor aanvang van de ontgraving moet er ter controle van de stijghoogte ter plaatse van de ontgraving een peilbuis aangebracht worden voor monitoring van het diepe grondwater / 1^e watervoerende pakket. Deze peilbuis moet dagelijks worden opgenomen en geregistreerd tot op het moment dat de werkzaamheden zijn afgerond. De bovenzijde van het filter van de peilbuis moet minstens 1,0 m onder de onderzijde van de afsluitende laag zijn gesitueerd.
6. Indien de stijghoogte afwijkt van de in de opbarstberekening gehanteerde waarde van 4,7 m – NAP dient dit per direct te worden voorgelegd aan Rijnland.
7. Kwel door het aanbrengen van peilbuizen en/of spanningsbemaling moet worden voorkomen.
8. Verticale bemaling, met uitzondering van spanningsbemaling moet zodanig worden uitgevoerd dat de onderzijde van de filters altijd ten minste 2,50 m boven de onderzijde van de afsluitende of waterremmende laag blijft en deze laag nooit doorboord wordt. Te plaatsen bronneringsfilters mogen alleen door middel van het boren (of pulsen) worden aangebracht. Het gebruik van water, het (voor)sputten of het lossputten van de filters is niet toegestaan.
9. Te maken boringen en te plaatsen filters, meetbuizen, detectiebuizen en peilbuizen mogen alleen door middel van het boren (of pulsen) worden aangebracht, het (voor)sputten is niet toegestaan.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

10. Damwandschermen mogen alleen door middel van trillend of heidend trekken worden verwijderd. Het lossputten van damwandschermen is niet toegestaan.
11. Bij het verwijderen van damwandschermen moet gelijkopgaand met het trekken de afsluitende laag hersteld worden door het injecteren met een bentonietoplossing.
12. Bij het verwijderen van filters, meetbuizen, detectiebuizen en peilbuizen moet de afsluitende laag vanaf 1,00 m onder de afsluitende laag tot tenminste 1,00 m boven de afsluitende laag en over een lengte van tenminste 2,50 m afgedicht worden met bentoniet of zwelklei waarmee kwel wordt voorkomen
13. Doorboring c.q. perforatie van ondoorlatende lagen moet onmiddellijk worden hersteld.
14. Na afloop van de werkzaamheden moeten alle gemaakte boorgaten en/ of locaties gecontroleerd worden op eventuele kwel. De vergunninghouder moet de resultaten van deze controle tezamen met tekeningen waarop de locaties van de sonderingen, boringen en meetbuizen (volgens de coördinaten van de Rijksdriehoekmeting of op "as built" tekeningen) zijn weergegeven binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen.
15. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na uitvoering blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De vergunninghouder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.

Tijdelijk dempen van een overige watergang

16. Teneinde een goede waterafvoer als gevolg van de tijdelijke afdamming van de overige watergang te kunnen waarborgen moet een tijdelijke pompinstallatie worden geïnstalleerd.
17. Ter plaatse van het afgesloten gedeelte van de overige watergang moet een peilschaal worden aangebracht welke is ingemeten ten opzichte van N.A.P. en waarop het aan- en afslagpeil staat aangegeven.
18. Deze tijdelijke pompinstallatie dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
 - a. De pomp moet over een capaciteit beschikken van tenminste een debiet van 8 m³ per uur;
 - b. het aanslagpeil van de bemalingsinstallatie moet zich bevinden op N.A.P. min 5,40 m;
 - c. het afslagpeil van de bemalingsinstallatie moet zich bevinden op N.A.P. min 5,45 m.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

19. Het plaatsen van de pomp en peilschalen en het inwerking stellen van de pompinstallatie moet in nauw overleg plaats hebben met de heer D. Marbus (Watersysteembeheer) te bereiken op nummer 06-29005281 en de heer R. Plugge (Handhaving) te bereiken op nummer 071-3063569.
20. Ten minste 5 dagen voorafgaande aan het in werking stellen van de pompinstallatie moet de afdeling Peilbeheer hierover worden geïnformeerd. U moet hiervoor contact opnemen met de heer A. Mulder te bereiken op nummer 071-3063516 of de heer B. Raat te bereiken op nummer 071-3063990.
21. Bij calamiteiten moet direct contact opgenomen worden met de wachtdienst van watersysteembeheer te bereiken op nummer 071-3063535.
22. De tijdelijke pompinstallatie moet op het moment dat de tijdelijke afdamming wordt aangebracht ter hoogte van de afdammingen worden geïnstalleerd en volledig in bedrijf zijn.
23. De tijdelijke pompinstallatie mag pas buiten bedrijf gesteld worden op het moment dat de tijdelijke afdammingen verwijderd zijn en het volledige doorstroomprofiel ter plaatse van de tijdelijke afdamming weer beschikbaar is.
24. De pompinstallatie moet uitgerust zijn met een automatische regeling.
25. Het rooster bij de duiker onder de Oosterdreef dient tijdens de werkzaamheden schoon gehouden te worden.

Algemeen Technische Voorschriften

26. Voordat met de lozing van het grondwater op de watergang(en) wordt begonnen, moet ter plaatse van de lozingspunten voorzieningen worden getroffen om beschadiging of uitspoeling van taluds te voorkomen.
27. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd en taluds moeten worden hersteld.
28. Tijdens en na het uitvoeren van werken:
 - a. moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - b. moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
 - c. mag de kwaliteit van het oppervlaktewater niet worden aangetast.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

- het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van een afdamming in een overige watergang over een oppervlakte van meer dan 100 m²;
- het verwijderen van baggerspecie in de waterbodem tot een diepte van 3 meter min maaiveld in gebieden met sterke kwel/wegzijging in de Haarlemmermeerpolder;
- het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van stalen damwanden en verticale bemaling in de bodem in kwetsbaar kwel gebied in de Haarlemmermeerpolder;
- het aanbrengen, tijdelijk hebben en weer wegnemen van een pompinstallatie met een capaciteit van 8 m³ per uur met een instroom- en uitstroomvoorziening in een overige watergang.

De werkzaamheden vinden plaats ten behoeve van een uit te voeren bodemsanering ter plaatse van de zuidelijke sloot ter hoogte van de Hoofdweg 1278 te Nieuw Vennep in de gemeente Haarlemmermeer is getoetst aan:

- Beleidsregel 3.4 Dempen;
- Beleidsregel 5.4 Graven van oppervlaktewater;
- Beleidsregel 20.4 Grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2 van Beleidsregel 3.4 Dempen;
2. artikel 2 van Beleidsregel 5.4 Graven van oppervlaktewater;
3. artikel 4 van Beleidsregel 20.4 Grondverzet.

Regel 3 Dempen

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, niet voldoet aan het gestelde in:

Beleidsregel 3: Dempen;

Het tijdelijk te dempen oppervlaktewater wordt niet gecompenseerd. In dit geval kan hiermee worden ingestemd omdat het een tijdelijk werk betreft en door het aanbrengen van een tijdelijke pompinstallatie voorzien van aan- en afslagpeil de afwatering van de watergang is gewaarborgd.

Beleidsregel 5: Graven van oppervlaktewater en Beleidsregel 20 Grondverzet;



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Omdat deze Beleidsregels tijdens de uitvoering van dit project verband met elkaar houden zijn ze in de overwegingen samengevoegd. Het gaat namelijk om een tijdelijke ontgraving in de waterbodem die uitgevoerd wordt binnen een kwelgevoelig gebied. Daar naast worden er tijdens de werkzaamheden ook stalen damwanden en verticale bemalingsfilters geplaatst dieper dan 1,50 meter min maaiveld. Volgens Beleidsregel 20 vallen deze handelingen onder de algemene regels met maatwerkvoorschrift maar doordat het uitvoeren van de tijdelijke baggerwerkzaamheden tot een diepte van 3 meter min maaiveld plaatsvindt is deze handeling een vergunning plichtige activiteit. Doordat alle handelingen veel verband met elkaar houden is met het oog op de overzichtelijkheid besloten al bovengenoemde handelingen onder de vergunningplicht te laten vallen.

De aanvrager heeft de risico's en de mogelijke gevolgschade ten gevolge van de ontgraving van de zich onder de waterbodem bevindende bodemverontreiniging voldoende in beeld gebracht. Het oppervlaktewater ter hoogte van de verontreiniging wordt geïsoleerd van de grondwaterverontreiniging. Hiertoe wordt slib verwijderd. Vervolgens wordt het verder ontgraven tot 3,0 m min maaiveld. Om het risico op opbarsten van de bodem te verkleinen tot een aanvaardbaar niveau vindt de ontgraving sleufsgewijs plaats (sleuven van 3 meter). Voorafgaand aan de ontgraving wordt er 2 weken voordat de werkzaamheden starten op locatie een peilbuis geplaatst waarmee de stijghoogte vanuit het eerste watervoerende pakket bepaald wordt. Mocht deze hoger uitvallen dan 4,70 m min NAP dan wordt dit voorgelegd aan Rijnland en wordt er een nieuwe opbarstberekening gemaakt. Naar aanleiding daarvan bestaat de mogelijkheid dat de werkwijze van de sanering gewijzigd moet worden. Gedurende de uitvoeringsperiode van de sanering wordt de stijghoogte van het eerste watervoerende pakket dagelijks gemonitord.

Het plaatsen en verwijderen van de tijdelijke damwanden en het aanbrengen van de filters voor de verticale bemaling wordt dusdanig uitgevoerd dat de afsluitende laag niet blijvend doorboord wordt. Te maken boringen en te plaatsen filters, meetbuizen, detectiebuizen en peilbuizen zullen alleen door middel van het boren (of pulsen) worden aangebracht. Het (voor)sputten is niet toegestaan. Indien aan de orde zal bij het verwijderen van damwandschermen gelijkopgaand met het trekken de afsluitende laag hersteld worden door het injecteren met een bentonietoplossing. Bij het verwijderen van filters, meetbuizen, detectiebuizen en peilbuizen wordt de afsluitende laag vanaf 1,00 m onder de afsluitende laag tot tenminste 1,00 m boven de afsluitende laag en over een lengte van tenminste 2,50 m afgedicht met bentoniet of zwelklei waarmee kwel wordt voorkomen. Doorboring c.q. perforatie van ondoorlatende lagen wordt onmiddellijk hersteld.

6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Jos Elst
Doorkiesnummer : 071-3063464
E-mail : jos.elst@rijnland.net



Bijlage 1 Grondwaterlozing

De grondwateronttrekking vindt naar verwachting plaats in de periode van 30 november 2016 tot en met 31 december 2016 met een maximaal debiet van 10 m³ per uur en een maximaal totaaldebiet van 7.740 m³.

Op de door u gemelde activiteiten zijn onderstaande algemene regels van toepassing. Het gaat daarbij om algemene regels die betrekking hebben op het onttrekken van grondwater, het lozen van onttrokken grondwater en de zich daarin bevindende stoffen (kwaliteit) en het lozen van een bepaalde hoeveelheid grondwater op oppervlaktewater (kwantiteit).

Indien u zich niet houdt aan de hieronder genoemde algemene regels, zijn wij bevoegd handhavend op te treden. Het is niet toegestaan om te handelen in afwijking van hetgeen door u gemeld is.

A. Grondwateronttrekking

Voor meldingsplichtige grondwateronttrekkingen gelden algemene regels die zijn opgenomen in het Waterbesluit (artikel 6.11) en in de Keur van Rijnland (artikelen 3.1 en 3.2 onder n). Nadere regels ten aanzien van grondwateronttrekkingen zijn opgenomen in Uitvoeringsregel 24 Grondwater: onttrekkingen en infiltraties.

Op basis van de door u aangeleverde informatie heb ik geconcludeerd dat de voorgenomen grondwateronttrekking valt onder de algemene regels met maatwerk (24.4) voor grondwateronttrekkingen (Uitvoeringsregel 24 onttrekkingen en infiltraties).

Voor veel werkzaamheden bestaat een zogenaamde erkende maatregel of algemene regel. In dat geval adviseer ik u om de werkzaamheden uit te voeren volgens deze erkende maatregel of algemene regel. Dan weet u zeker dat u aan de zorgplicht voldoet. De erkende maatregel en algemene regel kunt u vinden op <http://www.rijnland.net/regels/keur-algemene-regels-en-beleidsregels/nieuwe-keur-en-uitvoeringsregels>. Indien u vragen heeft over de zorgplicht, de erkende maatregel of de algemene regel, kunt u contact met ons opnemen via het in het briefhoofd genoemde telefoonnummer.

Afhankelijk van het onttrokken debiet kunnen op grond van vorengenoemde bepalingen de volgende voorschriften voor u gelden. De overige voorwaarden waarvoor maatwerk

A1. Meet en Registratieplicht

Aan het onttrekken van grondwater zijn de volgende voorschriften verbonden.

1. De onttrokken en geloosde debieten moeten per deellocatie worden gemeten, met een meetnauwkeurigheid van 95% (tenminste m³ indicatie).
2. De metingen worden in meetstaten bijgehouden. Deze meetstaten zijn op het werk aanwezig en worden op eerste verzoek ter inzage gegeven aan de controlerende ambtenaren van het hoogheemraadschap.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

3. De meting vindt plaats met een met een juist ingebouwde, goed toegankelijke, goed afleesbare en goed functionerende watermeter.
4. Uiterlijk **5 werkdagen** na beëindiging van de werkzaamheden moet een afmelding van de grondwateronttrekking gedaan worden. U meldt deze informatie via grondwater@rijnland.net.
5. Binnen 1 maand na beëindiging van de werkzaamheden worden de onttrokken hoeveelheden en de start- en einddatum gemeld op grondwater@rijnland.net.

A2. Heffingplicht

Het hoogheemraadschap van Rijnland

Voor het lozen van grondwater op een rioolstelsel of in oppervlaktewater is heffing verschuldigd. De verschuldigde heffing wordt vastgesteld op basis van de geloosde hoeveelheid grondwater en de coëfficiënt 0,0016 (klasse 2 van de tabel afvalwatercoëfficiënten). **Het is daarom belangrijk dat u de hoeveelheid geloosd bemalingswater meet en registreert!**

In een aantal gevallen wordt de verschuldigde heffing vastgesteld op basis van de geloosde hoeveelheid grondwater en de resultaten van bemonstering en analyse van het geloosde grondwater. Dit is het geval bij lozingen van meer dan 400.000 m³ grondwater in een kalenderjaar, of bij lozingen van grondwater vanaf een verdachte locatie. In een dergelijke situatie ontvangt u van het hoogheemraadschap van Rijnland hiervoor een meetbeschikking. In deze meetbeschikking zijn de eisen voor de bemonstering, de analyse en de rapportage van de resultaten nader beschreven.

Indien deze gegevens niet beschikbaar zijn bij het opleggen van de aanslag zal de aanslag worden opgelegd op basis van de ons bekende gegevens betreffende de hoeveelheid geloosd bemalingswater en de verwachte vuillast.

Als heffingsplichtig wordt aangemerkt degene die de vergunning heeft aangevraagd dan wel opdrachtgever is. Indien u heffingsplichtig bent zult u over de hoogte van de aanslag worden geïnformeerd door het hoofd van de Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) te Leiden.

Nadere informatie hierover kunt u vinden op BSGR.nl onder wet- & regelgeving.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

B. Grondwaterlozing

B1. Kwaliteitsdeel grondwaterlozing

Voor lozing van de zich in het onttrokken grondwater bevindende stoffen zijn algemene regels van toepassing die zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer of in het Besluit lozen buiten inrichtingen.

U gaat lozen vanuit een bodemsanering of een proefbronnering in een inrichting. U dient rekening te houden met artikel 3.1 van het **Activiteitenbesluit milieubeheer**.

U bent eveneens gehouden de zorgplicht na te leven zoals die is geformuleerd in artikel 2.1. van het **Activiteitenbesluit milieubeheer**.

In het Besluit is bepaald dat bij het lozen van grondwater bij bodemsanering en proefbronnering bij een niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam ten minste wordt voldaan aan artikel 3.1 derde tot en met het negende lid.

Het lozen van grondwater bij bodemsanering en proefbronnering in oppervlaktewater is overeenkomstig artikel 3.1 lid 3 toegestaan, indien:

- het gehalte aan naftaleen in enig steekmonster ten hoogste 0,2 microgram per liter bedraagt; en
- het gehalte aan PAK's in enig steekmonster ten hoogste 1 microgram per liter bedraagt; en
- als gevolg van het lozen geen visuele verontreiniging optreedt; en
- in enig steekmonster de emissiewaarden van tabel 3.1b niet worden overschreden.

Voor de inhoud van het vorengenoemde artikelen uit het **Activiteitenbesluit milieubeheer** verwijs ik u naar www.wetten.nl.

De controle op de voorwaarden, waaronder de lozing van afvalwater in het oppervlaktewater, valt onder de bevoegdheid van het hoogheemraadschap van Rijnland.

B2. Bemonsterings- en analyseplicht.

Voor meldplichtige kwantiteitslozingen gelden algemene regels.

Bij een van lozing van meer dan 400.000 m³ grondwater per kalenderjaar of bij lozing van grondwater vanaf een verdachte locatie geldt een bemonsterings- en analyseplicht.

In dergelijke situaties zal door het hoogheemraadschap van Rijnland een meetbeschikking aan u worden toegezonden. In deze meetbeschikking is de monsternamefrequentie, te analyseren parameters, analysemethode en wijze van rapportage beschreven. Indien u een dergelijke meetbeschikking niet heeft ontvangen hoeft u voor het vaststellen van de vuillast geen bemonstering en analyse uit te voeren.