

Bijlage 4: Zonering en afmeting waterkeringen (voor zover geen legger vastgesteld is)

Lingedijken bovenstrooms van de sluis Asperen, incl. dijken langs Inundatiekanaal:

- Kernzone : van binnenteen van de waterkering +2 meter tot buitenteen waterkering + 2 meter;
- Beschermingszone : aan weerszijde van de waterkering, 10 meter uit de grens van de kernzone;
- Hoogte : conform bestaande hoogte;
- Kruinbreedte : minimaal 5 meter (indien aanwezig), anders conform bestaande breedte;
- Taluds : binnen- en buitentalud: 1:1,5

Lingedijken noordzijde en zuidzijde (indien geen primaire waterkering), benedenstrooms van de sluis Asperen, incl. dijken langs Kanaal van Steenenhoek:

- Kernzone : van binnenteen van de waterkering +2 meter tot buitenteen waterkering +2 meter;
- Beschermingszone : tot 25 meter uit de as van de waterkering;
- Hoogte : conform bestaande hoogte;
- Kruinbreedte : conform bestaande breedte;
- Taluds : binnen- en buitentalud: 1:2,5

Boezemkades (waaronder dijken langs Merwedekanaal (indien geen tweede functie als compartimenteringsdijk)):

- Kernzone : van binnenteen van de waterkering +2 meter tot buitenteen waterkering +2 meter;
- Beschermingszone : tot 12,50 meter uit de as van de waterkering;
- Hoogte : conform bestaande hoogte;
- Kruinbreedte : minimaal 3 meter;
- Taluds : binnentalud 1:2, buitentalud 1:1,5

Voorlandkering Nedstaal te Alblasterdam, Voorlandkering Buitenstad Vianen, Voorlandkering Polder Nieuwland (nog aan te leggen):

- Kernzone : van binnenteen van de waterkering +2 meter tot buitenteen waterkering +2 meter;
- Beschermingszone : tot 25 meter uit de as van de waterkering;
- Hoogte : conform bestaande hoogte;
- Kruinbreedte : conform bestaande breedte;
- Taluds : conform bestaande taluds.

Compartimenteringsdijken (Primaire waterkeringen):

• Diefdijklinie (Diefdijk, Zuiderlingedijk/Nieuwe Zuiderlingedijk, Meerdijk en Spijksedijk):

- dijktafelhoogte : NAP + 6,40 meter;
- kruinbreedte : 6,00 meter (zoals aanwezig in de praktijk);
- taluds : 1:2,5 tot NAP + 2,40 meter;
- binnenberm (Z-H) : 10,0 meter breed eindigend in een talud van 1:3 tot NAP + 0,40 meter en vervolgens weer een berm van 10,0 meter, eindigend in een talud van 1:3 tot maaiveld;
- buitenberm (Geld.) : 7,0 meter breed eindigend in een talud van 1:3 tot NAP + 0,40 meter en vervolgens weer een berm van 10,00 meter, eindigend in een talud van 1:3 tot maaiveld;
- kernzone : binnenteen van de waterkering +4 meter tot buitenteen waterkering +4 meter;
- beschermingszone : tot 20,0 meter uit de kernzone;
- buitenbeschermingszone : binnen- en buitendijks tot 100 meter uit de beschermingszone

• Afgedamde Maasdijk oostzijde:

- dijktafelhoogte : NAP + 4,30 meter;
- kruinbreedte : 4,00 meter;

- taluds : binnen- en buitentalud: 1:3;
- kernzone : binnenteen van de waterkering +4 meter tot buitenteen waterkering +4 meter;
- beschermingszone : tot 20,0 meter uit de kernzone;
- buitenbeschermingszone : binnendijks tot 100 meter uit de beschermingszone, buitendijks tot aan het zomerbed van de rivier;

Compartimenteringsdijken (Regionale waterkeringen):

- **Werkensedijk (rond Werkendam)**
- **Westelijke kanaaldijk van Merwedekanaal (Gorinchem / Meerkerk) + Bazel- en Zouwendijk + Oostelijke kanaaldijk van het Merwedekanaal tussen Gorinchem en Arkel**
- **Meidijk**
- **Rijnbandijk (bij Kesteren voor zover niet primair)**
- **Duffeldijk en Kapitteldijk:**
 - Kernzone : van binnenteen van de waterkering +2 meter tot buitenteen waterkering +2 meter;
 - Beschermingszone : tot 25 meter uit de as van de waterkering;
 - Hoogte : conform bestaande hoogte;
 - Kruinbreedte : conform bestaande breedte;
 - Taluds : conform bestaande taluds.

Zomerkaden

- Kernzone : van binnenteen van de waterkering +2 meter tot buitenteen waterkering +2 meter;
- Beschermingszone : tot 25 meter uit de as van de waterkering;
- Hoogte : conform bestaande hoogte;
- Kruinbreedte : minimaal 2,50 meter;
- Taluds : binnen- en buitentalud 1:3.